

# 2026年范县颜村铺乡东张青营村亿吨粮农业 项目

## 采 购 合 同

采 购 单 位： 范县乡村振兴局

供 货 单 位： 范县润鑫建设工程有限公司

合同签订地点： 范县农业农村局三楼会议室

合同签订时间： 2026年5月29日

# 主材采购合同

采购单位(甲方): 范县乡村振兴局

供货单位(乙方): 范县润鑫建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同, 共同信守。

## 一、工程概况及工作内容

1.1 工程名称: 2026年范县颜村铺乡东张青营村亿吨粮农业项目

1.2 供货地点: 乙方送货至甲方指定工地的卸货地点, 并承担卸货、安装费用及技术指导服务。(道路运输费、装卸车费及卸货前的货物损坏、灭失风险均由乙方承担。)

1.3 供货期限:

工 期: 30 日历天。

开始日期: 2026年5月29日。

结束日期: 2026年6月27日。

1.4 项目材料清单: 清单另附(附件1)。

## 二、供货标准及价格

根据甲方采购清单包干供应:2026年范县颜村铺乡东张青营村亿吨粮农业项目。采购清单如附件1所示, 若采购清

单无重大变更，乙方不得以任何理由要求增加价款，供货总价为人民币 1250930.00 元（大写：壹佰贰拾伍万零玖佰叁拾元整）。

### **三、质量标准**

1. 产品必须是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。

2. 要求产品能正常使用，否则乙方须换货或退货，若退货则货款须按退货数量全额退还甲方。换货的费用由乙方承担。

3. 甲方将对乙方供应的产品进行检验，如产品质量不满足要求，甲方无条件退货，由乙方负责将不合格品自行运走，并承诺在 10 天内另行调换合格产品给甲方，该批产品的检查费用由乙方承担，对甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

### **四、运输方式及费用承担**

1. 甲方每次要求乙方供货时，必须提前 24 小时用书面订单或电话通知乙方，明确供货时间、产品规格型号、数量和卸车地点。要求提供特殊要求的产品时，应提前 3 天通知乙方。

2. 乙方发货单要求准确填写规格型号、数量、发货时间。

3. 由乙方负责将所需产品运送至甲方指定位置，运输过

程中的风险及运费由乙方承担。

## 五、验收方法

### 1. 数量验收：

(1) 甲方可随时抽查乙方数量，但需通知乙方业务人员到场，双方见证、签字确认，产品数量以采购清单数量规格为准。

(2) 产品数量按乙方运到施工现场后，经双方签认的产品验收单数量为结算依据。

### 2. 质量验收：

乙方保证所提供的产品是全新（包括零部件）的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。

## 六、结算及付款方式

1. 签订合同后需支付订金，合同总价的 50%，设备到场安装完成及验收合格后，付至合同总价的 100%。

2. 支付以转账方式，不以现金方式支付费用。

## 第七条、违约责任

1. **乙方违约：**所供应的产品材料质量不符合国家规定的相关质量要求，乙方应负责赔偿因此而造成的直接经济损失。乙方应按甲方要求准确无误地送料到甲方工地。因乙方送错料或材料本身质量问题（如原材料不合格等原因）造成甲方

的经济损失由乙方负责，乙方非因甲方因素或不可抗力因素造成延期供货的，应按本批延供主材价值每天千分之一的标准向甲方支付滞纳金。

**2. 甲方违约：**因施工场地满足不了产品安装，而造成工期问题，由甲方负责。

**第八条、**乙方负责主材运输到施工现场之前运输途中的所有安全责任。

**第九条、**甲方在施工期间由于工程条件要求，需变更、调整原合同约定标的部分的，经双方协商后做好洽商记录，作为合同的补充条款，并以实际签收量作为结算的依据。

**第十条、**本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更和修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供送或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

**第十一条、**甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或部分履行或延期履行，并免于承担违约责任。

**第十二条、**本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，向合同签订地人民法院提起诉讼。

**第十三条、**本合同经双方法定代表人签字盖章后生效。

第十四条、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之后，所有附则在法律上均与本合同由同等效力。

第十五条、本合同共一式 4 份，由甲乙双方各执贰份

甲方（盖章）



法定代表人签字：

联系电话：

乙方（盖章）



法定代表人签字：

联系电话：

2026年5月29日

1109260022369

1109260022369

附件 1

序号	名称	品牌型号	详细技术参数	生产厂商	数量	单价	小计
第一部分 仓储部分							
一、仓筒部分							
1	仓筒	TC82x10C	<p>1. 仓顶角度 25 度，锥底角度 45 度。</p> <p>2. 仓容 700 立方米，仓容重：525 吨，仓直径：8.25 米，全高：18.4 米，仓筒高度：11.27 米。</p> <p>3. 围板材质：优质有花双面镀锌钢板，上锌量双面 275g/m<sup>2</sup>。仓顶板为 1.0mm 铝锌镁钢板。围板采用镀锌钢板，厚度：第 1 层 1.50mm，第 2-3 层 1.0mm，第 4-6 层 1.5mm，第 7-9 层 2.0mm，第 10 层 2.5mm，。</p> <p>4. 外置 M 型镀锌立柱，展宽约 312mm。第 1-5 层立柱 3.0mm，第 6-10 层立柱 4.0mm。</p> <p>5. 整个钢锥底喷漆处理，柱脚材料 H244×175，拉筋材料角钢 50*5，锥底板厚度 δ 4~5mm。</p> <p>6. 仓顶设检修人孔 1 套、仓筒设仓门 1 套，仓内设直爬梯 1 套，仓外设地面到下仓门直爬梯 1 套。</p> <p>7. 现场安装，筒仓波纹板采用冷轧型，冲孔，弯弧，剪切生产线制作，精度高，仓顶、筒体均采用 8.8 级高等级镀锌螺栓，关键承力部位标准件采用 10.9 级高强度镀锌螺栓组件，使用年限 30 年。</p>	河南晟鸿农业机械有限公司	2 座	250000.00	500000.00
2	仓顶通风系统	SF4-2	<p>功率(kw)：单机 1.5，合计 3.0</p> <p>每仓仓顶设 1 台 SF4-2 轴流风机功率 1.5kW, 仓顶用。佩戴防雨帽，国标河南晟鸿农业产品，低压风机，转速：2800r/min，全压：380Pa, 风量：11000m<sup>3</sup>/h。机械有限公司吸出仓内潮气，含引风机座与罩；设 2 套自然通风窗。</p>	河南晟鸿农业机械有限公司	2 套	6500.00	13000.00



3	锥底通风系统	TF8.2	功率(kw): 单机7.5, 合计15.0 每仓1台, 4-72-No.4.5A风机, 每台功率7.5千瓦, 国标产品, 低压风机, 转速: 2900r/min, 全压: 1673-2554Pa, 风量: 5730~10580m <sup>3</sup> /h; 国产电机, 含通风管道和鼠笼式通风管, 仓下抗压环形风道, 冲压成型, 通风效果更均匀, 有效防止粮食霉变。	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	18000.00	36000.00
4	测温系统	CW8.2	铠装测温电缆, 均布于仓内PLC触屏式测温仪, 具有温度实时监控、温度超高自动启停通风机、料位监控报警、历史温度曲线记录存储、粮仓温控可视化、设备超负荷报警等功能。测温范围: 10℃-80℃, 或: 55℃-125℃; 测温精度: ±1℃; 测温湿度: ±4.1%; 测温点纵向间距2m, 发现异常, 及时通风降温或出仓处理。	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	10000.00	20000.00
5	料位器	阻旋式	功率(kw): 单机0.2, 合计0.2 1、料位检测方式: 阻旋式 2、介质温度: -30℃+80℃, 3、上料位杆长: 1000mm; 4、叶片转速: 1rpm, 粮满报停, 配有声光报警。	河南晟鸿农业机械有限公司	2个	780.00	1560.00
<b>二、清理输送部分</b>							
6	提升机	TDTC50/28	功率(kw): 单机7.5, 合计7.5 产量: 50t/h, 头轮覆胶, 防逆转装置, 硬齿面齿轮减速机, 机筒采用2M, 采用国内先进品牌轴承, 镀锌板咬边成型, 钢度好, 机头机座采用3-5MM镀锌板, 底部设有检修门, 观察孔, 配件采用四层3线, 皮带奋斗皮带材质: PVC/高强度EP(气温低于-20℃地区使用) 奋斗材质: 高密度聚乙烯/高抗压冲尼龙, 动力为: 国标电机减速机	河南晟鸿农业机械有限公司	26米	2600.00	67600.00
7	提升机塔架	2.2mx2.2m	热镀锌材质, 现场装配。主要材料镀锌角钢, 平台, 踏步采用钢格板。间隔2米一层平台及旋转梯, 提升机连接处设有检修平台, 8.8级镀锌螺栓连接。	河南晟鸿农业机械有限公司	26米	3250.00	84500.00
8	电动三通	DYTZ1000-200/60	采用1.5千瓦电动推杆伸缩翻板, 切换入仓导向, 并搭载PLC管理平台, 实现仓下一键控制, 不用人工爬仓切换, 更安全有效。	河南晟鸿农业机械有限公司	1个	9000.00	9000.00

9	耐磨方溜管	250*250	耐磨装置，镀锌钢板厚度2mm冷钢板制作，内镀10mm高分子耐磨板，主要材质高密度聚乙烯(HDPE)材料制成，耐磨损和耐化学腐蚀性，比普通板耐磨度超六倍，含过渡联接件	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	5980.00	11960.00
10	溜管悬梯	镀锌材质	方便检修镀锌方管制作。	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	7150.00	14300.00
11	缓冲器	HCQ25	厚度3mm板制作，仓顶进粮，用热镀锌钢板制作，防止粮食破碎	河南晟鸿农业机械有限公司	2个	3380.00	6760.00
12	手电动闸门	TZMS25	功率(kw)：单机0.55，合计1.1 框架：5mm/Q235, 闸板6mm/Q235, 国产电机，开启灵活用于出仓，仓底调整流量，能够有效节约高度空间	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	4650.00	9300.00
<b>三、电气部分</b>							
13	电气控制系统	PLC 电控	控制柜，到设备之间、电缆电线及桥架。1. 电控柜放置于此系统的提升机旁边 2. 电控柜内置元器件选用国产优质电子元器件制作，国标；3. 报价包含电控室到设备的所需的所有电缆，穿线管线槽 4. 电控室由客户自置 5. 如电控柜距离此系统距离超过10米，需签订合同确定准确位置	河南晟鸿农业机械有限公司	2套	28000.00	56000.00
<b>四、辅助部分</b>							
14	辅助材料	定制	含转接口、溜管及旋梯加长、氧气、乙炔、电焊条、油漆等	河南晟鸿农业机械有限公司	2宗	21000.00	42000.00
15	安装、调试和培训	/	另计	河南晟鸿农业机械有限公司	2.0	38475.00	76950.00
<b>第二部分：精选机部分</b>							
16	复式精选机	5XFZ-180BS	复式精选机配套分级机，脱壳机，移动式提升机，移动式沙克龙除尘器	石家庄三立谷物机械股份有限公司	2套	151000.00	302000.00
<b>合同总价</b> 大写：壹佰贰拾伍万零玖佰叁拾元整    小写：1250930.00元							