

三、投标报价明细表

项目名称：中共台前县委党校办公设备购置项目  
采购编号：台财磋商采购-2026-6  
投标单位名称：台前县永彩科技有限公司

单位：元（人民币）

序号	名称	规格	品牌	型号	单位	数量	单价/元	总价/元
1	接待沙发	我公司所投产品 尺寸： 820*820*920mm 材料： 1、框架： 根据人体工程学原理设计， 实木方， 材质坚硬、刚性强、承受力达300KG以上， 干燥率达B级标准， 经防腐防虫处理； 2、海绵： 高密度强弹力45#发泡海绵， 表面防腐防变开保护膜， 软硬适中。 3、面料： 采用优质环保皮、皮面光泽度好、透气强、柔软且富有韧性、手感良好， 具有冬暖夏凉效果。	广立	GL-D082	套	8	1980	15840
2	茶几	我公司所投产品 尺寸： 680*480*550mm 材料： 1， 材质： 实木橡木， 加厚实木框架。 2， 油漆工艺， 环保水性漆， E0级标准， 漆面光滑耐磨 3， 台面厚度>25mm,承重<50kg,横枨加固美观稳固。	广立	GL-贵宾茶几	台	4	760	3040
3	茶水柜	我公司所投产品 尺寸： 1200*400*850mm1、贴面材料:胡桃木木皮饰面， 2、基材:高密度环保板,符合国际E1级标准； 3、油漆： 优质环保水性油漆， 漆面平整光滑， 亮度高； 4、五金配件:优质五金配件,酸洗、磷洗等防锈处理；	广立	GL-1208	个	1	2280	2280
		我公司所投产品 尺寸： 1600*800*750mm 材料： 基材优质E1级实木颗粒板， 高温、高压、防虫、防腐等化学处理， 抗弯力强， 不易变形， 耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准； 面材： E1级三聚氢胺基材,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点， 厚度2.0mmPVC塑料热	广立	桌子型号： S66-B161 6椅子型号： JYG-31A	套	4	2660	10640

4	办公桌椅	<p>溶固体胶高温固封，不易脱落；优质五金件，五金件要作防锈、防腐处理，经久耐用。</p> <p>椅</p> <p>子材料：■椅背:黑色全新环保复合料一体注塑成型■腰靠:固定腰靠</p> <p>■背网:加厚背网，色彩不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，透气性强</p> <p>■椅座:高密度纯棉。弹力座布，韧性抗拉性强，耐磨损，透气性强</p> <p>■椅轮:55mm尼龙轮</p>						
5	办公桌椅	<p>我公司所投产品 尺寸： 1800*880*750mm 材料：基材优质E1级实木颗粒板，高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，厚度2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；优质五金件，五金件要作防锈、防腐处理，经久耐用。</p> <p>椅子</p> <p>材料：■椅背:黑色全新环保复合料一体注塑成型■腰靠:固定腰靠</p> <p>■背网:加厚背网，色彩不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，透气性强</p> <p>■椅座:高密度纯棉。弹力座布，韧性抗拉性强，耐磨损，透气性强</p> <p>■椅轮:55mm尼龙轮</p>	广立	<p>桌子： S66-B181</p> <p>6 椅子： JYG-31A</p>	套	2	2760	5520
6	椅子	<p>我公司所投产品 黑色 材料：■透气耐磨特网，座布采用绒面系列座布更显舒适，亲肤；</p> <p>■1.2CM环保胶合木板</p> <p>■喷黑磨砂弓形架承受力强</p>	广立	GL-Y09	把	401	340	136340
7	文件柜	<p>我公司所投产品 尺寸： 800*400*2000mm 材料：基材用优质E1级实木颗粒板，高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。</p>	广立	S66-W12	个	12	480	5760

8	工字双人位办公桌椅	<p>我公司所投产品 尺寸： 1400*1200*750mm 材料：基材用优质E1级实木颗粒板，高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。椅子材料：■椅背：黑色，环保复合料一体注塑成型</p> <p>■腰靠：固定腰靠</p> <p>■背网：加厚条形背网，色彩不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，透气性强</p> <p>■椅座：高密度纯棉。弹力座布，色彩鲜艳不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，透气性强</p> <p>■椅轮：55mm尼龙轮</p>	广立	S66-B1414	个	10	2960	29600
9	工字双人位办公桌椅	<p>我公司所投产品 尺寸： 1200*1200*750mm 材料：基材用优质E1级实木颗粒板，高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。椅子材料：■椅背：黑色，环保复合料一体注塑成型</p> <p>■腰靠：固定腰靠</p> <p>■背网：加厚条形背网，色彩不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，透气性强</p> <p>■椅座：高密度纯棉。弹力座布，色彩鲜艳不褪色，韧性抗拉性强，耐磨损，透气性强</p> <p>■椅轮：55mm尼龙轮</p>	广立	S66-B1212	个	3	2660	7980
10	乒乓球台	<p>我公司所投产品 尺寸： 2740*1525*760mm材质1，板材；E0级高弹密度板，厚度大于等于15mm。 2,国家先进面板淋涂工艺，漆膜涂层平滑均匀。 3，台架；合金台架，经过防锈防腐处理。 4，配件；优质镀金五金配件。</p>	红双喜	T3088	个	1	3360	3360

		5, 承重>200kg.						
11	讲桌	<p>我公司所投产品 尺寸: 2400*600*1050mm 材料: 基材用优质E1级实木颗粒板, 经过高温、高压、防虫、防腐等</p> <p>化学处理, 抗弯力强, 不易变形, 耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准; 面材: 采用E1级三聚氢胺基材, 耐磨、防腐蚀、不助燃的特点, 采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封, 不易脱落;</p>	广立	GL-2400	个	5	1620	8100
12	移动拼接多功能组合桌【不含椅】	<p>我公司所投产品 尺寸: 1200*500*750mm (带轮) 材质: 1. 基材; 优质E0级环保高密度原木颗粒板, 产品质量达到国家环保标准 (游离甲醛释放量平均值小于0.5mg/L), 桌面厚度&gt;5cm</p> <p>2. 框架: 采用国标足厚1.5mm厚毛坯定制异型管材, 横梁采用加粗22管足厚1.5mm圆管, 稳固性强整架精细打磨焊接位, 除锈处理静电喷粉工艺。</p> <p>3. 饰面纸: 要采用装饰原纸, 100%三聚氰胺浸胶</p> <p>。其表面硬度是油漆的3倍, 耐刮, 耐磨, 耐腐蚀, 耐高温, 不怕烟头烫。</p> <p>4. PVC封边: 使用无铅, 汞, 镉等重金属的高成分PVC粉做为原料来生产封条, 达到国标环保要求, 弹性好, 耐撞击, 防水防潮, 厚度&gt;2mm, 长期使用不变色。</p> <p>5. 胶水: 优质胶水, 保证贴合及封边牢固, 经得起寒冷及高温气候考验, 胶水中有毒物质的含量低于国家标准。</p> <p>6. 五金配件: 优质五金件, 经过酸洗, 磷选防锈处理, 静音回弹滑道, 耐久性10万次。</p>	广立	GF-F038	个	145	860	124700
13	长方形会议桌【不含椅】	<p>我公司所投产品 尺寸: 6000*1800*750mm 材质: 1. 基材: 优质E0级环保高密度原木颗粒板, 产品质量达到国家环保标准 (游离甲醛释放量平均值小于0.5mg/L), 桌面厚度&gt;5cm</p> <p>2. 框架: 要采用国标足厚1.5mm厚毛坯定制异型管材, 横梁采用加粗22管足厚1.5mm圆管, 稳固性强整架精细打磨焊接位, 除锈处理静电喷粉工艺。</p>	广立	GF-F060	个	1	8600	8600

		3.饰面纸； 要采用装饰原纸， 100%三聚氰胺浸胶 。其表面硬度是油漆的3倍， 耐刮， 耐磨， 耐腐蚀， 耐高温， 不怕烟头烫。 4.PVC封边； 使用无铅， 汞， 镉等重金属的高成分PVC粉做为原料来生产封条， 达到国标环保要求， 弹性好， 耐撞击， 防水防潮， 厚度>2mm,长期使用不变色。 5.胶水； 优质胶水， 保证贴合及封边牢固， 经得起寒冷及高温气候考验， 胶水中有毒物质的含量低于国家标准。 6.五金配件； 优质五金件， 经过酸洗， 磷洗防锈处理， 静音回弹滑道， 耐久性10万次。						
14	四人书桌	我公司所投产品 尺寸： 1400*800*750mm 材料： 实木橡木， 榫卯结构， 稳固耐用， 油漆工艺， 环保水性漆， 五底三面， 甲醛释放量<0.05mg	广立	GL-Y080	个	8	2700	21600
15	书 柜 A (背靠背)	我公司所投产品 尺寸： 1160*320*2200mm材料： 基材要采用优质E1级实木颗粒板， 经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理， 抗弯力强， 不易变形， 耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准； 面材： 要采用E1级三聚氢胺基材， 耐磨、防腐蚀、不助燃的特点， 采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封， 不 易脱落； 采用优质五金件， 所有五金件作防锈、防腐处理， 经久耐用。	广立	S66-0212	套	12	2720	32640
16	书 柜 B (靠 墙)	我公司所投产品 尺寸： 1160*320*2200mm材料： 基材要采用优质E1级实木颗粒板， 经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理， 抗弯力强， 不易变形， 耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准； 面材： 采用E1级三聚氢胺基材， 耐磨、防腐蚀、不助燃的特点， 采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封， 不 易脱落； 采用优质五金件， 所有五金件作防锈、防腐处理， 经久耐用。	广立	S66-0212	套	3	2720	8160
17	书柜 B (靠墙)	我公司所投产品 尺寸： 1220*320*2200mm材料： 基材采用优质E1级实木颗粒板， 经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理， 抗弯力强， 不易变形， 耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准； 面材： 采用E1级三聚氢胺基材， 耐磨、防腐蚀、不助燃的特点， 采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封， 不	广立	S66-0213	套	4	2980	11920

		易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。						
18	书柜 C (靠墙)	我公司所投产品 尺寸： 2060*320*2200mm材料：基材要采用优质E1级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。	广立	S66-0216	套	6	5640	33840
19	户外 休闲桌	我公司所投产品 尺寸：直径 700mm 带16把椅子 材料：电泳烤漆 碳钢材质	广立	GL-B470	套	4	1935	7740
20	主席台	我公司所投产品 尺寸 1400*500*750mm材料：基材采用优质E1级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。	广立	S66-Z14	个	5	1040	5200
21	主席台	我公司所投产品 尺寸 1200*400*750mm材料：基材采用优质E1级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。	广立	S66-Z12	个	4	620	2480
22	主席台	我公司所投产品 尺寸 1100*400*750mm材料：基材采用优质E1级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1	广立	S66-Z11	个	4	620	2480



		级三聚氢胺基材,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点,采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封,不易脱落;采用优质五金件,所有五金件作防锈、防腐处理,经久耐用。						
23	主席台座椅	<p>我公司所投产品 座椅材料1、优质皮革饰面,表面带有保护面,具防氧化作用;座垫内芯物料采用高密泡棉,软硬适中,坐感舒适,回弹性好。(面料选用优质网布,防潮、防污易清洁等。)</p> <p>2、辅料:采用高密度成型PU泡棉,耐久不变形,回弹力强,海绵密度大于40KG/M3。</p> <p>3、优质钢材,管壁厚度达到2MM,结构移稳定性好。</p> <p>4、符合人体学原理设计。</p>	广立	GI-D2308	把	10	725	7250
24	讲台	<p>我公司所投产品 尺寸 600*400*950~1100mm材料: 基材要采用优质E1级实木颗粒板,经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形,耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准;面材:采用E1级三聚氢胺基材,耐磨、防腐蚀、不助燃的特点,采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封,不易脱落;采用优质五金件,所有五金件作防锈、防腐处理,经久耐用。</p>	广立	S66-演讲台	个	1	1660	1660
25		<p>我公司所投产品 1: 座背海绵: 聚氨酯材料高回弹冷发泡一次性模塑成型,其海绵造型根据人体工程学原理设计,海绵久坐不变形。</p> <p>2: 椅座、背外板: 选用优质胶合板一次性热压成型,所用胶水须为环保胶水外贴桦木皮,经多道工序打磨处理后喷环保聚酯漆,座板带有吸音孔。</p> <p>背外板厚度为: 15mm,座板厚度12mm,喷漆颜色可定制。</p> <p>3: 木扶手: 橡木制作经多道工序加工后喷环保聚酯漆,铁架与扶手固定折页需为加厚合页,边椅脚扶手需用四颗自攻丝螺钉固定,保证扶手牢固且美观,螺钉不外漏。</p> <p>4: 五金脚架: 外框为优质冷轧钢板经冲压折弯成型厚度1.5mm,框架宽8cm (外径) 为增加座椅整体牢固性折弯内沿不得小于0.8cm,铁板与扶手接触面铁板为</p>		 DPY-180		160	960	153600

	固定联排座椅带一体书写板	L型并装有塑胶减震消音垫，椅架侧板不得采用内插式保证侧板整体包裹椅架保证其美观且不外漏焊接点。侧板采用优质环保中密度纤维板，采用外镶式，使用活动扣钉与站脚外框进行固定。侧板材质为3mm厚环保中密度纤维板，外敷海绵与公共座椅专用面料。底脚固定冲压铁板件不得小于30cm*9cm，铁架与座轴连接点需为6cm*6cm*2.0mm方管满焊增强其牢固性，所有工件二氧保护焊接成型，喷砂除锈后静电喷塑。 5:靠背连接铁：站脚与靠背链接点需为铁板冲压一次成型L型连接板厚度2.0mm。 6：内藏式写字板机构：为保证写字板的受力强度，支架选用优质15#圆钢为支臂，固定底座需为高强度尼龙注塑件，写字板采用优质环保中密度纤维板，外贴防火饰面板，四周PVC材质封边处理，厚度18mm。写字板支撑受力板为钢板一次性冲压成型，尺寸14*14cm，并镶嵌入写字板板材内增加其牢固，写字板尺寸为27cm*22cm方形两角弧形处理，最大化利用写字面积，为防止写字板出现松动及产生噪音，固定写字板采用双向阻尼处理。						
26	水吧柜	我公司所投产品 尺寸：1300*500mm材料：岩板饰面，柜体材料：基材要采用优质E1级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：要采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热熔固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。	广立	G-1300	套	2	1650	3300
二、设备采购清单								
1		我公司所投产品 1.采用德仪0.65寸DLP投影技术1080P DDP4422- HV DMD芯片 2.亮度高达5000流明 & 300000:1对比度 3.激光光源，光源寿命长达30000小时 (power range 50%)，节能环保 4.全封闭式光机设计，远离灰尘困扰	奥图码	LEF9171			9960	69720



	投影仪	5.1.6x大变焦镜头， 投射比： 1.4-2.24 6.支持垂直镜头位移功能:垂直: 0 ~ +16%幕高7.支持4角修正功能 8.数字梯形校正： 垂直±30°， 水平： ±30°， 垂直方向支持自动梯形校正 9.支持360°&侧立安装 10.支持HDR like以及4K信号兼容显示功能 11.支持色彩匹配调整功能 12.HDMI 1.4a 3D格式 13.支持DICOM医疗设备模拟显示模式 14.电源侦测自动开机功能 15.支持多种网络控制协议 16.零秒快速开关机			台	7		
2	投影幕布	我公司所投产品 133寸电动遥控幕布，材质： 高清白波纤， 幕布比例宽屏	帝视	MRD-B120W	套	7	800	5600
3	投影仪吊架	我公司所投产品 投影机配套吊架， 长度可伸缩	帝视	定制	个	7	180	1260
4	LED显示屏	我公司所投产品：净面积7680*480， 边框面积7780*580	强力	P10全户外单红色高亮	套	1	8840	8840
5	LED显示屏	我公司所投产品 净面积1120*480， 边框面积1130*580	强力	P10全户外单红色高亮	套	1	9995	9995
6	LED全彩显示屏	我公司所投产品 净面积7680*4160， 边框面积7780*4260	强力	室内全彩 Q1.5H	套	1	307388	307388
7	台式电脑	我公司所投产品 ≥(8GB+512GB24寸) 国产系统	擎云台式机 华为 /W515x-B	台	2	8385	16770	
8	笔记本	我公司所投产品 ≥ (i5-1340P/16G/512G )	擎云 华为 G540 Gen2-053	台	5	5700	28500	
9	打印机 A	我公司所投产品 A3幅面， 打印复印扫描一体机 （双面输稿器+ 机柜）	震旦	AD229	台	1	8220	8220
10	打印机 B	我公司所投产品为激光打印复印一体机（双面打印）	震旦	338MNA	台	2	2230	4460

11	饮水机	我公司所投产品为普通规格 310*290*900mm	奥克斯	YR-5-X-3 1	台	4	440	1760
12	双推拉多媒体黑板	<p>我公司所投产品为结构： 内外双层结构，内层为2块固定书写板与电子白板或触摸一体机正面齐平， 外层为2块滑动书写板， 滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁， 开闭自如， 确保电视机安全管理， 滑动板锁定状态下完全遮挡并保护电子白板或触摸一体机。</p> <p>基本尺寸： 4000mm*1260mm， 可根据所配液晶电视机适当调整， 确保与所用液晶电视机物理尺寸有效配套， 并可根据学校实际情况进行调整。</p> <p>书写板面： 采用国际知名优质烤漆钢板， 面板厚度0.3mm， 表面覆透明保护膜墨绿色、亚光。涂层硬度6H无痕（莫氏）， 粗糙度为Ra3.2um。可吸附磁片， 无缝、表面附着绿色， 无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整、书写流畅， 字迹清晰、易擦拭， 擦后无留、耐磨损、耐腐蚀， 长期书写不变形； 色调柔和、时尚美观， 光泽度6%。学生任何角度都能正常观看， 可视效果极佳， 有效的保护师生的视力健康。</p> <p>内芯材料： 选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板， 采用国际适用工艺， 书写无咔咔声， 改善书写手感。厚度14mm。</p> <p>背板： 采用优质防锈热镀锌钢板， 厚度0.20mm。流水线一次成型， 设有凹槽加强筋， 均布承压635N， 凹槽造型美观、增强板体强度， 更加耐用， 镀锌含量Z12技术要求符合国标GB2518-88。</p> <p>覆板： 采用环保型双组份聚氨酯胶水， 自动化流水线覆板作业， 牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成， 背板纵向间隔100mm压有加强筋， 胶水60秒钟即100%固化定型， 确保粘接牢固板面平整， 甲醛释放量0.2mg/L， 符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。</p> <p>边框： 采用高强度电泳铝合金外框， 颜色为香槟色，厚度1.0mm。包角采用防老化、抗疲劳的ABS工程塑料， 圆形结构， 耐</p>	创维	定制	个	5	3000	15000



		<p>磨、抗拉、不变形，模具挤压一次成型。边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。</p> <p>。 </p> <p>滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，下轨采用双组水平滑块，滑轮使用高精度轴承，带减震胶套，滑动流畅、噪音小、书写时前后定位精确不晃动、经久耐用。数目8组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。</p> <p>。 </p> <p>粉尘槽：配备宽度30mm的一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角；粉尘槽与滑动系统分离，避免异物阻塞滑道。</p> <p>包角材料：采用抗老化、抗疲劳的高强度ABS工程塑料注塑成型，无尘角毛刺。圆角R25mm，并带有黑板品牌LOGO注册商标。</p> <p>限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。</p>					
13	一体机	<p>我公司所投产品为一、硬件参数</p> <p>1、屏幕显示尺寸75英寸，液晶显示屏幕采用A规液晶面板。</p> <p>2、显示比例16:9，可视角度≥178°。</p> <p>3、亮度600cd/m²，动态对比度6000：1，图像分辨率3840*2160。</p> <p>4、内置安卓嵌入式系统，Android14.0版本，</p> <p>CPU8核，GPU4核整机CPU，可编程逻辑芯片、时钟芯片、采用国产自主芯片。机身内存64G ROM，运行内存4G RAM。（已提供CMA和CNAS认证检测报告）</p> <p>5、★色域覆盖率≥110% NTSC。（已提供CMA和CNAS认证检测报告）</p> <p>6、色彩精准度△E≤1.5，色彩深度8bit(1.07Billion)。</p> <p>7、整机屏幕占比≥90%。</p> <p>8、整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。透光率≥90%，玻璃的光泽度≤8度。</p> <p>9、钢化玻璃厚度3mm，颗粒度在50mmX50mm方框内≥40粒，以保证玻璃的抗弯曲、抗冲击强度和屏幕图像的清晰</p>		5	9800	49000	

	<p>二、触控</p> <p>1、采用红外触控方式，全通道支持<math>\geq 10</math>点触摸，</p> <p>最大支持<math>\geq 40</math>点触摸，从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。</p> <p>从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在2s内达到可触控状态。（已提供CMA和CNAS认证检测报告）</p> <p>2、整机支持HID 免驱协议，</p> <p>Windows7/8/10/Mac OS/Linux/国产化系统下，自动识别，无需额外安装驱动程序。定位精度<math>\leq \pm 1\text{mm}</math>，最小识别直径<math>\leq 3\text{mm}</math>，书写高度<math>\leq 2\text{mm}</math>，触摸响应时间<math>\leq 2\text{ms}</math>。</p> <p>3、整机系统支持书写触控延迟<math>\leq 20\text{ms}</math>。</p> <p>4、单点触控响应时间<math>\leq 5\text{ms}</math>；</p> <p>5、触摸分辨率32768 (W) X32768 (D)。</p> <p>6、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。</p> <p>三、音视频</p> <p>1、整机内置麦克风阵列数8，用非独立外扩展形式，不占用整机设备端口，麦克风拾音距离<math>\geq 12\text{m}</math>。</p> <p>2、整机内置2.0声道扬声器，位于设备下边框出音，15W全频扬声器2个，总功率30W。</p> <p>3、整机内置非独立高清摄像头，可拍摄4800万像素数的照片，支持输出4K。整机支持输出摄像头视场角<math>\geq 135^\circ</math>且水平视场角<math>\geq 120^\circ</math>画面。（已提供CMA和CNAS认证检测报告）</p> <p>4、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。</p> <p>四、按键接口</p> <p>1、★前置端口：HDMI In <math>\geq 1</math>，Touch <math>\geq 1</math>，USB 3.0 <math>\geq 2</math>，type-c <math>\geq 1</math>。（已提供CMA和CNAS认证检测报告）</p> <p>2、★后置端口：LAN IN <math>\geq 1</math>，COAX <math>\geq 1</math>，MIC <math>\geq 1</math>，LINE OUT <math>\geq 1</math>，RS232 <math>\geq 1</math>，HDMI IN 2.0 <math>\geq 1</math>，Touch <math>\geq 1</math>，USB 2.0 <math>\geq 2</math>。（已提供CMA和</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



		<p>CNAS认证检测报告)</p> <p>3、前置电源按键，支持开关机，息屏等功能。</p> <p>4、整机前置接口至少1路多功能Type-C。</p> <p>五、网络及蓝牙模块</p> <p>1、整机内置无线网卡，在Android/Windows下可实现Wi-Fi连接、AP热点发射及BT蓝牙连接功能。</p> <p>3、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。</p> <p>3、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6。</p> <p>4、Wi-Fi和AP热点工作距离<math>\geq 12\text{m}</math>。</p> <p>5、支持蓝牙5.2标准，工作距离<math>\geq 12\text{米}</math>。</p> <p>六、OPS电脑</p> <p>1、一体机采用抽拉式模块化电脑，采用标准 JAE- 80PIN 连接器件模块化设计，标准80针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸。采用CPU：INTEL I5；内存：8G DDR4；固态硬盘：256G SSD。</p> <p>2、支持 windows系统具备一键还原功能，含有防盗锁控。</p> <p>3、拔插式电脑模块具备断电保护功能，当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复；当拔插式电脑模块与整机未接触到位时，整机不会为拔插式电脑模块供电。</p> <p>4、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。</p> <p>5、★电脑MTBF*200000小时。（已提供CMA和CNAS认证检测报告）</p> <p>七、可靠性性能</p> <p>1、火焰燃烧（阻燃）实验：按照IEC60065 及国家标准GB8898 的要求对整机的外壳材料进行垂直火焰燃烧测试；根据标准要求,产品外壳符合阻燃等级为V-0 级的要求；</p> <p>2、防护等级：产品满足正面IP65 等级防固体异物、粉尘、防水要求。</p> <p>3、具备抗强光干扰，在*400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常；</p> <p>4、视频动态无残影：通过智能消除残影的方法，视频动态无残影现象。</p> <p>5、★整机MTBF*200000小时。（已提供CMA和CNAS认证检测报告）</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		6、产品触摸组件具备抗扭曲能力,在部分元器件与机身分离 $\leq 15^\circ$ 的情况下仍可正常多点触控。 7、防雷击: 按照GB/T 17626.5-2019,对样品的电源端口施加共模2KV, 差模4KV浪涌, 试验后样品各项功能无异常。 8、防静电: 按照 GB/T 17626.2-2018 测试, 产品所有端子具备防静电干扰功能。 9、防辐射: 按照GB/T 9254-2008 测试, 产品具备防辐射功能。 10、具有物理防蓝光功能, 液晶显示屏可有效过滤LED 光源中的大量有害蓝光, 保护视力健康, 满足TEC TR 62778:2014蓝光危害R0级别。						
14	直饮水机	我公司所投产品为普通规格 450*390*1430mm	奥克斯	YGX-2211	台	2	1220	2440
15	有框 玻璃门 智能 密码锁	我公司所投产品为玻璃门磁力锁	纳奇	S-11	套	13	910	11830
16	直饮 水机 (开 水机 )	我公司所投产品为30L 400G 550*450*1610mm	荣事达	RSD-A90	台	3	4560	13680

### 三、舞台灯光、音响采购清单

1	300 W 聚光灯	我公司所投产品为1.输入电源: AC100-240V, 50-60Hz 2.整灯功率 : 360W 3.光源: 单颗大功率LED模组 300W 4.显色指数: 96 5.光源寿命: 50000 小时 6.光学材料: 玻璃螺纹聚光镜 7.色温: 5600K 8.光学角度: 58度 9. 2 个国际标准通道 10.国际标准 DMX512 信号、自走 . 11.调光: 0-100% 线性调光 12.频闪: 25Hz 电子频闪 13.在高清摄像机下无闪烁 14.刷新频率: 20000Hz 15.最高工作环境温度: <45°C 16.最高承受表面温度: <85°C 17.吊挂方式: 手动吊臂 18.产品尺寸: 30*22*17cm (不含挡光叶	 蔚来灯 TV-EJ300 台	14	3800	53200
---	--------------	---	--	----	------	-------



		) 19.包装尺寸 (纸箱): 35.5*30.5*26.5cm 20.净重: 5kgs 21.毛重 (纸箱): 5.5kg						
2	LED三基色会议灯	我公司所投产品为1.输入电源: AC100-240V, 50-60Hz 2.整灯功率: 300W 3.光源数量: 832颗 LED 5050贴片灯珠 4.光束角度: 120° 5.色温: 3200K-5600K 可调 6.显色指数: Ra 95 7.光输出: 14500 Lm。 8.调光: 0-100% 线性调光 (2 种调光模式, 3 种调光曲线) 9.控制模式: DMX512、手动、无线遥控 10.通道数: 2/4 个国际 DMX512 通道 电气参数 11.防护等级: IP20 12.散热方式: 机箱物理散热 13.显示方式: 3 位数码显示 14.透光板: 高效乳白色纳米光板, 解决眩光问题 15.外壳材料: 铝材 + 纳米棱镜光学板, 灯具颜色: 白色 16.安装尺寸: 710*385*110mm 净重: 6.1Kg 17.应用场所: 适合用在多媒体会议室等场所 18.产品特点: 双电源供电模式 (可选): 220V 或者 24V 8A 锂电, 灯具智能分配。电源满载功率因素: > 92%, 保证灯具性能稳定、高效; 均匀的光斑及稳定的 高效电源, 有效降低了 LED 的光衰度, 延长使用寿命; 设置恒流, 灯具无闪动。	VLTG/ 蔚来灯 光	TV-SN900	台	8	3100	24800
3		我公司所投产品为1、1024 DMX512/1990标准, 最大1024个DMX 控制通道, 两路光电隔离信号输出。 2、最大控制96台电脑灯或96路调光。 3、使用珍珠灯库 (R20格式灯库), 且控台上可自行编写灯库。 4、带背光的LCD显示屏, 首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5、内置图形轨迹发生器, 有135个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果	VLTG/ 蔚来灯 光	TV-1024	台	1	4800	4800

	灯光控台	<p>6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。</p> <p>7、每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。</p> <p>8、可储存60个素材，</p> <p>9、支独享素材</p> <p>10、可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。</p> <p>11、可同时输出和运行10个重演场景。</p> <p>12、带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容</p> <p>。</p> <p>13、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。</p> <p>14、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。15、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。</p> <p>16、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。</p> <p>17、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。</p> <p>18、支持立即黑场、</p> <p>19、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。</p> <p>● 电源： AC 100 -240V / 50-60Hz。</p>					
4	信号放大器	<p>我公司所投产品为1.传输信号： 国际标准DMX512信号.</p> <p>2.接口类型：输入信号接口采用三芯卡侬公座母座并接， 输出信号接口采用三芯卡侬母座。</p> <p>3.输入电源： 90-240VAC</p> <p>4.频率： 50Hz/60Hz</p> <p>5.产品尺寸： 490(长)*160(宽)*45(高)毫米</p> <p>6.毛重： 2000g</p> <p>TV-8DMX双向放大器，具备双向数据传输、信号放大、延长信号传输距离、增强信号驱动的能力， 配置 8 个 DMX 输出口 . 输入输出接口采用高压隔离技术，适用于 DMX512 信号经远距离传输衰减后的整形放大处理，以及各分配输出接口之间、输入 接口与各分配输出接口之间需要完全气隔离的使用场合。由于各</p>	 <p>109270026481</p>	1	1870	1870	

		个接口之间互相独立 隔离， 因此可以避免因控制线路、电脑灯 、硅箱等问题而烧毁精密的数码灯光控制台， 确保数码灯光控制台的安全运行， 同时也保证DMX信号能正常传送至各种灯光设备， 从而提高整个电脑灯光控制系统的可靠性。						
5	12路 4KW直 通箱	<p>我公司所投产品为1. 供电： 三相五线制AC380± 10%， 频率50Hz/60Hz±5%</p> <p>2. 输入电流： 150A犀牛插/压线端子式；两者可选</p> <p>3. 显示： 具备三相A.B.C直读式独立电压表显示， 无需切换 即可实时监测各项数据</p> <p>4. 输出： 12路40A胶木插 （2芯）； 可选配10A； 32A （接地）</p> <p>5. 机身： 采用国际标准3U机柜。</p> <p>6. 控制： 每路独立分空开C20A， 具备过载， 短路双重保护</p> <p>正常工作环境：</p> <p>1. 环境温度： 0-±45C</p> <p>2. 相对湿度： 40%-80%</p> <p>产品尺寸(mm)： L500×W480 ×H133</p>	VLTG/ 蔚来灯 光	TV-ZT12	台	1	3300	3300
6	小灯钩	我公司所投产品为铝合金灯钩	VLTG/ 蔚来	定制	支	22	15	330
7	电源线	我公司所投产品为2X2.5电缆线	VLTG/ 蔚来	定制	批	1	5100	5100
8	灯光架	我公司所投产品为根据现场焊接	VLTG/ 蔚来	定制	套	1	7750	7750
9	信号线	我公司所投产品为国标无氧铜	VLTG/ 蔚来	定制		1	4200	4200
10	安装、 调试 费		VLTG/ 蔚来	定制	批	1	7750	7750
11		<p>我公司所投产品为1、单元组件： LF 2×8" (200mm)低音单元</p> <p>2、 HF： 1×3" (75mm)、1.4"喉口钹磁压缩驱动单元</p> <p>3、频响范围： 优于或者等于100Hz ~</p>	CAF/卡 福	AF208P			4620	36960

	主扩声线阵音箱	18.5KHz( $\pm 3$ dB)/ 85Hz~20KHz(-10dB) 4、号角覆盖范围: Hor.: 对称的70°或110°以及非对称的90°Vert.: 10°, 垂直取决于扬声器数量和曲率 5、灵敏度(1m/1W): 101dB 6、最大声压级: 128dB(连续)/134dB(峰值) 7、额定功率(AES): 550W 8、最大功率(PEAK): 2200W 9、标称阻抗: 16 $\Omega$			只	8		
12	主扩声次低音线阵音箱	我公司所投产品为1、低音单元: 1 $\times$ 18" (460mm) 2、频率响应: 34Hz-1000Hz 3、灵敏度(1W/1M): 105dB 4、最大声压级: 135dB 5、额定功率: 800W 6、最大功率: 3200W 7、标准阻抗: 8 $\Omega$	CAF/卡福	AF118S	只	2	5135	10270
13	线阵吊架	我公司所投产品为线阵音箱吊装系统; 每套吊装系统配件: 田子架1个、3吨1米飞机带1条、与田子架配套长插销4个、22厘U型扣1个。	CAF/卡福	定制	只	2	1610	3220
14	功放	我公司所投产品为1、输出功率@立体声8 $\Omega$ (失真1%时): 2 $\times$ 1200W; 2、输出功率@立体声4 $\Omega$ (失真 $\leq$ 1%时): 2 $\times$ 1800W; 3、输出功率@桥接8 $\Omega$ (失真1%时): 3600W; 4、频率响应: 20Hz~20KHz $\pm$ 1dB; 5、总谐波失真: 0.05%; 6、信噪比: >103dB; 7、阻尼系数@8 $\Omega$ , <1KHz: $\geq$ 300; 8、转换速率: 85V/us; 9、输入灵敏度: 1V; 10、输入阻抗: 20K/10K (平衡/非平衡输入); 11、输出类别: 2级H类; 12、保护电路: 软启动, 输入浪涌限制, 输出短路、直流、过载保护, 主保险丝保护, 开关机哑音保护, 射频干扰保护; 13、供电: AC220V~240V/50-60Hz	CAF/卡福	XA-722	台	2	5830	11660
		我公司所投产品为1、单元组件: 低音10英寸(250mm) $\times$ 1; 2、高音1.4英寸(34MM) $\times$ 1; 3、频响范围 ( $\pm$ 3dB): 60HZ-18000HZ	CAF/卡福	FD-10			2540	5080

15	返听（台唇）音箱	; 4、号角覆盖范围：垂直60°水平80°； 5、灵敏度（dB/1M/1W）：92dB/1M/1W； ; 6、最大声压级：120dB/1M/1W； 7、额定功率（RMS）：180W； 8、最大功率（PEAK）：720W； 9、标称阻抗 8Ω			只	2		
16	返听功放	我公司所投产品为1、优质元器件，搭配先进合理的电路设计，确保功放的高保真、高阻尼系数，使音质更加完美； 2、设计精良的线性供电系统，通过逻辑电源实时动态控制电路调整功率输出； 3、超大高效的环形变压器，功率充沛，具备磁屏蔽层，有效隔离干扰； 4、完备的保护功能，过温、过载保护，稳定性高，能长时间适应各种复杂环境。 5、输出功率@立体声8Ω：2×350W 6、输出功率@立体声4Ω：2×530W 7、输出功率@桥接8Ω：1060W 8、频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 9、输出接口：SPEAKON 10、总谐波失真：0.03% 11、信噪比：95dB 12、阻尼系数：>240 13、输入灵敏度：0.77V 14、转换速率：15V/us 15、线路类别：AB类 16、供电：AC220V-240V/50-60Hz	CAF/卡福	ADD350	台	1	2775	2775
17	补声音箱	我公司所投产品为1、单元组件：低音10英寸（250mm）×1； 2、高音1.4英寸（34MM）×1； 3、频响范围（±3dB）：60HZ-18000HZ； ; 4、号角覆盖范围：垂直60°水平80°； 5、灵敏度（dB/1M/1W）：92dB/1M/1W； ; 6、最大声压级：120dB/1M/1W； 7、额定功率（RMS）：180W； 8、最大功率（PEAK）：720W； 9、标称阻抗 8Ω	CAF/卡福	FD-10	只	2	2540	5080
18		我公司所投产品为1优质元器件，搭配先进合理的电路设计，确保功放的高保真、高阻尼系数，使音质更加完美； 2、设计精良的线性供电系统，通过逻辑	CAF/卡福	ADD350	台	1	2775	2775

	补声 功放	辑电源实时动态控制电路调整功率输出 ; 3、超大高效的环形变压器, 功率充沛, 具备磁屏蔽层, 有效隔离干扰; 4、完备的保护功能, 过温、过载保护, 稳定性高, 能长时间适应各种复杂环境. 5、输出功率@立体声8Ω: 2×350W 6、输出功率@立体声4Ω: 2×530W 7、输出功率@桥接8Ω: 1060W 8、频率响应: 20Hz-20KHz:±0.5dB 9、输出接口: SPEAKON 10、总谐波失真: 0.03% 11、信噪比: 95dB 12、阻尼系数: >240 13、输入灵敏度: 0.77V 14、转换速率: 15V/us 15、线路类别: AB类 16、供电: AC220V-240V/50-60Hz					
19	无线一拖 二手持话 筒 (真 分集)	我公司所投产品1.真分集接收机,双通道独立选讯系统.信号更稳定 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干扰最少的频率. 3.内置叠机6编组,可以快速实现同一场所同时叠机6套使用. 也可以作为手持与领夹切换功能使用. 4. 双通道多段位射频与音频工作状态LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作. 发射参数: 管身材质: 全铝金属管体. 振荡模式: PLL相位锁定频率合成 载波频段: UHF640~690MHz 频带宽度: 50MHz 频率调整: 自动追踪接收机工作频道/手动调节 输出功率: H-15mW L-10mW 谐波幅射: <55dBc 最大偏移度: ±48KHz 音头: 动圈式 使用电池: AA) 电池两只 操作显示: LCD同时显示电池容量, 频道  接收机参数: 振荡模式: PLL相位锁定频率合成	CAE 5108854 套 福永彩科设备有限公司 4109270026487	2	2940	5880	



		射频稳定度： ±0.005% (-10~50℃) 载波频率： UHF640~690MHz 频率宽度： 50MHz 信道： 200CH (以250KHz步进) 灵敏度： 在偏移度等于25KHz。输入 -95dBm时， S/N > 80Db 最大偏移度： ±48KHz 综合S/N比： >102Db 综合T.H.D： <0.5%@1KHz 频率响应： 60Hz~15KHz 最大输出电压： 0dbV@45KHz 输出插座： XLR平衡式及6.3不平衡式 静音控制模式： 音码及杂讯双重静音控制 静音调整： -65dB~-100dB 电子SQ可调: 电子SQ可调 (约30米 ~100米离距离可调) 电源供应： DC12~15V/1000mA						
20	数字调音台	我公司所投产品1、产品采用第四代浮点SHARC处理器， 24BIT/192KHz AD/DA， 2、内置回声、混响效果器，带混音、延时、GEQ等功能。 3、配备了一个7寸高清触摸屏和9个100mm电动推子，操控快速直观。 4、12路单声道话筒/线路通道 5、2路立体声线路通道 6、1路SPIDFI输入/输出通道 7、1路AES/EBU输出通道 8、6路可自定义分配的XLR输出端口 ★9、9条混音母线（4条AUX总线，4条GROUP总线，1条MAIN总线）已提供具备CMA和CNAS针对该功能出具的检测报告) 10、2条FX总线（效果发送总线） 11、1个31段GEQ（图示均衡） 12、1个耳机监听输出端口 13、1个USB口，支持U盘音乐播放 ★14、1个7寸1024x600的触摸屏（已提供具备CMA和CNAS针对该功能出具的检测报告） 15、9个100mm行程的电动推子 16、3个快捷模式调用键 17、1个RS232口，支持中控控制 ★18、支持蓝牙/USB播放、场景保存与调用（已提供具备CMA和CNAS针对该功能出具的检测报告）	慧明	MX16	台	1	10810	10810



21	音频处理器	<p>我公司所投产品4路平衡输入，8路平衡输出。</p> <p>32位DSP芯片处理，48kHz采样率，24Bit AD/DA转换。</p> <p>输入处理部分包含高切，低切，5个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。输出处理部分包含分频，7个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。</p> <p>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择：参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1阶、移相2阶。</p> <p>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。</p> <p>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。</p> <p>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。</p> <p>输出通道的压缩/限幅器的阈值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。</p> <p>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。</p> <p>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。</p> <p>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。</p> <p>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。</p> <p>前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，后面板232 &amp; 485控制端口，以及以太网连接远程控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷，电脑可无线调音。</p> <p>30个用户预设，整机参数和每个预设都可以单独存储和调用。还具有密码保护功能，使设备更安全。技术参数：</p> <p>系统规格：</p> <p>频率响应(-0.3dB)：20Hz~20kHz</p> <p>动态范围：&gt;115dBu</p>	CAF/卡福	DPA48Q	台	2	8190	16380
----	-------	---	--------	--------	---	---	------	-------



		<p>失真度： &lt;0.005% at 1kHz (0dBu)</p> <p>串音： &gt;70dBu, 20Hz~20kHz</p> <p>共模拟制比： &gt;75dBu 1KHz</p> <p>输入部分</p> <p>类型： 平衡式XLR连接</p> <p>输入最大电平： +18dBu</p> <p>阻抗： 1MΩ/stereo;</p> <p>500KΩ/Mono输出部分</p> <p>类型： 平衡式XLR连接</p> <p>最大输出电平： +18dBu</p> <p>阻抗： &lt;500Ω</p> <p>数字处理部分： 24bit sigma-delta</p> <p>A/D、D/A转换; 32 bit DSP, 96kHz</p> <p>采样率</p> <p>显示屏： 20x2字符LCD显示当前参数以及所有设置</p> <p>电源： AC95V~250V, 50/60Hz</p>						
22	反馈抑制器	<p>我公司所投产品1、前面板按键具有反馈(FBX)、检测/运行、锁定功能;</p> <p>★2、具备2组话筒输入 (XLR/6.35直插)端口, 2组输(XLR/G.35直插)端口; (已提供具备CNAS针对该功能出具的检测报告)</p> <p>3、2寸TFT彩色显示屏; 显示屏显示48V供电、频移、陷波器、检测、运行、输出增益功能;</p> <p>★4、内置24段A、 B双通道高精度数字陷波器,可精准找到啸叫的频率点而将其消除,同时兼具自动移相移频功, 啸叫抑制能力超强; 已提供具备CNAS针对该功能出具的检测报告)</p> <p>5、配备双24段参量均衡; 高低通分频, 高低通滤波器可选, 进而对不同的环境声学缺陷进行修正 ;</p> <p>★6、自带压缩器、噪声门功能: 静态滤波器最多16个; 已提供具备CNAS针对该功能出具的检测报告)</p> <p>7、A/B通道数据可以联调, 通道增益-24~+12可选;</p> <p>8、配备10个场景保存调用功能; 支持电脑软件控制; 支持面板锁功能。</p> <p>9、可提升话筒拾音距离: 80cm</p> <p>10、采样率 (fs): 32kHz;</p> <p>11、频率响应: 20Hz-20khz;</p> <p>12、失真: &lt;0.01% (1kHz时);</p> <p>13、增益 (旁路模式): 0dB线路输入;</p> <p>14、估噪比: &gt;105dB;</p>	CAF/卡	FBX200	台	1	2515	2515



		15、信号延迟： <11毫秒;						
23	手拉手会议主机	<p>我公司所投产品具有2.8寸彩色显示屏菜单，通过六个功能按键实现会议功能控制</p> <p>采用数字技术为核心，内置高性能CPU，音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，带宽20Hz~20KHz完美清晰音质。</p> <p>高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响。</p> <p>抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰。</p> <p>5种会议模式：主席专用、先进先出、后进后出、限制模式、全开模式。</p> <p>发言人数：除全开模式可设置1—12人同时发言。时间设置：可设置麦克风发言时间以及麦克风定时关闭。</p> <p>音量设置：可设置线性输入、线性输出、卡农平衡输出，6.35非平衡输出共4路音频音量大小。</p> <p>系统设置：可设置声控开咪、蜂鸣器开关。</p> <p>麦克风接入主机自动编址，中途添加麦克风已经编址的麦克风不受影响。</p> <p>4路RJ45网线4路8芯话筒专用线缆，共8路麦克风输入接口，每路支持40个单元，可加扩展器连接更多单元使用。</p> <p>1路LINE线性莲花音频输入1路LINE线性莲花音频输出。</p> <p>1路TEL电话莲花音频输入1路TEL电话莲花音频输出。</p> <p>1路卡农平衡式音频输出接口。</p> <p>1路6.35非平衡音频输出接口</p> <p>1路PC软件调试USB接口，接入PC端可调试摄像跟踪。</p> <p>1路圆口RS232八芯摄像头接口。</p> <p>1路DB9摄像切换接口。</p> <p>1路DB9 R232控制接口可连接中控。</p> <p>1路RS484凤凰端接口可做摄像跟踪摄像头接口以及中控连接使用。</p> <p>安装方式 19英寸标准机柜主机供电 AC110V- 220V/50Hz</p> <p>频率响应 20Hz-20kHz</p> <p>信噪比 &gt; 96dBA</p>	CAF/卡福	PW-8600M	台	1	3800	3800



		总谐波失真 < 0.05% 外部尺寸 (L×W×H) 483×323×90mm						
24	手拉手会议话筒	<p>我公司所投产品2.8寸会议话筒功能和特点</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准</li> <li>• 专业高保真电容双振膜咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz</li> <li>• 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。</li> <li>• 话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态</li> <li>• 发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮</li> <li>• 单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围</li> <li>• 单元由1.5M*2M T型8芯线及超六类网线连接,线材采用全线铝箔、水线屏蔽,大大降低强电磁波对线材的干扰。</li> <li>• 话筒单元带有扬声器及耳机输出口，由话筒自定电子音量大小调节。</li> <li>• 带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开</li> <li>• 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。</li> <li>• "手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护。工作电压 DC24V(由主机供给)</li> </ul> <p>信噪比 &gt; 80dB 输入、输出 8P-DIN T型线、超六类网 通道串音 &gt; 80dB 输入 心形指向性驻极体 总谐波失真 &lt; 0.05% 灵敏度 -46 dBV/Pa 显示屏 240x320 TFT 频率响应 20Hz~20KHz 外部尺寸(不含话筒杆)188×128×52mm输入阻抗 2 kΩ 重量 1.0kg 方向性0°/180° &gt; 20 dB (1 kHz)颜色 灰黑 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 125 dB (THD&lt;5%)</p>	CAF/卡福	PW-8610 C/D	只	6	1180	7080
四、监控设备采购清单								



1	摄像机枪机	<p>我公司所投产品• D85全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风</li> <li>• 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测</li> <li>• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境</li> <li>• 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m</li> <li>• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高</li> </ul>	海康	DS-2CD3T47SWDV3-L	台	3	320	960
2	摄像机半球	<p>我公司所投产品• 全彩海螺型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测</li> <li>• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境</li> <li>• 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m</li> <li>• 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风</li> <li>• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高</li> </ul>	海康	DS-2CD3347SWDV3-L	台	15	320	4800
3	POE交换机	<p>我公司所投产品• 8个百兆PoE电口，1个百兆电口</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1~8口支持IEEE 802.3at/af PoE供电</li> <li>• 支持红口保障</li> <li>• 支持8芯供电</li> <li>• 支持最远250m传输</li> <li>• 支持6KV防浪涌（PoE口）</li> <li>• 支持PoE输出功率管理</li> <li>• 百兆网络接入设计</li> <li>• 线速转发、无阻塞设计</li> <li>• 存储转发交换方式</li> <li>• 坚固式高强度金属外壳</li> <li>• 无风扇设计，高可靠性</li> </ul>	海康	DS-3E010-E	台	6	250	1500
4		<p>我公司所投产品为R系列高性能NVR，是为满足4MP及以上高清监控应用和存储需求，推出的工程项目型NVR，具有如下特性：</p> <p>a) 性能强劲，最大256Mbps接入带宽，</p>						



	录像机	12x1080P解码能力，支持满接32路4MP或16路6/8MP； b) 存储周期长，支持满配10T硬盘，全面延长录像存储时长； d) 超清输出，支持HDMI 4K超清输出，HDMI/VGA同异源可配； e) 平台接入简单，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； •1.5U 标准机箱，支持机架安装； •4盘位，最大支持10TB硬盘 •支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换； •支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码） •支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC •2个千兆网口 •16进4出报警口 •2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）	海康	DS-7932N-R4	台	2	2160	4320
5	硬盘	我公司所投产品为监控级机械硬盘	希捷	8T	块	5	2660	13300
6	核心交换机	我公司所投产品为千兆	海康	8口	台	2	515	1030
7	光纤收发器	我公司所投产品为具备低损耗、高传输速率和强抗干扰能力	海康	定制	对	3	260	780
8	显示屏	我公司所投产品55寸	长虹	55J37000	台	2	2800	5600
<div> <div>五、分布式视频系统采购清单</div>  </div>								
1		我公司所投产品1.★产品支持国产化架构：设备的编解码处理芯片，FPGA芯片、控制芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片，确保任何传输数据不泄密，实现国产化自主安全可控。（已提供检测报告复印件） 2.视频接口支持1路视频输入和1路视频环出；音频接口支持1路3.5mm音频输入（可自适应接入mic或者line）、1路平衡音	小鸟	DB-Uni Stream-HDMI-CTY-K MTX	台	3	4360	13080

	4k编码器	<p>频环出。</p> <p>3.节点采用双芯片架构： 包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片， 可以解决编解码芯片无法支持特殊分辨率问题， 以及解决420编解码像素丢失的问题。</p> <p>4.为提高系统集成度和实施便捷， 节点的平衡音频输出信号和控制的信号统一为1个凤凰端子接口， 控制信号包含1路双向串口、2路继电器接口、1路电平输入接口。</p> <p>5.★编解码节点支持通过网线或光纤直连使用， 或通过交换机点对点使用， 实现KVM信号点对点延长应用， 无需其他管理服务器进行管理， 节点可独立进行工作。 (已提供检测报告复印件)</p> <p>6.★系统支持分布式全网码流加密功能， 加密视频通过VLC解码显示为无效视频， 防止视频信息泄露， 保证保密视频会议安全； 系统支持AES256\AES128\AES192\DES\TDES(3DES)\HM AC256\RC4七种加密算法可选。 (已提供检测报告复印件)</p> <p>7.席位OSD菜单支持列表模式/预览模式对信号源进行管理。列表模式支持实时查看信号源的在线状态、名称、IP地址、键鼠状态等信息。预览模式支持实时监控信号源视频画面， 实现OSD可视化预览。</p> <p>8.OSD菜单支持一键返回本机， 可以快速切换到用户自己的常用主机或者专属业务主机上， 同时其他用户无坐席权限， 避免竞争和冲突。</p> <p>9.★支持对每个屏幕/每个分割的画面进行锁定， 锁定的屏幕只能操作当前PC主机， 无法进行其他切换操作； 可锁定视频单独切换音频， 也可锁定音频单独切换视频。 (已提供检测报告复印件)</p>						
2		<p>我公司所投产品1.★产品支持全国产化架构： 设备的编解码处理芯片， FPGA芯片、控制芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片， 确保任何传输数据不泄密， 实现全国产化自主安全可控。 (已提供检测报告复印件)</p> <p>2.视频接口支持1路视频输出； 音频接口支持1路 3.5mm音频输入(可自适应接入mic或者line)、1路平衡音频输出。</p> <p>3.节点采用双芯片架构： 包含编解码芯片和高性能FPGA处理芯片， 可以解决编</p>	小鸟	 <p>DB-Uni Stream -HDMI -CTY-V WRX</p>	台	8	4360	34880

	4k解码器	<p>解码芯片无法支持特殊分辨率问题，以及解决420编解码像素丢失的问题。</p> <p>4.为提高系统集成度和实施便捷，节点的平衡音频输出信号和控制的信号统一为1个凤凰端子接口，控制信号包含1路双向串口、2路继电器接口、1路电平输入接口。</p> <p>5.★编解码节点支持通过网线或光纤直连使用，或通过交换机点对点使用，实现KVM信号点对点延长应用，无需其他管理服务器进行管理，节点可独立进行工作。（已提供检测报告复印件）</p> <p>6.★系统支持分布式全网码流加密功能，加密视频通过VLC解码显示为无效视频，防止视频信息泄露，保证保密视频会议安全；系统支持AES256\AES128\AES192\DES\TDES(3DES)\HM AC256\RC4七种加密算法可选。（已提供检测报告复印件）</p> <p>7.★已设置为拼接大屏的节点，同样支持设置为独立音频输出屏模式，则此屏幕所连解码节点可作为独立的音频输出节点，可在web界面将任意信号源切换至此节点并实现音频独立输出，即在不增加额外节点的情况下满足音频输出需求。（已提供检测报告复印件）</p> <p>8.系统支持LED、LCD、DLP多种拼接模式，单路视频输出通道可打开多个不同源窗口，支持视频信号任意位置漫游开窗和窗口叠加显示以及跨屏开窗显示，单屏支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16画面显示信号窗口。</p> <p>9.★支持双台标设置，可独立设置两个双台标的内容、字体、字号、背景色，支持像素级调整台标位置和台标的大小；可批量设置台标字体、字号、位置、大小，可批量同步信号源名称到台标内容，提高台标设置和维护效率。（已提供检测报告复印件）</p>						
3		<p>我公司所投产品1.★采用国产化自主可控平台，CPU、运行内存、存储内存、MCU、FPGA、网络芯片、网络交换芯片均采用国产化自主可控品牌产品。（已提供检测报告复印件）</p> <p>2.支持4个多功能串口（RS232/422/485），支持4个IR红外接口，支持4个I/O接口，支持5个弱电继电器，支持双网口。</p> <p>3.★通过中控主机后台程序实现验证支</p>	小鸟	DB-Uni Manag er-B-AI OL-C1. 5-CTY	台	1	15555	15555

	分布式系统服务器	<p>持登录用户名和密码采用BASE64编码格式传输；支持TLS、DTLS和SRTP安全协议；支持AES加密；支持SHA摘要。（已提供检测报告复印件）</p> <p>4.★支持设计器外置离线式模式；离线编程模式不限制编程环境地点，可随时随地完成编程工作，简化项目实施，提升编程效率，降低实施成本。同时在驱动配置中支持使用JS脚本语言进行编程，编程过程中可直接进行调试，无需下发主机即可显示脚本是否正确运行（已提供检测报告复印件）</p> <p>5.支持对全网用户设定的密码进行强度分析，按最高、高、中、低、最低五个等级进行划分。</p> <p>6.支持数据及信号的镜像转发，支持在同一网络平台下复制及调用，满足多用户的数据流同时应用。</p> <p>7.支持对分布式系统的控制，支持信号源列表显示、搜索、分组、可视化预览功能；支持对信号的切换、大屏拼接的功能；支持预案预设、保存、调用、轮巡等功能。</p> <p>8.支持查看设备的运行状态，例如编解码节点的运行状态、信号状态、分辨率和运行温度；控制节点的在位状态、CPU&amp;内存&amp;磁盘的使用率；第三方设备的运行状态等。（已提供检测报告复印件）</p> <p>9.★支持矩阵叠加、漫游、开窗、切换、场景调用控制；支持摄像机云台控制，可实时监看摄像机信号，支持对前端设备的动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍调焦控制、保存调用预置位功能；可视化音频控制，可以控制音量大小、切换静音模式、音频通道切换、实时声压大小展示、预案保存与调用；支持对设备电源进行控制。已提供功能截图。</p> <p>10.★支持可视化，支持视频可视化预览，支持音频音量可视化显示，支持环境状态参数可视化显示，支持数据信息可视化显示，支持外接设备状态可视化显示。已提供功能截图。</p> <p>11★支持在控制界面中嵌入第三方网页页面，可在中控页面中对第三方网页内容进行显示和控制。（已提供检测报告）</p>						
--	----------	--	--	--	--	--	--	--



4	交换机	我公司所投产品为万兆交换机24口千兆光+4口万兆光+8口千兆光电混合Combo口三层网管以太网网络	华为	坤 灵 S5735S -L24ST 4X-A3	台	1	5420	5420
5	光模块	<p>我公司所投产品为接口封装： eSFP 速率： GE 中心波长： 1310NM 标准： 1000Base-LX10/LH 接口类型： LC 支持的线缆与对应MAX传输距离： 多模（OM1） 光纤（光纤直径： 62.5μm） 550M 多模光纤（光纤直径： 50μm） 5500M 多模（OM2） 光纤（光纤直径： 50μm） 550M单模（G.652） 光纤（光纤直径： 9μm） 10KM</p> <p>模式带宽： 多模（OM1） 光纤 200/500MHZ*KM多模光纤 400/400MHZ*KM 多模（OM2） 光纤 500/500MHZ*KM</p> <p>发送光功率： -9.5--2.5 接收灵敏度MAX值（OBM）： -17 过载光功率： 0 肖光值（OB）： 9 工作温度： 0-70℃</p>	华为	SFP-GE -LX-S M1310	对	8	425	3400
6	平板	<p>我公司所投产品采用金属机身， 厚6.2mm、重 510g， 配备 11.5英寸 3:2 比例的 2.8K 144Hz 屏幕。^I^I搭载的处理器拥有 4 个 1.53 GHz 核心、3 个 2.15GHz 核心、1 个 2.49GHz 核心。内置国产操作系统。</p> <p>^I^I搭载 8800mAh 电池、1300 万像素后置摄像头、800 万像素前置摄像头、四扬声器与 USB 3.0 Type-C 接口，支持 22.5W 快充。</p>	联想	TB335F C0005	台	1	2450	2450
7		<p>我公司所投产品外观尺寸：母路由尺寸为 115×75×190mm，子路由尺寸为 46.2×66.5×102.5mm^I^I^I^I。^I^I重量：母路由约575克，子路由约235克</p> <p>传输标准：支持IEEE 802.11ax/ac/n/a 2*2,MU-MIMO和IEEE 802.11ax/n/g/b 2*2,MU-MIMO 无线</p>	华为	Q6	套	1	500	500

	无线路由器	<p>速率： 2.4 GHz理论协商速率为574 Mbps, 5 GHz理论协商速率为2402 Mbps, 理论协商速率总和为2976 Mbps</p> <p>硬件参数： 母路由提供3个10/100/1000 M自适应速率的以太网接口，子路由提供1个10/100/1000 M自适应速率的以太网接口。母路由支持WAN和LAN接口自适应，入户网线可以插任意一个网口，均可以上网</p>						
8	摄像头	<p>我公司所投产品全高清图像： 采用1/2.9英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达30帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。</p> <p>多种光学变倍镜头： 具有10倍光学变倍镜头选择。领先的自动聚焦技术： 采用先进的聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦。</p> <p>低噪声高信噪比： 低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。</p> <p>控制接口： RS485、RS232； RS232支持级联，方便工程安装使用。</p> <p>多种控制协议： 支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。</p> <p>超级静音云台： 采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，并且无噪声。</p> <p>低功耗休眠功能： 支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mw。</p> <p>多预置位： 支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个。</p>	明日	UV615-JHT	套	1	4200	4200
9	教室扩声扬声器	<p>我公司所投产品1、单元组件： 低音 8英寸 (200mm) ×1; 2、高音1.4英寸 (34MM) ×1;</p> <p>3、频响范围 (±3dB)： 60HZ-18000HZ;</p> <p>4、号角覆盖范围： 垂直60 °水平80 °;</p> <p>5、灵敏度 (dB/1M/1W)： 89dB/1M/1W;</p> <p>6、最大声压级： 116dB/1M/1W;</p> <p>7、额定功率 (RMS)： 130W;</p> <p>8、最大功率： (PEAK) 520W;</p> <p>9、标称阻抗： 8Ω</p>	CAF/卡福	FD-8	只	10	1330	13300



10	教室扩声扬声器功放	<p>我公司所投产品1、优质元器件， 搭配先进合理的电路设计， 确保功放的高保真、高阻尼系数， 使音质更加完美；</p> <p>2、设计精良的线性供电系统， 通过逻辑电源实时动态控制电路调整功率输出；</p> <p>3、超大高效的环形变压器， 功率充沛， 具备磁屏蔽层， 有效隔离干扰；</p> <p>4、完备的保护功能， 过温、过载保护， 稳定性高， 能长时间适应各种复杂环境。</p> <p>5、输出功率@立体声8Ω： 2×350W</p> <p>6、输出功率@立体声4Ω： 2×530W</p> <p>7、输出功率@桥接8Ω： ≥1060W</p> <p>8、频率响应： 20Hz-20KHz:±0.5dB</p> <p>9、输出接口： SPEAKON</p> <p>10、总谐波失真： 0.03%</p> <p>11、信噪比： 95dB</p> <p>12、阻尼系数： &gt;240</p> <p>13、输入灵敏度： 0.77V</p> <p>14、转换速率： 15V/us</p> <p>15、线路类别： AB类</p> <p>16、供电要求： AC220V-240V/50-60Hz</p>	CAF/卡福	ADD350	台	5	2210	11050
11	数字处理器	<p>1、此系列产品是具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器， 每部分功能都独立可调；</p> <p>2、采用24Bit数据总线和32Bit DSP；</p> <p>3、MUSIC设有7段参量均衡。MUSIC到主输出高通滤波器： 12dB-24dB (0Hz-303Hz) ；</p> <p>4、MIC设有15段参量均衡， 麦克风有压缩限幅功能；</p> <p>5、主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅功能；</p> <p>6、中置输出， 后置输出及超低音均设有段参量均衡；</p> <p>7、麦克风有4种反馈抑制， 并可选择OFF/1/2/3；</p> <p>8、可存储16种模式；</p> <p>9、麦克风输出， 主输出， 中置输出， 超低音输出， 后置输出均设有压限及延时功能；</p> <p>10、内设管理者模式与用户模式， 用户模式在调整参数后不能存储；</p> <p>11、本机设有全功能菜单， 也可通过PC界面设置。</p>	CAF/卡福			5	2,200	11000

		12、最大输入电平： 4V （RMS） 13、最大输出电平： 4V （RMS） 14、音乐增益： MAX： 12dB 15、麦克风灵敏度： 64mV （Out： 4V） 16、信噪比： >80dB 17、供电电源： AC220V/50Hz						
12	一拖二无线会议话筒	我公司所投产品U段一拖二无线麦克风 ·液晶显示屏， 更清晰观测麦克风使用数据 ·接收器采用电子音量调节， 更准确锁定增益大小 ·采用红外对频与手动调频方式实现传送器无线同步 ·接收器可同步显示发射器电池电量， 方便后台工作人员监测 ·智能ID识别技术， 实现多套同时分布使用 ·接收器支持一键锁定频率， 一键搜索频率的功能 ·具有平衡和非平衡音频输出， 方便和各种音响设备连接 ·发射器采用50MHz频宽， 方便各频段互换·会议发射器可自由选配20CM枪式超短杆麦管,使用14mm电容镀金咪芯,有效拾音距离可达50cm ·使用距离: 空旷环境： 80-100米 复杂环境： 30-80米 ·本机具有极高的频率稳定性， 可多台叠机使用， 是会议及演讲场合的理想选择。 接收机参数 载波频率范围： 610-659.7MHz 震荡方式： PLL锁相环 可用带宽： 50MHz 调制方式： FM调频 信道数目： 红外自动对频200信道 天线接口： TNC座 使用温度： -18℃到50℃ 显示方式： LCD 偏移度： 45KHz 灵敏度： -100dBm （40dBS/N） 动态范围： >110dB 杂散抑制： >80dB 音频响应： 60Hz-17KHz 音频输出： 非平衡： +4dB （1.25v）/5KΩ 综合信噪比： <0.5% 平衡： +10dB （1.5v）/600Ω 接收方式： 二次变频超外差 供电电流： 500mA	CAF/卡福	N-320	台	5	1,900	9500



		<p>发射器指标:</p> <p>天线路式: 会议、腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线; 手持麦克风内置螺旋天线</p> <p>输出功率: 高功率30mW; 低功率3mW</p> <p>杂散抑制: -60dB</p> <p>供电: 2节AA电池</p> <p>使用时间: 30mW时大于10个小时, 3mW时大于15小时</p>						
13	电源时序器	<p>我公司所投产品1、输出通道: 8个;</p> <p>2、最大输入电流: 80A;</p> <p>3、单路最大输出电流: 30A;</p> <p>4、工作电压: AC220V, 50-60Hz;</p> <p>5、单路最大功率(PEAK): 3000W;</p> <p>6、总功率: 10.5KW;</p> <p>7、最大值每通道输出电流35A/60s或10Arms;</p> <p>8、输入与输出电压:输入电压=输出电压;</p> <p>★9、输出电源插座: 万用插座, 符合欧美标准,</p> <p>后面板8个受控万用插座; (已提供具备CNAS针对该功能出具的检测报告)</p> <p>10、插座材质: 均为磷铜, 均通过检验才安装。符</p> <p>欧盟环保标准;</p> <p>11、前面板功能: 1个电源开关, 1个5V USB照明工程灯接口及开关, 电压显示表, 单路按键/</p> <p>指示灯和直通按键/指示灯; (已提供具备CNAS针对该功能出具的检测报告)</p> <p>12、开关隔时间: 每路间隔时间1秒, 每一路带指示灯;</p> <p>13、电路板线路: 采用 60%高纯度锡, 高端分流</p> <p>技术, 经强化加粗处理;</p> <p>14、电源线: 3×6平方毫米的电源线缆, 长度 2m</p> <p>;</p> <p>15、机箱高度: 1.5U;</p> <p>16、联机功能: 支持; (已提供具备CNAS针对该功能出具的检测报告)</p> <p>17、电源净化/滤波器: 电容滤波器;</p>	CAF/卡福	SP-801	台	2	1225	2450



14	机柜	我公司所投产品18U网络机柜	图腾	G2.664 2	台	1	1550	1550
15	线材	我公司所投产品说明：高品质音箱护套线缆、高品质音频信号线、高品质卡龙公母插头、莲花插头、音箱专业插头等插头及其他安装辅材。	凯声	凯声	项	1	3870	3870
16	线材	我公司所投产品光纤	凯声	凯声	项	1	6450	6450
17	安装 施工费	/	永彩	定制	项	1	7500	7500
投标总价:1623923 元								

法定代表人或授权委托人（签字或盖电子签章）  
 投标单位名称（公章）：台前县永彩科技有限公司  
 职务： 经理      日期：2023年05月18日  
 注：1、若总价与单价不符，以单价为准。  
 2、所有产品应标以中文名称  
 3、投标报价明细表后附产品证明材料

