

8. 项目服务清单及技术参数

投标单位名称：江苏君颐康养科技有限公司

项目名称：安阳市龙安区民政局特殊困难老年人家庭适老化改造项目

采购编号：安龙财竞谈采购-2023-5

序号	项目名称或服务内容	品牌型号	技术规格	原产地及制造商	节能标志认证证书号、中国环境标志认证证书编号	附件
1	一字扶手	照洽 XQ-001	辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。 盖外尺寸：600MM	邢台、邢台照洽防护设施制造有限公司	/	
2	L 型扶手	照洽 XQ-002	辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。 盖外尺寸：600*400MM	邢台、邢台照洽防护设施制造有限公司	/	
3	U 型上翻扶手	照洽 XQ-003	辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。 盖外尺寸：600*750MM	邢台、邢台照洽防护设施制造有限公司	/	
4	135° 扶手	照洽 XQ-012	辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 1、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢内管，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。 盖外尺寸：600*400MM	邢台、邢台照洽防护设施制造有限公司	/	
5	安装床边护栏（落地抓杆）	伟誉 WY-39-DZ	1、底座尺寸：500*600mm； 2、重量：11.58KG 3、高度：900MM 产品特点 1、底座：厚度 3.00mm，表面烤漆，稳固安全。 2、固定立柱套管采用直径 42mm 优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。	邢台、邢台伟誉建材销售有限公司	/	

			3、扶手内衬Φ25*1.1mm 不锈钢/镀锌管。 4、外面套管采用高强度 ABS 材质。表面采用防滑设计，增加了安全性和舒适度。ABS 材料具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。 5、扶手处带夜光带、方便老人夜间起身抓握			
6	可移动式坡道（大型号）	乐步 LPD-100	材质：橡胶 1、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达 500kg； 2、产品稳定性高，长期使用不变形； 3、无需安装，省时省力，实用性高； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强 5、1000*250*100MM	南京/南京乐步科技有限公司	/	
7	可移动式坡道（小型号）	乐步 LPD-50	材质：橡胶 1、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达 500kg； 2、产品稳定性高，长期使用不变形； 3、无需安装，省时省力，实用性高； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强 5、1000*250*50MM	南京/南京乐步科技有限公司	/	
8	护理床	玉恒春/手摇式病床	1. 床头采用 ABS 结构，. 床头床尾可拆卸，便于护理人员为使用者洗头 洗脚按摩等 2. 床面采用条形钢板冲孔成型，床架采用 40*80 厚壁方管焊接而成，床体采用 1mm 厚度冷轧钢材焊接而成。 3. 手摇起背调节. 背部折起角度：0-80 度，单个手摇柄。摇动手柄可是使用者形成坐姿，方便就餐。 4. 两侧有五档护栏保护装置，护栏立柱采用不锈钢材质，更加稳固，防止使用者不小心滑落床下，不用时可折叠放下，方便患者上下床。 5. 配有 6cm（4cm 棕丝+2cm 高密度海绵）床垫，外层采用牛津布，具有防水，耐脏，外层美观 6. 配有四个万向静音轮，方便来回挪动 7. 2050*900*500mm	河北/河北玉恒春医疗器械有限公司	/	
9	防褥疮垫	昌泰 /01B	1. 主机规格：电压 220V±22V；频率 50Hz±1Hz 2. 出气量：≈7L/min 3. 压力值范围：60mmHg - 130mmHg （毫米汞柱） 4. 旋钮式气泵压力控制，调节软硬（精密传感器、无级变速调节） 5. 工作噪音：≤45dB 6. 床垫规格：22 根气囊 尺寸：长（1950±100）*宽（900±100）*高（75）mm 7. 最大载重：≤ 135 公斤； 8. 面料采用优质医用级尼龙布（34 丝） 9. 连接管采用优质硅胶管，耐折且不易脱落 10. 床体整体波动效果	河北/河北昌泰医疗器械有限公司	/	
10	助力扶手	伟誉 A023	主架：铝合金材质，厚 1.1MM 左右，直径 25MM 1. TPY 橡胶脚垫防滑保护； 2. 360 度可旋转夹片，适合任何马桶	邢台、邢台伟誉建材销售有	/	

			3. TPY 防滑脚垫，360 度可旋转夹具，抗压承重强，不侧翻，不前倾 4. 白色烤漆，美观防生锈弯管设计更贴切马桶不绊脚 5. 免打孔，升级夹具，可调节， 6 档调节承重 150KG	限公司		
11	移动式坐便器	伟誉 LYY-001	产品性能：优质钢管，大架管直径 22mm，管壁厚度 1.0mm，腿部管直径 25mm，管壁厚度 1.0mm，表面静电喷塑处理，带靠背、固定扶手，安全性能好美观耐用。高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，5 档调节。座便器：厕板与便桶采用优质工程聚丙烯材质，强度好、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下、大架可折叠。	邢台、邢台伟誉建材销售有限公司	/	
12	四脚手杖	怡得 YDSJ	灰色铝管四角手杖材质：铝合金材质壁厚：1.0mm 直径：22mm 下节直径 19mm底座尺寸：18*20cm， 产品高度：65-87 适应人群：家用 老年公寓 疗养院 医院 79*48*26cm. 20 支/箱	石家庄/石家庄怡得医疗器械制造有限公司	/	
13	三脚手杖	吉乐佳 /936	产品名称：铝管三角手杖材质：铝合金材质 壁厚：1.0mm 直径：22 毫米，下节直径 19mm，壁厚：1.0mm 底座尺寸：17*21cm产品高度：74-97cm 适应人群：家用 老年公寓 疗养院 医院 83*51*28cm. 20 支/箱（15.2 公斤）	广东/中山市佳乐康复医疗器械有限公司	/	
14	轮椅	妙坤 /SYIV100-MK-02	产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准作为设计生产的执行标准。主要技术参数如下：整车长度：1010mm,整车宽度：670mm,整车高度 890mm坐宽度：460mm,座高度：460mm,座进深 400mm,扶手高 710mm，靠背高 420mm，大轮直径 610mm,小轮直径 170mm，最大载荷：100kg。 1、椅架： 优质钢管喷涂，管直径 22mm，管壁厚 1.2mm，固定式扶手，脚托、脚踏板高度可调节，车架可折 叠结构；表面静电喷涂处理，所用喷涂粉末为无毒、无害、无污染环保型材料，抗锈能力强。 2、把手：塑胶握把，经久耐用；佩带有手刹。 3、座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，材料为 600D阻燃牛津尼龙布，中间有帆布夹层，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷，配有安全带。 4、前轮：直径 170mm 高品质免充气轮胎 5、后轮：直径 610mm 优质充气橡胶轮胎 6、刹车：配置高强度手动刹车，使用安全可靠。 7、扶手：固定扶手，配优质 PVC 扶手垫、配有护板。 8、脚踏板：可调高低踏板，踏板与车架连接牢靠，无前后移动、脱落等缺陷。	天津/天津市妙坤医疗器械有限公司	/	
15	助行器	吉乐佳 /7201	品名：铝合金助行器；数量：（6 个一箱）壁厚：1.2 尺寸：49*49*74CM(长宽高) 材质：铝合金环保负离子喷粉 称重：200 斤以上 适用场合：家用 老年公寓 疗养院 医院	广东/中山市佳乐康复医疗器械有限公司	/	
16	放大镜	星特 /6902A	1. 产品尺寸：193x84x32mm 2. 镜片直径：主镜 75mm，附属镜：22mm 3. 放大倍数：主镜 3x，附属镜：45x	浙江/诸暨市星特光电科技有	/	

			4. 产品设计：带 3LED 灯，用 3 节 7 号电池 5. 出厂不带电池 6. 包装方式：汽泡袋+说明书+瓦楞彩盒 7. 产品净重：122g毛重：154g 8. 装箱数量：100pcs 9. 外箱尺寸：42x39x52cm 10. 重量：100kgs 材质：ABS 框架+玻璃镜片	限公司		
17	盒式助听器	建志/2019A	全数字信号处理；双麦克风技术；信号处理通道 16个 4 个独立压缩放大通道；8 频段独立增益可调；聆听程序设置：1 个；自动声反馈抑制设置 饱和声压级：136.9dBSPL（IEC118-72cc 耦合腔）。满档声增益：72dB；等效输入噪声：6.9dB 总谐波失真：0.8%；电感灵敏度：111.8dB；频率范围：至少在 200-6777Hz 之间；额定电源电流消耗：0.98mA；低电压提示；内置测听功能；TMT 耳鸣掩蔽治疗功能；支持 FM 接口输入；开机延时可调；指向性双麦克风技术；语音电话叠加处理技术；具有声音数据记录功能，数据存储功能；	广东/深圳市婕好达电子有限公司	/	
18	自主进食器具	佳新/护理杯	吸管饮水、流食、随手杯三合一，多功能护理杯，一杯多用更方便，吸管设计能使饮水者不必仰头即能喝完杯中水 防止翻洒 带有刻度 材质食品级 PP 容量 300ml	广东/佛山爱颐康养老产业投资有限公司	/	
19	换鞋凳	盛臣/定制	尺寸：600*400*600mm 框架：采用优质橡胶木更加耐用，腿部使用橡胶实木，耐用美观 油漆：环保油漆，成品纹理清晰。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 软包：优质油蜡皮。	浙江/安吉盛臣康养家具有限公司	/	
20	适老椅	盛臣/定制	530mm*570mm*850mm 1. 框架:采用橡胶木实木，椅子背顶带有挖空把手，含水率≤12%，纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象。 2. 胶水:采用优质胶粘剂，耐水性佳、粘合强度高、耐候性优异。	浙江/安吉盛臣康养家具有限公司	/	
21	自动感应灯具	加佳嘉/YD02	1. 产品尺寸(mm)：18*86mm； 2. 产品重量(g)：98(± 2) 3. 暖光/白光，功率 0.8w（8*01w/LED 模块）， 4. 感应角度 120°，感应距离<3-6m。ABS 材质，电池容量 200mA 左右。感应式设计，可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜充电款，0 秒自动亮，3M 强力胶粘贴，8 颗LED 灯珠。	广东/中山市光子照明科技有限公司	/	
22	紧急呼叫器	驰通达/SOS-N03	NB—IoT 参数：白色；两节 5 号电池 功能：NB-IOT 通讯；全网通支持移动 ONENET；电信 oc 或 AEP 平台；一键求救；拉绳求救防水设计，可安装于浴室等场所防拆报警，APP 推送区分是按键求救还是拉绳求救，并推送报警低电告警；支持设备心跳支持服务器，手机 APP，微信公众号、电话、短信报警推送 2 节 5 号电池，超低功耗，更换方便。	广东/深圳市驰通达电子有限公司	/	

23	烟雾报警器	驰通达 /YG-09N	使用移远 NB-IOT 模块，全网通支持移动 ONENET,电信 OC 或 AEP 平台； 红外光电烟雾传感器；超低功耗,待机更长久；声光报警提示；远程消音 电池低压报警；传感器故障报警；按键消音/远程消音。 使用超大容量锂电池 容量 3000MA	广东/深圳市驰通达电子有限公司	/	
24	溢水报警器	驰通达 /SR-N06	NB-IOT 通讯，支持移动 ONENET,电信 TIANYIIOT 或 AEP 平台。 支持状态实时上传。 支持电量电量、信号质量等信息上传。历史记录查询（平台技持可用）。 超低功耗待机电流。	广东/深圳市驰通达电子有限公司	/	
25	燃气泄漏报警器	驰通达 /CO-N05	使用移远 NB-IOT 模块，全网通支持移动 ONENET,电信 OC 或 AEP 平台； 进口高稳定性专用逻辑芯片和气体探测头；浓度显示； 声光报警提示；远程消音传感器故障报警； 按键消音/远程消音	广东/深圳市驰通达电子有限公司	/	

法定代表人（电子签名）：
供应商（电子签章）：江苏君颐康养科技有限公司
日 期：2024 年 1 月 5 日