政府采购货物买卖合同

项目名称：安阳县文化广电体育旅游局邺城大道体育公园建设项目（包2）

合同编号：安县公开采购-2024-4

甲　　方：安阳县文化广电体育旅游局

乙　　方：安阳古邺文化传播有限公司

签订时间：2024年6月14日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：安阳县文化广电体育旅游局（采购人）

乙方（全称）：安阳古邺文化传播有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的谈判文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：安阳县文化广电体育旅游局邺城大道体育公园建设项目（包2）

采购项目编号：安县公开采购-2024-4

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量、品牌、规格型号、技术参数见附表（分项价格明细表），采购标的的技术要求、商务要求具体见附件响应文件。

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☑不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：¥1289500.00

大写：壹佰贰拾捌万玖仟伍佰元整

（2）合同定价方式：

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

（3）付款方式：

☑全额付款：项目履约完成后，采购人要在验收合格后将应付合同资金支付给成交供货商。

在甲方支付费用前，乙方应当向甲方出具合法有效、符合甲方要求的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款，由此产生的责任及损失由乙方承担。

3. 合同履行

（1）起始日期：____年___月___日，完成日期：____年___月___日。乙方应当在约定的完成日期前将本合同采购货物全部运送至甲方指定地点。

（2）履约地点：采购人指定地点。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是　　☑否

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是　☑否

是否邀请专家参加验收：☑是　☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是　☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是　☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：☐是　　☑否

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 甲乙双方签字盖章后立即 生效。

7. 合同份数

本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024 年 6 月 14 日

合同订立地点：甲方所在地

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	女
住　所	河南省安阳市紫薇大道中段	住　所	河南省安阳市灯塔路与光辉路交叉口
联 系 人		联 系 人	栗平
联系电话		联系电话	1873727758
通信地址		通信地址	河南省安阳市灯塔路与光辉路交叉口
邮政编码	455000	邮政编码	455000
电子邮箱		电子邮箱	ayxgyjt@126.com
统一社会信用代码	11410522005602289W	统一社会信用代码	91410522MACT4NUA2G
		开户名称	安阳古邺文化传播有限公司
		开户银行	中国邮政储蓄银行股份有限公司安阳县永明路支行
		银行账号	941003010107117788

分项价格明细表

序号	名称	品牌型号	技术参数	数量	单位	单价	金额
1	羽毛球柱（含网）	英利奥 Y-QCZ1180	1、材质：铸铁 2、重量：180 公斤	6	副	4800	28800
2	智能驿站	鑫鹤 XLYZ004	1、驿站整体通过新国体“NSCC”认证。 2、主架结构：主架由 6 根立柱两两对称放置，平均分布在 3.5m 的圆上，单个立柱高 2.9 米。立柱由模压铝型材、塑木板方管组合而成，主要承载立柱采用 150×150×4mm 标准管材， 顶端采用双固定板结构，连接支架对支架进行固定。器材各部位螺钉、弹垫等紧固件均采 用不锈钢材质，且具有可靠的防松、防盗措施。 3、伞中心柱结构：伞中心柱采用中心柱采用 Φ114×3.0 mm 优质钢管，利用支架及拉杆使 其固定在主架上方正中固定支撑伞膜。 4、支架结构：主要承载横梁管采用 Φ48×3 mm，横梁与中心柱利用斜向拉杆固定。横梁之间通过固定杆连接，以中心柱为中心，360° 角度平均分布。 5、伞膜结构： 6、太阳能功能：驿站内所有供电采用太阳能供电，太阳能板采用多晶光伏板，通过控制器给蓄电池充电。电源：本系列器材使用 12V 锂电瓶给与全天候供电，电压 12V 可在没有太阳光或阴天的情况下，使用 8--12 天。照明功能：并配备 12V9W 暖白光照明系统对驿站内进行照明，耗电低，不影响周围环境，控制照明时长 4-6 小时，白天不工作。 7、每套驿站类器材里设置：智能健身驿站：双位钟摆训练器（智能）、双位推举训练器（智能）、双位健身车（智能）、双位扭腰器 （智能）、双位揉推器（智能）、双位蹬力器（智能）、双位腹部训练器（智能）、	1	个	196370	196370

			双位太空漫步机（智能）、双位背部训练器（智能）、棋牌桌；配用器材参数： 7.1、双位钟摆训练器：器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；主立柱为钢管、塑木结构。主要承载立柱钢管壁厚 3mm。摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 62°，摆杆为Φ60mm×3mm 钢管，踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm 板，凸台顶部棱边全部进行 2mm 的 R 圆弧处理，脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为（3×104）mm²，摩擦系数为 0.5；摆动部件下缘距地面或底面高度为 80mm；踏板左右两侧都采用防止碰撞第三者的缓冲措施； 7.2 双位推举训练器（智能）:器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；主立柱为钢管、塑木结构。主要承载立柱钢管壁厚 3mm。带有双限位装置；活动部件的下底面距地面的高度 400mm；对使用者可能造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置；防滑脚踏管、扶手管； 7.3 双位健身车（智能）：器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）要求；主立柱为钢管、塑木结构。主要承载立柱钢管壁厚 3mm。带有防止超速转动的阻尼装置。 7.4 双位扭腰器（智能）:器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）要求；主立柱为钢管、塑木结构。主要承载立柱钢管壁厚 3mm。扭腰盘带有防止超速转动的阻尼装置；扭腰盘为 4mm 钢板冲压拉伸成型； 7.5 双位揉推器（智能）：器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；主立柱为钢管、塑木、铝型材复合结构。主立柱壁厚 3mm。横梁尺寸：60×3mm 管材； 7.6 双位蹬力器（智能）:器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）要求；主立柱为钢管、塑木结构。主要承载立柱钢管壁厚 3mm。座椅、靠背上表面边缘都进行 R3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边应圆滑过渡；蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位				

			装置，蹬力器摆杆规格为Φ60mm×3mm；脚踏部位带有防滑措施；摩擦系数 0.5； 7.7 双位腹部训练器（智能）：器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；主立柱为钢管、塑木结构。主要承载立柱钢管壁厚 3mm。腹部训练器采用整体式板面；采用直埋式结构；采用红外线感应传输数据； 7.8 双位太空漫步机（智能）：器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；主立柱为钢管、塑木结构。主要承载立柱钢管壁厚 3mm。踏板前 后两侧都采用防止碰撞第三者的缓冲措施；摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度 65°，摆杆为Φ60mm×3mm 钢管；踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度 30mm 板；凸台顶部棱边全部进行 2mm 的 R 圆弧处理；脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为（3×104）mm^2，摩擦系数 0.5；摆动部件下缘距地面或底面高度 80mm；相邻运动的两踏板的间距 100mm；安装方式：直埋。 7.9 双位背部训练器（智能）：器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；主立柱为钢管、塑木结构。主要承载立柱钢管壁厚 3mm；带有限位装置；对使用者可能造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置；可以轻松按摩整个背部、腰部； 7.10 棋牌桌：器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；桌面采用不锈钢材质，板材厚度 0.8mm，图样及字样蚀刻处理；主要承载立柱尺寸Φ114*3.0mm；				
3	儿童玩具	合唐印 HTY-116	1、产品尺寸 1300cm*330cm*460cm，具有提、爬、滑、钻、蹲、踩、荡、攀爬、平衡等功 能； 2、积极调动儿童攀登、爬越、平衡、灵敏身体延展、协调及综合等各项功能。 3、材料：立柱：材质：主支柱Ø114mm 壁厚 2.0mm 热镀锌钢管，整体加工	1	套	159900	159900

			经特殊工艺除锈，抛沙处理。 4、表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 5、平台、楼梯采用厚度为 2.0mm 优质铁板制作，尺寸（mm）：1100×1100，冲孔直径为 8mm；表面处理：经除锈、除油、磷化、抛丸、抛沙处理后表面显微波浪状冲孔防滑板，不积水。经高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀。塑料件采用优质工程塑料为原料，经大型滚 塑摇摆正反流水线一次性成形，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材（抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等）充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。 6、零配件：所有金属件扣件采用高强度铝合金一次性铸造成型，边角光滑不毛刺。经抛砂处理后，表面喷涂环保聚酯粉末，经高温固化、表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳细腻不易脱落，所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与 T 型平头内六角螺丝。其他：接触面材料及结合铁军经倒圆角处理，已维护使用者安全。 7、所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。				
4	多人爬网	合唐印 HTY-368	1、规格：800cm*400*210cm.，材质镀锌钢管，立柱Φ114mm 镀锌管，厚度 2.0mm，六股钢 丝绳，直径 16mm. 2、所有金属件经 CO2 保护焊，经喷丸技术处理，抛光，表面采用室外聚酯系树脂粉高温电 磁烤漆。 3、表面处理：经除锈、除油、磷化、抛丸、抛沙处理后表面显微波浪状冲孔防滑板，不积水。经高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀。塑料件采用优质工程塑料为原料，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材（抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等）充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。零配件：所有金属件扣件采用高强度铝合金一次性铸造成型，边角光滑不毛刺。经抛砂处理后，表面喷涂环保聚酯粉末，经高温固化、	1	套	100000	100000

			表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳细腻不易脱落，所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。其他：接触面材料及结合铁军经倒圆角处理，已维护使用者安全。 4、所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。				
5	乒乓球台	鑫鹤 XLPP004	器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）要求； 1、主要承载立柱尺寸：φ60×3.0mm； 2、球台长度2740mm，球台宽度1525mm，球台高度912mm。球台台面采用SMC材料；台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性。台板能承受足够的静载荷，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用8年内不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏。 3、采用彩虹腿设计结构，台腿使用Φ60*3mm优质钢管，弧形管之间有横撑，安装方便，结构稳定； 4、台网及网架采用金属件材质； 5、所有紧固件及预埋螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理；采用预埋件防盗螺栓固定安装。 6、*器材符合GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得NSCC认证，提供NSCC国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	6	台	3680	22080
6	篮球架	鑫鹤XLL010	器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）要求 1、器材应符合GB19272-2011标准要求 2、篮架伸臂1850mm,篮圈上沿距地面3050mm。 3、篮球板采用SMC篮板。 4、篮架为箱式配重箱：箱体前高度660mm，箱体后高度500mm。宽度1000mm,长度2000mm,钢板厚度2.5mm，箱内放置配重500KG。 5、篮架立柱采用150mm×150mm的矩形钢管，管壁厚度4.0mm，篮架横臂采用	2	副	15800	31600

			150mm×150mm 钢管，管壁厚度 4.0mm； 6、篮架前拉杆采用 42×3mm 优质钢管，后拉杆采用 40×60×3mm 矩形管。 7、配置弹性篮圈，篮圈采用直径 20mm 优质圆钢制成，并配有篮网。 8、篮架各部焊接要求严密牢固，不应有漏焊，虚焊，包渣，裂纹等缺陷。 9、★器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。				
7	三位扭腰器	鑫鹤 XLLJ044	器材尺寸符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）要求； 1、主要承载立柱采用Φ114mm、厚度 3mm 标准管材； 2、脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面，摩擦系数 0.5； 3、安装方式：采用直埋方式；埋地深度 500mm； 4、器材颜色：蓝色、绿色、红色等多种颜色可选择；器材表面采用静电粉沫喷涂工艺。 5、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	5	个	2550	12750
8	腿部按摩器	鑫鹤 XLLJ126	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）要求； 1、主要承载立柱采用Φ114mm×3mm 标准钢管； 2、主要承载横梁采用Φ60*3.0mm 标准钢管； 3、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4、器材颜色：蓝色、绿色、红色等多种颜色可选择；器材表面采用静电粉沫喷涂工艺。 5、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	5	个	1680	8400
9	太极揉推器	鑫鹤 XLLJ041	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求； 1、主要承载立柱采用Φ114mm、厚度 3mm 标准管材；	5	个	2500	12500

			2、轴承位采用防水措施，转盘轴承室必须有封盖，封盖与盘不得有相对运动； 3、安装采用直埋方式； 4、双人使用，转盘式； 5、器材颜色：蓝色、绿色、红色等多种颜色可选择；器材表面采用静电粉沫喷涂工艺。 6、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。				
10	双位坐蹬器	鑫鹤 XLLJ072	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；外型尺寸 2120mm×390mm×1480mm； 1、主要承载立柱采用Φ114mm、厚度 3mm 标准管材。 2、承载管规格用Φ76×3mm 钢管； 3、立柱顶部采用钢制封头焊接； 4、安装方式：采用直埋式；埋地深度 500mm； 5、器材颜色：蓝色、绿色、红色等多种颜色可选择。器材表面采用静电粉沫喷涂工艺。 *器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	5	个	3050	15250
11	腰背按摩器	鑫鹤 XLLJ106B	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求； 1、主要承载立柱采用Φ114mm、厚度 3mm 标准管材，并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2、主要承载横梁尺寸Φ32*3.0mm； 3、安装方式：采用直埋式； 4、器材颜色：蓝色、绿色、红色等多种颜色可选择。器材表面采用静电粉沫喷涂工艺。 5、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加	5	个	2200	11000

			盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。				
12	钟摆训练器	鑫鹤 XLLJ107	器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求； 1、主要承载立柱采用Φ114mm、厚度 3mm 标准管材； 2、主承载横梁 3mm 钢管； 3、扶手选用Φ32×3mm 花纹钢管； 4、连结件选用不锈钢螺丝连接，可防锈防盗； 5、安装方式：采用直埋式；埋地深度 500mm； 6、器材颜色：蓝色、绿色、红色等多种颜色可选择；器材表面采用静电粉沫喷涂工艺。 7、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	5	个	2350	11750
13	三位上肢牵引器	鑫鹤 XLLJ062	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求； 1、主要承载立柱采用Φ114mm、厚度 3mm 标准管材； 2、主要承载横梁尺寸φ60×3.0mm，器材活动连接处采用轴承连接； 3、三站位设计，可三人同时使用。 4、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	5	个	2350	11750
14	撑体腹肌训练器	鑫鹤 XLLJ281	器材尺寸符合《室外健身器材的安全 通用要求》（GB19272-2011）要求；外型尺寸 1985mm×570mm×1323mm； 1、主要承载立柱应采用Φ114mm、厚度 3mm 管材； 2、主承载横梁Φ76×3mm 钢管； 3、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4、腹肌板板面采用整体并冲压防滑凸起； 5、具有撑体功能及腹肌训练功能； 6、安装方式：采用直埋方式；埋地深度 500mm；	5	个	2550	12750

			7、器材颜色：蓝色、绿色、红色等多种颜色可选择；器材表面采用静电粉沫喷涂工艺。 8、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。				
15	骑马器	鑫鹤 XLLJ009	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；外型尺寸 1512mm×450mm×1099mm； 1、主要承载立柱采用Φ114mm、厚度 3mm 标准管材； 2、主承载横梁Φ60×3mm 标准管材； 3、手把握持位置有纹理表面，脚踏部位具有防滑措施，具有限位缓冲装置； 4、立柱采用焊接式钢制封头； 6、安装方式：采用直埋式；埋地深度 500mm； 7、器材颜色：蓝色、绿色、红色等多种颜色可选择；器材表面采用静电粉沫喷涂工艺。 8、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	5	个	2550	12750
16	跷跷板	鑫鹤 XLLJ053	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求； 1、主要承载立柱采用Φ114mm×3.0mm 标准管材，稳定性及疲劳性试验要求； 2、主要承载横梁尺寸Φ89*3.0mm 标准管材。 3、安装方式：采用直埋式；埋地深度 500mm； 4、器材颜色：蓝色、绿色、红色等多种颜色可选择；器材表面采用静电粉沫喷涂工艺。 5、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	5	个	2250	11250
17	智能太空漫	苏体	1、主要承载立柱钢管为 120×120×3mm。 2、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度 62°，摆杆为Φ60mm×3mm 钢管。	3	个	24800	74400

	步机	ST-9602	3、摆杆与主立柱内侧的最小距离处为 84mm； 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为 35mm 板；凸台顶部棱边全部进行 2mm 的 R 圆弧处理； 5、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为（5.2×104）mm²，摩擦系数为 0.7； 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度为 95mm； 7、相邻运动的两踏板的间距为 120mm； 8、踏板前后两侧都采用防止碰撞第三者的缓冲措施。 9、安装方式：直埋； 10、所有器材配以单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明，耗电低，不影响周围环境，控制时间在晚上 5--10 点进行，白天不工作。 11、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等。 12、器材具有通过 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料。 13、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。				
18	智能扭腰器	苏体 ST-9608	1、主要承载立柱钢管为 120×120×3mm。 2、扭腰盘带有防止超速转动的阻尼装置，阻尼力为 1.5～2N/mm²。 3、扭腰盘为 4mm 钢板冲压拉伸成型。 4、转盘离规定连接的圆管距离为 85mm。 5、安装方式：直埋； 6、所有器材配以单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明，耗电低，不影响周围环境，控制时间在晚上 5--10 点进行，白天不工作。 7、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等。 8、器材具有通过 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料。	3	个	22800	68400

			9、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。				
19	智能坐蹬训练器	苏体 ST-9612	1、主要承载立柱钢管为 120×120×3mm。 2、座椅、靠背上表面边缘都进行 R3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边应圆滑过渡； 3、蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格为Φ60mm×3mm; 4、脚踏部位带有防滑措施；摩擦系数为 0.7； 5、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离为 260mm; 6、安装方式：直埋； 7、所有器材配以单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明，耗电低，不影响周围环境，控制时间在晚上 5-10 点进行，白天不工作。 8、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等。 9、器材具有通过 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料。 10、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	3	个	23800	71400
20	智能跷跷板	苏体 ST-9613	1、主要承载立柱钢管为 120×120×3mm。 2、使用者在器材上面，运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离为 320mm，前面带有扶手，最大跌落高度 980mm，倾斜角度为 18°。 3、座椅上表面边缘带以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；其他易触及的棱边圆滑过渡； 4、在坐位的中心侧向施加 695N 的力，单侧偏摆量为 2%； 5、安装方式：直埋； 6、所有器材配以单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明，耗电低，不影响周围环境，控制时间在晚上 5--10 点进行，白天不工作。 7、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大	3	个	23800	71400

			卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等。 8、器材具有通过 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料。 9、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。				
21	智能背部按摩器	苏体 ST-9607	1、主要承载立柱钢管为 120×120×3mm。 2、带有限位装置； 3、活动部件的下底面距地面的最小高度为 302mm； 4、对使用者可能造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。 5、可以轻松按摩整个背部、腰部。 6、安装方式：直埋； 7、所有器材配以单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明，耗电低，不影响周围环境，控制时间在晚上 5--10 点进行，白天不工作。 8、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等。 9、器材具有通过 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料。 10、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	3	个	23800	71400
22	智能太极揉推器	苏体 ST-9611	1、主要承载立柱钢管为 120×120×3mm。 2、带有防止超速转动的阻尼装置，阻尼力为 1.5～2N/mm²。 3、两转盘间距为 250mm。 4、安装方式：直埋； 5、所有器材配以单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明，耗电低，不影响周围环境，控制时间在晚上 5--10 点进行，白天不工作。 7、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等。	3	个	23800	71400

			8、器材具有通过 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料。 9、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。				
23	智能钟摆器	苏体 ST-9606	1、主要承载立柱钢管为 120×120×3mm。 2、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度 62°，摆杆为Φ60mm×3.5mm 钢管。 3、摆杆与主立柱内侧的最小距离处为 95mm； 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为 35mm 板；凸台顶部棱边全部进行 2mm 的 R 圆弧处理； 5、脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为（5.2×104）mm^2，摩擦系数为 0.7； 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度为 95mm； 7、踏板左右两侧都采用防止碰撞第三者的缓冲措施。 8、安装方式：直埋； 9、所有器材配以 12V 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明，耗电低，不影响周围环境，控制时间在晚上 5--10 点进行，白天不工作。 10、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等。 11、器材具有通过 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料。 12、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	3	个	23800	71400
24	智能健身车	苏体 ST-9609	1、主要承载立柱钢管为 120×120×3mm。 2、带有防止超速转动的阻尼装置；阻尼力为 1.5～2.5N/mm^2. 3、曲柄与支架或护罩间满足 GB19272-2011 安全间隙要求，35mm； 4、两人使用时能体现互动竞赛特征，竞赛结果可用数据显示。 5、安装方式：直埋； 6、所有器材配以单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V 暖白	3	个	21800	65400

			光照明系统对立柱两侧器材进行照明，耗电低，不影响周围环境，控制时间在晚上 5--10 点进行，白天不工作。 7、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等。 8、器材具有通过 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料。 9、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。				
25	智能双位腹肌训练器	苏体 ST-9603	1、主要承载立柱钢管为 120×120×3mm。 2、采用整体式板面； 3、采用直埋式结构； 4、采用红外线感应传输数据 5、安装方式：直埋； 6、所有器材配以单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明，耗电低，不影响周围环境，控制时间在晚上 5--10 点进行，白天不工作。 7、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等。 8、器材具有通过 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料。 9、*器材符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，且获得 NSCC 认证，提供 NSCC 国体认证证书及有效期内的证书确认函复印件加盖制造商公章佐证，并提供制造商出具的参数确认函佐证。	3	个	21800	65400
合计	1289500 元						

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见〖政府采购合同专用条款〗。

（7）其他术语解释，见〖政府采购合同专用条款〗。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有

权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好

货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）乙方承诺本合同下提供的货物是全新货物，符合国家强制性标准、安全标准、检测标准及该产品的出厂标准，符合合同约定的品牌、规格型号、配置、质量、数量等要求，符合磋商文件及其修改补充澄清要求且达到乙方《响应文件》及澄清中的技术标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

（5）甲方对乙方交付货物的验收，仅能证明在交接时货物的数量符合以及表面无瑕疵，不能作为乙方提供货物无质量问题的依据，如甲方在正常使用过程中，质保期内出现质量问题，乙方仍应当按照本合同约定和法律规定条款承担相应责任。

8.2 保证

（1）乙方承诺货物质量保障期限为2年，安全使用寿命为8年。保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快通知乙方。乙方收到通知后，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件，不收取任何费用。

（3）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（4）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

（5）超过质保期产品发生故障的，乙方须尽快组织维修，并在 24 小时内解决问题，以成本价提供配件，支付设备或组件的包装和运费。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上在项目验收合格后将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据甲方要求的标准及时限及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失，如乙方未在甲方要求的时限内进行维修、弥补缺陷或者更换的，甲方可采取必要的补救措施，如另行委托第三方修理，由此产生的风险和费用由乙方承担；如更换全新产品，其质保期重新计算。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	