

四、分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	双人位办公桌椅	<p>办公桌： 1、规格：桌面：1200mm*1200mm*750mm；靠墙柜子：1450mm*400mm*1000mm； 2、材质：实木颗粒板； 3、厚度18mm； 4、颜色：柜门为明黄、柜体为木纹色、拉手为黑色铝合金； 5、书桌配有滑道抽、铝合金腿、屏档以及亚克力挡板。</p> <p>办公椅： 1、面料：采用优质布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强，网布更加柔软舒适，光泽持久； 2、辅料：采用高密度裁切海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形； 3、配件：采用优质气压棒（受力250kg以上）；伸缩10万次不漏气； 4、五星脚：优质工程塑料五星脚架，尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。脚轮可承受静压1000Kg的压力。</p>	燎原	1200mm*1200mm*750mm	河南燎原装饰工程有限公司	套	6	2100	12600	是	根据采购人要求定制
2	办公桌椅	<p>办公桌： 1、规格：1200mm*600mm*750mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面，符合GB/T15102-2017、GB18580-2017标准，耐干热、耐腐蚀、耐水蒸气均达到5级以上，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、基材：采用E0级刨花板，符合GB/T 4897-2015标准，含水率$\leq 10\%$，静曲强度$\geq 14/\text{MPa}$，2H吸水厚度膨胀率：$\leq 5\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，经高温防</p>	燎原	1200mm*1200mm*750mm	河南燎原装饰工程有限公司	套	30	2100	63000	是	根据采购人要求定制

		<p>潮、防腐、防虫处理。</p> <p>4、胶粘剂：符合GB/T 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件；铰链符合QB/T2189-2013标准；导轨符合QB/T2454-2013标准；三合一连接件符合GB/T28203-2011标准；锁具符合GB/T3325-2017标准。</p> <p>办公椅：</p> <p>1、面料：采用优质布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强，网布更加柔软舒适，光泽持久；</p> <p>2、辅料：采用高密度裁切海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD 测试永不变形；</p> <p>3、框架：Φ25管2.0厚黑色烤漆；</p> <p>4、脚架：Φ25管2.0厚黑色烤漆弓形架。</p>									
3	双层床	<p>1、规格：2000mm*900mm*1800mm</p> <p>2、★立柱：采用65mm×65mm*1.2mm厚，选用优质冷轧钢板经成型机一次压制而成型的咬合异型闭合管，立柱外角大加强筋呈外凸圆弧状。</p> <p>3、★横梁：采用90mm×40mm*1.2mm厚，一次压制而成的异型闭合管，横梁内测有放床撑孔，可以方便床撑插入床横梁内测。</p> <p>短横梁采用30*59*0.8mm厚，前面有两条加强筋。</p> <p>4、★床板支撑：采用五根30*20*0.8mm厚优质镀锌方管制作；床撑两边必须有塑料套可以有效隔开床撑和床横梁铁和铁摩擦异响。</p> <p>5、爬梯采用220园管，管子两头采用数控缩管机，进行变径处理，美观大方。</p> <p>6、护栏采用19园管，经数控弯管机一次弯管成型。</p> <p>7、焊接工艺：钢制部件采用二氧化碳气体保护焊接，分处焊，点焊加固，关键承重部位加焊。焊缝平整，无错位，假焊、气孔、飞溅、焊瘤等不良现象，全部满焊，表面经去油除锈处理，耐腐蚀，抗冲击；</p> <p>8、参考执行标准：GB/；T3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。</p>	郑诺	2000mm*900mm*1800mm	河南郑诺教学设备有限公司	套	320	810	259200	是	根据采购人要求定制

4	更衣柜	★四门更衣柜，规格：1850mm*900mm*420mm，上下各2门，左右门等分，门内设层板，每门独立锁具，扣手一次冲压成型。主体采用优质冷轧钢板，钢板厚度为0.6MM。产品外观应光滑平整，无划伤、开裂和明显变形。在接触人体或收置物品的部位不应有毛刺、刃口或尖角。焊接处应光滑平整，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。表面处理应色泽均匀，无划伤不允许有明显的露底、脱落、流挂、起泡、皱皮等缺陷。产品的活动部件应开关灵活，锁紧安全、可靠，无紧涩和卡死现象，（整体无明显色差）。用精整优质冷轧钢板，表面经脱脂除油、除锈、磷化等多道工序处理，亚光静电喷粉，高温塑化而成，防锈蚀，板材焊接前必须进行表面处理及前处理产品表面处理标准。	豫劲德	1850mm*900mm*420mm	豫劲德（河南）医疗科技有限公司	套	160	750	120000	是	根据采购人要求定制
5	讲桌	1、整体尺寸：1000x550x1050mm 2、基材采用高密度E1级密度板表面贴压防火板。 3、桌面采用25mm厚高密度板材面部贴优质饰面纸，耐磨不易变色。 4、讲桌结构采用内镶结构组合使整体连接牢固效果好。 5、封边为优质PVC边经热熔胶高温压制于边部，有效防止水气侵入。	郑诺	1000mm*550mm*1050mm	河南郑诺教学设备有限公司	台	10	1200	12000	是	根据采购人要求定制
6	讲桌（带格柜）	1、规格：总长1030mm*宽400mm*高760mm，讲桌右侧格柜高1030mm； 2、材质：实木颗粒板； 3、厚度：18mm； 4、颜色：主色为大黄、左右侧板为铁灰色、背板为铁灰色、无拉手。	燎原	1030mm*400mm*760mm	河南燎原装饰工程有限公司	台	4	1200	4800	是	根据采购人要求定制
7	后墙黑板	1、★规格：4000mm*1215mm，整板无拼接； 2、★板面：优质烤漆板面，无接缝、亚光绿、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损，可视效果极佳，厚度0.3mm，硬度9H。 3、★背板：采用镀锌钢板，厚度0.2mm。 4、★边框：采用高强度铝合金，规格为36mm×20mm，厚度1.0mm，板面采用槽内镶嵌、全包式，四角包边为ABS圆形结构，耐磨、抗拉、不变形、造型美观经久耐用； 5、夹层：采用防火防潮聚苯乙烯，15mm；	蓝贝斯特	LB-P15	山东蓝贝思特教装集团股份有限公司	张	10	780	7800	是	根据采购人要求安装

		6、背板：采用防锈热彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，经专用粘合剂高压定型，粘合牢固、耐腐蚀、耐冲击、保持板面平整、书写时手感舒适、无噪音； 7、安装：隐形安装，美观大方。									
8	后黑板	1、规格：7950mm*1480mm*8mm； 2、材质：纤维吸音板； 3、颜色：浅驼色和妃色拼色； 4、容重：2.8公斤。	燎原	7950mm*1480mm*8mm	河南燎原装饰工程有限公司	张	4	1000	4000	是	根据采购人要求定制
9	书柜	1、材质：实木颗粒板； 2、厚度：18+9mm； 3、颜色：大黄加铁灰色； 4、尺寸：5400mm*300mm*1250mm； 3700mm*300mm*1250mm； 4300mm*300mm*865mm。	燎原	5400mm*300mm*1250mm 3700mm*300mm*1250mm 4300mm*300mm*865mm	河南燎原装饰工程有限公司	个	4	1225	4900	是	根据采购人要求定制
10	卫生柜	1、材质：实木颗粒板； 2、厚度：18mm； 3、颜色：柜门为明黄、柜体为铁灰色、拉手为黑色铝合金； 4、尺寸：1850mm*300mm*1000mm。	燎原	1850mm*300mm*1000mm	河南燎原装饰工程有限公司	个	4	675	2700	是	根据采购人要求定制
11	双层课桌椅	1、★课桌规格：600*400*760mm 桌面为15mm厚多层板内放一次成型桌壳，内桌斗采用0.6mm厚国标冷轧板冲压成型与桌称平行焊接。 桌腿主管采用30*40*1.2mm方管，连接称采用25*25*1.0mm厚方管 2、★方凳规格：340*240*450mm 凳面采用15mm厚多层板，内放一次成型铁壳。 凳腿采用25*25*1.2mm厚方管，横称为20*20*1.0mm厚方管。 钢架外观经喷砂去油除锈处理、静电喷塑高温固化使表面光背整洁。	郑诺	600mm*400mm*750mm	河南郑诺教学设备有限公司	套	900	280	252000	是	根据采购人要求定制
12	课桌椅	1、★课桌规格：650*450*780mm（可调节），采用优质工程PP塑料一次性注塑成型。 2、★桌架：下节采用30*50*1.2mm厚椭圆管，上节采用20*50*1.2mm椭圆形钢管，结构为上下套管式，可多档调节高度，高度调节范围为680mm-780mm。 3、置物筐：置物筐采用Φ16mm圆形优质管材，厚度	郑诺	650mm*450mm*780mm	河南郑诺教学设备有限公司	套	240	360	86400	是	根据采购人要求定制

	不小于1.2mm，经折弯冲压成型，内部采用不小于Φ5mm冷轧丝折弯焊接与主管材上。置物筐整体安装于桌架下方，可拆卸，安装方式合理不划伤学生。 4、★课桌斗：材质采用ABS颗粒原料注塑一体成型，尺寸515*350*160mm，课桌斗设计有加强筋，抗压能力强。 5、脚套：采用优质PP工程塑胶经模具一次注塑成型，为外封式，脚套厚度能使桌架离地不小于6mm，尺寸为65*36*73mm。 6、★凳子规格：340*240*450mm（可调节），凳子坐板采用采用优质工程PP塑料一次性注塑成型，下节采用30*50*1.2mm厚椭圆管，上节采用20*50*1.2mm椭圆形钢管，结构为上下套管式，可多档调节高度，高度调节范围为380-440mm。 7、课桌凳工艺及要求：所有钢材必须符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，经喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化；桌面及凳面采用优质国标螺丝连接；颜色为灰白色；组装后放置平稳、牢固、无晃动。									
	合计							829400		

- 说明：1. 货物分项必须与采购需求清单中货物分项一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人：河南亿博源电子商务有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2024 年 11 月 07 日