一标段投标报价明细表：

五、投标报价明细表

项目名称：浚县城市管理局智慧安防一体化建设项目（城区路面人像监控建设、服务器机房网络改造、服务器存储和新华路、黎阳路东段视频监控建设）（一标段）

项目编号：浚财招标采购-2024-54　　单位：元（人民币）

序号	产品名称	制造厂商名称	品牌	技术规格	单位	数量	单价	合计
1	双摄筒型网络摄像机	浙江宇视科技有限公司	宇视HIC26441-FW	1、设备内置2个图像传感器，通道一为1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，通道二为1/1.8”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器。 2、设备内置2个镜头，通道1采用4mm全景镜头，通道二采用10-50mm电动变焦细节镜头。 3、内置2个GPU、2个Mic拾音器、1个扬声器。 4、设备支持30m暖光补光、50m红外补光。 5、细节通道垂直角度可进行PTZ调节。 6、可对双通道监控画面全屏区域或设定区域内出现的机动车、二轮车、三轮车和行人进行检测，可将人脸与人体、车牌与车辆进行关联显示，可对监控画面中出现的320个目标进行检测。 7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍；可同时对出现在图片中的320个人脸目标进行检测。 8、设备可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输。	台	150	3345	501750

				9、防护等级支持IP67。 （已内置256G内存卡一张）				
2	重型支架	国产	定制	户外重型壁装摄像机支架	个	2	75	150
3	鸭嘴	国产	定制	万向摄像机鸭嘴	个	148	30	4440
4	5口千兆POE交换机	鑫奕联电子科技有限公司	鑫奕联XYL-P4G+2GE	设备4路千兆POE电口和2路千兆电口； POE标准供电,智能识别供电,不烧设备； 网络协议支持IEEE802.3(以太网)、EEE802.3u(快速以太网)、EEE802.3x(流量控制)； 支持IEEE802.3af和IEEE802.3at网络协议； 自动适应10/100/1000Mbps环境,方便用于网络的升级； 交叉线、直通线自动适应,方便系统调试安装； 支持全双工和半双工网络通信,端口自动翻转和自动速率协商； 具有防死机监控自动复位功能,适用于高清网络摄像机等重负载应用； 超强散热功能，使用寿命更长； 支持一键VLAN隔离功能,有效阻止网络风暴。	台	97	200	19400

385E2D4C

6	集成设备箱	郑州统帅科技有限公司	统帅600*500*250MM	1、600*500*250MM，壁厚0.8MM不锈钢板； 2、丝印警徽和文字；	个	97	720	69840
7	抱箍	国产	定制	定制 固定防水箱	个	194	20	3880
8	立杆	河南合力电气设备有限公司	合力6M	八棱主杆：180×100×4mm×6米 热镀锌喷白塑	根	55	2450	134750
9	立杆	河南合力电气设备有限公司	合力4M	八棱主杆：180×100×4mm×4米 热镀锌喷白塑	根	40	1600	64000
10	立杆横臂	河南合力电气设备有限公司	合力2M	八棱 76×3mm×2米 热镀锌喷白塑	根	117	600	70200
11	立杆横臂	河南合力电气设备有限公司	合力1M	八棱 76×3mm×1米 热镀锌喷白塑	根	1	450	450
12	大地笼	河南合力电气设备有限公司	合力	M20*4*800	个	55	360	19800
13	小地笼	河南合力电气设备有限公司	合力	M18*4*700	个	40	240	9600
14	挖沟、回填	国产	定制	挖沟：宽度20公分、深度30公分； 切路：宽10公分、深度20公分； 回填：混凝土、沥青冷料	米	5600	54	302400
15	地笼回填混凝土	国产	定制	国标 C25	方	88.6	450	39870
16	插排	宁波同事电器有限公司	子弹头6位	6位插板	个	97	45	4365
17	网线	深圳科讯电缆	普朗讯超五类	国标超五类750 室外高清线	箱	6	800	4800

385E2D4C

		有限公司						
18	电源线	深圳科讯电缆有限公司	普朗讯 2*1.0	国标 2*1.0	盘	30	570	17100
19	辅材	国产	定制	辅材、胶带，PVC 防火阻燃穿线管，接头，卡子等	套	97	360	34920
20	电费	国产	定制	提供设备3年的用电电费	项	150	710	106500
21	网络费	中国联合网络通信有限公司鹤壁市分公司	联通	提供设备3年的专线网络服务费，并保证传回视频流畅，图片清晰	项	150	1940	291000
总计：大写：壹佰陆拾玖万玖仟贰佰壹拾伍元整 小写：1699215元								

注：

1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第三部分采购清单及技术要求”的相应内容一致。

2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。

3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：联通数字科技有限公司河南省分公司

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日　期：2024 年 7 月 2 日

385E2D4C

二标段投标报价明细表：

五、投标报价明细表

项目名称：浚县城市管理局智慧安防一体化建设项目（城区路面人像监控建设、服务器机房网络改造、服务器存储和新华路、黎阳路东段视频监控建设）（二标段）

项目编号：浚财招标采购-2024-54　　单位：元（人民币）

序号	产品名称	制造厂商名称	品牌、型号	技术规格	单位	数量	单价	合计
1	核心交换机	新华三技术有限公司	H3C S7510X-G	1、整机交换容量128Tbps，包转发率106000Mpps； 2、主控板槽位数2 个，独立业务板槽位数10 个，电源槽位4 个；整机采用冗余主控、冗余模块化电源设计； 3、支持融合包括网络设备中资产盘点，监控，物联终端的感知、精准识别等功能； 4、设备支持 M-LAG（跨设备链路聚合技术）； 5、支持硬件 BFD 功能，3.3ms 稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性； 6、支持基于源 MAC 地址、目的 MAC、MAC 地址范围、源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 协议类型、物理端口、TCP/UDP 端口、 TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL；支持基于时间的 ACL； 7、支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和 VRRP，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+， 支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈； 8、支持 256 位全端口 MACSEC 加密 9、支持内置智能图形化管理功能（SmartMC），对于下联设备具备统一管理的功能能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级 10、单台配置：主控板卡2 块、千兆以太网电接口48 个，万兆以太网光口96个，双电源；	台	2	233000	466000
2	接入交换机	新华三技术有限公司	H3C S5170-28S-EI	1、整机交换容量672Gbps，包转发率171Mpps， 2、千兆电口24 个，万兆光口4 个； 3、支持静态路由 IPv4/IPv6，IPv4/IPv6 支持双栈，支持 RIPv1/v2，RIPng，支持 OSPFv1/v2，OSPFv3，支持 BGP4， BGP4+ for IPv6，支持 IS-IS，IS-IS v6； 4、支持设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自	台	58	7300	423400

F61A8F19

				动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了很高的可靠性；				
3	万兆多模光模块	新华三技术有限公司	H3C SFP-XG-SX-MM850-D	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)	块	248	970	240560
4	万兆单模光模块	新华三技术有限公司	H3C SFP-XG-LX-SM1310-D	SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)	块	14	2370	33180
5	千兆单模光模块	新华三技术有限公司	H3C SFP-GE-LX-SM1310-D	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)	块	30	475	14250
6	1.5米多模LC-LC光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯LM4LL1.50FL	1.长度 1.5m 2.接头类型 LC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	16	120	1920
7	3米多模LC-LC光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯LM4LL03FL	1.长度 3m 2.接头类型 LC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	16	145	2320
8	5米多模LC-LC光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯LM4LL05FL	1.长度 5m 2.接头类型 LC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	20	170	3400
9	7米多模LC-LC光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯LM4LL07FL	1.长度 7m 2.接头类型 LC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	20	196	3920

F61A8F19

F61A8F19

10	9米多模 LC-LC 光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯 LM4LL09FL	1.长度 9m 2.接头类型 LC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	42	222	9324
11	12米多模 LC-LC 光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯 LM4LL12FL	1.长度 12m 2.接头类型 LC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	32	256	8192
12	15米多模 LC-LC 光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯 LM4LL15FL	1.长度 15m 2.接头类型 LC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	16	290	4640
13	18米多模 LC-LC 光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯 LM4LL18FL	1.长度 18m 2.接头类型 LC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	16	342	5472
14	20米多模 LC-LC 光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯 LM4LL20FL	1.长度 20m 2.接头类型 LC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	16	376	6016
15	5米单模 FC-LC 光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯 LS2LF05FL-1	1.长度 5m 2.接头类型 FC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	12	119	1428
16	20米单模 FC-LC 光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯 LS2LF20FL-1	1.长度 20m 2.接头类型 FC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	14	256	3584

F61A8F19

F61A8F19

17	9米单模FC-LC光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯LS2LF09FL-1	1.长度 9m 2.接头类型 FC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	10	147	1470
18	12米单模FC-LC光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯LS2LF12FL-1	1.长度 12m 2.接头类型 FC-LC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	10	153	1530
19	9米单模FC-SC光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯LS2SF09FL-1	1.长度 9m 2.接头类型 FC-SC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	10	147	1470
20	12米单模FC-SC光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯LS2SF12FL-1	1.长度 12m 2.接头类型 FC-SC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	10	153	1530
21	20米单模FC-SC光跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯LS2SF20FL-1	1.长度 20m 2.接头类型 FC-SC; 3.接头材料：陶瓷套管 4.重复插拔：0.2dB，每 500 次插拔 5.插入损耗：SM0.3dB，MM0.3dB 回波损耗：50dB	条	10	256	2560
22	1.5米铜跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯L6UCN1.50FP	长度 1.5m; 2.线规 24AWG/7*0.2 实心无氧铜多股线 3.护套：RJ45 水晶头与线缆之间采用软尾机压注塑成型结构，保证线缆和水晶头之间的稳定连接，防滑抗拉，牢固性强，且保证了一定的弯曲半径。 4.水晶头：压接簧片采用三叉 50μ镀金，有效提高抗氧化能力，确保插拔 1200 次以上仍有优异的接触性能。 标准：传输性能参数满足 ISO/IEC 11801 E 类和 TIA/EIA 568.2-D 六类的单体跳线标准；支持 1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应	条	696	66	45936

F61A8F19

F61A8F19

23	2米铜跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯 L6UCN02FP	1.长度 2m； 2.线规 24AWG/7*0.2 实心无氧铜多股线 3.护套：RJ45 水晶头与线缆之间采用软尾机压注塑成型结构，保证线缆和水晶头之间的稳定连接，防滑抗拉，牢固性强，且保证了一定的弯曲半径。 4.水晶头：压接簧片采用三叉 50μ镀金，有效提高抗氧化能力，确保插拔 1200 次以上仍有优异的接触性能。 标准：传输性能参数满足 ISO/IEC 11801 E 类和 TIA/EIA 568.2-D 六类的单体跳线标准；支持 1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应	条	696	76	52896
24	3米铜跳线	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯 L6UCN03FP	1.长度 3m； 2.线规 24AWG/7*0.2 实心无氧铜多股线 3.护套：RJ45 水晶头与线缆之间采用软尾机压注塑成型结构，保证线缆和水晶头之间的稳定连接，防滑抗拉，牢固性强，且保证了一定的弯曲半径。 4.水晶头：压接簧片采用三叉 50μ镀金，有效提高抗氧化能力，确保插拔 1200 次以上仍有优异的接触性能。 5. 标准：传输性能参数满足 ISO/IEC 11801 E 类和 TIA/EIA 568.2-D 六类 的单体跳线标准；支持 1G Base-T, 622MATM 等高带宽应	条	54	96	5184
25	理线架	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯 LCMCBK01	铝合金理线架 1U 19″	个	58	66	3828
26	尾纤	莱讯通信（深圳）有限公司	莱讯 LFCS2FC01P	1.依工业标准 100%光学测试—确保可靠性 2.高质量的陶瓷套管，提供低插入损耗和耐久性 3.稳定的光学特性 4.接头类型包括ST、SC 、LC、FC 跳线及混合跳线等 5.接头材料：陶瓷套管 6.重复插拔：0.2dB，每 500 次	条	60	13	780

F61A8F19

				插拔 7.插入损耗：0.3dB 回波损耗：50dB				
总计：	大写：壹佰叁拾肆万肆仟柒佰玖拾元整 小写：1344790.00							

注：

1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第三部分采购清单及技术要求”的相应内容一致。

2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。

3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：中移建设有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日期：2024 年 7 月 2 日

F61A8F19

三标段投标报价明细表：

五、 投标报价明细表

项目名称：浚县城市管理局智慧安防一体化建设项目（城区路面人像监控建设、服务器机房网络改造、服务器存储和新华路、黎阳路东段视频监控建设）（三标段）

项目编号：浚财招标采购-2024-54　　单位：元（人民币）

序号	产品名称	制造厂商名称	品牌、型号	技术规格	单位	数量	单价	合计
1	门户一体机	宇视	VS-BSP9500-Portal	1、统一门户系统，支持配置用户对业务模块的访问权限。 2、查看摄像机、轮切、组显示、轮巡资源。 3、支持查询回放、分段回放录像、录像切片等操作。 4、 支持对卡口抓拍的图片进行结构化分析。 5、支持人脸、人体、机动车、非机动车查询业务，并结合地图进行业务操作。 6、 支持通过图片或特征属性查询人脸、人体、机动车、非机动车目标。 7、支持频繁出现、同行分析、落脚点分析、人脸碰撞、长期未现等一系列人脸研判业务。 8、支持创建人员黑/白名单库并配置布控任务，系统按照布控规则上报人员报警。 9、支持系统内的人员/车辆/MAC/RFID布控报警、警情数据汇总和地图展示。 10、 支持人像库的管理。	台	1	90000	90000
2	视频管理应用系统	宇视	VS-VM9500	1、 支持对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的统一管理。 2、支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能。 3、支持用户登录限制功能，限制MAC地址、IP地址段的用户登录管理。 4、支持1080P/720P/D1/4CIF/2CIF/CIF等解码上墙，支持TCP/UDP解码上墙，支持onvif/GB28181解码上墙，支持H.265/H.264格式解码。	套	1	302000	302000

				5、 支持本域10000路摄像机接入能力，外域100000路摄像机管理能力，本次配置3000路摄像机接入授权，满足本次新增摄像机的接入和使用需求。 6、 支持精细化角色管理，支持63级角色权限管理，同一用户角色对不同设备组可设置不同控制权限；支持基于角色的用户权限管理：用户按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色，用户自动继承所拥有角色的权限。 7、 在发生报警时，配合前端设备，能够联动实时视频、上墙、抓拍、存储、报警预录、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等。 8、支持客户端一机多屏，在不同屏幕显示不同的应用，除了主屏之外，辅屏可以显示地图、告警、实况、配置屏等，且支持各屏幕之间的交互操作。 9、支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，支持基于GIS地图的图像点播。 10、 支持按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载，回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等；支持回放录像的缩放显示。 11、支持实时接收报警源发送来的报警信息，根据报警处置预案将报警信息及时分发给相应的用户终端或系统设备。 12、支持日志管理功能，记录系统内设备启动、自检、异常、故障、恢复、关闭等状态信息及发生时间：操作日志应能记录操作人员进入、退出系统的时间和主要操作情况。支持日志信息查询和报表制作等功能。 13、支持视频巡逻，选择地图上的摄像机添加到收藏夹，可以执行视频巡逻，巡逻过程中地图会自动聚焦到当前摄像机。 14、支持可视域管理及动态可视域，地图上标定摄像机后，摄像机的监控范围可在地图上展示，云台摄像机的摄像场景可随云台转动与地图上可视域的方向同步。 15、为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段 16、网格跟踪功能：选择热点点位进行视频播放，可自动开启该热点周边的摄像机进行同步视频播放，切换热点可重新计算周边点位并进行视频播放；支持实时视频及录像回放的网格追踪				
3	存储管理软件	宇视	SWP-CDM 5.0	1、 支持PB级存储资源的管理。 2、 支持管理2048个存储节点。 3、 云存储节点动态扩展能力。 4、 支持裸数据存储技术，实现云中的秒级检索和回放。 5、 支持云直存架构，降低服务器的需求和单点故障。 6、 支持第三方标准设备的云存储管理功能。	套	1	170000	170000

DEF870ED

				7、 支持负载均衡和灾难备份。 8、 支持多种协议：TCP、UDP、RTSP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP、SIP、SNMP、FTP、ISCSI、ONVIF、GB28181。				
4	智能管理软件	宇视	SWP-IAM5.0	1、 支持对多种智能服务器进行统一管理调度。 2、 支持GPU模组芯片集群调度及故障保护，支持实时监测板卡分析能力和GPU芯片的运行状态。 3、 支持计算设备的动态扩容，部署灵活。 4、 支持设备间的负载均衡以及灾难备份。 5、 可管理256个计算节点。	套	1	180000	180000
5	大数据服务器	宇视	FB-DB12500	1、分布式计算平台节点数支持5120个。 2、软件有扩展性，支持千亿级数据，可扩展为万亿级数据。 3、接收外来数据平均值为1030万条/秒。 4、主服务器离线，备用服务器自动切换为主服务器。 5、支持两个人脸库之间的人脸交叉比对任务，任务执行结果中将成对展示两个库中满足相似度阈值的人脸照片组。 6、过人结构化数据检索：支持多条件组合检索、检索结果排序，检索结果分页显示。 7、过人人脸特征检索：支持结构化参数（多条件组合）、人脸特征参数、检索结果排序，检索结果分页显示。 8、支持人脸以图搜图检索，同时反馈结果。 9、静态人脸数据检索支持多条件组合检索、模糊检索，检索结果分页显示。 10、静态人脸数据人脸特征检索：支持结构化参数（多条件组合）、人脸特征参数、检索结果排序，检索结果分页显示。 11、支持更新、删除、可批量删除、根据条件查询删除。静态人脸数据，静态人脸数据信息包含身份证号、姓名、出生日期、性别、人脸图片URL、人脸特征数据。 12、支持过人数据实施录入，数据信息至少包含采集时间、采集点编号、年龄、性别、是否戴眼镜、人脸小图URL、人脸大图、人脸特征数据。 13、单机支持5亿条人脸数据接收容量。 14、支持手机RFID/车辆/用户自定义轨迹等目标轨迹在一段时间范围内与其他数据类型的轨迹进行轨迹碰撞拟合的功能，设置的轨迹碰撞规则包括与目标轨迹经过的前后时间差范围/距离范围/待碰撞的数据类型(RFID/车辆)。碰撞任务下发后返回结果。 15、支持单机异常不影响数据实时接入、不影响以图搜图业务、结构化数据查询业务、研判业务等。 16、支持在管理节点上执行缩容指令后，自动拆除目标节点，无需重装和备份，集群信息更新。 17、支持清理超过留存期的历史数据，支持清理超过数据存储规格的历史数据。 18、支持为不同类型数据设置不同的留存期。 19、支持自定义时间间隔和经纬度范围。	台	1	400000	400000

DEF870ED

				20、支持根据时间间隔和经纬度范围实现MAC数据去重。 21、根据人脸相机和时间段内达到预设置的相似度阈值（80%）和次数阈值的人脸抓拍图片进行分析统计，得到频繁出现的人员列表；该功能基于人脸聚类技术实现，结果反馈时间为3秒。 22、需支持设置积分规则模型，通过设置“高危时段”、“首次进城”、“多进不出”、“落脚点分析”、“隐匿车辆”、“频繁夜出”、“昼伏夜出”、“频度分析”、“异常行为”、“轨迹碰撞”、“关联分析”、“套牌分析”、“单日过城”、“在逃人员”、“被盗抢车”、“车辆违法”的积分规则，可以按照配置的积分规则查询积分结果，结果按照分值高低排序。 23、抓拍地点、时间对车检索：10000亿的交通数据，可根据抓拍地点、时间等内容对非机动车进行检索，秒级（1秒以内）呈现出结果。 24、人脸静态大库库容1.5亿，过人库库容5亿，人脸秒级检索范围1.5亿。 25、机动车库容总量1亿，机动车秒级检索范围2000W。 26、人体/非机动车库容总量5亿，人体/非机动车秒级检索范围7500W。 27、结构化数据库容总量50亿，结构化秒级检索范围50亿。				
6	视图库服务器	宇视	VS-MD9500	1、 承载视图库A接口，支持采集装备或采集系统按照GA/T 1400标准A接口接入平台并上报相关人脸、车辆等数据。 2、 承载视图库B/C/D接口；支持GA/T 1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能。 3、 承载WA3011协议，支持wifi采集设备、RFID采集设备接入平台并上报相关MAC/RFID等数据。 4、 人脸图片/车辆图片接入及转发能力 ：入口带宽：512Mbps，出口带宽：1024Mbps。 5、 人脸/车辆小图以及结构化数据接入及转发性能：500条/秒。 6、 人脸/车辆大图URL、MAC/RFID数据接入及转发性能：1500条/秒。	台	2	89000	178000
7	视频、图片存储	宇视	CX3060-V2	1、 60盘位存储节点，高度4U，控制器架构，含60块14TB企业级硬盘，支持硬盘前面板水平热插拔维护。 2、 监控组网时应支持IPC的音视频、图片、智能结构化、文件等数据以流直存或者块直存的方式直接写入到存储节点，无需部署媒体服务器。 3、 系统应支持H.264\SVAC\H.265等视频编码格式和G.711、AAC等音频编码格式，支持接入4K前端，进行音视频的混合同步存取。 4、 对录像某时间点添加标签并可查询，单个录像支持10240个标签。 5、 支持对云存储系统中的历史视频、图片中出现的行人进行属性分析，支持行人年龄段、性别、上衣颜色、上衣款式、下衣颜色、下衣款式、鞋子、身姿、携包、	台	1	320000	320000

DEF870ED

				发型等属性识别，并将抓拍的小图以及场景大图存入云存储系统。 6、 支持实时和离线结构化数据接入，实时性能3万条/秒。 7、 批量下载时，支持将随机数据整理成顺序数据后进行高速下载。 8、 采用块存储格式，无文件系统，同一数据存储空间做1000次数据覆盖存储无性能衰减。 9、 云存储设备支持系统盘关键数据备份到数据盘中，并生成8份副本，系统盘更换或重装后，云存储软件自动从备份数据盘检索最新数据，恢复数据库、配置文件及录像索引文件，将系统盘恢复到故障前状态。 10、 支持系统内多存储节点故障后，集群中只有单块盘时仍能按照N+M冗余继续写入数据，并能继续正常读写，业务不中断。 11、 支持在所有管理节点都宕机、存储节点批量故障的情况下，允许多设备、多硬盘故障，读写业务不受影响，业务可持续进行（只要存在一台有效的存储，一块有效的硬盘，存储业务就不会中断）。 12、 系统支持用图形化的方式显示各项数据和统计结果。支持将CPU使用率、内存使用率、网络连接性、网络流量、硬盘使用情况等通过图形化的方式呈现。 13、 系统支持直接查看操作系统、软件的版本号，无需通过命令行的方式查看。支持查看云存储系统中各个存储节点、业务模块、存储资源、的在线状态以及告警信息。支持查看每一个前端摄像机的实时读写情况、告警信息等。 14、 支持直接通过运维系统界面下载指定前端摄像机、指定时间段的录像或者指定文件夹下的指定文件，且可查看实时下载速度。 15、 系统支持云存储系统拓扑功能，实时显示节点链路间的流量，通过颜色来区分不同压力下的链路情况 16、 支持IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等告警 17、 支持告警类型：指示灯、蜂鸣器（语音）、邮件、SNMP、短信、数码管。 18、 单台元数据管理服务器可以接入4096台存储节点，可支持100万路IPC接入管理和业务调度，增加元数据服务器，接入性能可线性增加。 19、 节点支持： SATA盘(1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB)、SAS盘、SSD盘、NL-SAS盘。				
8	系统运维服务	定制	定制	1.提供2人的本地化运维团队 2.提供三年连续运维服务。 3.提供系统安装调试服务	项	1	390000	390000
9	互联网视频对接系	宇视		1、视频接入能力：具有1万路视频资源直接接入管理能力。	套	1	223000	223000

DEF870ED

	统			2、视频并发访问能力：3000路视频并发访问能力。 3、实时视频画面调出响应时间1s； 4、视频控制切换响应时间400ms； 5、前端设备控制延时1s； 6、监控视频显示与实际事件发生时间差1s； 7、支持用户通过客户端查看登录账号下已绑定的前端设备。 8、支持以行政地区划分的设备层级展示和管理，包括设备名称、数量、设备在线状态等。 9、支持用户自定义设备分组，并可对分组进行编辑和删除以及分组下的设备添加、编辑和删除操作。 10、支持用户自定义分组数据的多端同步。 11、支持具备设备经纬度修改权限的用户填写及修改设备经纬度并上报至平台保存。其中移动端支持通过GPS位置识别获取用户当前位置并自动填写经纬度信息。 12、支持对绑定的前端设备进行可升级的新版本固件信息检查，在用户同意更新后下发相应的更新指令到对应的设备进行新版本设备固件的下载及更新，并在客户端展示相应的更新进度和结果。 13、支持算法编码、技术方向、算法类型、应用场景等基本信息的录入，和算法需求详细描述文档的编辑录入。				
10	三类视频纳管服务	电信定制	电信定制	1.视具有1000路视频资源直接接入管理能力。 2.支持通过输入设备UID码方式完成对指定前端设备与账号关系的绑定以及设备的配网连接。 2.支持具备设备经纬度修改权限的用户填写及修改设备经纬度并上报至平台保存。其中移动端支持通过GPS位置识别获取用户当前位置并自动填写经纬度信息。 3.支持对前端设备的实时视频播放，支持不同清晰度的主码流及子码流切换，流媒体协议支持RTSP/P2P。 4.视频支持H264/H265 Basic/Main/High Profile编码格式的解码，音频支持G711/AAC/MP3编码格式的解码。 5.支持全屏播放切换，移动客户端支持横竖屏切换播放。 6.PC客户端支持分别支持1宫格、4宫格、5宫格、6宫格、8宫格、9宫格、16宫格播放。	套	1	9000	9000
11	三类视频对接服务	电信定制	电信定制	1.支持在设备设置中把设备名称、设备位置、经纬度等水印信息，下发到设备端。 2.支持设备出流时带上已下发的水印信息，满足国标推流带水印信息的要求。 3.支持以行政地区划分的设备层级展示和管理，包括设备名称、数量、设备在线状态等。 4.支持用户自定义设备分组，并可对分组进行编辑和删除以及分组下的设备添加、编辑和删除操作。	套	1	108000	108000
12	三类视频维护服务	定制	定制	1.提供2人的本地化运维团队 2.提供三年连续运维服务。 3.提供系统对接调试服务	套	1	110000	110000

DEF870ED

13	200万结构化枪机	宇视	HIC2621DH	1、200万1/2.8英寸靶面尺寸传感器。 2、1个RJ45网络接口，1个RS485接口，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入/输出。 3、白光红外光混合补光技术，夜晚监控近处真彩色远处红外。 4、图像分辨率1100线。 5、亮度等级11级。 6、人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸，人体的属性识别和人流量统计功能：支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景的光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 7、识别功能：支持人流量统计功能：支持单场景同时检出40张人脸图片，并支持面部跟踪，持对人脸表情的属性进行检测。 8、最低照度：彩色0.0011x，黑白0.00011x。 9、支持H.265、H.264 （Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG编码。 10、具有反转极性功能，对摄像机的供电端子以相反极性施加DC12V电压，能正常工作。 11、具有良好的网络适应能力，能够在丢包率25%的网络环境下正常工作。 12、具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态。 13、具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持256GB及以上SD卡。 14、具有智能白光功能，当监控区域内有移动目标时，设备的白光灯可自动开启并进行移动目标抓拍。 15、白光补光距离10m，补光灯光斑直径20m。 16、具有滚动OSD功能。 17、具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项。 18、电源电压在AC24V±35%、DV212V±35%范围内变化时，摄像机正常工作。 19、防护等级：IP68。 20、具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登陆和访问摄像机，提升安全性。	台	48	2100	100800
14	监控立杆	新星	x5	高5米，八棱杆，壁厚4mm，上口径120mm，下口径180mm；横臂根据实际情况定制，壁厚3mm；热镀锌喷塑，下部1米公安蓝，其余白色；地笼高度900mm，钢筋数量4X20mm	套	23	2400	55200
15	壁挂机箱	定制	定制	用于室外抱杆安装环境，用于安装光缆终端盒、电源适配器等设备 400mmX300mmX250mm 室外防水箱 国标钢材壁厚1.2mm 静电喷塑，内含漏电保护器、插排等附件	套	23	500	11500
16	立杆基础	新星	D2	线路入地和立杆配套使用，确保设备良好接地，电源线、穿线管及附件；	套	23	1000	23000

DEF870ED

17	辅材	定制国标	定制国标	网线、电源线、地埋管，开沟等	处	23	2000	46000
18	光纤传输费	中国电信	中国电信	100M专网光纤传输三年	条	23	2400	55200
19	路面监控运维服务	定制	定制	1.提供2人的本地化运维团队。 2.提供三年连续运维服务。 3.提供路面治安监控三年电费及安装辅材（电警主电源线、人行灯控制电源线、光缆、信号灯控制线缆）等维护消耗	项	1	163690	163690
20	监控球机	宇视	定制	1、 成像器件1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器。 2、 镜头5~165mm，电动变焦，33倍光学变倍。 3、 光圈：F1.5(W)~F4.0(T)。 4、 最低照度 0.001lux(F1.5,AGC ON,彩色),0.0005lux(F1.5，AGC ON，黑白）。 5、 快门：自动/手动，快门范围：1~1/100000s。 6、 日夜切换方式：自动、手动。 7、 透雾：自适应透雾。 8、 强光抑制：支持。 9、 信噪比52dB。 10、 宽动态120dB。 11、 补光距离150m 红外补光。 12、 编码协议 H.265、H.264、MJPEG。 13、 编码制式200万(1920*1080)，最大30帧/秒。 14、 OSD 自定义：日期时间OSD、云台坐标OSD、变倍OSD、预置位OSD、串口OSD、方位信息OSD、人数统计OSD、网口OSD、图片OSD、超感内容OSD、设备经纬度OSD、环境音量OSD。 15、 区域增强(ROI)8个区域。 16、 支持隐私遮盖24个。 17、 抓图：支持定时抓图、周期抓图、巡航预置位抓图。	台	15	2100	31500
21	壁挂机箱	定制	定制	用于室外抱杆安装环境，用于安装光缆终端盒、电源适配器等设备 400mmX300mmX250mm 室外防水箱 国标钢材壁厚1.2mm 静电喷塑，内含漏电保护器、插排等附件	套	15	500	7500
22	光纤传输费	电信定制	电信定制	100M专网光纤传输三年	条	15	2400	36000
23	监控球机运维服务	定制	定制	1.提供2人的本地化运维团队。 2.提供五年连续运维服务。 3.提供路面治安监控三年电费及安装辅材（电警主电源线、人行灯控制电源线、光缆、信号灯控制线缆）等维护消耗	项	1	90000	90000
总计： 大写：叁佰壹拾万零叁佰玖拾圆整 小写：3100390 元								

DEF870ED

注：

1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第三部分采购清单及技术要求 ”的相应内容一致。

2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。

3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

DEF870ED

供应商名称（企业电子签章）：中电信数智科技有限公司河南分公司

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日　　期：2024年7月2日

DEF870ED

DEF870ED