

2022 年度农村综合性改革试点北阳镇农
耕文化产业园小杂粮加工交易中心项目
(设备)

合
同
书

甲 方 (招 标 人)： 淇县北阳镇人民政府

乙 方 (成 交 供 应 商)： 鹤壁市锦丰商贸有限公司

甲 方（招 标 人）：淇县北阳镇人民政府

乙 方（成交供应商）：鹤壁市锦丰商贸有限公司

签订地点：淇县北阳镇人民政府办公室

乙方在2022 年度农村综合性改革试点北阳镇农耕文化产业园小杂粮加工交易中心项目（设备）采购中，通过公平竞争，成功中标。现依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《成交通知书》订立合同，以便共同遵守。

一、依据磋商文件（含补充、修改文件）和乙方的响应文件（含澄清、补充文件），乙方向甲方提供下列全新的标的（物资/工程/服务）。

单位：元

序 号	货物名称	品 牌 及 制 造 商	是否属于小型 微型（监狱、 残疾人福利性单位） 企业生产的	规 格 型 号 及 技 术 参 数	数量	单价 （元）	总价 （元）
1	*斗式提 升机	河南泰兴/河 南泰兴粮油 机械设备有 限公司	是	TXXF20/10 产量1-2t/h，功率 P=0.75kw，机筒冷轧 板，周边采用咬合工艺，畚 斗采用聚乙烯材料，畚斗 带采用尼龙橡胶带，特制高 强度织物	2	9800	19600

2	*组合式 清粮 机	河南泰兴/河 南泰兴粮油 机械设备有 限公司	是	TQSX-60 1. 动力: ≥ 2 (2台电机) *0.25KW/每台; 2. 产量1-2t/h; 去除并肩 石大于95%, 除 泥块大于 60%;清理后含砂石泥块小 于 1.5%; 下脚含粮小于 100粒/千克。 3. 电机座采用$\geq 6\text{mm}$国标 钢板切割, 机架 采用国标 $\geq 3\text{mm}$ 型材焊接。	1	13520	13520
3	磁选器	河南泰兴/河 南泰兴粮油 机械设备有 限公司	是	TCXT-22 1. 磁芯采用高强磁性材 料, 磁感应强度可 达200~380mT, 具备结构合 理, 除铁效率 高, 2. 体 检小, 不占场地 (直径$\leq$ 220mm, 长 度$\leq 250\text{mm}$), 无需动力等	2	1890	3780

4	低压风机	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	4-72№4A 1. 动力: $\geq 3\text{KW}$; 2. 运转平稳, 噪音低、效率高; 风机自带 橡胶减震器。 3. 机架采用国标$\geq 3\text{mm}$型材焊接, 机体采用国标$\geq 3\text{mm}$钢板切割焊接, 风机叶轮经过动平衡校正, 加装减振装置。	1	4880	4880
5	清理工艺风网	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	1. 镀锌板制作, 焊锡或法兰连接, 厚度$\geq 0.5\text{mm}$; 2. 风网管径$\leq 200\text{mm}$的, 采用卡环联接; 管径$> 200\text{mm}$的, 采用法兰联接。 3. 汇集管尾部加补风孔。 4. 水平管至少每5米加清灰口。	1	9950	9950
6	*斗式提升机	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	TXXF20/10 产量 1-2t/h, 功率 $P=0.75\text{kw}$, 机筒冷轧板, 周边采用咬合工艺, 畚斗采用聚乙烯材料, 畚斗带采用尼龙橡胶带, 特制高强度织物	5	9000	45000

7	*胶辊砻谷机	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	XFGT12 1. 动力: $\geq 3\text{KW}$; 2. 脱壳率高; 采用合理的线速差 (约10:8) 和可调整的辊间压力, 脱壳率高, 且在生 产过程中能保持稳定。使用方便; 3. 能采用手柄调节, 齿条标尺定位, 进料淌板能自动对准轧距, 用变速箱实现, 快慢辊互换, 运转平稳; 主要回转件经过 出厂上线空载检验, 运转平稳, 振动力小。 胶耗低; 机器通风良好, 避免胶辊过热磨 损 (温度不超过50°C) 。 6. 采用双支承结构, 胶辊不能产生大小头 现象, 性能稳定可靠。	1	17200	17200
8	低压风机	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	4-72No4A 1. 动力: $\geq 3\text{KW}$; 2. 运转平稳, 噪音低、效率高; 风机自带 橡胶减震器。 3. 机架采用国标$\geq 3\text{mm}$型材焊接, 机体采 用国标$\geq 3\text{mm}$钢板切割焊接, 风机叶轮经 过动平衡校正, 加装减振装置。	1	4600	4600

9	砦谷风网	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	1. 镀锌板制作，焊锡或法兰连接，厚度$\geq 0.5\text{mm}$； 2. 风网管径$\leq 200\text{mm}$的，采用卡环联接；管径$> 200\text{mm}$的，采用法兰联接。 3. 汇集管尾部加补风孔。 4. 水平管至少每5米加清灰口。	1	11300	11300
10	*直连防堵关风器	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	5L 1. 动力：$\geq 0.75\text{KW}$ 2. 自然时效处理、叶轮磨床工艺，机壳 辊渗碳淬火处理，闭风效果好，不漏料。 3. 采用偏心进料方式，可提高装满系数，降低叶轮转动时转动力矩，可避免叶轮被卡阻塞，端盖与机体间设有溢流通道，轴承部位有油封防尘，减少堵塞故障。 4. 外壳采用铸造件	1	7600	7600

11	立式砂辊碾米机	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	MF115 1. 动力: $\geq 11\text{KW}$; 2. 采用高风速、高负压碾米方式,使加工 的小米碎米少于3%,达到糠粉少、精度高、米温低。砂辊采用金刚砂结构,碾米过程 碎米少。3. 采用立式下料结构,加工的小米损耗少。	1	68000	68000
12	*碾米抛光机	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	NF115 1. 动力: $\geq 11\text{KW}$; 2. 采用轴向出料,米室压力稳定,碎米少。使用强喷风、强拉风,米温低,排糠效果 好。 3. 采用整机铸造件结构,性能稳定、经久 耐用。	2	15000	30000
13	*皮糠分离器	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	TCFL50 1. 皮糠分离器需具备与生产线相匹配的分离效率,体积:直径$\leq 500\text{mm}$,高度$\leq 1.2\text{m}$,结构紧凑、安装方便无需动力等; 2. 满足从小米中吸风分离出皮壳,秸秆等低杂质的要求。	1	7000	7000

14	*碎米分级筛	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	MMJP36 1. 动力: $\geq 0.37\text{KW}$; 2. 筛框、钢架顶板、底板、侧板均由整块 钢板折弯成形, 钢板厚度 $\geq 2\text{mm}$; 3. 筛网使用不锈钢丝编织, 可根据不同小米的粒型大小安装现场调解的筛网密度, 完成全整米、混合物、小碎和糠球的分级筛选。 “结构紧凑合理, 运转转速可调。 机械性能稳定可靠。配有自动清理筛板 装置, 筛孔不易堵塞。	1	12000	12000
15	高压风机	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	6-30N₂5A 1. 动力: $\geq 7.5\text{KW}$; 2. 运转平稳, 噪音低、效率高; 风机自带 橡胶减震器。 3. 机架采用国标 $\geq 3\text{mm}$ 型材焊接, 机体采 用国标 $\geq 3\text{mm}$ 钢板切割焊接, 风机叶轮经过动平衡校正, 加装减振装置。	1	8000	8000

16	碾米工艺 风网	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	1. 镀锌板制作，焊锡或法兰连接，厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ ； 2. 风网管径 $\leq 200\text{mm}$ 的，采用卡环联接；管径 $> 200\text{mm}$ 的，采用法兰联接。 3. 汇集管尾部加补风孔。 4. 水平管至少每5米加清灰口。	1	15000	15000
17	斗式提升机	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	TXXF20/10 产量1-2t/h，功率 $P=0.75\text{kw}$ ，机筒冷轧板，周边采用咬合工艺，畚斗采用聚乙烯材料，畚斗带采用尼龙橡胶带，特制高强度织物	3	9900	29700
18	投料斗	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	碳钢制作；厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 满足工艺需求	1	2470	2470
19	色选机	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	XSXZ-128 小米专用色选机；智能LED光源系统，识别容易，判断更轻松，使用寿命长，发光效率高，抗干扰稳定性强，开机无需预热；进口超高频率电磁阀，相比国产电磁阀高出3倍以上频率，大幅度降低带出比	1	187600	187600

20	*全自动真空包装机	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	DCS-5F 1. 动力: $\geq 2.5\text{KW}$; 2. 六面体真空包装; 3. 配备中文显示触摸屏和可编程控制器, 智能化称重、套袋、六面整形、抽真空、热封口、卸袋、成品输送等全过程自动化控制; 4. 智能化称重, 采用高精度合金钢传感器、气动和震动加料机构, 双工位套袋。 5. 采用气流回收免维护真空系统, 真空泵免维护; 6. 工作效率高, 包装速度 ≥ 400包/小时; 带计量装置, 包装范围 $0.25\text{--}5\text{kg}$; 包装误差 $\leq 2\text{--}5\text{g}$; 7. 真空度可调: 范围: -0.07 至 0, 气源要求 $\leq 0.6\text{MPa}$ $4\text{M}^3/\text{H}$。 8. 尺寸, 长宽高: $\leq 2.5\text{m} \times 2.5\text{m} \times 2.95\text{m}$	1	557600	557600
21	辅料打包柜	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	100 非标件、国标钢材制作, 厚度: 碳钢 $\geq 1.2\text{mm}$ 大小: 满足 ≥ 50公斤编织袋接料暂存。	2	1995	3990

22	钢架平台	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	1. 平台立柱采用 $\Phi \geq 165\text{mm}$ 圆管，国标； 2. 平台横梁 $\geq 8\#$ 国标槽钢， 3. 表面需铺设带花纹钢板板。 4. 含楼梯、主栏杆采用 $\geq 40 \times 40$ 方管，辅 栏杆 $\geq 20 \times 20$ 方管； 5. 需搭设2层检修平台，用国标钢材制作。	1	97500	97500
23	电器控制柜	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	1. 电机功率 $\geq 15\text{kw}$ 。 2. 星三角启动方式；按钮控制； 3. 品牌采用德力西、正泰或者同等品牌质量元器件。	1	19680	19680
24	*全套管道；设备进出口变型件等	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	1. 镀锌板制作，焊锡或法兰连接，厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ ； 2. 风网管径 $\leq 200\text{mm}$ 的，采用卡环联接； 管径 $> 200\text{mm}$ 的，采用法兰联接。 3. 汇集管尾部加补风孔。 4. 水平管至少每5米加清灰口。	1	17850	17850

25	空压机	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	1. 动力: $\geq 7.5\text{KW}$ 2. 含冷干机储气罐及汽油分离系统; 排气量: $0.9-1.15\text{m}^3/\text{min}$ 排气压力: $0.7-1.0\text{MPa}$ 。冷却方式: 风冷, 环境温度: $-5-45$ 度, 噪音: $65\pm 2\text{dB}$ 。	1	41950	41950
26	视镜、卡箍	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	卡箍为镀锌件; 风网主管道连接使用	1	1999	1999
27	标准件	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	三角带国标件、管卡镀锌件	1	1990	1990
28	安装辅材	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	电焊条、标准件、砂轮片、密封胶、软连接、橡胶垫、非标件、油漆、安全帽、手套、打孔机、电钻、抛光机、租脚手架、电焊机、切割机、专用工具、常用工具等	1	7490	7490

29	包装费	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	免收	1	0	0
30	运输费	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	所有设备完整无损运输至客户安装地	1	0	0
31	电线电缆	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	国标铜线；控制电柜制设备段	1	24800	24800
32	安装调试费	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	免收、含安装、调试、培训费用	1	0	0
33	技术服务费	河南泰兴/河南泰兴粮油机械设备有限公司	是	免收、包括米厂总体规划，工艺设计，风网设计等	1	0	0
报价合计：1272049.00 元 二次让利：322349.00 元							
合同价：949700.00 元，玖拾肆万玖仟柒佰元整							

二、交货完成时间：____签订合同后 60 日历天内安装并调试完成____。

三、交货地点及方式：____按招标文件要求____。

四、产品质量保证及售后服务：

乙方应保证所提供的产品是全新、未使用过的，并应保证其产品在实际安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。质保期以询价文件的规定为准。在合同履行时，乙方提供的产品质量不符合合同规定，甲方有权中止合同，乙方不能提出异议。乙方的售后服务详见投标书中售后服务条款。

五、专利权：乙方应保证甲方使用乙方提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；任何第三方如果提出指控均由乙方负责，包括法律和经济责任。

六、包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的产品均应按标准保护措施进行包装，以确保产品安全无损运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。包装物不回收。并且乙方应对运输产品进行保险，费用由乙方支付。

七、验收方法及提出异议期限

1、甲方组织验收，乙方积极配合。大型或者复杂项目由专家组成验收小组出具验收报告，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。验收具体事宜按照投标报价文件的规定办理。

2、甲方在验收中，如果有与合同规定不符的，应在1天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。并同时将该书面异议报送政府采购管理部门。甲方未按规定期限提出书面异议并且未按期限签发验收单的，视为甲方验收合格。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 10 天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知政府采购管理部门，否则视为违约。

八、结算方法及期限

付款人及付款方式：设备到场后，经甲方、监理按照设备清单接收无误后，支付至合同金额的 90%，经厂家安装、调试、培训以后，设备达到甲方要求且能够正常运行，支付至结算金额的 100%。

质保期：1 年，国家另有强制性规定或行业规定的，按规定执行。

九、违约责任

1、乙方不能按时交付合同约定的产品的，每延误一天应向甲方偿付不能按时交付部分款项 2%的违约金。

2、乙方所交标的的品种、型号、规格、质量等不符合合同约定，且未及时

调整的，按违约处理，应承担不符合合同约定部分货款 20%的违约金，并承担由此给甲方带来的损失。

十、本合同的其他组成文件：

- 1、询价文件（含补充、修改文件）
- 2、乙方的投标报价文件（含澄清、补充文件）
- 3、_____/

十一、合同补充和修改：对合同条款作任何改动或偏离，增加补充条款，均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。

十二、未尽事宜：如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成，双方约定选择向当地人民法院提起诉讼。合同如有未尽事宜，须经甲、乙双方双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

十三、合同份数及生效：本合同一式肆份，甲方、乙方各贰份。

甲方（盖章）



授权代表（签字或盖章）：

乙方（盖章）



授权代表（签字或盖章）：



2024 年 7 月 19 日