一标段

浚县城市管理局浚县智慧安防一体化建设项目（服务器、存储设备采购二期和白寺、屯子村居监控修复）项目一标段招标

评 标 报 告

采购人	浚县城市管理局	项目名称	浚县城市管理局浚县智慧安防一体化建设项目（服务器、存储设备采购二期和白寺、屯子村居监控修复）项目一标段
建设地点	详见招标文件	招标范围	详见招标文件
开标时间	2025 年 02 月 07 日 09 时	开标地点	浚县第二远程开标室
评标时间	2025 年 02 月 07 日 09 时	评标地点	浚县第二评标室
参加人员	采 购 人：浚县城市管理局 监督部门：浚县财政局 代理机构：河南古基工程管理有限公司 评委主任：张 朋 评 委：王利彬 刘建涛 文 革 张 朋 张晓雷		

评标结果

通过符合性审查的投标人得分如下：

投标人	投标报价	项目负责人	是否小微企业	小微企业报价	得分
鹤壁易创科技有限公司	5214320.0	熊霄飞			64.00
中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司	5460000.0	张素华			92.25
鹤壁市海星科技有限公司	5501430.0	刘雪平			66.43

根据招标文件相关要求最终中标候选人为：

第一中标候选人：中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司

第二中标候选人：鹤壁市海星科技有限公司

第三中标候选人：鹤壁易创科技有限公司

招标公告刊登的媒体名称：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《鹤壁市政府网》、《鹤壁市政府采购网》、《鹤壁市公共资源交易信息网》、《鹤壁日报》	
评标方法和标准：	
开标记录和评标情况说明(包括无效投标人名单及原因)：河南泳鑫智能科技有限公司承诺书不符合招标文件要求，未通过符合性评审。	
其他说明的情况(包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会的更换等。)：无	
本项目正常评审、未出现流标情况	
评委签字	评委主任：张茹 评　委：[illegible]　刘建　[illegible] 张茹　张晓雪

四、开标一览表

项目名称：浚县智慧安防一体化建设项目（服务器、存储设备采购项目部分、电子村居监控修复）一标段

项目编号：浚财招标采购-2025-8　　单位：元（人民币）

供应商名称	中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司
投标报价（含税）	大写：伍佰肆拾陆万元整 小写：5460000
投标范围	采购招标文件"第四部分采购需求"中要求的全部内容。
供货期	合同签订后 35 个日历天内。
质量要求	符合国家现行相关标准和规范要求，达到合格标准。
质保期	所有产品自验收通过之日起 3 年质保期（厂家质保期大于 3 年的按厂家质保期执行）
投标有效期	投标截止日期起 90 日历天
是否为小微企业	否
其他声明	无

备注：

1、以上报价应与"投标报价明细表"中的总报价相一致，投标报价不得填报选择性报价，否则视为无效投标。

2、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货、运输费、装卸费、安装费、售后服务、优惠承诺、税金、采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

供应商名称：中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日　期：2025 年 02 月 06 日

五、投标报价明细表

项目名称：浚县智慧安防一体化建设项目 （服务器、存储设备采购 2期和白寺、屯子村居监控修复）一标段

项目编号：浚财招标采购-2025-8 （单位：元（人民币））

序号	产品名称	制造厂商名称	品牌、型号	技术规格	单位	数量	单价	合计
1	摆渡服务器	浙江宇视	宇视 DA-PA	一、软件性能： 1）采用国产操作系统，支持 7×24 小时稳定运行，不易受到黑客、病毒的入侵和攻击。 2)支持 FTP 格式摆渡穿越安全边界。 3）接入第三方相机个数:接入卡口/电警数量：300 个。 4）接入第三方平台个数:1 个。 5)接入过车信息和图片性能:不带图片：每秒 400 条过车信息；带图片：100 张图片/s。 6）支持上传平台数据库中的图片数据到第三方平台。 7）支持集成指挥（缉查布控、违法上传）和六合一平台对接。 二、硬件规格： CPU:1*（4 核，8 线程，3.6GHz）； 内存：8GB；硬盘：1TB；接口：GE 网口 2 个。	5	台	90000	450000

B67A2639

2	存储	浙江宇视	宇视CX3060	控制器:单控（可扩成双控） 处理器:Intel 64 位多核处理器*1 单控制器内存:标配 8GB，可扩展至 64GB 网络接口:5 个千兆以太网接口 4 端口千兆以太网接口（选配） 2 端口万兆以太网接口（选配） 4 端口万兆以太网接口（选配） PCI-E 插槽:1 HDMI 接口:2 串口:2 个 RS232 RJ45 接口 USB 接口:2 个 USB3.0 磁盘通道数:60 磁盘类型:SATA/SSD/SAS/NL-SAS IMOS 性能:默认：512 路/2M 256 路/4M 170 路/6M 128 路/8M GB/Onvif 接入性能:默认：512 路/2M 256 路/4M 170 路/6M 128 路/8M RAID 功能:支持 JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50；支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 接入协议:GB、onvif、iscsi、S3 包含 16TB 企业级硬盘 60 块 包含 500 路视频接入授权	7	台	400000	2800000

B67A2639

B67A2639

3	视图库服务	浙江宇视	宇视SWP-MD5.0	一、软件性能： 1）多维数据服务软件，支持采集图片、数据和告警等多种物联数据。 2）支持前端接入数量性能：1024个/台。 3）图片接入以及转发能力：实时带宽 512Mbps，出口带宽 1024Mbps；或小图以及结构化数据接入及转发性能： 500 条/S；或纯结构化数据接入以及转发性能：1500 条/S。 4）支持人脸以及结构化数据的跨域传输。 5）支持接收采集设备或采集系统按照 GA/T1400 标准采集接口上报的人脸、车辆以及结构化等数据。 6）支持多台设备集群部署，实现业务负载均衡以及设备之间动态互备。 二、硬件规格： 处理器:1*(12 核 24 线程,2.1GHz)， 内存:32GB，内存插槽数:16 个，标配硬盘:1*4TB，硬盘扩展:12 个 2.5/3.5 英 寸硬盘槽位，管理网口:1*GE，业务网口:2*GE，PCI-E 插槽:3 个，USB 接口:2 个后置 USB 接口，视频输出接口:1 个 后置 VGA 接口。	3	台	95000	285000
4	大数据	浙江宇视	宇视 VS-DB9500F	人脸静态大库库容:1.5 亿条 过人库库容:5 亿条 人脸秒级检索范围:1.5 亿条 机动车库容总量:1 亿条 机动车秒级检索范围:2000W 人体/非机动车库容总量:5 亿条 人体/非机动车秒级检索范围:7500W 结构化数据库容总量:50 亿条 结构化秒级检索范围:50 亿条 过车数据写入性能:128 条/S 不含过车的其他数据写入性能:256 条/S 内存:32GB*8 硬盘:3.2TB SSD*1，4TB SATA*2 网口:GE*5（另可选配 4 个网口，非	2	台	420000	840000

B67A2639

				标配）				
5	系统运维服务	中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司	国产定制	1. 提供 2 人的本地化运维团队 2. 提供三年连续运维服务。 3. 提供系统安装调试服务	1	项	649000	649000

B67A2639

6	智能网络安全准入终端（6口）	裕恒智联	裕恒智联/YHZL-SAT-4	1、配置2个100-TX端口和4个千兆RJ-45/SFP。 2、支持Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRingTM , TrunkRingTM, RSR, SR)和RSTP/MSTP。 3、支持1024 VLAN,在线多端口监控。 4、192Gbps交换性能,64K MAC地址列表。 5、支持链路层发现协议, SNMPV3。 6、支持802.1Qvlan、Qos、LLDP,端口主动隔离防护、端口限速、链路聚合、IGMP Snooping。 7、支持SNMP trap, Syslog, Digital Input报警。 8、铝合金外壳符合IP40工业防护标准,适用恶劣工业现场(-40~80° C),DC 10~60V电源输入，支持冗余双直流宽压输入，防反接保护。 9、前端设备分级管控：根据安全级别强弱，产品符合GB35114-A级、B级、C级安全等级要求。 10、设备连接，准入认证，支持基于设备身份认证，IP、MAC、网口三元组绑定准入，对仿冒、私接等终端进行发现与阻止，达到身份真实的目标。 11、日志审计功能：设备具备所有操作日志记录功能,并且可被调阅和审查。 12、可视化报表：通过各维度分析，实时可视化网络范围内的所有活动和安全事件。 13、支持远程客户端安全管理操作；支持设备接入主动发现、设备信息上报。 14、支持工业级EPRS冗余网络协议自愈收敛时间19ms。	81	台	1680	136080

B67A2639

7	智能网络安全准入终端（10 口）	裕恒智联	裕恒智联/YHZL-SAT-8	1、配置 2 个 100-TX 端口和 8 个千兆 RJ-45/SFP。 2、支持 Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRingTM , TrunkRingTM, RSR, SR)和 RSTP/MSTP。 3、支持 1024 VLAN,在线多端口监控。 4、192Gbps 交换性能，64K MAC 地址列表。 5、支持链路层发现协议，SNMPV3。 6、支持 802.1Qvlan、Qos、LLDP，端口主动隔离防护、端口限速、链路聚合、IGMP Snooping。 7、支持 SNMP trap, Syslog, Digital Input 报警。 8、铝合金外壳符合 IP40 工业防护标准,适用恶劣工业现场(-40~80° C)，DC 10~60V 电源输入，支持冗余双直流宽压输入，防反接保护。 9、前端设备分级管控：根据安全级别强弱，产品符合 GB35114-A 级、B 级、C 级安全等级要求。 10、设备连接，准入认证，支持基于设备身份认证，IP、MAC、网口三元组绑定准入，对仿冒、私接等终端进行发现与阻止，达到身份真实的目标。 11、日志审计功能：设备具备所有操作日志记录功能,并且可被调阅和审查。 12、可视化报表：通过各维度分析，实时可视化网络范围内的所有活动和安全事件。 13、支持远程客户端安全管理操作；支持设备接入主动发现、设备信息上报。 14、支持工业级 EPRS 冗余网络协议自愈收敛时间 19ms。	51	台	1800	91800

B67A2639

8	智能网络安全准入终端（18 口）	裕恒智联	裕恒智联/YHZL-SAT-16	1、配置 2 个 100-TX 端口和 16 个千兆 RJ-45/SFP。 2、支持 Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRingTM , TrunkRingTM, RSR, SR)和 RSTP/MSTP。 3、支持 1024 VLAN,在线多端口监控。 4、192Gbps 交换性能, 64K MAC 地址列表。 5、支持链路层发现协议, SNMPV3。 6、支持 802.1Qvlan、Qos、LLDP, 端口主动隔离防护、端口限速、链路聚合、IGMP Snooping。 7、支持 SNMP trap, Syslog, Digital Input 报警。 8、铝合金外壳符合 IP40 工业防护标准,适用恶劣工业现场(-40~80° C), DC 10~60V 电源输入，支持冗余双直流宽压输入，防反接保护。 9、前端设备分级管控：根据安全级别强弱，产品符合 GB35114-A 级、B 级、C 级安全等级要求。 10、设备连接，准入认证，支持基于设备身份认证，IP、MAC、网口三元组绑定准入，对仿冒、私接等终端进行发现与阻止，达到身份真实的目标。 11、日志审计功能：设备具备所有操作日志记录功能,并且可被调阅和审查。 12、可视化报表：通过各维度分析，实时可视化网络范围内的所有活动和安全事件。 13、支持远程客户端安全管理操作；支持设备接入主动发现、设备信息上报。 14、支持工业级 EPRS 冗余网络协议自愈收敛时间 19ms。	50	台	3300	165000

B67A2639

9	智能网络安全准入终端（26 口）	裕恒智联	裕恒智联/YHZL-SAT-24	1、配置 2 个 100-TX 端口和 24 个千兆 RJ-45/SFP。 2、支持 Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRingTM , TrunkRingTM, RSR, SR)和 RSTP/MSTP。 3、支持 1024 VLAN,在线多端口监控。 4、192Gbps 交换性能, 64K MAC 地址列表。 5、支持链路层发现协议, SNMPV3。 6、支持 802.1Qvlan、Qos、LLDP, 端口主动隔离防护、端口限速、链路聚合、IGMP Snooping。 7、支持 SNMP trap, Syslog, Digital Input 报警。 8、铝合金外壳符合 IP40 工业防护标准,适用恶劣工业现场(-40~80° C), DC 10~60V 电源输入，支持冗余双直流宽压输入，防反接保护。 9、前端设备分级管控：根据安全级别强弱，产品符合 GB35114-A 级、B 级、C 级安全等级要求。 10、设备连接，准入认证，支持基于设备身份认证，IP、MAC、网口三元组绑定准入，对仿冒、私接等终端进行发现与阻止，达到身份真实的目标。 11、日志审计功能：设备具备所有操作日志记录功能,并且可被调阅和审查。 12、可视化报表：通过各维度分析，实时可视化网络范围内的所有活动和安全事件。 13、支持远程客户端安全管理操作；支持设备接入主动发现、设备信息上报。 14、支持工业级 EPRS 冗余网络协议自愈收敛时间 19ms。	5	台	8000	40000

B67A2639

B67A2639

10	智能网络安全准入平台	裕恒智联	裕恒智联	1、平台内置可视化展示、告警信息、终端管理、安全配置、系统管理。 2、日志审计功能：设备具备所有操作日志记录功能，并且可被调阅和审查。 3、支持设备非法接入弹窗报警。 4、支持设备在线、掉线检测，地图显示。 5、支持在平台上资产信息统计。 6、支持远程一键重启	1	台	3120	3120
总计： 大写：伍佰肆拾陆万元整 小写：5460000								

注：

1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第三部分采购清单及技术要求”的相应内容一致。

2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。

3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日 期：2025 年 02 月 06 日

B67A2639