五、投标报价明细表

项目名称：浚县智慧安防一体化建设项目（新镇、小河、卫贤、卫溪村居监控修复、综合指挥管理系统一期和网络光端机、车载移动监控建设）一标段

项目编号：浚财招标采购-2025-11　　单位：元（人民币）

序号	产品名称	制造厂商名称	品牌、型号	技术规格	单位	数量	单价	合计
1	高清网络摄像机	浙江宇视科技有限公司	宇视IPC-B242-IR	1)200万像素高清筒型网络摄像机，靶面尺寸1/1.8。 2) 图像分辨率1100 线，帧率可调范围1~30fps。 3)信噪比61dB。 4)亮度等级11级。 5)最低照度：彩色0.0005lx 黑白0.0001lx。 6)照度范围135dB。 7)具有宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态。 8)通过红外灯照射，可识别距设备100m处的人体轮廓。 9)支持H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG 编码。 10)静止场景下，相同图像质量时，摄像机开启智能编码与普通模式相比，码流节约85%。 11)支持3码流，主码流1920×1080@30fps，子码流1920×720@30fps，第三码流720×576@30fps。 12)具有滚动OSD功能，可添加图片 OSD。 13)具有人脸检测、区域入侵检测、越界检测、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测等功能。 14)具有视频透雾、ROI 感兴趣区域、3D降噪、强光抑制、视频水印、走廊模式、SVC 等功能。 15)具有客流统计功能，且准确率99%。 16)在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 17)具有防篡改功能，当抓拍图片或录像文件被篡改后，可通过软件给出信息提示。 18)具有认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项。 19)支持黑白名单功能，黑名单和白名单可各添加32个IP地址。 20)具有网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性。	台	219	950	208050

8B704FE8

				21)具有良好的网络适应能力，能够在丢包率25%的网络环境下正常工作。 22)具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登陆和访问摄像机，提升安全性。 23)具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 24)电源电压在DV12V±35%范围内变化时，摄像机正常工作。 25)摄像机能够在-40℃~+60℃温度范围的环境下正常工作。 26)支持8kV防浪涌。 27)防护等级IP68。				
2	光纤线	山东鑫盛光电有限公司	鑫盛GXYTW-6B1	光纤芯数：6芯 光缆外经：5.4 短期拉伸（N）：600 长期拉伸（N）：200 短期压扁（N/100MM）：1000 长期压高（N/100MM）:200 最小静态弯曲半径（MM）：55 最小动态弯曲半径（MM）：110 衰减示数最大值 Db/Km:(1)	米	60905	3.8	231439
3	千兆光纤收发器	河南九环通信技术有限公司	光训光电GMA-MS01	参数规格接入方式 10/100/1000Mbps 标准IEEE802.310Base-TEthernet,IEEE802.3u,100Base-TX/FXFastEthernet,IEEE802.3xFlowcontrol,IEEE802.1qVLAN,IEEE802.1pQoS,IEEE802.1dSpanningTree 波长850nm/1310nm/1550nm 传输距离双纤多模：2Km，双纤单模：20/40/60/80/100Km，单纤单模：25/40/60/80/100Km 单纤多模：2Km，五类双绞线：100m端口1个RJ45口：连接STP/UTP五类双绞线1个光纤口：多模—SC或ST（光纤尺寸 50,62.5/125μm）单模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm）单纤单	对	327	62	20274

8B704FE8
8B704FE8
8B704FE8

				模—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm）转换方式介质转换、存贮转发MAC地址表1K缓存器空间1Mbit 流量控制全双状态：流量控制,半双工状态：背压方式延时9.6us误码率<1/1000000000MTBF10万小时LED指示灯 POWER(电源)，FXLINK/ACT（光纤连通/动作）FDX（FX全双工方式），FX100（光纤100M传输速率） TP1/2/3/4/5/6/7/8LINK/ACT（1/2/3/4 口双绞线连通动作）TP1/2/3/4/5/6/7/8100（1/2/3/4 口双绞线100M传输速率）电源DC5V1A（外置）AC100-250V(内置)功耗3.5W 工作温度-10~55℃工作湿度 5%~90%储存温度-40~70℃储存湿度 5%~90%无凝结				
4	硬盘录像机	浙江宇视科技有限公司	宇视NVR-B200-E2	1)2盘位9路NVR设备，满负荷条件下的最大接入带宽320Mbps、最大转发带宽320Mbps。 2)具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、2个USB2.0、1个USB3.0接口、8路报警输入/2路报警输出接口、1个DC12V电源输出接口、1个云状态指示灯 。 3)接入200万1080P（4Mbps）IPC情况下，开启智能编码基础模式，摄像机主码率可降低至1.5M，画质无明显差异；接入200万1080P（4Mbps）IPC情况下，开启智能编码高级模式，摄像机主码率可降低至1M，画质无明显差异。 4)支持对IPC的参数进行复制，包括：编码格式、分辨率、码率、帧率、智能编码，OSD，运动检测等。 5)支持HDMI2与VGA接口之间可输出不同的视频画面，每个屏均可实现实况预览、录像回放、鼠标右键、主菜单等功能配置 。 6)支持走廊模式：3/4/5/7/9/10/12/16分屏预览模式。 7)支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道顺序。 8)可接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T容量的SATA硬盘。 9)支持IPC秒级补录功能。当IPC与NVR之间的网络断开并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 10)支持 1/2/3 画面的走廊模式回放。 11)支持录像剪辑，并用不同颜色标记处剪辑的录像时间范围。 12)可针对admin、操作员、管理员用户配置不同的才做权限，支持细化到通道实况和对讲、云台、回放、录像、备份等权限	台	17	1400	23800

				配置。 13)支持黑白名单功能：白名单：只有符合的 IP 地址才可以访问设备；黑名单：黑名单内的IP地址无法访问设备；名单可以是单个IP地址，也可以是连续的一个网段。 14)支持Telnet 安全开启，关闭Telnet 访问后，从一定程度上可避免非法入侵者通过 Telnet 攻击设备。 15)支持10种模式（360°全景＋1PTZ、180°全景、鱼眼＋3PTZ、鱼眼＋4PTZ、360°全景＋6PTZ、鱼眼＋8PTZ、全景、全景＋3PTZ、全景＋4PTZ、全景＋8PTZ）的鱼眼视频画面实时矫正和回放矫正。 16)支持NVR人机和web远程登录之间进行语音对讲功能，支持NVR人机和IPC之间语音对讲功能，支持web远程登录和IPC之间语音对讲功能。 17)当告警产生时可设置相应的联动的动作，包括：声音报警、发送邮件（可带报警发生时的图片附件）、联动存储、联动报警输出、预置位、抓图、报警弹框，联动预览。 18)具备IPC离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、带宽不足、弱密码拒绝访问。 19)支持手机APP客户端控制功能，主要支持预览、回放、下载、本地录像、抓拍、PTZ等功能；兼容IOS、ANDROID两种平台。 20)支持媒体流组播功能，通过媒体流组播功能，可以使用户查看设备实况不受转发带宽的限制。				
5	6T硬盘	浙江宇视科技有限公司	宇视ST6000VX001	适用类型：台式机 硬盘容量：6000GB 储存：128MB 硬盘尺寸：3.5英寸 硬盘接口类型：SATA3.0 接口速率：6GB/S 硬盘转速：7200rpm 单碟容量：1000GB 盘片数量：6片	块	72	1450	104400

8B704FE8

8B704FE8

6	显示器	北京方正数码有限公司	方正FD2453W	类型：LED显示器，广视角显示器 屏幕尺寸：24英寸 液晶面板：LPS 背光类型：LED 背光 屏幕类型：1080p（全高清） 分辨率：1920×1080 屏幕比例：16：9（宽屏） 最大色彩：16.7M 平均亮度（cd/m2）250-300cd/㎡ 动态对比度：500 万：1 黑白响应时间：5ms 可视角度（水平/垂直）170/160° （技术参数） 视频接口：D-Sub（VGA）,DVI-D	台	10	650	6500
7	电源线	河南宇视电线电缆有限公司	恒速铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆	国标 RVV3*1.0	米	15985	3.2	51152
8	交换机	深圳市吉祥腾达科技有限公司	腾达S106PC	8口千兆	台	49	150	7350
9	收发器电源适配器	河南九环通信技术有限公司	光训光电收发器电源适配器	5V2A	个	150	12	1800
10	防水箱	青县旭阳机箱制造有限公司	旭阳防水箱	包含有空开、接线端子、插排等;规格：200*400*100	个	5	150	750
11	录像机电源适配	浙江宇视科技有限公司	宇视录像机电源适配器	12V3A	个	16	55	880

8B704FE8

	器							
12	摄像头支架	浙江宇视科技有限公司	宇视摄像头YS-015ZJ	280*100	个	9	10	90
13	摄像头电源	浙江宇视科技有限公司	宇视摄像头PWR-DC1215-CU	12V2A	个	241	30	7230
14	辅材	联通（河南）产业互联网有限公司	定制	线管、防水胶带、水晶头等。	套	219	450	98550
15	系统集成	联通（河南）产业互联网有限公司	定制	包含安装、调测、对接、人工、设备耗材等。	项	1	77400	77400
16	光纤租赁	中国联合网络通信有限公司鹤壁市分公司	定制	188个点位光纤租赁费用，共3年	根	188	3000	564000

2、提供以下售后服务：

2.1以上所有产品自验收通过之日起3年质保期（厂家质保期大于3年的按厂家质保期执行）；

2.2所有产品投标时，均已标明厂家、品牌、型号。以上提及的标准如有最新的按最新的执行。

2.3包括供货、运输费、装卸费、安装费、售后服务、税金、采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

总计： 大写：壹佰肆拾万零叁仟陆佰陆拾伍元整
小写：1403665.00元

8B704FE8

注：

1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第三部分采购清单及技术要求”的相应内容一致。

2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。

3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：联通（河南）产业互联网有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日　期：2025年02月17日

8B704FE8

8B704FE8

8B704FE8

五、投标报价明细表

项目名称：浚县智慧安防一体化建设项目（新镇、小河、卫贤、卫溪村居监控修复、综合指挥管理系统一期和网络光端机、车载移动监控建设）二标段

项目编号：浚财招标采购-2025-11　　单位：元（人民币）

序号	产品名称	制造厂商名称	品牌、型号	技术规格	单位	数量	单价	合计
1	LED微间距拼接屏	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-UOGOE-XJ	1.LED显示屏灯珠选用科锐表贴三合一铜线封装，LED封装形式：SMD1212黑灯 2.LED显示屏采用1.53mm点间距，像素点密度为422500点/㎡，模组尺寸宽320mm*高160mm，模组分辨率208*104点，模组重量为0.36kg/张，白平衡亮度200～600CD/㎡，峰值功耗：500W/㎡，平均功耗：168W/㎡； 3.LED显示屏像素中心距相对偏差：1%，对比度：10000:1，像素失控率1/100000，水平/垂直视角：175 °,平整度：0.1mm，刷新率：3840Hz，色温1000K-20000K连续可调，亮度均匀性：99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，波长误差在±2nm之内，屏前1米噪音值＜2dB； 4.LED显示屏采用磁吸前维护，可正面拆卸模组、接收卡、电源，支持模组、接收卡等低压器件多次带电热插拔测试后都能正常工作，使用寿命≥100000h，平均无故障时间≥20000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟，； 5.LED显示屏为保证使用的安全性隐患，采用GB/T 5169.16-2017标准，PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级； 6.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚约1.6mm，铜厚约1盎司，TG≥150，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤1级； 7.LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果； 8.LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈	平方	12.21	15500	189255

				，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况； 9.LED显示屏VICO指数测试值在0≤VICO＜1间，属于1级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度A＋级； 10.LED显示屏符合IEC 60990:1999安全检验标准，安全电路内导体和地之间的电压不超过42.4V交流峰值或60V直流值； 11.LED显示屏皆测试12个循环，每个循环8小时，测试总时长96小时，每个循环测试包括4小时的紫外线照射（UV-A,340nm，60℃)及4小时的水分曝光（50℃)。测试后样品零部件未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化； 12.LED显示屏符合IEC 62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式； 13.LED显示屏实验按GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》相关跌落试验规范要求，不得出现会影响安全装置正常工作的迹象；				
2	专业主控	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-BGLGD9	1.支持最大带载1048万像素，最宽16384像素，或最高8192像素 2.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 3.支持16路千兆网口输出 4.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 5.支持6画面显示，位置，大小可自由调节 6.支持精确颜色管理，调整显示屏色域 7.支持视频同步锁相技术 8.支持独立音频输入输出 9.支持HDMI和DP音频解析输出 10.支持LAN口控制 11.支持手机端APP控制 12.支持RS232串口协议控制 13.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术 14.支持亮度和色温调节	套	1	17800	17800

3	LED 控制设备软件	广州市保伦电子有限公司	ITC、V2.03	1.LED 显示屏控制设备嵌入式软件是一款用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼 具良好的操作界面，易学易用；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的 显示效果得到完美展现。 2.可实现视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放； 3.可实现 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持多页面多分区节目编辑； 4.可实现时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5.可实现对 LED 大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据；	套	1	5300	5300
4	无缝高清矩阵切换器	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-84116UHM	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置 16×16 路信号切换，支持 HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中 DVI 输入卡兼容 CVBS，YUV,VGA 信号，VGA 输入/输出卡均兼容 CVBS，YUV,VGA 信号。 2.采用板卡模块化设计，4 块输入卡、4 块输出卡、1 块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如 HDMI 矩阵，DVI 矩阵，VGA 矩阵，YUV 矩阵，Video 矩阵等。 3.可实现无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.分辨率可达到 1080P ，最大可达到4Kx2K。支持断电记忆功能。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI 内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI 内嵌音频同时输出。 6.可接入1 块控制板卡，具有1 路 RS-232，1 路 RS-485，1 路 TCP/IP 端口（PC 软件）。 7.HDBaseT 输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对 RS-232 和 IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展 POC 模块对外设供电。 8.具备 KVM 坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。	台	1	14600	14600
5	高清无缝混插矩阵切换软件	广州市保伦电子有限公司	ITC、V3.20	1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 2.分辨率高达 1920×1080P@60Hz 的处理能力。 3.可实现信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 4.可通过专业的 PC 上位机管理软件控制。 5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。	套	1	7000	7000

F5367F39

6	嵌入式控制面板	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-84100K	1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。 2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。 3.面板显示屏尺寸为 3.5 英寸，TFT 液晶屏。 4.分辨率 320*240。	块	1	1500	1500
7	HDMI无缝高清输入卡	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-84101HI	1.4 路 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座，模拟音频与HDMI 内嵌音频可选择输入；可热插拔。 2.可快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.具有断电现场切换记忆保护功能，特有 ESD 静电保护功能。 4.兼容 HDMI1.3a 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。	块	1	2500	2500
8	HDMI无缝高清输出卡	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-84101HO	1.4 路 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座，模拟音频与HDMI内嵌音频可同时输出。可热插拔。 2.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.具有断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容 HDMI1.3a 的标准，HDCP1.3 协议，DVI1.0 协议。支持倍线功能，最高分辨率支持 1080P。	块	3	2500	7500
9	PLC配电柜	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-P10KW80-A	1.额定功率：10kW，输出路数： 3 路 2.配电柜输入电压为交流 380V±15%，或交流 220V，工作频率 50Hz。 3.具有过流、过压、短路、断路、过载、漏电、浪涌等保护功能。 4.内置避雷器，具有防雷冲击。 5.含 PLC 模块远程控制功能，多时段定时功能、实时温度监控、电源检测、故障检测、上电断电、数据回传及保存， 多台设备同时检测，具有 TCP 网口协议可对接中控。	台	1	5320	5320
10	屏体结构	联通（河南）产业互联网有限公司	定制	LED 高清屏幕采用水平安装，安装结构满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试	平方	12.21	890	10866.9

F5367139

F5367139

11	屏幕包边	联通（河南）产业互联网有限公司	定制	现场墙体处理，大屏装修及包边	项	1	8000	8000
12	音箱	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-1060B	1.阻抗：8 Ω 2.频响：60Hz 20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.水平覆盖角最大80 ° ，垂直覆盖角最大60 ° 6.高音：1.4″压缩高音单元×1 7.低音：8″低音× 1	只	4	1200	4800
13	支架	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-200A	固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm	只	4	85	340
14	功放	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-1350PI	1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持 0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地 脚接地和悬浮控制。 2.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联 8 Ω :350W*2.立体声/并联 4 Ω :530W*2.桥接 8 Ω :1060W。 4、采用标准 XLR+TRS1/4″复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。	台	2	2300	4600

F5367F39

F5367F39

15	音频处理器	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-1440P	1.数字音频处理器具有4 路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；具有4 路平衡式线路输 出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、 AEC 回声消除、ANC 噪声消除。 3.输出通道支持 31 段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持 24bit/48KHz 的声音，支持输入通道 48V 幻象供电。 5.2.19 英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.支持通过 iOS、iPad、Android 的手机/平板 APP 软件进行操作控制，面板具备 USB 接口，支持多媒体存储，可进 行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232 接口，可用于控制外部设备；配置 RS-485 接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软 件；可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下。	台	1	2450	2450
16	调音台	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-P14FX-4	1.具有8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口，2 路立体声输入接口，4 路 RCA 输入，话筒接口幻象电源： +48V。 2.具有2 组立体主输出、 4 路编组输出、 4 路辅助输出、 1 组立体声监听输出、 1 个耳机监听输出、 2 个 效果输出、 1 组主混音断点插入、 6 个断点插入。 3.内置 24 位 DSP 效果器，提供100 种预设效果。 4.具备 13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。 5.内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 内置 MP3 播放器，1 个 USB 接口接 U 盘播放 音乐。	台	1	3000	3000
17	有源音箱	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-20260H	1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持 4-8Ω输出阻抗。 2.具有1路话筒和1路立体声线路输入接口、1 路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具 有 1 个麦克风音量调节，1 个线路输入音量调节，2 个高低音调节。 （ 3.具有 100V 广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比：70dB，频率响应 40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。	套	1	740	740

18	会议系统主机	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-0100W	1.支持 5GHz 的通信频段。采用 128 位 AES 加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 2.内置高性能双 CPU 处理器，支持8KHz 至 96KHz 范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有4.3 英寸触摸屏，具有WIFI 网络接口，可以通过连接 POE 网络交换机扩充无线 AP 数量，提供更大的无线 覆盖范围。具有 1-4 路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持4096 台有线会议单元， 300 台无 线会议单元。系统最大支持同时开8 个有线话筒和6 个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.具有一键关机所有无线单元功能。具有 1 路 USB 接口，支持插入 U 盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。 具有两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 6.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有 1 路 EXTENSION 口，可用 于连接扩展主机。 7.具有1路 RS-485 接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下 可为会议主机面板触摸屏、单元机屏提供火灾报警信息。具有1路平衡信号和1路非平衡信号输入接口，1路 平衡信号和1 路非平衡信号输出接口。 8.PC 软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。 9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5 段 EQ 调节功能、广播短消息、茶水申请服务等， 支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 10.支持同声传译功能，系统支持传输 15+1 的有线同声传译。	台	1	7500	7500
19	数字会议系统软件	广州市保伦电子有限公司	ITC、V4.41	1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置 DSP 音频处理技术，支持 EQ 均衡调节音频处理能力。 5.支持 48KHz 采样率音频处理能力。 6.软件支持根据话筒 ID 提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。	套	1	1890	1890

				7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。				
20	主席单元话筒	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-0102	1.麦克风类型：心型指向性驻极体， 内部具有 DSP 音频处理； 内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫 功能，当话筒打开时， 内置的扬声器会自动关闭。 2.采用 100M 网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲 击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有 5 段 EQ 调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有 3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度） ：409mm 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续 30 秒（默 认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。	只	1	1500	1500
21	客席单元话筒	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-A0102	1.麦克风类型：心型指向性驻极体， 内部具有 DSP 音频处理； 内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫 功能，当话筒打开时， 内置的扬声器会自动关闭。 2.采用 100M 网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲 击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有 5 段 EQ 调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.具有 3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）：409mm 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续 30 秒（默 认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。	只	6	1480	8880
22	手拉手链接线	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-D120	20 米专用手拉手话筒主机连接线	条	3	775	2325

23	一拖八话筒	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-3158	1.采用先进 PLL 频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器 CPU 总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用 640-830MHz 频段，每台接收机拥有200 个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风	套	1	10900	10900
24	天线分配放大系统	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-2224A	1.可支持为 4 台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50 Ω ，频宽：320MHz。	台	1	2000	2000
25	话筒天线	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-2224S	1.采用UHF 频段无线真分集接收机用的 45 度极化宽频全向天线，支持 550MHz ~ 850MHz 频率范围频段，具有8dBi 的高指向特性的增益。 2.最大功率: 50W，半功率波瓣宽度：H :76 ° ±5 ° ，V :76 ° ±5 ° ，前后比：23dB，。 3.接头类型 BNC，雷电保护：直流接地 DC。	台	1	1840	1840
26	音响线	深圳山泽基业科技有限公司	山泽、VD-1010	发烧级增强型屏蔽抗干扰纯铜 200 芯 100 米	盘	2	750	1500
27	话筒线	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-1800D	专业麦克风导线发烧级带屏蔽 100 米	盘	2	790	1580
28	音频跳线	广州市保伦电子有限公司	ITC、TF-1800G	卡农跳线、6.5 音频跳线、3.5 音频跳线、莲花音频跳线	批	1	860	860

29	门禁控制系统	浙江大华技术股份有限公司	大华、DS-AS14213YO-V3	可控制、鉴别和记录进入的人员。	套	1	2250	2250
30	高清线缆	深圳山泽基业科技有限公司	山泽、HDMI2.0	HDMI 电缆,1080P,20m,黑色 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性 接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆	条	10	500	5000
31	机柜	河南亿达机柜设备有限公司	亿达、YD6637	600*600*2000mm 类型：网络服务器机柜容量：42U 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2，DIN41491，PART1 DIN41494，PART7，GB/T3047.2-92 标准，兼容 ETSI 标准 前门：玻璃主体，弹式免匙锁；后门：冷轧钢网孔后门，弹式免匙锁 材料及工艺：SPCC 优质冷轧钢板制作（厚度:方孔条 2.0mm 托盘 2.0mm，安装梁 1.5m，其他 1.2mm，表面处 理：脱脂 酸洗，磷化，静电喷塑 ） 附加功能：速拆卸式双侧板， 线：上,下预留走线孔位	台	1	3500	3500
32	研判显示系统	深圳创维-RGB电子有限公司	创维、KT98B01A	98 英寸（16;9），DLED 液晶显示屏，物理分辨率：3840（H）*2160(V) 对比度：1200：1　含移动推车、HDMI 高 清线 10 米	台	1	23000	23000

33	控制主机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视、XC-P923P	CPU:兆芯 KX-U6780A ， 八核，2.7GHz 内存:16G 存储:硬盘 1TB 显示器:23.8 英寸，显示分辨率：1920*1080 集成显卡，配套键盘鼠标	台	18	4500	81000
34	笔记本	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视、XC-P933N	CPU：兆芯 KX-U6780A ， 八核 2.7GHz 内存：16G 存储： 512G 显示器：14 英寸，显示分辨率：1920*1080	台	2	5000	10000
35	一体机	联想集团	联想、M7615DNA	双面打印、复印、扫描、标配网络打印、输稿器、打印速度：30cpm、打印分辨率：600×600dpi、复印速度：30cpm、 复印分辨率:600×600dpi、扫描分辨率：19200×19200dpi	台	3	2300	6900
36	双口面板	深圳山泽基业科技有限公司	山泽、MB-05X	双孔平面型面板	个	35	10	350
37	网络模块	深圳山泽基业科技有限公司	山泽、MKC61	六类非屏蔽模块	个	70	15	1050
38	数据配线架	深圳山泽基业科技有限公司	山泽、WAN-66	六类24口非屏蔽配线架	个	4	380	1520

F5367F39

F5367F39

39	理线器	深圳山泽基业科技有限公司	山泽、WO-8	1U 理线架 24 孔位	个	8	80	640
40	12 芯单模光纤	南京普天天纪楼宇智能有限公司	普天天纪、GYTA53-12B1.3	室内12芯单模光缆	米	300	4	1200
41	光纤配线架	南京普天天纪楼宇智能有限公司	普天天纪、GP11F	12口法兰式光缆终端盒	套	3	296	888
42	网线	南京普天天纪楼宇智能有限公司	普天天纪、HSYV-6	产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568 C.2 ，YD/T 926.2-2009 和 YD/T1019-2013 产品特性：六类非屏蔽数字电缆传输带宽250MHz，满足 1000 兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优 质 TR 实芯裸铜导体,铜线直径0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度0.225mm，护套材料采用优质 PVC 料，厚度 0.6±mm ；防火级别为 CM，铜缆外径为Φ 6.3±mm ；工作温度范围：-20 至 75 度。电缆电气性能和传输特性：直流电阻： 9.4Ω/100m；直流电阻不平衡：2.5%；工作电容：5.6nF/100m；绝缘 电阻：5001 MΩ·km；导体间介电强度：1.0KV·1min。	箱	10	980	9800

F5367F39

F5367F39

43	光纤跳线	南京普天天纪楼宇智能有限公司	普天天纪、UPC-SC/UPC-1*2.0-SM-3-BI LSZH	SC/UPC-SC/UPC 单模光纤跳线(3m)	条	30	15	450
44	网络跳线	深圳山泽基业科技有限公司	山泽、ZW-006	六类非屏蔽跳线	条	70	10	700
45	核心路由器	上海博达数据通信有限公司	BDCOM、BSR2900	支持1个 miniUSB、1个USB Type-A，2个千兆 Combo口，8个全功能千兆交换口； 采用MIPS 嵌入式多核处理器，三层包转发率3Mpps； 支持 RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP 动态路由协议； 支持基于五元组的PBR策略路由协议； 支持IGMP、PIM-SM、SSM、DM等组播路由协议； 支持DHCP 客户端、服务器以及中继，支持option43 等选项； 支持PPPoE 客户端、服务器端功能；支持用户账号管理； 支持NAT、NAPT，支持 ALG 功能以及 NAT连接数管理； 支持QoS、HQoS、GBSC 弹性限速等带宽调度机制； 支持ARP 欺骗防护、Flood 攻击防护、IMP捆绑等实用安全协议； 支持L2TP、PPTP、GRE、IPSE、EZVPN、VPN嵌套等隧道协议； 支持IPv6 双栈和隧道协议，支持 IPv6 动态路由 支持MPLS二、三层等高级功能 支持VRRP、浮动路由、BFD 联动等冗余协议 支持Netflow、IP Accounting; 支持AAA、Local、PAP/CHAP、Radius、TACACS等认证协议 支持CON、Telnet、SSH、Web 等管理方式 支持SNMP、RMON、SYSLOG 网管平台	台	1	5800	5800

F5367F339

F5367F339

46	防火墙	上海博达数据通信有限公司	BDCOM、F5100-22	性能：网络吞吐能力4Gbp s、并发连接数 100 万 端口：2 个 GE 光电复用接口、10 个 10/100/1000M 自适应电接口 电源：实际配置冗余电源 功能：MIPS 多核架构设计，支持 Bypass 接口，不采用 X86 架构，功能采用模块化结构设计， CPU型号：Cavium CN7020、频率：2.2GHZ ；照顾超过并配置“病毒库 ”、“协议库 ”、“特征库 ”； 支持自定义 IPS 特征，支持针对 8 种协议自定义入侵攻击特征，包括 IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP 等协议；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持正则匹配等匹配方式；支持多中条件“与 ”“或 ”组合。 支持 IPS 高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者 sy slog 告警，不同告警规则可以发 送给不同的用户。 支持弱口令扫描能力，可针对 IP、IP 端、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、 自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。 支持非法外联学习和防护特性，支持通过流量自学习能获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量， 可以自动拦截。学习时长可选择 1 小时、12 小时、一天、一周等。 支持展示全球热门和新型的威胁事件；支持数据下钻至单资产风险详情，可自动关联该资产所有安全信息，支持以 趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况，以便进行准确的进行安全防护。支持以攻击者的视角从攻击的四个阶段进行安全事件分析，包括但不限于：扫描探测、入侵尝试、内网渗透、数据盗取。支持统计每个攻击阶段的次数和攻击目的，支持针对每个攻击阶段进行数据下钻，以便了解详细的攻击内容。 支持邮件控制，支持基于发件人黑、白名单，收件人黑白名单、主题、内容关键字、邮件大小、附件个数进行行为 过滤。 支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和阻断。 支持在设备旁路部署时针对内网上网用户进行实名身份认证，旁路认证方式包括但不限于本地 WEB 认证、Portal Server 认证、短信认证、免认证、混合认证、单点登录等。 提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过 期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在web 页	台	1	15000	15000

				面显示分析结果。				
47	汇聚交换机	上海博达数据通信有限公司	BDCOM、S2528H	交换容量：330Gbp s 转发性能：50Mpps 固定千兆电口数量：24 固定千兆光口数量：4 本机功耗：不高于20W VLAN 特性：支持基于端口的 VLAN，802.1q Vlan 封装，最大 Vlan 数4096，支持 GVRP，支持 QINQ 链路聚合：支持 三层路由功能：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF 支持策略路由 带宽控制：支持带宽控制，控制粒度1Mbps 基本功能：端口镜像；流量控制/802.3x； QOS：支持基于 L2/L3/L4 协议头各字段的流量分类，支持 CAR 流量限制，支持 802.1P/DSCP 优先级重新标记，支持SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式，支持 Tail-Drop、WRED 等拥塞避免机制，支持流量监管与流量整形 组播协议：支持 IGMP v1/v2/v3，支持 IGMP Snooping，支持 IGMP Fast Leave，支持组播组策略及组播组数量限制，支持组播流量跨 VLAN 复制 生成树协议：支持 802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP）、支持 EAPS、ERPS 以太环网保护协议 安全特性：支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流识别与过滤安全机制，支持防 DDoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击等，支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能，支持端口隔离，支持端口安全、IP+MAC+端口绑定，支持DHCP Snooping、DHCP Option 82，支持IEEE 802.1x 认证，支持 Radius、BDTacacs+认证，支持命令行分级保护 功能支持：投标产品支持 “高可靠性无缝冗余环网 ”、“操作系统启动之前下发配置 ” 、“ 以太网交换机安全保护 ”相关功能， 设备管理：支持 Console、Telnet、SSH 2.0，支持基于浏览器 WEB 方式管理，支持 SNMP v1/v2/v3，支持 TFTP 方式 的文件上传、下载管理，支持 RMON 事件历史记录	台	4	3500	14000

48	核心交换机	上海博达数据通信有限公司	BDCOM、S8000-P2-24T24S2X	交换容量：15Tbps 转发性能：2880Mpps 整机业务槽位：3 整机电源槽位：2，本次实际配置冗余电源 本次实际配置千兆电口数量：24 本次实际配置千兆光口数量：24 本次实际配置万兆光口数量：2 设备高度要求：4U 高度 高可靠性：支持无中断保护系统 绿色节能：支持能效以太网功能 IEEE802.3az 智能风扇管理系统：支持智能风扇管理系统，支持风扇自动调速及独立分区控制功能 VLAN 特性：支持基于端口的 VLAN，802.1q Vlan 封装，最大 Vlan 数>=4096，支持 GVRP，支持 QINQ 链路聚合：支持三层路由功能：支持静态路由、RIP v1/v2、ISIS、OSPF、BGP 支持策略路由 虚拟化：支持虚拟化 带宽控制：支持带宽控制，控制粒度<=1Mbps 基本功能：端口镜像；流量控制/802.3x； QOS：支持基于 L2/L3/L4 协议头各字段的流量分类，支持 CAR 流量限制，支持 802.1P/DSCP 优先级重新标记，支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式，支持 Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制，支持流量监管与流量整形 组播协议：支持 IGMP v1/v2/v3，支持 IGMP Snooping，支持 IGMP Fast Leave，支持组播组策略及组播组数量限制，支持组播流量跨 VLAN 复制 安全特性：支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流识别与过滤安全机制，支持防 DDoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击等，支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 支持端口隔离，支持端口安全、IP+MAC+端口绑定，支持 DHCP Snooping、DHCP Option 82，支持 IEEE 802.1x 认证， 支持 Radius、BDTacacs+认证，支持命令行分级保护 设备管理：支持 Console、Telnet、SSH 2.0，支持基于浏览器 WEB 方式管理，支持 SNMP v1/v2/v3，支持 TFTP 方式 的文件上传、下载管理，支持 RMON 事件历史记录	台	1	15000	15000

49	光模块	上海博达数据通信有限公司	BDCOM、GSFP-LX-10-D	千兆 SFP 单模（10Km，1310nm，LC，DDM）	个	10	200	2000
50	综合网管平台	上海博达数据通信有限公司	BDCOM、NMS综合网管平台	1：本次所提供网管软件需要能够在Windows 和 Linux 平台部署 2：所提供网管软件能够管理本次项目所涉及的交换设备 3：网管软件页面能够展示出来：24 小时事件统计，展示网络系统在过去24小时内、每小时收到的告警总量； 4：网管软件能够自动生成拓扑图，并能对交换机进行检索及状态更新 5：网管软件能够对交换机实现 vlan、acl、qos、stp 等配置；同时能够查看交换机的端口速率监控功能； 6：网管软件能够对本次所管理的交换设备实现性能采集，采集项目包括：cpu 性能、内存使用率等； 7：本次提供的网管软件为 B/S 架构，无网络发现节点限制。	套	1	10000	10000
51	PDU	公牛集团股份有限公司	公牛、GNE-1080	32A 输入，16 口 10A，4 口 16A	个	4	100	400
52	网络机柜	河南亿达机柜设备有限公司	亿达、YD6637	600*600*2000mm 类型：网络服务器机柜容量：42U 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2，DIN41491，PART1 DIN41494，PART7，GB/T3047.2-92 标准，兼容 ETSI 标准 前门：玻璃主体，弹式免匙锁； 后门：冷轧钢网孔后门，弹式免匙锁 材料及工艺：SPCC 优质冷轧钢板制作（厚度:方孔条 2.0mm 托盘 2.0mm，安装梁 1.5m，其他 1.2mm，表面处理：脱脂酸洗，磷化，静电喷塑 ） 附加功能：速拆卸式双侧板， 线：上，下预留走线孔位	台	1	3500	3500

53	恒温控制系统	珠海格力电器股份有限公司	格力、LSQWRF130M/NaE3S	精密恒温、恒湿系统	套	1	297000	297000
54	系统集成	联通（河南）产业互联网有限公司	定制	提供项目中各子系统之间的联动、确保整体设备系统的稳定运行、交付等集成工作	项	1	700000	700000
55	不良信息过滤系统	郑州巢林信息技术有限公司	定制	1、产品具备网址过滤、图像过滤、网址库升级、网页内容信息过滤、网页内容信息过滤扩展、预定义网址库自动添加、传输文件过滤、邮件编码过滤、邮件内容信息过滤、服务命令过滤、在线游戏过滤、定时抓屏等功能； 2、通过设置主动识别的判决门限，实现人性化高、中、低级别设置，浏览内容分级管理； 3、设置权限，权限可对软件进行统一管理操作，权限及权限切换实时升效； 4、产品支持对终端运行的策略管理； 5、产品具备对设备使用时间进行管理的功能，管理员可以根据需要设定使用设备的时间表，在设定的允许使用设备的时间区间使用设备，不允许使用设备的时候设备直接锁屏并关闭设备； 6、产品提供日志管理功能，详细记录操作者每次浏览的网上内容和上网时间，以及拦截黄色图像的次数和时间，可随时记录用户上网浏览内容和时间； 7、实时屏幕拍照，详细上网记录一览无遗，便于事后监督；安全密钥掌控完全隐形过滤，方便热键激活，有效防止非授权卸载； 8、产品自身包含黑、 白名单及关键字资源，不低于 10 万条策略，并支持自定义过滤策略； 9、产品支持用户手动设置黑白名单及关键字，用户自定义的资源过滤时优先级最高； 10、软件自身模块及识别模块、黑/白名单 IP 地址库、关键字库、图像检测算法库能够在线自动/手动升级； 11、能提供对不良信息及设备监管平台上层管理接口的对接并提供需要的所有内容；	套	1	189978	189978

F5367F39

F5367F39

56	电脑屏幕采集软件	郑州巢林信息技术有限公司	定制	1、支持对电脑屏幕 VGA 信号软采集方式，当硬件采集出现故障时，软件采集可实现硬件采集时的信号标准，保证的顺利录制； 2、支持对内容进行智能的VGA策略切换； 3、支持高帧率动态VGA信号的录制需求；	套	20	3950	79000
57	视频编辑软件	郑州巢林信息技术有限公司	定制	1、支持文件导入：支持 MP4\FLV\TS 等各类视频导入；支持多个文件一次导入； 2、支持音视频截取； 3、支持音视频合并； 4、支持字幕增加； 5、封装格式：支持 MP4\FLV 两种封装格式； 6、视频编码：支持 H.264、MPEG2 两种视频编码方式； 7、视频宽高（输出分辨率）：支持 640*480、1280*720、1920*1080 三种分辨率；	套	20	3505	70100
58	心理综合管理系统	郑州巢林信息技术有限公司	定制	一、政企单位 PC 端软件参数： 1.系统首页左侧为菜单，可进行伸缩操作，右侧显示数据中心。 2.系统数据中心提供基础数据、预警数据。预警数据以饼状图、柱状图、列表等形式展示，并可按全部、社会用户、固定用户、 测评活动、测评量表进行筛选展示。 3.系统实现对音频、视频的管理，能实现单位自行编辑、添加、置顶、下架、删除内容。 4.系统实现用户管理，包括账号的增删改查，以及社会用户和固定用户的增删改查基础操作和批量导入操作，还可一键跳转至指 定用户所有报告列表，社会用户亦可通过扫码测评码后使用微信登录参。 5.按用户展示的报告列表能查看该指定账号下测评任务与自主所有报告，并可按照基础信息以及检索报告，报告能一键导出。 6.按测评活动展示的报告列表能查看该测评活动下的所有报告，并可按照基础信息以及心理健康状态检索报告，报告、列表、原 始数据、选项统计均能一键导出。 7.可按照基础信息以及预警等级进行检索，能一键查看预警名单和报告。 8.系统能通过预警名单进行单个或批量预警人员的预警处理，并能针对预警人员发起测评，预警名单可一键导出。 9.系统能自动根据测评结果快速生成一键成册的电子档案，档案内容包含基本信息及记录、干预记录等信息。支持批量导出档案。 11.系统实现预约管理，包含预约设置和预约记录两个模块。预约设置进入设置预约信	套	1	369000	369000

F5367139

				息，预约记录进入显示预约记录列表。 12.系统能提供智慧服务站管理功能，支持编辑智慧服务站设备名称或解除绑定操作，并能查看所有接听记录。 二、政企单位小程序端软件参数： 13.系统首页显示所有列表类别及量表，可通过关键词检索量表。 14.可通过关键词检索，可查看进度、报告和信息，可导出测评报告，并能进行延长、停用、删除。 15.系统能通过消息功能实现用户和主管单位的在线沟通或咨询。 17.系统能实现员工管理、公职人员用户管理、社会用户管理、消息管理、数据查看以及服务站通话记录查看。 三、用户小程序端软件参数： 18.系统可通过分享链接、扫描二维码进入，记录显示最新任务及参与过的记录，包括任务记录。 19.系统预约记录功能可选择预约日期和预约时间进行预约。				
2、提供以下售后服务： 2.1以上所有产品自验收通过之日起3年质保期（厂家质保期大于3年的按厂家质保期执行）； 2.2所有产品投标时，均已标明厂家、品牌、型号。以上提及的标准如有最新的按最新的执行。 2.3包括供货、运输费、装卸费、安装费、售后服务、税金、采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。								
总计： 大写：贰佰贰拾肆万伍仟叁佰柒拾贰元玖角 小写：2245372.90元								

注：

1、表中的产品名称及数量应与招标文件“第三部分采购清单及技术要求”的相应内容一致。

2、上表中总计金额须与投标函及投标函附录中投标报价保持一致。

3、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：联通（河南）产业互联网有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签字或签章）：

日　期：2025年02月17日

F5367F39

F5367F39