

政府采购合同

招标编号： 豫财招标采购-2024-631-1

项目名称： 河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

7 岁以上残疾人基本辅助器具适配项目

货物名称： 基本型辅助器具适配服务

采 购 方： 河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

供 货 方： 河南康教仪器设备有限公司

签署日期： 2024 年 8 月 2 日

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）7 岁以上残疾人基本辅助器具适配项目合同

合同编号：2024-631-1

甲方：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）（以下简称“甲方”）

乙方：河南康教仪器设备有限公司（以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定以及买、卖双方的招、投标文件，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方友好协商，就河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）7 岁以上残疾人基本辅助器具适配项目（项目名称）所需产品的采购事宜，同意按以下条款签订本合同。

第一条 产品名称及清单：

序号	名称	产地	品牌型号	单位	数量	单价	合计
1	轮椅（普通手动）	上海	互邦 HBG13	辆	400	460	184000
2	轮椅（他人推动）	上海	互邦 HBL2-SF16	辆	100	630	63000
3	轮椅（便携）	上海	互邦 HBL48	辆	100	659	65900
4	轮椅（功能）	上海	互邦 HBL13	辆	100	950	95000
5	轮椅（轻便）	上海	互邦 HBL35-SJZ20	辆	100	820	82000
6	轮椅（电动）	上海	互邦 HBLD3-E	辆	25	5960	149000
7	腋杖	佛山	东方 FS925L（M）	副	100	100	10000
8	手杖	佛山	东方 FS920L	支	200	68	13600
9	助行器	佛山	东方 FS965LH-A	台	200	530	106000
10	座便椅	佛山	东方 FS609LU	把	200	680	136000
11	视听读一体机	杭州	瑞杰珑 EM-HD7V	台	30	1692	50760
12	盲人雷达眼镜	广州	力合康复 M10-1	副	50	960	48000
13	助听器 （耳背式大功率）	苏州	西嘉 Stretta UP-R	台	150	1890	283500
合同总金额（人民币）			大写：壹佰贰拾捌万陆仟柒佰陆拾元整 小写：1286760 元				

第二条 合同内容包括：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）7 岁以上残疾人基本辅助器具适配项目（所需产品的采购、运输、安装、调试、配合验收及质量保证期服务、人员培训等）。

第三条 交货期：30 日历天内完成交货并安装调试完毕

第四条 交货地点：货物送到招标方指定位置。

第五条 质量标准：符合国家或行业规定的合格标准

第六条 付款方式：

1、验收合格后，一次性付款 100%。

2、甲方在向乙方支付款项时，乙方须同时向甲方开具全额正规发票；否则，甲方可延付或拒付相应款项，因此造成的损失，由乙方承担。

第七条：甲方主要责任

1、甲方保证按照合同规定的时间和方式付给乙方到期应付的货款。

第八条 乙方主要责任

1、知识产权：甲方不承担由于使用了乙方提供的合同设备的设计、工艺、方案、技术资料、商标、专利等而产生侵权责任。若有任何侵权行为，乙方必须承担由此产生的一切赔偿责任，以及由此给甲方造成的全部损失。

2、技术规格：乙方应保证合同设备的数量、质量、工艺、设计、规范、型式及设备的技术性能和技术规格与投标文件提供的相一致。

第九条 违约责任

1、如乙方延期交货，除不可抗力的因素外，乙方应向甲方支付延期交货违约金，按延期交货设备总价每日千分之三支付；违约金不足以弥补给甲方造成的损失时，甲方保留索赔的权利。

2、甲方延期付款（有正当拒付理由除外）时，应向乙方支付延期付款违约金，每延期付款一天按应付金额的万分之三计算，但违约金不超过设备总价的百分之五。

第十条 合同修改

对合同条款作出任何改动、补充、变更或偏离，均须由双方协商同意后，签署书面的合同修改书。它们应作为本合同的组成部分并与合同正文具有同等效力。

第十一条 下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、招标文件

- 2、 投标文件
- 3、 中标通知书
- 4、 双方授权代表签字的书面文件

第十二条 本合同用中文书写，正本各陆份，甲、乙双方各持叁份，经双方授权代表签字盖章后生效，具有同等效力。

第十三条 双方争议解决方式：

- 1、 本合同应依照中华人民共和国的法律进行解释。
- 2、 甲方和乙方之间因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。如在 60 天内协商不成，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 其它

- 1、 其他约定事项：双方协商后可增加补充协议
- 2、 本合同中的所有附件均不可分割且对双方具有同等效力。

甲方：河南省残疾人康复服务中心
(河南康复中心医院)

授权代表签字：

地址：郑州市金水区东风路 7 号

电话：

开户行：

帐号：

日期： 2024 年 8 月 2 日

乙方：河南康教仪器设备有限公司

授权代表签字：

地址：郑州市纬五路 43 号经纬大厦
7 层 D 座

电话：0371-65951933

开户行：招商银行郑州未来支行

帐号：371902867610106

日期：2024 年 8 月 2 日

附件:

供货产品型号规格参数一览表

序号	名称	型号规格	技术参数
1	轮椅 (普通手动)	HBG13	技术要参数: 1. 产品符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准; 2. 对于 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的, 请参考以下参数: 1) 产品是可折叠, 双支撑架, 手动四轮轮椅, 驱动方式采用用手直接驱动后轮式; 2) 车架是钢质材料, 表面处理是喷塑; 3) 座位采用软靠背, 缝边牢固整齐, 无褶皱、跳线和破损等缺陷; 靠背材料为阻燃牛津布, 内置海绵, 中间有$\geq 600d$的帆布夹层; 4) 可拆装短扶手, 可拆装挂脚, 带旁板; 5) 脚踏板高度可调节, 调节方式牢固可靠; 6) 前轮为直径 8 英寸高品质实心橡胶轮胎; 后轮为直径 24 英寸充气轮胎; 使用 36 根辐条, 后轮外胎和内胎与轮辋相配合, 将轮胎充气到推荐压力的 110%, 经过 5min 后, 外胎仍完整地包合在轮辋上; 前后轮结构牢固可靠, 适合不同路面的使用要求; 前小轮轴带减震橡胶, 前叉采用双轴承结构, 避免在不平整路面推行造成小轮轴弯曲); 7) 轮椅车配备安全带, 静载荷 100 KG。
2	轮椅 (他人推动)	HBL2-SF16	技术参数: 1. 产品符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。 2. 针对本次招标, GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的, 请按以下标准执行: 1) 产品是可折叠, 双支撑架, 手动四轮轮椅; 2) 车架是铝合金材料, 表面处理金属烤漆; 3) 座宽 450mm, 软靠背、软座垫, 缝边牢固整齐, 无褶皱、跳线和破损等缺陷; 采用冬夏两用双层可拆卸网布设计; 4) 固定短扶手, 固定挂脚; 脚踏板高度可调节, 采用四档固定式调节方式 (以避免伸缩式调节方式, 使用者操作不当造成脚踏板脱落); 5) 前轮为直径 6 英寸的实心轮胎; 后轮为直径 16 英寸的 PU 免充气轮胎; 前小轮轴带减震橡胶, 前叉采用双轴承 (避免在不平整路面推行造成小轮轴弯曲); 6) 可折叠靠背, 折叠后体积小巧, 可方便放入汽车后备箱; 7) 轮椅车配备安全带及后手刹车, 承重 100KG。

3	轮椅 (便携)	HBL48	技术参数: 1、产品符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准要求; 2、针对本次招标, GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的, 请按以下参数执行: 1) 车架: 车架为优质铝合金管材, 壁厚 1.2mm; 2) 扶手: 后翻式活动扶手, PU 扶手板, 扶手距坐垫的高度 22CM ; 3) 脚踏: 上翻式铝合金脚踏; 4) 处理工艺: 表面采用超细粉工艺、节能环保; 5) 面料: 采用双层棉麻软坐垫、软靠背, 稳定性更高, 久坐不累, 轮椅张开面料表面平整整齐, 长期使用不变形塌陷; 6) 前轮: 6 英寸实心前轮; 7) 前叉: 工程级尼龙塑料前叉, 采用一次性注塑成型, 同心度更高, 长期使用也不会因为受压变形, 导致直行跑偏; 8) 后轮: 12 英寸实心后轮; 9) 刹车: 配有手刹及辅助刹车; 10) 安全装置: 附安全带, 防止在运动中因惯性让使用者滑出摔伤; 11) 靠背: 靠背后倾之 8 度, 改变身体受力结构, 由原来的臀部和腿部受力, 变为背, 臀部, 腿部三点受力, 减少腰部在直背状态下长期使用受到的二次伤害; 12) 折叠方式: 采用上下折叠结构设计, 竖立放置, 折叠后可拖行; 13) 静载荷 100 KG, 净重 10KG。
4	轮椅 (功能)	HBL13	技术参数: 1. 产品符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准; 2. 对于 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的, 请参考以下参数: 1) 产品为可折叠, 双支撑架, 手动四轮轮椅, 驱动方式采用用手直接驱动后轮式; 2) 车架是铝合金材料, 表面处理是烤漆工艺; 3) 座位采用软靠背, 缝边牢固整齐, 无褶皱、跳线和破损等缺陷; 坐靠垫采用冬夏两用双层可拆卸网布设计; 4) 扶手可活动上翻, 可拆装挂脚, 带旁板; 5) 脚踏板高度可调节, 调节方式牢固可靠; 6) 前轮为直径 7 英寸高品质实心橡胶轮胎; 后轮为直径 22 英寸免充气轮胎; 前后轮结构牢固可靠, 适合不同路面的使用要求; 前小轮轴带减震橡胶, 前叉采用双轴承结构, 避免在不平整路面推行造成小轮轴弯曲); 7) 轮椅车配备安全带, 静载荷 100KG, 带防翻轮; 8) 带后护理刹车及驻立刹车, 靠背可折翻设计。

5	轮椅 (轻便)	HBL35- SJZ20	技术参数: 1、产品符合 GB/T 13800-2009 《电动轮椅车》国家标准要求; 2、国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的, 请按以下参数执行。 1) 产品是可折叠, 双支撑架, 手动四轮轮椅, 驱动方式采用用手直接驱动后轮式; 2) 车架为高强度铝合金, 管直径 19mm、壁厚 2mm, 表面金属烤漆工艺, 可折叠; 3) 安全装置: 采用肘节式刹车, 刹车装置制动后低于座位面, 方便快捷、安全, 后把手处具有连刹功能, 能让看护者随时刹车, 既快捷又安全。 4) 座宽 430mm, 软座背垫, 软靠背, 缝边牢固整齐, 无褶皱、跳线和破损等缺陷; 坐靠垫采用冬夏两用双层可拆卸网布设计, 质地柔软透气防滑, 缝边牢固整齐, 无褶皱、跳线和破损等缺陷; 5) 靠背安装可折式后把手、可折叠式车架, 方便携带出行, 且能节省占用空间位置 6) 固定扶手, 可上翻挂脚; 脚踏板高度可调节, 脚踏架可折叠; 7) 前轮为直径 6 英寸 PVC 万向前轮; 后轮为直径 20 英寸的实心轮胎, 具有耐磨不用充气且减震性能卓越的特性; 8) 轮椅车配备安全带、小腿带, 承重 100KG, 整车重量 12KG 。
6	轮椅 (电动)	HBLD3-E	技术参数: 1、产品符合 GB/T 12996-2012 《电动轮椅车》国家标准要求; 2、国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的, 请按以下参数执行。 1) 产品是可折叠, 双支撑架, 靠背可折翻; 2) 车架是铝合金异型管材, 表面处理为烤漆工艺; 3) 座宽 450mm, 坐深 440mm, 采用高密度冬夏两用双层坐靠垫设计; 4) 扶手可活动上翻, 挂脚可活动上翻, 收折后体积小, 方便携带;。 5) 前轮为直径 7 英寸高品质蜂窝状 PU 轮胎, 后轮采用 16 寸后轮, 前小轮采用双轴承及减震橡胶设计; 6) 轮椅车配备安全带、整车重量 18KG, 承重 100KG ; 7) 采用内转子无刷电机, 爬坡动力强; 采用万向控制器一键切换手动模式, 上下坡时控制器松手即停, 防止溜坡; 8) 采用快拆锂电池 5.2AH*2 块, 可携带上飞机, 电池可单独充电也可以在车上充电, 续航 20 公里。
7	腋杖	FS925L (M)	技术参数: 1. 表面色泽均匀, 光滑平整, 无露底, 起泡, 脱落, 开裂,

			碰伤等缺陷; 2. 腋托套和手柄套应有弹性,不吸水,不掉色并有良好的防滑性能,使用中不产生滑动及脱落; 3. 支脚底部直径 42 mm,支脚底部(除去凹槽或凸起)的厚度 13mm; 4. 医用腋拐腿(伸缩杆)插入支脚孔的深度大于支脚高度的 1/2; 5. 用手调节弹簧销双侧安装,弹出高度>3mm; 6. 弯曲强度试验后,中间位置的偏移量不得超过 40mm; 7. 可调高度 104cm-148cm,腋托高度 3 档可调,握把高度 8 档可调,管脚 6 档可调; 8. 人体工学握把,防滑舒适; 9. 内置减震弹簧+腋下棉套,双重缓冲。
8	手杖	FS920L	技术参数描述: 1. 主架:上支采用铝合金管,表面采用木纹漆面处理,管料规格:直径 22mm,壁厚 1.5 mm,高度可调; 2. 管脚:管脚采用铝合金管,表面采用木纹漆面处理,管料规格:直径 19 mm,壁厚 1.2 mm; 3. 把手:采用 ABS 材质,表面防滑处理,握感舒适,美观耐用; 4. 单脚着地结构,配橡胶防滑脚垫,着地性能好,稳定性佳,安全可靠。 5. 性能:高度 10 档调节,适合 1.55m~1.75m 人群使用,产品的向内稳定性能不小于 1.5 度,向外稳定性能不小于 4.0 度。
9	助行器	FS965LH-A	技术参数: 1. 产品符合 GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准。 2. 针对本次招标,GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的,请按以下参数执行: 1) 助行器所有部件无毛刺,锐边和损坏衣服或引起用户不适的凸起物; 2) 由铝合金管焊接组合成型,配硬底海绵坐板,采用可折叠结构的轻型轮椅,表面采用喷漆处理; 3) 前后轮 8 寸,材质: PVC; 4) 自锁式把手连刹车; 5) 配备坐垫,可乘坐休息,坐垫面料为优质人革,垫芯选用优质高回弹海绵; 6) 助行器打开时,助行器锁紧,防止助行器在使用时合起; 7) 整体高度多档可调,范围 84-92cm; 8) 材质: 铝合金材质; 9) 最大载重 75kg。

10	座便椅	FS609LU	技术参数: 1. 产品符合 GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准。 2. 针对本次招标, GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的, 请按以下参数执行: 1) 车架: 采用铝合金是主要材料, 采用固定扶手, 可上翻脚踏, 主架采用螺丝组装, 不可折叠, 表面哑光处理; 2) 扶手: 固定扶手, 配置防水防滑的 PVC 扶手套; 3) 椅脚: 配 5 寸脚轮, 且后轮有带刹功能; 4) 座靠垫: 靠背垫采用防水网布, 配置松紧调节带, 可根据用户需求调节靠背的松紧度; 坐垫采用整块一次成形 PU 垫, 带 U 型便孔, 配置大容量 PVC 便桶; 5) 脚踏板: 铝合金脚踏板, 脚踏板可上翻; 6) 总高 95cm, 静载荷 100KG, 净重 9KG 7) 性能: 坐便椅采用防水靠背垫和 PU 坐板, 铝合金车架, 可座便和沐浴两用。
11	视听读一体机	瑞杰珑 EM-HD7V	技术参数: 1. 内置 16G 存储容量, 具有 TF 扩展功能, 支持外置 32G 内存卡, 最大可扩展至 48G, 内置电池; 2. 一体多能: 具有助视、听书、听音乐、看电影, OCR+TTS, 触屏读屏等功能; 3. 可对拍照的图片进行保存及回放, 且回放图片可进行缩放操作 4. 机身自带可折叠支架, 可通过手动调节打开和折叠支架, 帮助低视力用户书写; 5. 具有两个外放扬声器; 6. 具有按摩管理功能; 7. 具有触屏后语音朗读功能; 8. 屏幕尺寸 7±0.2 寸; 9. 放大倍率: 最小放大倍率 1.8 倍, 最大放大倍率 35 倍; 10. 摄像头具有看远看近自动对焦功能; 11. 具有图像冻结功能, 助视模式下短按定格键可实现图像冻结; 12. 最小工作距离 10mm; 13. 具有远距离助视功能; 14. 具有语音提升功能: 进行放大、缩小、屏幕亮度调节操作时, 伴有对应的语音提示; 15. 具有听书功能: 支持电子书、音乐、视频、录音及播放功能; 16. 具有音乐播放、视频播放功能; 17. 具有扫描阅读功能 (OCR+TTS): 可对简体中文、英文、中英混合、数字进行扫描并朗读; 最小可识别小五号中文字和

			Times New Roman 9 号英文的纸质资料；识别速度：拍照后识别单张文档图片的时间 5 秒； 18. 具有学习辅助功能：内置学习资料包括语数化等学习课程模块、多种国学教程模块、百家讲坛等学习模块和初高中公示软件模块；下拉工具菜单具有日记本、备忘录、万年历、计算机等工具软件；配置了电子词典模块，内含汉英词典，英汉词典、成语词典等多种词典； 19. 可通过 USB OTG 接口连接 U 盘，浏览 U 盘内容； 20. 支持无线 WIFI 连接，可实现软件功能在线自助升级，自定义安装第三方程序； 21. 采用 Micro USB 接口进行设备数据传输及充电； 22. 电池充满后，待机时间>2 小时。
12	盲人雷达眼镜	力合康复 M10-1	技术参数： 1. 前方障碍物探测距离为：1.4m, 允许偏差$\leq \pm 0.2m$； 2. 探测区域范围：上下 120°，左右 60°； 3. 工作时间：>8 小时； 4. 供电方式：锂电池，容量 110 毫安； 5. 可调节脚尾套距离，配有防滑带，适合不同头型大小的使用人群； 6. 材质：外壳采用 ABS 工程塑料； 7. 功能： 1) 有一个超声波探头，具有探测前方障碍物功能； 2) 具有远近声音提示功能； 3) 具有开机自检、待机自检功能； 4) 具有低电量提示功能； 5) 具有蓝牙功能，可接听电话，听音乐； 6) 充电模式：磁吸充电。
13	助听器 (耳背式大功率)	Stretta UP-R	技术参数： 1. 产品主要技术条件符合 GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准。 2. 针对本次招标，GB/T 14199-2010《电声学 助听器通用规范》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下参数执行： (1) 独立调节通道数和独立调节频段数 16 个； (2) 最大饱和声压级 139.2dB； (3) 高频平均饱和声压级 131.4 dBSPL (4) 最大满档声增益 83.1dB； (5) 等效输入噪声 15.0dB； (6) 聆听程序设置 6 个； (7) 频率响应范围在 200-5278HZ； (8) 总谐波失真 1.9%；

			(9) 感音拾音线圈最大灵敏度 125.6dB; (10) 自动声反馈抑制设置功能; (11) 具有频率转移功能; (12) 原声处理 (OVP); (13) 无线功能兼容 FM 系统; (14) 中文言语处理公式; (15) 开机延时功能; (16) 具有方向性麦克风功能; (17) 风噪和瞬噪抑制功能; (18) 低电压及程序提示功能; (19) 无线编程功能; (20) 蓝牙直连功能; (21) 耳鸣掩蔽功能; (22) 宽动态范围压缩功能;
--	--	--	--

