

项目编号：2023-12-89

洛 阳 市 孟 津 区
县 域 商 业 体 系 建 设 项 目

政
府
采
购
合
同

2024 年 1 月

洛阳市孟津区县域商业体系建设项目 政府采购合同

甲方（采购人）：孟津区商务局

地址：洛阳市孟津区城关镇文博艺术中心 3 楼

乙方（中标人）：河南最后一公里物流有限公司

地址：河南省郑州市金水区红专北街 5 号院 1 号楼附属建筑楼 201 室

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、项目信息

1. 项目名称及编号：洛阳市孟津区县域商业体系建设项目。（项目编号：2023-12-89）

2. 项目采购内容：对乡镇商贸中心、农产品商品化处理设施、乡镇末端物流及共同配送等项目进行升级改造，完成对县域商业网点设施、功能业态、市场主体、消费环境、安全水平的改造升级。（详见附件清单）

3. 质量要求：合格并通过商务部门组织的第三方验收。

4. 服务期限：建设服务期三个月（开工时间：2024 年 2 月 18 日，竣工时间：2024 年 5 月 18 日），后续运营服务期

三个月。

二、合同采购标的

（详见附件清单）

三、合同总金额（即项目采购资金）

本合同总金额为¥ 5995000 元（小写），即大写：伍佰玖拾玖万伍仟元整（含税款）。

四、付款方式

本合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的 50% 作为乙方建设项目预付款，剩余金额按项目进度阶段性付款。

五、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 甲方对合同规定范围内乙方的服务行为拥有监管权，有权进行监督和检查工作。

2. 负责检查、监督乙方管理工作的实施及相关制度的执行情况。国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

3. 甲方有义务协调相关工作领导小组成员单位、以及其他需要协调的单位，对本合同项目的实施提供指导和支持，协助乙方解决项目建设纠纷，保护乙方的合法权益。

4. 甲方有义务按本合同约定如期足额向乙方支付项目采购资金。

5. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

6. 以上采购涉及相关设备均属于国有资产，最终设备属

于甲方所有。

（二）乙方的权利和义务

1. 本合同签订后，乙方在当地设立分公司，并由该分公司开具票据，税收留在当地。

2. 乙方对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权。

3. 对于甲方提出的合理化意见或建议，乙方需妥善配合处理。

4. 乙方需接受本合同项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5. 有权要求甲方按照本合同约定按时足额地支付项目采购资金。

六、质量保证

乙方保证本合同项下所提供产品符合强制性的国家技术质量规定（如有）和本合同规定的质量、性能和技术规范的要求，并提供产品合格证明材料。质保期为验收合格后 1 年，在质保期内，乙方应无偿提供质保服务。

七、项目验收

1. 乙方履约完毕相应服务后，及时向甲方提出验收申请。

2. 甲方应于收到乙方验收申请后 7 个工作日内成立验收小组，按照本合同约定对乙方履约情况进行实质性验收，并及时将书面验收结果（即验收书）反馈至乙方，验收书需列

明各项标准的验收情况及项目总体评价，由双方共同签署。

3. 按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收，存在冲突的，应以本合同内容为准。

八、延误期限约定

1. 如果遭遇不可抗力事件而妨碍按时提供服务的，乙方应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限及理由通知甲方，并尽可能将损失降到最小。甲方在收到通知后，应于3日内对情况进行评价及反馈，并确定酌情延长提供服务的合理时间，因此造成的延误，乙方免于承担违约责任；因甲方超期反馈造成的损失，由甲方自行承担。

2. 乙方因不可抗力、甲方自身原因或其他甲方认可的因素导致延误期限或出现其他情况的，甲方无权向乙方索赔或提出延误赔偿，乙方也不承担违约赔偿或终止履行合同的责任。

九、违约责任

1. 除不可抗力因素外，甲、乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项条款，以保证本合同的正常履行，否则视为违约；违约方应赔偿由此给对方造成的直接损失，双方应及时根据项目完成情况据实结算。

2. 本合同所称损失应包括因违约行为所导致的守约方的所有直接损失（包括但不限于为处理违约事件所发生的包括调查、仲裁、诉讼、保全、聘请律师等费用在内的所有合理费用和开支）。

3. 除甲乙双方协商一致外，本项目不允许转让、分包，否则甲方有权解除合同，由此造成的损失，由乙方承担。

十、不可抗力

1. 本合同中的不可抗力是指不能预见、不能避免且无法克服的客观情况，包括但不限于：各类自然灾害（如暴雨、洪水、地震等）、战争、大范围罢工、大面积停电/停水/网络故障、政府行为、法令变更、政策调整或其他任何无法预见、避免且控制的事件。

2. 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力的一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的原因，并在取得有关政府部门或权威机构证明材料后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，对方应允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免其承担违约责任；因不可抗力致使合同不能履行的，双方同意合同终止，双方不对此承担违约责任，并应就项目已完成部分据实进行验收及结算工作。

十一、保密条款及知识产权

1. 一方在合同履行期间知悉对方的工作或商业秘密（包括相关业务信息），除国家法律规定及经对方书面同意的，均不得透露或以其他任何方式提供给本合同双方以外的第三方。本条保密条款长期有效，不因合同的中止或终止而终止。

2. 乙方保证, 甲方在其接受本合同项目服务或其任何一部分服务时不收到第三方提出的有效的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉传票。如果任何第三方提出侵权指控, 乙方须与第三方交涉并承担由此产生的相应法律责任及经济赔偿。

十二、安全责任

乙方应给施工人员配备安全设施、设备, 对在项目施工中的一切安全事故, 承担刑事和民事责任。并接受甲方监督、检查。

十三、税费

税费适用中华人民共和国(大陆地区)法律的相关规定, 由乙方承担。

十四、争议解决

1. 本合同实施或与本合同有关的一切争议应先通过双方友好协商解决; 如自双方协商开始之日起 15 日内得不到解决的, 双方可以将争议提交同级政府采购监督管理部门调解, 也可以向本合同项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 在诉讼期间, 除正在进行诉讼的部分外, 政府采购合同其他部分继续执行。

十五、变更及生效

1. 任何一方均不得擅自变更合同, 但继续履行将损害国家或社会公共利益的除外。

2. 本合同内容与采购文件或投标文件不一致的，应以本合同内容为准。如有其他未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可另行签订补充协议，并报送同级政府采购监督管理部门备案；存在冲突的，应以补充协议内容为准。

3. 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，一式肆份，甲、乙双方各执一份，同级政府采购监督主管部门和采购代理机构各执一份，具有同等法律效力。

4. 附件：《项目需求及清单》

（以下为签署页）

甲方（盖章）：

法定代表人

/授权代表：



乙方（盖章）：

法定代表人

/授权代表：



签订时间：2024年 1 月 19 日

附件：《项目需求及清单》

项目需求

(一) 本项目需实现的功能或者目标

对乡镇商贸中心、农产品商品化处理设施、乡镇末端物流项目进行升级改造，完成对县域商业网点设施、功能业态、市场主体、消费环境、安全水平的改造升级。

(二) 采购清单

一、4 家乡镇商贸服务中心				
①朝阳镇乡镇商贸中心（金三角购物广场）				
类目	名称	规格参数	单位	数量
便民服务区	激光多功能打印机(便民设施)	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2
	微波炉	蒸烤一体机, 26L 大容量, 40℃-100℃轻盈蒸汽, 110℃-230℃上下立体焗烤, 额定电压/额定功率 220V/50Hz	台	2
称重结算设备	超市自助收银一体机	自助收银机一体机; J1900 工控主板; Intel 四核四线程 2.0GHz; 4GDDR3 笔记本内存; 64G SSD 固态硬盘; 21.5 寸 LED 液晶屏. 1920*1080 分辨率; 21.5 寸纯平面电容屏. 支持 10 点触摸外置 2*USB. 1*RJ45 网口. 1*电源; J45 自适应 10M/100M 网卡; 802.11a/b/g 无线网络内置 8 欧 10W 喇叭*2 微信人脸支付摄影头。	台	8
	AI 智能识别电子秤	CPU 四核+2GB+32G 硬盘, 称重范围 40g-15kg (不含标签纸等耗材)	台	10
打包设备	超市保鲜膜打包机	保鲜膜包装机、不锈钢外壳, 适用宽 50cm 内保鲜膜, 适用场地: 市场、商场、超市水果店 (不含保鲜膜等耗材)	台	4
冷链	立式低温风幕	尺寸: 长 2480mm*宽 800mm*高 2050mm 压缩机配置方	台	4

设备	柜（整体机）	式：风冷一体机 输入功率：2000W 温度范围：2~8℃		
定制 货柜	加盖五谷杂粮柜	1.2 米*1 米, 主料 15mm 厚多层板, 带柜体, 台阶式陈列, 带亚克力盖子	节	24
	超市生鲜多层蔬果喷雾台	端架 1.6 米*0.8 米, 201 不锈钢厚度 1.0mm, 台阶陈列, 对开门（送货上门+人工安装）	节	4
		中岛 1.2 米*0.75 米, 201 不锈钢厚度 1.0mm, 台阶陈列, 对开门（送货上门+人工安装）	节	8
	雾化器	14KG, 含不锈钢管道	套	2
购物 车、 购物 篮	100L 购物车	商超专用购物车, 容量: 100L, 脚轮 4 寸 PVC 轴承轮, 镀锌+淋膜双层保护, 人字形支架, 焊点牢固, 可移动	辆	80
	150L 购物车	商超专用购物车, 容量: 150L, 脚轮 4 寸 PVC 轴承轮, 镀锌+淋膜双层保护, 人字形支架, 焊点牢固, 可移动	辆	50
	45L 购物拉篮	拉杆购物篮, 容量: 45L, 材质: 全新 PP 料, 颜色可选	个	50
	35L 购物拉篮	拉杆购物篮, 容量: 35L, 材质: 全新 PP 料, 颜色可选	个	50
	50L 购物拉篮	拉杆购物篮, 容量: 50L, 材质: 全新 PP 料, 颜色可选	个	50
直播 设备	直播一体机	直播一体机 43 寸、触摸款, 屏幕分辨率 1920*1080, 操作系统安卓, 操作方式触摸/鼠标/小键盘, 主机 CPU 高通骁龙 8 核处理器 (8 系), 储存 8GB RAM+64G ROM, 电源 AC220V, 包含配套支架	台	1
	直播补光灯	直播补光灯, 单灯 3 个, 方形柔光箱 1 个, 球型柔光箱 1 个, 八角柔光箱 1 个, 横臂灯架 1 个	套	3
	商品拍照棚	120cm 高清摄影棚, 适合拍摄 (105*105 以内产品), 包含 80cmLED 灯板*4, 调光适配器*2, 柔光布*1	个	1
整体 规划	1. 广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地指导跟踪维护;		项	1
开发 或优 化小	2. 为乡镇商贸中心开发或优化小程序, 指导对小程序进行产品上架销售等服务。		项	1

程序						
②会盟镇乡镇商贸中心（群泰购物广场）						
类目	名称	规格参数			单位	数量
便民服务 区	激光多功能 打印机(便民设 施)	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印 扫描功能			台	2
	微波炉	蒸烤一体机, 26L 大容量, 40℃-100℃轻盈蒸汽, 110℃ -230℃上下立体焗烤, 额定电压/额定功率 220V/50Hz			台	2
称重 结算 设备	超市自助收银 一体机	自助收银机一体机; J1900 工控主板; Intel 四核四线 程 2.0GHz; 4GDDR3 笔记本内存; 64G SSD 固态硬盘; 21.5 寸 LED 液晶屏, 1920*1080 分辨率; 21.5 寸纯平 面电容屏, 支持 10 点触摸外置 2*USB.1*RJ45 网口, 1 *电源; J45 自适应 10M/100M 网卡; 802.11a/ b / g 无 线网络内置 8 欧 10W 喇叭*2 微信人脸支付摄影头。			台	8
	AI 智能识别电 子秤	CPU 四核+2GB+32G 硬盘, 称重范围 40g-15kg（不含标 签纸等耗材）			台	10
冷链 设备	立式低温风幕 柜（整体机）	尺寸: 长 2480mm*宽 800mm*高 2050mm 压缩机配置方 式: 风冷一体机 输入功率: 2000W 温度范围: 2~8° C			台	4
	商超冷冻岛柜 （组合式）	冷冻岛柜（直柜） 容量: 892L 外形尺寸: 2500*825*825mm 制冷方式: 直冷 耗电量: 4.6kwh/24h 温控方式: 电子温控 使用温度: -20℃ -7℃			台	4
		冷冻岛柜(端头柜子) 容量: 577L 外形尺寸: 1865*825*790mm 制冷方式: 直冷 耗电量: 2.8kwh/24h 温控方式: 电子温控 使用温度: -20℃ -7℃			台	2
		配套非冷货架			个	2
	超市制冰机	品牌片冰机, 制冰量 500KG/24 小时			台	1

打包设备	超市保鲜膜打包机	保鲜膜包装机、不锈钢外壳，适用宽 50cm 内保鲜膜，适用场地：市场、商场、超市水果店（不含保鲜膜等耗材）	台	1
定制货柜	加盖五谷杂粮柜	1.2 米*1 米，主料 15mm 厚多层板，带柜体，台阶式陈列，带亚克力盖子	节	24
	超市生鲜多层蔬果喷雾台	端架 1.6 米*0.8 米，201 不锈钢厚度 1.0mm，台阶陈列，对开门（送货上门+人工安装）	节	4
		中岛 1.2 米*0.75 米，201 不锈钢厚度 1.0mm，台阶陈列，对开门（送货上门+人工安装）	节	8
	雾化器	14KG，含不锈钢管道	套	2
购物车、购物篮	100L 购物车	商超专用购物车，容量：100L，脚轮 4 寸 PVC 轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动	辆	80
	150L 购物车	商超专用购物车，容量：150L，脚轮 4 寸 PVC 轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动	辆	50
	35L 购物拉篮	拉杆购物篮，容量：35L，材质：全新 PP 料，颜色可选	个	50
	50L 购物拉篮	拉杆购物篮，容量：50L，材质：全新 PP 料，颜色可选	个	50
	45L 购物拉篮	拉杆购物篮，容量：45L，材质：全新 PP 料，颜色可选	个	50
其他辅助设备	地面吹干机	3.2KW（冷热两用款）吹风面积 30 平方左右，电压 220V、开关冷热三速、线长 4.5 米、转速 1000/1200/1400r/min（含轮子+拉杆支架）	台	3
整体规划	1. 广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地指导跟踪维护；		项	1
开发或优化小程序	2. 为乡镇商贸中心开发或优化小程序，指导对小程序进行产品上架销售等服务。		项	1
③麻屯镇乡镇商贸中心（亿家隆购物广场）				
类目	名称	规格参数	单位	数量
便民	智能超声波身	超声波身高体重测量仪，采用进口超声波探头测高，精	台	1

服务区	高体重测量仪	密传感器测重,可自动测量身高、体重、血压(800B),采用10.1寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放;高速热敏打印测量结果,自动切纸,同步语音播报		
	激光多功能打印机(便民设施)	A4彩色激光多功能一体机、自动双面18PPM打印复印扫描功能	台	2
	微波炉	蒸烤一体机,26L大容量,40℃-100℃轻盈蒸汽,110℃-230℃上下立体焗烤,额定电压/额定功率220V/50Hz	台	2
冷链设备	含喷雾水果冷藏柜(整体机)	尺寸:2480*800*2050 压缩机配置方式:风冷一体机 输入功率:2000W 温度范围:2~8℃ 含喷雾装置(不锈钢管道)	台	2
	立式低温风幕柜(整体机)	尺寸:长2480mm*宽800mm*高2050mm 压缩机配置方式:风冷一体机 输入功率:2000W 温度范围:2~8℃	台	2
	风冷鲜肉柜(整体机)	尺寸:长*宽*高3800mm*1165mm*950mm 压缩机配置方式:风冷一体机 输入功率:2300W 温度范围:0~4℃	台	2
	风冷凉菜柜(整体机)	尺寸:长*宽*高3800mm*1165mm*950mm 压缩机配置方式:风冷一体机 输入功率:2300W 温度范围:0~4℃	台	2
	商超冷冻岛柜(组合式)	冷冻岛柜(直柜) 容量:892L 外形尺寸:2500*825*825mm 制冷方式:直冷 耗电量:4.6kwh/24h 温控方式:电子温控 使用温度:-20℃-7℃	台	4
		冷冻岛柜(端头柜子) 容量:577L 外形尺寸:1865*825*790mm 制冷方式:直冷 耗电量:2.8kwh/24h 温控方式:电子温控 使用温度:-20℃-7℃	台	2

		配套非冷货架	个	2
	超市制冰机	品牌片冰机，制冰量 500KG/24 小时	台	1
称重 结算 设备	AI 智能识别电子秤	CPU 四核+2GB+32G 硬盘，称重范围 40g-15kg（不含标签纸等耗材）	台	10
	超市自助收银一体机	自助收银机一体机；J1900 工控主板；Intel 四核四线程 2.0GHz；4GDDR3 笔记本内存；64G SSD 固态硬盘；21.5 寸 LED 液晶屏，1920*1080 分辨率；21.5 寸纯平面电容屏，支持 10 点触摸外置 2*USB.1*RJ45 网口.1*电源；J45 自适应 10M/100M 网卡；802.11a/b/g 无线网络内置 8 欧 10W 喇叭*2 微信人脸支付摄影头。	台	6
	收款机	CPU Intel 双核，内存 4GB RAM 存储 64GB,13.3 寸液晶显示器，大齿轮 58 打印机，三挡智能钱箱，带激光扫码平台，带收银软件。	台	6
	电脑	I5 处理器-8G 内存-1t 硬盘，21.5 显示器，含键盘鼠标	台	4
购物 车、 购物 篮	100L 购物车	商超专用购物车，容量：100L，脚轮 4 寸 PVC 轴承轮，镀锌+淋膜双层保护，人字形支架，焊点牢固，可移动	辆	80
	儿童购物车	塑料款儿童购物车，材质：PP，尺寸：590*375*735mm，3 寸 PU 轮，颜色可选	辆	20
	45L 购物拉篮	拉杆购物篮，容量：45L，材质：全新 PP 料，颜色可选	个	50
直播 设备	直播一体机	直播一体机 43 寸、触摸款，屏幕分辨率 1920*1080，操作系统安卓，操作方式触摸/鼠标/小键盘，主机 CPU 高通骁龙 8 核处理器（8 系），储存 8GB RAM+64G ROM，电源 AC220V，包含配套支架	台	1
	商品拍照棚	120cm 高清摄影棚，适合拍摄（105*105 以内产品），包含 80cmLED 灯板*4，调光适配器*2，柔光布*1	个	1
定制 货柜	加盖五谷杂粮柜	1.2 米*1 米，主料 15mm 厚多层板，带柜体，台阶式陈列，带亚克力盖子	节	12
其他 辅助	地面吹干机	3.2KW（冷热两用款）吹风面积 30 平方左右，电压 220V、开关冷热三速、线长 4.5 米、转速 1000/1200/1400r/min	台	3

设备		(含轮子+拉杆支架)		
整体规划	1. 广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地指导跟踪维护;		项	1
开发或优化小程序	2. 为乡镇商贸中心开发或优化小程序, 指导对小程序进行产品上架销售等服务。		项	1
④送庄镇乡镇商贸中心(金三角购物广场)				
类目	名称	规格参数	单位	数量
便民服务区	激光多功能打印机(便民设施)	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2
	微波炉	蒸烤一体机, 26L 大容量, 40℃-100℃轻盈蒸汽, 110℃-230℃上下立体焗烤, 额定电压/额定功率 220V/50Hz	台	2
称重结算设备	超市自助收银一体机	自助收银机一体机; J1900 工控主板; Intel 四核四线程 2.0GHz; 4GDDR3 笔记本内存; 64G SSD 固态硬盘; 21.5 寸 LED 液晶屏. 1920*1080 分辨率; 21.5 寸纯平面电容屏. 支持 10 点触摸外置 2*USB. 1*RJ45 网口. 1*电源; J45 自适应 10M/100M 网卡; 802.11a/b/g 无线网络内置 8 欧 10W 喇叭*2 微信人脸支付摄影头。	台	8
	AI 智能识别电子秤	CPU 四核+2GB+32G 硬盘, 称重范围 40g-15kg (不含标签纸等耗材)	台	10
冷链设备	立式低温风幕柜(整体机)	尺寸: 长 2480mm*宽 800mm*高 2050mm 压缩机配置方式: 风冷一体机 输入功率: 2000W 温度范围: 2~8℃	台	4
	商超冷冻岛柜(组合式)	冷冻岛柜(直柜) 容量: 892L 外形尺寸: 2500*825*825mm 制冷方式: 直冷 耗电量: 4.6kwh/24h 温控方式: 电子温控 使用温度: -20℃-7℃	台	4

		冷冻岛柜(端头柜子) 容量: 577L 外形尺寸: 1865*825*790mm 制冷方式: 直冷 耗电量: 2.8kwh/24h 温控方式: 电子温控 使用温度: -20℃ -7℃	台	2
		配套非冷货架	个	2
	超市制冰机	品牌片冰机, 制冰量 500KG/24 小时	台	1
定制 货柜	加盖五谷杂粮柜	1.2 米*1 米, 主料 15mm 厚多层板, 带柜体, 台阶式陈列, 带亚克力盖子	节	24
	超市生鲜多层蔬果喷雾台	端架 1.6 米*0.8 米, 201 不锈钢厚度 1.0mm, 台阶陈列, 对开门 (送货上门+人工安装)	节	4
		中岛 1.2 米*0.75 米, 201 不锈钢厚度 1.0mm, 台阶陈列, 对开门 (送货上门+人工安装)	节	8
	雾化器	14KG, 含不锈钢管道	套	2
其他 辅助 设备	地面吹干机	3.2KW(冷热两用款)吹风面积 30 平方左右, 电压 220V、开关冷热三速、线长 4.5 米、转速 1000/1200/1400r/min (含轮子+拉杆支架)	台	3
打包 设备	超市保鲜膜打包机	保鲜膜包装机、不锈钢外壳, 适用宽 50cm 内保鲜膜, 适用场地: 市场、商场、超市水果店 (不含保鲜膜等耗材)	台	4
直播 设备	商品拍照棚	120cm 高清摄影棚, 适合拍摄 (105*105 以内产品), 包含 80cmLED 灯板*4, 调光适配器*2, 柔光布*1	个	1
购物 车、 购物 篮	100L 购物车	商超专用购物车, 容量: 100L, 脚轮 4 寸 PVC 轴承轮, 镀锌+淋膜双层保护, 人字形支架, 焊点牢固, 可移动	辆	80
	150L 购物车	商超专用购物车, 容量: 150L, 脚轮 4 寸 PVC 轴承轮, 镀锌+淋膜双层保护, 人字形支架, 焊点牢固, 可移动	辆	50
	45L 购物拉篮	拉杆购物篮, 容量: 45L, 材质: 全新 PP 料, 颜色可选	个	60
	35L 购物拉篮	拉杆购物篮, 容量: 35L, 材质: 全新 PP 料, 颜色可选	个	50
	50L 购物拉篮	拉杆购物篮, 容量: 50L, 材质: 全新 PP 料, 颜色可选	个	50
整体	1. 广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地指导		项	1

规划	跟踪维护;			
开发 或优 化小 程序	2. 为乡镇商贸中心开发或优化小程序，指导对小程序进行产品上架销售等服务。		项	1
二、2 个农产品商品化处理设施升级改造项目				
①农产品商品化处理设施（洛阳安卓农牧科技有限公司）				
分类	名称	规格参数	单位	数量
整体 规划	广告氛围渲染、空间设计及实施、整体方案打造、区域规划、跟踪维护		项	1
初加 工设 备	空气能厢房烘 干机	整体式热泵烘干房，热泵：3HP，循环风机 0.37kw*2，排湿风机 0.25kw，托盘：600*800*30，72 个，PP 聚丙烯材质，加工量：300-400 公斤/批次(含运输卸货)	套	1
	多功能粉碎机	破碎能力（kg/h）200-400，电压（V）380，电机功率（KW）7.5，动刀数量（把）12，定刀数量（把）2，筛网孔径（mm）4，筛网孔径（mm）8，含运输叉车卸货安装调试	台	2
包装 设备	全自动包装机 （配套料仓及 提升机）	封口形式：背封，制袋范围：长：50-170mm 宽：50-120mm，包装效率：20~55 次/分，电源：220V 50Hz 1.8kw，料仓直径 450mm，斗式提升机：自动上料及上满自动停止（含运输卸货）	台	1
清洗 设备	全自动洗地机	清洗效率：2220 平方米，清洗宽度：510 毫米，刷盘电机：500W，吸水电机：500W，水箱容量：50 升，污水容量：60 升，吸水宽度：820 毫米，电池容量：12V100A*2，工作时间：>3 小时 含运输卸货培训	台	2
分拣 设备	小型传送带	长 2 米*宽 50 厘米*高 75 厘米，电机：120W，传送带材质：绿色 PVC，可升降支架、带刹车轮、调速器，框架镀锌方钢(含运输卸货)	套	1
	卧式搅拌机	混合时间：5-8min，堵头厚度：4mm，主电机：11kw，搅拌	台	1

	(配套提升机)	桶尺寸：2.0*0.9*1.0m, 出料电机 4kw, 内部搅拌二层 304 材质螺带, 提升机长度 3 米地上, 提升电机 4kw, 与物料接触材质均为 304 不锈钢, 出料口高度：1.2 米 含运输叉车卸货安装调试		
	立式搅拌机	电机：15kw, 搅拌罐容量：1.6 立方米, 旋转范围：升降方式：液压升降, 调速方式：变频/电磁, 配 500 公斤 201 材质拉缸, 速度 0~1400 转 含运输叉车卸货安装调试	台	1
其他 辅助 设备	电动叉车	锂电池叉车、动力形式：电动, 操作形式：座驾式、额定载重量：3000kg、额定载荷中心距：500mm、前悬距：482.5mm、轴距：1750mm; 自重(含电池)：4140kg、前/后轴负载, 满载：6430/740 (kg)、前/后轴负载, 空载：1730/2430 (kg)、 轮胎形式：充气轮胎、 前/后轮数量 (x =驱动轮)：2x/2、前轮距：1009mm、后轮距：975mm; 门架前后倾角(前/后)：6/12 (°)、门架回落时高度：2060mm、自由提升高度：165mm、门架起升高度：3000mm、门架起升时最大高度：4030mm、标配护顶架(驾驶室)高度：2210mm、座椅高度(离地)：1126、牵引销高度：343(下端)-762(上端)、全长(含标准货叉)：3905mm、全长(不计货叉)：2685mm、总宽：1240mm 货叉尺寸(厚度*宽度*长度)：50x125x1220 (mm)、 货叉架标准：ISO2328 2A、货叉架宽度：1100mm、货叉间距离：290/1100 (mm)、门架处离地间隙(满载)：137 (mm)、轴距中心处离地间隙(满载)：150、直角堆垛通道 (AST1000x1200 跨货叉)：4060mm、直角堆垛通道 (AST800x1200 沿货叉)：4260mm 最小转弯半径：2375mm、最大行驶速度(满载/空载)：	辆	1

		12/13 (km/h)、最大起升速度 (满载/空载) : 290/350 (mm/s)、下降速度 (满载/空载) : 440/370 (mm/s)、最大挂钩牵引力 (满载/空载) : 11000N、最大爬坡度 (满载/空载) : 15/20 (%)、行车制动 (机械式、电子式、液压式) : 液压式、驻车制动 (机械式、电子式、液压式) : 机械式、行走电机功率, S2 60 min 工作制: 14.6AC (KW)、起升电机功率, S3 15%工作制: 16AC (KW) 标配锂电池电压/容量: 80V/410Ah 型式/防护等级 : IP65、属具提供压力: 18.5MPa 电机质保: 12 个月或者使用时间 2000 小时 (以先到为准) 集成控制器质保: 12 个月或者使用时间 2000 小时 (以先到为准) 电池质保: 60 个月或者使用时间 10000 小时 (已先到为准) 型式/防护等级 : IP65 服务方式: 上门服务		
	货架	优质冷轧钢重型货架, 尺寸: 2000×600×2000mm 四层, 立柱为: 40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为: 蝴蝶孔横梁为 40mm*80mm*0.5mmP 型钢。板 0.3mm , 一层承重 200KG。 (专车运输+卸货+安装)	个	20
②农产品商品化处理设施 (洛阳豆芝芽农业科技有限公司)				
分类	名称	规格参数	单位	数量
整体规划	广告氛围渲染、空间设计及实施、整体方案打造、区域规划、跟踪维护		项	1
初加工设备	振动筛	设备尺寸: 3300*1850*1280mm, 筛网: 304 不锈钢盲板, 层数: 1, 接触物料 304 不锈钢, 进料口: 400mm, 出料口: 40*100mm, 电机功率: 2*1.1KW, 380V/8A, 振幅: 6~10mm (含运输卸货)	台	1

	抓手臂	轴数：四轴，臂展：3150MM-3100MM，工作节拍：每小时 900-1000 框(含运输卸货安装调试人员培训等费用)	台	1
分拣设备	不锈钢传送带链条	304 支轴链, 穿杆链中心距 768mm, 总宽 798.5mm, 穿杆直径 10mm, 节距 38.1mm, 穿杆间距 76.2mm, 总长 100 米, (含运输卸货安装调试人员培训等费用)	套	1
包装设备	全自动给袋式真空包装机	材质: 304 不锈钢, 包装速度: 80~100 袋/分钟 (具体由产品自身特性及下料方式决定), 包装尺寸: 袋宽 55~120mm; 袋长 60~180mm, 主机功率: $\approx 10KW$, 耗气量: 0.8 立方米/分钟驱动电源: 三相 380V/50Hz, 收缩杯下料器、单斗提升机: 304 不锈钢, 定制 (含运输卸货安装调试人员培训等费用)	台	1
三、3 个乡镇物流服务站升级改造				
①乡镇物流服务站 (朝阳镇中国邮政寄递物流共配中心)				
类目	名称	规格参数	单位	数量
统一标识	室外门头 竖牌	亚克力板+UV 打印, 敷面板; 内容立体雕刻; 尺寸: 2.4*0.4M	块	1
制度	管理制度	龙卡板写真画面, 覆膜、包边; 尺寸: 50cm*70cm	块	4
站内元素氛围	分区牌	龙卡板写真画面覆膜; 尺寸: 15cm*42cm	块	12
	端牌	雪弗板 0.5cm, 尺寸: 40cm*200cm, 粘贴于货架侧面	块	80
	提示牌	龙卡板写真画面覆膜; 尺寸: 15cm*42cm, 粘贴于墙面	块	40
	海报	铜版纸覆膜, 尺寸规格 84cm*57cm, 张贴在入口处站点	块	4
便民服务区	营业时间	0.3cm 亚克力 UV, 尺寸: 29.7cm*42cm	块	2
	便民服务台	高级密度板材, 板材厚 1.5cm, 表面烤漆处理, 表面字是 PVC 贴纸, 长*宽*高 1200*400*1100mm (900mm)	个	1
	手动轮椅车	手动轮椅车 轮胎为免充气轮胎, 抗冲能力强, 骨架采用高强度铝合金, 轻便耐用坐热采用蜂窝透气式, 产品可折叠, 操作轻便灵活。参数: 手动铝轮椅, 尺寸: 101*65*92cm 前轮 8 寸, 后轮 24 寸 (一体轮)	辆	2
	饮水机 (便民)	冷热型饮水机、额定电压: 220V、额定功率: 495W、	台	2

设备配置	设施)	待机耗电量: ≤1.2KW.h/24h、额定制热水能力: ≥90℃, 4L/h、额定制冷水能力: ≤15℃, 0.6L/h、水温调节: 热水、冷水、常温水		
	激光多功能打印机	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2
	台式电脑	I5 处理器-8G 内存-1t 硬盘, 21.5 显示器, 含键盘鼠标	台	2
	办公桌	尺寸: 1200mm*600mm*750mm, 现代简约钢木结构	张	2
	办公椅	弓形网椅	张	2
	快递收发 出库一体机	13.3 高清大屏幕、多驿站同步出库、i5 四核电脑主机、内置双扬声器、高亮 LED 补光灯、256G 高速固态硬盘、一人多件提醒功能。	台	2
	PDA 扫描终端 (数字终端)	4G+64G, 不包含卡	台	8
	专用便携式打印机	邮政专用, 一机通用, 超长续航, 打印快递单, 手机蓝牙打印	台	8
	电子秤 快递专用	快递专用手提蓝牙电子秤, 称重 300KG, 支持蓝牙链接快递 PDA 及四通一达快递系统, 称重精准, 传输速度快, LCD 屏幕显示高清屏, 采用高精度传感器, 内置蓄电池。	台	2
	货架	优质冷轧钢重型货架, 尺寸: 2000×600×2000mm 四层, 立柱为: 40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为: 蝴蝶孔横梁为 40mm*80mm*0.5mmP 型钢。板 0.3mm, 一层承重 200KG。(专车运输+卸货+安装)	组	40
	平板手推车	商用平板推车, 全钢扶手支架, 面板尺寸 ≥长 112*宽 70CM, 加厚方管	个	2
	仓储货物推拉车	1200*700*850 (长*宽*高, 单位: 毫米)	辆	8
	物流台车	1100*800*1700 (长*宽*高, 单位: 毫米)	辆	2
	物流周转筐	塑料带铁耳物流周转筐尺寸 ≥610*430*300 (mm), 特点: 高承载能力、抗老化、抗冲击、耐酸碱、不腐烂、	个	30

		可套叠		
	半自动打包机	双电机半自动打包机,电源 220v/50HZ,尺寸:长 900mm*高 735mm*宽 565mm (不含 PP 带等耗材)	台	1
	智能喷码机	喷印字高 2-12.7mm, 喷印距离 2-5mm, 喷印精度 600DPI, 喷印语言中文、英文, 适合多种喷印材质, TYPE-C 型外置接口	台	2
	手持式金属探测仪	流线型外观, LED 灯光鸣声报警或振动报警, 检测探头面积大, 探测速度快, 高、低二种灵敏度, 外接充电插孔: 安装充电电池后, 可直接为本机完全充电	台	4
	推拉雨篷 (便民设施)	撑开长度: 1100*600*250 (长*宽*高, 单位: 厘米) (可移动伸缩性), 立柱直径 60×1.2mm, 斜撑 20×40×1.2mm, 顶篷 38×38×1.2mm, 篷布每平方米 600 克刀刮布, 含安装辅材+人工安装	顶	1
	电动三轮车	定制电动三轮车、整车尺寸 2990*1050*1680mm, 车厢尺寸 1500*1000*1000mm, 参数: 动力系统 60V800W, 18 管控制器, 前Φ33 液压减震, 后 5 片板簧, 车胎规格 3.00-12/3.00-12, 60v45ah 铅酸电池一组, (含定制统一车身形象)	辆	10
整体规划	1、对镇级物流综合服务站进行调研摸底、整体设计、制定方案、区域规划、跟踪维护等		项	1
	2、提供镇级寄递物流综合服务站的日常指导服务,包括不限于业务指导、对接、整合等		项	1
	3、积极拓展日常生活消费品、农资以及快件接取送达等丰富多样的服务,提升可持续运营水平		项	1
②乡镇物流服务站 (横水镇中国邮政寄递物流共配中心)				
类目	名称	规格参数	单位	数量
统一标识制度	室外门头 竖牌	亚克力板+UV 打印, 敷面板; 内容立体雕刻; 尺寸: 2.4*0.4M	块	1
	管理制度	龙卡板写真画面, 覆膜、包边: 尺寸: 50cm*70cm	块	4

站内 元素 氛围	分区牌	龙卡板写真画面覆膜：尺寸：15cm*42cm	块	12
	端牌	雪弗板 0.5cm，尺寸：40cm*200cm，粘贴于货架侧面	块	80
	提示牌	龙卡板写真画面覆膜：尺寸：15cm*42cm，粘贴于墙面	块	40
	海报	铜版纸覆膜，尺寸规格 84cm*57cm，张贴在入口处站点	块	4
	营业时间	0.3cm 亚克力 UV，尺寸：29.7cm*42cm	块	2
便民 服务 区	便民服务台	高级密度板材，板材厚 1.5cm，表面烤漆处理，表面字是 PVC 贴纸，长*宽*高 1200*400*1100mm（900mm）	个	1
	手动轮椅车	手动轮椅车 轮胎为免充气轮胎，抗 冲能力强，骨架采用高强度铝合金，轻便耐用坐热采用蜂窝透气式，产品可折叠，操作轻便灵活。参数：手动铝轮椅，尺寸：101*65*92cm 前轮 8 寸，后轮 24 寸（一体轮）	辆	2
	饮水机（便民设施）	冷热型饮水机、额定电压：220V、额定功率：495W、待机耗电量：≤1.2KW.h/24h、额定制热水能力：≥90℃，4L/h、额定制冷水能力：≤15℃，0.6L/h、水温调节：热水、冷水、常温水	台	2
	激光多功能打印机	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2
	台式电脑	I5 处理器-8G 内存-1t 硬盘，21.5 显示器，含键盘鼠标	台	2
	办公桌	尺寸：1200mm*600mm*750mm，现代简约钢木结构	张	2
	办公椅	弓形网椅	张	2
设备 配置	快递收发 出库一体机	13.3 高清大屏幕、多驿站同步出库、i5 四核电脑主机、内置双扬声器、高亮 LED 补光灯、256G 高速固态硬盘、一人多件提醒功能。	台	2
	PDA 扫描终端（数字终端）	4G+64G, 不包含卡	台	8
	专用便携式打印机	邮政专用，一机通用，超长续航，打印快递单，手机蓝牙打印	台	8
	电子秤 快递专用	快递专用手提蓝牙电子秤，称重 300KG，支持蓝牙链接快递 PDA 及四通一达快递系统，称重精准，传输速度快，	台	2

	LCD 屏幕显示高清屏, 采用高精度传感器, 内置蓄电池。		
货架	优质冷轧钢重型货架, 尺寸: 2000×600×2000mm 四层, 立柱为: 40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为: 蝴蝶孔横梁为 40mm*80mm*0.5mmP 型钢。板 0.3mm , 一层承重 200KG。 (专车运输+卸货+安装)	组	40
平板手推车	商用平板推车, 全钢扶手支架, 面板尺寸≥长 112*宽 70CM, 加厚方管	个	2
仓储货物推拉车	1200*700*850 (长*宽*高, 单位: 毫米)	辆	8
物流台车	1100*800*1700 (长*宽*高, 单位: 毫米)	辆	2
物流周转筐	塑料带铁耳物流周转筐尺寸≥610*430*300 (mm), 特点: 高承载能力、抗老化、抗冲击、耐酸碱、不腐烂、可套叠	个	30
半自动打包机	双电机半自动打包机, 电源 220v/50HZ, 尺寸: 长 900mm*高 735mm*宽 565mm (不含 PP 带等耗材)	台	1
智能喷码机	喷印字高 2-12.7mm, 喷印距离 2-5mm, 喷印精度 600DPI, 喷印语言中文、英文, 适合多种喷印材质, TYPE-C 型外置接口	台	2
手持式金属探测仪	流线型外观, LED 灯光鸣声报警或振动报警, 检测探头面积大, 探测速度快, 高、低二种灵敏度, 外接充电插孔: 安装充电电池后, 可直接为本机完全充电	台	4
推拉雨篷 (便民设施)	撑开长度: 1100*600*250 (长*宽*高, 单位: 厘米) (可移动伸缩性), 立柱直径 60×1.2mm, 斜撑 20×40×1.2mm, 顶篷 38×38×1.2mm, 篷布每平方米 600 克刀刮布, 含安装辅材+人工安装	顶	1
电动三轮车	定制电动三轮车、整车尺寸 2990*1050*1680mm, 车厢尺寸 1500*1000*1000mm, 参数: 动力系统 60V800W, 18 管控制器, 前 Φ33 液压减震, 后 5 片板簧, 车胎规格 3.00-12/3.00-12, 60v45ah 铅酸电池一组, (含定制	辆	10

		统一车身形象)		
整体规划		1、对镇级物流综合服务站进行调研摸底、整体设计、制定方案、区域规划、跟踪维护等	项	1
		2、提供镇级寄递物流综合服务站的日常指导服务,包括不限于业务指导、对接、整合等	项	1
		3、积极拓展日常生活消费品、农资以及快件接取送达等丰富多样的服务,提升可持续运营水平	项	1
③乡镇物流服务站(平乐镇中国邮政寄递物流共配中心)升级改造				
类目	名称	规格参数	单位	数量
统一标识制度	室外门头竖牌	亚克力板+UV打印,敷面板;内容立体雕刻; 尺寸: 2.4*0.4M	块	1
	管理制度	龙卡板写真画面,覆膜、包边; 尺寸: 50cm*70cm	块	4
站内元素氛围	分区牌	龙卡板写真画面覆膜; 尺寸: 15cm*42cm	块	12
	端牌	雪弗板 0.5cm, 尺寸: 40cm*200cm, 粘贴于货架侧面	块	80
	提示牌	龙卡板写真画面覆膜; 尺寸: 15cm*42cm, 粘贴于墙面	块	40
	海报	铜版纸覆膜, 尺寸规格 84cm*57cm, 张贴在入口处站点	块	4
	营业时间	0.3cm 亚克力 UV, 尺寸: 29.7cm*42cm	块	2
便民服务区	便民服务台	高级密度板材, 板材厚 1.5cm, 表面烤漆处理, 表面字是 PVC 贴纸, 长*宽*高 1200*400*1100mm (900mm)	个	1
	手动轮椅车	手动轮椅车 轮胎为免充气轮胎, 抗冲能力强, 骨架采用高强度铝合金, 轻便耐用坐热采用蜂窝透气式, 产品可折叠, 操作轻便灵活。参数: 手动铝轮椅, 尺寸: 101*65*92cm 前轮 8 寸, 后轮 24 寸 (一体轮)	辆	2
	饮水机 (便民设施)	冷热型饮水机、额定电压: 220V、额定功率: 495W、待机耗电量: ≤1.2KW.h/24h、额定制热水能力: ≥90℃, 4L/h、额定制冷水能力: ≤15℃, 0.6L/h、水温调节: 热水、冷水、常温水	台	2
	激光多功能打印机	A4 彩色激光多功能一体机、自动双面 18PPM 打印复印扫描功能	台	2

设备配置	台式电脑	I5 处理器-8G 内存-1t 硬盘, 21.5 显示器, 含键盘鼠标	台	2
	办公桌	尺寸: 1200mm*600mm*750mm, 现代简约钢木结构	张	2
	办公椅	弓形网椅	张	2
	快递收发 出库一体机	13.3 高清大屏幕、多驿站同步出库、i5 四核电脑主机、内置双扬声器、高亮 LED 补光灯、256G 高速固态硬盘、一人多件提醒功能。	台	2
	PDA 扫描终端 (数字终端)	4G+64G, 不包含卡	台	8
	专用便携式 打印机	邮政专用, 一机通用, 超长续航, 打印快递单, 手机蓝牙打印	台	8
	电子秤 快递 专用	快递专用手提蓝牙电子秤, 称重 300KG, 支持蓝牙链接快递 PDA 及四通一达快递系统, 称重精准, 传输速度快, LCD 屏幕显示高清屏, 采用高精度传感器, 内置蓄电池。	台	2
	货架	优质冷轧钢重型货架, 尺寸: 2000×600×2000mm 四层, 立柱为: 40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为: 蝴蝶孔横梁为 40mm*80mm*0.5mmP 型钢。板 0.3mm, 一层承重 200KG。 (专车运输+卸货+安装)	组	40
	平板手推车	商用平板推车, 全钢扶手支架, 面板尺寸≥长 112*宽 70CM, 加厚方管	个	2
	仓储货物推拉 车	1200*700*850 (长*宽*高, 单位: 毫米)	辆	8
	物流台车	1100*800*1700 (长*宽*高, 单位: 毫米)	辆	2
	物流周转筐	塑料带铁耳物流周转筐尺寸≥610*430*300 (mm), 特点: 高承载能力、抗老化、抗冲击、耐酸碱、不腐烂、可套叠	个	30
	半自动打包机	双电机半自动打包机, 电源 220v/50HZ, 尺寸: 长 900mm*高 735mm*宽 565mm (不含 PP 带等耗材)	台	1
	智能喷码机	喷印字高 2-12.7mm, 喷印距离 2-5mm, 喷印精度 600DPI, 喷印语言中文、英文, 适合多种喷印材质,	台	2

		TYPE-C 型外置接口		
	手持式金属探测仪	流线型外观, LED 灯光鸣声报警或振动报警, 检测探头面积大, 探测速度快, 高、低二种灵敏度, 外接充电插孔: 安装充电电池后, 可直接为本机完全充电	台	4
	推拉雨篷 (便民设施)	撑开长度: 1100*600*250 (长*宽*高, 单位: 厘米) (可移动伸缩性), 立柱直径 60×1.2mm, 斜撑 20×40×1.2mm, 顶篷 38×38×1.2mm, 篷布每平方米 600 克刀刮布, 含安装辅材+人工安装	顶	1
	电动三轮车	定制电动三轮车、整车尺寸 2990*1050*1680mm, 车厢尺寸 1500*1000*1000mm, 参数: 动力系统 60V800W, 18 管控制器, 前 Φ33 液压减震, 后 5 片板簧, 车胎规格 3.00-12/3.00-12, 60v45ah 铅酸电池一组, (含定制统一车身形象)	辆	10
整体规划	1、对镇级物流综合服务站进行调研摸底、整体设计、制定方案、区域规划、跟踪维护等		项	1
	2、提供镇级寄递物流综合服务站的日常指导服务, 包括不限于业务指导、对接、整合等		项	1
	3、积极拓展日常生活消费品、农资以及快件接取送达等丰富多样的服务, 提升可持续运营水平		项	1

子
可