

2.1报价一览表

供应商名称：中多全润建设集团有限公司 采购编号：2023-12-8

名称	品牌	生产厂家	技术参数	单位/数量	单价	总价
多功能清洗提升机	牧盈	曲阜牧盈机械设备有限公司	我公司所投设备满足以下技术参数： 1. 清洗方式：鼓泡爆破式冲洗，使水果表面的赃物更容易清洗干净； 2. 提升机构：刮板式； 3. 提升速度：无级调速； 4. 水槽带有不锈钢鼓泡管和挡料篦子 5. 设备配有不锈钢操作电器箱； 6. 材质：水槽及机架304不锈钢：厚度1.5mm，主架采用40*40mm 不锈钢方管；提升刮板：食品级网带；减速机：防缠绕铝合金机座； 7. 处理量：0.5～1t/h； 8. 功率：2.02kw； 9. 提升宽度：350mm； 10. 提升角度：35° ；	套/1	156690元	156690元



金峰

			11. 净重：560kg； 12. 外形尺寸：4000*1100*1650mm； 13. 用途：既可用于葡萄的挑选、提升，也可用于其他水果的鼓泡清洗和提升；			
破碎榨汁机(核心产品)	牧盈	曲阜牧盈机械设备有限公司	我公司所投设备满足以下技术参数： 1. 产量：1吨/小时； 2. 设备配置不锈钢旋转叶片、可调换筛板； 3. 破碎颗粒大小：3~12mm； 4. 具有过载、相序、过热自动保护和急停装置； 5. 材质：破碎接料斗：304不锈钢，厚度：2mm； 其它与物料接触部分采用304不锈钢；机架：60*60方管焊接，侧板：2mm； 6. 功率：破碎电机3KW，榨汁电机7.5KW； 7. 工作电压：380V/50HZ； 8. 出料高度与斗式螺杆泵料斗高度衔接； 9. 出汁口筛网尺寸0.5~1mm； 11. 外形尺寸：1500*600*1750mm；	套/1	197460元	197460元



金生

			12. 用途：用于苹果、梨、草莓等水果的破碎榨汁			
缓存罐	牧盈	曲阜牧盈机械设备有限公司	<p>我公司所投设备满足以下技术参数：</p> <p>1. 规格：0.12m³</p> <p>2. 材质：整机全部用304不锈钢材料制造, 机架厚度：1.5mm，</p> <p>3. 外形尺寸：500*500*500mm</p> <p>4. 用途：用于果汁的暂存</p> <p>5. 榨汁机出来新鲜萝卜汁，进入缓存罐，下一步进泵</p>	套/1	12880元	12880元
螺杆泵	牧盈	曲阜牧盈机械设备有限公司	<p>我公司所投设备满足以下技术参数：</p> <p>1. 流量：0.5m³/小时；</p> <p>2. 螺杆直径：32mm，出口直径50mm；</p> <p>3. 材质：与物料接触部分采用304不锈钢；</p> <p>4. 配有操作箱，急停装置；</p> <p>5. 电压：380V；</p> <p>6. 功率：1.5KW；</p> <p>7. 最大工作压力：0.6MPa；</p>	套/1	24850元	24850元



金志峰

			<p>8. 外形尺寸：1250*260*300mm；</p> <p>9. 用途：用于破碎后的果渣输送至发酵罐或指定地方，能满足放置在榨汁机下面，用于输送果浆；</p>			
储存罐	牧盈	曲阜牧盈机械设备有限公司	<p>我公司所投设备满足以下技术参数：</p> <p>1. 容积：300L；</p> <p>2. 材质：304不锈钢拉丝板；桶身、上封头厚度：2mm；下平封头：2.5mm；支腿：2mm拉丝方管，并保持罐体支撑面最大；</p> <p>3. 工艺：采用氩弧焊保护焊接，焊缝采用300目纱布光带抛光，锥封头角度150°；</p> <p>4. 配备顶部外开人孔：DN300；下部出渣方人孔：DN300；物料进口：DN32；清汁出口：DN32；排污口：DN32；玻璃管护套液位计：DN20；支持物料由进料口自动进入罐内，经过接种菌种后进入发酵阶段，呼吸阀可自动排气吸气，；</p> <p>5. 外形尺寸：Φ1200*2600mm；</p>	套/1	49410元	49410元



金生

			6. 搅拌机功率：1.5kw 7. 用途：用于果汁的储存和发酵，搅拌；			
动力柜	牧盈	曲阜牧盈机械设备有限公司	我公司所投设备满足以下技术参数： 1. 动力线配电箱：380V； 2. 防水插座：两相、三相； 3. 动力线：三相；配有空气开关、漏电保护器； 4. 防护等级：ip55； 5. 用途：用于整条线的电控；	套/1	14915元	14915元
合计总报价		456205元				
备注						

法定代表人或授权代表：   (电子签章或签字)

供应商名称： 山东中盈建设集团有限公司 (企业电子签章或加盖公章)

日期：2023 年 12 月 21 日