

中共唐河县委党校学员宿舍家具用品采购项目

采购合同

甲方：中共唐河县委党校

乙方：南阳童年之家康体设备有限公司

2024年 1月 3日

中共唐河县委党校学员宿舍家具用品采购项目采购合同

甲方：中共唐河县委党校（盖章）

乙方：南阳童年之家康体设备有限公司（盖章）

甲、乙双方根据编号为“唐财采购公开-2023-79”及项目名称为“中共唐河县委党校学员宿舍家具用品采购项目”相关招标文件、投标文件和《中标通知书》的要求，并经双方协商一致，达成如下协议：

一、合同金额

本合同金额为（大写）：叁佰柒拾柒万零叁佰壹拾伍元整（¥3770315.0元），

项目主要包括：床、床头柜、四门衣柜、两门衣柜、箱包凳、电视柜、写字台椅、休闲椅、床垫、床上用品、装饰壁画、电视、书架、浴室镜、毛巾架、纸巾盒、沙发、大小茶几、茶水柜产品的供货及安装。

详细设备清单及技术参数见附件（一）。

二、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订后 15 日历天内供货安装调试完毕。

2、交货地点：采购人指定地点（唐河县境内）。

三、技术标准

乙方提供的物品性能及质量达到国家标准、行业标准和专业标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所供货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。。

七、合同款项支付

1、支款方式：在完成供货、安装、调试、验收完毕后一次性无息付清。

2、若由于某些货物因现场条件限制而无法按期安装交货的，乙方应向甲方提出申请并经甲方同意后，可不影响该项目的验收，支付金额在扣除未交货部分后按时支付。

八、转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
- 2、未经甲方同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

九、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，并保证产品具有产品质检卡、说明书、合格证。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
- (2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

3、质量保证及售后服务条款详见附件(二)。

十、供货安装及验收

1、乙方应将货物送到甲方指定的项目学校，设备安装调试完毕后由项目学校出具收货单。

2、乙方货物全部供货安装调试完毕后，由甲方协调有关部门组成县级验收小组对货物数量进行验收并出具验收报告。

3、县级验收合格后，申请第三方按照招标文件及合同约定对货物质量进行检验验收并出具验收报告。

4、验收不合格由乙方无条件整改，甲方人有权要求乙方无偿调换货物，造成的损失由乙方承担。

5、验收费用由乙方承担。

十一、违约责任

1、乙方不能按合同规定时间供货，按照逾期部分货物总价款的5%向甲方支付违约金。如因甲方工程施工、市政、绿化、征地、拆迁、供电、道路施工等原因导致供货安装停工或待工（局部停工除外），供货安装工期相应顺延。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定要求的，甲方有权拒绝验收，乙方应更换货物，若乙方更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，所造成的的损失由乙方承担。

十二、合同履行

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，按采购文件相关条文执行。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理部门一份、集中采购机构一份，具有同等的法律效力。

十五、合同附件

附件（一）设备清单及技术参数

附件（二）质量保证及售后服务条款

甲方：中共唐河县委党校

地址：

法定代表人：

委托代理人：谢海军

联系电话：

签定日期：2024年 1 月 3 日

乙方：南阳童年之家康体设备有限公司

地址：唐河县兴唐街道台北路台湾产业园院内

法定代表人：

委托代理人：韩明海

联系电话：18898156105

签定日期：2024年 1 月 3 日

开户银行：中国建设银行唐河支行

账户号码：41050175680800001220

附件（一）设备清单及技术参数

序号	货物名称	品牌规格型号	数量	货物交付使用时间	质保期	生产（制造）厂商名称	技术参数
1	1.2米床	童年之家 1200*2100*1100mm	272张	合同签订后15日历天内供货安装调试完毕	10年	南阳童年之家康体设备有限公司	<p>常规胡桃色软包 1200*2100*1100mm</p> <p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）20ug/m³，苯、甲苯、二甲苯均为 2ug/m³，握螺钉力（板面）1800N，握螺钉力（板边）1100N，静曲强度 35Mpa，弹性模量 4100Mpa，内结合强度 1.4Mpa，表面结合强度 2.2MPa，吸水厚度膨胀率 3%，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度 0.6mm，甲醛释放量 0.02mg/m³，TVOC 含量 0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯含量均 2ug/m³；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 2mg/kg，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 50mg/kg，VOC 含量 20g/L，游离甲醛含量 0.01mg/kg，卤代烃含量 100mg/kg，游离二异氰酸酯 0.01%。</p> <p>4、胶黏剂：符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准；游离甲醛 0.02 g/kg，苯 0.02g/kg，甲苯+二甲苯 0.02g/kg，VOC 含量 5g/L。</p> <p>5、优质缓冲铰链，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准，操作力、下沉量均为合格，耐久性 80000 次，经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。</p> <p>6、优质缓冲导轨，符合 QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准，操作力、下沉量合格，</p>

							耐久性 100000 次,经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级。
2	1.5 米 床	童年之家 1500*2100*1100 mm	4 张	合同签订后 15 日历天内供货安装调试完毕	10 年	南阳童年之家康体设备有限公司	<p>常规胡桃色软包 1500*2100*1100mm</p> <p>1、基材: 采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 0.02mg/m³, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 20ug/m³, 苯、甲苯、二甲苯均为 2ug/m³, 握螺钉力(板面) 1800N, 握螺钉力(板边) 1100N, 静曲强度 35Mpa, 弹性模量 4100Mpa, 内结合强度 1.4Mpa, 表面结合强度 2.2MPa, 吸水厚度膨胀率 3%, 符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>2、饰面: 采用优质环保实木皮饰面, 厚度 0.6mm, 甲醛释放量 0.02mg/m³, TVOC 含量 0.01mg/m³, 苯、甲苯、二甲苯含量均 2ug/m³; 符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆, 符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准, 可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 2mg/kg, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 50mg/kg, VOC 含量 20g/L, 游离甲醛含量 0.01mg/kg, 卤代烃含量 100mg/kg, 游离二异氰酸酯 0.01%。</p> <p>4、胶黏剂: 符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准; 游离甲醛 0.02 g/kg, 苯 0.02g/kg, 甲苯+二甲苯 0.02g/kg, VOC 含量 5g/L。</p> <p>5、优质缓冲铰链, 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准, 操作力、下沉量均为合格, 耐久性 80000 次, 经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级。</p> <p>6、优质缓冲导轨, 符合 QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准, 操作力、下沉量合格, 耐久性 100000 次, 经乙酸盐雾试验连续喷</p>

							雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级。
3	床头柜	童年之家 480*450*500mm	280 个	合同签订后 15 日历天内供货安装调试完毕	10 年	南阳童年之家康体设备有限公司	<p>常规胡桃色 480*450*500mm</p> <p>1、基材: 采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 0.02mg/m³, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 20ug/m³, 苯、甲苯、二甲苯均为 2ug/m³, 握螺钉力 (板面) 1800N, 握螺钉力 (板边) 1100N, 静曲强度 35Mpa, 弹性模量 4100Mpa, 内结合强度 1.4Mpa, 表面结合强度 2.2MPa, 吸水厚度膨胀率 3%, 符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>2、饰面: 采用优质环保实木皮饰面, 厚度 0.6mm, 甲醛释放量 0.02mg/m³, TVOC 含量 0.01mg/m³, 苯、甲苯、二甲苯含量均 2ug/m³; 符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆, 符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准, 可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 2mg/kg, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 50mg/kg, VOC 含量 20g/L, 游离甲醛含量 0.01mg/kg, 卤代烃含量 100mg/kg, 游离二异氰酸酯 0.01%。</p> <p>4、胶黏剂: 符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准; 游离甲醛 0.02 g/kg, 苯 0.02g/kg, 甲苯+二甲苯 0.02g/kg, VOC 含量 5g/L。</p> <p>5、优质缓冲铰链, 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准, 操作力、下沉量均为合格, 耐久性 80000 次, 经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级。</p> <p>6、优质缓冲导轨, 符合 QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准, 操作力、下沉量合格, 耐久性 100000 次, 经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10</p>

							级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级。
4	四门衣柜	童年之家 1500*450*2000mm	130 套	合同签订后 15 日历天内供货安装调试完毕	10 年	南阳童年之家康体设备有限公司	<p>常规胡桃色 1500*450*2000mm</p> <p>1、基材: 采用优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量 0.02mg/m³, 总挥发性有机化合物 (TVOC) 20ug/m³, 苯、甲苯、二甲苯均为 2ug/m³, 握螺钉力 (板面) 1800N, 握螺钉力 (板边) 1100N, 静曲强度 35Mpa, 弹性模量 4100Mpa, 内结合强度 1.4Mpa, 表面结合强度 2.2MPa, 吸水厚度膨胀率 3%, 符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>2、饰面: 采用优质环保实木皮饰面, 厚度 0.6mm, 甲醛释放量 0.02mg/m³, TVOC 含量 0.01mg/m³, 苯、甲苯、二甲苯含量均 2ug/m³; 符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆, 符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准, 可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 2mg/kg, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 50mg/kg, VOC 含量 20g/L, 游离甲醛含量 0.01mg/kg, 卤代烃含量 100mg/kg, 游离二异氰酸酯 0.01%。</p> <p>4、胶黏剂: 符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准; 游离甲醛 0.02 g/kg, 苯 0.02g/kg, 甲苯+二甲苯 0.02g/kg, VOC 含量 5g/L。</p> <p>5、优质缓冲铰链, 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准, 操作力、下沉量均为合格, 耐久性 80000 次, 经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级。</p> <p>6、优质缓冲导轨, 符合 QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准, 操作力、下沉量合格, 耐久性 100000 次, 经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h, 镀(涂)层对基体的保护等级 10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级。</p>

5	两门 衣柜	童年之 家 690*600 *2000mm	10 套	合同签 订后 15 日历天 内供货 安装调 试完毕	10 年	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	<p>常规胡桃色 690*600*2000mm</p> <p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 0.02mg/m³，总挥发性有机化合物 (TVOC) 20ug/m³，苯、甲苯、二甲苯均为 2ug/m³，握螺钉力 (板面) 1800N，握螺钉力 (板边) 1100N，静曲强度 35Mpa，弹性模量 4100Mpa，内结合强度 1.4Mpa，表面结合强度 2.2MPa，吸水厚度膨胀率 3%，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度 0.6mm，甲醛释放量 0.02mg/m³，TVOC 含量 0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯含量均 2ug/m³；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 2mg/kg，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 50mg/kg，VOC 含量 20g/L，游离甲醛含量 0.01mg/kg，卤代烃含量 100mg/kg，游离二异氰酸酯 0.01%。</p> <p>4、胶黏剂：符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准；游离甲醛 0.02 g/kg，苯 0.02g/kg，甲苯+二甲苯 0.02g/kg，VOC 含量 5g/L。</p> <p>5、优质缓冲铰链，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准，操作力、下沉量均为合格，耐久性 80000 次，经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h，镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级，镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级 10 级。</p> <p>6、优质缓冲导轨，符合 QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T10125-2021 标准，操作力、下沉量合格，耐久性 100000 次，经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h，镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级，镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级 10 级。</p>
---	----------	--------------------------------	------	--	------	----------------------------	---

6	箱包凳	童年之家 600*450*1000mm	140个	合同签订后15 日历天内供货 安装调试完毕	10年	南阳童年之家康体设备有限公司	<p>常规胡桃色 600*450*1000mm</p> <p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 0.02mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）20ug/m³，苯、甲苯、二甲苯均为 2ug/m³，握螺钉力（板面）1800N，握螺钉力（板边）1100N，静曲强度 35Mpa，弹性模量 4100Mpa，内结合强度 1.4Mpa，表面结合强度 2.2Mpa，吸水厚度膨胀率 3%，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度 0.6mm，甲醛释放量 0.02mg/m³，TVOC 含量 0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯含量均 2ug/m³；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 2mg/kg，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 50mg/kg，VOC 含量 20g/L，游离甲醛含量 0.01mg/kg，卤代烃含量 100mg/kg，游离二异氰酸酯 0.01%。</p> <p>4、胶黏剂：符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准；游离甲醛 0.02 g/kg，苯 0.02g/kg，甲苯+二甲苯 0.02g/kg，VOC 含量 5g/L。</p> <p>5、优质缓冲铰链，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准，操作力、下沉量均为合格，耐久性 80000 次，经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。</p> <p>6、优质缓冲导轨，符合 QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准，操作力、下沉量合格，耐久性 100000 次，经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h，镀（涂）层对基体的保护等级 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级。</p>
---	-----	------------------------	------	-----------------------------	-----	----------------	--

7	电视柜	童年之家 1900*500*760mm	140个	合同签订后15 日历天内供货 安装调试完毕	10年	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	<p>常规胡桃色 1900*500*760mm</p> <p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量 0.02mg/m³，总挥发性有机化合物 (TVOC) 20ug/m³，苯、甲苯、二甲苯均为 2ug/m³，握螺钉力 (板面) 1800N，握螺钉力 (板边) 1100N，静曲强度 35Mpa，弹性模量 4100Mpa，内结合强度 1.4Mpa，表面结合强度 2.2MPa，吸水厚度膨胀率 3%，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度 0.6mm，甲醛释放量 0.02mg/m³，TVOC 含量 0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯含量均 2ug/m³；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为 2mg/kg，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量 50mg/kg，VOC 含量 20g/L，游离甲醛含量 0.01mg/kg，卤代烃含量 100mg/kg，游离二异氰酸酯 0.01%。</p> <p>4、胶黏剂：符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准；游离甲醛 0.02 g/kg，苯 0.02g/kg，甲苯+二甲苯 0.02g/kg，VOC 含量 5g/L。</p> <p>5、优质缓冲铰链，符合 GB/T 3325-2017、QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准，操作力、下沉量均为合格，耐久性 80000 次，经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h，镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级，镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级 10 级。</p> <p>6、优质缓冲导轨，符合 QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准，操作力、下沉量合格，耐久性 100000 次，经乙酸盐雾试验连续喷雾 500h，镀 (涂) 层对基体的保护等级 10 级，镀 (涂) 层本身耐腐蚀等级 10 级。</p>
8	写字	童年之	270把	合同签	10年	南阳童年	尺寸：555*630*930mm

	台椅	家 555*630 *930mm		订后 15 日历天 内供货 安装调 试完毕		之家康体 设备有限 公司	1、面料: 优质 1.0mm 厚度, 经防虫、防腐、 分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨 性强、透气性好。 2、泡棉: 高回弹海棉, 座垫海绵密度大于 35kg/m ³ , 回弹率 10%, 外衬丝棉。 3、框架: 内框架采用橡胶木框架, 外嵌实 木框架, 经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量 13% (含水率可根据各地当地 水平修改)。
9	休闲 椅	童年之 家 670*590 *920mm 600*400 *540mm	140 套	合同签 订后 15 日历天 内供货 安装调 试完毕	10 年	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	一桌两椅 椅子+小茶几 1 张 椅子尺寸: 670*590*920mm 扶手高: 630mm 坐高 470mm 材质: 实木橡木材料, 采用环保油漆, 坐 垫采用布+高密度海绵, 回弹性好, 不易变 形; 茶几尺寸: 600*400*540mm 实木材料, 采用优质环保水性油漆, 符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准
10	四门 衣柜	童年之 家 1500*45 0*2000m m	121 套	合同签 订后 15 日历天 内供货 安装调 试完毕	10 年	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸: 1500*450*2000mm 饰面均采用优质 E0 级实木颗粒板, 厚度 1.6cm, 经三聚氢胺专业加工处理, 具耐磨, 抗刻划耐高温、防污、硬度高。板材原材 料树种一致, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好, 不弯形, 比重合理, 达 到国际测试标准。
11	两门 衣柜	童年之 家 690*600 *2000mm	9 套	合同签 订后 15 日历天 内供货 安装调 试完毕	10 年	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸: 690*600*2000mm 饰面均采用优质 E0 级实木颗粒板, 厚度 1.6cm, 经三聚氢胺专业加工处理, 具耐磨, 抗刻划耐高温、防污、硬度高。板材原材 料树种一致, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好, 不弯形, 比重合理, 达 到国际测试标准。
12	箱包 凳	童年之 家 600*450 *1000mm	130 个	合同签 订后 15 日历天 内供货 安装调 试完毕	10 年	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸: 600*450*1000mm 饰面均采用优质 E0 级实木颗粒板, 厚度 1.6cm, 经三聚氢胺专业加工处理, 具耐磨, 抗刻划耐高温、防污、硬度高。板材原材 料树种一致, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好, 不弯形, 比重合理, 达 到国际测试标准。
13	电视 柜	童年之 家 1900*50 0*760mm	130 个	合同签 订后 15 日历天 内供货	10 年	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	尺寸: 1900*500*760mm 饰面均采用优质 E0 级实木颗粒板, 厚度 1.6cm, 经三聚氢胺专业加工处理, 具耐磨, 抗刻划耐高温、防污、硬度高。板材原材

				安装调试完毕			料树种一致, 经过防虫、防腐的化学处理, 强度高、刚性好, 不弯形, 比重合理, 达到国际测试标准。
14	休闲椅	童年之家 640*460*880mm	130套	合同签订后15日内供货安装调试完毕	10年	南阳童年之家康体设备有限公司	一桌两椅 椅子+小茶几1张 椅子尺寸: 640*460*880mm 扶手高: 640mm 坐高 420mm 材质: 靠背曲木板, 采用优质纳帕皮包裹, 坐垫采用优质纳帕皮+高密度海绵, 回弹性好, 不易变形, 下架铁管喷涂, 管壁厚度 1.2mm; 茶几: 桌腿采用优质冷轧钢板采用除砂烤漆处理不褪色 桌面采用 60 圆优质岩板桌面光滑圆润平整大气
15	1.2米床垫	童年之家 1200*2000*200mm	532张	合同签订后15日内供货安装调试完毕	10年	南阳童年之家康体设备有限公司	尺寸: 1200*2000*200mm 面料: 采用活氧柔软棉面料, 触感柔软, 亲肤环保, 透气抗菌, 耐磨抗污等性能, 床垫A面采用: 高密度A级环保棕丝, 采用高温热压技术, 不含胶水, 抗菌防螨, 有利于缓解腰酸背疼, 久用不凹陷; B面采用: 高质量独立弹簧, 柔弹释压, 能减少睡眠时身体对血管的压迫, 释放压力, 起身静音, 快速恢复原形, 床垫四周圆弧防撞设计, 安全防护。
16	1.5米床垫	童年之家 1500*2000*200mm	4张	合同签订后15日内供货安装调试完毕	10年	南阳童年之家康体设备有限公司	尺寸: 1500*2000*200mm 面料: 采用活氧柔软棉面料, 触感柔软, 亲肤环保, 透气抗菌, 耐磨抗污等性能, 床垫A面采用: 高密度A级环保棕丝, 采用高温热压技术, 不含胶水, 抗菌防螨, 有利于缓解腰酸背疼, 久用不凹陷; B面采用: 高质量独立弹簧, 柔弹释压, 能减少睡眠时身体对血管的压迫, 释放压力, 起身静音, 快速恢复原形, 床垫四周圆弧防撞设计, 安全防护。
17	1.2米床上用品6件套	丰裕 1.2米常规	532套	合同签订后15日内供货安装调试完毕	10年	江苏丰裕纺织科技有限公司	1. 床单 2100*2700mm 面料: 60s*40s 喷气贡缎, 密度(经/纬)173*124 100%棉, 顶级精梳纱, 一级漂白, 丝光处理。制作工艺四边 1cm 卷边, 精湛缝纫。可干洗, 可水洗, 最高温度 90 度, 低温烘干, 低温熨烫。安全类别 B 类可直接接触皮肤 执行标准 GB18401-2010 2. 被套 1800*2400mm 面料: 60*40s 喷气贡缎, 密度(经/纬)173*124 100%棉, 顶级精梳纱, 一级漂

						<p>白, 丝光处理。制作工艺五公分飞边, 尾中开口, 精湛缝纫。可干洗, 可水洗, 最高温度 90 度, 低温烘干, 低温熨烫。安全类别 B 类 可直接接触皮肤执行标准 GB18401-2010</p> <p>3. 被芯 1600*2200mm 舒适被 面料: 高密仿羽布, 填充物: 仿鹅绒 制作工艺方格纷缝, 滚边, 500g/, 安全类别: C 类不可直接接触皮肤的产品 不可水洗低温烘干可干洗 执行标准 GB18401-2010</p> <p>4. 保护垫 1200*2000mm 大菱形格保护垫 面料: 35%棉 65%涤, 填充物: 定型仿丝棉, 200g/m, 制作工艺 多针缝大菱形格, 1.5cm 机包边 C 类 不可直接接触皮肤的产品可水洗低温烘干可干洗 执行标准 GB18401-2010</p> <p>5. 枕套 600*900mm 面料: 60*40s 喷气贡缎, 密度(经/纬)173*124100%棉, 顶级精梳纱, 一级漂白, 丝光处理。制作工艺无飞边, 背部 2/8 开口, 精湛缝纫。可干洗, 可水洗, 最高温度 90 度, 低温烘干, 低温熨烫。安全类别 B 类 可直接接触皮肤执行标准 GB18401-2010</p> <p>6. 枕芯 450*750mm 羽丝绒枕 面料: 全棉高密仿羽布, 填充物: 羽丝绒, 1200g/个单股包边工艺 执行标准 GB18401-2010</p>	
18	1.5 米 床上 用品 8 件套	丰裕 1.5 米常规	4 套	合同签 订后 15 日历天 内供货 安装调 试完毕	10 年	江苏丰裕 纺织科技 有限公司	<p>1. 床单 2400*2800mm 面料: 60s*40s 喷气贡缎, 密度(经/纬)173*124100%棉, 顶级精梳纱, 一级漂白, 丝光处理。制作工艺四边 1cm 卷边, 精湛缝纫。可干洗, 可水洗, 最高温度 90 度, 低温烘干, 低温熨烫。安全类别 B 类 可直接接触皮肤 执行标准 GB18401-2010</p> <p>2. 被套 2100*2400mm 面料: 60*40s 喷气贡缎, 密度(经/纬)173*124 100%棉, 顶级精梳纱, 一级漂白, 丝光处理。制作工艺五公分飞边, 尾中开口, 精湛缝纫。可干洗, 可水洗, 最高温度 90 度, 低温烘干, 低温熨烫。安全类别 B 类 可直接接触皮肤执行标准 GB18401-2010</p>

							<p>3. 被芯 1900*2200mm 舒适被 面料:高密仿羽布,填充物:仿鹅绒 制作工艺方格纷缝,滚边,500g/,安全 类别:C类不可直接接触皮肤的产品不可 水洗低温烘干可干洗 执行标准 GB18401-2010</p> <p>4. 保护垫 1500*2000mm 大菱形格保护垫 面料:35%棉 65%涤,填充 物:定型仿丝棉,200g/m,制作工艺 多针 缝大艺形格,1.5cm 机包边 C类 不可直接 接触皮肤的产品可水洗低温烘干可干洗 执行标准 GB18401-2010</p> <p>5. 枕套 600*900mm*2 面料:60*40s 喷气贡缎,密度(经/ 纬)173*124100%棉,顶级精梳纱,一级漂 白,丝光处理。制作工艺无飞边,背部 2/8 开口,精湛缝纫。可干洗,可水洗,最高 温度 90 度,低温烘干,低温熨烫。安全 类别 B类 可直接接触皮肤执行标准 GB18401-2010</p> <p>6. 枕芯 450*750mm*2 羽丝绒枕 面料:全棉高密仿羽布,填充物: 羽丝绒,1200g/个单股包边工艺 执行标准 GB18401-2010</p>
19	装饰 壁画	FCD-261 2	270 套	合同签 订后 15 日历天 内供货 安装调 试完毕	10 年	栾城区丰 彩家居装 饰厂	<p>三联壁画尺寸:左 600*3*800mm 中间 800*3*800mm 右 600*3*800mm 高清岩沙画,铝合金金属外框,加厚防潮 板,背面加移动防滑挂勾,灵活固定,边 角加固处理,牢固不变形。</p>
20	电视	ROWA 乐 华 55U3A	270 台	合同签 订后 15 日历天 内供货 安装调 试完毕	10 年	广州数码 乐华科技 有限公司	<p>55 寸液晶电视 尺寸:1225*260*710mm 电源:220V~50HZ 功耗:120W 最大可视图像尺寸:1380mm 固有分辨率:8W*2 遥控距离:最小遥控距离 5 米 产品执行标准:企标 Q/SCWR 004</p>
21	书架	童年之 家 270*320 *300mm	270 个	合同签 订后 15 日历天 内供货 安装调 试完毕	10 年	南阳童年 之家康体 设备有限 公司	<p>木质多层书架 胡桃木色 尺寸: 270*320*300mm 自然环保 移动方便,内置抽屉,合理分类, 圆润棱角,使用安全</p>

22	浴室镜	童年之家 600*800*2mm	270面	合同签订后15日内供货安装调试完毕	10年	南阳童年之家康体设备有限公司	尺寸: 600*800*2mm 高清防爆直角无框浴室镜, 高清成像, 三层镀银镜面, 平滑不变形, 清晰自然
23	毛巾架	路济亚 7732	270个	合同签订后15日内供货安装调试完毕	10年	瑞安市路加洁具有限公司	加厚铝合金双层毛巾架 尺寸: 500*110*190mm 采用航空铝材, 表面精抛, 高温拉丝, 防腐封膜等处理, 达到防腐防锈, 四周圆弧折边高计, 安全使用, 底部活动挂钩, 充分收纳
24	纸巾盒	路济亚 320*110*55mm	270个	合同签订后15日内供货安装调试完毕	10年	瑞安市路加洁具有限公司	铝合金材质 尺寸: 320*110*55mm 加宽加厚, 采用航空铝材, 表面精抛, 高温拉丝, 防腐封膜等处理, 达到防腐防锈, 四周圆弧折边高计, 安全使用
25	沙发 1+1+3	童年之家 2060*870*850mm 1150*870*850mm	8套	合同签订后15日内供货安装调试完毕	10年	南阳童年之家康体设备有限公司	规格: 三人位: 2060*870*850mm 单人位两个: 1150*870*850mm 1) 面料: 高档西皮面料, 皮面光泽度好, 透气性强 2) 内材: 框架选用上等木材, 材质坚硬, 刚性强, 含水率 9%; 防腐、防防虫不变形 3) 扶手及坐垫海绵: 采用高密度发泡海绵, 高回弹海绵, 软硬适中, 坐感舒适, 回弹性好, 不易变形
26	大小茶几	童年之家 1200*600*450mm 600*600*480mm	8套	合同签订后15日内供货安装调试完毕	10年	南阳童年之家康体设备有限公司	规格: 长茶几: 1200*600*450mm 方茶几: 600*600*480mm 材质: 采用优质 AAA 级胡桃木木皮贴面, 厚度为 0.6mm, 内部材质采用 国标 E1 级高密度板, 同色实木造型封边。 饰面: 无苯环保型聚脂漆, 无尘喷涂, 漆膜坚硬耐磨, 光泽高\耐化学性\耐热性。表面硬度大于 2H, 耐磨度高于 3 级。
27	茶水柜	童年之家 800*400*850mm	8套	合同签订后15日内供货安装调试完毕	10年	南阳童年之家康体设备有限公司	茶水柜 规格: 800*400*850mm 材质: 采用优质 AAA 级胡桃木木皮贴面, 厚度为 0.6mm, 内部材质采用 国标 E1 级高密度板, 同色实木造型封边。 饰面: 无苯环保型聚脂漆, 无尘喷涂, 漆膜坚硬耐磨, 光泽高\耐化学性\耐热性。表面硬度大于 2H, 耐磨度高于 3 级。

附件（二）质量保证及售后服务条款

致：中共唐河县委党校

本投标人承诺：凡是我公司提供的货物，保证是原厂生产的、完整的、全新的、功能齐全且符合国家质量标准和行业标准的全新货物，所有的附件及零配件都是正规厂商生产的全新产品，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。我公司保证产品在出厂前会对产品进行各项指标的严格检验，确保产品合格率达到 100%。

我公司保证自产品安装调试并验收合格后 10 年内为质保期，在质保期内如出现非人为原因的质量问题，本投标人提供无偿维修或更换。产品实行“三包”政策：包退、包换、包修服务。我公司承诺对所投产品具有 7*24 小时电话服务，365 天无休服务，服务热线 0377—6895 6689 质量保证期满后我公司提供优质服务。

产品在使用过程中出现问题，我公司技术人员将做到有问必答，属于产品质量问题的，我公司保证 30 分钟以内给予明确答复或解决方案，我公司承诺 1 小时内到达现场，2 小时内排除故障，如 8 小时内仍解决不了提供备用货物，如果在 24 小时内我公司售后服务人员没有到达现场，则由采购人着手处理，其产生的风险和费用由我公司负责。

质保期届满后，我公司延长 3 年的保修期，保修期与质保期提供相同的免费维护，免费上门服务，承诺每年定期两次免费保养检修，定期为使用方提供设备的保养及加固护理等服务，做到有问题早发现早解决。保修期满后我公司承诺仍对所有提供的货物负有终身维护义务，如需更换零件我公司仅收取零件成本费，除人为损坏外均不收取费用。对使用方搬迁或布局调整，我公司可免费提供搬迁或布局的相关设计咨询服务。

供货商：南阳童年之家康体设备有限公司

