

桐柏县消防救援大队桐柏化工产业集聚 区消防站基本设施采购项目

竞争性磋商文件



宛誉咨询

项目名称：桐柏县消防救援大队桐柏化工产业集聚区消防站基本设施采购项目

项目编号：桐财磋商采购-2024-72

采购人：桐柏县消防救援大队

采购代理机构：河南宛誉工程咨询有限公司

日期：2024年07月



使用说明

为规范我县政府采购文件编制，加强政府采购监督管理，保证政府采购活动公平、公正，持续优化营商环境，依据新的法律法规和政策要求，结合政府采购参与主体意见建议，修订形成了《桐柏县政府采购文件示范文本(2024年版)》，使用说明如下：

一、适用范围

《示范文本》适用于我县采用竞争性磋商方式采购的政府采购项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“/”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制竞争性磋商文件时，适用于本项目的选项标记为“☑”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

三、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第三章“供应商须知”设置了“供应商须知表”，采购人或采购代理机构在编制竞争性磋商文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。

“供应商须知表”与“供应商须知”正文内容不一致的，以“供应商须知表”为准。

四、采购需求与合同文本

《示范文本》在第二章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

五、响应文件格式的统一与简化

为便于供应商制作响应文件，便于磋商小组评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的响应文件参考格式。

六、实施及修改

各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与市财政局政府采购科联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

目录

使用说明	2
第一章 竞争性磋商公告	5
第二章 采购需求	9
第三章 供应商须知	30
第四章 评审程序、评审方法和评审标准	38
河南省政府采购合同融资政策告知函	46
第五章 合同草案条款	47
第六章 响应文件格式	50

第一章 竞争性磋商公告

桐柏县消防救援大队桐柏化工产业集聚区消防站基本设施
采购项目- 竞争性磋商公告

项目概况：

桐柏县消防救援大队桐柏化工产业集聚区消防站基本设施采购项目招标项目的潜在投标人应在桐柏县公共资源交易中心（<http://ggzyjyzx.tongbai.gov.cn>）获取招标文件，并于2024年08月12日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：桐财磋商采购-2024-72
- 2、项目名称：桐柏县消防救援大队桐柏化工产业集聚区消防站基本设施采购项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：1271100.00元
- 最高限价：1271100.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	4113300420240730001001	桐柏县消防救援大队桐柏化工产业集聚区消防站基本设施采购项目-1标段	399900.00	399900.00
2	4113300420240730001002	桐柏县消防救援大队桐柏化工产业集聚区消防站基本设施采购项目-2标段	871200.00	871200.00

- 5、采购需求：
 - 5.1、采购内容：采购清单所包含的全部内容
 - 5.2、资金来源：财政资金
 - 5.3、质量要求：合格
 - 5.4、质保期：严格按照国家相关规定
 - 5.5、交货期：合同签订后15日历天
 - 5.6、标段划分：本项目划分为二个标段
- 6、合同履行期限：合同签订后15日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

1) 中小企业政策

☒本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额 万元或预留 %份额。

2) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3) 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

4) 本项目是否属于政府购买服务：

☒否 ☐接受进口产品 ☒不接受进口产品

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3、本项目的特定资格要求

1) 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力（提供统一社会信用代码三证合一的营业执照）；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近一年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 1 月 1 日以来任意连续三个月的纳税及社保缴费凭证（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人需提供近三年无重大违法记录的书面声明）；

6) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采

购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

7) 遵守国家有关法律、法规、规章。

三、获取采购文件

1. 时间：2024年07月31日至2024年08月06日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：桐柏县公共资源交易中心（<http://ggzyjyzx.tongbai.gov.cn>）

3. 方式：潜在供应商需通过<http://ggzyjyzx.tongbai.gov.cn/> 登录交易系统免费进行竞争性磋商文件下载。（详见桐柏县公共资源交易网资料下载专区《3.0投标人操作手册》）。若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在供应商自行负责。

4. 售价：0元。

四、响应文件提交

1. 截止时间：2024年08月12日09时00分（北京时间）

2. 地点：本项目使用不见面开标，供应商无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见桐柏县公共资源交易中心下载专区栏发布的不见面开标-操作手册（投标人）。

五、响应文件开启

1. 时间：2024年08月12日09时00分（北京时间）

2. 地点：桐柏县公共资源交易中心不见面开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》和《桐柏县公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

本次招标采用全流程电子辅助招投标。企业诚信库注册及CA办理：本项目只接受桐柏县公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业业务，已在旧版系统中注册的各交易主体应重新在新版3.0交易系统中注册完善相关信息后绑定原CA证书，新注册的各交易主体直接在新版交易系统中注册完善相关信息并绑定CA证书，请各潜在供应商按桐柏县公共资源交易中心网站规定及时办理，未按桐柏县公共资源交易中心规定办理相关手续导致无法参与投标的，供应商责任自负，新版电子交易系统技术支持/信安CA客服：

17337179764/18137798463

注意事项：（1）该项目需要使用网上不见面开标，供应商无需前往到达现场参与投标。各供应商根据手册要求，提前做好相关准备工作。操作网上不见面开标手册地址（首页资料下载--文件下载中下载）。

（2）该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交加密投标文件电子版等。需要注意开标前登录网上不见面系统进行等候签到；投标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为20分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，供应商承担一切责任。

（3）因供应商无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术电话：17337179764/18137798463。

（4）网上不见面开标过程中，如因供应商准备不到位或网络问题造成未能及时解密的情况导致开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标，签到时间段截止后不再执行投标文件解密。

（5）二次报价时间及报价注意事项：请供应商在签到结束后，时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间段内填报二次报价。二次报价结束后方可离开；

监督部门信息：桐柏县政府采购监督管理办公室

地址：桐柏县大禹路中段

联系人：袁国印

联系方式：0377-68163012

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：桐柏县消防救援大队

地址：南阳市桐柏县盘古大道南段

联系人：赵仁爽

联系方式：15290302033

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南宛誉工程咨询有限公司

地址：南阳市七一路706号

联系人：杨明明

联系方式：13623993661

3. 项目联系方式

项目联系人：杨明明

联系方式：13623993661

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

一标段：指挥中心 LED 大屏

指挥中心 P1.8 全彩大屏，净宽 5.44 米，高 2.56 米

含边框后是 5.54 米*2.66 米； 大屏分辨率率 2924*1376

序号	品名	技术参数	数量	单位
1	LED 显示屏	1、大屏整体尺寸：净宽 5.44 米，高 2.56 米 2、点间距 1.86MM，像素密度 284000 点/平方米 3、反光率：屏体正面采用黑色哑光处理，反光率$\leq 2\%$ 4、刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率 920Hz-4800Hz；（提供具有 CNAS 认可标志的第三方检测报告） 5、色温（K）调节：1400-18000 可调；当色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25% 四档电平白场调节（提供具有 CNAS 认可标志的第三方检测报告） 6、亮度均匀性（矫正后）$\geq 99\%$，屏体相对错位等级$\leq 5\%$，符合 C 级标准 7、显示单元漏光度$\leq 0.01\text{cd/m}^2$（提供具有 CNAS 认可标志的第三方检测报告） 8、LED 屏幕存储结构$\geq 16\text{kb}$ 9、功耗：峰值功耗：$\leq 480\text{W/m}^2$；平均功耗：$\leq 140\text{W/m}^2$；带电黑屏$\leq 30\text{W/m}^2$ 10、显示单元色域$\geq 120\%\text{NTSC}$，显示屏高亮度率$\geq 99\%$，显示屏灰度处理 16 位，灰度等级 65536 级。 11、水平可视角度：$\geq 175^\circ$；垂直可视角度：$\geq 175^\circ$； 12、支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-16 bit 任意设置、0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置。 13、模组表面绝缘检测 绝缘电阻≥ 5000 兆欧（提供具有 CNAS 认可标志的第三方检测报告） 14、图像调整功能：具有亮度、对比度、色温调节、视觉修正等图像调整功能，图像处理：具有视觉降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，符合 4K 超高清认证与 HDR 显示认证要求，显示屏拍照等级$\geq 10\text{bit}$；（提供具有 CNAS 认可标志的第三方检测报告） 15、自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测，温度控制，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号，可一键自检。 16、表面升温：最大亮度白色连续工作 2 小时，表面升温小于 20°C 17、LED 显示单元满足国家 CCC 认证，节能认证（提供认证证书）； 18、满足抗震 10 级的要求。稳定性支持 7*24（168 小时）连续无故障工作 19、维护方式 支持纯前维护方式，模组、电源以及系统卡等皆可从前面取出 支持后维护，显示屏具有防潮，防尘，防腐蚀，防虫，防燃烧，防静电，防电磁干扰等功能，并具有过流，短路，过压，欠压保护和抗雷击，抗震，抗风等功能，支持前后维护。 20、平均修复时间（MTTR）≤ 2 分钟。平均无故障时间（MTBF）≥ 10000 小时； 21、支持屏体拼接缝亮线调正，暗线矫正：先进的除亮暗线功能，从软硬两方面彻底改善困扰小间距安装精度造成的亮暗线问题 22、LED 显示屏达到国家环保 II 型标准，（提供认证证书）； 23、除湿功能 长时间没有使用屏体，屏体可以开启除湿功能，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，达到排除 LED 灯珠内部湿气效果以保护 LED 灯	13.9264	平方米

2	多画面拼接处理器	1、纯硬件，采用高性能 FPGA 架构，内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性问题，允许频繁开关机，开机启动响应时间不超过 5 秒。 2、产品具有 CCC 认证，提供证书。 3、★全数字高清接口，输入：DVI×1、HDMI×3、HDMI2.0×1 是 4K 的；输出是 4 路 DVI 输出；（提供带有设备接口的彩页或网站截图）满足更多信号的接入。 4、单个 DVI 输出口，单口输出最大宽度 3840，最大高度 3840。 5、最多 8 画面开窗口显示，位置大小自定义。	1	台
3	LED 视频控制器	1、输入全数字高清接口，DVI×1、HDMI×1； 2、支持 230W 点 LED 大屏的带载 3、可设置场景，快速切换	3	台
4	接收卡	与发送卡配套；16 个 HUB75 接口；含排线	18	张
5	屏体支架	定制 LED 大屏框架结构；以及 LED 大屏幕的安装和调试服务	15	平方米
6	配电箱	分路启动，有总空开和分空开组成；过压过载保护	1	台
7	机柜等	机柜/电源时序器等常用设备	1	个
8	备品	同批次模组 2 张；接收卡 2 张，电源 2 块；0.4 米排线 4 条； 以及设备的物流运输，搬运。装卸服务；	1	项

指挥中心扩声

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	无线会议话筒	1、桌面无线会议方杆话筒一拖四设计方案。使用距离：空旷环境：80-100 米，复杂环境：50-80 米。 2、高保真单指向性电容咪芯，声音还原好。拾音距离可达到 40-60CM 3、UHF 频段传输信号，频率范围：610MHz~670MHz 4、主机 4 通道接收信号，每通道有 100 个信道可选，每个信道以 250KHz 步进；每通道用 24.75MHz； 5、采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 6、各通道配备独有的 ID 号，增强抗干扰功能，支持 20 台同时使用（即 20 台接收机和 80 个发射器）； 7、咪杆灯环指示发言状态。	1	套
2	无线手持话筒	1、一拖二无线手持话筒 2、双通道接收、采用 UHF 频段、PLL 数字频率 3、发射 LCD 显示频道和电池电量，电池低压闪烁至 1.8V 自动关机 4、接收各通道 LCD 分别显示：频率频道、射频强度、静音、天线内部分极、及菜单内各指标调节内容 5、频率范围：735-795MHz 6、调制方式：宽带 FM 7、可调范围：60MHz 8、频率稳定度：±0.005%以内 9、动态范围：>105dB 10、最大频偏：±45KHz 11、音频响应：40Hz-18KHz(±3dB) 12、综合信噪比：>110dB 13、综合失真：≤0.2%	1	套
3	音箱（线柱）	1、单元组件：4X4"全频单元 2、频响范围（±3dB）：80Hz-20KHz 3、指向性（H×V）：120°×90° 4、灵敏度（1m/1w）：LF：95dB 5、最大声压级：LF：110dB（连续）/116dB（峰值） 6、额定功率（RMS）：LF：120W 7、最大功率（PEAK）：LF：200W	4	只

		8、标准阻抗：LF：8Ω 9、产品尺寸(W×D×H)：135×160×560mm		
4	数字功放	1、双通道数字功放，输出功率(ELA 1kHz 2% THD)：8Ω 220W ×2，4Ω 270W×2 2、频率响应：20Hz~20KHz, +/-0.5dB 3、信噪比：97dB 4、总谐波失真：0.09% 5、阻尼系数：>230 6、增益：34.7dB 7、转换速率：20V/uS 8、通道分离度：82dB 9、静态损耗功率：<9W 10、输入阻抗：10KΩ 不平衡，20KΩ 平衡 11、输入灵敏度：0.775v 12、输出直流电压：3mV 13、保护功能：短路、直流保护，软启动，EMI 射频干扰滤波器，次音频保护	2	台
5	调音台	1、提供 8 路输入，其中 4 单声道和 2 个立体声输入； 2、每通道 3 段 EQ 均衡器 3、支持 60MM 推子 4、有 1AUX，1 组返回，2 编组，1 组立体声输出 5、内置 DSP 数字效果器 6、支持 7 频段图示均衡器 7、内置高品质 USB 播放器带显示 8、支持蓝牙显示器 9、支持+48V 幻象电源 10、可支持上机柜安装	1	台
6	电源时序器	1、设备为 8 路电源时序器，8 路万用插座继电器受控； 2、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率)：2000W/6000W 最大承受无功功率 3、输出电源插座规格：阻燃 ABS 材料，最大可承受 13A 电流磷铜材质，标准万用插座 4、支持顺序开启，逆序关闭。能很好地保护音响设备，防止开机瞬间电流过大，而烧毁设备 5、带 232 中控串口，方便中控控制，自带电脑软件。且支持级联 6、面板带有每路单独通道开关，随心控制	1	台
7	机柜	定制	1	台
8	辅材	1、音箱壁挂支架； 2、音箱线 3、音频线； 4、扎带等	1	批
9	技术服务	1、设备安装 2、设备调试 3、设备运输、搬运服务	1	项

小会议室 LED 大屏

P1.8 全彩大屏，净宽 3.84 米，高 1.92 米

含边框后是 3.62 米*1.86 米； 大屏分辨率率 2064*1032

序号	品名	技术参数	数量	单位
1	LED 显示屏	1、大屏整体尺寸：净宽 5.44 米，高 2.56 米 2、点间距 1.86MM，像素密度 284000 点/平方米 3、反光率：屏体正面采用黑色哑光处理，反光率≤2% 4、刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率 920Hz-4800Hz； (提供具有 CNAS 认可标志的第三方检测报告)	7.3728	平方米

		5、色温（K）调节：1400-18000 可调；当色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25% 四档电平白场调节（提供具有 CNAS 认可标志的第三方检测报告） 6、亮度均匀性（矫正后） ≥99%，屏体相对错位等级 ≤5%，符合 C 级标准 7、显示单元漏光度 ≤0.01cd/m² （提供具有 CNAS 认可标志的第三方检测报告） 8、LED 屏幕存储结构 ≥16kb 9、功耗：峰值功耗： ≤480W/m²；平均功耗： ≤140W/m²；带电黑屏 ≤30W/m² 10、显示单元色域 ≥120%NTSC, 显示屏高亮度率 ≥99%，显示屏灰度处理 16 位，灰度等级 65536 级。 11、水平可视角度： ≥175 度；垂直可视角度： ≥175 度； 12、支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-16 bit 任意设置、0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置。 13、模组表面绝缘检测 绝缘电阻 ≥5000 兆欧（提供具有 CNAS 认可标志的第三方检测报告） 14、图像调整功能：具有亮度、对比度、色温调节、视觉修正等图像调整功能，图像处理：具有视觉降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能，符合 4K 超高清认证与 HDR 显示认证要求，显示屏拍照等级 ≥10bit；（提供具有 CNAS 认可标志的第三方检测报告） 15、自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测，温度控制，可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信号，可一键自检。 16、表面升温：最大亮度白色连续工作 2 小时，表面升温小于 20℃ 17、LED 显示单元满足国家 CCC 认证，节能认证（提供认证证书）； 18、满足抗震 10 级的要求。稳定性支持 7*24（168 小时）连续无故障工作 19、维护方式 支持纯前维护方式，模组、电源以及系统卡等皆可从前面取出 支持后维护，显示屏具有防潮，防尘，防腐蚀，防虫，防燃烧，防静电，防电磁干扰等功能，并具有过流，短路，过压，欠压保护和抗雷击，抗震，抗风等功能，支持前后维护。 20、平均修复时间（MTTR） ≤2 分钟。平均无故障时间（MTBF） ≥10000 小时； 21、支持屏体拼接缝亮线调正，暗线矫正：先进的除亮暗线功能，从软硬两方面彻底改善困扰小间距安装精度造成的亮暗线问题 22、LED 显示屏达到国家环保 II 型标准，（提供认证证书）； 23、除湿功能 长时间没有使用屏体，屏体可以开启除湿功能，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，达到排除 LED 灯珠内部湿气效果以保护 LED 灯		
2	LED 视频控制器	1、输入全数字高清接口，DVI×1、HDMI×1； 2、支持 230W 点 LED 大屏的带载 3、可设置场景，快速切换	1	台
3	接收卡	与发送卡配套；16 个 HUB75 接口；含排线	12	张
4	屏体支架	定制 LED 大屏框架结构；以及 LED 大屏幕的安装和调试服务	8	平方米
5	配电箱	分路启动，有总空开和分空开组成；过压过载保护	1	台
6	备品	同批次模组 2 张；接收卡 2 张，电源 2 块；0.4 米排线 4 条； 以及设备的物流运输，搬运。装卸服务；	1	项
11	机柜等	机柜/电源时序器等常用设备	1	项

小会议室扩声

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	无线会议话筒	1、桌面无线会议方杆话筒一拖四设计方案。使用距离：空旷环境：80-100 米，复杂环境：50-80 米。 2、高保真单指向性电容咪芯，声音还原好。拾音距离可达到 40-60CM 3、UHF 频段传输信号，频率范围：610MHz~670MHz 4、主机 4 通道接收信号，每通道有 100 个信道可选，每个信道以 250KHz 步进；每通道用 24.75MHz； 5、采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提	1	套

		高; 6、各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 80 个发射器); 7、咪杆灯环指示发言状态。		
2	音箱 (线柱)	1、单元组件: 4X4"全频单元 2、频响范围 ($\pm 3\text{dB}$): 80Hz-20KHz 3、指向性 (H×V): $120^{\circ} \times 90^{\circ}$ 4、灵敏度 (1m/1w): LF: 95dB 5、最大声压级: LF: 110dB (连续) /116dB (峰值) 6、额定功率 (RMS): LF: 120W 7、最大功率 (PEAK): LF: 200W 8、标准阻抗: LF: 8Ω 9、产品尺寸 (W×D×H): $135 \times 160 \times 560\text{mm}$	4	只
3	数字功放	1、双通道数字功放, 输出功率 (ELA 1kHz 2% THD): 8Ω 220W $\times 2$, 4Ω 270W $\times 2$ 2、频率响应: 20Hz~20KHz, $\pm 0.5\text{dB}$ 3、信噪比: 97dB 4、总谐波失真: 0.09% 5、阻尼系数: >230 6、增益: 34.7dB 7、转换速率: 20V/ μS 8、通道分离度: 82dB 9、静态损耗功率: $<9\text{W}$ 10、输入阻抗: $10\text{K}\Omega$ 不平衡, $20\text{K}\Omega$ 平衡 11、输入灵敏度: 0.775v 12、输出直流电压: 3mV 13、保护功能: 短路、直流保护, 软启动, EMI 射频干扰滤波器, 次音频保护	2	台
4	调音台	1、提供 8 路输入, 其中 4 单声道和 2 个立体声输入; 2、每通道 3 段 EQ 均衡器 3、支持 60MM 推子 4、有 1AUX, 1 组返回, 2 编组, 1 组立体声输出 5、内置 DSP 数字效果器 6、支持 7 频段图示均衡器 7、内置高品质 USB 播放器带显示 8、支持蓝牙显示器 9、支持+48V 幻象电源 10、可支持上机柜安装	1	台
5	电源时序器	1、设备为 8 路电源时序器, 8 路万用插座继电器受控; 2、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率 (无功功率): 2000W/6000W 最大承受无功功率 3、输出电源插座规格: 阻燃 ABS 材料, 最大可承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座 4、支持顺序开启, 逆序关闭。能很好地保护音响设备, 防止开机瞬间电流过大, 而烧毁设备 5、带 232 中控串口, 方便中控控制, 自带电脑软件。且支持级联 6、面板带有每路单独通道开关, 随心控制	1	台
6	机柜	定制	1	台
7	辅材	1、音箱壁挂支架; 2、音箱线 3、音频线; 4、扎带等	1	批
8	技术服务	1、设备安装 2、设备调试 3、设备运输、搬运服务	1	项

视频会议终端

序号	名称	规格参数	数量	单位
----	----	------	----	----

1	高清视频会议终端	品类型:多媒体会议终端;体系标准:ITU-TH.323 协议、SIP 协议;视频标准:H.263、H.263+、H.264;音频标准:G.722.1, AuDec;网络接口:1x100/1000M Ethernet port; 视频输入:1xComposite Video、1x1920*1080 全高清编码、1xVGA 输入;视频输出:2 路 1920*1080 全高清输出 GADV/HDMI;音频输入:麦克风输入:MICIN, 3.5mm 接口、线路输入: LINEIN, 3.5mm 接口;音频输出:LINEOUT, 3.5mm 接口;安全特性:SSLDES、MD5 加密、帐户权限确认、会议呼入密码;特色功能:“桌面/程序/文档等数据共享、电子白板;文字交互、文件传输功能;支持会议视音频接收/发送/播、提问发言、远程视音频遥控;远程桌面控制、静音控制;支持网络防火墙穿越机制;内置回音消除引擎;管理与维护:支持在线对视频、音频、网络的检测和维护、支持本地升级、远程升级、支持以 QOS 网络传输级别控制带宽;工作温度:0℃至 50℃;工作湿度:20~85%。可以数字接入南阳市消防支队已建成的清视频会议系统,实现互联互通,实现无缝对接。可以与河南省消防总队图像综合管理系统实现无缝对接	1	
2	高清摄像机	传感器:1/2.8"Type Exmor CMOS;最低照度:0.5Lux atF1.6;白平衡:自动/手动;增益控制:自动;背光补偿:On/Off;电子快门:1/1-1/10000S;信噪比:>50db;焦距:f=4.7-90.0mmf1.6-f3.5;光圈:手动/自动;变倍:20 倍光学 x12 倍数字;水平视角:55.4 度;视频输出接口:DV-LHDMI, VGAYPbPr(可选)。	1	

二标段:

办公家具

序号	楼层位置	库室场所	家具名称	技术参数	规格尺寸	数量
1	营区	岗亭	办公桌	1、贴面用材:采用 0.8mm 胡桃木,材质坚硬钢性强,含水率低于 9%,经防腐防虫防潮等技术处理;2、封边用材:与贴面用材种类相同的胡桃木,运用高技术进行封固,防止其吸收外界水分;3、基材:采用优质实木板,经过防虫、防腐特殊处理,确保坚固可靠,长期使用不松动、不腐朽,其中甲醛释放量≤0.2mg/L;4、油漆:采用绿色环保油漆,保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面;甲醛含量≤1.5mg/L;达到 E1 级环保标准,油漆硬度为 2H,光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色;5、五金配件:采用优质五金配件,五金配件紧密拼接,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。	1400*700*750	1
2			办公椅	1、纹西皮弧面定型海绵头枕,尼龙+24%玻璃纤维背架带升降腰靠 2、PP 分体固定扶手 3、定型海绵 4、配原位锁定底盘 5、100#沉口 4 公分黑色汽杆 6、φ 340MM 尼龙高脚 7、φ 60MM PU 轮黑色轮	常规	2
3			文件柜	1、钢材:采用优质钢材一级冷轧钢板。钢板板面平整不得有凹凸或波浪形,不易生锈。 2、厚度:钢板采用厚度为 0.6mm。 3、烤漆品种:丙烯酸烤漆,经 10 道防锈处理达到室内 5 年不生锈。 4、涂装的膜厚:厚薄均匀,漆膜厚度在 20um 以上,漆膜不易有脱落现象,漆膜的表面硬度应达 2h 级以上。	850*450*1850	2
4		车库	战斗服架	1、满足消防站需求 2、钢材:采用优质钢材一级冷轧钢板。钢板板面平整不得有凹凸或波浪形,不易生锈	4000*900*2	6

				3、厚度：钢板采用厚度为 1.2mm。	10	
5	二层	战斗班宿舍	单人床	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	2000*1000*750	30
6			床垫	专用床垫针织面料，透气性强，厚实柔软，软硬适中，结实耐用。围边：美式工艺围边，平整而富有质感的围边精致美观，将美式的简纺大方融入每一个细节，展现不凡品质。	2000*1000	30
7			床头柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金铰链技术标准，五金件（三合一连接件）符合 GB/T3324-2017 的技术标准要求，滑轨符合 QB/T2454-2013 的技术标准要求。	500*400*520	30
8			衣柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。铰链符合 QB/T2189-2013 家具五金铰链技术标准，五金件（三合一连接件）符合 GB/T3324-2017 的技术标准要求，滑轨符合 QB/T2454-2013 的技术标准要求。	900*600*2200	16
9			学习桌	1、基材：采用优质刨花板，产品质量达到现行优品标准； 2、封边：2.0mm pvc 仿色封边； 3、脚管采用优质型材，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤铜塑化。 4、优质五金配件，经防腐防锈技术处理、表面静电喷涂	4000*1500*760	4

10			学习椅	背坐采用 PP 塑料材质, 镂空靠背, 环保安全, 经久耐用, PP+纤喷塑架, 一体成型, 耐冲击, 抗老化, 无异味! 架子 25 管 2.0 厚度铁管支架, 稳固耐用。1.5 厚 40 密度海绵, 加透气弹力网布, 舒适轻肤透气, 面料颜色可选。	580*590*1000	30
11			电视	1、屏幕尺寸: 60 英寸; 2、电视类型: 4K 超清; 3、分辨率: 3840*2160; 4、护眼电视: 护眼电视; 5、摄像头: 无摄像头; 6、能效等级: 三级能效;	60 英寸	4
12			洗衣机	1、类型: 洗衣机; 2、排水方式: 上排水; 3、变频/定频: 变频; 4、净化类型: 除菌; 5、功能: 除菌除螨, 自清洁; 6、屏幕: LED 触摸屏幕; 7、能效等级: 一级能效; 8、脱水容量: 8kg。	品牌	4
13			办公桌	1、贴面用材: 采用 0.8mm 胡桃木, 材质坚硬钢性强, 含水率低于 9%, 经防腐防虫防潮等技术处理; 2、封边用材: 与贴面用材种类相同的胡桃木, 运用高技术进行封固, 防止其吸收外界水分; 3、基材: 采用优质实木板, 经过防虫、防腐特殊处理, 确保坚固可靠, 长期使用不松动、不腐朽, 其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$; 4、油漆: 采用绿色环保油漆, 保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面; 甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$; 达到 E1 级环保标准, 油漆硬度为 2H, 光泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色; 5、五金配件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	1600*700*750	4
14		站务部办公室(集体)	办公椅	1、纹西皮弧面定型海绵头枕, 尼龙+24%玻璃纤维背架带升降腰靠 2、PP 分体固定扶手 3、定型海绵 4、配原位锁定底盘 5、100#沉口 4 公分黑色汽杆 6、 $\phi 340\text{MM}$ 尼龙高脚 7、 $\phi 60\text{MM}$ PU 轮黑色轮	630*560*1160	4
15			文件柜	1、钢材: 采用优质钢材一级冷轧钢板。钢板板面平整不得有凹凸或波浪形, 不易生锈。 2、厚度: 钢板采用厚度为 0.6mm。 3、烤漆品种: 丙烯酸烤漆, 经 10 道防锈处理达到室内 5 年不生锈。 4、涂装的膜厚: 厚薄均匀, 漆膜厚度在 20um 以上, 漆膜不易有脱落现象, 漆膜的表面硬度应达 2h 级以上。	850*450*1850	4
16			沙发	1、面料: 采用优质皮面。 2、泡棉: 采用优质环保、高回弹泡棉, 座密度 $\geq 35\text{Kg/m}^3$, 无苯胶粘剂粘结。 3、框架: 内部硬实木框架, 四面刨光, 不可带有树皮及腐朽木料。主框架榫卯结构, 木材含水率 3%-13%。 4、打底: S 形弹簧或高弹力绷带打底, 与泡棉之间铺麻布隔垫, (座用双层, 背用单层)。	2000*880*900	1

17		长茶几	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量≤0.2mg/L；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量≤1.5mg/L；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1200*600*470	1
18		茶水柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量≤0.2mg/L；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量≤1.5mg/L；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	800*400*800	1
19		台式电脑	1. I3+1050TI 独显，avc 散热器， 8G 内存，华硕主板，鼠标，键盘，等	品牌	4
20		多功能一体机	1、悬浮式前沿科技设计感。 2、USB，WIFI 端口支持有限无线打印 3、能效等级：二级能效	品牌	1
21		多功能复合机	1、四核处理器，内存 2GB+1GB+1GB2。 2、标准纸盒：500*2 页，多功能进纸器 150 页，ADF 进纸器 150 页 3、机器尺寸 921*615*667MM 4、电源压力：220*240V，50/60HZ10A	品牌	1
22	党团活动室	会议桌	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量≤0.2mg/L；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量≤1.5mg/L；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	5000*1800*760	1
23		椅子	1、饰面：优质环保皮皮质，防油污，防水，防磨损及抗尘埃，无异味； 2、海绵：采用高弹性成型泡棉，回弹性好，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度不低于 40kg/m3，压缩永久变形率小于 8%； 3、背、座板：采用多层实木夹板，一次压板成型，甲醛释放量符合国家 E0 级标准。 4、实木椅架，木材含水率符合当地标准要求，采用水性	620*570*1000	14

				油漆。		
24		茶水柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量≤0.2mg/L；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量≤1.5mg/L；达到 E1 级环保标准,油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	800*400*800	1	
25	消防站干部住室	床	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量≤0.2mg/L；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量≤1.5mg/L；达到 E1 级环保标准,油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	2000*1500*750	2	
26		床垫	专用床垫针织面料，透气性强，厚实柔软，软硬适中，结实耐用。围边：美式工艺围边，平整而富有质感的围边精致美观，将美式的简纺大方融入每一个细节，展现不凡品质。	2000*1500	2	
27		床头柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量≤0.2mg/L；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量≤1.5mg/L；达到 E1 级环保标准,油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	500*400*520	4	
28		衣柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量≤0.2mg/L；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量≤1.5mg/L；达到 E1 级环保标准,油漆硬度为 2H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	900*600*2200	2	
29		写字桌	1、面材优质实木，纹理清晰自然，高档美观。 2：经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准，甲醛释放量等	1200*450*7	2	

				各项技术指标均达到国标，符合国际 E1 级环保标准	50	
30			椅子	背坐采用 PP 塑料材质，镂空靠背, 环保安全，经久耐用, PP+纤喷塑架，一体成型，耐冲击，抗老化，无异味！架子 25 管 2.0 厚度铁管支架，稳固耐用。1.5 厚 40 密度海绵，加透气弹力网布，舒适轻肤透气，面料颜色可选。	600*500*920	2
31			热水器	1、水电分离结构。 2、一级能效（高于国家一级能效标准 70%） 3、潜艇级别抗腐，高效导热层	品牌	2
32			四门更衣柜	加厚冷轧钢板，耐酸碱耐腐蚀，五金拉手，防撬锁具，不锈钢衣杆	850*420*1800	8
33		浴室	更衣凳	1、面料：采用优质皮面。 2、泡棉：采用优质环保、高回弹泡棉，座密度 $\geq 35\text{Kg/m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结。 3、框架：内部硬实木框架，四面刨光，不可带有树皮及腐朽木料。主框架榫卯结构，木材含水率 3%-13%。 4、打底：高弹力绷带打底，与泡棉之间铺麻布隔垫。		2
34			热水器	1、水电分离结构。 2、一级能效（高于国家一级能效标准 70%） 3、潜艇级别抗腐，高效导热层	品牌	8
35			浴霸	1、线控式双核电机，最大暖风功率 2550W 2、内置温控保护元件，超安全温度中断运行 3、集成吊顶安装		12
36	三层	大会议室	两人主席台桌	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1400*600*750	4
37			椅子	1、饰面：优质环保皮皮质，防油污，防水，防磨损及抗尘埃，无异味； 2、海绵：采用高弹性成型泡棉，回弹性好，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度不低于 40kg/m^3 ，压缩永久变形率小于 8%； 3、背、座板：采用多层实木夹板，一次压板成型，甲醛释放量符合国家 E0 级标准。 4、实木椅架，木材含水率符合当地标准要求，采用水性油漆。	620*470*1000	8

38			条桌	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量≤0.2mg/L；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量≤1.5mg/L；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1400*450*750	32
39			条桌椅	1、饰面：优质环保皮皮质，防油污，防水，防磨损及抗尘埃，无异味； 2、海绵：采用高弹性成型泡棉，回弹性好，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度不低于 40kg/m ³ ，压缩永久变形率小于 8%； 3、背、座板：采用多层实木夹板，一次压板成型，甲醛释放量符合国家 E0 级标准。 4、实木椅架，木材含水率符合当地标准要求，采用水性油漆。	460*490*900	64
40			办公桌	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量≤0.2mg/L；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量≤1.5mg/L；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1600*700*750	2
41		大队干部办公室	办公椅	1、纹西皮弧面定型海绵头枕，尼龙+24%玻璃纤维背架带升降腰靠 2、PP 分体固定扶手 3、定型海绵 4、配原位锁定底盘 5、100#沉口 4 公分黑色汽杆 6、φ 340MM 尼龙高脚 7、φ 60MM PU 轮黑色轮	630*560*1160	2
42			文件柜	1、钢材：采用优质钢材一级冷轧钢板。钢板板面平整不得有凹凸或波浪形，不易生锈。 2、厚度：钢板采用厚度为 0.6mm。 3、烤漆品种：丙烯酸烤漆，经 10 道防锈处理达到室内 5 年不生锈。 4、涂装的膜厚：厚薄均匀，漆膜厚度在 20um 以上，漆膜不易有脱落现象，漆膜的表面硬度应达 2h 级以上。	850*450*1850	4

43		沙发	1、面料：采用优质皮面。 2、泡棉：采用优质环保、高回弹泡棉，座密度 $\geq 35\text{Kg/m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结。 3、框架：内部硬实木框架，四面刨光，不可带有树皮及腐朽木料。主框架榫卯结构，木材含水率 3%-13%。 4、打底：S 形弹簧或高弹力绷带打底，与泡棉之间铺麻布隔垫，（座用双层，背用单层）。	2000* 880*9 00	2
44		长茶几	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1200* 600*4 70	2
45		茶水柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	800*4 00*80 0	2
46		台式电脑	1. I3+1050TI 独显，avc 散热器， 8G 内存，华硕主板，鼠标，键盘，等	品牌	2
47		黑白打印机	1、原装云打印核心，高品质绿色打印。 2、尺寸可打印 A3、A4、B5。 3、1200*1200PI 打印精度高	品牌	2
48	会客室	接待沙发	1、1050*860*900 布面 2、面料：采用优质布面。 3、泡棉：采用优质环保、高回弹泡棉，座密度 $\geq 35\text{Kg/m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结。 4、框架：内部硬实木框架，四面刨光，不可带有树皮及腐朽木料。主框架榫卯结构，木材含水率 3%-13%。 5、打底：S 形弹簧或高弹力绷带打底，与泡棉之间铺麻布隔垫，（座用双层，背用单层）	1050* 860*9 00	8
49		接待茶几	1、尺寸：400W*700D*490H 2、面材：采用 0.6 mm 厚优质天然实木皮贴面。3、基材：优质中密度纤维板，甲醛释放量达到国家 E1 级标准，甲醛释放量 $\leq 8\text{mg}/100\text{g}$ 。4、漆面：优质环保水性油漆涂饰。	400*7 00*49 0	7

50		茶水柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	800*400*800	1
51		床	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	2000*1500*750	2
52		床垫	专用床垫针织面料，透气性强，厚实柔软，软硬适中，结实耐用。围边：美式工艺围边，平整而富有质感的围边精致美观，将美式的简纺大方融入每一个细节，展现不凡品质。	2000*1500	2
53	大队干部住室	床头柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	500*400*520	2
54		衣柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	900*600*2200	2
55		写字桌	1、面材优质实木，纹理清晰自然，高档美观。 2：经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准，甲醛释放量等各项技术指标均达到国标，符合国际 E1 级环保标准	1200*450*750	2

56			椅子	背坐采用 PP 塑料材质，镂空靠背, 环保安全，经久耐用, PP+纤喷塑架，一体成型，耐冲击，抗老化，无异味！架子 25 管 2.0 厚度铁管支架，稳固耐用。1.5 厚 40 密度海绵，加透气弹力网布，舒适轻肤透气，面料颜色可选。	600*500*920	2
57			热水器	1、水电分离结构。 2、一级能效（高于国家一级能效标准 70%） 3、潜艇级别抗腐，高效导热层	品牌	2
58		器材库	货架	1、单层承重：≥500kg； 2、框架材质：金属； 3、钢材：货架的主构件，均选用优质原材料经加工的型材制作，采用优质钢材一级冷轧钢板。钢板板面平整不得有凹凸或波浪形，不易生锈； 4、强度指标：SS400 冷弯型钢 400-510 ≥245，Q235 冷弯型钢 375-500 ≥235； 6、厚度：钢板采用厚度≥1mm； 5、烤漆品种：丙烯酸烤漆，经 10 道防锈处理达到室内 5 年不生锈； 6、涂装的膜厚：厚薄均匀，漆膜厚度在 20um 以上，漆膜不易有脱落现象, 漆膜的表面硬度应达 2h 级以上；	2000*600*2000	20
59	四层	接警值班室	操作台	1、贴面用材：采用防火板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E1 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标； 2、基料板材：E1 级中纤板；	1400*600*750	6
60			椅子	背坐采用 PP 塑料材质，镂空靠背, 环保安全，经久耐用, PP+纤喷塑架，一体成型，耐冲击，抗老化，无异味！架子 25 管 2.0 厚度铁管支架，稳固耐用。1.5 厚 40 密度海绵，加透气弹力网布，舒适轻肤透气，面料颜色可选。	580*590*1000	12
61			电脑	1. I3+1050TI 独显，avc 散热器，8G 内存，华硕主板影驰显卡，鼠标，键盘，等	品牌	10
62			黑白打印机	1、原装云打印核心，高品质绿色打印。 2、尺寸可打印 A3、A4、B5。 3、1200*1200PI 打印精度高	品牌	2
63		家属接待室	双人床	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量≤0.2mg/L；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量≤1.5mg/L；达到 E1 级环保标准, 油漆硬度为 2H, 光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	2000*1800*750	2
64			床垫	专用床垫针织面料，透气性强，厚实柔软，软硬适中，结实耐用。围边：美式工艺围边，平整而富有质感的围边精致美观，将美式的简纺大方融入每一个细节，展现不凡品质。	2000*1800	2

65		床头柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	500*400*520	4
66		衣柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	900*600*2200	2
67		沙发	1、面料：采用优质皮面。 2、泡棉：采用优质环保、高回弹泡棉，座密度 $\geq 35\text{Kg/m}^3$ ，无苯胶粘剂粘结。 3、框架：内部硬实木框架，四面刨光，不可带有树皮及腐朽木料。主框架榫卯结构，木材含水率 3%-13%。 4、打底：S 形弹簧或高弹力绷带打底，与泡棉之间铺麻布隔垫，（座用双层，背用单层）。	2000*880*900	2
68		长茶几	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1200*600*470	2
69		茶水柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	800*400*800	2

70		热水器	1、水电分离结构。 2、一级能效（高于国家一级能效标准 70%） 3、潜艇级别抗腐，高效导热层	品牌	2
----	--	-----	---	----	---

厨房餐厅

序号	库室场所	厨具名称	材质	规格型号	数量
1	主炒间	灭蝇灯	规格：有效面积<80 平方米 电压：220/45W 采用反光粘补式捕虫灯 输出 5000V 高压 采用半密封式收集器，配用白色无味黏贴板	大号	1
2		矮汤炉	材质：采用广东联众 304 不锈钢拉丝板，面板厚度为标 1.5mm,侧板 1.2mm.，炉体骨架采用镀锌角铁；精铸连体炉花板前面板进风孔设计，特质八角铸铁炉头；电打火	650*750 +550+250	1
3		炉拼台	1：面板采用不锈钢磨砂板折弯制作，板材厚度≥1.2mm,台面折弯款式与炉灶一致； 2：柜身侧板、底板采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作，板材厚度≥1.2mm； 3：台面板及底板下各带 1 条不锈钢板折弯制作的 U 型加固槽，板材厚度≥1.2mm，与台面板及底板之间采用焊接方式。 4：配可调式子弹脚。	400*1080 *800+400	2
4		双炒单温灶	1：炉面板 304 优质不锈钢板，面板厚 1.2mm。炉前板、侧板、背板采用 304 优质不锈钢板厚 1.2mm，炉体采用优质 40*40mm 角钢框架；炉脚采用 D50 不锈钢管，配可调节脚；高效节能； 2：一体炉膛：耐高温耐火砖，配有熄火保护装置，炉膛铺设 1600 度以上的耐火材料；操作方便、节能、环保；炉灶脚可调节； 3：带电子打火装置，加重三口铸铁工程炉圈，前置水阀； 4：配高速静音风机 2 台，产品节能、高效；设计合理、造型美观。	1800*1000 *800+400	1
5		单门蒸车	柜身采用优质 SUS304 不锈钢板,上柜柜身板厚 1.5mm,侧板、背板 1.2mm, 不锈钢豪华把手，整体发泡，自动进水装置，电热管为专属定制，缺水断电，防干烧。高强度门锁，可定温定时，	680*500 *1440	1
6		保鲜工作台	1、全钢全铜管制作，柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边，重力回归门、经久耐用，雪柜内冷凝铜管 Φ8mm, 保温材料用 5cm 聚胺脂发泡，电子温控温度显示器，品牌压缩机配环保冷媒 R134A。 温度：冷藏-5℃～10℃、 功率：220V/50Hz/440W 永不内漏选用绿色环保的 R134a 制冷剂，冷藏+4℃/-5℃； 2、箱体应采用环保型材料整体发泡，配置优质压缩机和强力风机； 3、风冷型冷冻速度快、无霜、食品保鲜、温度均匀，箱内冷气快速循环，温度均匀；	1800*800 *800	2

7		单通打荷台	1: 台面板和后背板采用 SUS304 不锈钢磨砂板折弯制作, 板材厚 1.2mm, 台面方角折弯制作, 后背板高度$\geq$150MM; 2: 面板下带长向不锈钢磨砂板折弯制作的 U 型加固槽, 与台面板之间采用焊接方式, 焊点牢固, 无焊疤, 台面下加固槽采 SUS304 不锈钢磨砂板折弯制作, 板材厚度 1.2mm; 3: 层板及底板采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 板材厚 1.2mm, 层板、底板下各带长向不锈钢板折弯制作的 U 型加固槽, 与层板、底板之间采用焊接方式, 焊点牢固, 无焊疤; 4: 柜身侧板采用 SUS304 不锈钢磨砂板制作, 板材厚度 1.2mm; 5: 吊轨式双层趟门 (可拆卸) 采用 SUS304 不锈钢磨砂板折弯制作, 板材厚度 1.2mm, 内层加封 SUS304 不锈钢磨砂板折弯制作的衬板, 衬板厚度 1.2mm; 6: 柜门拉手采用门原板折弯制作的压槽; 7: 立腿采用 SUS304 不锈钢Φ50mm 重力脚。	1800*800*800	2
8		双层台面立架	1: 面板采用 1.2mm304 不锈钢制作; 2: 层板采用 1.2mm304 不锈钢制作; 3: 面板及层板板下均采用 1.2mm 厚 304 不锈钢 U 型加强筋加固; 4: 背板高度$\geq$150MM; 5: 采用 38*1.2mm 不锈钢管做支撑立柱; 6: 台脚处连接不锈钢可调子弹脚, 可调节高度。	1800*300*600	2
9		灭蝇灯	规格 : 有效面积$<$80 平方米 电压 : 220/45W 采用反光粘补式捕虫灯 输出 5000V 高压 采用半密封式收集器, 配用白色无味黏贴板	大号	1
10	面点间	单门醒发箱	1: 外壳采用优质不锈钢板制作, 符合食品要求; 2: 超大玻璃可视窗口, 随时可观察柜内情况; 3: :可拆卸式盘架支撑条, 可根据需求自行调整高度; 4: 支撑条采用Φ12mm 不锈钢圆管; 5: 功率: 2.6KW; 6: 电压: 220V; 7: 机器前身面板上带温度控制仪及定时器	740*540*1700	1
11		静音和面机	1: 凡与食物接触的部件均采用优质不锈钢制作, 符合食品卫生要求; 2: 机器只需将面团放置传送带上, 开机后即可自动输送、揉、压、折叠, 减少机器和人接触的次数, 安全系数高, 不需要人工投面; 3: 工作效率: $\geq$600kg/h; 4: 面片宽度: $<$350mm; 5: 面片厚度: 5~25mm; 6: 功率: 2.5KW; 7: 电压: 380V。	25KG	1
12		平板货架	1、采用 SUS304 不锈钢板材; 2、层板厚度$\geq$1.2mm, 不锈钢立柱厚度$\geq$1.2mm; 3、采用 38*1.2mm 不锈钢管做支撑立柱; 4、立柱下配不锈钢可调子弹脚, 可调高度。	1500*500*1600	1

13		双层工作台	1: 面板采用 1.2mm304 不锈钢制作; 2: 层板采用 1.2mm304 不锈钢制作; 3: 面板及层板板下均采用 1.2mm 厚 304 不锈钢 U 型加强筋加固; 4: 背板高度 $\geq$ 150MM; 5: 采用 38*1.2mm 不锈钢管做支撑立柱; 6: 台脚处连接不锈钢可调子弹脚, 可调节高度。	1800*800*800	1
14		三星水池	1: 台面板及后立板采用 SUS304 不锈钢磨砂板折弯制作, 板材实测厚度 1.2mm, 台面方角折弯, 增大强度; 2: 后立板侧边与正面须为整板制作, 不得拼接, 后立板高度 $\geq$ 150mm; 3: 配备 1 个不锈钢加深水槽; 4: 水槽槽体采用 SUS304 不锈钢磨砂板圆弧模压制, 板材厚度 1.2mm, 底部配 $\Phi \geq 110$ mm 不锈钢下水器, 并附有滤渣提篮装置; 5: 立腿采用 SUS304 不锈钢 38 $\times$ 38mm 方管制作, 管壁厚度 1.2mm, 下部带不锈钢可调子弹脚, 配双温水龙头, 软管, 角阀等	1800*700*800+150	1
15	男/女更衣室	四门更衣柜	加厚冷轧钢板, 耐酸碱耐腐蚀, 五金拉手, 防撬锁具, 不锈钢衣杆	850*420*1800	2
16		灭蝇灯	规格 : 有效面积 <80 平方米 电压 : 220/45W 采用反光粘补式捕虫灯 输出 5000V 高压 采用半密封式收集器, 配用白色无味黏贴板	大号	2
17		备餐消毒柜	臭氧消毒+360 度紫外线	1200*480*1000	1
18	大餐厅	双星水池	1: 台面板及后立板采用 SUS304 不锈钢磨砂板折弯制作, 板材实测厚度 1.2mm, 台面方角折弯, 增大强度; 2: 后立板侧边与正面须为整板制作, 不得拼接, 后立板高度 $\geq$ 150mm; 3: 配备 1 个不锈钢加深水槽; 4: 水槽槽体采用 SUS304 不锈钢磨砂板圆弧模压制, 板材厚度 1.2mm, 底部配 $\Phi \geq 110$ mm 不锈钢下水器, 并附有滤渣提篮装置; 5: 立腿采用 SUS304 不锈钢 38 $\times$ 38mm 方管制作, 管壁厚度 1.2mm, 下部带不锈钢可调子弹脚, 配双温水龙头, 软管, 角阀等	1200*700*800+150	4
19		餐桌	1、木料用材: 实木原木, 材质坚硬钢性强, 含水率低于 9%, 经防腐防虫防潮等技术处理; 2、封边用材: 与贴面用材种类相同的原木, 运用高技术进行封固, 防止其吸收外界水分; 3、面材: 采用优质微晶岩板, 4、油漆: 采用绿色环保油漆, 保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面; 甲醛含量 ≤ 1.5 mg/L; 可溶性铅 ≤ 9 mg/kg, 达到 E1 级环保标准, 油漆硬度为 2H, 光泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色; 5、五金配件: 采用优质五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺。	1200*600*750	10

20		餐椅	1、木料用材：实木原木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的原木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、面材：采用优质皮料，4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ；可溶性铅 $\leq 9\text{mg/kg}$ ，达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	常规	40
21	贮藏间	灭蝇灯	规格：有效面积 <80 平方米 电压：220/45W 采用反光粘补式捕虫灯 输出 5000V 高压 采用半密封式收集器，配用白色无味黏贴板	大号	1
22		平板货架	1、采用 SUS304 不锈钢板材； 2、层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，不锈钢立柱厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、采用 38*1.2mm 不锈钢管做支撑立柱； 4、立柱下配不锈钢可调子弹脚，可调高度。	1500*500*1600	3
23		米面架	用料：采用广东联众 201-2B 不锈钢正材板，面板厚度为标 1.2mm，脚管用 0.38mm 层板厚 1.0mm 不锈钢，配件可调脚。	1000*500*200	1
24	排烟系统	油烟净化一体机	采用广东联众拉丝板材一体拉伸成型，板厚 1.0mm，管壁加厚提高抗压、特制加强筋抗变形，内壁光滑降风阻，通风效果好	5700*1300*1000	5.7
25		不锈钢烟管	采用广东联众拉丝板材一体拉伸成型，板厚 1.0mm，管壁加厚提高抗压、特制加强筋抗变形，内壁光滑降风阻，通风效果好	400*400	5
26		不锈钢弯头	采用广东联众拉丝板材一体拉伸成型，板厚 1.0mm，管壁加厚提高抗压、特制加强筋抗变形，内壁光滑降风阻，通风效果好	400*400	3
27	小餐厅	10 人圆餐桌	1、面材优质实木，橡木，纹理清晰自然，高档美观。 2、经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准，甲醛释放量等各项技术指标均达到国标，符合国际 E1 级环保标准。3、配实木或钢化玻璃活动转盘。	直径 1800	1
28		电磁火锅	1. 定时，加热，定温，黑色微晶面板，触摸式开关 2. 防水，三档调节模式，电磁加热 3. 800w 厚度 6.8cm 3c 认证，直径 19.6cm，底部直径 18.3cm，电源线长度 108cm	常规	10
29		餐椅	1、面材：采用优质皮质，20N；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性，防污抗静电，透气性强。2、海绵：优质高回弹 PU 泡棉，座面密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ ，回弹性大于 40%，压缩永久变形率小于 8%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力 250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准。3、框架：实木材质，双面抛光、烘干、除虫处理实木木架，全实木框架，木材含水率符合当地标准要求。	450*420*1060	12

30		备餐柜	1、贴面用材：采用 0.8mm 胡桃木，材质坚硬钢性强，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理；2、封边用材：与贴面用材种类相同的胡桃木，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分；3、基材：采用优质实木板，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，其中甲醛释放量≤0.2mg/L；4、油漆：采用绿色环保油漆，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量≤1.5mg/L；可溶性铅≤9mg/kg，达到 E1 级环保标准，油漆硬度为 2H, 光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；5、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1200*400*800	1
----	--	-----	---	--------------	---

二、项目商务要求

1. 交货期、交货地点

1.1 交货期：合同签订后15日历天

1.2 交货地点：桐柏县安棚镇碱都大道南侧、淮能大道东侧

2. 付款方式

双方协商确定，符合桐柏县财政局关于印发《关于政府采购支持稳经济促 增长的通知》（桐财购〔2022〕10号）的要求。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试 行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕1 23号）

4. 质保期：严格按照国家相关规定

5. 验收标准及方式

5.1 验收小组应由采购人、使用单位、受邀的第三方组成。

5.2 货物验收：

货物到场后，中标人应向验收小组发出申请，验收小组依照投标文件及国 家相关标准为依据，对货物进行验收。中标人应提供货物出厂合格证以及相关 的检测报告、产品使用说明书等资料。验收小组对不符合验收条件的货物拒收， 并限期提供合格货物。

5.3 安装验收：

货物及组装材料验收合格后方可进行安装调试，安装调试应以达到采购人 正常使用为标准。中标人向验收小组发出全面验收邀请。

5.4 中标人在要求期限内不能履行合同的，采购人有权终止合同，由此造成 的经济损失及社会负面影响均有中标人承担，并依法报请南阳市政府采购监督 管理部门处理。

6. ☐ 有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☒ 无样品。

7. ☐ 有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☒ 无演示。

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☒ 货物 ☐ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>工业</u> ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：。____
项目预算	一标段399900.00元 二标段871200.00元
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	<u>2024</u> 年 <u>08</u> 月 <u>12</u> 日 <u>09</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）
响应文件开启时间	<u>2024</u> 年 <u>08</u> 月 <u>12</u> 日 <u>09</u> 点 <u>00</u> 分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协【2023】002号文件的计算方法收取。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 127.11 万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业

划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指桐柏县政府采购监督管理办公室。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的产品和产品的安装调试及其售后服务。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 / 服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”、“桐柏县公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用桐柏县公共资源交易中心网上交易系统在规定时间内完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在规定时间内完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至桐柏县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和桐柏县公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA进行加密，供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力（提供统一社会信用代码三证合一的营业执照）； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近一年度经审计机构出具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 1 月 1 日以来任意连续三个月的纳税及社保缴费凭证（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人需提供近三年无重大违法记录的书面声明）； 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7. 遵守国家有关法律、法规、规章。	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	

2-1	中小企业 证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本项目的 其他资格 要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度 的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在 投标时，按照规定提供“桐柏县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的， 无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺 书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

2. 符合性审查。

序号	审查因素	审查内容
1	供应商名称	与营业执照一致
2	响应文件签字盖章	响应文件签字盖章按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章
3	报价唯一	响应文件中只能有一个有效报价
4	磋商报价	不超过项目预算
5	交货期	合同签订后15日历天
6	质量要求	合格
7	响应有效期	开标之日起 60 日历日

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整 度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合 比较与评价。

3. 技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商 所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是 否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项 目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知 提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视 为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要 求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责 人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托 人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参 加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采 购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他 内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组 应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组 根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过 评标系统以在线形式提交承诺，并用CA签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时， 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文 字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响 应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供 应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、 加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或 者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商 发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规 定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除 外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应 商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从 多数的原则投票推荐3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规 定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成 果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2

家；政府购买服务项目（含政府 和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☒磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	磋商报价	30	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低 的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按 照下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明

			×30。	函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2	技术部分	30	技术参数响应情况（30分）	供应商的货物技术参数完全响应招标文件要求，完全满足采购人使用要求，得 30 分。技术参数中每有一项出现负偏离扣 2 分，扣完为止。（技术参数以具有相应检测资质机构出具的检测报告为准）
3	综合实力	32	供货方案（10分）	根据供应商的交货配送方案及产品的运输、管理措施、人员安排时间、进度等内容进行评分： 内容完善、针对性强，进度安排合理具体的，得10分； 内容科学合理，进度安排能满足项目基础要求的，得5分； 进度安排基本能符合要求，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项）得2分； 未提供方案的不得分。
			应急方案（6分）	根据供应商提供的产品货物质量问题引起纠纷时提供的应急解决方案及赔偿标准情况，方案内容详尽程度： 应急措施安排完整详细、合理、可靠性强的，得6分； 应急措施安排较完整详细、基本合理，得4分； 有应急措施，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），得2分； 未提供方案的不得分。
			优惠承诺（10 分）	1、承诺根据各投标产品设计寿命，备品备件、免费维保期满后的易损、易耗件供应以及维保费用进行优惠。 2、承诺为采购人进行安装调试、质量保证，人员培训、保养等。 3、为采购人排忧解难等其他实质性承诺。 优惠力度好、能解决实质性问题得 10 分。 优惠力度比较好、较能解决实质性问题得 6 分。 优惠力度一般、基本能解决实质性问题得 3 分。 优惠力度差、不能解决实质性问题，或缺项不得分。
			企业业绩（4 分）	供应商提供 2020 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩（以签订合同时间为准

				，需提供中标通知书、 合同协议书）， 每提供 1 项业绩，得 2 分，最多得 4 分。
			信用评价 (2 分)	根据桐柏县政府采购信用评价实施办法， 诚信指数高的投标人（供应商），在参加 桐柏县的政府采购活动时，享受政策支持 ，在采用综合评分法的项目中，三星级的 加 1 分，四星级的加 2 分；投标人（供 应商）可在投标（响应）文件递交截止前 三个工作日，登录“桐柏县政府采购信用 管理系统”在线打印《桐柏县政府采购供 应商信用记录表》，作为投标（响应）文 件的组成部分提交，评审时作为享受政策 支持的依据。
4	售后服务	8	售后服务方案 (8分)	包含保修期内及保修期外的售后服务，定 期维护、保养服务、售后培训服务等。 内容完整、合理、考虑周全，针对性较强 ，能够满足招标文件需求得 8 分。 内容比较完整，比较合理，可以满足招 标文件需求，但有个别细节需要进一步 完善或提高得 5 分。 内容基本完整，基本能满足招标文件需 求，但需要进一步完善或提高者得 2 分。 内容不合理，不能满足招标文件需求， 或缺项不得分。
合计		100		

备注：严格执行《桐柏县政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

- 11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

- 1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“桐柏县公共资源交易中心网”上发布成交公告。
- 1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“桐柏县公共资源交易中心公共服务平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆桐柏县公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到桐柏县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系，也可与以下电话联系。

中国农业银行 业务负责人：郑转 联系电话：0377-68013039

中国建设银行 业务负责人：姜鹏 联系电话：15139019891

中原银行 业务负责人：吴迪 联系电话：18537789808

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

(以实际签订为主)

项目名称:

项目编号:

甲方:

乙方:

签订地:

签订日期: 年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定, 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经(采购人名称) (以下简称: 甲方)和(中标供应商名称) (以下简称: 乙方)协商一致, 约定以下合同条款, 以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分, 并构成一个整体, 需综合解释、相互补充。如果下列文件 内容出现不一致的情形, 那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下, 组成本合同的多个文 件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标通知书;
- 1.1.3 投标文件 (含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 招标文件 (含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称: ;
- 1.2.2 货物数量: ;
- 1.2.3 货物质量: _____。

1.3 价款

本合同总价为: ¥元 (大写: 元人民币)。 分项价格:

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：；

1.4.2 发票开具方式：。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：；

1.5.2 交付地点：；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么 甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算， 最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起， 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲 方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%； 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时， 书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期 限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的，或者任何一方有腐 败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方 当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即： 以谎报事实或者隐瞒真相的方法 来影响对方当事人 在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除 本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行 合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述 约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约 方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式 均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动 的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为 甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议 有实际联系的地点中选出的人民法院名称）人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第__项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
供应商	
磋商报价	大写：（¥：）
交货安装时间	
免费质保期	年
备注	

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__年__月__日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表__（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
⋮									
⋮									
⋮									
报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年____月____ 日

技术规格偏离表

项目名称:项目编号:

序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离	说明

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：__年__月__日

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	采购文件 商务条款	响应文件 商务条款	偏差描述	结论

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

七、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函(货物)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

桐柏县政府采购供应商信用承诺函(格式)

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。