

## 1、分项报价一览表

供应商名称（公章）：元泰科技有限公司

项目编号：2025- 08-5

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	打印机	联想M7365DN A	1. 打印复印速度：A4幅面26PPM, 首页打印时间8.5秒； 2. 处理器主频525MHz, 内存512M； 3. 全中文人体感应电容触摸屏； 4. 打印分辨率600dpi×600dpi, 扫描分辨率1200dpi×4800dpi； 5. 随机墨粉容量2200页； 6. 自动双面打印, 网络打印； 7. 标配25页自动输稿器。	联想（北京）有限公司	台	1	2600	2600	合同签订后 30个工作日内 供货
2	工作站	联想启天M54 0	1. CPU: 4核心 线程处理器, 主频4.0GHz, 缓存8M； 2. 主板: 460系列芯片组； 3. 内存: 8GB DDR4, 2个内存插槽； 4. 硬盘: 512G SSD; 5. 接口: 10个USB接口； 6. 显示器: 21.45英寸WLED显示器； 7. 机箱: 立式机箱, 采用蜂窝结构; 机箱14L； 8. 键鼠: 防水抗菌键盘、抗菌鼠标。	联想（北京）有限公司	台	21	3500	73500	合同签订后 30个工作日内 供货
3	电脑桌椅	花辰 1800mm*1200 mm*750mm	材质说明： 1. 防火饰面板：面材采用优质三聚氰胺浸胶工艺, 使表面稳定性更好, 层次感更优, 耐污抗磨性更强, 通过GB/T 15102浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求；基材采用E0级刨花板, 通过GB/T 39600-2021要求, 甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2. 包覆抽屉：表面胶合强度≥0.4Mpa；表面耐磨性能80r；耐剥离力45N±5N；耐划痕性能≥1.5N时间表面无整圈划痕；甲醛释放量≤0.08mg/m³；通过《LY/T 1279-2008 聚氯乙烯薄膜饰面人造板》中理化性能检测要求。 3. PVC封边条：表面耐光色牢度4级；表面耐龟裂性2级；表面耐磨性能30r；通过QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求。 4. 尺寸：1800mm*1200mm*750mm 椅子： 材质说明： 1. 气杆：行程80mm±2mm, 升降平稳, 无漏声、噪声, 可在5次	洛阳市华辰办公家具有限公司	套	6	4550	27300	合同签订后 30个工作日内 供货

			<p>/min-15次/min回旋频率下进行12万次升降。</p> <p>2. 五星脚:可承受垂直方向施力7560N持续1分钟。</p> <p>3. 扶手:可承受水平方向667N加载持续15s,垂直方向1125N加载持续15s,10±1° 施力400N执行60000次循环。</p> <p>4. 塑胶件:符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能检测要求及外观检测要求;符合QB/T 4880-2015《注塑塑料椅》力学性能检测要求。</p> <p>5. 椅轮:PA轮,载荷122kg在无障碍平台进行98000次,有障碍物平台进行2000次往返无破损。</p> <p>6. 海绵:符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》,优质高密度回弹海绵,座面密度≥28kg/m<sup>3</sup>,压缩永久变形≤10%,泡沫回弹。</p> <p>7. 功能: 底盘调节: TG基本倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度。</p>						
4	钢木双面书架	花辰2000mm×900mm×450mm	<p>图书架参数:</p> <p>1. 产品符合国家规定的相应技术标准,通过ISO9001:2008国际质量体系认证。</p> <p>2. 图书架为双柱双面,连成后每组规格为:2000mm×900mm×450mm(高×长×宽),层数为6层。</p> <p>3. 材质:采用国标优质冷轧钢板,立柱厚1.2mm,层板厚1.0mm,挂板、顶板、侧板、方口挡条均厚0.8mm,三扣型挂板,方孔立柱,挂扣式,不能体现螺丝、铆钉、磁铁,顶板、隔板每边为四道弯边工艺,层板均匀承重80Kg,侧板,顶板用木护板。</p> <p>4. 工艺及技术:两侧及顶底为木护结构主要由双柱式立柱、层板、挂板、顶板、侧板、挡条等零部件组合而成单架,层板为两片式结构,一次成型,无翻边毛刺.经模具化生产,去油、酸洗、除锈、磷化处理,经最新流行亚光静电喷粉、高温塑化,具有良好的抗腐蚀性能,色泽明快、附着力强,凡需焊接的部件要焊接牢固,不允许出现漏焊、焊穿、气孔等现象,外表接头处光滑,表面喷涂平整光滑,色泽均匀一致,不允许有流挂、皱皮、露底、脱落、伤痕等缺陷。</p>	洛阳市华辰办公家具有限公司	组	110	880	96800	合同签订后30个工作日内供货
5	阅览桌椅	花辰1400mm*700mm*750mm	<p>一、阅览桌:1.基材采用优质实木,经过耐酸碱,防虫、防腐处理,防火。耐磨,含水率低于10%,环保要求达E1级标准,经久不易变形。内部基材,油漆须采用优质油漆,硬度、厚度、耐磨</p>	洛阳市华辰办公家具有限公司	套	113	3200	361600	合同签订后30个工作日内供货

			<p>度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。油漆饰面采用八遍打磨工艺（五遍底漆，三遍面漆），手感好，采用优质五金件，采用绿色环保胶水，达到国家制定的环保标准。</p> <p>2. 尺寸：1400mm*700mm*750mm。</p> <p>二、椅子：</p> <p>1. 采用优质网布面料，具有高透气、阻燃、抗撕裂等特性。开放式网孔设计，增加空气流通。 2. 人体工学靠背，贴合人体曲线的靠背。 坐垫采用密度高回弹定型棉，坐感舒适。 3. 精选优质木材，耐磨耐腐蚀。 4. 防滑耐磨脚垫，减少噪音，不伤地板，光滑不伤手。</p>	司					
6	图形工作站	联想 ThinkCentre M760t	<p>1. 处理器：Intel 14代I7-14700处理器； 2. 芯片组：Intel Q670； 3. 内存：16G DDR4内存，标配4个内存插槽，最大可支持128G； 4. 硬盘：512GB M.2 2280 NVMe+1TB SATA硬盘； 6. 声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 7. 显卡：RTX4060 8G DDR6专业显卡； 8. 键盘、鼠标：防水抗菌键盘鼠标； 9. 接口：前置2个USB 3.2 Gen1、2个USB 3.2 Gen2、1个USB 3.2 Gen1 type-c，1组立体声接口、麦克风接口；后置 1个RJ45，4个USB 2.0接口、3个音频接口，集成VGA+HDMI+DP三输出接口（VGA非转接）； 10. 插槽：配置1个PCIe x16、2个PCI-E x4 插槽（x1 link）； 11. 电源：500W； 12. 显示器：23.8英寸广视角超窄边框，75Hz；分辨率1920×1080像素，16:9，VGA+HDMI接口，支持壁挂； 13. 机箱：塔式标准机箱，20L，节省空间，顶置电源开关键，方便使用；后面板挂锁环，防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽，防止机器被整机搬迁； 14. 安全特性：支持集成中国SM密码算法和国际通用密码算法的TPM安全芯片。USB屏蔽技术，可设置为仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露。</p>	联想（北京）有限公司	台	80	8800	704000	合同签订后30个工作日内供货

报价金额合计（大写）：壹佰贰拾陆万伍仟捌佰元整 （¥：1265800.00）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025年8月15日