

政府采购合同

合同编号：

供方：山东精准产品质量检测有限公司

需方：范县市场监督管理局

供需双方根据2024年 7 月 5 日签发的采购成交通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、产品规格型号、技术指标、数量及金额。

2024 年度产品检验明细：

序号	产品明称	检验项目	批次
1	顺丁烯二酸酐	顺丁烯二酸酐分子质量、灼烧残渣的质量分数、铁的质量分数	1×2
2	钢化涂料	容器中状态、细度、涂膜外观、耐水性、耐洗刷性	2×2
3	外墙乳胶漆	容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、涂膜外观、耐洗刷性	2×2
4	腻子粉	施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性	2×2
5	外墙腻子	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性	2×2
6	工业用羟丙基甲基纤维素	灰分、透光率、水分含量、筛余物、PH值	1×2
7	弹性体改性沥青防水 卷材	外观、可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、最大峰时延伸率、浸水后质量增加、热老化、渗油性、接缝剥离强度	3×2
8	PVC 电气阻燃 胶带	/	1×2
9	聚合级丙烯	/	3×2
10	PVC-U 排水管 材	密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服强度、落锤冲击 试验	1×2
11	商品丙丁烷混 合物	密度、蒸气压、组分（C3+C4）烃类组分、C5及C5以上烃类组分、残留物、铜片腐蚀、硫化氢、游离水	3×2
12	一次性口罩	甲醛含量、PH值、可分解致癌芳香胺染料、口罩带及口罩带与口罩体的边接处断裂强力、吸气阻力、呼气阻力、外观、过滤效率	2×2
13	金属面聚苯乙 烯夹芯板	外观质量、尺寸偏差（宽度、厚度）、粘结强度、剥离性能、芯材密度	2×2
14	水泥	细度、初凝时间、终凝时间、安定性、三氧化硫、氧化镁、氯离子、抗折强度（3天）、抗压强度（3天）	8×1
15	中密度纤维板	密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度、吸水厚度膨胀率、甲醛释放量	1×2

16	建筑模板	含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量、浸渍剥离性能	4×2
17	家具板	甲醛释放量、含水率、浸渍剥离性能、弹性模量、胶合强度、静曲强度	9×2
18	复合肥	总养分、总氮、有效磷、氧化钾、氯离子	1×2
19	石油苯	外观、颜色（铁-钴色号）、酸洗比色、总硫含量、水含量、密度(20℃)、中性试验	4×2
20	石油甲苯	外观、颜色（Hazen单位—铂-钴色号）、密度(20℃)、酸洗比色、中性试验	4×2
21	电缆	标志、导体电阻、绝缘厚度、护套厚度、老化前绝缘抗张强度、老化前绝缘断裂伸长率、外径（外形尺寸）、热延伸试验、耐压试验、热收缩试验、不延燃试验	2×2
22	塑性体改性沥青防水卷材	单位面积质量、面积、厚度、低温柔性、不透水性、耐热度、拉力、延伸率、接缝剥离强度	3×2
23	门、窗	基材横截面尺寸偏差、表面处理层厚度、外观及表面质量、尺寸、构造、启闭力	2×2
24	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯	颜色、外观、平均外径、偏差、落锤冲击试验、纵向回缩率	1×2
25	冷热水用聚丙烯管道系统管材	外观、规格及尺寸（平均外径、壁厚）、灰分、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压强度（20℃ 1h）	1×2
26	车用乙醇汽油调合组分油	研究法辛烷值、抗爆指数、铅含量、馏程、蒸气压、未洗胶质含量、溶剂洗胶质含量、诱导期、硫含量、博士试验、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、有机含氧化物、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、铁含量、密度	1×2
27	车用汽油	硫含量、铜片腐蚀、水溶性酸和碱、机械杂质和水分、密度、氧含量、甲醇含量、馏程、蒸气压、胶质含量、芳烃含量、烯烃含量	1×2
28	车用柴油	硫含量、水含量、闪点、冷滤点、密度、凝点、酸度、馏程、灰分、铜片腐蚀、氧化安定性、运动粘度	1×2
29	中小學生校服	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、燃烧性能、附件锐利性、绳带、残留金属针、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、起球、断裂强力	8×2
30	食品相关产品	感官要求、微生物指标、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属	1×2
31	汽油机油	低温动力黏度、运动黏度、碱值（以KOH计）、磷含量、蒸发损失、机械杂质、闪点、高温泡沫性、黏度指数、高温高剪切黏度	1×2
32	柴油机油	低温动力黏度、运动黏度、碱值（以KOH计）、磷含量、蒸发损失、机械杂质、闪点、黏度指数、高温高剪切黏度	1×2
33	通用锂基润滑脂	腐蚀、滴点、工作锥入度、延长工作锥入度、杂质	4×2
34	水洗白鸭绒	蓬松度、浊度、气味	2×2
35	编织袋	拉伸负荷、经向、纬向、宽度、断丝、清洁、切断	4×2
合计			170

重点商品质量抽检品种指导计划表：

主要商品种类	产品名称	检测项目	执行标准	计划批次
燃气灶、燃气用软管、燃气调压阀、漏气报警器燃气取暖器等	燃气灶	气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中CO浓度、耐热冲击、耐重力冲击、熄火保护装置、电点火装置、燃烧器的熄火保护装置、燃气导管	GB 16410-2020 《家用燃气灶具》	20
	燃气用软管	软管耐压性、软管气密性、软管耐热性、软管柔软性、接头耐安装性、被覆层阻燃性	CJ/T 197-2010 《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》	
		软管气密性、软管耐压性、软管阻燃性、管件气密性、管件耐压性	GB/T 26002-2010 《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》	
		耐压性、气密性、柔软性、阻燃性、耐安装性	CJ/T 490-2016 《燃气用具连接用金属包覆软管》	
		气密性、耐压性、耐燃烧性、耐热性、耐液体性能-耐高温食用油质量变化率	CJ/T 491-2016 《燃气用具连接用橡胶复合软管》	
	燃气调压阀	结构一般要求、调压器的接头组件、外观、气密性、关闭压力、出口压力、机械强度-耐冲击性	GB 35844-2018 《瓶装液化石油气调压器》	
	报警器	报警动作值、方位、绝缘电阻、电气强度、高温（运行）试验、跌落试验	GB 15322.2-2019 《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》	
		报警信号及故障表示、报警浓度、报警音量、低电压提示声音、外观	CJ/T 347-2010 《家用燃气报警器及传感器》	
		状态指示、功能检查键、报警浓度、报警音量、响应时间、耐跌落性能	GB/T 34004-2017 《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》	
	燃气热水器	燃气系统气密性、电气安全-电气强度、燃烧工况（无风状态）-火焰稳定性、安全装置-防干烧安全装置、电气安全-内部布线、电气安全-对触及带电部件的防护、铭牌、电气安全-接地措施	GB 6932-2015 《家用燃气快速热水器》	
灭火器、应急灯、燃气探测报警器、独立烟雾	手提式灭火器	灭火器总质量、灭火剂充装总量误差、20℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	GB 4351.1-2005 《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》	15

探测器、防烟面罩、水带、逃生绳和缓降器等	消防应急灯具	系统与整机性能（应急工作时间）、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能、耐压性能、接地电阻试验	GB 17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》
	消防水带	外观质量、内径、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、附着强度	GB 6246-2011 《消防水带》
	过滤式消防自救呼吸器	结构、佩戴质量、金属材料表面质量、包装材料强度（抗跌落性能）、连接强度	GB 21976.7-2012 《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》
	独立式感烟火灾探测报警器	功能试验、声压试验、重复性试验、标志	GB 20517-2006 《独立式感烟火灾探测报警器》
	燃气探测报警器	外观检查、报警动作值试验、方位试验、高温（运行）试验、低温（运行）试验、跌落试验	GB 15322.2-2019 《可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器》
	安全网	系绳间距及长度、筋绳间距、绳断裂强力	GB 5725-2009 《安全网》
	安全带	总体结构、零部件、组成与设计、金属零部件耐腐蚀性能	GB 6095-2021 《安全带》
电动自行车、电瓶、充电器、安全头盔、刹车配件等	电动自行车	车速限值、整车质量、脚踏骑行能力（不检a）、脚踏间隙、防碰撞、导线布线安装、短路保护、蓄电池防篡改	GB 17761-2018 《电动自行车安全技术规范》
	电动车电池	外观、蓄电池结构（极性）、外形尺寸、2hr容量、重量比能量、耐振动能力、机械冲击	T/ZJXDC 001-2021 《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》
		蓄电池外观、2h率额定容量、蓄电池极性、过充电性能、大电流放电性能、耐振动性能	QB/T 2947.1-2008 《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》
		外形尺寸、外观、2hr容量、安全性（绝缘电阻）、安全性（自由跌落）、能量密度、耐振动能力	GB/T 22199.1-2017 《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》
		外形尺寸、极性标志、外观、I2A放电、自由跌落	GB/T 36972-2018 《电动自行车用锂离子蓄电池》
	电动车充电器	对触及带电部件的防护、输入功率和电流（空载直流输出电压）、机械强度（外壳冲击）、稳定性和机械危险、内部布线、电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.18-2014 《家用和类似用途电器的安

			全 电池充电器的特殊要求》	
		对触及带电部件的防护、输入功率和电流、空载直流输出电压、机械强度（外壳冲击）、布线、输入、输出线及插头	QB/T 2947.1-2008 《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》 QB/T 2947.3-2008 《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分 锂离子蓄电池及充电器》	
		输入功率和电流（空载直流输出电压）、对触及带电部件的防护、机械强度（冲击试验）、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线	T/TCDZ 0001-2019 《电动自行车用蓄电池充电器》	
		外壳冲击、结构、内部布线、电气强度、防触电保护、电源软线及输出线、接地措施	GB 42296-2022 《电动自行车用充电器安全技术要求》	
		机械强度（外壳冲击）、防触电保护、结构、电气强度、电源软线、内部布线、元件	GB/T 36944-2018 《电动自行车用充电器技术要求》	
	头盔	质量、视野、护目镜冲击强度、佩戴装置强度、耐穿透（低温）	GB 811-2022 《摩托车、电动自行车乘员头盔》	
		壳体、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、头盔质量、头盔视野、头盔佩戴装置强度性能、头盔佩戴装置稳定性	GB 24429-2009 《运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法》	
涂料、油漆、建筑类涂料、胶粘剂等	涂料	耐碱性、耐洗刷性、在容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间	GB/T 9756-2018 《合成树脂乳液内墙涂料》 GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》	10
		耐碱性、耐洗刷性、容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间	GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》 GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》	
	油漆	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性	JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》 GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》	
		容器中状态、施工性、干燥时间	JG/T 298-2010	

		、初期干燥抗裂性、打磨性	《建筑室内用腻子》 GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》	
		在容器中状态、细度、不挥发物含量、施工性、干燥时间、漆膜外观	GB/T 23995-2009 《室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料》 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》 注：配套组分按配比抽取	
	胶粘剂	苯、甲苯+二甲苯、游离甲醛	GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》	
		外观、pH值、不挥发物、苯、甲苯+二甲苯	HG/T 2727-2010 《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》	
		外观、不挥发物、苯、甲苯+二甲苯	JC/T 548-2016 《壁纸胶粘剂》 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》	
		外观、下垂度、表干时间、苯、甲苯+二甲苯	GB/T 14683-2017 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》	
		外观、下垂度、表干时间、苯、甲苯+二甲苯	GB 16776-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》	
		苯、甲苯+二甲苯、游离甲醛	GB 30982-2014 《建筑胶粘剂有害物质限量》	
电暖器、暖手宝、电热毯、暖风扇等	室内加热器	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、 4706.23-2007 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：室内加热器的特	10

			殊要求》	
	电热毯	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.8-2008 《家用和类似用途电器的安全 电热毯电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》	
	电热暖手器	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.99-2009 《家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求》	
空调扇、电风扇、电蚊香等	电风扇	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、 GB 4706.27-2008 《家用和类似用途电器的安全 第2部分：电风扇和调速器的特殊要求》	6
	电蚊拍	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.76-2008 《家用和类似用途电器的安全 灭虫器的特殊要求》	
	加湿器	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、 GB 4706.48-2009 《家用和类似用途电器的安全 加湿器的特殊要求》	
	房间空气调节器	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、 GB 4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》	
电水壶、电饭煲、豆浆	电水壶、电饭煲、豆浆	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、稳定性和机械危险、	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安	6

机、饮水机等	机	机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.19-2008 《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》	
	电磁灶	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第 22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、 GB 4706.22-2008 《家用和类似用途电器的安全驻立式电灶、灶台、烤炉及类似用途器具的特殊要求》	
	饮水机	外观要求、结构要求（仅检5.3.1、5.3.2）、防触电保护、泄漏电流和电气强度、接地措施	GB/T 30307-2023 《家用和类似用途饮用水处理装置》、QB/T 4143-2019 《家用和类似用途一般水质处理器》	
		外观、密封性能、机械强度、防触电保护、泄漏电流和电气强度、接地措施、标志	QB/T 4100-2010 《饮水机专用净水器》	
毛绒玩具、塑胶玩具、儿童服装鞋帽、学习用品、学生校服、老人鞋、纸尿裤、成人内衣等	玩具	可预见的合理滥用、材料、小零件、边缘、尖端、突出部件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、孔、间隙、机械装置的可触及性	GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》、 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》	10
		缝纫拼缝及布绒牢度、缝纫质量、成品外表、破洞、露底布、表情装饰线、填充物	GB/T 9832-2007 《毛绒、布制玩具》 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》	
		工作温度下的电气强度、室温下的电气强度、机械强度、结构、软线和电线的保护、螺钉和连接、电气间隙和爬电距离	GB 19865-2005 《电玩具的安全》	
	儿童服装、校服	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	FZ/T 73025-2019 《婴幼儿针织服饰》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》	
		纤维含量、甲醛含量、pH、异味、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	GB/T 31900-2015 《机织儿童服装》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安	

			全技术规范》
		耐摩擦色牢度、甲醛含量、pH值、异味、纤维含量	FZ/T 73045-2013 《针织儿童服装》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
		甲醛含量、pH 值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、耐皂洗色牢度	GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、 GB/T22854-2009 《针织学生服》、 GB/T23328-2009 《机织学生服》、 GB/T31888-2015 《中小学生校服》 (标准不同, 检验项目不同)
	帽子	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	FZ/T 73002-2016 《针织帽》
	鞋	外底耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2955-2017 《休闲鞋》
		剥离强度、外底耐磨性能、衬里和内垫耐摩擦色牢度	GB/T 15107-2013 《旅游鞋》
		帮底剥离强度、外底耐磨性能、衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 4329-2012 《布鞋》
		帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、衬里和内垫耐摩擦色牢度、钉尖、可触及的锐边缘和锐利尖端、鞋内断针检测、可拆卸的附件	QB/T 4331-2021 《儿童旅游鞋》 GB 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》
		耐磨性能、剥离强度、衬里和内垫摩擦色牢度、钉尖、可触及的锐边缘和锐利尖端、鞋内断针检测、可拆卸的附件	QB/T 2880-2016 《儿童皮鞋》 GB 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》
		耐磨性能、帮底剥离强度、衬里和内垫摩擦色牢度、可触及的锐利边缘和尖端、可拆卸的附件	QB/T 4546-2021 《儿童皮凉鞋》 GB 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》
	老花镜	球镜主子午面一顶焦度偏差、球镜主子午面二顶焦度偏差、柱镜	GB 13511.1-2011 《配装眼镜 第一部分：单光

		顶焦度偏差、光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差、顶焦度互差	和多焦点》 GB 10810.1-2005 《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》 GB 10810.3-2006 《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》
		球镜主子午面一顶焦度偏差、球镜主子午面二顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、材料和表面的质量、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、镜片和镜圈	GB/T 13511.3-2019 《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》 GB 10810.3-2006 《眼镜镜片及相关眼镜产品透射比规范及测量方法》 GB 10810.1-2005 《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》
	学习用品	初写性能、书写性能、渗透性、干燥性、复印性、间歇书写、出芯机构灵活性、外观	GB/T 37853-2019 《中性墨水圆珠笔和笔芯》
		芯尖受力、磨损、滑芯、笔杆涂层、笔杆结合牢度、杆内断芯、外观	GB/T 26704-2022 《铅笔》
		外观要求、迁移性、老化后硬度差、造型产品的安全要求、硬度、消字率	QB/T 2309-2020 《橡皮擦》
		初写性能、书写性能、渗透性、干燥性、复印性、出芯机构灵活性、外观	GB/T 26714-2019 《油墨圆珠笔和笔芯》
		配件及安装、缝合线、织物面料、缝合线迹、缝合强度、拉链耐用度	QB/T 2858-2007 《学生书袋》
		涂后的干燥速度、涂膜强度、再次书写的可能性、覆盖能力、外观	QB/T 2655-2020 《修正液》
		外观、涂布性、遮盖性、再书写性	QB/T 4154-2010 《修正带》
		振荡冲击性能、包锁耐用性能、扣件耐用性能、拉链耐用度、塑料插扣耐用性能、摩擦色牢度	QB/T 1333-2018 《背提包》
		内芯D65亮度、内芯施胶度、印刷、白页、破页张数、脏迹、断线	QB/T 1437-2023 《课业簿册》
	纸尿裤	条质量偏差、pH、杂质、可迁移	GB/T 28004.2-2021

		性荧光物质、渗透性能、外观质量	《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》 (产品失禁程度不同, 检验项目不同)
		条质量偏差、渗透性能、pH值、杂质、防侧漏性能、可迁移性荧光物质	GB/T 28004.1-2021 《纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤》 (产品不同, 检验项目不同)
	成人内衣	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味耐摩擦色牢度	FZ/T 73035-2010、 FZ/T 73016-2020、 FZ/T 73019.2-2020、 FZ/T 73019.1-2017、 FZ/T 73022-2019、 FZ/T 73012-2017、 FZ/T 81020-2014、 FZ/T 74002-2014、 GB 18401-2010等 (标准不同, 检验项目不同)
水泥、管材、家用电线、开关插座、照明灯具等	水泥	烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、强度(3天)	GB 175-2007 《通用硅酸盐水泥》
		烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、抗压强度(3天)、抗折强度(3天)	GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》
		三氧化硫、氯离子、细度(80 μm方孔筛筛余)、凝结时间、安定性、强度(3天)	GB/T 3183-2017 《砌筑水泥》
	管材	外观、颜色、管材尺寸(平均外径、壁厚)、密度、纵向回缩率	GB/T 10002.1-2023 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
		外观、颜色、规格尺寸(平均外径、壁厚)、密度、纵向回缩率、拉伸屈服应力	GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
		外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、灰分	GB/T 18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》
	电线电缆	导体电阻、绝缘平均厚度、老化前绝缘抗张强度、老化前绝缘断裂伸长率、老化前护套抗张强度、老化前护套断裂伸长率、护套热延伸试验、绝缘最薄点厚度	JB/T 8734系列 GB/T 5023系列 JB/T 8735系列 GB/T 5013系列 (标准不同检测项目略有不同)
	开关插座	防触电保护、接地措施、固定式	GB/T 2099.1-2008 《家用和

10

		插座的结构、机械强度、耐热	类似用途插头插座第1部分： 通用要求》 GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》
		尺寸检查、防触电保护、延长线 插座的结构、机械强度	GB/T 2099.7-2015 《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特 殊要求》
		防触电保护、接地措施、插头和 移动式插座的结构、机械强度、 耐热	GB/T 2099.1-2021 《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》
		防触电保护、端子（不检12.3.2 、12.3.11、12.3.12）、结构要 求、开关机构、机械强度、耐热	GB/T 16915.1-2014 《家用和类似用途固定式电 气装置的开关 第1部分：通用 要求》
	照明灯具	标记、结构、接地规定、接线端 子、外部和内部接线、防触电保 护、绝缘电阻和电气强度	GB 7000.1-2015 《灯具 第1部分：一般要求与 试验》、GB7000.201-2008 《灯具第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》
		标记、结构、接地规定、接线端 子、外部接线和内部接线、防触 电保护、绝缘电阻和电气强度	GB 7000.1-2015 《灯具 第1部分：一般要求与 试验》、GB 7000.204-2008 《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》
		标记、结构、接地规定、外部接 线和内部接线、防触电保护	GB 7000.1-2015 《灯具 第1部分：一般要求与 实验》、GB 7000.204-2008 《灯具 第2-1部分：特殊要求 可移式通用灯具》
		互换性、意外接触带电部件的防 护、潮湿处理后的绝缘电阻和介 电强度、机械强度、耐热性	GB 24906-2010 《普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全要求》
塑料袋、塑 料餐具等塑 料制品	塑料袋	异嗅、外观、环保要求（最小厚 度）、厚度及偏差、跌落试验、 漏水性	GB/T21661-2020 《塑料购物袋》
		厚度及偏差、异嗅、外观、印刷 表现、跌落试验、漏水性	GB/T 38082-2019 《生物降解塑料购物袋》
		厚度及偏差、异嗅和异味、外观	GB/T 24984-2010

		、跌落试验、抗渗漏性	《日用塑料袋》
		厚度及偏差、异嗅、外观质量、跌落性能、漏水性	BB/T 0039-2013 《商品零售包装袋》
	塑料餐具	外观、耐干热性、耐低温性、耐湿热性、耐污染性、翘曲	QB/T 1999-1994 《密胺塑料餐具》
		异嗅、外观、结构、负重性能、跌落性能、耐温性能、漏水性	GB/T 18006.1-2009 《塑料一次性餐饮具通用技术要求》
		感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
		外观、高度、容量、密封性能、垂直载压、跌落性能	QB/T 2357-1998 《聚酯(PET)无汽饮料瓶》
	手洗餐具用洗涤剂	外观、气味、稳定性、总有效物含量、pH	GB/T 9985-2022 《手洗餐具用洗涤剂》
	洗衣液	外观、气味、稳定性、总活性物、pH (25℃, 1%水溶液)	QB/T 1224-2012 《衣料用液体洗涤剂》
	卫生纸	定量、D65亮度、横向吸液高度、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、柔软度、洞眼、尘埃度、可迁移性荧光物质	GB/T 20808-2022 《纸巾》
		定量、D65亮度、抗张指数、柔软度、洞眼、尘埃度、横向吸液高度	GB/T 20810-2018 《卫生纸 (含卫生纸原纸)》
		定量、亮度、荧光性物质、横向吸液高度、抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度、洞眼、尘埃度	QB/T 4509-2013 《本色生活用纸》 (产品不同, 检验项目不同)
	PE保鲜膜	宽度偏差、透光率、雾度、防雾性、高锰酸钾消耗量、重金属	GB 4806.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》 GB/T 10457-2021 《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》
	纸杯	感官指标、容量偏差、渗漏性能、杯身挺度、重金属、荧光性物质、感官要求	GB/T 27590-2022 《纸杯》 GB 4806.8-2022 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》
	纸碗	外观、容量偏差、感官要求、荧光性物质、重金属	GB/T 27591-2011 《纸碗》 GB 4806.8-2022 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》

床上用品、 服装鞋帽	床上用品	甲醛含量、pH值、异味、耐水色牢度、纤维含量、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度	GB/T 22796-2021 《床上用品》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》	7
		甲醛含量、pH值、异味、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、耐皂洗色牢度	GB/T 33734-2017 《机织婴幼儿床上用品》	
	服装	纤维含量、甲醛含量、pH值、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	FZ/T 73020-2019 《针织休闲服装》 GB/T 22849-2014《针织T恤衫》、GB/T 22853-2019《针织运动服》、FZ/T 73029-2019《针织裤》、GB/T 2660-2017《衬衫》 (标准不同, 检验项目不同)	
	帽子	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	FZ/T 73002-2016 《针织帽》	
家具、卫浴 洁具、非医 用口罩等	家具	木材含水率、外观要求、漆膜耐湿热、漆膜耐磨性、自行折叠现象、防脱落装置	GB/T 3324-2017 《木家具通用技术要求》	5
		尺寸偏差、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面、边面缝纫、缝边、弹簧	QB/T 1952.2-2011 《软体家具 弹簧软床垫》 适用于2023年11月1日前生产的产品	
		主要尺寸偏差、复合面料、缝边、拉链、杂物、弹簧	QB/T 1952.2-2023 《软体家具 弹簧软床垫》	
		形状和位置公差(着地平稳性)、外观、理化性能-纺织面料-干摩擦色牢度、理化性能-金属件涂层-附着力、基本安全	QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》	
	卫浴洁具	吸水率、破坏强度、断裂模数	GB/T 4100-2015 《陶瓷砖》	
		外观、螺纹、装配、抗水压机械强度、密封性能、抗安装负载、抗使用负载	GB/T 35763-2017 《不锈钢水龙头》	
		管螺纹精度、安全性能、表面涂、镀层质量、密封性能、机械强度、流量	GB/T 23447-2023 《卫生洁具 淋浴用花洒》	
		外观、螺纹、装配、抗安装负载	GB 18145-2014	

		、抗使用负载、涂、镀层附着强度、流量	《陶瓷片密封水嘴》	
		尺寸、密封性、耐压性、流量	GB/T 23448-2019 《卫生洁具 软管》	
		外观、加工与装配、抗使用负载、抗安装负载、密封性能、流量	GB/T 26712-2021 《卫生洁具及暖气管道用直角阀》	
	非医用口罩	外观要求、耐干摩擦色牢度、吸气阻力、呼气阻力、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、过滤效率	GB/T 32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》 (注:不做预处理、油性介质)	
		过滤效率、吸气阻力、呼气阻力、口罩下方视野	GB 2626-2019 《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》(注:不做预处理)	
		外观要求、颗粒物过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	T/CTCA 7-2019 《普通防护口罩》	
合计				120

合同金额小写: 236486 元

大写: 贰拾叁万陆仟肆佰捌拾陆元整。

二、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限。

供方提供的货物是全新的产品,符合国家检测标准以及该产品的出厂标准(技术、售后服务等要求按询价文件及投标文件相应条款执行)。

售后服务: 满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范和招标文件要求。

保质期限: 自签订合同之日起1年。

三、安装调试: 供方对所有产品均需免费安装、调试、运输、铺设,使其投入正常使用。

四、人员培训: 供方免费对需方人员进行技术、维修和使用操作培训,使其正确掌握使用要求。

五、交货时间、地点、方式:

2024年 7 月 日至 12 月 31 日, 供方负责将货物按需方要求在 规定时间内 交货, 产品运送中产生的费用由供方负责。

六、供方应在交货同时向需方交付产品合格证、使用说明书及相关资料等

七、验收及付款程序:

验收: 所供产品送达采购单位所指定位置并安装完毕, 经采购单位组织验收合格后出具验收报告, 作为付款依据。

付款方式: 工程完工待验收合格后, 支付工程价款 97%; 待验收合格之日起满一年且无质量问题, 再支付剩余 3%质保金。

八、质量事故责任:

在国家规定的质保期内, 有下列情形之一的, 供方应承担由此造成的损失, 并按有关规定进行赔偿。

- 1、因某一产品质量而引起的其他损坏或出现故障时。
- 2、由产品质量或供方原因而引起的其他一些事故。

九、违约责任:

- 1、需方无正当理由拒收产品, 向供方偿付拒收产品款总额 5%的违约金。
- 2、需方逾期付货款, 向供方每日偿付欠款总额 0.05%违约金。
- 3、供方所供的产品品牌、规格型号、质量不符合合同规定, 需方有权拒收货物, 供方 应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货, 则按逾期交货处理。
- 4、供方不能交付产品, 供方向需方支付未交付部分货物款总值 5%的违约金。
- 5、除不可抗拒的自然因素外, 供方逾期交付产品, 供方向需方每日偿付逾期交货部分产品款总值 0.05%的违约金。

十、合同签订后, 采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任, 因侵权而引发的纠纷或赔偿均由成交方承担。

十一、因产品的质量问题的发生争议, 由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定, 该鉴定结论是终局鉴定, 供需双方均应当接受。

十二、本合同发生争议产生的诉讼, 由合同签订所在地人民法院管辖。

十三、合同生效及其它:

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式三份，供、需双方各执一份，采购代理机构留存一份。

供方：山东精准产品质量检测有限公司
地址：山东省菏泽市高新区中华西路2059号
西楼菏泽高新区金融总部经济园区685室/九
为产业园内

法定代表人：李玉龙

委托代理人：周世军

联系电话：0530-3133183

开户银行：中国建设银行股份有限公司
菏泽鲁西新区支行

帐号：3705 0181 6801 0000 0047

签订时间：2024 年 月 日

签订地点：范县市场监督管理局

需方：范县市场监督管理局

地址：范县新区十字坡大道和德政街交叉口
西北角

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

签订时间：2024 年 8 月 2 日

范县市场监督管理局

政府采购合同补充协议

合同编号：//

甲方：范县市场监督管理局

乙方：山东精准产品质量检测有限公司

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与项目名称为：范县市场监督管理局 2024 年食品、药品、重点工业产品等类别产品抽检项目签订的《政府采购合同》（下称“原协议”）中的定义相同。

鉴于：

根据工作实际需要，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据实际情况，在原合同的基础上变更合同条款部分内容，特立以下补充协议。

一、协议变更原因：

在实际抽检过程中“原协议”中的标的合同产品受辖区内经销单位数量限制等因素不能完成全部批次的抽检任务，特变更待抽检产品名称、数量、单价等内容。

二、协议内容变更部分为：

原协议中的产品不变（均价 815 元/批次），新增产品详见附件 1，产品变更后合同总金额不变。

附件 1

检测项目、执行标准、批次及单价

产品名称	检验项目	执行标准	抽样 批次	单价(元 /批次)	小计 (元)
顺酐	外观、顺丁烯二酸酐的质量分数、灼烧残渣质量分数、铁的质量分数	GB/T 3676-2020 工业用顺丁烯二酸酐	2	1970	3940
	含量、澄清度试验、水不溶物、灼烧残渣(以硫酸盐计)、氯化物	HG/T 3459-2003 化学试剂 顺丁烯二酸酐			
丙烷、正丁烷	组分、残留物、总硫含量	GB 11174-2011 液化石油气	3	1530	4590
异丁烷	性状、高沸点残留物、硫含量	GB/T 19465-2004 工业用异丁烷 (HC-600a)			
冷热水管	外观、规格及尺寸(平均外径、壁厚)、静液压强度(20℃, 1h)、纵向回缩率、灰分	GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分: 管材	6	1970	11820
	外观、规格尺寸(平均外径、壁厚)、静液压强度(20℃, 1h)、氧化诱导时间、纵向回缩率	GB/T 28799.2-2020 冷热水用耐热聚乙烯 (PE-RT) 管道系统 第2部分: 管材			
	外观、规格及尺寸-承口的平均内径、规格及尺寸-承口深度、颜色、灰分	GB/T 18742.3-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分: 管件			
	颜色、外观、规格及尺寸、密度、纵向回缩率	GB/T 18993.2-2020 冷热水用氯化聚氯乙烯 (PVC-C) 管道系统 第2部分: 管材			
	外观、几何尺寸(平均外径、壁厚)、纵向回缩率、静液压强度(20℃, 100h)、氧化诱导时间	GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分: 管材			
食品相关产品包装袋及塑料制品	异嗅、外观质量、厚度及偏差、提吊试验、跌落性能、漏水性、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)	BB/T 0039-2013 商品零售包装袋 GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品	10	1750	17500
	感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验	GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品			

产品名称	检验项目	执行标准	抽样 批次	单价(元 /批次)	小计 (元)
	热合强度、拉断力、断裂标称应变、直角撕裂力、感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)	GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品			
	拉断力、断裂伸长率、直角撕裂性能、感官要求、高锰酸钾消耗量、脱色试验、重金属	GB/T 21302-2007 包装用复合膜袋通则 GB 4806.13-2023 食品安全国家标准食品接触用复合材料及制品			
	感官要求、高锰酸钾消耗量、脱色试验、重金属	GB 4806.13-2023 食品安全国家标准食品接触用复合材料及制品			
	拉伸强度、热合强度、袋的跌落性能、感官要求、脱色试验、高锰酸钾消耗量、重金属	GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品			
	包装袋长度偏差、包装袋宽度偏差、感官要求、封合强度、重金属、高锰酸钾消耗量	GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品			
	长度偏差、宽度偏差、厚度偏差、透光率、拉伸强度、断裂标称应变、高锰酸钾消耗量、重金属	GB/T 18454-2019 液体食品无菌包装用复合袋 GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品			
	膜的厚度偏差、拉断力、断裂标称应变、直角撕裂负荷、袋的跌落性能、高锰酸钾消耗量、重金属	GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋 GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品			

品人



105

产品名称	检验项目	执行标准	抽样 批次	单价(元 /批次)	小计 (元)
	拉断力、断裂伸长率、直角撕裂力、膜及袋宽度偏差、膜及袋厚度偏差、感官要求、高锰酸钾消耗量、重金属	QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙(BOPA)低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品			
塑料编织袋	外观质量、袋的有效长度、袋的有效宽度、袋的单位面积质量偏差、拉伸负荷、剥离力、耐热性能	GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求	11	1750	19250
家具板	含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量	GB/T 9846-2015 普通胶合板	11	3700	40700
服装	纤维含量、甲醛含量、pH值、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度	GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范	2	2058	4116
保温材料	压缩强度、尺寸稳定性、表观密度偏差、导热系数(平均温度 25℃)、燃烧性能	GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级	3	4650	13950
	压缩强度、吸水率、尺寸稳定性、导热系数(平均温度 25℃)、燃烧性能	GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级			
	外观质量、尺寸偏差(宽度、厚度)、粘结强度、剥离性能、燃烧性能、耐火极限	GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级			
合计			48	/	115866

三、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外原协议的其余部分应完全继续有效。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日生效。

委托方（公章）：范县市场监督管理局

委托代理人签字：

通信地址：范县新区十字坡大道和德政街交叉口西北角

联系人及电话：18137062281

签约时间：2025年7月3日

受托方（公章）：山东精准产品质量检测有限公司

委托代理人签字：周世军

通信地址：山东省菏泽市高新区中华西路2059号西楼

菏泽高新区金融总部经济园区685室/九为产业园内

联系人及电话：周世军、0530-3133183

签约时间： 年 月 日