

四、投标报价明细表

项目名称：浚县淇河书屋“青莲站”“粮仓站”提升改造项目

项目编号：浚财招标采购-2023-126

单位：元（人民币）

序号	产品名称	品牌	产品规格	单位	数量	单价	合计
1	安全门	拓迪	TD-AQ-01 功能参数 1、支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、 AFI+DSFID。 2、非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的 RFID 标签。 3、对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 4、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，无误报，无漏报。 5、具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置， 报警音量可调控。 6、多通道安全检测门具备单通道独立报警和提 示功能。 7、具备流量计数功能，可统计人流量信息，方 便汇总分析，数据可重置。 8、系统设备通过简单的硬件转换即可升级， 紧跟最新技术发展。 9、人员流量统计：支持对进出读者人次的双向统计，进、出读者人次计数正确。 10、UID 卡号读取、两路联动输出、支持环境 电磁干扰检测功能、射频输出功率可调。 11、双蜂鸣器输出，实现区分不同事件。 12、每片门具备独立的配置模块，同一通道 的两片门可任选主、辅门。	片	4	16000	64000

			13、系统具有故障报警提示功能。 14、产品标配遥控器，无须打开设备箱门，即可调节音量大小和切换读者流量显示。 15、最多可支持 10 片门并排使用，每片有 四个扩展口（可接智能门禁，智能监控等设备，实现联动）。 16、安全门可升级成自动抓拍，当安全门发出 警报时，可进行抓拍，抓拍到的信息可实时传 到管理员的手机上。 17、提供人员流量统计应用系统的著作权登记证书，提供证书复印件。 ▲18、提供 RFID 安全门禁监控报警系统著作权登记证书，提供证书复印件。 ▲19、提供 RFID 安全门禁监控报警系统测试报告，提供复印件。 ▲20、提供 RFID 安全门智能控制软件著作权登记证书，提供证书复印件。 技术参数 1、工作频率：13.56MHz。 2、符合标准：ISO18000-3/ISO15693。 3、响应速度：20 个标签/秒。 4、通道宽度：900±50mm。 5、射频功率：1-8w 可调。 6、工作温度：-10℃~50℃。 7、储存温度：-40℃~85℃。 8、相对湿度：5%~80%。 9、材质：亚克力，铝型材，钣金。 10、设备重量：28kg/片。 11、功耗： 20W。				
2	自助借还	拓迪	TD-JH-19 功能参数：	台	2	68000	136000

	机	1、设备采用一体镂空式结构。 2、可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的 RFID 标签和现有条形码，可进行读者卡密码 确认。 3、配备触摸显示屏操作，具有图形化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示功能。 4、设备具备定时开关机功能，在空闲时可自动 播放使用帮助视频或其它设置内容。 5、设备可实时记录读者的操作日志，能够在读者完成借书或还书的同时，对所借还的多本图书进行安全标志位进行改写。 6、具备防止借阅过程中偷换、抽换书籍的功能。 7、保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号等 非隐私信息。 8、选配内置热敏式打印机，自动裁纸，借书成功时其打印小票可显示操作时间日期、操作类型、流通资料信息、流通资料归还日期，归还成功时，打印小票可显示流通资料归还数量，上述显示内容可配置。 9、系统支持图书馆后台管理系统，可通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行连接，协调工作。 10、标配二合一读卡器（支持 IC 卡（14443A 协议）、RFID 卡（15693 协议）），可根据需求 选配多合一读卡器（支持 IC 卡（14443A 协议）、身份证（14443B 协议）、RFID 卡（15693 协议））。 11、系统支持配置（开启/关闭）读者证密码。 12、系统保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错。 13、系统集成部件可通过标准串口、USB 接口 或网络接口连接至计算机设备。 14、采用模块化设计，各部分设备可单独更换，系统可快速恢复使用。				
--	---	--	--	--	--	--

		15、系统在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务，无需馆员协助连接或重新启动服务。 16、为保证系统软件操作更便捷化，系统软件 应用功能（借书、还书、凭条打印）在软件管理员界面可选配（开启或关闭）。 17、可拓展升级 Web 监控管理功能，查询设备 状态和数据统计功能。 18、无需读者卡可直接使用账号，以应对无读 者卡的图书馆实现借还。 19、前置式维护门，维护门在正面可直接打开， 维护人员无需搬动设备，从正面即可打开设备 进行更换凭条纸，维护设备更简单方便。 20、设备配备一个灯箱，显示设备使用流程。 21、可在设备软件后台设置设备状态模式，有 “维护模式 ” “试用模式 ” “正常模式 ” 可选， 分别对应项目实施阶段、试用阶段、正常开放 阶段的设备使用，避免误用，乱用设备。 22、为保证系统软件操作更便捷化，系统支持 首页应用功能可配置。 23、系统支持在借书功能应用下，实现放书即 完成借书，无需过多操作，让借书更便捷。 24、系统支持在还书功能应用下，实现放书即 完成还书，无需过多操作，让还书更便捷。 25、系统支持多种登录模式验证读者身份，登 录模式可在软件后台可配置。 26、系统支持凭管理密码进入馆员后台，进行 退出软件系统、关机等操作。 27、支持查询读者个人借阅记录，支持单本或 全部续借功能，满足读者个性化需求。 ▲28、提供自助借还软件著作权登记证书、RFID 读写软件著作权登记证书、RFID 天线控制软件 著作权登记证书，提供证书复印件。 ▲29、通过符合国家《 GB/T 26572-2011》 电子电气产品中限用物质的			
--	--	---	--	--	--

			限量要求（检测物 质不少于 6 种（铅、镉、汞、六价铬、多溴联 苯、多溴二苯醚）），具备检测资质的第三方检 测机构出具的检测报告（含 CNAS 及 CMA 标志）， 提供检测报告复印件。 技术参数： 1、工作频率：13.56MHz。 2、摄像头：红外双目摄像头（选配）。摄像头 角度可上下角度调节正负 20 度内。 3、屏幕尺寸：21.5 寸（宽屏 16：9）。 4、灯箱：534mm×311mm。 5、触摸类型： 电容屏。 6、工作温度：-10℃~50℃。 7、储存温度：-20℃~60℃。 8、相对湿度：5%~80%。 9、材质：钣金，钢化玻璃，亚克力。 10 、 符 合 标 准 ： IS018000-3 ， IS015693 ， GB4943.1-2011，GB17625.1-2012。 11、主机配置：ARM 平台，Android7.1 系统。 12、内存：2G。 13、储存空间：16G。 14、识别图书：多本（堆砌高度 250mm）。 15、供电：AC220V，50Hz。 16、功耗：99W。 17、标签读取响应时间 20 标签/秒。				
3	系统软件	ILAS	ILAS 实现本次采购的各终端系统设备与浚县图书馆现有图书馆管理系统无缝对接，实现数据交互、共享，实现通借通还。	套	2	10000	20000

4	智能监控系统	拓迪	TD-ZNJK-01 功能参数 1、系统配置包括: 200 万像素网络摄像机、网 络硬盘录像机(内置 2T 硬盘), 电脑主机一套、 消防应急照明灯等。 2、系统集成手机监控功能, 在手机移动客户 端可实时查看监控画面, 回看等功能, 方便管理人员查看管理。 3、用户可以用手机或者电脑查看监控区域的画面。从而有效进行事前预警, 事中处理, 事后及时取证的全自动、全天候、实时监控的智能 监控系统。 技术参数 1、网络摄像机: 1)传感器类型: 1/2.7"2.0MegaPixelsCMOS。 2)信号系统: PAL/NTSC。 3)传感器有效像素: 1920(H)x1080(V)。 4)日夜转换: ICR 红外滤片自动切换。 5)调整角度: 水平: 0 ° ~360 ° , 垂直: 0 ° ~65 ° , 图像翻转 0 ° ~360 ° 。 6)最大红外距离: 50 米。 7)视场角: 水平 120 ° /91 ° /63 ° /42 ° 。 8)录像模式: 手动录像, 视频检测录像, 定时 录像, 录像优先级从高到低依次为手动、视频 检测、定时。 9)存储功能: 支持网络存储。 10)网络接口: 1 个, 10/100Base-T 以太网口。 11)供电: DC12V(±25%) /POE。 12)功耗: DC12V 供电时, 正常使用 1.8W, 最大 3.7W(红外灯开启)。 13)工作温度: - 40℃~ + 60℃。 14)工作湿度 : 95%。	套	2	10000	20000
---	--------	----	--	---	---	-------	-------

		15)外观尺寸： Φ110mm×95mm。 16)重量： 300G。 2、网络硬盘录像机： 1)录像/抓图模式：手动录像，动态检测录像， 定时录像。 2)硬盘容量： 2TB。 3)网络接口： 4 个 10/100Mbps 自适应以太网口，带 POE 供电，RJ45 接口 1 个 10/100Mbps/1000Mbps。 4)自适应以太网口，RJ45 接口。 5)USB 接口：前面板 1 个 USB2.0 接口，后面板 1 个 USB3.0 接口。 6)语音对讲： 1 路。 7)网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF。 8)供电：DC12VDC48V。 9)功耗： 20W。 10)工作温度：-10℃~+55℃。 11)工作湿度： 10%~90%。 12)外观尺寸： 1U 机箱，375mm×278.6mm×56mm （长×宽×高）。 13)重量： 2.0KG。 14)显示器：21.5 寸显示器 3 、配置烟雾探测器。 1) 电池：9V 方块电池。 2) 待机时间：2 年。 3) 发射距离：100 米（空旷地）。 4) 现场报警：85 分贝。 4 、配置电脑主机一台				
--	--	---	--	--	--	--

			1) 处理器: Inter I3 处理器 2) 内存: 4GB。 3) 硬盘: 固态 SSD120GB。 4) 系统, win7 系统。				
5	空调器	海尔	KFR-72LW/06KCA83U1 空调类型: 立柜式空调 变频/定频: 变频; 国家能效等级: 3 级; 能效比: 3.50; 制冷剂: R32; 匹数: 3 匹; 电辅加热: 支持; 制冷量: 7210 (1100-8510) 瓦; 制冷功率: 2360 (370-3450) 瓦; 制热量: 9300 (1100- 11010) 瓦; 制热功率: 3110 (350-4095) 瓦。	台	4	8000	32000
6	书架	森沃	1900*310*2280 1. 规格尺寸 1900*310*2280 2. 材质: 实木颗粒板材 3. 厂家定制安装	m²	123.5	500	61750
7	服务台	子韵	定制 定制弧形服务台, 材质: 密度板烤漆 弧长 3m, 台面宽度 600mm	m	9	3000	27000
8	一桌三椅 休闲茶歇	子韵	圆形玻璃茶几 1. 圆形玻璃茶几Φ600 2. 材质实木/橡胶木	项	1	1800	1800

			配套牛角靠背椅				
9	休闲区环 形沙发、茶 几	子韵	2680*1180 1. 沙发尺寸 2680*1180 2. 椭圆形岩板茶几Φ600-1000	项	2	6000	12000
10	双人阅览 桌椅	子韵	700*700*750 1. 方桌尺寸：700*700*750，材质实木/橡胶木 2. 配套牛角靠背椅	套	8	1020	8160
11	儿童双人 阅览桌椅	子韵	500*500*450 1. 方桌尺寸：500*500*450，材质实木/橡胶木 2. 配套儿童椅	套	2	1020	2040
12	环形阅览 桌	子韵	环形阅览桌 1. 环形阅览桌，实木/复合木台面，详细尺寸见图纸	m	7.8	1000	7800
13	凳子	子韵	现代简约升降圆凳 1. 现代简约升降圆凳，材质不锈钢，仿皮凳面	个	30	120	3600
14	报刊架	子韵	680*1080 1. 报刊架材质，E1 级环保颗粒板 2. 尺寸 680*1080	个	4	500	2000
15	消防站	沐春	1200*900*400 1. 消防站包装尺寸：1200*900*400 2. 1 人 3C 款套装、4KG 灭火器	项	2	3000	6000
16	天棚乳胶	立邦	五合一 1. 基层类型：石膏板面	m²	176.63	50	8831.5

	漆		2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子遍数：2 遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：打磨、刷涂料二遍 5. 部位：天棚				
17	拆除路面	众宸	定制 拆除原路面至基础 1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：15cm 3. 装车外运消纳：5km	m²	14.35	50	717.5
18	门口铺装	众宸	定制 部位： 门口 a. 素土夯实 b. 150 厚三七灰土 c. 120 厚 C25 混凝土 d. 素水泥浆一道 e. 30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层 f. 50mm 花岗岩面层	m²	14.35	420	6027
19	四人阅览桌椅	子韵	700*700*750 1. 方桌尺寸方桌尺寸：700*700*750，材质实木 /橡胶木 2. 配套牛角靠背椅	套	6	1800	10800
20	青莲讲台	子韵	定制 1. 成品定制地台，实木框架，复合木面层； 2. 面积 3.6 m²，地台高度 100mm	项	1	3000	3000
21	电动窗帘	美宝	5m 1. 窗帘材质：一层纱 2. 窗帘高度：5m	m	65	280	18200

			3. 窗帘层数：一层				
22	窗帘电机	美宝	电动窗帘电机 1. 名称： 电动窗帘电机	套	27	375	10125
23	方通灯	雷士	1200*100mm 1. 名称： 方通灯 2. 规格： 1200*100mm	套	30	150	4500
24	桥架	雷士	100*50mm 1. 名称： 方通灯安装桥架 2. 规格： 100*50mm	m	86.25	60	5175
25	灯具线路 埋设	众宸	定制 普通灯具线路埋设	项	1	2200	2200
26	网络连接、 制度标牌	众宸	定制 普通有线网络连接；定制书屋管理制度标牌， 并满足甲方要求	项	2	1000	2000
合计（元）： 475726							

注：

- 1、表中的项目名称及数量应与招标文件第四部分“采购清单及技术要求”的相应内容一致。
- 2、“投标报价”应与开标一览表合计金额一致。
- 3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

供应商名称（企业电子签章）：河南众宸文化传媒有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：_____

日 期：2024 年 1 月 15 日