

(二) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	笼式场地围网系统	1) 场地尺寸：长 33 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入门。（使用方场地基础硬化尺寸：长 33 米，宽 20 米） 2) 框架：围网立柱采用 $\Phi 76\text{mm}$ ，管壁厚度为 3mm 的优质钢管，围网采用模块拼接式，网丝不外露，单个网片规格 3000(长)mm $\times$ 2000(高)mm，围网总高度 4 米，立柱选用 28 个独立地埋固定方式，立柱间隔 3 米，所有管材表面经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿	澳瑞特	JS-0270C	山西	澳瑞特体育产业股份有限公司	2	套	134800	269600	是	无

	色，立柱埋入地下深度 400mm，地基尺寸 400×400×400mm（深）。 3) 围网带有两个 1.4 米宽、1.9 米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值 0.35kn/m²。 4) 网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径 Φ4mm，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径 Φ3mm，网孔 50×50 mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到 GB15065-94 和 IE60502 标准，吸水率为 0%。围网孔径与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5) 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	径$\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$的钢管,6米高低杆照明灯柱8根,每根1盏30W LED灯,使用太阳能供电模式,采用锂电池,充电后能满足24小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封,不得暴露在外。灯柱安全使用寿命8年;其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命8年。灯柱采用直埋方式,深度600mm。 6) 宣传标示牌:牢固固定于进出口区域,面板采用不锈钢材质,耐蚀性能相当于0Cr18Ni9(SUS304),尺寸$800 \times 500\text{mm}$,厚度0.8mm,面板边缘及尖角不翘起,图样及字样蚀刻处理;内容包含以下内容:有郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局监制;产品名称:简明的科学健身提示,产品使用安全注意事项;产品供应商的全称,售后服务电话及督查电话;管理维护单位及联系电话。										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		7) 投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函。										
2	悬浮式拼装地板	1) 悬浮式拼装地板表面为米字型网格, 产品采用高性能 (PP) 环保材料, 无毒、无味、防水耐湿、抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒、不寄生细菌、绿色环保, 安全卫生; 2) 产品规格 30×40cm, 厚度 1.5cm, 单块场地面积 627 平方米; 3) 球反弹率 96%; 抗滑值 (干测) 107; 低温实验 (-50℃, 24h), 试验后无龟裂、无明显色差; 高温实验 (100℃, 24h), 试验后无融化、无龟裂、无明显色差; 4) 连接方式: 锁扣式结构; 5) 投标产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测, 各项运动指标满足篮球、五人制足球、羽毛球等各项运动技术要求。	河北杰帝奇体育用品有限公司	河北	2	套	91200	182400	是	无		
3	一体式篮球架	1) 主要承载立柱尺寸: Φ89mm×3.5mm; 2) 篮板选用 GB19272-2011 中	澳瑞特	JS-0652	山西	澳瑞特体育用品有限公司	2	套	21500	43000	是	无

	球架 足球 门	5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度 5mm； 3) 篮板的质量满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求：矩形篮板背部连接有 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB9272-2011 中图 21a) 的要求； 4) 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 18 mm，篮圈内径为 455 mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙 8 mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位； 5) 篮板支撑：篮板上、下拉杆采用Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 6) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高				育产 业股 份有 限公 司										
--	---------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		度 3050mm, 悬臂长度 1800mm; 7) 足球网采用涤纶材料, 符合 GB/T 19851.14 标准要求, 足球门尺寸 3 米 × 2 米 × 1.5 米, 满足 5 人制足球的使用需要; 8) 所有金属件焊后抛丸, 静电喷涂, 要求喷涂表面均匀全覆盖, 结合牢固, 不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷, 涂层厚度 70μm; 各部件焊接牢固, 无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷; 9) 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固, 防松、防盗、防锈; 10) 采用直埋安装方式, 安全可靠, 地基尺寸 400×400×700mm; 11) 投标产品取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函。										
4	宣传公示牌	牢固固定于进出口区域, 面板采用不锈钢材质, 耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304), 尺寸 800×500mm, 厚度	澳瑞特	宣传公示牌	山西	澳瑞特体育产	4	件	500	2000	是	无

		0.8mm，面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理；内容包含以下内容：有郑州航空港经济综合实验区教育卫生体育局监制；产品名称：简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。				业股份有限公司						
5	附属安装材料（场地范围内）（套）	规格参数同1笼式场地围网系统参数		附属安装材料（场地范围内）（套）	山西	澳瑞特体育产业股份有限公司	2	套	1000	2000	是	无

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 供应商可对产品的特性和优点作详细说明。

供应商：飞健体育用品股份有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：高瑞鹏（签字或盖章）

2025年09月10日