



投标报价明细表

名称	所投设备		技术参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
	品牌	型号						
LED显示屏系统								
室内全彩 LED显示屏	海康 威视	DS-D4015CI-ZWFB	像素结构：1R1G1B 封装方式：倒装COB 像素间距：1.5625 像素密度：409600 点/m² 白平衡亮度：0-1200 cd/m² 可调 色温：3000-10000 K可调 可视角：160° (H)/160° (V) 色度均匀性：± 0.003Cx, Cy 亮度均匀性：97% 驱动方式：恒流驱动 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：16bit 峰值功耗：350W/m² 平均功耗：120W/m²	平方米	32.8	20400	669120	合格，符合国家 及行业规范标准
全彩LED屏 发送卡	海康 威视	DS-D40C06-N	支持 1 路 DVI 视频源输入 支持1 路 HDMI 视频源输入 支持 1 路音频输入 可接入1920×1200@60Hz	台	8	4200	33600	合格，符合国家 及行业规范标准

双基色LED显示屏	海康威视	DS-D4037SI-M	包含4平方米横屏，1.85平方米左侧竖屏，1.85平方米右侧竖屏 像素结构：红色发光管 像素间距：4.75mm 灯珠尺寸：Φ3.75mm 像素密度：44321点/m² 模组平整度：任意相邻像素间0.5mm；单元板拼接间隙1mm 亮度：500（cd/m²） 支持超大面积LED显示屏，单色4096K点：8192*512、4096*1024，双色2048K点：8192*256、4096*512，三基色1280K点：8192*160、4096*320，单口最大宽度8192点。	平方米	7.7	3000	23100	合格，符合国家及行业规范标准
双基色LED显示屏发送卡	海康威视	DS-D40-CON1	支持超大面积LED显示屏，单色4096K点：8192*512、4096*1024，双色2048K点：8192*256、4096*512，三基色1280K点：8192*160、4096*320，单口最大宽度8192点。	块	3	1200	3600	合格，符合国家及行业规范标准
大屏支架	海康威视	LED一体化支架	落地安装 屏表面离后墙70cm 需考虑地面承重	平方米	45	1000	45000	合格，符合国家及行业规范标准
视频图像解码拼接管理单元	海康威视	DS-B30	标准机架式机箱，搭载双电源、智能调速风扇、液晶操作面板 插拔式模块化设计，具备11个业务槽位，可热插拔 ★采用嵌入式架构，无需操作系统。 支持VGA、DVI、HDMI、DP信号源输入，VGA、DVI、HDMI信号源输出 支持4K60视频信号输入 YUV4：4：4输入输出 ★支持解码格式：H.265、MJPEG；整机解码能力支持 512 路分辨率为 200W的视频，或32路分辨	台	1	100000	100000	合格，符合国家及行业规范标准

高分辨率 显示管理 单元	海康 威视	DS-IVMS9530ES-UH0 4/11P2	支持1路HDMI（接显示器）+4路DP1.2输出 支持拼接多画面拼接； 硬件解码能力：2路4K硬解码，支持多路2K硬解码； 窗口模式节目编辑； 支持自定义分辨率； 支持TCP/UDP协议网络命令； 支持画面任意角度旋转，适用于各种创意显示应用； LTC时间码同步； 支持HDR及模拟HDR 支持网页、流媒体、NDI、PPT播放 ★mpeg、M4V等编码媒体解码渲染，支持视频、图片、文字、PPT文档、采集卡、网络流、本机屏幕、NDI视频播放； ★支持流媒体输入，最高支持32路网络流媒体输入采集。支持IP流输入任意电脑桌面、多屏电脑指定输出端口、电脑桌面上任意文件框、任意分辨率播放窗口； 视频输出接口：4路DP CPU主频：3.7GHz 硬盘容量：512GB 内存容量：DDR4 16GB		75000	75000	合格，符合国家及行业规范标准
--------------------	----------	-----------------------------	--	---	-------	-------	----------------

视频播放 控制管理 单元	深圳 市米 兰显 示技 术有 限公 司	MS-P411A	支持1路HDMI2.0 信号输入，1路HDMI1.2输出，1个USB2.0接口，1个USB3.0接口； 立体声输出 3.5mm接口，蓝牙BT 5.0； 2GBLPDDR4，32GB存储，支持千兆有线网络； 支持随意分屏，支持多图层多模板，支持视频开窗和最多10个窗口叠加； 支持多个视频窗口同步解码：最多1个2K全高清视频窗口+1个4K视频窗口； 支持自适应后端设备的特殊分辨率，如1850*540、750*1000等； 支持1路HDMI输入信号窗口，分辨率支持4K@30Hz，实现同时播放 支持多种素材播控，如视频/图片/字幕/时钟/LOGO/输入信号/网页/流媒体/投屏等 ★投屏画面可与其它类型窗同屏组合显示，投屏画面大小可以任意调节，可与其它类型图层同屏组合叠加显示。融合显示，包括在投屏画面悬浮到其他画面之上，并支持增加会标。 支持局域网智能寻机，自动连接，自动显示局域网内的播控器； 支持播放亮度一键调节，支持PLC电源一键开关 支持输入信号与本地视频、图片、字幕同时开窗显示	 台	1	10000	10000	合格，符合国家及行业规范标准
--------------------	---------------------------------------	----------	--	--	---	-------	-------	----------------

服务器	海康 威视	DS-VE22S-B	CPU: 配置2颗, 核数10核, 频率2.2GHz 内存: 配置256GB DDR4, 32根内存插槽 硬盘: 2TB硬盘 电源: 800W 1+1冗余电源 4114×2/256GB DDR4/240G M.2×1+240G SSD×1+ 480G SSD×6+2T 7.2K SATA×4 (RAID10)/SAS_HBA ×2/10GbE×2/1GbE×2/800W (1+1) /2U/16DIMM 包含3台控制终端, CPU主频3.2GHz; 内存16GB; 硬盘128GB SSD+1TB HDD; 显示器23.8英寸; 显卡 为独显, 2G显存	台	1	95000	95000	合格, 符合国家 及行业规范标准
配电柜	海康 威视	DS-D40D40	输入电压: 380V, 三相五线 输出电压: 220V 额定功率: 40KW	台	1	14800	14800	合格, 符合国家 及行业规范标准
六类网线	海康 威视	DS-ZC6P-W/LS	6类网线 Cat6屏蔽双绞线 LSZH(低烟无卤)防火等级	箱	12	900	10800	合格, 符合国家 及行业规范标准
8口千兆交换机	海康 威视	DS-3E1510-S	提供8个千兆电口、2个千兆光口 交换容量: 20 Gbps 包转发率: 14.88 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、 IEEE 802.3ab标准 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping	台	12	420	5040	合格, 符合国家 及行业规范标准

8口PoE千兆交换机	海康 威视	DS-3E1510P-S	8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口供电功率：30 W 整机供电功率：110 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping	台	1	830	830	合格，符合国家及行业标准
24口千兆交换机	海康 威视	DS-3E1526-S	24个千兆电口和2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping	台	3	950	2850	合格，符合国家及行业标准
48口千兆交换机	海康 威视	DS-3E3552-H	48个千兆电口、2个千兆上行电口和2个千兆上行光口 交换容量：104 Gbps 包转发率：77.376 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持VLAN	台	2	4800	9600	合格，符合国家及行业标准

			支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持链路聚合、端口限速 支持远程升级									
24口配线架	海康威视	DS-ZP6U-24	1U24口 自带后置理线架 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ANSI/TIA 568C.2要求 所用材料符合RoHS要求	个	12	2	100	4800		合格，符合国家及行业规范标准		
理线器	海康威视	DS-ZCMKC-1	带金属盖板、1U	个	12	6	60	720		合格，符合国家及行业规范标准		
PDU电源	欣铜图	XTT-8P-10A	8位国标五孔10A插座，零火双断开关（带指示）； 额定电流：于10A.	个	6		230	1380		合格，符合国家及行业规范标准		
AC控制器	海康威视	DS-3WS128-H	支持IEEE 802.1Q VLAN，可根据需要将内网划分成相互隔离的不同网段，降低广播风暴及病毒影响； 支持VLAN三层接口，可实现跨VLAN的IP报文转发，并可基于VLAN设置DHCP Server、防火墙规则、接入认证策略等功能。 内置AC功能，可统一管理AP	台	1		6200	6200		合格，符合国家及行业规范标准		
吸顶AP	海康威视	DS-3WA-X18T-H	2.4G/5G双频并发，2.4GHz频段兼容性强、传输距离远，5GHz频段纯净、干扰更少，双频并发。 新一代Wi-Fi 6无线技术 支持无线易展MESH组网，盲点信号覆盖扩展更方便	个	5		1000	5000		合格，符合国家及行业规范标准		

			便	自动选择适宜信道，网络流畅稳定						
辅材	定制	定制		根据采购人要求及实际需求，配套水晶体、电源线、套管、各种接头等，满足设备正常运行所需的一切辅材	批	1	8000	8000		合格，符合国家标准及行业规范标准
视频会议系统										
超远距离 一拖二无 线麦克风	海康 威视	DS-65A2M3002UH		信道数目：2 × 100 音频频率响应：50 Hz~13 kHz (± 3 dB) 调制方式：FM调频 载波频率范围：612~668 MHz 可用带宽：每通道25 MHz 最大声压级：126 dB SPL (典型值) 动态范围：95 dB 总谐波失真：0.8%@1 kHz 信噪比：60 dBA@1 kHz (声测法) 频率稳定性：± 0.005 % 通道数量：双通道 天线接口：BNC座 包含UHF天线分配器，单机能够让四套无线麦克风 接收机共用一对接收天线。 射频范围：450~972 MHz 3 dB/10 dB可调增益	台	3	4500	13500		合格，符合国家标准及行业规范标准

一拖四无线会议麦克风	海康威视	DS-65A2M3004U	采用LCD液晶显示屏，实时显示工作频道或频率，PF和AF信号强度 包含1台主机和4个配套桌面话筒 信道数目：2 × 100 音频频率响应：80 Hz~15 kHz ± 3 dB 调制方式：FM调频 载波频率范围：UHF 602~634 MHz 有效工作距离：30米 供电电压：DC 12 V/1 A 可用带宽：每通道30 MHz 总谐波失真：0.7 % @1 kHz 信噪比：65 dB@1 kHz（声测法） 频率稳定性：± 0.005 % 通道数量：双通道 天线接口：BNC座	套		2	4300	8600	合格，符合国家及行业标准
调音台	海康威视	DS-65A2C0802	13路输入（8 MIC +插入点+ 1组TRACK + 1组立体声+ USB） 2组+ 48 V幻像电压 两组立体声输出（卡侬+大三芯（平衡输出）+插入点） 一路效果输出（AUX 2） 二路辅助（AUX 1，（AUX 2复用））输出 1组监听输出（耳机） 一组录音输出 效果可以发送至AUX 1，与立体声 多媒体可以发送至AUX 1、与立体声	台		2	1300	2600	合格，符合国家及行业标准


反馈抑制器	海康威视	DS-65A2F0012	支持蓝牙接收,USB声卡功能 内置99种DSP效果器 支持三段均衡,中频带参量EQ 采用70 mm衰减推子 支持通道监听。 最大输入电平: 16 dBu 总谐波失真: 20 Hz~20 kHz $\leq$ 0.01 % @ + 4 dBu 信噪比: 100 dB (A计权) 频率响应: 20 Hz~20 kHz (+ 1, - 3 dB) 最大输出电平: 10 dBu 串音: - 50 dB 话筒增益: 70 $\pm$ 2 dB 配备双12段参量均衡,高低通分频,进而对不同的环境声学缺陷进行修正 具备超强压缩、压限功能和密码锁定功能。 增益差: 1 dB 失真限制的输出电压: 3 V 移频: 4 $\pm$ 1 Hz 总谐波失真: 0.5 % 信噪比: 105 dB 频率响应: 80 Hz~15 kHz, $\pm$ 2 dB 串音: 80 dB	台	2	3000	6000	合格,符合国家标准及行业规范标准
-------	------	--------------	--	---	---	------	------	------------------



数字会议 音频处理 器	海康 威视	DS-65A2P0404	4路平衡式话筒 / 线路输入，具有48 V幻象供电软开关 4路平衡式线路输出 输出电平: 20 dBu 输入共模抑制: 75 dBu@+ 20 dBu, 60 Hz 采样频率: 48 kHz 动态范围: 108 dB (A计权) 总谐波失真: 0.005% @1 kHz, + 4 dBu 幻像供电: DC 48 $\pm$ 6 V, 10 mA 通道隔离度: 100 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz 最大输入增益: 40 dB 本底噪 (A-计权): - 90 dBu 输入阻抗: 2 kΩ balance 等效输入噪声EIN: - 125 dBu	台	2	4000	8000	合格，符合国家 及行业标准
双通道定 阻专业功 率放大器	海康 威视	DS-65A2A0040	具备平衡输入端口和快装式输出端口 高效风速可变风冷散热系统 分离度: 70dB 保护方式: 过流保护、直流保护、短路保护 阻尼系数: 200@ 8 ohms 总谐波失真: 0.1 % (1 kHz@10 % P0) 信噪比: 100 dB 频率响应: 20 Hz~20 kHz ($\pm$ 1 dB) 输出功率: 2 $\times$ 400 W/8 Ω; 2 $\times$ 600 W/4 Ω; 桥接: 1 $\times$ 1200W/8 Ω 输入灵敏度: 1.4 V/1 V/0.775 V ($\pm$ 10 %) 可	台	4	3500	14000	合格，符合国家 及行业标准

会议终端 一体机	科达	SKY 120-1080P30	内置高性能的滤波器 输出电源：AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 输出通道：8路时序输出，2路直通输出 控制方式：RS 232 输出通道延时：默认2 s（0~999 s可设置） 输出电流：4路10A+ 4路16A 采用嵌入式硬件一体化结构，内置编解码器、摄像头、数字麦克。 支持H. 239、BFCP双流协议标准。支持ITU-T H. 323和IETF SIP、RTC通信标准。会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持H. 265、H. 264 HP、H. 264 BP、H. 264 SVC、H. 263、H. 263+、H. 261、MPEG-4视频编解码协议，具备较强的兼容性。 支持Opus、G. 722. 1C、G. 719、G. 722、G. 711 A-law、G. 711 u-law、G. 728、G. 729、MPEG-4 AAC-LC、MPEG-4 AAC-LC（立体声）、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LD（立体声）、MP3等音频协议。 内置高清PTZ摄像机，支持5倍光学变焦，支持70°水平广角视野，水平转动角度±45°、垂直±30° 支持内置麦克风，支持2路独立的音频输入接口，包括AUX 3.5mm接口、USB麦克风接口。支持数字麦克风、模拟麦克风接入；支持1路独立的音频输出接口； 支持软件通过投屏码发送辅流。 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实	台	1	28000	28000	合格，符合国家 及行业规范标准	

会议智慧 显示单元	海康 威视	DS-D5D86RB/C	时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时监控和预览。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包时，语音清晰连续、视频清晰流畅、无卡顿、无马赛克；80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行。 含移动支架。 内置4800W摄像头，3840*2160分辨率，60Hz高刷新率，4K超清防眩光显示； 采用8阵列麦克风，通过波束成型，拾取15米内的人声，支持回声消除，智能降噪； 显示尺寸：86寸 背光源类型：DLED 像素间距：0.164(H) × 0.493(V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 亮度：350 cd/m² 响应时间：6 ms 色域：90% NTSC (CIE1931) (Typ.) 可视角：178° (H)/178° (V) CPU：主频2.4GHz 内存：8 GB 内置存储：128 GB 触摸方式：红外触控	台	1	40000	40000	合格，符合国家标准及行业规范标准	




				玻璃：防眩光、防爆顺钢化玻璃 触控点：20点 触控响应速度：10 ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 触摸工艺：零贴合					
辅材	定制	定制		根据采购人要求及实际需求，配套辅材，包含1台2米机柜、1台1.6米机柜、1台1.2米机柜、莲花头音频线、卡侬延长线、音响欧姆头、专业音箱线等，满足设备正常运行所需的一切辅材。	批	8000	8000	合格，符合国家及行业规范标准	
办公家具清单									
指挥中心									
指挥桌	鑫亚泰	定制		1. 基材：采用品牌E0级中密度纤维板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。 2. 面材：采用AAA级品牌优质木皮贴面，耐磨损、抛光性好、木纹清晰。 3. 胶水：采用品牌优质水基型胶粘剂，环保性能达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂 有害物质限量》标准； 4. 油漆：采用品牌油漆，三底两面UV紫外线固化工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，漆膜饱满通透； 5. 五金：采用品牌优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	13000W*1800D*760H	1	35000	35000	合格，符合国家及行业规范标准

指挥椅	鑫亚泰	定制	1. 采用全新黑色尼龙料框架靠背 时尚设计 简约大方，黑色三角权造型。 2. 座包高密度纯海绵，经久耐用，带防尘底壳美观大方，可整体折叠，多张排列节省空间 3. 钢架采用圆管28*1.5mm厚冷轧钢管经除油，烤漆处理，坚固防锈，不易变形。 4. 尼龙扶手，可前后滑动 5. 靠背优质特网 透气舒适高弹力 不易磨损 靠背铝合金连接件 6. 脚塞为尼龙材质，防滑耐磨	590W*500D *1030H	35	430	15050	合格，符合国家及行业规范标准
指挥椅	鑫亚泰	定制	1. 采用全新黑色尼龙料框架靠背 时尚设计 简约大方，黑色三角权造型。 2. 座包高密度纯海绵，经久耐用，带防尘底壳美观大方，可整体折叠，多张排列节省空间 3. 钢架采用圆管28*1.5mm厚冷轧钢管经除油，烤漆处理，坚固防锈，不易变形。 4. 尼龙扶手，可前后滑动 5. 靠背优质特网 透气舒适高弹力 不易磨损 靠背铝合金连接件 6. 脚塞为尼龙材质，防滑耐磨 7. 配铝合金旋转件写字板，承重20KG，带人性化设计的笔槽和水杯位置	600W*560D *1010H	35	400	14000	合格，符合国家及行业规范标准
大数据感知中心								

操作台	鑫亚泰	定制	1. 基材：采用品牌E0级中密度纤维板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重好，表面平整。 2. 工艺：采用采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂）。 3. 脚架：采用品牌优质钢管，钢管壁厚2.0mm，硬度3H。经酸洗、磷化除锈处理，表面采用静电喷涂工艺，耐刮、耐磨、耐腐蚀，中性盐雾200H为10级，镀层本身的耐腐蚀等级为10级，镀层对基体的保护等级为10级。	1400W*700D*760H	22	3200	70400	合格，符合国家及行业规范标准
操作椅	鑫亚泰	定制	1. 饰面：选用优质网布饰面。 2. 背框：选用顶级原料注塑高压射电成型。 3. 海绵：选用优质原生海绵或一体成型海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎。 4. 扶手：选用2DPP，3DPU，4DPU，4D铝合金，4D锌合金等多材料，多款式，多规格，多功能可选。 5. 座椅气压棒：选用顶级气弹簧，循环寿命20万次，公称力总衰减量 7 %。升降轻便灵活、无噪声，中性盐雾200H为10级。 6. 底盘机构：选用高级底盘，承重40-120KG，中性盐雾200H 为10级。 7. 椅架：自主研发开模铝合金压铸成型五星脚半径350mm左右，电镀枪黑色铝合金脚或全精抛光铝合金，中性盐雾200H为10级。 8. 脚轮：选用脚轮材质为杜邦尼龙加玻璃纤维或强化合成尼龙纤维树脂材料，通过外观、理化及	620W*640D*995-1060H	22	490	10780	合格，符合国家及行业规范标准

边柜	鑫亚泰	定制	力学性能测试，PU静音轮，多规格多款式可选。 1. 基材：采用品牌E0级中密度纤维板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重重力好，表面平整。 2. 工艺：采用采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂）。	1400W*400 D*900H	4	1600	6400	合格，符合国家及行业规范标准	
指挥大厅									
作战台	鑫亚泰	定制	定制作战台1组，设计10个席位，定制桌延长长度约7300mm，约深度900mm，约高度930mm； 1、主干架构及斜面使用2mm/厚冷轧钢板钣金加工；部分承重配件使用3.0mm/厚冷轧钢板加工；所有钣金配件外表面使用静电吸塑工艺。 2、无屏风含亚克力下灯带； 3、面板使用威盛亚HPL高压耐磨板加工，前侧采用鸭嘴铰链边封边，后侧采用T型封边或者PVC封边，整体厚度27mm； 4、整体框架为组合框架，通过螺栓连接成型，下部采用可调整水平的固定脚支撑，框架下部设有进线孔，方便外部线路引入箱体，连接其他设备。 5、内部架构分左右两部分，左半部分放置主机有强弱电分离线槽，右半部分做成抽屉满足3位需求，满足用户放置不同设备的各种需求。 6、符合国标GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准出具控制台的检测报告，报告包含外观性能要求、理化性能要求、桌类强度和耐久性、柜类强度和耐久性等相关项目检测，其中木质件	7300W*900 D*930H	1	26000	26000	合格，符合国家及行业规范标准	

调度台	鑫泰	定制	定制调度台1组，设计5个席位，定制桌延长度约5700mm，约深度900mm，约高度930mm； 1、主干架构及斜面使用2mm厚冷轧钢板钣金加工；部分承重配件使用3.0mm厚冷轧钢板加工；所有钣金配件外表面使用静电吸塑工艺。 2、无屏风含亚克力下灯带； 3、面板使用威盛亚HPL高压耐磨板加工，前侧采用鸭嘴铰链封边，后侧采用T型封边或者PVC封边，整体厚度27mm； 4、整体框架为组合框架，通过螺栓连接成型，下部采用可调整水平的固定脚支撑，框架下部设有进线孔，方便外部线路引入框体，连接其他设备。 5、内部架构分左右两部分，左半部分放置主机有强弱电分离线槽，右半部分做成抽屉满足3位需求，满足用户放置不同设备的各种需求。 6、符合国标GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准出具控制台的检测报告，报告包含外观性能要求、理化性能要求、桌类强度和耐久性、柜类强度和耐久性等相关项目检测，其中木质件表面贴面层耐干热3级，耐湿热3级，抗冲击度1级。	5700W*900D*930mm		26350	合格，符合国家标准及行业规范标准
-----	----	----	---	------------------	---	-------	------------------


调度椅	鑫亚泰	定制	1. 饰面：臻选优质网布饰面。 2. 背框：选用顶级原料注塑高压射电成型。 3. 海绵： 选用优质原生海绵或一体成型泡绵，表面涂有防止老化变形的保护膜,可防氧化,防碎。 4. 扶手：臻选2DPP，3DPU，4DPU，4D铝合金，4D锌合金等多材料，多款式，多规格，多功能可选。 5. 座椅气压棒：选用顶级气弹簧，循环寿命20万次，公称力总衰减量 7 %。升降轻便灵活、无噪声，中性盐雾200H为10级。 6. 底盘机构：选用高级底盘，承重40-120KG，中性盐雾200H 为10级。 7. 椅架：自主研发开模铝合金压铸成型五星脚半径350mm左右，电镀枪黑色铝合金脚或全精抛光铝合金,中性盐雾200H 为10级。 8. 脚轮：选用脚轮材质为杜邦尼龙加玻璃纤维或强化合成尼龙纤维树脂材料，通过外观、理化及力学性能测试，PU静音轮，多规格多款式可选。	600W*700D *1150		2200	合格，符合国家标准及行业规范标准	
研判桌	鑫亚泰	定制	1. 基材：采用品牌E0级中密度纤维板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。 2. 面材：采用AAA级品牌优质木皮贴面，耐磨损、抛光性好、木纹清晰。 3. 胶水：采用品牌优质水基型胶粘剂，环保性能达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂 有害物质限量》标准； 4. 油漆：采用品牌油漆，三底两面UV紫外线固化	3200W*1200D*760H	2	12000	24000	合格，符合国家标准及行业规范标准

操作台	鑫亚泰	定制	1. 基材：采用品牌E0级中密度纤维板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重好，表面平整。 2. 工艺：采用采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂）。 3. 脚架：采用品牌优质钢管，钢管壁厚2.0mm，硬度达到3H。经酸洗、磷化除锈处理，表面采用静电喷涂工艺，耐刮、耐磨、耐腐蚀，中性盐雾200H，镀层本身的耐腐蚀等级10级。	1400W*700D*760H	28	2900	81200	合格，符合国家及行业规范标准
操作椅	鑫亚泰	定制	1. 饰面：臻选优质网布饰面。 2. 背框：选用顶级原料注塑高压射电成型。 3. 海绵：选用优质原生海绵或一体成型泡绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎。 4. 扶手：臻选2DPP，3DPU，4DPU，4D铝合金，4D锌合金等多材料，多款式，多规格，多功能可选。 5. 座椅气压棒：选用顶级气弹簧：循环寿命20万次，公称力总衰减量 7 %。升降轻便灵活、无噪声，中性盐雾200H为10级。 6. 底盘机构：选用高级底盘，承重40-120KG，中性盐雾200H 为10级。 7. 椅架：自主研发开模铝合金压铸成型五星脚半径350mm左右。 8. 脚轮：选用脚轮材质为杜邦尼龙加玻璃纤维或强化合成尼龙纤维树脂材料，通过外观、理化及力学性能测试，PU静音轮，多规格多款式可选。	620W*640D*995-1060H	28	400	11200	合格，符合国家及行业规范标准

边柜	鑫亚泰	定制	1. 基材：采用品牌E0级中密度纤维板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重重力好，表面平整。 2. 工艺：采用采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂）。	1400W*400D*900H	6	1800	10800	合格，符合国家及行业规范标准
三层前厅								
引导台	鑫亚泰	定制	1. 基材：采用品牌E0级中密度纤维板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重重力好，表面平整。 2. 面材：采用AAA级品牌优质木皮贴面，耐磨损、抛光性好、木纹清晰。 3. 胶水：采用品牌优质水基型胶粘剂，环保性能达到GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂 有害物质限量》标准； 4. 油漆：采用品牌油漆，三底两面UV紫外线固化工艺，非显孔亚光，两面均衡油饰，耐划痕、耐高温、耐酸碱，表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，漆膜饱满通透； 5. 五金：采用品牌优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	3200W*1200D*760H	1	6000	6000	合格，符合国家及行业规范标准
洽谈椅	鑫亚泰	定制	1. 饰面：选用优质颐达面料，经防潮、防污等工艺处理，面料更加柔软舒适、纹理细腻，耐磨损。 2. 海绵：选用优质原生海绵或一体成型海绵，表面涂有防止老化变形的保护膜，可防氧化，防碎。 3. 整体：车缝线路均匀饱满、线条顺畅、针距均匀；打面整体感观流畅、外型符合要求；组装后	500W*530D*790-820H	4	400	1600	合格，符合国家及行业规范标准

			全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。					
洽谈圆桌	鑫亚泰	定制	1. 基材：采用品牌E0级中密度纤维板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。 2. 工艺：采用采用环保中纤板静电喷粉工艺（主要材料为特制树脂）。	Φ 800*760H	1	1200	1200	合格，符合国家及行业规范标准
合计（元）			大写：人民币壹佰陆拾贰万柒仟玖佰肆拾元整 小写：1627940元					
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）								

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，须提交第二轮报价表和已标价工程量清单和投标报价明细表电子版(PDF格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

谈判供应商（盖章）：中移建设有限公司

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2024 年 1 月 4 日