

第二轮报价表

名称	所投设备			单位	数量	单价		标准
	品牌	型号	技术参数			单台	总价	
鸡笼	丰沃	FWJL125	含全套热镀锌笼网，包括两层锌铝镁板调节片和四层食槽，水线升降系统，调节片升降装置，小料小饮、白网等全套配件。长1.2米，宽1.25米	组	265	1700	450500	行业标准
饮水系统	丰沃	FWYS-1	包含减压阀、饮水器、水线终端、水管、过滤器、加药器	套	1	53000	53000	行业标准
喂料主机	丰沃	FWWL-6	钢丝绳牵引式行车，高精度匀料器方便调节，保证饲料的均匀，回料器自动收集头、尾端饲料，防止饲料浪费，毛刷自动清理灰尘，节约人工。	套	5	9800	49000	行业标准
轨道	丰沃	40X40X2.5	热镀锌方管，厚度1.8毫米，含接头	米	720	12	8640	国家标准
上料装置	丰沃	FWST-3	外管直径102毫米，不锈钢材质，主机电机功率3千瓦，每小时输送饲料4吨，赛盘PA材质，含转角等	套	1	5000	5000	行业标准
料仓	丰沃	FWLC-3	定制，容量3吨，直径2.45米，高度2.8米	套	1	23000	23000	行业标准
称重系统	丰沃	FWCZ-10	与料仓配套，称重可以连接养殖场管理平台	套	1	16000	16000	行业标准



林家辉



林家辉

清粪机主机	丰沃	FWQF-Z	锌铝镁合金板，含头尾驱动系统，清粪尾架采用 2.8mm 厚锌铝镁合金板材加工压制成型，清粪尾架防尘盖用 1mm 合金板材加工压制成型，二次清粪可随时打开清理杂质	套	5	9000	45000	行业标准
清粪带 横斜向出粪系统	丰沃	PP12	Pp 材质，厚度 1.1 毫米	条	20	950	19000	行业标准
	丰沃	HXCF-X	锌铝镁合金板框架，耐高、低温皮带，室外含防雨罩	米	23	190	4370	行业标准
多回程反烧水暖锅炉	丰沃	FWDF-3	新型气化多回程返烧环保水暖锅炉，采用多管运行，点火即热，多回程反向燃烧，多次重复燃烧等专利技术；火向下，向下的同时烟进行多次燃烧，经多个回程彻底燃烧，进入净化系统，除尘，除味	套	1	16000	16000	行业标准
风机	金牧人	FJ-1100	推拉式，金达电机，功率 1.1KW，扇叶直径 1300mm，扇叶厚度 1.5mm，四面边框 1.0mm 锌铝镁高锌板	台	14	1900	26600	行业标准
水帘	丰沃	SL-13	铝合金边框，国标氧化工艺，厚度 1.3mm，纸厚 14cm，含包装，含上下水配件以及内外循环水配件	m ²	70	60	4200	行业标准
小窗	丰沃	XC115X34 X10	ABS 材质长 1150 毫米、高 340 毫米，厚 100 毫米	扇	64	280	17920	行业标准
防雨罩	丰沃	FYZ120	锌铝镁合金板材质，与侧风窗配套	个	64	260	16640	行业标准

通风窗开启装置	丰沃	FWKQ-12	通过环境控制器控制通风窗打开还是关闭，含手动控制	套	2	4200	8400	行业标准
导流板	丰沃	NM50	高密度纳米板， δ=50mm	m	50	60	3000	行业标准
导流板打开装置	丰沃	DSKG-5	通过环境控制器控制通风窗打开还是关闭，含手动控制	套	3	3600	10800	行业标准
照明系统	金牧人	8W	高低灯，6路灯泡照明，无频闪/防水/直流/可调光养殖专业照明灯（暖光），配一体成型防水橡胶串灯线	个	216	80	17280	行业标准
环控器	金牧人	FW8800	前后双电柜，7寸彩色触摸大屏，4组温度，1组负压，1组二氧化碳，1组湿度，8组风机自动（14台风机），2组风机手动应急，2组小窗（左右侧），2组导流板（山/侧墙），2组湿帘（山/侧墙），1组报警。功能描述：CO2，外温补偿通风，湿帘防骤降，多重报警机制，手机APP远程监控，双系统	套	1	42000	42000	行业标准
安装配件	丰沃等		电缆及管件，网状桥架，横向出粪沟盖板	套	1	18900	18900	行业标准
合计（元）	大写：捌拾伍万伍仟贰佰伍拾元整 小写：855250.00元							



重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）



供应商：河南丰沃农机服务有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

林家辉

2025年6月27日