

2025 年度沁阳市柏香镇新扬黑种鸡养殖设备采购项目 采购合同

合同编号：251022

供方（以下简称甲方）：河南科悦畜牧设备有限公司

需方（以下简称乙方）：沁阳市柏香镇人民政府

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方向甲方购买设备一事，双方达成如下协议：

一、合同标的：

本合同包含的产品名称、规格型号、数量、单价、金额、随机备品、附件、工具等详见附件一。

二、合同金额：

本合同总金额 ¥2123220 元（大写：人民币 贰佰壹拾贰万叁仟贰佰贰拾圆整）。

以上金额为含税价格，国家税率调整不导致本合同总金额变动。

三、产品质量标准：

甲、乙双方同意，本合同产品依据的质量标准为：有行业标准的采取行业标准，无行业标准的采取企业标准。

四、合同价款支付：

合同签订后支付合同价款的 30%，供货、安装、调试完毕，经验收合格后支付至合同价的 100%。

上述合同款均需转至甲方公司对公账户，账户信息如下：

账 户：河南科悦畜牧设备有限公司

税 号：91411721MA9NNGDA8Y

账 号：50421041000000161

开户行：河南西平农村商业银行股份有限公司大发储蓄所

五、交货时间：

甲方应当自足额收到乙方订金之日起开始安排生产，在足额收到乙方订金的 10 个工作日内生产完毕；

如本合同项下包含甲方承担的安装费的，甲方需在 2025 年 11 月 24 日

之前安装完毕交付乙方使用。

六、交货地点：

乙方指定的收货人名称：沁阳市柏香镇人民政府；

乙方指定的地点：柏香镇葛前村；

七、交货运输方式、装卸及费用负担：

关于交货运输方式、装卸及费用负担，甲、乙双方同意按照以下第1种方式执行。

1、汽车运输，甲方将产品运至双方约定的交货地点，并承担运费及装卸费用，包装物（不回收）；

2、汽车运输，乙方自行安排车辆提货或甲方帮助联系运输车辆，运费及装卸费用均由乙方承担，包装物（不回收）。

八、产品安装及验收：

1、交货时，乙方（或指定的收货人）需对甲方交付的产品外观及数量进行核对验收，如出现产品规格错误、数量错误的情形，乙方（或指定的收货人）有权拒收存在上述问题的产品，但对于无上述问题的产品，乙方（或指定的收货人）不得以任何理由拒收。甲方有义务尽快向乙方交付合格产品替换上述不合格产品。

乙方所购设备的损毁、灭失等风险自发货时甲方将货物交付至第一承运人之时转移至乙方。

2、在甲方安装设备过程中，乙方应为甲方工作人员提供工作便利及帮助。并按照甲方要求，提前做好产品安装前的准备工作（包括但不限于：厂房建设完成、地坪整理完成、厂房通水（将直径 50mm 的主水管连接到鸡舍内部）、通电（鸡舍前后两端各预留一个动力电供电点）、通路（指场外道路已铺到施工现场周围入口处，满足货运车辆出入条件）等。甲方工作人员在安装产品期间产生的食宿等费用均由乙方承担。（若乙方迟延付款或未提前做好安装准备工作，则甲方发货时间及安装时间顺延，顺延导致甲方未按时发货或未按时安装完毕的，甲方对此不承担违约责任）。

3、产品安装完毕三日内，乙方有义务对产品整体验收，如发现有质量问题，应当以书面形式向甲方提出。安装完毕三日内，乙方不对产品进行验收或者未通过书面形式向甲方提出产品质量问题，均视为验收合格。

九、培训：

在开始安装产品时，乙方需指派操作人员跟随甲方工作人员学习，由甲方工作人员对其进行维修技能培训。在产品安装完毕后，乙方应组织所有养殖操作人员，由甲方工作人员对其进行操作规范、应用及常见事故处理等培训。在后续使用时，如乙方员工出现操作不当、乙方管理不规范、处理事故方式错误、擅自改装设备或不可抗力等非因甲方产品本身质量问题产生的设备损害产生维修费用或乙方受损，甲方对此不承担任何责任。

十、质保期：

设备整体质保 12 个月（包含报价单单号为 251022 单 中所有产品），自设备验收合格之日起算。

十一、售后服务：

1、在质保期内，如产品发生质量问题，甲方有义务提供免费维修服务，如需更换损坏配件，甲方有义务免费更换损坏配件。但乙方不按操作规定进行操作、非正常使用设备导致设备损坏的除外。

2、超出质保期间的，如产品发生质量问题，甲方仍应提供维修服务，但乙方应当支付相关维修费用及配件更换费用；超出质保期，非因产品缺陷责任造成的乙方损失，甲方不承担任何责任。

3、甲方维修人员在维修期间产生的食宿费用由乙方承担。

十二、知识产权条款：

1、本合同所涉及的产品为甲方自主研发，甲方对本产品中使用的专利技术拥有知识产权，受法律保护，乙方不得仿制或为其他有竞争关系的同行企业抄袭或仿制提供帮助。否则，甲方有权利就上述行为产生的损失向乙方追偿；

2、本合同所涉及的产品的商标权归甲方所有，乙方不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或其组合，并不得在本合同商品范围外使用甲方的注册商标。

十三、违约责任：

甲方迟延发货或乙方迟延付款的，每迟延一日，违约方需按本合同总金额的 1 % 的标准向对方支付违约金，最多不得超过本合同总金额的 10 %。

十四、争议解决方式：

如在本合同履行过程中发生任何争议，甲、乙双方应当先协商解决，协商解

决不成的，应提交原告所在地人民法院管辖，对双方当事人均具有约束力。

十五、其他：

1、双方口头约定不具备任何法律效力，任何一方私自对合同文本修改，私自修改部分无效。

2、本合同经甲方代表签字并加盖合同专用章，乙方或乙方委托人签字或盖章后生效（如乙方委托人采取签字形式，最晚应当在本合同签订后十个工作日之前向甲方提交相关授权委托书）。

3、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力，本合同的附件也是本合同不可分割的组成部分，与本合同效力均等，传真件与本合同原件具有同等法律效力。

甲方：

公司名称

(盖章)：

住所地：



乙方：

公司名称

(盖章)：

住所地：



法定代表人或委托人： 

法定代表人或委托人： 

合同签订日期： 2025年10月26日

合同签订地：沁阳市柏香镇人民政府

产品清单					编号: 251022
一	产蛋舍笼设备	基本参数			
1	鸡舍尺寸	鸡舍尺寸: 90 米×15 米×6.5 米			
	饲养量	每栋舍饲养量:65000 羽母鸡/3000 羽公鸡			
2	笼网设置	单组笼具长度: 60.5cm (±0.5cm)			
		单笼位尺寸: 60.5cm*62.5cm			
		设备规格: 五列六层			
		单列 132 组 5 列共计: 660 组			
		笼床面积: 525cm ² /羽母鸡 2100cm ² /羽公鸡			
二	舍内设备	基本参数	型号、规格或用材标准 (说明)	数量	单位
1	鸡群巡检系统	鸡群检测系统	★采用热成像技术对鸡群生命体征进行检测、以便挑死鸡。	1	套
2	笼架系统	笼网	单组尺寸: 60.5cm*62.5cm*70cm (±0.5cm)	660	组
			处理工艺: 采用锌铝合金丝工艺处理。		
			层距高度: 70cm (±0.5cm)		
			线材: 锌铝合金丝		
			底网丝径: ≥2.3mm		
			笼门丝径: 竖丝三根, 横丝四根, 两边笼门竖丝丝径≥5mm, 中间竖丝≥3mm, 4 根横丝丝径≥4mm。单笼门长度 605mm (±0.5cm)。		
			隔网丝径: ≥2.3mm		
			后片丝径: ≥2.3mm		
			中间列最下层和第四层为公鸡笼位		
		笼架	笼架长度:60.5cm/组 (±0.5cm)	665	个
			组数: 132 组/列×5 列/栋 =660 组		
			材质: 锌铝镁合金板		

			厚度: $\geq 2.0\text{mm}$ 板材;		
			★笼架 U 型每个折角处加内筋一道, 每隔 60.5cm 一个笼腿		
		料槽、中间连接	★食槽材质: 锌铝镁, 厚度: 1.0mm, 食槽平底, 斜面增加两道折筋, 槽边是方边, 食槽外折边长度为 28.9mm, 折边高度为 39.8mm, 斜边长 166.3mm, 底边长 59.9mm, 内沿长 68.5mm, 内折边长度为 15mm, 内折边高度为 21.8mm。	4888	米
3	喂料系统	喂料行车	头尾支架: 锌铝镁合金板	11	台
			料车框架: 锌铝镁合金板		
			电机功率: 0.75 千瓦, 减速机速比 1:80,		
			料车框架板材厚度: 3.0mm;		
			行车轨道: 自驱动行走;		
		行车导轨	材料为 3mm*5mm 热镀锌方钢;	902	米
		自驱动行走装置	料机为自驱动设计在遇到障碍物后会停止上料动作, 降低设备使用风险, 料机配备六个轮子双链轮带动行走。	11	套
		料车电缆线	电缆线: 5 芯行车柔性线缆	913	米
		料车防尘盖板	材质: 锌铝镁合金板	40	套
			采用全封闭带观察孔料斗, 防止粉尘溢出。		
		料槽/蛋带清洁装置	★功能: 每台料机, 每侧需配备对每条蛋带进行吹风清洁的电动装置, 每次上料都自动开启和关闭, 出风量要求精准均衡, 且不会产生粉尘。	11	套
			材质: 锌铝镁合金板		
			毛刷功能: 对料槽外沿进行清洁		
		料车保护装置	功能说明: 上料保护在料机未停到位时限制绞龙启动, 绞龙未停止时限制料车启动, 避免设定自动模式时出现故障。	11	套
		滑动式匀料器	功能: 匀料器主要功能使料斗内的饲料均匀的布置在料槽内	60	套
			功能说明: 尼龙滑轮式匀料器, 贴合食槽内侧行走		
		回料装置	材质: 锌铝镁合金板	120	套

			功能：使前后端料车停机位限制下料功能。		
			配置：每个停机位一个。		
		分体式料箱	材质：锌铝镁合金板	60	个
			板材厚度：≥1.0 mm		
			功能：独立的料箱能更好的解决上料均匀度问题。		
4	供料系统	20 吨料塔	配置：料箱大小根据鸡舍长度进行设计以满足喂料需求	1	套
			材质：热镀锌板料塔		
			饲料密度：0.65 吨/立方米		
		塞盘上料系统	配置：支撑腿和安全梯。	1	套
		料塔称重器	配置：102#循环塞盘	1	套
5	清粪系统	纵向输粪尾架及动力传动装置	功能：可对料塔内饲料进行称重，使用手机查看	10	套
			材质：锌铝镁合金板		
			配置：头端粪带从动轴采用注胶螺纹传动轴；		
			功能说明：笼架尾架部位配备四套粪带防跑偏装置，防止粪带偏位；		
			配置：加装除尘机构，及时排出粪带内粉尘。		
		纵向输粪托架（六层/组）	减速电机设计功率：1.5kw。	660	组
			配置：由两层拖杆组合		
		纵向输粪带	功能说明：精密的安装能最大限度的避免粪带跑偏问题	4876	平方米
			厚度：1.1mm -1.2mm		
			长度：82m		
			宽度：1000mm		
		横向输粪装置	材质：pp	1	套
			材质：锌铝镁合金板		
			输送带材质：PVC		
			厚度：≥5mm		
			宽度：600mm		
			水平长度：16m		
			斜向长度：9m		
			减速电机：2.2KW		
		尾端清粪设备	材质：锌铝镁合金板	1	套

		门	功能：可开启与关闭，解决了鸡舍尾端鸡粪、鸡毛乱飞情况，保持鸡舍内清洁。		
		粪沟盖板	材质：柳叶板热镀锌处理	1	套
6	供水系统	专业供水管线	规格：22mm*22mm*3.6m 水管	665	根
		饮水器	配置：不锈钢钢珠乳头，360° 触头，密封性：≥10min/滴，开阀力：≤0.4N, 使用水压：0.5-5KPa。	11160	只
		接水槽	配置：v 型接水槽	1080	米
			功能：解决饮水器滴落的水掉落到鸡粪上		
		加药器	接口尺寸：3/4（25mm）	2	套
			比例范围：1:50--1:500		
			PSI：4.3 - 85		
			母液流量：0.02L-50L/h		
			US Fl. oz:0.011-0.55		
		调压器	调压范围：0.5-5KPa	30	个
			水位显示：全透明 PC 管，插入式连接调压器		
			工作压力：0.1-0.3Mpa		
			软管规格：Φ 11.5*2.5 复合增强管		
		供水头端、终端	功能：进行水路清洗排放水	60	个
		二分流	功能：主水线分布到每层供水	12	个
		供水配件	配置：供水系统安装配件	5	套
		水量计数器	功能：控制器面板显示总用水量，平均每只鸡用水量，数据可保存 600 天	1	套
7	通风降温系统	湿帘	材质：铝合金外框	204	平方米
			配置：内、外双层不锈钢防鼠网		
			尺寸：15m×2m 2 幅		
			24m×1.5m 4 幅		
			厚度：150mm		
		水循环装置	配置：PVC 水管链接	6	套
			配置：包含喷淋管、回水管、水泵、水泵配件		
		湿帘水过滤器	功能：过滤水质，防止湿帘堵塞	6	套
		风机	配置：推拉杆式，功率采用 1.5kw	34	台

			标准：养殖专用风机，不锈钢扇叶		
			尺寸：百叶窗式 1380×1380mm		
		侧墙通风窗	配置：带锌铝镁合金板遮光罩防雨罩	56	套
			尺寸：1500mm*340mm		
		湿帘风向调节装置	材质：导流板铝合金材质	204	平方米
			★配置：根据现场情况设计安装导流板，非钢丝绳采用导杆联动		
			功能说明：带自动开启装置，根据鸡舍内环境情况自动调节开启角度		
进风窗联动装置	功能：由环境控制器控制进风窗的开启和关闭	2	套		
	配置：自动开合电机、手动开合装置				
8	集蛋系统	集蛋设备主机	电机功率：0.75kw，减速机速比：1:100，固定式箱体集蛋机可以减少鸡蛋的碰撞和破损率，提升鸡场的生产效益。	10	套
		集蛋带	自主生产	10200	米
		蛋带卡	自主生产	5100	个
			材质：pvc		
		集蛋线	★要求：规格为宽度 90cm，需配备软蛋分离，出鸡舍后需架高不低于 4.2m 方可进入蛋库，蛋线下方可过车。	1	套
			电机功率：0.75kww，减速机速比：1:100		
9	自动控制系统	A、喂料系统控制	1、控制系统包含环境综合控制系统及智能报警系统，可智能对环境进行控制，标配温度、湿度、负压。	1	套
		B、清粪系统控制	2、控制系统稳定，有独立的故障报警电源系统，具有高温、低温、控制器故障、停电、缺相、相序、控制系统运行异常等报警，做到声音、光亮，报警防护。		
		C、集蛋系统控制	3、布线整齐。		
		D、配套温、湿度检测系统	4、密封线槽设置，避免老鼠破坏电缆线引起的故障。		
		E、负压检测系统			
		F、控制柜电路保护系统			
		G、声光报警系统			

		应急电箱	应急启动电箱可控制 10 台风机在断电情况下快速转换备用线路进行启动		
10	光照系统	灯光	功率: 7w	1	栋
			配置: LED 球泡		
			间距尺寸: 高灯 (2 米/个)		
			低灯 (2 米/个)		
			方案: 按照高低灯设计, 提高光照均匀度。		
		灯光副线	配置: 国产优质电缆		
			长度: 1.5m		
			配置: 防水接线端子		
		导线	国标优质电缆线, 长度: 400m		
		导线防水尾端	数量: 10 套		
11	水线冲洗	自动冲洗水线	通过电磁阀控制脉冲对水线进行冲洗, 包含定时、冲洗、浸泡、自清洁、臭氧等功能, 需配备单独的控制系统	1	套
12	喷雾消毒	喷雾消毒系统	含厂区、舍内喷雾消毒系统、包含车辆和人员消毒、舍内喷雾加湿消毒	1	套
	饲料机组	卧式饲料机组	粉碎机 2~3T/小时 (8mm 筛片), 混合机组 1000kg/批, 3~5 分钟/批	1	套
13	发电机组	标识功率 350/385kw	300KW 实际功率	1	套
14	安装费用	安装	含整套设备安装、含运输	1	栋
15	备件清单	原厂配件备用	1. 上料机、清粪机、集蛋机电机减速机各一套。	1	栋
			2. 温度探头 1 个。		
			3. 工作车 2 台		
			4. 中间过道平板车 2 个		
16	二层步道	二层步道	热浸锌栅格板, 安装于上三层和下三层中间部位	1	套