

报价一览表

供应商名称： 山东金质产品质量检测有限公司 采购编号： 乐采购磋商-2025-8

序号	品目	产品名称	抽检项目	抽检批次	单价	总价
1	家用电器	空调、冰箱、冰柜	对触及带电部件的防护、输入功率、机械强度、结构、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线	3	1500	4500
2	/	电热毯、电暖气、暖手宝、暖风扇	对触及带电部件的防护、输入功率、内部布线、电源连接和外部软线、尺寸及形状偏差	4	1500	6000
3	/	电风扇、空调扇	对触及带电部件的防护、输入功率、机械强度、内部布线、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线、接地措施	4	1500	6000
4	/	燃气灶	一般结构、灶结构、零部件结构、材料的一般要求	4	1200	4800
5	涂料	合成树脂乳液内墙涂料	施工性、干燥时间、涂膜外观、耐碱性	2	800	1600
6	涂料	合成树脂乳液外墙涂料	施工性、涂膜外观、干燥时间、耐碱性	2	800	1600
7	消防器材	手提式灭火器	灭火器的总质量、灭火剂充装总量误差、有效喷射时间、喷射滞后时间、喷射距离、喷射剩余率、水压试验	4	800	3200
8	消防器材	消防水带	内径、长度公差、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、单位长度质量、标志、附着强度	2	800	1600
9	消防器材	消防应急照明灯具	标志、应急转换时间、应急工作时间、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验	2	800	1600
10	/	电热锅、电热水壶、豆浆机、饮水机 等液体加热器具	对触及带电部件的防护、输入功率、机械强度、内部布线、稳定性和机械危险、电源连接和外部软线、接地措施	8	1200	9600
11	/	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂	pH值、不挥发物、木材污染性	2	800	1600
12	/	溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂	不挥发物含量、初粘剪切强度、初粘剥离强度、剪切强度、剥离强度	2	800	1600

13	电动车及电动车配件	电动自行车	总则、铭牌、整车编码、电动机编码、号牌安装位置、车速限制、制动性能（干态）	8	1500	12000
14	电动车及电动车配件	电动自行车用蓄电池及充电器 锂离子电池、镍氢电池及充电器	极性标志、外形尺寸、标志和代号、恒温恒湿、自由跌落	2	800	1600
15	非医用口罩	日常防护型口罩	甲醛含量、pH值、基本要求、耐摩擦色牢度、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强、力、呼气阀盖牢度	4	1000	4000
16	塑料制品	一次性餐具	异味、外观、结构、容积偏差、负重性能、跌落性能、盖体对折性能	6	1000	6000
17	/	电蚊香	电加热器工作温度及偏差、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、泄漏电流、内部布线、电源连接和外部软线、插头、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	4	600	2400
18	/	救生圈、衣	阻燃性能、断裂强力、撕破强力、热稳定性能、蓄冷剂相变热	4	800	3200
19	学生校服及用品	/	甲醛含量pH值、耐皂洗色牢度	4	800	3200
20	产品	工业过氧碳酸钠、工业糠醛	活性氧 ≥ 13.5 铁 ≤ 0.0015 水分 ≤ 1.0 堆集密度 $0.40 \sim 1.20$ PH（30g/L水溶液） $10.0 \sim 11.0$ 热稳定性 ≥ 70 总磷 ≤ 0.8	4	1000	4000
21	产品	纯净水瓶	外观：瓶口（段面平整，螺纹圆滑无崩缺，溢料毛边不超过0.3mm）瓶体（成型饱满、色泽均匀，无气泡、生料、冷斑、污点及雾状发白）瓶底（注塑口不超过底平面） 高度偏差 尺寸规格 垂直度 ≤ 4.5 容量偏差（实际容量大于公称容量1.0%以上） 物理机械性能： 密封性能（无渗漏）跌落性能（无破裂）耐寒性能（无变化）	2	1000	2000

			感官要求： 感官（应光滑透明，不得有色泽正常，无异臭、不洁物等） 浸泡液（迁移实验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变） 总迁移量（蒸馏水 ≤ 10 ） 高锰酸钾消耗量（蒸馏水 ≤ 10 ） 重金属（4%乙酸） ≤ 1 铜迁移量（4%乙酸） ≤ 0.04 乙醛含量 平均值 ≤ 3.0 最大值 ≤ 4.0 对苯二甲酸迁移量（蒸馏水 ≤ 7 ） 乙二醇迁移量（蒸馏水 ≤ 30 ）			
22	产品	一次性塑料餐具pp餐盒	使用性能： 耐热水（不变形、阴渗及渗漏） 耐热油（不变形、阴渗及渗漏） 感官要求 感官（色泽正常，无异臭、不洁物等） 浸泡液（浸泡液，迁移实验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变） 总迁移量 4%乙酸 ≤ 10 50%乙醇 ≤ 10 95% ≤ 10 高锰酸钾消耗量 ≤ 10 重金属（以 pb 计） ≤ 1 微生物指标：大肠杆菌，不得检出致病菌，不得检出霉菌 ≤ 50	4	1000	4000
23	产品	纸碗	渗漏性能（不应有渗漏现象） 抗压强度 ≥ 360 感官要求 感官（色泽正常，无异臭、霉斑或其他污物） 浸泡液（浸泡液，迁移实验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变） 铅（pb） ≤ 3.0 砷（As） ≤ 1.0 甲醛 ≤ 1.0 荧光性物质（254nm 365nm 阴性） 总迁移量	2	1000	2000

			4%乙酸≤10 50%乙醇≤10 95% ≤10 高锰酸钾消耗量 ≤40 重金属（以 pb 计）≤1 大肠菌群（不得检出） 沙门氏菌（不得检出） 霉菌≤50			
24	产品	校服	甲醛含量、pH值、耐皂洗色牢度	5	800	4000
25	成品油	车用乙醇汽油	研究法辛烷值、胶质含量、硫含 量、乙醇含量、锰含量、铁含量、 水分、机械杂质、烯烃含量	100	550	55000
26	成品油	车用柴油	总污染物、硫含量、多环芳烃、 闪点、馏程、密度			
27	成品油	车用尿素	尿素含量、碱度、缩二脲、不溶 物、醛类、一致性确认			
28	化肥	复合肥料	总养分的质量分数、钾质量分数、 总氮质量分数、有效磷质量分数、 氯离子	5	550	2750
合计 总报 价	149850.00元					
备注	我公司完全响应磋商文件及采购人要求					

法定代表人或授权代表：_____（个人电子签章或签字）

供应商名称：山东金产品检测有限公司（企业电子签章或加盖公章）

日期： 2025年06月20日