

南乐县文化广电体育旅游局南乐县体育 广场设备更新项目

项目编号：乐采购竞谈-2025-9

竞 争 性 谈 判 文 件

采 购 人：南乐县文化广电体育旅游局
采购代理机构：中奕国际咨询有限公司
日 期：2025年11月



目 录

第一部分	谈判公告
第二部分	谈判项目要求
第三部分	谈判须知
第四部分	项目要求
第五部分	合同（文本）
第六部分	附件-谈判文件格式

第一部分 竞争性谈判公告

一、采购项目：南乐县文化广电体育旅游局南乐县体育广场设备更新项目

二、项目编号：乐采购竞谈-2025-9

三、预算金额（最高限价）：1000000元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

①本项目属于制造业。为促进中小企业发展，落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政策规定，给予提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的，投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）。

②监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

④政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况：

1. 采购内容：采购一批体育广场设备；
2. 资金来源及落实情况：财政资金，已落实；
3. 交货安装期：自合同签订后30日历天内交付；
4. 质量要求：满足国家相关法律规定和现行行业标准与规范及采购人要求；
5. 交货地点：采购单位指定地点。
6. 质保期：一年。

六、投标人及项目资质服务要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1、具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

1.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行承诺，格式自拟）；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

1.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）；

- 1.6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

注：供应商在编制、上传响应文件时，按照濮财购【2022】9 号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺函，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二条之规定要求的证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。

2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】（项目开标结束后磋商小组通过互联网对供应商信用信息进行查询并打印保存查询证明，供应商不再提供）。

3、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

七、获取电子竞争性谈判文件事项：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、谈判文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

温馨提醒：濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口，各交易主体可以申请电子营业执照，通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见：

<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001> ”。

1、时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyssggzy.cn/>)

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyssggzy.cn/>)下载招标文件；

4、售价：无

八、投标保证金：不收取。

九、响应文件提交的截止时间及地点、电子标投标注意事项：

1、时间：2025 年 11 月 24 日 10 时 00 分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyssggzy.cn/>)

3、投标文件递交方式：网上递交

4、下载采购文件：凡有意参加投标者，需在公告规定时间，进入濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyssggzy.cn/>)，凭企业数字证书（USBKEY）登录，获取电子招标文件及其它招标资料，此为获取电子招标文件的唯一途径。

5、供应商上传的电子加密投标文件，需由供应商按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。

6、投标文件递交流程：供应商登录濮阳市公共资源交易(<http://www.pyssggzy.cn/>)点击“政府采购”进行登录，选择所投项目，上传加密后的电子投标文件。如对已上传的电子投标文件进行修改，供应商可以重新上传。供应商必须在投标文件提交截止时间前完成所有投标文件的上传，逾期上传视为网上投标无效。

7、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加投标活动。实行远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)（注：使用IE浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上投标活动。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自投标截止时间始 30 分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。

十、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2025 年 11 月 24 日 10 时 00 分（北京时间）。

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pysggzy.cn/>)

十一、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn/>)上发布。公告期限为三个工作日。

十二、联系方式：

1、采购人：南乐县文化广电体育旅游局

联系人：栗志强 联系方式：16639396288

地址：濮阳市南乐县昌州西路与颐和路交汇处东北

2、代理机构：中奕国际咨询有限公司

联系人：高超凯 联系方式：0393-6661604

地 址：濮阳市中原路与濮上路交叉口荣域城市广场

发布人：中奕国际咨询有限公司

发布时间：2025 年 11 月 17 日

第二部分 谈判项目要求

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	南乐县文化广电体育旅游局南乐县体育广场设备更新项目
2	资质要求	见竞争性谈判公告
3	资质证件	谈判文件中须提供以下证件资质的电子档：营业执照、法人授权书、授权代表身份证及谈判公告要求的其他证明材料。
4	供应商要求	参加本次谈判的供应商必须由法定代表人或委托代理人网上参加谈判，并随时接受谈判小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝谈判。
5	谈判小组人数	谈判小组人数：共3人, 其中采购人代表 1 人, 抽取专家2人。 抽取确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取。
6	付款方式	双方合同约定。
7	履约保证金	本项目不收取履约保证金。
8	交货安装期	自合同签订后30日历天内交付。
9	售后要求	质保期：一年。
10	询问和质疑	1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向采购人提出质疑。 2、投标人认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式向中奕国际咨询有限公司提出质疑。 3、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11	小、微企业、监狱企业优惠政策	见竞争性谈判公告

12	电子投标文件的编制、递交	1. 投标文件全部采用电子文档（.GEF 格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传， 2. 详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyssggzy.cn/”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南）。 3. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。
13	电子标书解密	解密方式：网上解密 网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyssggzy.cn/) 按时解密。 2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。 注：为保证投标文件按照谈判文件规定时间顺利递交，请谈判供应商事先熟悉网上投标程序。
14	谈判有效期	自投标截止之日起60日历天。

第三部分 谈判须知

1、竞争性谈判文件构成。

竞争性谈判文件用以阐明项目要求、谈判程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

- (1)谈判公告
- (2)谈判项目要求
- (3)谈判须知
- (4)项目技术要求
- (5)合同（文本）
- (6)附件--谈判文件格式

2、供应商谈判文件的编写

(1)电子投标文件编制

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行，信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pysggzy.cn/>)点击登录【政府采购平台】，获取电子招标文件及其它资料。

(2)供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供谈判文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

（1）供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

（2）成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、谈判文件的规定

供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其谈判文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6、递交谈判文件的加密上传。

按规定供应商网上提交投标文件电子版。

7、谈判文件的递交

（1）电子投标文件递交方式：网上递交。

（2）投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》

(<http://www.pyssggzy.cn/>) 点击【政府采购平台】进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，

（3）投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。

8、递交谈判文件的截止时间

谈判文件的递交截止时间与谈判开始时间见竞争性谈判公告。

9、迟交的谈判响应文件

采购方将拒绝在谈判响应文件递交截止时间后递交的谈判响应文件。

10、谈判响应文件解密

（1）网上解密的，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》

(<http://www.pyssggzy.cn/>) 按时解密。

11、谈判程序

（1）初步评审

初步评审表

条款号		评审因素	评审标准
1.1	资格评审标准	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条	提供承诺函
		信用查询	项目开标结束后磋商小组通过互联网对供应商信用信息进行查询并打印保存查询证明，供应商不再提供

		其他要求	符合资格要求中的其他要求
1.2	符合性 评审标 准	营业执照	符合第二章“谈判项目要求”第3条规定
		响应文件格式	符合响应文件格式要求
		响应文件签字盖章	符合谈判文件要求
		投标报价	不得高于最高限价
		响应范围	符合第四章“项目要求”的要求
		交货安装期	符合第二章“谈判项目要求”第8条规定
		附加条件	响应文件中不得含有采购单位不能接受的附加条件
		其他	符合谈判文件要求

谈判小组依据上述规定的评审标准，对竞争性谈判响应文件进行初步评审审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过审查。

(2) 竞争性谈判可以根据项目情况采取多轮谈判，在谈判公告规定的时间和地点组织谈判。

(3) 谈判小组对上一轮谈判中所提出的问题与供应商进行下一轮网上谈判，在谈判中谈判内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的 供应商不得少于 3 家。

(4) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

(5) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(6) 谈判小组认为排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，在规定时间内提供书

面说明材料，无法在规定时间内提供说明的谈判小组可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由谈判小组集体研究处理。

12、谈判小组

根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，谈判小组对谈判文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

13、成交原则

（1）谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商。

（2）严格按照竞争性谈判文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

14、供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

15、保密及其他注意事项

（1）在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

（2）为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

（3）不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判响应文件。

16、成交通知

谈判结束后由中奕国际咨询有限公司签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

第四部分 项目要求

一、采购清单与预算（预算100万元）

序号	设备类型	单位	总数量	备注
1	硅PU地面	平方	2200	无
2	多功能运动场围网	平方	740	无
3	处理原地面	平方	1173	无
4	拆除原围网	套	2	无
5	一体式足球门篮球架	套	3	无
6	室外乒乓球台	副	14	无
7	室外健身路径48件			
	双位漫步机	件	2	无
	上肢牵引器	件	2	无
	双位蹬力训练器	件	2	无
	腿部按摩器	件	2	无
	三位扭腰器	件	2	无
	三位压腿器	件	2	无
	腰背按摩器	件	2	无
	腹肌板	件	2	无
	伸腰展背器	件	2	无
	划船器	件	2	无
	双位钟摆器	件	2	无
	按摩揉推器	件	2	无
	椭圆机（平步机）	件	2	无

	跷跷板	件	2	无
	棋牌桌	件	2	无
	健骑机	件	2	无
	太极揉推器（太极云手）	件	2	无
	臂力训练器	件	2	无
	四位压腿按摩器	件	2	无
	健身车	件	2	无
	坐推训练器	件	2	无
	屈臂训练器	件	2	无
	肋木	件	2	无
	告示牌	件	2	无

二、技术要求

笼式多功能运动场技术参数

序号	器材名称	技术参数
1	硅PU地面	颜色：主绿副红 主要功能：满足篮球、足球等体育赛事活动 平均厚度不小于：5mm. 整体要求 处理原有地面，画最新篮球场地标线，套画足球场线。 外观要求：无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。弹性层为有机硅改性聚氨酯结构，面漆层为双组份反应型丙烯酸类聚氨酯材质作为耐磨面层。 平整度合格率：面层平整度合格率不小于95%。 坡度：满足排水要求。 产品技术指标 （1）提供球场面层成品符合GB36246-2018、GB/T43565-2023有害物质限量以及气味、物理性能、老化性能、无机填料全项检验要求，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格型式检验报告。 （2）球场面层成品符合GB/T 14833-2020、GB/T 22517.4-2017物理性能检验要求，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的测试合格报告。

		(3)为了保证球场面层的整体稳定质量，提供球场弹性胶体主料高聚物含量>35%，球场面漆材料高聚物含量>50%，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB/T 14837.1-2014或GB/T 14837.2-2014等同等标准报告。 (4)球场面层依据GB/T 43353-2023标准检测气味强度、气味浓度，并提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测合格报告。 (5)球场面层经过不低于168h的酸碱老化后，冲击吸收20%-50%、垂直变形0.6mm-3mm、球反弹率$\geq$90%、抗滑值（干80-110、湿47-110）、摩擦系数0.4-0.7、拉伸强度>0.7MPa、拉断伸长率>100%、阻燃性I级、耐磨性<1g、撕裂强度>5KN/m、邵A硬度50-90，色牢度不低于3级，面层不起泡、不开裂等没有外观缺陷现象，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T 14833-2020标准测试合格报告。 (6)球场的面漆材料耐黄变，经过紫外线老化不低于2000h后，耐黄变性能<3级，且外观无起泡、无剥落、无裂纹、无粉化现象，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构依据GB/T 39294-2020、GB/T 22374-2018标准测试的合格报告。 (7)球场面层经咖啡、黑色墨水、尿液、蜡笔、茶水、石灰浆、焦糖色碳酸颜料污染后，耐沾污性等级应不大于2级，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的符合要求报告。
2	多功能运动场围网	1、围网：地面以上高度不低于4米，采用优质低碳镀锌铁丝，内径不小于$2.3 \pm 0.05\text{mm}$，包塑后外径不小于$3.6 \pm 0.15\text{mm}$，网孔尺寸不大于$45 \times 45 \pm 2\text{mm}$，包塑层使用高密度PE原粒，并添加抗UV原料合成材料进行包裹，耐腐蚀能力强，适合全天候环境使用。 2、管材：立柱与横杆采用Q235热镀锌圆形钢管，立柱直径不小于76mm，壁厚不小于2mm；上中下三条横杆，直径不小于60mm，壁厚不小于2mm，与立柱形成日字型结构，采用精钢冲压扣件和立柱连接固定。需具备优质的防腐防锈能力，表面工艺需采用静电粉末喷涂，安全环保，整体外观光滑洁净。 3、扣件：需采用精钢冲压而成，贴抱式设计，将立柱与横杆紧密连接，稳定性强，灵活组装。连接件需提供具有CMA或CNAS标志的渗透探伤试验报告，依据《NB/T 47013.5-2015》标准要求，检测结果应无缺陷，质量分级为1级。 4、压网条：采用高密度规格为不小于$18 \times 3.8\text{mm}$的扁铝，表面需经超耐候聚酯粉末静电喷涂，防腐防锈，外观平滑、均匀，无影响使用的缺陷，环保耐用。 5、螺丝：需采用国标304不锈钢螺丝与镀锌尾钻螺

		丝固定，安装牢固，防腐蚀能力强，需提供具有CMA或CNAS的防松动性能试验报告，经受100万次频率100Hz、振幅0.2mm的正弦波震动试验后，检测结果螺丝均无松动。 6、为保证产品的品质及耐用性，PE包塑围网需提供具有CMA或CNAS标志的氙灯老化试验报告，符合GB/T 16422.2-2022标准要求，通过氙灯老化试验不小于1200h后，检测结果样品变色等级≤ 1级，粉化等级≤ 1级，开裂等级≤ 0级，起泡等级≤ 0级，生锈等级≤ 0级，剥落等级≤ 0级。 7、为保证产品的使用稳定性，管材需提供具有CMA或CNAS的残余应力试验报告，符合《GB/T 24179-2023》标准要求，检测结果残余应力$\sigma_y \leq 150\text{MPa}$。 8、为保证运动场地使用材料的安全环保性，组合式围网产品表面所用聚酯粉末需提供具有CMA或CNAS标志的挥发性有机物VOCs含量检测报告，符合《GB/T 34682-2017》标准要求，检测结果VOCs含量$\leq 15\text{g/L}$。 9、场地设计2个进出口门：尺寸不小于3m宽和2m高的双开门； 10、安装方式：直埋安装方式，
3	处理原地面	拆除原场地56件器材及3副篮球架，回填沙石，修补地面，达到与原地面平整，处理地面后做防滑防摔彩色地面，满足运动场地标准。
4	拆除原围网	拆除原场地篮球场围网及灯柱，回填沙石，修补地面，达到与原地面平整，处理后地面需满足运动场地标准。
5	一体式足球门篮球架	1、篮球架足球门采用一体式， 2、足球门管材规格不小于$\Phi 89 \times 3\text{mm}$； 3. 足球门宽度为$(3000 \pm 10)\text{mm}$，高度为$(2000 \pm 10)\text{mm}$； 4. 篮球架伸臂采用 不小于$150 \times 150 \times 4.0\text{mm}$，伸臂总长不小于1800mm，篮板材料为SMC。篮球架结构尺寸应符合GB23176-2008 中 4.1 要求。上下调节拉杆采用不小于$\Phi 42 \times 3\text{mm}$； 符合国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。
6	室外乒乓球台	1. 管材规格不小于$\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$； 2. 台面承载横梁规格不小于宽20mm$\times$高20mm$\times$壁厚2mm。 台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度4.5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于$160 \times 140\text{mm}$。球台与支撑框架安装位置应符合尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接。

		符合国标要求，并通过国家认证监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证，提供认证证书及检测报告。
--	--	---

室外健身器材技术参数及要求

(一)通用要求:

- 1、本项目所有器材均需按照《室外健身器材的安全通用要求》生产供货;
- 2、器材各部位螺钉、螺母等紧固件应坚固可靠且防锈、防松和防盗;
- 3、螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度;易接触区域的螺栓、螺钉应永久的覆盖住突出的螺栓螺纹或采用覆盖件在其安装面以上直角部分的高度不应超过3mm或采用突出部分外角应不小于105°或不应有易钩挂形状。
- 4、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角,应使其半径不小于3.0mm;使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护。扶手直径应不小于16mm且不大于45mm;
- 5、易接触的管材末端应采用零部件或管塞封住,且把手端部直径应不小于50mm,除使用工具外,应不可拆卸。
- 6、器材结构应防止有对人体头部、颈部、躯干、手、手指、脚部的挤压、剪切、卡夹伤害的可能;应防止有对衣物、头发产生钩挂、缠绕伤害的可能;在使用者头部或视线高度范围外,不应有不可预知的障碍物和突起物,防止产生碰撞伤害的可能。
- 7、器材安全使用寿命不低于8年。
- 8、器材应配有完整的说明书,应包含三图(安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图)、三表(器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表)、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容;
- 9、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险;器材应有专用二维码标识,用于提报安装信息。
- 10、带有轴承的器材,轴承应采取防水、防尘措施。

(二)器材详细技术参数

(1)双位漫步机

主要功能:锻炼下肢运动,能增进心肺功能,锻炼身体协调能力。

- 1、主要承载立柱的钢管直径不小于110mm,钢管壁厚不小于2.5mm;横梁尺寸:不小于 $\phi 60 \times 3\text{mm}$ 或 $80 \times 40 \times 2.5\text{mm}$ 。
- 2、摆杆有内限位装置,摆杆选用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 或等强度的管材,其他管材实际壁厚不小于2.5mm,摆杆轴承端部采用防水槽与端盖结合的新颖结构,能防水又防盗;
- 3、摆动部件下缘距地面或底面最小高度为不小于50mm;
- 4、相邻运动的两踏板的间距为不小于90mm;
- 5、转轴直径不小于25毫米,并辅以调质热处理;轴承座最薄处壁厚不小于10毫米,轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴;
- 6、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;

(2)上肢牵引器

主要功能:增强上肢灵活性及手脑的协调能力,同时对肩肘腕关节有康复和保健作用。

- 1.主要承载立柱的钢管直径不小于110mm,钢管壁厚不小于2.5mm;
- 2.附件规格采用不小于 $\phi 48 \times 2.5\text{mm}$ 国标钢管;
- 3.立柱顶端采用和横向支撑杆整体焊接方式,美观且坚固,避免淋入雨水;
- 4.可双人同时使用;
- 5.采用橡塑手把套,以增加使用时的舒适程度,手柄端部直径不小于50mm,除专用工具外不可拆,拉绳内有钢丝绳,更加坚固,拉把与主支架连接部分具有内限位缓冲装置;

(3) 双位蹬力训练器

- 1、立柱规格不小于 $\phi 110\text{mm} \times 3\text{mm}$, 蹬力器摆杆规格不小于 $\phi 60\text{mm} \times 2.5\text{mm}$, 蹬力器摆杆应有内限位装置, 器材间不能有刚性碰撞;
- 2、座板应采用厚度不小于22mm塑木座板或钢质材料, 周边倒R角不小于5mm; 其他易触及的棱边应圆滑过渡;
- 3、轴承座支架、耳片壁厚不小于8mm;
- 4、不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;
- 5、转轴直径不小于30mm;
- 6、使用者在器材上面, 运动至下极限位置时, 活动杆件底部距地面的距离应不小于230mm, 最大跌落高度不大于1000mm, 倾斜角度不大于 20° ;
- 7、轴承选用不小于6006承载能力的深沟球轴承, 轴承应采取有效的防水、防尘措施。
- 8、器材应采用内限位结构, 部件间不应存在刚性碰撞。

(4) 腿部按摩器

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于110mm, 钢管壁厚不小于2.5mm;
2. 手扶管管材不小于 $\phi 25 \times 2\text{mm}$;

(5) 三位扭腰器

主要功能: 主要锻炼腰部、髋部, 增强腰部的灵活和柔韧性。

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于110mm, 钢管壁厚不小于3mm; 附件规格: 不小于 $\phi 32 \times 2\text{mm}$ 国标钢管或 $80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ 椭圆管;
2. 采用热镀锌钢制封头避免淋入雨水;
3. 可三人同时使用;
4. 转盘采用钢制冲压而成, 直径不小于 $\phi 300\text{mm}$, 表面具有防滑措施; 转盘设置防止超速运转的内限位阻尼装置, 棱边和尖角半径不小于3.0mm;

(6) 三位压腿器

1. 主立柱采用不小于 $\phi 110 \times 2.5\text{mm}$ 优质钢管, 防挂钩设计;
2. 横杠采用不小于 $\phi 30 \times 2.0\text{mm}$ 或等强度优质钢管;
3. 可三人同时使用。

(7) 腰背按摩器

主要功能: 可有效的按摩腰背部肌肉, 使腰背部肌肉得以很好的放松。

- 1、按摩轮与刚性固定部件间的间隙不大于2.5mm;
- 2、不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞;
- 3、主立柱壁厚3mm, 采用单一钢管, 立柱直径不小于110mm;
- 4、耳片实际壁厚不小于5mm;
- 5、腰部按摩轮可以上下移动, 并采取限位措施;
- 6、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。

(8) 腹肌板

1. 主框架管规格不小于 $\phi 42\text{mm} \times 2.5\text{mm}$, 其他管材壁厚不小于2.5mm; 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 42\text{mm} \times 2.5\text{mm}$;
2. 腹肌板各支撑梁间隙应小于8mm, 或采取整体式板面。

(9) 伸腰展背器

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于110mm, 钢管壁厚不小于3mm;
2. 靠背为整体版面, 厚度不小于2mm;
3. 扶手管 $\phi 30 \times 2.5\text{mm}$ 国标钢管;

(10) 划船器

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于60mm或 $60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2.5\text{mm}$, 钢管壁厚不小于2.5mm;
2. 立柱顶部采用外扣式铝合金盖帽或钢制封头焊接, 避免淋入雨水;

3. 转动部位应采用国家标准的轴承. 并应采用有效的防水. 防尘措施;
4. 棱边和棱角半径不小于3.0mm;
5. 摆动部件底面距地面高度大于80mm;
6. 摆动部位有内置限位装置。摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm, 防止产生挤压. 卡夹. 碰撞的伤害可能;
7. 把手端部直径大于50mm, 无穿刺危险;
8. 脚踏面应采取防滑措施;

(11) 双位钟摆器

- 1、立柱直径尺寸不小于110立柱壁厚3.0mm;
- 2、主要支撑横梁不小于60×2.5mm或60×40×2.5mm;
- 3、易接触的其他零部件的棱边予以圆滑过渡。

(12) 按摩揉推器

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于110mm, 钢管壁厚不小于3mm;
2. 承载管规格不小于: $\varnothing 48 \times 2.5\text{mm}$ 钢管;
3. 立柱顶部采用外扣式铝合金盖帽或钢制封头焊接, 避免淋入雨水;
4. 转动部位采用国家标准的轴承. 并采用有效的防水. 防尘措施;
5. 按摩盘材质碳钢实际壁厚不小于4毫米; 表面采用凹凸设计, 按摩盘上表面边缘R3mm的圆弧过渡; 按摩盘下部棱边2mm的半圆弧予以过渡;
6. 按摩盘转动部位内置阻尼装置;
7. 棱边和棱角半径不小于3.0mm;
8. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;

(13) 椭圆机 (平步机)

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于110mm, 钢管壁厚不小于3mm;
2. 扶手管规格不小于: $\varnothing 38 \times 2.5\text{mm}$ 或 $50\text{mm} \times 30\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管;
3. 立柱顶部采用外扣式铝合金盖帽或钢制封头焊接, 避免淋入雨水;
4. 转动部位采用国家标准的轴承, 轴承选用6205的深沟球轴承, 并采用有效的防水. 防尘措施;
5. 转动主轴为45#钢, 直径不小于25mm;
6. 活动部位内置具有符合人体生物学规律的阻尼装置, 有效防止惯性伤害;
7. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度大于30mm, 长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台式护板, 凸台顶部棱边全部以大于2mm的R角圆弧过渡;
8. 脚踏部位有防滑措施, 摩擦系数不小于0.5;
9. 不存在衣服, 头发钩挂或缠绕结构;
10. 棱边和棱角半径不小于3.0mm;
11. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;

(14) 跷跷板

- 1、主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 110 \times 3.0\text{mm}$;
- 2、主要承载横梁尺寸不小于: $\Phi 30 \times 2.5\text{mm}$;
- 3、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm,
- 4、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。

(15) 棋牌桌

主要功能: 有助于开发智力, 发展技能、陶冶情操、促进交流, 有助于市民休闲、娱乐和丰富业余活动。

1. 桌面采用不锈钢面板或nsc认证的新型材料, 耐蚀性能相当于0Cr18Ni9 (SUS304), 板材厚度不小于1mm; 面板边缘及尖角不得翘起, 图样及字样蚀刻处理;
2. 台面边框及加强管管材壁厚不小于2mm, 四周圆角不小于R20mm;

3. 主立柱壁厚3mm, 采用单一钢管时, 立柱直径不小于110mm; 采用复合结构立柱时, 其外形尺寸不小于110mm;

(16) 健骑机

1. 主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 110 \times 3.0\text{mm}$;
2. 主要承载横梁尺寸不小于: $\Phi 30 \times 2.5\text{mm}$;
3. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm,
4. 易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。

(17) 太极揉推器

主要功能: 增强上肢关节的灵活性和柔韧性, 增益消化及心脑血管系统功能, 对肩肘有保健和康复作用。

1. 主要承载立柱的钢管直径不小于110mm, 钢管壁厚不小于3mm;
2. 转盘支管径: 不小 $\Phi 48 \times 2.5\text{mm}$ 国标钢管;
3. 转盘直径不小于 $\Phi 450\text{mm}$, 材质为优质工程塑料或优质钢盘, 转盘面有防滑措施;
4. 两转盘内侧距离不小于150mm;
5. 立柱采用热镀锌钢制封头, 用机械手焊接, 磨平, 光滑、连续、耐久, 防盗, 避免淋入雨水;

(18) 臂力训练器

主要功能: 可增强臂部力量和耐力, 同时亦对臂部劳损、乏力疾病有康复作用。

1. 主立柱壁厚3mm, 立柱直径不小于110mm;
2. 不允许存在剪切点、挤压点、引入点, 不允许存在刚性碰撞;
3. 转动装置采用阻尼结构;
4. 轴承处采取防水、防尘密封措施;

(19) 四位压腿训练器

1. 主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 110 \times 3.0\text{mm}$;
 2. 承载管规格不小于: $\varnothing 25\text{mm}$ 圆钢;
 3. 棱边和棱角半径大于3.0mm;
 4. 不存在卡夹, 衣服. 头发钩挂或缠绕结构;
 5. 转动部位采用国家标准的轴承. 轴承选用6205的深沟球轴承, 并采用有效的防水. 防尘措施;
 6. 转动主轴为45#钢, 直径为不小于25mm;
 7. 按摩轮材质: 高强度聚氨酯;
 8. 立柱顶部采用铝合金盖帽, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈;
- 器材安全警示牌有图示方式的安全提示;

(20) 健身车

1. 主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 110 \times 3.0\text{mm}$;
2. 承载管规格不小于: $\varnothing 60 \times 2.5\text{mm}$ 钢管;
3. 棱边和棱角半径大于3.0mm;
4. 立柱顶部采用钢制封头焊接, 避免淋入雨水. 预防立柱内部生锈;
5. 转动部位采用国家标准的轴承. 轴承选用6205的深沟球轴承, 并采用有效的防水. 防尘措施;
6. 转动主轴为45#钢, 直径为不小于25mm;
7. 转动部位内置具有符合人体生物学规律的阻尼装置, 有效防止惯性伤害;
8. 脚踏部位应有防滑措施, 摩擦系数大于0.5;
9. 紧固件材质为不锈钢, 具有防盗. 防锈. 防松功能, 需专用工具方可拆卸;

(21) 屈臂训练器

1. 主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 110 \times 3.0\text{mm}$;

2. 承载管规格不小于： $\Phi 40 \times 2.5$ mm钢管；
3. 棱边和棱角半径不小于3.0mm；
4. 立柱顶部采用外扣式铝合金盖帽，避免淋入雨水；
5. 紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；

(22) 柔韧训练器

主要功能：锻炼身体柔韧性。

1. 主立柱采用钢管，壁厚不小于3.0mm，立柱直径不小于80mm；
2. 刻度标牌采用不锈钢材质，厚度不小于1mm；图样及字样蚀刻处理；
3. 脚踏部位带有防滑措施，摩擦系数不小于0.5；

(23) 肋木

1. 主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 110 \times 3.0$ mm；
2. 承载管规格不小于： $\Phi 32 \times 2.5$ mm钢管
3. 立柱顶部采用钢制封头焊接，避免淋入雨水；
4. 采用整体焊接方式连接；
5. 立柱顶部高度低于横管；
6. 不存在衣服钩挂结构；
7. 立柱顶端有防吊挂结构设计；
8. 棱边和棱角半径不小于3.0mm；

(24) 告示牌

主要功能：可作宣传板使用，有宣传效用。

1. 主立柱壁厚3mm，立柱直径不小于110mm；
2. 告示牌面板不少于2块，采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；
3. 告示牌内容至少包含以下内容：简明的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法，须有中国体育彩票标示；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话（器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话）。管理维护单位及联系电话。（管理维护单位及联系电话）

三、其他要求

- 1、核心产品：硅PU地面；

注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一包下投标的，按一家投标人计算。

第五部分 合同（样本）

供方：

需方：

供需双方根据 年 月 日签发的招标采购（成交）通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、项目名称、品牌型号、数量及金额。

二、质量要求、售后服务、质保期。

供方提供的货物须符合国家相关标准及该产品的标准（要求、售后服务等要求按招标文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务：_____。

质保期：_____。

三、交货时间、地点、方式：

年 月 日至 年 月 日，供方负责将货物按需方要求在交货，并负责调试安装，达到国家相关验收标准，运送货物所产生的费用由供方负责。

四、付款方式：见招标文件

五、违约责任：

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付、拒付货物款总额 5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额 1%的违约金。

供方所供的货物品种、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付货物款总值 10%的违约金。

供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期货物款总值 1%的违约金。

六、合同签定后，需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等

侵权责任，因侵权而引起的纠纷或赔偿均由成交方承担。

七、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式 份。

供方：

需方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

帐号：

签订时间：

签订地点：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第六部分 附件一谈判文件格式

南乐县文化广电体育旅游局南乐县体育广场设备更新项目

竞争性谈判响应文件

采购编号：

供应商：（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（个人电子签章或签字）

日 期： 年 月 日

附件 1

声 明 书

致（采购人）：

_____（ 供 应 商 名 称 、 地 址 ） 授
权（代表姓名）_____（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人
采购_____项目名称_____项目（项目编号：_____）的竞争性谈判采购，并对之负法律责
任。

- 1、声明书
- 2、濮阳市政府采购供应商信用承诺函
- 3、报价一览表
- 4、服务方案
- 5、资格声明函
- 6、法定代表人身份证明书
- 7、法定代表人授权委托书
- 8、资质证明文件
- 9、反商业贿赂承诺书
- 10、中小企业声明函

据此函，法定代表人或被授权人宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的_____项目最低报
价为：_____，即（文字表述）_____；交货安装期为：_____
； 质保期为：_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每
一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关
附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄:

地址:

邮政编码:

电话:

法定代表人或被授权人(个人电子签章或签字):

单位名称(企业电子签章或加盖公章):

日期:

附件2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称: 统一社会信用代码:

法定代表人: 联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺, 本公司(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)法律、行政法规规定的其他条件。
- (七)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性, 如有弄虚作假或其他违法违规行为, 愿意 承担一切法律责任, 并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(企业电子章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在成交后, 应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后, 发出(成交)通知书。

附件3

报价一览表

供应商名称：

序号	名称	品牌/型号	生产厂家	单位/数量	单价 (元)	总价 (元)
						
合计总报价 (元)						
备注						

法定代表人或被授权人代表签字：

单位公章：

日 期：

联系方式：

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	品牌型号	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/ 响应货物/服务实际数 据填写)	是否偏离（无 偏离/正偏离 /负偏离）	偏离简 述
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

注：

1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、完全照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

供应商名称（签章）：_____

日期： 年 月 日

附件4

供货和售后服务方案

投标人根据招标文件要求，制定详细服务方案。

附件5

关于资格的声明函

关于贵方____年____月____日（开标日期）组织的_____竞争性谈判项目（项目编号为_____）的采购活动，本签字人愿意参加谈判，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人或被授权人授权书、法定代表人或被授权人身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

电话：

地址：

邮政编码：

附件6

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，
是我（公司全称）的法定代表人。现就参加中奕国际咨询有限公司组织的
的（采购项目名称）（项目编号）的投标签署投标文件。
特此证明。

（※此处法定代表人身份证※）

公司名称：（加盖公章）

年 月 日

附件 7

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人（姓名）：

身份证号码：

住所地：

受委托人（姓名）：

身份证号码：

工作单位：

住所地：

联系方式：办公电话_____ 手机_____

现委托_____为本公司的合法代理人，参加你单位组织的竞谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署_____采购项目名称_____

（项目编号_____）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于____年____月____日生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证※）

委托单位名称：

年 月 日

附件8

资质证明文件

附件9

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

公 章

年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（计算机、通信和其他电子设备制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

***从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

节能产品、环境标志产品认证证书 (如有)

财库〔2019〕9号文件规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购（节能环保产品）。采购人拟采购的产品属于国家强制性节能环保品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

附件 11

供应商认为应提供的其他资料