

分项报价表

项目名称：方城县四级就业服务体系信息化建设项目、第二标段

项目编号：方财招标采购-2023-66

单位（元）

| 序号 | 名称                    | 品牌型号           | 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 单价    | 数量 | 合价      |
|----|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|
| 1  | 全彩显示屏<br>(2.98mX1.7m) | 深圳创维<br>KXS15N | 1. ※点间距是：1.53mm；像素密度是：4225点/m²；<br>2. ※亮度：817.1cd/m²；<br>3. 视角：178° /178°（水平视角/垂直）<br>4. ★亮度均匀性：99.3%；黑屏非均匀性：1%<br>5. 色温：色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档调节白场调节色温误差≤100K；<br>6. 色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内；<br>7. 峰值功耗：488W/m²，平均功耗：146.4W/m²<br>8. 发光点中心距偏差：0.80%；<br>9. 刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率 720HZ~4620HZ；<br>10. 换帧频率（赫兹）：50&60；<br>11. 对比度：20000：1。<br>12. 防护等级：IP65<br>13. ★能效等级：符合 GB 21520-2015 能效一级。<br>14. 抗电强度：在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件（与保护接地连接）间施加 50Hz 基本正弦波、1500V（有效值）的测试电压，1min，测试期间未发生绝缘击穿。 | 27440 | 76 | 2085440 |

|   |                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |   |        |
|---|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|
|   |                        |                | <p>15. ★平均使用寿命≥120000h, 平均故障恢复时间: ≤3 分钟</p> <p>16. ★LED 显示屏的平均失效间隔工作时间≥120000h。</p> <p>17. ★整机阻燃测试, 符合 V-0 级标准, PCB 阻燃等级达到 V-0 等级, 套件阻燃等级达到 HB 等级。</p> <p>18. 平整度: 0.05mm。</p> <p>19. 整屏像素失控率符合 SJ/T 11141-2017 标准: <math>PZ \leq 1 \times 10^{-6}</math> (出场时为 0PPM), 无连续失控点, 常亮点。</p> <p>20. ★防蓝光 (蓝光测试): 符合 GB/T 20143-2006 标准。</p> <p>21. 盐雾试验: 依据 GB/T 2423.17-2008 测试符合盐雾 10 级, 试验结束后, 样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象。</p> <p>22. ★动态节能: 采用节能驱动技术设计, 具有智能节电功能, 节电黑屏节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能 30% 以上, 显示屏屏不点亮时, 休眠模式功耗 ≤42W/m², 能源效率值 ≥3cd/m², 睡眠模式功率密度值 ≤125W/m²</p> <p>23. ★信噪比: LED 显示屏画面信噪比: 60dB。</p> <p>24. 具有 RC 自适应技术和 H2S 宽动态处理技术。</p> <p>25. 电气防护: 具有防静电, 抗振动, 防电磁干扰, 防雷击等功能, 具有电源过压, 过流, 过载, 短路, 断路保护, 干线分支式上电措施, 具有实时监控温度, 故障报警功能。</p> |        |   |        |
| 2 | 全彩显示屏<br>(5.54mX2.98m) | 深圳创维<br>KXS15N | <p>1. ※点间距是: 1.53mm; 像素密度是: 422626 点/m²;</p> <p>2. ※亮度: 817.1cd/m²;</p> <p>3. 视角: 178° /178° (水平视角/垂直);</p> <p>4. ★亮度均匀性: 95%; 黑屏非均匀性: 8%</p> <p>5. 色温: 1000K~20000K 可调;</p> <p>6. 色度均匀性: ±0.001Cx, Cy 之内;</p> <p>7. 峰值功耗: 488W/m², 平均功耗: 146.4W/m²</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105000 | 1 | 105000 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>8. 发光点中心距偏差: 1%;</p> <p>9. 刷新率: 支持通过配套软件调节刷新率的设置选项, 刷新率 720HZ~4620HZ;</p> <p>10. 换帧频率 (赫兹): 60</p> <p>11. 对比度: 20000: 1。</p> <p>12. 防护等级: IP65</p> <p>13. ★能效等级: 符合 GB 21520-2015 能效一级。</p> <p>14. 抗电强度: 在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件 (与保护接地连接) 间施加 50Hz 基本正弦波、1500V (有效值) 的测试电压, 1min, 测试期间未发生绝缘击穿。</p> <p>15. ★平均使用寿命 120000h, 平均故障时间, 分钟</p> <p>16. ★LED 显示屏的平均失效间隔工作时间 <math>\geq 10000</math>h</p> <p>17. ★整机阻燃测试, 符合 V-0 级标准, PCB 阻燃等级达到 V-0 等级, 套件阻燃等级达到 HB 等级。</p> <p>18. 平整度 0.05mm。</p> <p>19. 整屏像素失控率符合 SJ/T 11141-2017 标准: <math>PZ \leq 1 \times 10^{-6}</math> (出场时为 0PPM), 无连续失控点, 常亮点。</p> <p>20. ★防蓝光 (蓝光测试): 符合光生物安全要求。</p> <p>21. 盐雾试验: 依据 GB/T 2423.17-2008 测试符合盐雾 10 级, 试验结束后, 样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象。</p> <p>22. ★动态节能: 采用节能驱动技术设计, 带有智能节电功能、带电黑屏节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能 50% 以上, 显示屏黑屏不点亮时, 休眠模式功耗 <math>\leq 42W/m^2</math>, 能源效率值 <math>\geq 3cd/m^2</math>, 睡眠模式功率密度值 <math>\leq 125W/m^2</math></p> <p>23. ★信噪比: LED 显示屏画面信噪比 <math>\geq 60dB</math>。</p> <p>24. 具有 RC 自适应技术和 H2S 宽动态处理技术。</p> <p>25. 电气防护: 具有防静电, 抗振动, 防电磁干扰, 抗雷击等功能, 具有电源</p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |       |
|---|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|
|   |      |                   | 过压, 过流, 过载, 短路, 断路保护, 干线分支式上电措施, 具有实时监控温度, 故障报警功能                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |       |
| 3 | 全彩电源 | 长沙航特<br>HT-200-5V | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入电压范围 200-240V, 输出电压 4.2-5V;</li> <li>• 满载效率<math>\geq 85\%</math>;</li> <li>• 漏电流<math>&lt; 3.5\text{mA}/240\text{V}</math>;</li> <li>• 输出过流和短路保护, 支持冷启动;</li> </ul>                                                                                                     | 180 | 77 | 13860 |
| 4 | 接收卡  | 深圳创维<br>JS7508S   | <p>1、Mapping 功能在调试软件上启用 Mapping 功能后, 目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息, 可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。</p> <p>2、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节, 快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线, 调节过程中即时生效, 操作简单。</p> <p>3、支持自动表序, 自动连接。</p> <p>4、支持数据接口自定义, 软件可让目标箱体显示运行时间, 精确到秒。</p> <p>5、支持数据组交换, 智能描组功能, 无需了解接收卡与模组之间的排线顺序, 用户可根据屏幕闪烁提示, 在软件上完成映射设置, 即可完成修改 HUB 接口数据组交换。</p> | 180 | 77 | 13860 |

|   |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |        |
|---|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| 5 | LED 视频控制器 | 深圳创维<br>KXCVB4S | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持同步播放, 视频和图片混合播放</li> <li>2. 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。</li> <li>3. 发送卡和视频处理器二合一, 连线更加少, 稳定性兼容性大大提升</li> <li>4. 支持逐点亮度校正, 可以对每个灯点的亮度和色度进行校正, 有效消除色差, 使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致, 提高显示屏的画质。</li> <li>5. 支持快捷连屏, 简单操作即可完成屏体配置。</li> <li>6. 具有音频输出功能, 当整机多画面显示时, 可通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出。</li> <li>7. 支持个性化的画质缩放, 包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放</li> <li>8. 支持 HDR 输出, 能够极大地增强显示屏的画质, 使画面色彩更加真实生动, 细节更加清晰</li> <li>9. 支持云平台管理</li> </ol> | 1400  | 76 | 106400 |
| 6 | LED 视频控制器 | 深圳创维<br>KXCVB12 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持同步播放, 视频和图片混合播放</li> <li>2. 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。</li> <li>3. 发送卡和视频处理器二合一, 连线更加少, 稳定性兼容性大大提升</li> <li>4. 支持逐点亮度校正, 可以对每个灯点的亮度和色度进行校正, 有效消除色差, 使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致, 提高显示屏的画质。</li> <li>5. 支持快捷连屏, 简单操作即可完成屏体配置。</li> <li>6. 具有音频输出功能, 当整机多画面显示时, 可通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出。</li> <li>7. 支持个性化的画质缩放, 包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放</li> <li>8. 支持 HDR 输出, 能够极大地增强显示屏的画质, 使画面色彩更加真实生动, 细节更加清晰</li> <li>9. 支持云平台管理</li> </ol> | 10890 | 1  | 10890  |

|                                          |        |                      |                                                                                                                                                        |      |    |        |
|------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|
| 7                                        | 大屏管理软件 | 创维标配                 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持主流的图片、视频、音频、流媒体、office、RSS、HTML 等诸多媒体格式；可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理。 | 8150 | 77 | 627550 |
| 8                                        | 音控设备   | 迪声 DS-30E<br>DS-2100 | 音箱：<br>额定功率：40W<br>灵敏度：92db<br>额定电压：100V<br>功放：<br>额定功率：40W<br>带有前置放大器，具有话筒输入，话筒及线路、Mp3 音量均可独立可调。<br>有短路、过载、过热、等保护，USB 数码显示屏，USB 和 SD 卡槽。              | 750  | 77 | 57750  |
| 9                                        | 屏体外布线  | 国标                   | 国标六类网线，4 平方 BVR 聚氯乙烯绝缘国标电线，音响线                                                                                                                         | 450  | 77 | 34650  |
| 10                                       | 安装调试费  | 技术人员安装调试             | 技术人员安装调试                                                                                                                                               | 3850 | 77 | 296450 |
| 投标总价（元） 大写：叁佰叁拾伍万壹仟捌佰伍拾元 小写：3351850.00 元 |        |                      |                                                                                                                                                        |      |    |        |

投标人名称：中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司（电子公章）

法定代表人或其授权代表：（电子印章或签名）

日期：2023 年 11 月 28 日