

# 中标通知书

编号: THGGZY-JCJY2025-004

唐河县浩威智能科技有限公司:

贵单位对唐河县教育装备与技术保障中心 2024 年唐河县一高中附属中学教学设备采购（一）项目（项目编号：唐财采购公开-2025-11）的投标，通过公开招标采购方式，于2025 年 04 月 29 日进行开标、评标。经评标委员会评审、采购人确定，你单位被确定为该项目第二标段的中标供应商。

中标金额：人民币大写：柒拾玖万叁仟叁佰玖拾贰元整  
（小写：793392.00 元）

请你方于接到本通知书后的1个工作日内到唐河县教育装备与技术保障中心与我方签订合同。

特此通知。

采购人：（盖单位章）



采购代理机构：（盖单位章）




2025 年 4 月 30 日



扫描全能王 创建

唐河县教育装备与技术保障中心 2024 年唐河县一高中  
附属中学教学设备采购（一）项目

采购合同



标段：第二标段

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心

乙方：唐河县浩威智能科技有限公司

2025 年 5 月 6 日



唐河县教育装备与技术保障中心 2024 年唐河县一高中附属中学  
教学设备采购（一）项目采购合同

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心（盖章）

乙方：唐河县浩威智能科技有限公司（盖章）

甲、乙双方根据编号为“唐财采购公开-2025-11-2”及项目名称为“唐河县教育装备与技术保障中心 2024 年唐河县一高中附属中学教学设备采购（一）项目”相关招标文件、投标文件和《中标通知书》的要求，并经双方协商一致，达成如下协议：

一、合同金额

本合同金额为（大写）：柒拾玖万叁仟叁佰玖拾贰元整（¥ 793392.00 元）；

项目主要包括：课桌椅、办公桌等

详细设备清单及技术参数见附件（一）。

二、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订后 15 日内供货、安装、调试完毕。

2、交货地点：唐河县境内甲方指定的项目学校。

三、技术标准

乙方提供的物品性能及质量和服务有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或供应商标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所供货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。。

七、合同款项支付

1、支款方式：在供货安装调试完毕并经验收合格后付款 98%，一年后支付剩余 2%货



款。

2、若由于某些货物因现场条件限制而无法按期安装交货的，乙方应向甲方提出申请并经甲方同意后，可不影响该项目的验收，支付金额在扣除未交货部分后按时支付。

#### 八、转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
- 2、未经甲方同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

#### 九、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，并保证产品具有产品质检卡、说明书、合格证。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

3、质量保证及售后服务条款详见附件(二)。

#### 十、供货安装及验收

1、乙方应将货物送到甲方指定的项目学校，设备安装调试完毕后由项目学校出具收货单。

2、乙方货物全部供货安装调试完毕后，由甲方协调有关部门组成县级验收小组对货物数量进行验收并出具验收报告。

3、县级验收合格后，申请第三方按照招投标文件及合同约定对货物质量进行检验验收并出具验收报告。

4、验收不合格由乙方无条件整改，甲方人有权要求乙方无偿调换货物，造成的损失由乙方承担。

5、验收费用由乙方承担。

#### 十一、违约责任

1、乙方不能按合同规定时间供货，按照逾期部分货物总价款的 5%向甲方支付违约金。如因甲方工程施工、市政、绿化、征地、拆迁、供电、道路施工等原因导致供货安装停工或待工（局部停工除外），供货安装工期相应顺延。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定要求的，甲方有权拒绝验收，乙方应更换货物，若乙方更换货物但逾期交货的，按乙方逾



期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，所造成的的损失由乙方承担。

## 十二、合同履行

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。

## 十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，按采购文件相关条文执行。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理部门一份、集中采购机构一份，具有同等的法律效力。

## 十五、合同附件

附件（一）设备清单及技术参数

附件（二）质量保证及售后服务条款

甲方：唐河县教育装备与技术保障中心

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

签定日期：2025 年 5 月 6 日

乙方：唐河县海威智能科技有限公司

地址：唐河县兴唐街道河川路西 50 米

法定代表人：古理

委托代理人：

联系电话：18037715708

签定日期：2025 年 5 月 6 日

开户银行：中国农业银行唐河县支行

账户号码：1 6666 1010 4002 1033



附件（一）设备清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 单位 | 数量   |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1  | 课桌椅  | <p>规格:650*450*780mm</p> <p>1、桌子立柱采用 30*50*1.2mm 的椭圆管,底角采用 30*50*1.2mm 的椭圆管, 桌子腿立柱采用一边双柱两边 4 根栓子连接支撑, 桌斗和桌架由两个长 30mm*宽 30mm*厚 1.0mm*高 70m, 两边平行冲压件焊接而连接。桌面 650*450*20mm, 三聚氰胺密度板, 采用一次性注塑封边。桌斗是经过物质的冲压斗 530*380*180*0.8mm。</p> <p>2、凳子 24*34*46mm, 横撑上下两个, 上边采用 30*50*1.2mm 椭圆管, 下边为 25*25*1.2mm 方管, 凳架上方焊有两边各一耳型 190*25*1.2mm 冷轧板冲压件连接安装。凳面 340*240*20mm, 三聚氰胺密度板。</p> <p>3、工艺: 所有钢材经过切割、除锈、抛丸、冲压、打孔和喷塑及安装质检等流程生产。要求采用二氧化碳保护焊接技术, 焊接面基本平整, 无渣无露焊, 牢固耐用。喷塑生产, 采用先进的自动化环保高温锅炉生产线, 经过 350 度高温固化, 增光着色和雾化处理, 使之漆粗面环保稳定, 色泽鲜艳光亮和耐磨抗老化。</p> <p>（一）工艺说明</p> <p>（1）表面处理: 各部零件在涂覆前, 必须进行除油、除锈、清洗、表调、清洗、磷化、二遍清洗, 磷化处理按照 EPA3060A-1996、EPA3052-1996 标准进行, 每道工序分槽处理, 所用标准件及紧固件均氧化或镀锌处理。</p> <p>（2）表面涂覆采用静电喷塑(需有预烘干工序), 涂膜无裂纹剥落现象: 涂膜附着力: 划格法试验, 100%不剥落, 达到 0 级标准; 耐腐蚀试验: 5%NaCL 喷雾, 48 小时无脱落现象。</p> | 套  | 1500 |



|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |           | <p>(3)产品生产工艺过程，下料、冲压、轧压等工序全部达到模<br/>具化以使产品具有优良的互换性和协调性。</p> <p>(4)所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂纹及伤痕。</p> <p>(5)所有焊接件焊接牢固，焊痕光滑、平整。</p> <p>(6)所有货物不得有锈蚀现象。</p> <p>(二)、质量标准：符合国家技术监督局 GB3325 金属家具生产技<br/>术标准、GB710 冷轧钢板国家标准、GB1743 光泽度标准、GB1730<br/>硬度标准、GB1732 强度标准、GB1720 附着力标准、GB1746 塑<br/>层厚度标准，严格执行 ISO9002 标准。</p> |   |    |
| 2  | 三人沙发      | 3 人组；木质，皮艺，沙发填充物：海绵。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 个 | 30 |
| 3  | 单人沙发      | 1 人组；木质，皮艺，沙发填充物：海绵。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 个 | 44 |
| 4  | 书柜        | 枣红实木；20000×935×400mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 个 | 17 |
| 5  | 茶水柜       | <p>1、规格：400*800*860mm</p> <p>2、三聚氰胺饰面，强度高，PVC 封边，高密度板。后背板采用<br/>高密度板，三聚氰胺饰面，五金配件均采用优质五金配件。</p>                                                                                                                                                                                                                | 个 | 21 |
| 6  | 档案柜       | <p>1、规格：1800*850*390mm；</p> <p>2、采用 0.5 优质冷轧钢板制成，表面静电喷塑，灰白色；</p> <p>3、柜体结构：上玻璃门内置两块隔板三层，上下对开拉门，下<br/>放置一块层板二层，层板间距可任意调节，门上安装拉手与锁。</p>                                                                                                                                                                         | 个 | 48 |
| 7  | 茶几        | 木质，1200*600*460mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 个 | 34 |
| 8  | 小方桌       | 木质，600*600*460mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 张 | 24 |
| 9  | 行政办公<br>桌 | 规格：1400*700*760mm，三聚氰胺饰面，强度高，基材采用实<br>木颗粒板，PVC 封边，优质名牌五金配件。                                                                                                                                                                                                                                                   | 张 | 65 |
| 10 | 办公椅       | <p>规格：500*500*800mm1、PP 扶手。</p> <p>2、椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密<br/>度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、底座：电镀钢铁支架。</p> <p>4、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及松脱，让椅子的安全<br/>性能更加可靠。</p>                                                                                                                                        | 张 | 65 |



|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 11 | 小会议桌     | 规格: 1200*400*760mm 木质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 张 | 22 |
| 12 | 会议室椅子    | 规格: 520*510*950mm<br>木质, 椅座 12mm 厚胶合木板、高密度海绵。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 把 | 64 |
| 13 | 大会议桌     | 三聚氰胺密度板, 5000*1700*750mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 张 | 1  |
| 14 | 条形桌      | 尺寸: 1200*400*760mm, 桌面均采用三聚氰胺密度板。底座: 采用钢铁支架, 表面涂覆采用静电喷塑, 涂膜无裂纹剥落现象。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 张 | 4  |
| 15 | 讲台桌      | 外形尺寸: 1200mm×500mm×1010mm<br>桌面规格: 1165mm*472mm*25mm<br>侧面规格: 1010mm×500mm*18mm 前边为圆角弧线, 后边为直边。<br>中间规格: 厚度为 18mm 做为横隔板, 按比例分为三层支撑, 结构稳定美观。三聚氰胺颗粒板                                                                                                                                                                                             | 个 | 18 |
| 16 | 三人排座椅    | 规格 1750*650*780mm 不锈钢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 个 | 4  |
| 17 | 大办公桌     | 尺寸: 1600*800*750mm ; 移动柜: 350*380*900mm, 采用三聚氰胺颗粒板。                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 张 | 1  |
| 18 | 牛皮板椅     | 高 120cm, 宽 73cm, 皮艺, 电镀钢铁支架, 4 个滑轮; 沙发填充物: 海绵。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 把 | 2  |
| 19 | 黑板 (后墙用) | 1、规格: 4000*1200*110mm。<br>2、板面: 材料采用优质烤漆面板, 墨绿色, 板面厚度≥0.4mm, 涂层硬度≥6H 无痕 (莫氏), 表面附有保护膜, 两用书写板, 用环保书写笔书写, 笔迹均匀, 字迹清晰, 易写易擦, 不反光、不变形。<br>3、衬板: 采用防潮、吸音、高强度蜂窝板或泡沫或瓦楞纸板, 厚度≥10mm。<br>4、背板: 选用优质防锈镀锌板, 厚度≥0.3mm, 整张板无拼接。<br>5、边框: 采用高级香槟色铝合金边框, 模具挤压一次成型, 边框尺寸: 30*20mm。连接可靠牢固, 接缝光滑。<br>6、包角材料: ABS 工程塑料, 模具成型。<br>7、粉笔槽: 采用衔接 (镶嵌式) 式与黑板下边框连接, 一体化 | 块 | 34 |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |              | 设计, 粉笔两端采用塑料 ABS 包角, 防止划伤。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
| 20 | 1.8 米 班<br>台 | 尺寸:180*90*76cm。中纤板:GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》、GB/T 11718-2009《中密度纤维板》; 含水率 $\leq 7.2\%$ , 密度 $0.71\text{g/cm}^3$ , 吸水膨胀率 $\leq 8.0\%$ ; 表面结合强度 $\geq 0.95\text{MPa}$ , 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg/m}^3$ , 总挥发性有机化合物 $\leq 0.200\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$ 面漆:采用 PU 油漆, (VOC) 含量 $\leq 600\text{g/L}$ , 苯含量 $\leq 0.002\%$ , 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量 $\leq 3.8\%$ , 多环芳烃总和含量 $\leq 0.3\text{mg/kg}$ 。                                                                    | 套 | 2 |
| 21 | 班椅           | 尺寸: 66*49*119cm<br>面料: 采用优质头层黄牛皮, 持久耐用, 手感柔软, 厚薄均匀, 纹理清晰平整, 经过甲醛环保认证, 无异味, 耐摩擦。<br>海绵: 40 密度高回弹发泡成型海绵, 曲度依照人体工程学背部曲线设计, 力求高标准的舒适性, 密度好, 回弹力强。<br>内板: 采用高密度多层板锯材装钉成型, 经高温干燥处理, 牢固, 韧性强, 不易变形。<br>配件: 2.0 厚钢板飞机底盘, 带逍遥、锁定功能; 环保油漆优质实木扶手, 红木油漆木面配优质喷涂铁架, 优质升降气杆, 过 SGS 检测标准, 升价自如, 上下 20000 次无损; 优质 PU 静音轮, 能减少噪音, 耐磨, 耐高温。                                                                                                                                                                                    | 个 | 2 |
| 22 | 两门书柜         | 规格尺寸:90*42*200cm。颗粒板:GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010 环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》、GB/T 4897-2015《刨花板》; 含水率 $\leq 7.5\%$ 。书柜强度 $\geq 0.5\text{MPa}$ , 表面胶合强度 $\geq 1.03\text{MPa}$ , 甲醛静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$ , 弹性模量 $\geq 2100\text{MPa}$ , 内胶合 2 个释放量 $\leq 0.057\text{mg/m}^3$ , 2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 1.80\%$ ;总挥发性有机化合物 $\leq 0.08\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$ 面漆:采用 PU 油漆, (VOC) 含量 $\leq 600\text{g/L}$ , 苯含量 $\leq 0.002\%$ , 甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量 $\leq 3.8\%$ , 多环芳烃总和含量 $\leq 0.3\text{mg/kg}$ 。 | 组 | 4 |



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 23 | 茶水柜 | <p>尺寸: 800*400*870mm</p> <p>1、基材: 采用优质环保中密度纤维板, 符合 GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017 标准, 甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>, 挥发性有机化合物(苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物)均未检出, 握螺钉力(板面)<math>\geq 1800\text{N}</math>, 握螺钉力(板边)<math>\geq 1000\text{N}</math>, 静曲强度<math>\geq 35\text{Mpa}</math>, 弹性模量<math>\geq 4100\text{Mpa}</math>, 内结合强度<math>\geq 1.2\text{Mpa}</math>。</p> <p>2、饰面: 采用优质环保实木皮饰面, 厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>, TVOC 含量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3</math>, 苯、甲苯、二甲苯含量均<math>\leq 2\text{ug}/\text{m}^3</math>; 符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料: 面漆、底漆全部采用优质水性油漆, 符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准, 可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为<math>\leq 2\text{mg}/\text{kg}</math>, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>, VOC 含量<math>\leq 20\text{g}/\text{L}</math>, 游离甲醛含量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}</math>, 卤代烃含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>, 游离二异氰酸酯<math>\leq 0.01\%</math>。</p> <p>4、胶黏剂: 符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准; 游离甲醛<math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>, 苯<math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>, 甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>, VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>5、优质三合一连接件, 符合 GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012 标准, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为<math>\geq 630\text{N}</math>, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为<math>\geq 810\text{N}</math>; 三合一偏心连接件偏心体抗压强度为<math>\geq 320\text{N}</math>, 通过经乙酸盐雾试验连续喷雾<math>\geq 500\text{h}</math>, 镀(涂)层对基体的保护等级<math>\geq 10</math>级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级<math>\geq 10</math>级, 抗菌性能抑菌率达 99%以上。</p> | 个 | 2 |
| 24 | 衣架  | <p>规格尺寸: 高 175cm</p> <p>材质说明: 底盘人造大理石结构稳固</p> <p>主杆采用铁管贴 PVC 顶部装饰球树脂材质螺丝连接 拆装方便</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 个 | 2 |



|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |                 | 结实用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 25 | 办公沙发<br>(1+1+3) | <p>规格：三人位：2060*870*850mm<br/>单人位两个：1150*870*850mm</p> <p>(1) 面料：高档西皮面料，皮面光泽度好，透气性强。</p> <p>(2) 内材：框架选用上等木才，材质坚硬，刚性强；防腐、防虫不变形。</p> <p>(3) 扶手及坐垫海绵：采用高密度发泡海绵，高回弹海绵，软硬适中，坐感舒适，回弹性好，不易变形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 套 | 2 |
| 26 | 办公茶几<br>(长几+方几) | <p>规格：长茶几：1200*600*450mm<br/>方茶几：600*600*480mm</p> <p>材质：采用优质 AAA 级胡桃木木皮贴面，厚度为 0.6mm，内部材质采用国标 E1 级高密度板，同色实木造型封边。</p> <p>饰面：无苯环保型聚脂漆，无尘喷涂，漆膜坚硬耐磨，光泽高、耐化学性、耐热性。</p> <p>表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 套 | 2 |
| 27 | 1.4 米办公桌        | <p>规格尺寸：1400x700x760mm；</p> <p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）均未检出，握螺钉力（板面）<math>\geq 1800\text{N}</math>，握螺钉力（板边）<math>\geq 1000\text{N}</math>，静曲强度<math>\geq 35\text{Mpa}</math>，弹性模量<math>\geq 4100\text{Mpa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.2\text{Mpa}</math>。</p> <p>2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>，TVOC 含量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3</math>，苯、甲苯、二甲苯含量均<math>\leq 2\text{ug}/\text{m}^3</math>；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为<math>\leq 2\text{mg}/\text{kg}</math>，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量<math>\leq</math></p> | 个 | 2 |



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |     | <p>50mg/kg, VOC 含量<math>\leq</math>20g/L, 游离甲醛含量<math>\leq</math>0.01mg/kg, 卤代烃含量<math>\leq</math>100mg/kg, 游离二异氰酸酯<math>\leq</math>0.01%。</p> <p>4、胶黏剂: 符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准, 游离甲醛<math>\leq</math>0.02 g/kg, 苯<math>\leq</math>0.02g/kg, 甲苯+二甲苯<math>\leq</math>0.02g/kg, VOC 含量<math>\leq</math>5g/L。</p> <p>5、优质三合一连接件, 符合 GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012 标准, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为<math>\geq</math>630N, 三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为<math>\geq</math>810N; 三合一偏心连接件偏心体抗压强度为<math>\geq</math>320N, 通过经乙酸盐雾试验连续喷雾<math>\geq</math>500h, 镀(涂)层对基体的保护等级<math>\geq</math>10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级<math>\geq</math>10 级, 抗菌性能抑菌率达 99%以上。</p> <p>6、优质缓冲导轨, 符合 QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准, 操作力、下沉量合格, 耐久性<math>\geq</math>100000 次, 经乙酸盐雾试验连续喷雾<math>\geq</math>500h, 镀(涂)层对基体的保护等级<math>\geq</math>10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级<math>\geq</math>10 级。</p> <p>7、优质缓冲铰链, 符合 GB/T 3325-2017、QB/T 2189-2013、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021 标准, 操作力、下沉量均为合格, 耐久性<math>\geq</math>80000 次, 经乙酸盐雾试验连续喷雾<math>\geq</math>500h, 镀(涂)层对基体的保护等级<math>\geq</math>10 级, 镀(涂)层本身耐腐蚀等级<math>\geq</math>10 级。</p> |   |   |
| 28 | 办公椅 | <p>尺寸: 长*宽*高 56*58*99cm 座深 50cm。</p> <p>面料: 采用优质西皮, 持久耐用, 手感柔软, 厚薄均匀, 纹理清晰平整, 内部填充优质高密度海绵, 回弹力强。</p> <p>内板: 采用高密度多层板经高温干燥处理, 牢固, 韧性强, 不易变形。</p> <p>钢架: 电镀工艺处理, 结实耐用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 个 | 2 |



|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 29 | 接待沙发   | <p>1、尺寸：1050*900*930mm 米色。</p> <p>2、全实木框架，坚固耐用，内置 S 型弹簧，支撑稳固。</p> <p>3、加厚条纹科技布，手感柔软舒适，采用高回弹海绵。</p> <p>4、扶手宽大，线条精美。</p>                                                                                                                                                | 个 | 8  |
| 30 | 接待茶几   | <p>1、尺寸：600*400*480mm。</p> <p>2、纯实木材质，结实耐用，造型简单大方。</p>                                                                                                                                                                                                                | 个 | 6  |
| 31 | 5 米会议桌 | <p>1、尺寸：5000*1700*760mm。</p> <p>2、表面：采用木皮贴面，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色线条拼合细密。</p> <p>3、基材：采用 E1 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。</p> <p>4、油漆：采用优质环保油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。</p> <p>5、五金：采用优质五金配件。</p> | 张 | 1  |
| 32 | 会议椅    | <p>1、尺寸：625*760*1080mm。</p> <p>2、面料：优质 1.0mm 厚度，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。</p> <p>3、泡棉：高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg/m<sup>3</sup>，回弹率≥40%，外衬丝棉。</p> <p>4、框架：内框架采用橡胶木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。</p>                                                                        | 个 | 12 |



|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 33 | 会议条桌 | <p>尺寸：1200*450*750mm</p> <p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，符合 GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017 标准，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物）均未检出，握螺钉力（板面）<math>\geq 1800\text{N}</math>，握螺钉力（板边）<math>\geq 1000\text{N}</math>，静曲强度<math>\geq 35\text{Mpa}</math>，弹性模量<math>\geq 4100\text{Mpa}</math>，内结合强度<math>\geq 1.2\text{Mpa}</math>。</p> <p>2、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>，TVOC 含量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3</math>，苯、甲苯、二甲苯含量均<math>\leq 2\mu\text{g}/\text{m}^3</math>；符合 GB/T13010-2020《木材工业用单板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。</p> <p>3、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合 GB/T 23986-2009、GB 18446-2009、GB/T 23993-2009 标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为<math>\leq 2\text{mg}/\text{kg}</math>，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和含量<math>\leq 50\text{mg}/\text{kg}</math>，VOC 含量<math>\leq 20\text{g}/\text{L}</math>，游离甲醛含量<math>\leq 0.01\text{mg}/\text{kg}</math>，卤代烃含量<math>\leq 100\text{mg}/\text{kg}</math>，游离二异氰酸酯<math>\leq 0.01\%</math>。</p> <p>4、胶黏剂：符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准；游离甲醛<math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>，苯<math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g}/\text{kg}</math>，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>5、优质三合一连接件，符合 GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012 标准，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为<math>\geq 630\text{N}</math>，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为<math>\geq 810\text{N}</math>；三合一偏心连接件偏心体抗压强度为<math>\geq 320\text{N}</math>，通过经乙酸盐雾试验连续喷雾<math>\geq 500\text{h}</math>，镀（涂）层对基体的保护等级<math>\geq 10</math>级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级<math>\geq 10</math>级，抗菌性能抑菌率达 99%以上。</p> | 个 | 4 |
| 34 | 条桌椅  | <p>1、尺寸：460*510*915mm。</p> <p>2、面料：优质 1.0mm 厚度，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 个 | 8 |



|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |    |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |      | <p>3、泡棉：高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg，回弹率<math>\geq 40\%</math>，外衬丝棉。</p> <p>4、框架：内框架采用橡胶木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |
| 35 | 办公隔断 | <p>尺寸：124W*60D*110H cm</p> <p>1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。</p> <p>2、基材：采用刨花板，符合 GB/T 17657-2013、GB/T 35601-2017、GB/T 4897-2015 标准；密度<math>\geq 0.7\text{g/cm}^3</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg/m}^3</math>，总挥发性有机化合物<math>\leq 20\text{ug/m}^3</math>，苯含量<math>\leq 2\text{ug/m}^3</math>，甲苯、二甲苯含量均<math>\leq 2\text{ug/m}^3</math>，握螺钉力（板面）<math>\geq 1800\text{N}</math>，握螺钉力（板边）<math>\geq 1100\text{N}</math>，静曲强度<math>\geq 32\text{Mpa}</math>，弹性模量<math>\geq 4000\text{Mpa}</math>，内胶合强度<math>\geq 1.4\text{Mpa}</math>，表面胶合强度<math>\geq 2\text{Mpa}</math>，2h 吸水厚度膨胀率<math>\leq 3\%</math>。</p> <p>3、胶黏剂：符合 GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准；游离甲醛<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>，苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>，甲苯+二甲苯<math>\leq 0.02\text{g/kg}</math>，VOC 含量<math>\leq 5\text{g/L}</math>。</p> <p>4、封边带：采用 PVC 封边条同色封边，符合 QB/T 4463-2013、GB 18584-2001 标准要求，甲醛释放量为<math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，耐开裂性<math>\geq 2</math> 级，耐干热性、耐磨性、耐冷热循环性均为合格，多溴联苯<math>\leq 5\text{mg/kg}</math>，邻苯二甲酸酯<math>\leq 0.005\%</math>，氯乙烯单体<math>\leq 0.5\text{mg/kg}</math>，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）均<math>\leq 0.1\text{mg/kg}</math>，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>5、优质三合一连接件，符合 GB/T 28203-2011、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T4371-2012 标准，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度为<math>\geq 630\text{N}</math>，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度为<math>\geq 810\text{N}</math>；三合一偏心连接件偏心体抗压强度为<math>\geq 320\text{N}</math>，通过经乙酸盐雾试验连续喷雾<math>\geq 500\text{h}</math>，镀（涂）层对基体的保护等级<math>\geq 10</math> 级，镀（涂）层</p> | 个 | 20 |



|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |     | 本身耐腐蚀等级≥10级，抗菌性能抑菌率达99%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |
| 36 | 办公桌 | <p>尺寸长1400*宽700*高750mm</p> <p>1、贴面：采用天然实木皮，厚度≥0.8mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，胡桃色，经过防潮、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。桌面两个电脑线穿孔，背面有挡板。</p> <p>2、基材：采用环保中密度纤维板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 11718-2009《中密度纤维板》标准，经防潮、防虫、防腐处理。</p> <p>3、油漆：采用环保面漆，游离甲醛含量≤5mg/kg。做到五底四面均为整体喷涂漆面均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。</p> <p>4、水性胶粘剂：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> | 个 | 8  |
| 37 | 办公椅 | <p>规格：600mm*565mm*960mm。</p> <p>1、面材：优质透气肤感皮革面料，耐刮，耐磨，抗老化，防霉去污。</p> <p>2、海绵：优质成型低燃高密发泡海绵，密度≥40kg/m³，密度高，回弹性能好，软硬适中，不变形，受压后瞬间回弹速度快。</p> <p>3、椅脚：优质合金压铸弓形椅脚，坚固轻便，稳定耐用。</p> <p>4、扶手：一体成型加固皮革扶手，美观耐用。</p>                                                                                                                                                                                           | 个 | 28 |
| 38 | 茶水柜 | <p>规格尺寸：80*40*85cm</p> <p>采用加厚的实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，强度高、不变形，比重合理，达到国际握钉力测试标准，原材料树种一致，具有环保、耐磨、不褪色。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 个 | 4  |
| 39 | 资料柜 | <p>1、规格，宽×深×高：90×40×185cm。</p> <p>2、优质0.5mm冷轧钢板制成，表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑，柜体采用灰白套色。</p> <p>3、柜体结构：整体中二斗上玻璃下铁门，上下对开拉门，上下</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 个 | 8  |



|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |          | 各放置一块层板二层，层板间距可任意调节，中间两抽屉，内置拉手与锁。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |
| 40 | 窗帘       | 三层加厚高精面料 5*6m，99%高效遮光结构紧密相连，手感丝滑柔顺，做工细腻，透气性好。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 套 | 20 |
| 41 | 货架       | 1、尺寸：高 2000×宽 2000×深 600mm<br>2、立柱：40×80mm 的 U 型管，型材厚度 1.2mm 厚<br>3、横梁：40×60mm 的 P 型管，型材厚度 1.2mm 厚<br>4、层板：优质冷轧钢板，板材厚度 0.5mm<br>5、结构：上下四层组合式，可拆装，款式新颖，经济实用表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。                                                                                                                                                                                                      | 套 | 4  |
| 42 | 图纸柜 0 号柜 | 1、尺寸：1730*1300*930mm<br>2、材质：其相关部件的材料配置规格为板材，厚大于 0.7mm。<br>3、柜体为立体焊接，特殊焊钳加工而成，焊缝平整无夹渣、焊粒，无虚焊，并经加强处理坚固耐用，承重性能好，每层可承重 80KG 不变形。每个抽斗在相同位置设计了大小一致的标识卡卡座，锁的设计位置符合人体工程学；抽斗内侧经加强处理，封闭外形，美观实用，斗内装有加强支条及防撞装置，使开关顺滑无声，开关灵活，互开率小于 0.1%。<br>4、底图柜外观光滑平整，无划伤、毛边、锐角、突出物、棱角、开裂和明显变形，表面涂层色泽一致，无脱落和露底现象。<br>5、表面喷塑，平整光滑，无流挂、皱皮，露底剥落、伤痕等影响表面质量的缺陷，其喷塑的理化性能如下：光泽度小于等于 60%；硬度大于等于 0.6%，涂层厚度大于 80um。 | 个 | 2  |
| 43 | 图纸柜 1 号柜 | 1、尺寸：1730*1000*700mm<br>2、材质：优质冷轧钢板，其相关部件的材料配置规格为板材，厚大于 0.7mm。<br>3、柜体为立体焊接，特殊焊钳加工而成，焊缝平整无夹渣、焊粒，无虚焊，并经加强处理坚固耐用，承重性能好，每层可承重 80KG 不变形。每个抽斗在相同位置设计了大小一致的标识卡                                                                                                                                                                                                                        | 个 | 2  |



|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |             | <p>卡座，锁的设计位置符合人体工程学；抽斗内侧经加强处理，封闭外形，美观实用，斗内装有加强支条及防撞装置，使开关顺滑无声，开关灵活，互开率小于 0.1%。</p> <p>4、底图柜外观光滑平整，无划伤、毛边、锐角、突出物、棱角、开裂和明显变形，表面涂层色泽一致，无脱落和露底现象。</p> <p>5. 表面喷塑，平整光滑，无流挂、皱皮，露底剥落、伤痕等影响表面质量的缺陷，其喷塑的理化性能如下：光泽度小于等于 60%；硬度大于等于 0.6%，涂层厚度大于 80um。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
| 44 | 移动凹箱<br>篮球架 | <p>1、室外用可拆装箱式篮球架。</p> <p>2、国标篮圈及篮网，篮圈距地高度 3050mm。</p> <p>3、篮板为钢化玻璃篮板，篮板尺寸：1800mm*1050mm。</p> <p>4、支柱钢管采用 150*150mm 的异形钢管，方钢管壁厚<math>\geq 2.5</math>mm；横梁采用 100*150mm 方钢管制成，方钢管臂厚<math>\geq 2.5</math>mm，伸臂长 1800mm。</p> <p>5、配重箱尺寸：1900*1000*500mm，箱体钢板厚<math>\geq 2.0</math>mm。</p> <p>6、篮圈采用高弹性材料，内部有钢簧，圈条为直径 20mm 的实心钢。</p> <p>7、篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上；与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质特制圆头螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位。</p> <p>8、架体表面应经过酸洗、磷化等工艺处理后，进行表面静电粉末喷涂，涂饰层附着力一级，耐冲击；表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷，能耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀，能适合潮湿和酸雨环境。</p> <p>9、产品喷涂前采取除锈处理，确保涂层可以在户外长期使用。产品涂料配方不含有毒元素。</p> | 个 | 8 |



## 附件（二）质量保证及售后服务条款

在《唐河县教育装备与技术保障中心2024年唐河县一高中附属中学教学设备采购（一）项目》第二标段的投标活动中，我公司秉承“诚信、务实、精诚、创新”的服务宗旨，保证“品质服务第一”的重要原则，我公司特制定以下售后服务计划：

### 1、售后服务计划总述

我公司在收到此项目招标文件后，认真阅读了相关要求，并根据实际情况制定了合理的规划，对要求中的细节内容进行了充分落实，对我公司的特色进行充分发挥和完善。

售后服务是项目建设的完成和有效延续，售后工作是否到位，直接影响到项目的最终成果和主要意义。为此，根据我公司的实际及产品特点，以“质量优先，顾客至上”为主要原则，我公司建立了与产品和服务直接相关的售后方案。

#### （1）质量质保

我公司所提供的货物质量保证期为3年，售后服务为3年，终身负责维护（质保期计算方式自供货安装验收完成之日起计算）。可根据客户要求免费提供各类产品的拆、装、修、补等服务。我公司保证在合同期内，使用方正常使用我公司产品所产生的质量问题由我方负责，可实行包退包换。我方保证所提供的商品是全新的，并按照国家标准提供“三包”服务，免费送货上门，免费安装调试到可直接使用，免费提供完善的设备使用、操作培训和中文操作手册。

#### （2）售后服务

我公司建立了完善的售后服务质量体系，在办公设备货物提供、验收及日后使用过程中，若客户单位对我公司提供的货物和技术服务存在疑义和不满，可拨打我公司的客户服务监督电话18037715708（24小时在线）。

①在服务范围内，我公司将在收到服务请求时提供最快捷的上门维修服务，如我公司提供的货物出现质量问题或故障，我方接到通知后及时做出相应回执，技术人员会在1小时内到达现场并针对所发生的质量问题或故障进行调查，应客户需求我公司将在维修服务时间上极力配合，随叫随到，对所供应的产品作出及时的处理方案；

②对于货物本身或其附件出现重大问题，无法当场维修的，我公司及时向用户单位提供备用产品，保证采购单位工作正常进行，并在问题产品处理维修完成后，以书面形式进行交付。

