

桐柏县移民服务中心 2025 年度中央水库移民扶持基金（资金）项目（设备采购）（二次）成交内容清单

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、供货方案、售后服务或其他等；
分项报价一览表

供应商名称（公章）： 河南省航基建设工程有限公司

项目编号： 桐财磋商采购-2025-40

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	一级智能全自动搅拌罐	扶星、FX-BLG2023	搅拌罐结构尺寸2450×1850×1700mm（长×宽×高），净容量3.5立方，四级品牌电机、带XWT8-29-7.5KW-4减速机，一台3立方一级搅拌罐，一次可拌料1500KG	湖北扶星农业机械有限公司	套	1	32713	32713	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
2	二级智能全自动搅拌罐	扶星、FX-BLG2023	搅拌罐结构尺寸2450×1850×1700mm（长×宽×高），净容量3.5立方，四级品牌电机、带XWT8-29-7.5KW-4减速机，一台3.5立方二级搅拌罐，搅拌更均匀，带中转功能，配合一级拌料更高效	湖北扶星农业机械有限公司	套	1	32713	32713	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
3	全自动智能震动过滤筛	扶星、FX-ZDS	过滤筛结构尺寸1500×880×200mm（长×宽×高），四级三相电，筛孔2.5MM，过滤燃料中大片、石头等异物	湖北扶星农业机械有限公司	套	1	6375	6375	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
4	一级螺旋提升机	扶星、FX-TSJ2023	总长度5000mm，宽400mm，四级品牌电机、带摆针XWD4-Y100L-3KW-4减速机，上料过程中也有搅拌功能	湖北扶星农业机械有限公司	套	1	9227	9227	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
5	二级螺旋提升机	扶星、FX-TSJ2023	总长度5000mm，宽400mm，四级品牌电机、带摆针XWD4-Y100L-3KW-4减速机	湖北扶星农业机械有限公司	套	1	9227	9227	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕

陈利安
96

6	三开口布料机	扶星、 FX-BLJ2023	三开口布料机结构尺寸 4800×1300×2900mm (长×宽×高) , 四级品牌电机, 带 XWD8-17-7.5KW-4减速机, 双搅芯 回旋式布料仓, 自动控料功能, 带 挂式观察云梯	湖北扶星农业 机械有限公司	套	1	29526	29526	合同签订后240日 历天内供货安装、调试 完毕
7	全智能触电 保护/断 电 保护总控制电 控柜 (700×300 ×1500)	扶星、FX-KZ03	电控柜结构尺寸 700×300×1500mm (长×宽×高) , 带热继电器, 带过载保护, 分级 安全保护, 每个机器都能单独控制	湖北扶星农业 机械有限公司	套	1	4697	4697	合同签订后240日 历天内供货安装、调试 完毕
8	气泵	扶星、FX-QB	7.5KW气泵(含配线)	湖北扶星农业 机械有限公司	套	1	9730	9730	合同签订后240日 历天内供货安装、调试 完毕
9	伺服回旋装 扎一体机	扶星、 16ZDZK-700A	结构尺寸 1860×45×1200mm/750×750×12 20mm (长×宽×高), 不锈钢材质 , 功率 11KW, 专用伺服控制, 操 作简单, 装袋长 度精准一致, 出 料筒无余料, 抱筒采用精 加工, 装袋光滑, 微孔少, 使用寿命长, 专用伺服电机, 双离合器控制; 通 过回旋 装袋精准, 袋子松紧可以 分段调节, 强排 反转按钮, 长短 一致口无余料, 扎口效果 好, 方 便套袋; 红外线保护安全可靠, 组 合一体机使用方便; 每小时生产 850袋	湖北扶星农业 机械有限公司	套	3	41604.33	124813	合同签订后240日 历天内供货安装、调试 完毕

10	节能环保锅炉	扶星、FXGL-1500	结构尺寸350×1400×2400mm（长×宽×高），燃料：生物颗粒、煤双用锅炉额定蒸发量：1t/h，额定蒸汽压力：0.08Mpa，额定蒸汽温度：110℃，额定进水温度：20℃，燃料消耗量：煤130-150KG/H，生物质颗粒 190-210KG/H，天然气：90-110M3/H，1吨 锅炉采用多回程、悬浮燃烧专利技术，加装余热回收系统，燃料耗量最高可达1/2，超厚碳素结构钢，二保焊药芯焊丝焊接，自动送料、自动进水、自动控压，超高热效率、配套余热回收系统、十几分钟出蒸汽，蒸汽量大，蒸汽稳定、灭菌效果好。（不锈钢面板）	湖北扶星农业机械有限公司	台	1	65091	65091	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕
11	微压自控灭菌柜	扶星、FXMJ-03	1. 灭菌柜内外用不锈钢板制作，中间保温层15CM。 2. 柜内尺寸： 10000×2200×2200mm 3. 柜外尺寸： 10500×2450×2450mm 4. 材质：表层不锈钢板材 1.5mm厚 (201)、六面内层不锈钢板材 5mm厚 (201)、H型工字钢。 5. 进口耐（150度）高温硅胶密封条×2（带防爆功能、关门自动充气密封、开门自动排气）	湖北扶星农业机械有限公司	台	1	201312	201312	合同签订后240日历天内供货安装、调试完毕

陈利安
98

			6. 柜体配置有：电脑控制系统（7寸黄石 科威触控屏+手机APP远程控制控制系统）、顶部 双安全阀、全自动排气角座阀(C 法兰DN80)压力传感器（标配）、温度传感器（标配）、止回阀（标配） 7. 设计为微压，设置温度 108℃。 8、柜体底部加厚12公分防火防潮保温棉， 锅炉停止进气后确保能在2小时内恒温≥ 99° 左右，灭菌柜内蒸汽达到106度，采用 微电脑；高品质电子元器件，大屏液晶显示，参数设置简单，带有温度报警功能（Y1：绿灯，当前柜体温度达到设定【灭菌柜升温显示信号灯】的温度，绿灯亮。Y2：黄灯，达到最高温度，黄灯亮。Y3：红灯，达到 设定的灭菌时间，红灯亮），确保菌袋达到灭菌要求后自动报警并且安全阀自动断 开灭菌时间16个小时完成。						
12	灭菌架	扶星、FX-MJJ	结构尺寸：910×1010×1900mm（长×宽×高），材料：不锈钢材质	湖北扶星农业机械有限公司	个	40	1543.4	61736	合同签订后240日历天供货安装、调试完毕
13	电动地托	扶星、FX-DT	额定载荷2000kg 货叉外宽685mm 货叉长度1200mm 货叉内宽375mm 电池电压/容量2x12v/85ah	湖北扶星农业机械有限公司	套	2	9227	18454	合同签订后240日历天供货安装、调试完毕

陈利定

14	螺杆空压机	扶星、 FX-LXKYJ	螺杆空压机, 11KW变频电机, 1 立方储气罐	湖北扶星农业 机械有限公司	套	1	21473	21473	合同签订后240日 天内供货安装、调试 完毕
15	香菇注水器	扶星、FX-ZSJ	双工位每小时800/袋	湖北扶星农业 机械有限公司	个	4	13420.75	53683	合同签订后240日 天内供货安装、调试 完毕
16	干式变压器 (250KVA)	巨高、 SCB11-250	额定容量: 250KVA, 额定电压 10/0.4KV, 效率≥98%, 空载损耗 ≤720W, 负载损耗≤720W, 绝缘耐 热等级F级。主要材料包 含10KV高压设备电缆管线50m、组 合型成套变电站、隔离开关、送配 电装置系统、电力电缆、电力保护 管, 避雷器、接地极接地网、挖沟槽 土方、接地母线、接地装置等。	河南巨高嘉业 电力设备有限 公司	套	2	65025.5	130051	合同签订后240日 天内供货安装、调试 完毕
报价金额合计(大写): 捌拾壹万零捌佰贰拾壹元整									

法定代表人(负责人)或授权代表(签字)

日期: 2025 年 7 月 14 日



陈利安