

2.投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南瑞安祥商贸有限公司

项目编号：桐财招标采购-2025-260

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	执法记录仪	科达 DSJ-KDCS1A1 (64G)	微光摄录：采用索尼光传感器,可在暗光照度下进行摄录 外形尺寸：85x58x35mm 镜头角度：120° 摄影格式：2560x1440 (30fps)/2304x1296 (30fps)/1920x1080 (30fps),MP4 等 防护等级：IP68 视频压缩：采用 H.265 视频压缩技术,较 H.264 节省约 40%存储空间 快速充电：充电 10 分钟,拍摄 1 小时 重量：主机 140g,背夹 20g 几何失真：15% 接口类型：MiniUSB 接口、Type-C 接口 视频防抖：支持、画面更稳定	苏州科达科技股份有限公司	台	100	1200.00	120000.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕
2	反光背心	勇威 MJ-312B	面料：涤纶网布 面料克重：140g 反光材料：晶格反光条，耐寒，采用热熔压烫。	河南勇威特种设备有限公司	件	100	45.00	4500.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕
3	强光手电	戈泰 S1 GT	1、外观:产品表面光滑,无划痕、磨损、毛刺、油渍;镜片和反光杯应光洁,无划痕、无污渍;握柄纹路清晰,无磕痕。 2、功能:强光、弱光、一键爆闪; 3、组成:采用前置开关(常亮键、爆闪键)、防滚动圆柱形结构组成; 4、颜色:主体为黑色,激光雕刻标识都为基体银白色,挂绳为黑色; 5、尺寸:总长度 154.6mm±2mm,把柄:28.5mm±1mm,头盖外径 35mm±1mm,手绳长度:155±5mm; 6、质量:230g (含 18650 电池和手绳); 7、电池:使用 1 节 18650 锂离子充电电池、3 节 AAA 碱	河南省戈泰警用装备有限公司	个	28	70.00	1960.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕

			<p>性电池、1 节 AA 多功能 USB 锂电池，相互兼容，能正常使用；</p> <p>8. 电池安全性：电池经过常温外部短路、过充电、强制放电、挤压情况下不应出现爆炸起火现象。（在检测报告中体现）</p> <p>9、初始光通量：使用 18650 电池，在完全充电状态下，强光模式初始光通量 160 lm；</p> <p>10、强光爆闪频率：8~10Hz；</p> <p>11、光束角：6~9°；</p> <p>12、电量提示：手电设置了四档电量指示灯，使用 18650 电池时，在开启或关闭光源时，提示灯点亮，显示剩余电量状态；</p> <p>13、防水性能：手电在 0.5M 深水中，浸泡一小时，内部不进水，能正常使用；</p> <p>14、耐久性：照明键、爆闪键分别触压 30000 次后，开关能够正常使用；</p> <p>15、充电插头拔插不低于 3000 次后，不变形，能正常充电；</p> <p>16、使用温度范围：-20℃ ~45℃。</p>						
4	催泪喷射器	勇威 9004B	<p>1. 结构：催泪喷射器由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。</p> <p>2. 尺寸：催泪喷射器的高度为 176mm±2mm，最大外径为 39mm±1mm，罐体外径为 37.5mm±0.5mm。</p> <p>3. 观察窗尺寸：宽 8mm±1mm，高 80mm±1mm。</p> <p>4. 颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色。</p> <p>5. 质量：催泪喷射器满罐质量为 195g±15g。</p> <p>6. 催泪剂：灌液量为 70ml±3ml；催泪喷射器中的催泪剂为合成辣椒素溶液，其含量为 1.5%~2.0%。</p> <p>7. 催泪剂眼睛刺激安全性要求：安全性符合 GB/T 21609-2008。</p>	河南勇威特种设备有限公司	支	66	60.00	3960.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕
5	警用 PDA	信电 P999- XD	<p>处理器：八核 CPU（主频 2.0GHZ）。</p> <p>操作系统：安卓 11.0 版本及以上。</p> <p>内存：RAM 大于或等于 6G，ROM 大于或等于 128G。</p> <p>扩展存储：支持 MICRO SD 卡扩展。</p> <p>网络制式：1. 支持 4G 全网通通讯，向下兼容 3G；2. 支持 5G 全网通通讯，向下兼容 4G、3G。</p> <p>显示屏：5.0 英寸（含）以上 IPS 屏，1280*720（含）以上</p> <p>触摸屏：电容式触摸屏多点触控</p> <p>二代证读卡：终端机身内置硬件二代身份证读取模块，</p>	浙江信电信息科技有限公司	台	5	6300.00	31500.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕

			<p>不允许通过背板插拔或蓝牙方式连接。</p> <p>打印机：内置高速热敏打印机，打印速度大于或等于 18 LINE/S；支持宽度 58mm，外径≤28mm 的纸卷；支持黑标定位。打印机不允许插拔，不可徒手拆卸。</p> <p>SIM 卡：双卡双模双待，全网通用。</p> <p>USB 接口：1 个 TYPE-C 接口，兼容 USB2.0 HS 标准 支持 USB3.1</p> <p>其他通讯：Wi-Fi 通讯，支持热点，Bluetooth5.0 通讯。</p> <p>GPS：支持单北斗高精度定位</p> <p>摄像头：后置：2500 万像素，带闪光灯，可自动对焦、支持 LED 补光。前置：1300 万像素。</p> <p>电源适配器 输入：100V~240V AC/50~60Hz/0.5A ， 输出：最大支持 9VDC/2A 快速充电， Type-C 接口</p> <p>电池：聚合物锂电池，可拆卸更换；</p> <p>单块电池容量：大于或等于 3.8V/7800mAh，配置 2 块电池； 内置 500mAh 备用电池，支持换电池不断电。</p> <p>座充：可同时充两块电池</p> <p>环境参数：工作温度：-10℃~50℃</p> <p>储藏温度：-20℃~70℃</p> <p>相对湿度：10%~90%无凝</p>						
6	酒精排查棒	亮见 亮见 3 号	<p>显示屏：1.3 英寸 高亮宽视角显示屏</p> <p>传感器：双传感器，防假吹传感器+酒精传感器</p> <p>检测酒精浓度：20~500ppm</p> <p>吹气检测距离：1~5CM</p> <p>警报方式：警灯，震动，震动+警灯</p> <p>连接方式：高速 TYPE-C USB 2.0 接口</p> <p>电池：2000mAH /3.7V 锂聚合物电池</p> <p>工作时间：12H 连续工作</p> <p>输入电压：5V/1A</p> <p>工作温度：-5° C 至 55° C</p> <p>外形尺寸：370mm*45mm</p> <p>整机重量：260 克</p>	亮见智能（深圳）集团有限公司	个	20	480.00	9600.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕
7	呼气式酒精测试仪	汉威 AT8900	<p>二级报警，报警点可调。</p> <p>单位可选。</p> <p>温度单位切换功能（华氏与摄氏）。</p> <p>吹气时间 1-8s 可调。</p> <p>吹气中断提示功能。</p> <p>点阵液晶屏显示。</p> <p>检测量程：0~440mg/100mL</p> <p>传感器：电化学酒精传感器</p>	汉威科技集团股份有限公司	台	6	3900.00	23400.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕

			报警临界值：默认 55mg/100mL(可调) 示值误差：±6mg/100mL at 55mg/100mL 采样方式：定量采样 工作温度：-10℃-50℃ 贮存温度：20℃-70℃ 预热时间：5 秒 显示方式：1.6 寸液晶屏 连续工作时间：2000 次(满电) 电池参数：1.5VAA 电池(2 节) 主机重量：105g(不含电池) 主机尺寸：130x68x35(mm)						
8	凯夫拉战术防弹头盔	长城 FDK2F-CC10-XL	1. 材料：芳纶 2. 防护等级：2 级 3. 重量：1.7kg 4. 防护枪械类型：79 式 7.62mm 轻型冲锋枪 5. 防护子弹类型：51 式 7.62mm 手枪弹 6. 组成：由盔壳、悬挂缓冲系统及战术导轨组成，盔壳由芳纶浸胶机织布层压制成。 7. 盔壳侧向刚性：盔壳最大变形量应 40mm，残余变形量应 15mm。 8. 防弹性能：在有效击中情况下，应能阻断弹头，盔壳弹痕高度均应 25mm。	江西长城防护装备实业有限公司	顶	10	900.00	9000.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕
9	战术防弹防刺背心	戈泰 KCBXGT02	1. 主体颜色：黑色； 2. 外套材质：高强度 1000D 防水尼龙，高强度尼龙缝线和 utx 扣； 3. 结构组成：背心正面和背面 MOLLE 设计，可以方便的搭载其他小型装具套。肩膀和腰部侧面快拆扣设计，穿脱便捷，前后可加装防弹防刺双防插板使用； 4. 防弹防刺双防插板性能：《GA141-2010 警用防弹衣》标准中的三级防弹标准，防 79 式 7.62mm 微型冲锋枪发射的 51 式 7.62mm 手枪弹。在有效击中情况下，应能阻断弹头、凹陷深度应<25mm。 5. 防刺性能：应符合《GA68-2024 警用防刺服》的 A 类相应规定。 6. 外套面料应结实耐磨，应具有优良的力学性能，符合以下要求： 断裂伸长率：经向 6.8%，纬向 4.8%（在检测报告中体现） 断裂强力：经向 10000N，纬向 9900N（在检测报告中体现） 顶破强力：1340N（在检测报告中体现）	河南省戈泰警用装备有限公司	套	20	1200.00	24000.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕

			耐磨性能：45000 次（在检测报告中体现）						
10	防抢夺光电隔离防暴盾牌	戈泰 FBP-B L-GT03	<p>1.外观要求：盾牌的表面应光滑，无可视的凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷。防暴盾牌的外露金属结构件应无锈蚀；</p> <p>2.结构：由盾体、握持装置、炫目装置、电击装置、喊话装置组成，盾体采用 T6 铝合金制成，盾体上有观察窗，背面为握持装置，由握把和臂带组成。</p> <p>3.炫目光源：LED 高功炫目灯，具有强，弱，高频闪功能</p> <p>4.脉冲高压电击，可充锂电池，脉冲高压电压：120KV</p> <p>5.尺寸规格：500x900mm</p> <p>6.声波频率：2.6KHz~5KHz</p> <p>7.耐冲击强度：防暴盾牌应能承受 147J 动能的冲击，冲击后受力点不应有穿洞或在受力点半径 50 mm 之外出现贯穿性开裂。</p> <p>8.耐穿刺性能：防暴盾牌应承受 147J 动能的穿刺，穿刺后受力点不应有大于直径 6 mm 穿洞或在受力点半径 20 mm 之外出现贯穿性开裂。</p> <p>9.材料要求：盾牌主体采用 T6 铝合金一体压铸成型，抗冲击、穿刺性能稳定，其材料力学性能应符合以下要求： 抗拉强度 Rm，：60MPa（在检测报告中体现） 规定非比例延伸强度 Rp0.2，：240MPa（在检测报告中体现） 断后伸长率 A50，%：7（在检测报告中体现）</p>	河南省戈泰警用装备有限公司	面	10	500.00	5000.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕
11	L 型阻车拦截器	新鸿通 XHT-ZC-L2	<p>1.标配总长度：4.0m；</p> <p>2.标配节数：每组 8 节；</p> <p>3.单节规格：长 970mm±5mm，宽 870±5mm，高 560mm±5mm；</p> <p>4.单节重量：15.6kg±5kg；</p> <p>5.节距：560mm；</p> <p>6.功率：350W；</p> <p>7.供电电压：24V；</p> <p>8.遥控距离：50M；</p> <p>9.材料：合金；</p> <p>10.标配组成：8+1（8 节+驱动）。</p>	广西新鸿通科技产业园有限公司	套	1	15000.00	15000.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕
12	警用 64 式防暴催泪枪	中盾 ZD-64	<p>1.催泪器材质：优质铝合金+部分塑料组件</p> <p>2.64 催泪剂材质：OC 合成液体</p> <p>3.64 催泪剂喷射距离：水柱型 3-5 米</p> <p>4.64 催泪器保质期：3 年</p>	山东中盾警用装备集团有限公司	套	4	1800.00	7200.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安

			5. 催泪器重量: 255±5g						装、调试完毕
13	夜视仪	帝泰光电 DTS-31N	结构方式: 可任意翻转式双目双筒 翻转检测: 自动检测 上翻关机 供电方式: 锂电池 (CR123x1)/CR23x4 外接电池盒 电池电压范围: 2.6-4.2V 安装方式: 头戴式 (标准美式头盔接口) 控制方式: ON/IR/AUTO 整机功耗: 0.1W 电池容量: 800-3200maH 电池寿命: 40-100H 光学倍率: 1X 全视场: 50 +/-2 度 光轴平行度: 0.1 度 像增强器: 超二代/三代微光夜视管 光通孔径 (物镜焦距): F1.18 22.5mm 光学 MTF: 120LP/mm 光学畸变: 1% 相对照度: 75% 光学镀膜: 超宽带多层光学增透膜 调焦范围: 250mm-∞ 调焦方式: 手动 目镜出瞳距离: 30mm 目镜出瞳孔径: 8mm 视度范围: 0 视度 (+/-5 度 可选) 目间距调节方式: 任意连续可调 目距调节范围: 50-80mm 目间距锁定方式: 手动锁定 辅助光源: 850nm 20mW 适用温度: -40--+55℃ 湿度范围: 5%-95% 防水等级: IP66 产品尺寸: 120x110x90 产品重量: 470G	深圳市帝泰光电有限公司	套	1	48300.00	48300.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安 装、调试完 毕
14	防抢夺抓捕 防暴棍	戈泰 FBG-G T02 型	尺寸: 1000mm±20mm 重量: 1.85kg 工作电压: 3.7V 充电时间: 5-6 小时 待机电流: 20-30mA 工作电流: 220-300mA 脉冲峰值电压: 270-350V	河南省戈泰警用装备有限公司	个	10	1350.00	13500.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安 装、调试完 毕

			连续工作时间: 12 小时 工作温度: -10-50 摄氏度 存储温度: -20-50 摄氏度 握手长度: 360±5mm 最大直径为: 90±5mm						
15	法式盾牌	戈泰 FBP-TS-GT02	1. 外观: 盾体采用局部凸面, 凸面和边缘加强的结构, 使抗击打能力得到有效提高。 2. 质量: 应 4.0kg 3. 透光率: 80% 4. 防护面积: 0.62 m ² 5. 耐击打强度: 应能承受线速度 18m/s、能量为 342J±13J 的击打后, 盾体未出现破碎和开裂; 6. 耐冲击确定: 应能承受 147J 动能冲击、冲击后受力点无洞穿或贯穿性开裂; 7. 耐刀砍性能: 盾牌上边沿应能抵御线速度为 8.5m/s±0.5m/s、能量为 100J±5J 的击砍, 试验后刀砍痕迹深度应 38mm; 8. 盾牌主体材质应为聚碳酸酯材质, 具有良好的力学性能, 力学性能应符合以下要求: 拉伸屈服强度: 60MPa 拉伸弹性模量: 2200MPa (在检测报告中体现) 弯曲强度: 60MPa 弯曲弹性模量: 2200MPa (在检测报告中体现) 邵氏硬度: 80HA 负荷变形温度: 125℃ 线膨胀系数: 6.5×10 ⁻⁵ (在检测报告中体现)	河南省戈泰警用装备有限公司	面	30	320.00	9600.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕
16	钢叉	戈泰 YSC-GT02	产品功能: 可伸缩/照明功能/电击功能/触碰式自动锁紧/尾部破窗锤; 材质: 航公铝材 颜色: 黑色 尺寸: 工作长度: 2000mm, 携行长度: 1550mm; 叉杆握持部位直径: 35.0mm; 重量: 3.0kg 状态转换时间: 携行状态与工作状态转换时间应≤10s; 叉杆抗弯能力: 叉杆中间点承受 500N 的横向作用力时不应出现裂纹、断裂或拉托; 操作可靠性: 经过 1000 次开启、闭合循环后, 应能正常使用;	河南省戈泰警用装备有限公司	套	8	260.00	2080.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕
17	特警专用反光背心	JXZB TJBX-JXZB02 型	1. 战术背心主体颜色: 黑色; 2. 结构: 背心为前开襟马甲式样, 开襟用双重拉链开合; 前后身分别有横向挂载织带及魔术贴; 后背部标识为“特 SWAT 警”, 通过魔术贴粘贴在背心背部; 前后身两	河南警星特种装备有限公司	件	100	100.00	10000.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安

			侧用搭扣带连接，针对不同腰围调节肥瘦；两肩部用快速释放扣头连接；						装、调试完毕
18	反恐六住信息平台	超聚变 2288HV5	1、配置 2 颗 CPU(主频 2.4GHz, 核数 10 核)； 2、配置 512G 内存，内存插槽数 24 个插槽； 3、配置 4 块 1.92T NVME 硬盘，8 块 8T SATA 硬盘，1 张 RTX4070 显卡； 4、配置 RAID 卡,支持 RAID0,1,5,6,50,10 (2G 缓存)，PCI-E I/O 插槽总数 10 个； 5、配置 2 个千兆电口，2 个万兆光口； 6、配置冗余热插拔双电源，并提供配套的电源连接线； 7、支持中文 BIOS 界面，支持支持图形化界面，支持鼠标操作，提供证明材料；	超聚变数字技术有限公司	台	1	45000.00	45000.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕
19	热成像夜视仪	英睿艾睿巡洋舰 PH35+	探测器分辨率：640×512 像元尺寸：17 μm 镜头焦距：35mm 视场角：17.8° x9.8° 探测距离（目标：1.7m×0.5m, P(n)=99%）：1283m 测距距离：1200m 帧频：50Hz 续航时间：9h NETD：40mk 显示分辨率：1280×720 显示器：AMOLED 手动调焦：支持 图像模式：丛林、城市、观鸟/黑热、白热、红热、伪彩 电子放大 1×、2×、4×、8× WIFI：支持 拍照：支持 录像：支持 激光指示：支持 十字分划线：支持 测距：激光测距 接口：TYPE C 存储：64G 工作温度：-10℃~50℃ 防护等级：IP66 重量：830g 传感器类型：非制冷氧化钒 响应波段：8~14 μm	合肥英睿系统技术有限公司	个	1	15000.00	15000.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕

20	4G 采集站	科达 ZCS-KDCA3-6	<p>1、具有彩色触摸显示屏，屏幕尺寸 13 寸，分辨率 1920*1080；具有指纹识别模组，能够通过指纹识别进行设备申领和登录；</p> <p>2、本次项目配置 6 个槽位，支持通过扩展坞方式扩展至 24 个；</p> <p>3、每个槽位应具有标准 USB2.0 接口，支持通过配置的 USB 线缆接入 type_C、mini-usb、micro-usb 接口的执法记录仪，实现对执法记录仪自动充电和数据同步；</p> <p>4、执法记录仪接入后，采集工作站应能自动获取执法记录仪的产品序号和警号，查验是否进行关联配置，如未关联，应能通过密码验证和关联配置完成注册；</p> <p>5、一机多人模式时，用户申请执法记录仪时，支持根据当前已接入执法记录仪的电量、数据同步状态、升级状态等情况，优先顺序提供与当前用户关联、数据已同步、未在升级中和电量最多的 1-3 设备列表供用户选择申请；</p> <p>6、用户申请执法记录仪时，具有指示灯或声音等提示信息，告知用户当前槽位的执法仪为正在申领的设备。指示灯或声音提示周期应不<60s，超时无申领时，执法记录仪应能自动恢复接入状态；</p> <p>7、支持执法记录仪归还校验，当执法记录仪接入执法数据采集设备后，界面提示用户归还确认；支持指纹验证、用户账密输入两种设备归还确认方式；</p> <p>8、支持自动采集已注册执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，并能验证采集站与执法仪存储的原始数据的一致性，保证采集的数据应能正常浏览；</p> <p>9、支持对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪产品序号、警号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询；</p> <p>10、支持自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据；</p> <p>11、在数据采集过程中，可选择任一接入的执法记录仪取消其数据导入，执法记录仪和数据采集站中存储的数据应不丢失；数据采集站出现断电、重启、死机或执法记录仪出现意外断开连接等情况，执法记录仪和数据采集站中存储数据及配置信息应不丢失，且下次正常启动及连接后应能自动继续进行数据采集；</p> <p>12、支持自动对接入的执法记录仪时间校正，时间应精准到“年、月、日、时、分、秒”；</p> <p>13、支持对接入的执法记录仪进行自动充电并显示充电状态，并应能同时对多个接入的执法记录仪进行充电；</p>	苏州科达科技股份有限公司	台	5	13000.00	65000.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕
----	--------	----------------	--	--------------	---	---	----------	----------	----------------------------

			<p>14、支持异常告警，网络故障或远程服务器连接故障可进行声音或可视告警，设备前方 1 米处告警声压应保持在 65dB-90dB，持续时间不应低于 5min，可手动取消告警；</p> <p>15、在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应 5.8MB/s，充电电流应均不 1100mA；</p> <p>16、支持将视音频、音频、照片和日志等数据进行单个、多个文件手动勾选上传至管理平台服务器，支持查看上传成功状态。</p> <p>17、支持触摸虚拟键盘，当需要时可以打开虚拟键盘，支持切换输入法；</p> <p>18、具有对使用 USB 接口的移动硬盘、U 盘、移动光驱等外部接入的存储设备的启用或禁用功能；</p> <p>19、支持满足 GA/T 947.2-2015 标准的执法记录仪的接入，能有效兼容不同品牌、不同型号的执法记录仪；</p> <p>20、具备端口防护、黑白名单管控、网络防护，有良好的安全防护能力；</p> <p>21、具备过载保护功能，支持过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护等；</p> <p>22、设备外壳防护等级应符合 GB/T 4208-2008 中 IP20 要求，数据接口应符合 GA/T 947.4-2015 中 5.2 的要求；</p> <p>23、具有禁止“一机两用”的功能，应限制设备只能访问指定的服务器 IP 地址和端口，禁止其访问其它设备。</p>						
21	120 公里国通光纤收发器	北京国通 GT103-120	<p>1、光接口（双纤）或单纤 波长：1310nm（标准机型）或 1550nm 发送功率：-15dBm 接收灵敏度：-30dBm(BER10-11) 接口方式：SC（标准机型）或 FC 以及单纤</p> <p>2、以太网接口 支持线速 10Base-T/1000Base-T，全双工/半双工 自适应符合 IEEE802.3/IEEE802.3u 标准 使用标准 RJ45 插头</p> <p>3、电源 三种方式电源：采用双电源供电，互为热备份、单一电源、外置 220V 电源 AC:220V DC:-48V 允许输入电压波动范围：±20% 整机功耗 5W</p> <p>4、工作环境</p>	北京国通未来科技有限公司	对	4	1800.00	7200.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安装、调试完毕

			工作温度：0~45℃ 相对湿度：95%（25℃时） 大气压力：70~106Kpa						
22	80公里国通 光纤收发器	北京国通 GT 103-80	1、光接口（双纤）或单纤 波长：1310nm（标准机型）或 1550nm 发送功率：-15dBm 接收灵敏度：-30dBm（BER10-11） 接口方式：SC（标准机型）或 FC 以及单纤 2、以太网接口 支持线速 10Base-T/1000Base-T，全双工/半双工 自适应 符合 IEEE802.3/IEEE802.3u 标准 使用标准 RJ45 插头 3、电源 三种方式电源：采用双电源供电，互为热备份、单一电 源、外置 220V 电源 AC:220V DC: -48V 允许输入电压波动范围：±20% 整机功耗 5W 4、工作环境 工作温度：0~45℃ 相对湿度：95%（25℃时） 大气压力：70~106Kpa	北京国通未来科技有限公司	对	6	1200.00	7200.00	自合同签订之日起 60 日历天 内供货、安 装、调试完 毕
23	40公里国通 光纤收发器	北京国通 GT 103-40	1、光接口（双纤）或单纤 波长：1310nm（标准机型）或 1550nm 发送功率：-15dBm 接收灵敏度：-30dBm（BER10-11） 接口方式：SC（标准机型）或 FC 以及单纤 2、以太网接口 支持线速 10Base-T/1000Base-T，全双工/半双工 自适应 符合 IEEE802.3/IEEE802.3u 标准 使用标准 RJ45 插头 3、电源 三种方式电源：采用双电源供电，互为热备份、单一电 源、外置 220V 电源 AC:220V DC: -48V 允许输入电压波动范围：±20% 整机功耗 5W 4、工作环境 工作温度：0~45℃	北京国通未来科技有限公司	对	6	600.00	3600.00	自合同签订之日起 60 日历天 内供货、安 装、调试完 毕

			相对湿度： 95%（25℃时） 大气压力： 70~106Kpa						
24	光纤收发器	北京国通 GT 103-20	1、光接口（双纤）或单纤 波长：1310nm（标准机型）或 1550nm 发送功率：-15dBm 接收灵敏度：-30dBm(BER10-11) 接口方式：SC（标准机型）或 FC 以及单纤 2、以太网接口 支持线速 10Base-T/1000Base-T,全双工/半双工 自适应 符合 IEEE802.3/IEEE802.3u 标准 使用标准 RJ45 插头 3、电源 三种方式电源：采用双电源供电，互为热备份、单一电源、外置 220V 电源 AC:220V DC: -48V 允许输入电压波动范围：±20% 整机功耗 5W 4、工作环境 工作温度：0~45℃ 相对湿度： 95%（25℃时） 大气压力： 70~106Kpa	北京国通未来科技有限公司	对	1	1860.00	1860.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安 装、调试完 毕
25	国通光纤收发器	北京国通 GT 103-20	1、光接口（双纤）或单纤 波长：1310nm（标准机型）或 1550nm 发送功率：-15dBm 接收灵敏度：-30dBm(BER10-11) 接口方式：SC（标准机型）或 FC 以及单纤 2、以太网接口 支持线速 10Base-T/1000Base-T,全双工/半双工 自适应 符合 IEEE802.3/IEEE802.3u 标准 使用标准 RJ45 插头 3、电源 三种方式电源：采用双电源供电，互为热备份、单一电源、外置 220V 电源 AC:220V DC: -48V 允许输入电压波动范围：±20% 整机功耗 5W 4、工作环境 工作温度：0~45℃ 相对湿度：95%（25℃时）	北京国通未来科技有限公司	对	4	1860.00	7440.00	自合同签订之日起 60 日历天内供货、安 装、调试完 毕

			大气压力：70~106Kpa						
投标报价金额合计（大写）：肆拾玖万零玖佰元整 小写：490900.00元									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025年09月16日