

2. 投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河北康纳一品体育器材有限公司

项目编号：西峡政采公开-2025-73

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	篮球架	康纳一品、 KN-2001	篮球架 品牌：康纳一品 型号：KN-2001 规格：4571mm×1800mm×3913mm 1. 产品符合 GB/T23176-2008 《篮球架》规定标准，符合国家标准。 2. 主立柱主管采用 150*150*3MM 方管，辅管 80*40*3MM 钢管三角加强结构，主立柱连接位置采用 10MM 加厚钢板，强度更高。 3. 后拉秤采用矩形管一次折弯成型，后拉秤结构最大限度接近于直线抗拉稳定性更好。 4. 伸臂采用单根方管，避免了传统焊接焊道强度不足的风险。副梁采用全加强	河北康纳一品体育器材有限公司	副	2	12930	25860	30 日历天

			式副梁，伸臂刚性更大，上拉杆采用42*3 钢管一次折弯成型。 5. 底箱配重部位底板使用优质钢板，不仅美观且有极好的防锈、防腐功能，延长篮架使用寿命。同时，底板采用模具冲压形成加强筋结构，使底板抗弯强度及承重能力大大增加，使用安全。 6. 篮板：为安全钢化玻璃篮板，尺寸：1050X1800X10MM 透明度高，耐候性强，平整不变色。篮板边框采用铝合金边框具有防锈的特点。篮网十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝。 7. 超大配重空间，保证用户安全。						
2	室外乒乓球台	康纳一品、KNYP-6644A	室外乒乓球台 品牌：康纳一品 型号：KNYP-6644A 规格：2740mm×1535mm×935mm 1、产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，具有国家认可的第三方检测机构出具的检验报告及产品质量认证证书。 2、彩虹腿采用 Φ 60mm×3mm 钢管，在专	河北康纳一品体育器材有限公司	副	70	2380	166600	30 日历天

			用弯管机上弯管成形，主承载横梁采用20mm×30mm×3mm 钢管。 3、球台台面采用材质为 SMC 材料整体高温模压一次成型，台板厚度为 51mm，台高 760mm； 4、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂工艺； 5、器材采用预埋的安装方式。						
3	双位漫步机	康纳一品、KNYP-6602A	双位漫步机 品牌：康纳一品 型号：KNYP-6602A 规格：2114mm×541mm×1331mm 1、产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，具有国家认可的第三方检测机构出具的检验报告及产品质量认证证书。 2、主立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管，主承载横梁采用 $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 等强度规格的管材； 3、摆动部件限位采用铸钢内限位，摆腿摆动幅度 62°，且无刚性碰撞； 4、摆动部件下缘距地面或底面高度	河北康纳一品体育器材有限公司	件	70	2580	180600	30 日历天

			94mm, 相邻运动的两踏板的间距 100mm; 5、表面处理工艺为: 脱脂-抛丸-静电喷涂工艺; 6、器材采用直埋的安装方式。						
4	上肢牵引器	康纳一品、KNYP-6611	上肢牵引器 品牌: 康纳一品 型号: KNYP-6611 规格: 733mm×622mm×2504mm 1、产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》国家标准, 具有国家认可的第三方检测机构出具的检验报告及产品质量认证证书。 2、主立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管, 主承载横梁采用 $\phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管; 3、把手为特殊纤维材质, 抗紫外线照射, 内部包钢丝。 4、表面处理工艺为: 脱脂-抛丸-静电喷涂工艺; 5、器材采用直埋的安装方式。	河北康纳一品体育器材有限公司	件	70	2360	165200	30 日历天
5	压腿勾腿训练器	康纳一品、KNYP-6681	压腿勾腿训练器 品牌: 康纳一品 型号: KNYP-6681	河北康纳一品体育器材有限公司	件	70	2240	156800	30 日历天

			规格：1031mm×114mm×1025mm 1、产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，具有国家认可的第三方检测机构出具的检验报告及产品质量认证证书。 2、主立柱采用Φ114mm×3mm 钢管， 主承载横梁为Φ60mm×3mm 钢管； 3、转动部位加装阻尼；满足压腿及勾腿腿部按摩功能。 4、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂工艺； 5、器材采用直埋的安装方式。						
6	腰背按摩器	康纳一品、KNYP-6603	腰背按摩器 品牌：康纳一品 型号：KNYP-6603 规格：920mm×755mm×1384mm 1、产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，具有国家认可的第三方检测机构出具的检验报告及产品质量认证证书。 2、主立柱采用Φ114mm×3mm 钢管，主承载横梁采用 60mm×40mm×3mm 等强度	河北康纳一品体育器材有限公司	件	70	2060	144200	30 日历天

			规格的管材； 3、腰背按摩棒为 ABS 材质；内置限位装置； 4、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂工艺； 5、器材采用直埋的安装方式。						
7	四位蹬力器	康纳一品、KN-6604B	四位蹬力器 品牌：康纳一品 型号：KN-6604B 规格：2100mm×1480mm×1530mm 1、产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，具有国家认可的第三方检测机构出具的检验报告。 2、主立柱采用 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管，主承载横梁为 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、内置限位装置；能满足四人使用； 4、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂工艺； 5、器材采用直埋的安装方式。	河北康纳一品体育器材有限公司	件	70	3800	266000	30 日历天
8	伸展扭腰	康纳一品、	伸展扭腰器 品牌：康纳一品	河北康纳一品体	件	70	2350	164500	30 日历天

	器	KNYP-6675	型号：KNYP-6675 规格：2188mm×474mm×1190mm 1、产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》国家标准，具有国家认可的第三方检测机构出具的检验报告及产品质量认证证书。 2、主立柱采用Φ140mm×3mm 钢管，主承载横梁采用Φ60mm×3mm 钢管； 3、转动部位加装阻尼；具有伸展及扭腰功能。 4、表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂工艺； 5、器材采用直埋的安装方式。	育器材有限公司					
9	移动式羽毛球柱	康纳一品、KN-1602	移动式羽毛球柱 品牌：康纳一品 型号：KN-1602 规格：605mm×420mm×1550mm 1、产品符合 GB/T19851.13-2007《中小学体育器材和场地：第13部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》标准，具有国家认可的第三方检测机构出具的检验报告及产品质量认证证书。	河北康纳一品体育器材有限公司	副	20	2380	47600	30 日历天

			2、主立柱采用Φ48mm×3mm 钢管。 3、紧固标准件防松、防锈、防盗；高度可调节，适用于羽毛球； 4、采用配重箱体式结构，可随时移动搬运； 5、球网采用天然纤维材料。						
10	悬浮式拼装运动地板	帝康 DKSS-ZC	悬浮式拼装运动地板 品牌：帝康 型号：DKSS-ZC 规格：产品规格：340mm×340mm(±5mm)，厚度 7mm。 1、悬浮式拼装运动地板原料符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》无机填料含量 0.13%的要求，（产品原料提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。 2、产品规格：340mm×340mm(±5mm)，厚度 7mm。 3、符合 GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》面层性能要求，球反弹率 93.8%、冲击吸收 20.6（%），垂直变形 0.7mm、摩擦系数 0.47(μ)、拉伸强度	石家庄帝奥帝康体育设施有限公司	平方	6346	155	983630	30 日历天

			12.9Mpa、拉断伸长率 483.1%、撕裂强度 79.1kN/m 依据 GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》面层耐久性能测试（老化时长 1000 小时），拉伸强度 11.4Mpa、拉断伸长率 444.1%、冲击吸收 20.2（%）、垂直变形 0.6mm。（地板成品提供国家认可的检测机构出具的检测报告，检测报告体现与所投产品一致的型号、尺寸、图片信息）。						
11	人工草坪	捷源达 A8-8800-5S	人工草坪 品牌：捷源达 型号：A8-8800-5S 规格：草高 5.0CM。 填充型足球场地草坪：草高 5.0CM 专研草丝原料 万簇特密密度 10500 针磅重 8800 底部 PP+网格加固背衬排水不积水网格结构，自动沥水，隔热阻燃防高温，高柔韧耐踩踏。	宜兴市捷源达新材料有限公司	平方	510	175	89250	30 日历天
12	足球	健将 8068	足球 品牌：健将 型号：8068	阜阳市健将体育用品有限公司	个	400	135	54000	30 日历天

			规格：圆周 68-71cm（5 号球） 采用优质橡胶一体整形丁基内胆，回弹均衡，耐磨抗压 PU 加覆膜加厚 PU 多重保护，耐磨耐踢特殊结构组装，防进水防漏气气密性能好使用寿命长。符合国际足联 FIFA 标准，圆周 68-71cm（5 号球），适用于成人及青少年群体。						
13	气排球	宇生富 6001	气排球 品牌：宇生富 型号：6001 规格：圆周 72-78cm（7 号球），重量 120-140g 采用高密度 EVA/高强度 EPMD 材料缝制而成，外形采用经典 18 片设计，以不同颜色搭配使其色彩亮丽，经过反复实验研发而成，具有美观，耐用安全及环保性理念。丁基气嘴气密性好星空纹路手感舒适。 圆周 72-78cm(7 号球),重量 120-140g,符合中国气排球协会竞赛用球标准。	广东宇生富运动 科技有限公司	个	100	90	9000	30 日历天
14	篮球	健将	篮球 品牌：健将	阜阳市健将体育	个	100	130	13000	30 日历天

		405	型号：405 规格：圆周 75-78cm（7 号球） 1. 采用柔和耐磨 Pu 纹理清晰，耐磨耐用。 2. 采用优质橡胶中胎，弹性佳. 提升掌控手感。 3. 采用尼龙缠纱材料，提升结构性和耐用性。 4. 采用丁基内胆，气密性好，使用寿命长 5. 符合国际篮联 FIBA 标准，圆周 75-78cm（7 号球），适用于成人场地使用。	用品有限公司					
15	标志杆	康纳一品 KN332	标志杆 品牌：康纳一品 型号：KN332 规格：体育训练专用 体育训练专用标志杆，杆子双色拼接，做工精细，适合多种训练方式。采用优质 PVC 环保材料，耐磨耐损，抗冲击防开裂，使用寿命长。 连接设计灵活训练橡胶底座可注水或	河北康纳一品体育器材有限公司	套	200	180	36000	30 日历天

			沙配合一起使用，						
16	射箭	阿米尔 A100	射箭 品牌：阿米尔 型号：A100 规格：儿童弓长度 48 英寸，54 英寸可选，上弦之后是 113/127 厘米磅数 12 或者 14 磅可选 靶墙按照靶墙尺寸 100×100cm，草靶厚度 6cm，满足射箭安全防护要求。儿童弓长度 48 英寸，54 英寸可选，上弦之后是 113/127 厘米磅数 12 或者 14 磅可选。 箭靶 60cm*60cm*18cm 装在靶墙的前面。 实木弓架 60*30*24 厘米带挡板射准箭 1000 扰射准箭长度 75-85cm，直径适配箭台，符合射箭运动安全标准。	郑州阿米尔贸易有限公司	套	6	3980	23880	30 日历天
17	射击	童安游乐 TA-HY	射击 品牌：童安游乐 型号：TA-HY 规格：发射器尺寸:75cm*30cm*3cm 报靶器尺寸:26cm*20cm*7cm 靶环尺寸:52cm*52cm*4cm 屏幕尺寸:4.3 寸	广州童安游乐设备有限公司	套	6	15580	93480	30 日历天

			音效:开枪、上弹、击中环数播报、总成绩播报开枪效果:仿真枪声、模拟后坐力壳体材质:工程塑料 ABS 显示:枪体液晶显示功能:拉栓上弹, 增强战斗真实性; 显示屏可显示:编号, 靶环, 当前环数, 总环数 发射器尺寸:75cm*30cm*3cm 报靶器尺寸:26cm*20cm*7cm 靶环尺寸:52cm*52cm*4cm 屏幕尺寸:4.3 寸 工作温度:-10℃-45℃; 工作环境:室内、室外, 阳光下可用内置大功率音响、可语音报靶 开机迅速, 2 秒内完成开机 报靶延时:100ms 供电方式:内置锂电池, 内置无线通讯系统, 与其他部件快速稳定链接, 满足10-150 米射击训练要求内置小票打印机, 射击结束后可打印成绩。						
18	3 米彩带龙	康纳一品	3 米彩带龙 品牌: 康纳一品	河北康纳一品体	条	200	105	21000	30 日历天

		KNCD300	型号: KNCD300 规格: 3 米 龙身采用精美烫金面料, 舒适海绵 ENA 手柄, 手握舒适。精致龙尾设计, 轻盈 飘逸, 美观大方	育器材有限公司					
19	6 米彩带龙	康纳一品 KNCD600	篮球架 品牌: 康纳一品 型号: KN-2001 规格: 4571mm×1800mm×3913mm 1. 产品符合 GB/T23176-2008 《篮球架》 规定标准, 符合国家标准。 2. 主立柱主管采用 150*150*3MM 方管, 辅管 80*40*3MM 钢管三角加强结构, 主 立柱连接位置采用 10MM 加厚钢板, 强 度更高。 3. 后拉秤采用矩形管一次折弯成型, 后 拉秤结构最大限度接近于直线抗拉稳 定性更好。 4. 伸臂采用单根方管, 避免了传统焊接 焊道强度不足的风险。副梁采用全加强 式副梁, 伸臂刚性更大, 上拉杆采用 42*3 钢管一次折弯成型。	河北康纳一品体 育器材有限公司	条	200	125	25000	30 日历天

			5. 底箱配重部位底板使用优质钢板，不仅美观且有极好的防锈、防腐功能，延长篮架使用寿命。同时，底板采用模具冲压形成加强筋结构，使底板抗弯强度及承重能力大大增加，使用安全。 6. 篮板：为安全钢化玻璃篮板，尺寸：1050X1800X10MM 透明度高，耐候性强，平整不变色。篮板边框采用铝合金边框具有防锈的特点。篮网十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝。 7. 超大配重空间，保证用户安全。						
投标报价金额合计（大写）：贰佰陆拾陆万伍仟陆佰元整（小写：¥2665600.00 元）									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2025 年 10 月 16 日