唐河县农业农村局 2025 年国家级农业产业强镇(郭滩镇 黑羽鸡)春华烧鸡加工厂提升项目 规则 没标准化食品

厂建设项目(一期)设备采购项目招标文件





项目名称: 唐河县农业农村局2025年国家级农业产业强镇(郭滩镇黑 羽鸡)春华烧鸡加工厂提升项目(一期)及标准化食品厂建设项目(一期)设备采购项目

项目编号: 唐财采购公开-2025-\*\*

标段编号: 唐财采购公开 2025-\*\*-1

采购人: 唐河县农业农村局

采购代理机构:河南欧瑞工程咨询有限公司

日期: 二零二五年十一月

以交易系统上传的采购文件为准

唐河县农业农村局 2025 年国家级农业产业强镇(郭滩镇黑羽鸡)春华烧鸡加工厂提升项目(一期)及标准化食品厂建设项目(一期)设备采购项目招标文件



项目名称: 唐河县农业农村局2025年国家级农业产业强镇(郭滩镇黑羽鸡)春华烧鸡加工厂提升项目(一期)及标准化食品厂建设项目(一期)设备采购项目

项目编号: 唐财采购公开-2025-55

标段编号: 唐财采购公开-2025-55-1

采购人: 唐河县农业农村局

采购代理机构: 河南欧瑞工程咨询有限公司

日期: 二零二五年十一月

# 目 录

第一章	公开招标公告4-
第二章	采购需求9-
第三章	投标人须知 36 -
第四章	开、评标程序、评标方法和评标标准 45 -
第五章	政府采购合同(草案)59 -
第六章	投标文件格式 63 -

### 第一章 公开招标公告

#### 项目概况

唐河县农业农村局 2025 年国家级农业产业强镇(郭滩镇黑羽鸡)春华烧鸡加工厂提升项目(一期)及标准化食品厂建设项目(一期)设备采购项目的潜在投标人应在唐河县公共资源交易中心网站(http://ggzyjy.tanghe.gov.cn)获取招标文件,并于 2025年12月02日9时30分(北京时间)前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

- 1、项目编号: 唐财采购公开-2025-55
- 2、项目名称: 唐河县农业农村局 2025 年国家级农业产业强镇(郭滩镇黑羽鸡)春华烧鸡加工厂提升项目(一期)及标准化食品厂建设项目(一期)设备采购项目
  - 3、采购方式:公开招标
  - 4、预算金额: 3000000.00元

最高限价: 3000000.00元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价(元)
1	唐财采购公开- 2025-55-1	唐河县农业农村局 2025 年 国家级农业产业强镇(郭滩 镇黑羽鸡)春华烧鸡加工厂 提升项目(一期)及标准化食 品厂建设项目(一期)设备采 购项目	3000000.00	3000000.00

- 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
- (1) 采购内容:冷库设备购置,包含:冷库库板、库机组、辅料辅件等。标准化 食品厂设备购置,包含:降冷灭菌组合产线、油炸卤煮组合生产线、包装组合产线、清 洗消杀组合产线、检测留样组合产线、冷藏库等。(详见第二章 采购需求)。
  - (2) 资金来源: 财政资金。
  - (3) 交货期: 合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
  - (4) 交货地点: 采购人指定地点
  - (5) 质量要求: 合格,符合国家及行业内有关标准及规定并满足采购人要求。
  - (6) 质保期: 1年(自验收合格之日起)
  - 6、合同履行期限:同交货期

- 7、本项目是否接受联合体投标: 否
- 8、是否接受进口产品:否
- 9、是否专门面向中小企业:否

#### 二、申请人资格要求:

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求:
- 2.1. 中小企业政策
- √本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
- □本项目专门面向中小企业采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。
- □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。 预留份额通过以下措施进行:预留金额万元或预留%份额。
- 2.2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。
  - 2.3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策。
  - 2.4. 本项目是否属于政府购买服务:
  - √否 □接受讲口产品 √不接受讲口产品
- □是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作 为承接主体。
  - 3、本项目的特定资格要求
- 3.1 供应商须具有独立承担民事责任的法人或其他组织,提供法人或者其他组织的营业执照或者其他证明文件;
- 3.2 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商需提供 2024 年度财务报表或财务审计报告(若成立不足一年的公司,则提供成立月份以来的企业财务报表);
- 3.3 供应商依法缴纳税收(提供 2025 年 1 月 1 日以来任意三个月完税证明或缴税 凭证)和社会保障资金(提供 2025 年 1 月 1 日以来任意三个月的社保缴纳凭证或社保 缴费记录)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应证明文件;

- 3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,提供供应商书面声明;
- 3.5 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(须提供承诺函,格式自拟);
- 3.6 根据《关于在政府采购活动中查询和使用信用记录有关问题的通知》(财库 【2016】125号)、豫财购(2016)15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目 政府采购活动(查询渠道:"信用中国"网站、中国政府采购网,开标时提供相关网 站查询截图,查询日期不得早于公告发布日期);
- 3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供"国家企业信用信息公示系统"中查询打印的相关材料(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。
  - 3.8 本项目不接受联合体投标,不允许分包和转包。
  - 3.9 满足法律、行政法规及本项目采购文件规定的其他条件。

按照唐河县财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》 唐财购[2021]18号的要求,供应商在投标(响应)时,按照规定提供"投标承诺函"(详见采购文件)的,无需再提交上述(3.2)(3.3)的证明材料。供应商在中标(成交)后,应将上述由投标承诺函替代的证明材料提交采购人、采购代理机构,证明材料将随公告一并公示。

注:本项目实行资格后审,审查内容以投标截止时间前上传企业诚信库信息(南阳市诚信库网站 www. ggzy jy. nanyang. gov. cn)为准,过期更改的诚信库(南阳市)信息不做为本项目评审依据。开标现场不接受诚信库(南阳市)信息原件。诚信库(南阳市)上传信息必须内容齐全,真实有效,原件扫描清晰可辨。否则,由此造成应得分而未得分或审查不合格情况的,由投标企业承担责任。

#### 三、获取招标文件

- 1. 时间: 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 14 日,每天上午 00:00 至 12:00,下午 12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外)。
  - 2. 地点: 唐河县公共资源交易中心网站(http://ggzy.jy. tanghe. gov. cn)
- 3. 方式: 网上下载。潜在供应商在唐河县公共资源交易中心网站 (http://ggzy.jy. tanghe. gov. cn/) 登录交易主体系统获取采购文件。
  - 4. 售价: 0 元。

#### 四、投标截止时间及地点

- 1. 时间: 2025 年 12 月 02 日 9 时 30 分 (北京时间)
- 2. 地点: 唐河县公共资源交易中心网站(http://ggzyjy.tanghe.gov.cn)。

#### 五、开标时间及地点

- 1. 时间: 2025 年 12 月 02 日 9 时 30 分 (北京时间)
- 2. 地点:采用网上不见面方式开标,投标供应商无需到达开标现场参与投标。各供应商根据手册要求,自行提前做好所有相关准备工作,自行上传响应文件,无需寄送和递交非加密响应文件光盘等。需提前登录不见面开标系统,过程中如遇到紧急事项,可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流。如供应商准备不到位,或因网络等问题造成无法及时解密、开标无法继续的,视为该供应商自动放弃投标(30分钟内)将被退回响应文件;附件:操作手册在下载中心或办事指南中自行下载,不见面开标大厅地址:唐河县公共资源交易中心网站首页"不见面开标大厅"模块。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》和《唐河县公共 资源交易中心》上发布,招标公告期限为五个工作日。

#### 七、其他补充事宜

- 1、本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小 企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。
- 2、本项目招标代理服务费由中标人在中标后按照《河南省招标代理服务收费指导 意见》(豫招协〔2023〕002 号)执行,由中标供应商支付。
- 3、本项目为电子评标项目,投标人须上传加密电子投标文件。电子投标文件需要使用"新点投标文件制作软件(南阳版)"制作(加密电子投标文件格式后缀为.nytf)。制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站下载专区下载。
- 4、该项目需要使用不见面开标,投标人无需前往现场来参与投标。各投标人根据手册要求,提前做好相关准备工作。附件:操作手册地址(下载中心或办事指南中自行下载)、不见面开标大厅地址:唐河县公共资源交易中心网站首页"不见面开标大厅"模块。
  - 5、该项目自行上传投标文件,无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。
- 6、因投标人无需现场参与开标,所有准备工作需自行准备到位。开标过程中如遇到紧急事项,可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流,严重问题可拨打现场

技术电话: 0377-68513077。

7、网上不见面开标过程中,如投标人准备不到位,造成无法及时解密、网络问题等情况使开标无法继续的,视为该投标人自动放弃投标(40分钟内),将被退回响应文件,后果由投标企业自行承担。

8、电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

#### 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称: 唐河县农业农村局

地址: 唐河县凤山路

联系人: 张岩

联系电话: 13683772713

2、采购代理机构信息

名称:河南欧瑞工程咨询有限公司

地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)地润路 18 号建业总部港 A 座 8 层 803

联系人: 纪志明、韩莎莎

联系方式: 0371-61292168

3、项目联系方式

项目联系人: 纪志明、韩莎莎

联系方式: 0371-61292168

# 第二章 采购需求

#### 一、采购内容及要求

#### 1、采购内容

冷库设备购置,包含:冷库库板、库机组、辅料辅件等。标准化食品厂设备购置,包含:降冷灭菌组合产线、油炸卤煮组合生产线、包装组合产线、清洗消杀组合产线、检测留样组合产线、冷藏库等。(详见第二章 采购需求)。

#### 2、采购清单

序号	项目类别	产品明细	参数	单	数量	备注
			1	位 ———		
1	降冷灭菌组合产线	清洗池	1、外形尺寸: 1500*800*800mm±50mm 板材规格: 水池深 480mm, 304 不锈钢材质≥1.5mm 厚; 后板高 150mm,后板及其他板 304 不锈钢材质≥1.2mm 厚; 2、水池支架横梁及调节脚 201 材质; 其他配置: 304 单温水龙头 1 个; 304 不锈钢进水管 1 根 (1 米); 304 不锈钢下水器 1 个 (含下水管)清除焊斑、毛刺、避免划伤;旋转水龙头(冷水或冷热水)面板、槽板采用不锈钢拉丝板;围板采用不锈钢拉丝板;主腿采用Φ38 不锈钢管;下水口采用铸铝合金下水口;包装星盆焊接可靠,星盆不脱落,无缝隙;落水带网篮,螺丝拧紧,加防水硅胶,拼焊脚杯、脚柱、横档、装子弹脚;含不锈	个	5	

2				钢硬质弯头。			
2、板材规格: 板材 304 不锈钢材质≥2.0mm 厚,尼龙地脚轮;  主体材质: 304 不锈钢 用途: 用于对物料进行搅拌、腌制,缩短腌制时间,改善肉质结构、嫩化肉纤维、提高产品出成率。特点: 1.内部采用 A 形匙子,使肉块滚揉效果好,避免肉块破碎2.传动结构采用链轴器传动,使机械噪音小、安全,使用方便,本机正转出料,反转滚揉。 3.可根据用户的需要自由调整时间,自动停止。 外形尺寸: 1600*1100*1530mm±50mm 生产能力: ≥200kg/次功率: 380V 2.25kW 真空度: 0.04-0.08mpa滚筒转速: 7r/min ▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。  1、外形尺寸: 1800*800*800mm±50mm 张 6				1、外形尺寸: 625*625*635mm±50mm			
2、板材规格: 板材 304 不锈钢材质≥2.0mm 厚,尼龙地脚轮;  主体材质: 304 不锈钢 用途: 用于对物料进行搅拌、腌制,缩短腌制时间,改善肉质结构、嫩化肉纤维、提高产品出成率。特点: 1. 内部采用 A 形匙子,使肉块滚揉效果好,避免肉块破碎 2. 传动结构采用链轴器传动,使机械噪音小、安全,使用方便,本机正转出料,反转滚揉。 3. 可根据用户的需要自由调整时间,自动停止。	9		肉桶车	双侧带提升耳板	掘	10	
主体材质: 304 不锈钢  用途: 用于对物料进行搅拌、腌制,缩短腌制时间,改善肉质结构、嫩化肉纤维、提高产品出成率。特点: 1. 内部采用 A 形匙子,使肉块滚揉效果好,避免肉块破碎 2. 传动结构采用链轴器传动,使机械噪音小、安全,使用方便,本机正转出料,反转滚揉。 3. 可根据用户的需要自由调整时间,自动停止。  外形尺寸: 1600*1100*1530mm±50mm 生产能力: ≥200kg/次 功率: 380V 2.25kW 真空度: 0.04-0.08mpa 滚筒转速: 7r/min ▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐等试验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。  1. 外形尺寸: 1800*800*800mm±50mm	2		内加十	2、板材规格:	477	10	
用途:用于对物料进行搅拌、腌制,缩短腌制时间,改善肉质结构、嫩化肉纤维、提高产品出成率。特点: 1.内部采用 A 形匙子,使肉块滚揉效果好,避免肉块破碎 2.传动结构采用链轴器传动,使机械噪音小、安全,使用方便,本机正转出料,反转滚揉。 3.可根据用户的需要自由调整时间,自动停止。 分形尺寸:1600*1100*1530mm±50mm 生产能力:≥200kg/次功率:380V 2.25KW 真空度:0.04-0.08mpa 滚筒转速:7r/min ▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。  1、外形尺寸:1800*800*800mm±50mm  张 6				板材 304 不锈钢材质≥2.0mm 厚,尼龙地脚轮;			
构、嫩化肉纤维、提高产品出成率。特点: 1. 内部采用 A 形匙子,使肉块滚揉效果好,避免肉块破碎 2. 传动结构采用链轴器传动,使机械噪音小、安全,使用方便,本机正转出料,反转滚揉。 3. 可根据用户的需要自由调整时间,自动停止。		1		主体材质: 304 不锈钢			
特点:				用途:用于对物料进行搅拌、腌制,缩短腌制时间,改善肉质结			
1. 内部采用 A 形匙子,使肉块滚揉效果好,避免肉块破碎 2. 传动结构采用链轴器传动,使机械噪音小、安全,使用方便,本机正转出料,反转滚揉。 3. 可根据用户的需要自由调整时间,自动停止。				构、嫩化肉纤维、提高产品出成率。			
2. 传动结构采用链轴器传动,使机械噪音小、安全,使用方便,本机正转出料,反转滚揉。 3. 可根据用户的需要自由调整时间,自动停止。				特点:			
3				1. 内部采用 A 形匙子, 使肉块滚揉效果好, 避免肉块破碎			
3. 可根据用户的需要自由调整时间,自动停止。				2. 传动结构采用链轴器传动,使机械噪音小、安全,使用方便,本			
外形尺寸: 1600*1100*1530mm±50mm 生产能力: ≥200kg/次 功率: 380V 2. 25KW 真空度: 0. 04-0. 08mpa 滚筒转速: 7r/min ▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。  双层工作台  双层工作台  双层工作台  外形尺寸: 1800*800*800mm±50mm  张 6				机正转出料,反转滚揉。			
生产能力: ≥200kg/次 功率: 380V 2.25KW 真空度: 0.04-0.08mpa 滚筒转速: 7r/min ▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试 验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。  双层工作台 双层工作台 双层工作台 双层工作台	3	真	真空滚揉机	3. 可根据用户的需要自由调整时间,自动停止。	台	3	
功率: 380V 2.25KW 真空度: 0.04-0.08mpa 滚筒转速: 7r/min ▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试 验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。  2.25KW				外形尺寸: 1600*1100*1530mm±50mm			
真空度: 0.04-0.08mpa 滚筒转速: 7r/min ▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试 验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。  双层工作台  双层工作台  双层工作台  双层工作台  双层工作台  双层工作台				生产能力: ≥200kg/次			
滚筒转速: 7r/min  ▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。  7 以外形尺寸: 1800*800*800mm±50mm  3 以层工作台				功率: 380V 2.25KW			
▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。  4 双层工作台				真空度: 0.04-0.08mpa			
验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。  1、外形尺寸: 1800*800*800mm±50mm  双层工作台  双层工作台  R 6				滚筒转速: 7r/min			
4				▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试			
4   双层工作台				验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。			
M/S _ TF T	4		7月7次人	1、外形尺寸: 1800*800*800mm±50mm	고	C	
	4		X层工作百	2、板材规格:	쓨	6	

			台面 304 不锈钢材质≥1.5mm 厚,面板下方有两根加强筋;			
			层板 304 不锈钢材质≥1.5mm 厚;面板下方有两根加强筋;			
			支架横梁及调节脚 201 材质;			
	_		1、外形尺寸: 1500*800*800mm±50mm			
			2、板材规格:			
			水池深 580mm, 304 不锈钢材质≥1.5mm 厚;			
			后板高 150mm, 后板及其他板 304 不锈钢材质≥1.2mm 厚;			
			底部带横梁支撑,水池支架横梁及调节脚 201 材质;			
			其他配置: 304 单温水龙头 1 个;			
5		大清洗池	304 不锈钢进水管 1 根 (1 米);	个	2	
			304 不锈钢下水器 1 个(含下水管)清除焊斑、毛刺、避免划伤;旋			
			转水龙头(冷水或冷热水)面板、槽板采用不锈钢拉丝板;围板采			
			用不锈钢拉丝板;主腿采用Φ38不锈钢管;下水口采用铸铝合金下			
			水口;包装星盆焊接可靠,星盆不脱落,无缝隙;落水带网篮,螺			
			丝拧紧,加防水硅胶,拼焊脚杯、脚柱、横档、装子弹脚;含不锈			
			钢硬质弯头。			
	_		主体材质: 304 不锈钢			
			1. 用途			
G	6	た1-1√-1-11	将肉、蔬菜及辅料斩成肉馅或肉泥。	<u>ل</u>	1	
0		斩拌机	2. 概述	台	1	
			(1)由机架、转锅、斩刀、锅盖、电器控制、安全装置等组成;			
			(2)物料放入转锅、开启转锅及斩刀,物料随锅旋转,斩刀运用高速			

			或低速将物料斩碎;			
			(3)可依不同物料需求切制不同规格,通过调整转锅速度和斩刀速度			
			或控制斩切时间来实现;			
			3. 特点			
			(1)采用双动双速设计,转锅和斩刀速度均可调整;			
			(2)配置安全保护装置, 掀盖即停;			
			(3)采用优质刀具,刀刃锋利耐用、高速运行平稳,乳化效果好;			
			(4)选用优质轴承;			
			(5)主体材质: 304 不锈钢;			
			(6) 高转速能大大提高乳化效果,使产品出品率更高,效果更好;			
			(7)刀尖与斩锅的间隙小于 2mm。			
			4. 技术参数			
			尺寸: 1200*850*1000mm±50mm			
			加工能力: ≥30kg/锅			
			▲整机产品符合并通过 GB4806. 1-2016, GB4806. 9-2023 食品安全国			
			家标准检测,具有食品接触产品安全/卫生认证证书,提供认证证书			
			和国家认证认可监督委员会(https://www.cnca.gov.cn/)网站的			
			查询结果截图及第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公			
			章。			
			▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试			
			验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。			
7	油炸卤煮组合生产	连续浸糖机	1、清洗机主要由外水槽,内斗,循环水系统,出料翻转系统,溢水	台	2	

	线		系统,电器控制箱等组成。			
			2. 特点			
			(1) 内斗采用不锈钢孔板制作,排杂排沙设计,洗涤效果佳;			
			(2) 出料翻转由丝杆升降机驱动机械缸启动,运行平稳而且精准;			
			(3) 洗涤时间可控,可依据物料干净程度调整时间;			
			(4) 利用侧面高压在水流中形成的强力水流,使物料在水中旋转翻			
			动,不伤物料,洗涤效果佳;			
			(5) 自动补水装置,节省用水;			
			(6) 溢水装置可以有效控制水位,使得整个清洗过程简单方便。			
			用途: 浸汤自动翻转			
			技术参数:			
			产量: 300-500kg/h			
			电压: 380V			
			功率: 3kw			
			外形尺寸: 1756*980*1225mm±50mm			
	-		1、PLC 数智系统控制,可实现一键式操作,可以记录不同卤煮工			
			艺,全智能操作。整机材料采用优质 304 不锈钢材质,由轨道部			
		占老台斗牛	分、行车部分和抓取部分构成。立柱连接智能锅和轨道起到支撑作			
8		卤煮自动生	用;轨道为行车提供直线运动平台;龙门支架保证轨道的稳定性。	台	1	
		产线	2、外形尺寸: 7700*1680*2668mm±50mm			
			电压: 380V 50HZ			
			总功率: 7.9KW			

		容积: ≥1000L			
		产能: 500kg/h			
		自带卤煮框: 4个			
		气缸压力: 0.6-0.8mpa			
		加热方式: 蒸汽			
		设备重量: 1.4t			
		框材料厚度: ≥3.0mm			
		1、主体材质: 304 不锈钢,内锅厚度≥4mm,外锅厚度≥3mm,锅体焊			
		缝均按要求进行无损检测探伤检查,符合国家标准。			
		用途: 本机作为物料溶化,消毒,加热,热烫,预煮,配制,熬			
		制,蒸煮与浓缩之用。			
		2、结构: 主要由锅体、进汽、倾翻、搅拌与机架等部分组成			
		外形尺寸: 1400*1100*1050mm±50mm			
		容量: ≥300L			
9	蒸汽锅	加热方式: 蒸汽	台	3	
		能源耗量: 蒸汽量 120kg/h 0.3Mpa (3kg)			
		锅内直径: ≥900mm			
		蒸汽压力: 0.3Mpa			
		3、内外锅体整体冲压成型,自动抛光,精细焊接。锅体可双面倾,			
		便于从两侧出料。			
		夹套结构,换热面积大,达到2.3平方米换热面积,加热速度快,			
		高效节能。			

		全不锈钢制造,外型美观,结构紧凑,清洗方便。			
		出料可由手轮控制,有可供上水和清洗锅子的水龙头。			
10	接肉车	304 不锈钢材质台车,上滤网层,下接油盘带排水,尺寸: 1500x800x800±50mm,厚度≥1.5mm,静音轮,圆弧角设计。	台	2	
11	降温车	304 不锈钢材质台车,可移动上滤网盘,带排水孔,304 不锈钢材质 ≥1.5mm 静音轮外形尺寸: 1500x800x800±50mm	台	2	
12	方形卤煮锅	1、外形尺寸:2060*1160*1240mm±50mm 容量: ≥600L 温度可调范围: 0-100℃ 2、设备材质: 内 304 不锈钢 外 201 不锈钢 电热型 电压功率: 380V/48KW 带液压翻转出料	台	1	
13	自动双槽油炸机	主体材质: 304 不锈钢,厚度≥2.0mm。  1. 用途 适用于炸鸡、炸牛排、炸羊排、薯条等各种油炸食品。  2. 概述 (1)由机架、油槽、炸物筐、储料滤油斗、接料车、电器控制系统等组成; (2)设定油温,油温达到预设值,物料放入炸物筐,物料炸制后将炸物筐经轨道滑至中间,打开出料装置将物料倒落至接料车。  3. 特点	台	1	

			(1)油温、油炸时间恒定,确保食物品质及工艺要求; (2)加热速度快,效率高,适用各种物料的炸制; (3)提拉式旋转出料,配置接料车,安全、方便、卫生; (4)双槽独立温控,可同时满足不同炸制需求;			
			(5)配置放油阀,方便收集废油及清洗油槽。			
			4. 技术参数			
			外形尺寸: 2245*1110*1255mm±50mm			
			功 率: 380V/48KW			
			单槽容量: ≥100L			
			加热方式: 电加热			
			1、真空箱体: 奥氏体食品级 A304 不锈钢材质 , 配置水环真空泵,			
			采用 SUS304 不锈钢叶轮真空控制系统,电容型真空硅温度检测系			
			统, 电阻型温度测量 , PLC+触控屏控制。带 CE 认证, 核心控制采			
			用智能蒸汽灭菌系统 + PID 徐冷徐压系统, 遮露板采用奥氏体食品			
			级 A304 不锈钢材料。			
14	降冷灭菌组合产线	   真空预冷机	2、外形尺寸 2270*1270*1990mm±50mm(宽*深*高)	台	1	
14	阵行火困组百)线	共工]贝存机	有效容积: 760*1080*1380mm (宽*深*高)	П	1	
			处理能力: 200Kg/批			
			3、冷却温度/时间: 90-10℃ / 20min 室内机功率: 2.4KW			
			机体接口尺寸: 真空泵进水口 DN20 真空泵排水口 DN40			
			蒸汽进口: DN20 内丝 换热冰水进出口: DN50 外丝			
			外部供应: 冷却循环泵 水压 0.15-0.4Mpa			

水温:《25℃用水量 0.1-0.3m³/H 蒸汽:压力 0.2-0.3Mpa 干度 0.97以上 供给量:100Kg/H 冰水:水温 3-15℃流量 ≥12L/min 4、防护等级: IP65 卫生等级: 食品级 产品重量: 960kg 运行重量: 1200kg  1、型号: 20HP 设备尺寸: 1870*1100*1790mm±50mm 电源: 380V 总功率: 19KW 制冷量: 50000 Kcal/H 制冷剂: R22 压缩机: 涡旋式 功率 15KW 风机: 风量 26640 m²/H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泉: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≪35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵:立式循环水泵耐腐蚀 5、连接管道: PPR-U 热塑管 联塑产品	_	<del>,</del>			•	
供給量: 100Kg/H 冰水: 水温 3 15℃流量 ≥12L/min 4、防护等级: IP65 卫生等级: 食品级 产品重量: 960kg 运行重量: 1200kg  1、型号: 20HP 设备尺寸: 1870*1100*1790mm±50mm 电源: 380V 息功率: 19KW 制冷量: 50000 Kca1/H 制冷剂: R22 压缩机: 涡旋式 功率 15KW 风机: 风量 26640 ㎡/H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≪35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			水温 : ≤25℃用水量 0.1-0.3m³/H			
冰水: 水温 3-15℃流量 ≥12L/min			蒸汽: 压力 0.2-0.3Mpa 干度 0.97以上			
4、防护等级: 1P65 卫生等级: 食品级 产品重量: 960kg 运行重量: 1200kg  1、型号: 20HP 设备尺寸: 1870*1100*1790mm±50mm 电源: 380V 总功率: 19KW 制冷量: 50000 Kca1/H 制冷剂: R22 压缩机: 涡旋式 功率 15KW 风机: 风量 26640 m³/H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≪35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵:立式循环水泵耐腐蚀			供给量: 100Kg/H			
卫生等级: 食品级 /产品重量: 960kg 运行重量: 1200kg  1、型号: 20HP 设备尺寸: 1870*1100*1790mm±50mm 电源: 380V 总功率: 19KW 制冷量: 50000 Kca1/H 制冷剂: R22 压缩机: 涡旋式 功率 15KW 风机: 风量 26640 m³ /H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≪35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			冰水: 水温 3-15℃流量 ≥12L/min			
1、型号: 20HP 设备尺寸: 1870*1100*1790mm±50mm 电源: 380V 总功率: 19KW 制冷量: 50000 Kca1/H 制冷剂: R22 压缩机: 涡旋式 功率15KW 风机: 风量 26640 m²/H 功率1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≤35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			4、防护等级: IP65			
设备尺寸: 1870*1100*1790mm±50mm 电源: 380V 总功率: 19KW 制冷量: 50000 Kca1/H 制冷剂: R22 压缩机: 涡旋式 功率 15KW 风机: 风量 26640 m²/H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≤35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			卫生等级: 食品级 产品重量: 960kg 运行重量: 1200kg			
电源: 380V 总功率: 19KW 制冷量: 50000 Kca1/H 制冷剂: R22 压缩机: 涡旋式 功率 15KW 风机: 风量 26640 ㎡/H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≤35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			1、型号: 20HP			
总功率: 19KW 制冷量: 50000 Kca1/H 制冷剂: R22 压缩机: 涡旋式 功率 15KW 风机: 风量 26640 ㎡/H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≤35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			设备尺寸: 1870*1100*1790mm±50mm			
制冷量: 50000 Kca1/H 制冷剂: R22 压缩机: 涡旋式 功率 15KW 风机: 风量 26640 m³/H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≤35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			电源: 380V			
制冷剂: R22 压缩机: 涡旋式 功率 15KW 风机: 风量 26640 m³/H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≤35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			总功率: 19KW			
压缩机: 涡旋式 功率 15KW 风机: 风量 26640 m³/H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≤35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			制冷量: 50000 Kcal/H			
八机: 风量 26640 m³/H 功率 1.89KW 水箱: 容量 310L 接口管径 DN65 水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≤35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			制冷剂: R22			
			压缩机: 涡旋式 功率 15KW			
水箱:容量 310L 接口管径 DN65 水泵:流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米 散热环境: ≤35℃ 设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀	1.5	\/\ \_\.\ \	风机: 风量 26640 m³/H 功率 1.89KW		1	
<ul> <li>散热环境: ≤35℃</li> <li>设备重量: 830kg</li> <li>2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器</li> <li>3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等</li> <li>4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀</li> </ul>	15	(令小	水箱: 容量 310L 接口管径 DN65	日日	1	
设备重量: 830kg 2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			水泵: 流量 30 T/h 功率 2.2KW 扬程 22 米			
2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器 3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			散热环境: ≤35℃			
3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等 4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			设备重量: 830kg			
4、循环水泵: 立式循环水泵耐腐蚀			2、制冷冷凝系统: 风冷冷凝器			
			3、制冷阀件: 膨胀阀/电磁阀等			
5、连接管道: PPR-U 热塑管 联塑产品			4、循环水泵 : 立式循环水泵耐腐蚀			
			5、连接管道: PPR-U 热塑管 联塑产品			

		1、材质: 304 不锈钢			
16	冷水	灌 尺寸规格	台	2	
		2 吨容积, 平底 1150*1800mm ±50mm 无支架型			
		1、采用 30mm 硅酸铝棉+20mm 聚氨酯双层保温材料,热水罐带有升			
		温消音功能,釜门及法兰采用高温热处理消除焊接应力,配置磁翻			
		板液位计。设计使用年限 15 年。操作系统配有压力冗余控制系			
		统、多级权限管理系统、流程记录系统、I/O 监视系统、维护保养			
		及记录系统; 带手动操作模式; 杀菌异常报警系统			
		2、罐体采用优质压力容器专用板材;激光焊接,单面焊接双面成			
		型。封头一次冲压成型,螺旋缠绕式换热器。 plc 智能化控制,设			
		备配置多级权限管理,全流程可微电脑控制,采用16个检测探头进			
	双层水	谷杀 行热分布智能监测,保证运行稳定。车间预留场地:			
17	菌釜	蒸 6500*2800*3000±50mm	台	1	
	汽	3、设备尺寸: 1400*4500*2800mm±50mm			
		杀菌罐: φ1000*2400mm 板厚 5mm 容积 2m³			
		热水罐: φ1000*2400mm 板厚 5mm 容积 2m³			
		储水罐:根据场地 容量:5T(不锈钢)			
		设备材质: 304 不锈钢			
		设计承压: 0.35Mpa 使用压力: 0.3Mpa			
		杀菌锅设计温度: 147℃			
		最高工作温度: 142℃			
		设备产量: 500kg/批次 不同产品时间不同 约 60 分钟/批次			

		加热方式:蒸汽加热 蒸汽消耗量: 110Kg/锅 蒸汽压力: 0.4Mpa 压缩空气耗量: 1.3m³ 压力: 0.6Mpa 电源电压: 380V 使用最大功率: 8.5KW (循环水泵: 3KW、冷水泵: 5.5KW)			
		其他服务:含阀门、管件一套,设备负责3米内管道及线路安装。一键式启动操作;不达到运行条件,无法开机;所有操控及显示装置都集中在操作面板上。三级的权限等级,能够确保产品工艺参数的准确性、操作记录的可追溯性,避免工艺参数的错误修改和恶意修改。10 寸高清屏,具备以太网和 RS485 端口,为实现"一网到底"提供必要的通信接口,功能强大、分辨率高、触摸灵敏度高、			
18	压力蒸汽机 (0.7MPa)	运行稳定、故障率低。  1、锅炉型式: 立式,生产饱和蒸汽额定发热量 1T/H 额定压力 0.7mpa,燃气消耗量 75m³/H,排烟温度 <90℃ 本体重量 1750KG 外 形尺寸 2300*1500*2800±50mm 水容积 49.95L 炉体材质 3087 碳钢 +316L 不锈钢(翅片)炉体焊接方式 全氩弧 控制方式: 温度控制燃烧调节方式:空气燃气比例调节凝器材质 316L 不锈钢 2、冷凝器循环管 D25 烟囱直径 中219 温度传感器 pt100燃烧调节方式 20%-100%比例调节氮氧化物(I0x)W0x<30mg/m³(超低氮环保排放) 3、阀组口径 DH40燃气压力(动压 Wa): 3-8 点火方式:自动电子点火/二级预点火。设备带低水位保护,超温保护,超压保护,烟温超	台	1	

			高保护,燃气压力低保护。机械式急停开关环评测试:颗粒物浓度 <20mg/m³,能效检测:热效率达 97.60%,燃烧机试验:符合燃油气燃烧器安全技术规则规定。其他要求:进水必须使用纯净水,蒸汽发生器本体必须每天下班前排污,排污时设备内压力 0.1mpa,冷凝器 7 天排污一次。 ▲具备锅炉大气污染物初始排放测试报告、能效测试报告、水容积测试报告			
19		不锈钢水箱	尺寸规格 容积 5 吨 立钢 1630*2400±50mm (不含支架)	台	1	
20	包装组合产线	双室真空包装机深槽	1、材质: 真空室及真空室板采用优质 304 不锈钢材质,真空室板厚 3mm,局部表面喷砂处理。用途: 将物料包装后抽真空,包装各种物料.真空包装后的物料可防止氧化、霉变、虫蛀、受潮,延长产品存储期限。特点: 1. 机内具有非常有效的油雾消除性能,不需接管排气。2. 自动化控制,抽真空、加热封口、冷却、放气到真空盖开启,全过程自动程序控制。3. 封口温度由调整时间予以控制,范围极广,适用于各种不同材料的包装袋。4. 控制面板上设有急停按钮,如发现包装过程中出现异常,按急停按钮,即可中断包装程序。外形尺寸: 1485*735*930mm±50mm 功率: 380V, 2. 5KW	台	2	

		封口规格: 610*10mm			
		真空室尺寸: 720*550*150mm±50mm			
		▲整机产品符合并通过 GB4806. 1-2016, GB4806. 9-2023 食品安全国			
		家标准检测,具有食品接触产品安全/卫生认证证书,提供认证证书			
		和国家认证认可监督委员会(https://www.cnca.gov.cn/)网站的			
		查询结果截图及第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公			
		章。			
		▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试			
		验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。			
		1、电源电压: 220/50 V/Hz			
		电机功率: 50/100 w			
		电热功率: 300×2 w			
		封口线速度:0-16 (0-24) m/min			
		封口宽度:10 mm			
		温控范围: 0-300 ℃			
21	封口机	印字类别: 钢轮压痕印字	台	2	
		2、输送台尺寸: 840×180 mm			
		封口中心至输送台距离: 10-40 mm			
		底板至输送台内侧距离: 65-85 mm			
		封口中心至袋口最大距离: 21 mm			
		输送台总承载重量: ≤10 kg			
		外形尺寸: 844*402*320 ±50mm			

			净重: 23 kg			
			1. 主体材质: 304 不锈钢, 检测仓≥3mm, 壳体≥1.5mm。			
			用途:用于检测包装物料内金属碎屑,液晶屏控制.			
			结构:由机架、传送带、控制系统、控头、配电箱等组成。			
			特点: 1. 操作系统采用人性化、智能化设计,高清7英寸触摸屏,			
			直观便捷。该界面操作简便,便于工作人员轻松直观的操作,无需			
			复杂的操作便可以获取有效信息;			
			2. 具有一键式自学习功能,只需根据设定的程序将被检测产品通过			
			检测通道一次,即可自动准确设定和记忆产品参数,无需人工调			
			节,操作使用十分简单;			
			3. 具有用户访问日志与检测日志数据储存与显示。产品生产总数和			
22	金属	检测机	检出数量统计储存功能,主界面可分开显示生产总数,合格,不良	台	1	
			品的数据,日期万年历,日志可追溯;			
			4. 检测信号强度显示能够清晰的反映出产品中含有金属异物的信号			
			大小;			
			5. 具有 200 多种产品参数记忆功能,可存储 200 多种产品的检测参			
			数,一次设定存储后,下次使用调用即可,无需再次调节。能够在			
			生产线上快速的进行产品转换;			
			6. 具有开机自动故障检测和提示功能,可有效杜绝无效检测;			
			7. 中英文等多种语言可供选择;			
			8. 探头部分采用独特的材料和生产工艺制作,灵敏度高,抗干扰能			
			力强,性能稳定,使用周期达10年以上;			

			9. 整机采用模块化设计和组装,组装调试和拆卸简单,维修方便,维修成本低; 10. 可根据被检测产品的尺寸、重量和产品特性进行量身定制,以达到检测效果; 11. 可根据生产现场的环境和安全需要,进行防水、防尘、防振和防爆定制,确保设备使用安全外形尺寸:1680*830*1150mm±50mm 功率:200-500W			
23	清洗消杀组合产线	3人感应消毒洗手池	1、外形尺寸: 1500*500*800mm±50mm 消毒槽: 200 深*120 宽 mm±50mm 2、板材规格: 水池深 230mm, 304 不锈钢材质≥1.5mm 厚; 后板高 150mm, 后板及其他板 304 不锈钢材质≥1.2mm 厚; 水池支架横梁及调节脚 201 不锈钢材质; 四周封板 304 不锈钢材质 1.2mm 其他配置: 304 单温感应水龙头 3 个; 304 不锈钢进水管 3 根(1 米); 304 不锈钢下水器 2 个(含下水管); 下水三通 1 个; 大小双槽(带消毒槽),面板、槽板采用 304 材质 ≥1.5mm 不锈钢拉丝板; 围板采用不锈钢拉丝板; 主腿采用≥ 38*38*1.2mm 不锈钢管;	个	1	
24		靴底浸泡消	SUS316 不锈钢材质制造,厚度 1.2mm, 耐二氧化钠。	个	1	

	毒	1500*600*1800mm±50mm清除焊斑、毛刺、避免划伤;			
25	四层	304 不锈钢 ≥1.5mm 厚方管 1、1500 毫米横梁;每个隔板可支持重达 272kg 负载。 2、重量比钢轻 60%,易于设置、调整和改变配置。 3、耐潮湿;不会生锈或腐蚀。 4、外形尺寸: 1500*600*1800mm±50mm	个	10	
26	双星	外形尺寸: 1200*600*800mm±50mm 板材规格: 水池深 280mm, 304 不锈钢材质≥1.5mm 厚; 后板高 150mm, 后板及其他板 304 不锈钢材质≥1.2mm 厚; 水池支架横梁及调节脚 201 材质; 其他配置: 304 单温水龙头 2 个; 304 不锈钢进水管 2 根(1 米); 304 不锈钢下水器 2 个(含下水管); 下水三通 1 个; 清除焊斑、毛刺、避免划伤; 旋转水龙头(冷水或冷热水)面板、槽板采用不锈钢拉丝板; 围板采用不锈钢拉丝板; 主腿采用Φ38 不锈钢管; 下水口采用铸铝合金下水口; 包装星盆焊接可靠,星盆不脱落,无缝隙; 落水带网篮,螺丝拧紧,加防水硅胶,拼焊脚杯、脚柱、横档、装子弹脚; 槽深 280mm,含不锈钢硬质弯头。	个	2	
27	洗地	外钢 304 不锈钢板厚度为≥5mm,冲地龙头的核心为簧和中心轴。 1. 簧为锰钢制造,经过 15000 次交互测试,不断裂。 2. 中心轴的材质为 1 铬 14,硬度为 53,不易磨损。 3. 液压管为蓝色三层钢丝,光面不沾油,同时可承受 300psi-	个	4	

	<del>-</del>	<u>,                                      </u>			
		1000psi 的压力。加长管,管长度为 15m.			
		4. 定位圈:具有六向变节,管子回收及方向均匀.			
		5. 进水主体: 材质为黄铜, 耐腐蚀。			
		6. 花洒喷头: 不锈钢+ABS 软胶材质, 经久耐用。 配置 2 个花洒喷			
		头。			
	卢马萨克河	全自动感应壁挂式喷雾式消毒机			
28	自动感应酒	电源及电压: 220V/220W	个	2	
	精消毒器	尺寸: 248x190x520MM±50mm			
		1、材质: 高速烘手器烘手机			
		风速: 17m/s			
		尺寸: 248*165*470mm±50mm			
0.0	自动感应干	2、转速高(无刷直流电机可轻松达到 10000 转 / 分钟以上),能			
29	手器	提供强劲气流,大幅提升干手速度;	个	2	
		调速性能优异,可根据需求调节风速,兼顾节能与效率;			
		无刷设计寿命长(可达数万小时)、噪音低、能效高,适合商用高			
		频使用			
		1、尺寸: 1200*565*2000mm±50mm			
		电压功率: 220V/800W			
		容量: ≥808L			
30	双门留样柜	2、冷藏温度: 2-10℃	个	1	
		层架尺寸: 4 层			
		产品特点:多档控温,可调节置物架,安全防盗锁,隐藏门把手、			

		双层钢化玻璃门,直冷温显双锁铜管(双锁)			
		发泡层厚度为 6CM			
31	脚踏垃圾桶	食品级 PE 材质、容量 12 升。	套	10	
32	不锈钢桶	304 材质、带盖、硬耳。盖子密闭性高。Φ40cm	个	5	
33	漏盆	滤油、滤水。304 不锈钢材质,Φ550*160mm,≥0.8mm 厚。	个	10	
34	生盆	材质: 不锈钢 Φ500mm	个	10	
35	半成品盆	材质: 不锈钢Φ400mm	个	10	
		1、外形尺寸:1000*1200*150±50mm			
		材质:全新 HDPE/PP 料			
		颜色:蓝色、黑色等			
36	托盘	特别说明:一次成型	只	20	
		2、货架承载:3T 静载:1T 动载			
		使用范围:物流、货架、叉车、工程、垫仓等			
		进叉形式:四面进叉、适合叉车、手动液压车使用。			
		1、外形尺寸:1000*1200*150±50mm			
		材质:全新 HDPE/PP 料			
		颜色:蓝色、黑色等			
37	垫仓板	特别说明:一次成型	个	20	
		2、货架承载:3T 静载:1T 动载			
		使用范围:物流、货架、叉车、工程、垫仓等			
		进叉形式:四面进叉、适合叉车、手动液压车使用。			

38		搬运车	100 公斤限重,专用,防止撒漏,易清洗。1100*700*200mm±50mm, 38*38 不锈钢方管厚 1.5mm±5mm,不锈钢板厚 1.5mm±5mm,把手 Φ 38 不锈钢圆管厚 1.0mm,5 寸脚轮,2 个万向轮(带刹车),2 个固 定轮。	辆	6	
39		手动液压车	载重 2000kg, 适合拉 500-1000kg 的重量范围。选用超高荷载尼龙 轮。	辆	2	
40		兽药残留检 测仪	1、显示屏 7 寸彩色触摸屏 2、通信接口 USB2. 0 存储 SD 卡 3、测量重复性 CV ≤0. 1% 测量时间 ≤2 秒 批间差异 CV ≤2% 电压 AC220V 50Hz	台	1	
41	检测留样组合产线	肉类水分 检测仪	测量范围:65-85% 采样时间:一次采样时间<1S 环境湿度:20-90 %RH 环境温度:0-40° C	台	1	
42		六门更衣柜	1、外形尺寸: 900*450*1800mm±50mm 2、板材规格: 层板 304 材质≥1.5mm 厚, 封板及门 304 材质≥1.2 厚; 带锁。	个	6	

			1. 主体材质: 304 不锈钢			
			用途:将进入车间人员身上灰尘、毛发、碎物吹走,三面吹,语音控			
			制。			
			特点: 1. 采用全自动控制运行,双门电子互锁,红外感应自动吹			
			淋,吹淋时双门锁闭;			
			2. 采用全不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为			
			基本配置;			
			$3.$ 采用液晶时间显示,风淋时间为 $0^{\sim}99$ s 可调,并显示已风淋时			
			间;			
			4. 采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统达到 25m/s~30m/s 的超			
43		单人风淋室	强风速,确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果;	个	2	
			5. 采用先进的静音系统,运转更安静,对正在工作的人员影响更			
			小。			
			6. 采用独特的空气清新功能系统,对长期封闭的风淋室&风淋通道内			
			产生的异味进行彻底的消除。			
			外形尺寸: 1400*1000*2100mm(宽*深*高) ±50mm			
			内部尺寸: 800*860*1980mm(宽*深*高) ±50mm			
			喷球数: 12 个			
			功率: 380V/1.1KW			
			▲整机产品符合并通过 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试			
			验,具有第三方检测机构出具的检测或试验报告并加盖公章。			
44	冷藏库	原料冷藏库	1、用途:冷库库门带安全锁。冷库库板板间接口互相咬合,板之边	m <sup>3</sup>	135	

			缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起,确保库体之坚固平整密合。			
			特点:选用吊顶式冷风机及优质名牌压缩机组,同时配置微电脑控			
			制箱,压力阀,单组标准防冻门、照明、融霜、排水。			
			2、外形尺寸: 6*9*2.5m±50mm			
			平移门: 1500*2100mm			
			数量: 2 个			
			冷藏温度范围: +5℃~-5℃			
			3、阻燃库板厚度: ≥100mm			
			聚氨酯发泡密度: ≥38 公斤/立方米			
			彩钢板厚度: ≥1.5mm			
			1、用途:冷库库门带安全锁。冷库库板板间接口互相咬合,板之边			
			缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起,确保库体之坚固平整密合			
			特点:选用吊顶式冷风机及优质名牌压缩机组,同时配置微电脑控			
			制箱,压力阀,单组标准防冻门、照明、融霜、排水。			
45	›^ <del>근</del> ;	11 <del>1/2</del> 44.1 1 <del>2.2</del>	2、尺寸: 6*10.5*2.5m±50mm	2	155.5	
45	冷藏库	腌制库	平移门: 1500*2100mm 数量: 3 个	m <sup>3</sup>	157. 5	
			冷藏温度范围: +5℃~-5℃			
			3、阻燃库板厚度: ≥100mm			
			聚氨酯发泡密度: ≥38 公斤/立方米			
			彩钢板厚度: ≥1.5mm			
40	VA V4- 13-	<b>运物水块</b>	1、用途:冷库库门采用全埋自由回归门,开启之后门自动复回,带	3	005.5	
46	冷冻库	原料冷冻库	安全锁。是根据模具件由预制面板制成的凹凸板,保证板间接口互	m <sup>3</sup>	265. 5	
		]				

			相咬合,板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起,确保库体之 坚固平整密合。 2、特点:选用吊顶式冷风机及优质名牌压缩机组,同时配置微电脑 控制箱,压力阀,单组标准防冻门、照明、融霜、排水。 3、平移门: 1500*2100mm 数量: 2 个 外形尺寸: 5900*18000*2500mm±50mm 冷藏温度范围: 0℃~-18℃ 4、阻燃库板厚度: ≥100mm 聚氨酯发泡密度: ≥38 公斤/立方米 彩钢板厚度: ≥1.5mm			
47	净水系统	净化水处理系统	集预处理设备过滤净化电器控制为一体化净水设备组合,技术参数: 1. 设备产水量 : 2t/h 2. 设备产水水质: 瓶装饮用纯净水卫生标准 GB17323。 3. 设备电力需求: 380v 低压动力电源: AC380V±5%, 50Hz, 3P+1N; 4. 低压控制和照明电源: AC220V±5%, 50Hz, 3P+1N+1PE; 5. 不锈钢原水罐 3t, 不锈钢纯水罐 3t	套	1	
48	外包间	自动封箱机	1、机器尺寸长: 1770*860*1520mm±50mm 电压功率: 110/220V 420W 2、传送带速度: 18m/min 纸箱范围: 长 200-600mm 宽 150-500mm 高 150-500mm 3、胶带尺寸: 48/60/75mm (择一使用)	台	1	

			空气消耗量: 50NL/min			
			4、必要空气压: 0.6Mpa			
			台面高度 600+150mm			
			机器重量 255kg			
大写金额			贰佰肆拾万元整	合	计金额: 24	00000元

	郭滩镇产业强镇春华烧鸡加工厂提升项目(一期)设备清单					
规格 序号			(冷冻/保鲜库) 45m*15m*5m 分 2 间(外尺寸)		-18/0° C	备注
		名称	型号	单位	数量	
1		10cm 厚聚氨酯	0.4mm 不锈钢聚氨酯保温板容重 40kg±2/m³,填充物采用复合材料,B1 级阻燃,+0.5mm 彩钢材料。	m²	1375	
2	冷库 库板	冷库门	电动豪华平移门 3000mm*2000mm*100mm 电动平移门带门口地坪加热,带安全锁。门板通常采用聚氨酯与面板整体发泡工艺,保温性能好;门框采用铝合金或不锈钢等材质,并配有自限温电热带,四周使用三元乙丙橡胶密封条,设有库内脱险安全装置和内开门器。	扇	2	
3		挤塑板	10cm 挤塑板	m <sup>3</sup>	68	
4		聚氨酯发泡胶	高密度 18 倍膨化低温专用聚氨酯发泡胶	项	1	
5		*安装费	冷库库板安装费	m²	2025	
6	冷库	冷风机	DD300	台	3	

7	机组	制冷机组	30 匹风冷机组	台	3	
8		*安装费	机组整体安装费	Р	90	
9		钢管无缝/铜管	#57 钢	米	3	
10		W) E /U/E/ W) E	2米风幕机	台	1	
11		膨胀阀	#15 热力高效膨胀阀,采用满液式蒸发器,精准控制液位,避免液态制冷剂直接进入压缩机。耐低温性能显著,具备宽幅流量调节能力,抗冰堵与脏堵能力强。	项	3	
12		制冷剂	R 22, 高效制冷剂	项	7	
13		机组电控箱	40KW 化霜	套	2	
14		防潮 LED 库灯	保鲜库专用灯 10W	个	30	
15	配件	橡塑保温棉	橡塑保温棉,导热系数 0℃时不超过 0.034W/m•K,能有效阻止热量传递,闭孔结构使其湿阻 μ≥5,000,水汽不易透过,吸水率低, B1 级防火	项	1	
16		高强包扎带	高强度扎带,防水配件,专用防水防冻	卷	30	
17		*辅料	水管 配件	套	30	
18		过滤器 滤芯	陶瓷颗粒高密过滤器滤芯、单向阀等	套	3	
19		电磁阀 手阀角阀	电磁阀手阀,角阀压力阀,支架等	套	3	
20		电线	10mm² 铜芯电缆	米	100	
21		电线	4mm² 铜芯电缆	米	100	
22		电线	2mm² 照明电线	米	100	

23		*五金 焊条 焊剂	工业专用五金焊条、焊剂、脚手架,焊缝处理剂	套	3	
24		梁支柱	梁支柱,吊丝杆,垫片	套	90	
25		*吊装配件	吊装配件(蘑菇钉、吊杆、螺丝、风机吊架)	套	90	
26		*运费	运费(总运费)	项	1	
27	其他	*C25 混凝土地坪	C25 混凝土	立方米	67. 5	
28		*地面平整	地面开挖、平整, 渣土清运, C10 混凝土垫层 5cm	平方米	675	
29			总计(含税价): 600000 元			

备注: 1. 以上主设备质保一年,终身保修; 2. 此价格不含土建及控制柜以上电源部分; 3. 税金 13%。

备注:以上名称前缀 "\*" 在中小企业声明函中无须填写。

核心产品: □关于核心产品本项目/包不适用。

□本项目/包为单一产品采购项目。

☑本项目/包为非单一产品采购项目,核心产品为:双层水浴杀菌釜(蒸汽)。

- 二、项目商务要求
- 1. 交货时间: 合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕
- 2. 交货地点: 采购人指定地点。
- 3. 付款方式: 合同签订并生效后采购人向中标人支付合同额的 30%预付款,项目验收合格后支付合同额的 67%,剩余合同额的 3%作为质保 金,质保期结束后一次性退还中标人。
- 4. 包装和运输(须满足财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)。

- 5. 质保期: 1年(自验收合格之日起)。
- 6. 质量要求: 合格,符合国家及行业内有关标准及规定并满足采购人要求。
- 7. 售后服务要求: 质保期内非人为产品质量问题免费换新,售后服务 4 小时响应,12 小时到达现场,24 小时内解决问题。投标人有完善的售后服务机构,并提供服务机构的联系人、地点、电话。
  - 8. 关于强制节能产品的要求:
  - 8.1 本项目若含有政府强制采购产品,投标人须选用政府强制采购节能产品。
- 8.2强制采购的节能产品:台式计算机,便携式计算机,平板式微型计算机,激光打印机,针式打印机,制冷压缩机,空调机组,专用制冷、空调设备,镇流器,空调机,电热水器,普通照明用双端荧光灯,电视设备,液晶显示器,视频设备,便器,水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。
- 8.3 投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品,应提供处于有效期之内认证证书等相关证明,在评标时 予以优先采购。

上述政策以国家发布最新为准,未尽事宜,按国家有关规定执行。

- 9. 验收标准及方式:
- 9.1 验收标准:中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收:经采购人完全确认后,完成验收。
  - 9.2 验收方式:现场验收。
- 9.3 中标人在要求期限内不能履行合同的,采购人有权终止合同,由此造成的经济损失及社会负面影响均有中标人承担,并依法报请唐河县政府采购监督管理部门处理。
  - 10. □有样品,样品提供要求、方式、摆放时间及地点

#### **☑**无样品。

11. □有演示,演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

#### **☑**无演示。

12. 中标人必须承担总包责任,必须独立完成项目,不得以任何形式转包和分包,否则采购人有权终止合同并追究中标人的责任。

# 第三章 投标人须知

## 投标人须知表

条款名称	内容
項目昆妝	□服务
项目属性	☑货物
	是否属于科研仪器设备采购项目:
科研仪器设备	□是
	☑否
	☑不组织
现场考察	□组织,考察时间:年_月_日_点_分
	考察地点:
	☑不召开
开标前答疑会	□召开,召开时间:年_月_日_点_分
	召开地点:
	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于工业;
	□本项目专门面向中小企业采购。
中小企业	☑本项目小微企业价格折扣比例 <u>20</u> %。
十八江巴亚	2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企
	业扶持政策的,采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的
	《中小企业声明函》。
	投标报价的特殊规定:
投标报价	☑无
	□有,具体情形:。
项目预算	3000000.00元(人民币: 叁佰万元整)
投标有效期	开标之日起 60 日历日
合同履行期限	同交货期
投标文件数量	电子投标文件: 1 份
投标截止时间	2025年12月02日9时30分(北京时间)。
开标时间	2025年12月02日9时30分(北京时间)。
投标保证金	本项目不收投标保证金。
履约保证金	本项目免收履约保证金。
核心产品	详见第二章"采购需求"。
评标方法	☑综合评分法 □最低评标价法
	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人:
确定中标人	□是
	☑否,推荐的中标候选人数: 3人;

□集中采购机构不收费 收费对象:□采购人 ☑中标人 收费标准:按照豫招协【2023】002号文规定之招标代理服务收费计算标 准,向中标、成交供应商收取。

## 投标人须知

## 一、说明

# 1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。
- 1.2 投标人(也称供应商、申请人): 指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购。

# 2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知表》。
- 2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。
- 2.4核心产品见《投标人须知表》。

#### 3. 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会,则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解,影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的,由投标人自行承担不利评审后果。

#### 4. 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)

- 4.1 采购本国货物、工程和服务
- 4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》 第十条规定情形的除外。
- 4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标,则具体要求见第二章《采购 需求》。
- 4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理

办法》

(财库〔2007〕119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248 号文)法》(财库〔2007〕119 号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248 号文)以及南阳市财政局、唐河县财政局的具体规定。

- 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
- 4.2.1 中小企业定义:
- 4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)执行。
  - 4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受中小企业扶持政策:
- (1) 在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标:
  - (2) 在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;
- (3) 在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
- 4.2.1.3 在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。
- 4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。
- 4.2.2 在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格 扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义:是指由司法部认定的 为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管 理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的 市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理 局的企业。

- 4.2.3 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:
- 4. 2. 3. 1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%(含 25%),并且安置的 残疾人人数不少于 10 人(含 10 人):
  - 4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;
- 4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费:
- 4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资;
- 4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物);
- 4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8 级)》 的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
  - 4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。
  - 4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。
- 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整: 见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。
  - 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
- 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构依据 国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获 得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相 关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库

(2019) 9号)。

- 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则投标无效;
- 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府 优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》(如涉 及)。

#### 4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发 无线局域网产品政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366 号),采购无线局域网产 品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的,优先 采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品。财 政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线 局域网产品技术及市场成熟等情况,从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中 确定优先采购的产品,并以无线局域网认证产品政府采购清单(以下简称清单)的形式公 布。清单中新增认证产品厂商和型号,由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、 信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

#### 4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

#### 4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品,应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

#### 4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快

递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库(2020)123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2绿色数据中心政府采购需求标准(试行)

为加快数据中心绿色转型, 根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心,则具体要求见第二章《采购需求》。

#### 5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用,无论招标的结果如何,采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

#### 6. 采购范围及适用法律

- 6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。
  - 6.2"监督管理部门"是指唐河县财政局。
- 6.3 "货物"指投标人按招标文件规定,须向采购人提供的与本次招标相关的货物及相应资料;包括手册及其它有关技术资料。
  - 6.4"服务"指招标文件规定投标人应承担的送货安装、售后服务。

#### 二、招标文件

#### 7. 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分:
- 第一章 公开招标公告
- 第二章 采购需求
- 第三章 投标人须知
- 第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 政府采购合同(草案)
- 第六章 投标文件格式
- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性,并对招标文件做出实质性响应,否则投标无效。

#### 8. 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的,将在原公告发布媒体上发布更正公告,不得改变采购标的和资格条件。
- 8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分,并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,将在投标截止时间至少 15 日前,以书面形式(必须在原公告发布媒体上发布公告)通知所有获取招标文件的潜在投标人,不足 15 日的,将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
- 8.3 政府采购项目实行网上受理,开标前所有信息保密。因此,发布的一切公告信息(包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等)均在"河南省政府采购网" "唐河县公共资源交易中心网"等发布,请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。 若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误,责任自负。
- 8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件(电子答疑文件),如有则需下载最新的招标文件,并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

#### 三、投标文件的编制

# 9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包,投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标,也可同时对多个采购包进行投标,具体要求见《投标人须知表》。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标,不得将一个采购包中的内容拆分投标,否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外,本项目投标所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外,投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文,但相应内容应附有中文翻译本,在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的,其不利后果由投标人自行承担。

#### 10. 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求,见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的,造成的后果由投标人自己承担。
  - 10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的,投标人不得改变格式中给定的文

字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得对应当填写的空格不填写或不 实质性响应,否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容, 可由投标人自行编写。

- 10.3电子投标文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本,根据招标文件中规定的下载平台要求,具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则,被视为无效投标文件,将被平台系统拒绝。
  - 10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.5 对照第二章《采购需求》,说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应,或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的,投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.6 投标人编制投标文件时,涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容,必须是原件的扫描件。
  - 10.7 投标人认为应附的其他材料。

#### 11. 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费,采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容,招标文件中有特殊规定的,从其规定。
- 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费,安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费、进口产品手续费等;报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。
- 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外), 否则其投标无效。
  - 11.5本次招标设有预算,投标人报价超过预算的,评标委员会将不予评议。
- 11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供

书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 12. 投标有效期

- 12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效, 投标有效期少于招标文件规定期限的,其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目 验收合格之日。
- 12.2 特别情况下,采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意 延长有效期,要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求 的投标人,既不要求也不允许其修改投标文件。

#### 13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。 13.2 招标文件要求盖章的内容,一般通过 CA 证书加盖电子签章。

#### 四、投标文件的提交

# 14. 投标文件的提交

- 14.1 电子投标文件的提交是指使用唐河县公共资源交易中心网上交易系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期提交。逾期提交的投标文件,招标人不予受理。
- 14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过唐河县公共资源交易电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

#### 15. 投标截止时间

15.1 投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前,将电子投标文件提交至唐河县公共资源交易电子交易平台。

#### 16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件,最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至唐河县公共资源交易电子交易平台最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后,投标人不得修改或撤回电子投标文件。

# 第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

#### 一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标,本项目使用不见面开标, 投标人无需到开标现场。

#### 2. 开标

- 2.1 投标人解密: 投标人制作电子投标文件时,必须使用本单位 CA 进行加密,投标人在开标前须自行检查 CA 的有效性。在解密时间到达后,系统做出解密提示,请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间(30 分钟)内进行解密的视为撤销其投标文件(因电子开标系统原因除外)。
- 2.2 唱标。查看唱标信息(系统不提供语音在线播放,该页面停留 1 分钟供投标人查看,如无异议视为同意)。招标(采购)人、监督人员需要关注开标过程中,投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息,并及时做好答复工作。
  - 2.3 宣布开标结束。

# 二、资格审查

- 1. 开标结束后, 采购人代表将根据资格审查要求中的规定, 对投标人进行资格审查, 并形成资格审查结果。
- 2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的,资格审查不合格,其投标无效。
  - 3. 资格审查合格的投标人不足3家的,不进行评标。

#### 资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
		1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十	投标人为企业(包括合
		二条规定;	伙企业、个体工商户)
	满足第一		的,应提供有效的营业
	章《公开	2、供应商须具有独立承担民事责任的法人或其	执照;
1	招标公	他组织,提供法人或者其他组织的营业执照或	投标人是非企业机构
1	告》投标	者其他证明文件;	的,应提供有效的执业
	人具备的		许可证、登记证书等证
	资格要求	3、供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务	明文件;
		会计制度: 供应商需提供 2024 年度财务报表或	投标人是自然人的,应
			提供有效的自然人身份

财务审计报告(若成立不足一年的公司,则提 证明。 供成立月份以来的企业财务报表);

4、供应商依法缴纳税收(提供 2025 年 1 月 1 日以来任意三个月完税证明或缴税凭证)和社 相应证明文件;同时还 会保障资金(提供2025年1月1日以来任意三 个月的社保缴纳凭证或社保缴费记录)。依法免 税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提 式自拟,须加盖其所属 供相应证明文件;

- 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能 险、石油石化、电力、 力,提供供应商书面声明:
- 6、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活 动中没有重大违法记录(须提供承诺函,格式 法人/其他组织的有关 自拟);
- 7、根据《关于在政府采购活动中查询和使用信 用记录有关问题的通知》(财库【2016】125 号)、豫财购(2016)15号的规定,对列入失 信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应 商,拒绝参与本项目政府采购活动(查询渠 道: "信用中国"网站、中国政府采购网,开 标时提供相关网站查询截图,查询日期不得早 于公告发布日期);
- 8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管 理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的 政府采购活动【提供"国家企业信用信息公示 系统"中查询打印的相关材料(需包含公司基 本信息、股东信息及股权变更信息)】。
- 9、本项目不接受联合体投标,不允许分包和转

分支机构参加投标的, 应提供该分支机构或其 所属法人/其他组织的 应提供其所属法人/其 他组织出具的授权其参 与本项目的授权书(格 法人/其他组织的公 章):对于银行、保 电信等行业的分支机 构,可以提供上述授 权,也可以提供其所属 文件或制度等能够证明 授权其独立开展业务的 证明材料。

		包。 10、满足法律、行政法规及本项目采购文件规 定的其他条件。	
2	中小企业政策	具体要求见第一章《公开招标公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购,此时须在《资格证明文件》中提供。  1、供应商单独参与的,应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。  2、如采购文件要求以联合体形式参加,则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业集体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报,且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本项目的 其他资格 要求	如有,见第一章《公开招标公告》	

备注: 1、以上材料以供应商南阳市公共资源交易中心企业诚信库"投标所需的其他材料"中上传的原件扫描件为准,由采购人代表依据投标企业在南阳市公共资源交易中心网站诚信库填报的信息资料扫描件进行审查。以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准,过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全,真实有效,原件扫描件清晰可辨。否则,由此造成资格审查不合格等情况的,由投标企业承担责任。

2、按照唐河县财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》 唐财购[2021]18 号的要求,供应商在投标(响应)时,商业信誉和财务会计制度、供应 商依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料可以由投标承诺函代替。

#### 三、评标委员会

1、采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会,评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数

应当为 5 人以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目,评标委员会成员人数应 当为 7 人以上单数。

- 2、采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库,通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适评审专家的,经主管预算单位同意,采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时,对自行选定的评审专家做出标注。
- 3、评标委员会应当严格遵守评审纪律,现场签订评审委员会评审承诺书,并按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
  - 4、评标委员会应当在评审报告上签字,对自己评审意见承担法律责任。
- 5、评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场,或者在评审活动中有违法违规行为的,不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。
- 6、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后,应当修改招标文件,重新组织采购活动。
- 7、评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的,采购人、采购代理 机构可以重新组建评标委员会进行评标,并书面报告本级财政部门,但采购合同已经 履行的除外:
  - 7.1 评标委员会组成不符合本办法规定的;
- 7.2 政府采购货物和服务招标投标管理办法(87 号令)第六十二条第一至五项情形的;
  - 7.3 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的;
  - 7.4 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
  - 7.5 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。
- 8. 评审活动结束,按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫 财购〔2017〕9号)的规定,发放劳务报酬。

# 四、投标文件的审查

- 1. 投标文件的符合性审查
- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容,对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查,并形成符合性审查评审结果。 投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的,投标无效。

# 符合性审查要求

	丁口性甲旦安水	
序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标;
	**************************************	投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)。
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正 (如有)	不涉及报价修正,或投标文件报价出现前后不一致时,投标人对修正 后的报价予以确认。(如有)
8	报价合理性	报价合理,或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	投标内容	是否符合招标要求。
10	☑交货时间 (供货期) □服务期限	是否符合招标要求。
11	☑质保期 □服务质量	是否符合招标要求。
12	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则,不存在恶意串通,妨碍其他投标人的竞争行为,不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
13	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投

		标的情形:
		(一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制;
		(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
		(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同
		一人;
		(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
		(五)不同投标人的投标文件相互混装;
		(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
		不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争
		的通知(宛财购〔2022〕3号)投标人串通投标的情形:
		(一) 不同供应商的电子投标(响应)文件上传的计算机网卡 MAC 地
		址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;
		(二) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印、
		加密或上传;
		(三)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印;
		(四)不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或分发,或者不
		同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;
		(五) 不同供应商的投标(响应)文件内容存在两处以上细节错误一
		致;
		(六) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责
		人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的;
		(七)不同供应商投标(响应)文件中的法定代表人或负责人签名出
		自同一人之手;
		(八) 其他涉嫌串通的情形。
14	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
15	其他七效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	) 壮	

## 2. 技术审查。

☑货物类,审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训 计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

- □服务类,审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。
- 3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求,而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能,或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定,而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的

投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人,投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

## 4. 投标文件的澄清

- 4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较,评标委员会有权向投标人质疑,请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人(负责人)或授权代表进行澄清、说明或补正。
- 4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其法定代表人(负责人)或授权代表签字,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
- 4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分,并取代投标文件中被澄清、 说明或补正的部分。

#### 五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为:

**四**综合评分法,指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标 评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法,见《评标标准》,招标文件中没有规定 的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的,按一家投标人 计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

□最低评标价法,指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标 人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时,提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人,其他投标无效。

- □其他方式,具体要求:。
- 2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先

采购。优先采购的具体规定 / (如涉及)。

- 3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品,优先采购的具体规定 <u>/</u> (如 涉及)。
  - 4. 确定中标候选人名单
- 4.1 采用综合评分法时,提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### □随机抽取

☑其他方式,具体要求: 优先选择报价低的。

- 4.2 采用综合评分法时,投标人的排名按得分顺序从高到低排列;得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列;得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。
- 4.3 采用最低评标价法时,评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的 并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标 候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序,依次推荐本项目(各采购包)的中标候选人,起草并签署评标报告。本项目(采购包)评标委员会共推荐 3 名中标候选人。
  - 5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时,有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 6. 确定中标人
- □根据采购人授权,评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标 人。

☑采购人应当在收到评标报告之日起 5 个工作日内,在评标报告确定的中标候选人 名单中按顺序确定中标人。

- 7. 投标人存在下列情况之一的, 投标无效:
- 7.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

- 7.2 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- 7.3 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
- 7.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- 7.5 不符合应提交投标文件资料数量要求的;
- 7.6 开标解密时未在规定时间(30 分钟)内进行解密成功的视为撤销其投标文件(因电子开标系统原因除外);
  - 7.7 电子投标文件未使用 CA 认证并加密的;
  - 7.8 未在投标截止时间前完成上传的;
  - 7.9 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
  - 8. 在招标采购中,出现下列情形之一的,应予废标:
  - 8.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的;
  - 8.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
  - 8.3 投标人的报价均超过了预算金额,采购人不能支付的;
  - 8.4 因重大变故, 采购任务取消的。

废标后,应当在指定媒体发布公告,将废标理由通知所有投标人。

# 评分标准

分值构成=商	务标+技术标	+综合标(总分 100 分)	商务标: 30 分; 技术标: 63 分; 综合标: 7 分;
条款号		评分因素	评分标准
商务 1 标 30 分	报价得分 (30 分)	效。 投标报价得分:价格分别 要求且投标价格最低的 供应商的价格分按照下列报价得分= (评标基准价位,四舍五入)。	个的,采购人不予接受,且投标为无 民用低价优先法计算,即满足招标文件 设标报价为评标基准价,得30分,其他 可公式计算: /投标报价)×30(精确到小数点后两 的价格优惠,按"投标人须知"执行。

		技术参数 (20 分)	1、投标货物技术性能指标完全符合招标文件要求的,得 20分。 2、未标注"▲"号的为一般参数,每有一项负偏离,扣 0.3分,扣完为止。优于设备技术参数中所要求的参数(正偏离)不加分。(供应商需按投标文件格式中的"技术偏差情况"进行响应) 3、标注"▲"号的为重要参数,每有一项负偏离,扣 1分,扣完为止。如技术参数中要求提供技术证明材料,需附在投标文件中,否则不得分。
	技 标 分	供货方案 (10 分)	1、有详细的供货方案,供货方案及服务具有迅速性和高效性。 且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程,措施科学、完整,得10分。 2、有较详细的供货方案,供货方案及服务具有迅速性和高效性。且具有较为详细可行的实施计划和的工作流程,措施较科学、完整,得7分。 3、有较详细的供货方案,供货方案及服务具有迅速性和高效性。但实施计划和的工作流程一般,得4分。没有不得分。 4、缺项或未提供,得0分。
		产品质量保证措施(8分)	根据投标人提供的质量保证措施方案对送达招标人的产品质量、价格情况进行评审。 1、产品质量保证措施内容完整、科学合理、全面、可行性强,优于采购需求的,得8分; 2、产品质量保证措施内容较完整、较全面、较合理、可行性一般,满足采购需求的,得5分; 3、产品质量保证措施内容基本完整全面、合理性一般,勉强满足采购需求的,得2分; 4、缺项未提供者不得分。
		安装、调 试方案 (7分)	1、设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述完善、详细,优于采购需求的,得7分。 2、设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述基本完善、详细,基本满足采购需求的,得4分。 3、设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述不完善、详细的,得1分。 4、缺项或未提供,得0分。

	ı		
		技术培训 方案(6 分)	1、技术培训方案内容详实、科学、合理,考虑周全,培训计划针对性强、内容详实,培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理,得6分。 2、技术培训方案内容详实、合理,考虑较全,培训计划具体,培训人员齐全,得3分。 3、技术培训方案表述简单,培训计划简单、培训人员较少,得1分。 4、缺项或未提供,得0分。
		应急处理 措施 (6 分)	根据采购人实际需求,针对项目实际情况,投标人提供遇到突发情况时,采取的应急措施,提供应急措施方案包括(但不限于)以下内容: 1、应急措施方案包括应急组织管理;预防机制、处置措施;情况报告、善后处理等内容全面,内容详细、可行性强的,得6分; 2、应急措施方案包括应急组织管理;预防机制、处置措施;情况报告、善后处理等内容完整,内容可行、可行性一般,得3分; 3、应急措施方案包括应急组织管理;预防机制、处置措施;情况报告、善后处理等内容不够详实,存在有需要进一步加强的,得1分; 4、缺项或未提供,得0分。
		售后服务 方案(6 分)	根据供应商的售后服务方案,解决质量或操作问题的方案、响应速度及服务措施等进行综合评审: 1、售后服务方案科学合理、可行性强,响应速度及服务措施迅速及时的,得6分。 2、售后服务方案较科学合理、可行性一般、响应速度及服务措施较及时的,得3分。 3、售后服务方案不合理、不具有可行性、响应速度及服务措施不及时的,得1分。 4、缺项或未提供,得0分。
3	综合 标 7 分	类似业绩 (1分)	供应商提供本单位自 2022 年 1 月 1 日(以合同签订时间为准)以来已完成的类似业绩合同的,得 1 分,没有不得分。注:1、需提供采购合同(含首页、签字页)扫描件、中标通知书、发票,否则业绩不予认可。 2、类似业绩是指本次投标提供的投标产品(如有核心产品,以核心产品为准)与所附业绩合同中产品相同或相近的业绩,否则不予认可。

			根据唐河县政府采购信用评价实施办法,诚信指数高的供应
			商,在参加唐河县的政府采购活动时,享受政策支持,在采用
			综合评分法的项目中,诚信评价为满分的得2分,90-99分(不
		信用评价	含 90 分)之间得 1 分, 90 分以下的不得分:供应商可在投标(响
		(2分)	应) 文件递交截止前三个工作日,登录"唐河县政府采购信用管
			理系统'tangheweb.zcxy.caizj.nanyang.gov.cn:8008 在线打
			印《唐河县政府采购供应商信用记录表》,作为投标(响应)文
			件的组成部分提交,评审时作为享受政策支持的依据。
			所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非强制节能产品
			的,加0.5分(最多加0.5分)。
			供应商须在投标文件中附该产品在节能产品政府采购品目清单
			所在页的扫描件,及国家确定的认证机构出具的、处于有效期
			之内的《国家节能产品认证证书》扫描件,否则评标委员会有
			权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站(http:
		I to A to seed that	//www.mof.gov.cn)、中国政府采购网(http:
		节能环保	//www.ccgp.gov.cn/) 查阅。
		产品(1	所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品,加
		分)	0.5分(最多加 0.5分)。
			   供应商须在投标文件中附该产品在环境标志产品政府采购品目
			   效期之内的《中国环境标志产品认证证书》扫描件,否则评标
			委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站
			(http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网(http:
			//www.ccgp.gov.cn/) 查阅。
			根据供应商的售后服务内容、形式、本地化服务的能力、维修
			时间、问题解决、质保期内外服务承诺等进行打分。
		售后服务	1、各供应商售后方案的应答情况十分详细,且具有针对性、完
		承诺(3	善、合理的,得3分:
		分)	2、方案一般、基本满足甲方需求,针对性不强的得2分;
		) <b>,</b> )	3、服务方案较差,没有针对性,承诺内容不全面的得1分;
			4、不提供或不适用于本项目的得0分。
备泊	È		平分项若有缺项,对应项不得分;
			角到小数点后 2 位, 小数点 2 位后的得分四舍五入。
<u> </u>	十七二年	可及然订合	

# 六. 中标通知及签订合同

- 1. 中标通知
- 1.1 中标人被正式确定后,将在"河南省政府采购网"和"唐河县公共资源交易中心网"等网上公告中标结果,同时向中标人发出《中标通知书》。

- 1.2《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。
- 2. 签订合同
- 2.1 中标供应商领取《中标通知书》后在 1 个工作日内与采购人签订政府采购合同。合同签订后,采购人在 2 个工作日内应通过"河南省政府采购网" (https://zfcg. henan. gov. cn/)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。
  - 2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件,均为签订合同的依据。

# 七. 质疑与答复

- 1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部第 94 号令)的有关规定,供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
- 2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制,质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
  - 3. 接收质疑的方式:

书面提交,请质疑人将质疑函原件送达至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人,联系方式及地址详见采购公告。

- 4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的,采购人和采购代理机构可以拒收,质疑供应商将依法承担不利后果。
- 5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

#### 八. 相关注意事项

- 1. 开标及询标时,投标人法定代表人(负责人)或授权代表务必携带有效的身份证明,否则产生的不利后果由投标人自行承担(电子标除外)。
- 2. 各投标人应保证: 投标文件中涉及到的所有内容,不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷,不论何种情况下若发生此类情况,其相应责任由投标人自行承担。
- 3. 开标、评标期间,投标人不得向评委询问评标情况,不得进行旨在影响评标结 果的活动。

- 4. 为了保证评标的公正性,除询标外,评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否,参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。
- 5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标,不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。
- 6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为,无论评标结果如何, 其投标资格将被取消。

# 唐河县政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与唐河县政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购(2017)10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网"河南省政府采购合同融资平台"查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力,增强发展动力,进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务(简称"政采贷"),有需求的供应商,可按上述通知要求办理政采贷。

# 第五章 政府采购合同(草案)

# (此合同范本仅供参考,具体以签订正式合同时为准)

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律规定,按照项目编号:\_\_\_\_项目名称:\_\_\_\_公开招标的中标通知书、招标文件、投标方投标文件的要求,经甲、乙双方协商,本着平等自愿、诚实信用的原则,双方就本项目(项目编号)的有关事项协商一致,共同达成如下协议,供双方共同遵守。

- 一、供货包号、产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间等。
- 1、供货包号:
- 2、合同总价: 大写 (小写)。

本项目为固定总价合同,甲方不再支付除合同总价以外的任何其他费用。

合同总价为包含暂估价、暂列金、室内空气(环境)检测费、税费、保险、运输、安装(包括辅材等)、调试、验收、售后服务、人员培训、招标服务费、进口设备的进口及相关手续办理费(如有)、在采购人指定地点交货、二次搬运费、达到采购人使用条件的所有费用,采购人不再支付报价以外的任何费用。该价在合同履行期间固定不变。检测费用、检测机构应由甲方同意。

- 3、交货时间和交货方式:
- 3.1 本合同签订之日起 日历天内供货安装调试完毕并申请验收;
- 3.2 乙方将货物运输至甲方指定位置并负责安装调试;甲方验货后出具接货单,接货单应详细列明货物名称、品牌、规格、型号、制造商等信息。
  - 4、项目清单详见附件。
  - 二、货物产地及标准
- 1、乙方保证货物是全新的、未使用过的,完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家"三包"规定的,应执行"三包"规定。
- 2、标准:本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方响应投标时所列出的配置、 技术参数及各项要求,同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

- 3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。
- 4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。
- 5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交给甲方,甲方须知的重要资料应附有中文说明。

#### 三、交货方式和交货地点

乙方免费送货上门至甲方指定地点,合同签订之日起\_\_\_\_\_历天内在采购人指定地点安装完成。

#### 四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装,包装箱号与设备出厂批号一致。投标人须 知有特殊要求的从特殊要求。

#### 五、安装与调试

乙方对需定制的产品生产之前应对安装货物的房间进行尺寸复核,按照招标文件 要求及实际情况进行尺寸微调,确保货物安装到位并调试至最佳状态并保证采购人原 有物品不受损坏,否则由乙方照价赔偿。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

- 1、验收
- ①采购人成立验收小组。
- ②货物验收

货物到场后,中标人应向验收小组发出申请,验收小组依招投标文件及国家相关标准为依据,对货物进行验收。中标人应提供货物出厂合格证以及相关的检测报告、产品使用说明书等资料。验收小组对不符合验收条件的货物拒收,并限期提供合格货物。

#### ③安装验收

货物及组装材料验收合格后方可进行安装调试,安装调试应以达到采购人正常使用为标准。中标人向验收小组发出全面验收邀请。

- ④中标人在要求期限内不能履行合同的,采购人有权终止合同,由此造成的经济 损失及社会负面影响均有中标人承担,并依法报请唐河县政府采购监督管理部门处理。
- 2、甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、配置为标准进行验收,验收合格后由 甲方签署验收证明文件。
  - 3、质量保证

质量保证期:	;
庾重保证期:	;

在此期间,设备因制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时,乙方应无条件 包修、包换、包退,并赔偿发包人损失。

- 4、质量保证期内,整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和 免费维修期相应延长。
  - 5、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、	付款方式:		٥
		<del>-</del>	

#### 八、违约责任

- 1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物,或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物(包括安装、调试)达不到验收标准的,采购人有权终止合同,由此造成的经济损失和社会影响均有中标人承担。并依法依规向唐河县政府采购监督管理部门上报处理。
- 2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物,或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物(包括安装、调试)达不到验收标准的,除乙方按照第八条第一款交纳违约金外,从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价 2%的数额向甲方支付违约金;逾期十天以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的,乙方须向甲方支付合同总价 2%的违约金。
- 4、甲方不按合同规定接收货物,或无正当理由不按政府采购处的要求办理结算手续的,乙方可向唐河县政府采购管理部门投诉。

#### 九、提出异议的时间和方法

- 1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的,应在妥善保管货物的同时,自收到货物起3天内向乙方提出书面异议。
  - 2、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的,不得提出异议。
- 3、乙方在接到甲方书面异议后,应在 24 小时内作出处理并予以书面说明;否则, 视为货物不合格。

#### 十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向 对方通报,以减轻可能给对方造成的损失;在取得有关机构的不可抗力证明或者双方 谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

#### 十一、争议的解决

- 1、合同履行过程中发生争议,首先由双方协商解决。如协商不能达成一致,甲、 乙双方可向唐河县有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 2、因货物质量问题发生的争议,统一由唐河县市场监督管理局鉴定,其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量技术标准的,鉴定费由乙方承担。

# 十二、其它

- 1、本项目的招标文件、投标文件及所有附件均为本合同的有效组成部分,与合同 具有同等的法律效力。
  - 2、本项目的招标文件、投标文件与本合同不一致的,以本合同为准。
  - 3、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效。
- 4、本合同正本一式玖份,甲方持有柒份,乙方持有贰份,均具有同等法律效力。 其他未尽事官以合同的补充条款约定为准。

甲方:(公章) 乙方:(公章)

授权代理人: 法定代表人(授权代理人):

日期: 日期:

地址: 地址:

电话: 电话:

传真: 传真:

甲方开户行: 乙方开户行:

甲方账号: 乙方账号:

甲方账号名称: 乙方账号名称:

甲方统一社会信用代码: 乙方统一社会信用代码:

企业规模: 微企业 小企业 中型企业 大型企业 (请在相对应选项划 √)

# 第六章 投标文件格式

# 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件),编制中涉及格式资料的,应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
  - 2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件封面格式

\_\_\_\_\_\_项目

# 投标文件

项目编号:

供应商名称: (公章)

法定代表人或负责人或被授权人签名(或盖章)

年 月 日

# 目 录

(由供应商自行编制并设置页码)

# 一、资格证明文件格式

# 1. 开标一览表格式

# 开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标内容	
投标报价	大写: (Y: )
交货地点	采购人指定地点
质量要求	合格,符合国家及行业内有关标准及规定并满足采购人要求。
交货期	
质保期	
投标有效期	自投标文件递交截止之日起日历天
备注	

注: "开标一览表"报总价。

投标人(公章):

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签章):

日期: 年月日

# 2. 授权书格式

# 法定代表人(负责人)授权委托书

委托单位:

地址: 法定代表人(负责人):

授权代表姓名: 性别: 出生日期: 年月日

所在单位: 职务: 身份证: 现住:

兹委托参加项目事宜,并授权其全权办理以下事宜:

1、参加投标活动;

2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。授权代表无转委权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位(公章):

法定代表人(负责人)(签字或电子签章):

授权代表(签字或电子签章):

日期: 年月日

附: 法定代表人(负责人)的身份证及授权代表的身份证

# 3. 资格声明函格式

# 关于资格的声明函

采购人或代理机构名称:

关于贵方编号为 公开招标,本签字人愿意参加投标,提供"采购内容及要求"中规定的服务,并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人(负责人)授权书。
- 3、法定代表人(负责人)或授权代表身份证(答疑时出示原件)。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人(负责人)或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人(公章):

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签章):

日期: 年 月 日

说明:供应商承诺不实的,依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的"有关规定予以处理。

# 4. 投标人承诺函格式

# 投标人承诺函

# 采购人或代理机构名称:

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表(投标人名称),在此作如下承诺:

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求;
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的,无任何虚假内容。若存在有虚假内容,我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标,我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同,并且严格按合同履行义务,按时交付使用,保证设备或服务质量符合招标文件要求,并提供优质服务。如果在合同执行过程中,发现问题,我方一定尽快对其进行调整,并承担相应的经济责任;
  - 4、若中标,本承诺将成为合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本,非经双方一 致同意,不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定,若有违反上述法律法规的行为,愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

# 投标人(公章):

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签章):

日期: 年月日

- 5. 营业执照副本或其他资格证明文件(加盖单位公章)
- 6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺(加盖单位公章)
- 7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(加盖单位公章)
- 8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件(加盖单位公章)
- 9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖单位公章)

# 声明函(格式)

<u>(法定代表人或其授权代表)</u>代表\_\_\_\_\_(公司全称)向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下:

我公司,参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,近三年 来的经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执 照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商(盖章):

法定代表人或其授权代表(签字或电子签章):

日期: 年月日

# 10. 投标人诚信承诺书

# 诚信承诺书

为维护市场公平竞争,营造诚实守信的公共资源交易环境,本公司郑重承诺:

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效,提交的材料无任何伪造、 修改或虚假成份,材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺,一经查实,本 公司愿意接受公开通报,自愿退出所有正在进行的交易项目,按照《中华人民共和国 政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定, 主动接受处罚,并承担相应法律责任;

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定,如有违反,自愿按规 定接受处罚。

承诺人法定名称(盖章):

承诺人法定地址:

授权代表(签字或盖章):

电话:

日期: 年月日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图(加盖单位公章)

# 12. 信用承诺书

# 信用承诺书

依据宛发改公管【2022】125号文件要求:为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境,树立诚信守法的投标人形象,本人代表本单位作出以下承诺;

- (一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料,均合法、真实、准确、有效,无任何伪造、修改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责。
- (二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件, 参加公共资源招标投标活动,不挂靠、借用、出租、出借、转让资质,积极履行社会 责任,促进廉政建设。
- (三)自我约束、自我管理,守合同、重信用,不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为,自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。
- (四)本单位及项目经办人员信用状况良好,未被列为失信惩戒对象或"老赖",符合参与公共资源交易活动的相关要求。
- (五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资"黑名单"或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形,若中标,本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施,及时交纳农民工工资保证金,切实维护农民工权益。
- (六)若中标,本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务,不转包或违法分包中标项目。
  - (七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
- (八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查,积极配合行政监督部门的投诉处理;本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为,自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理),依法承担赔偿责任和刑事责任,并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。
  - (九)本人已认真阅读了上述承诺,并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或其授权代表(签字或电子签章):

企业名称(盖章):

项目负责人(签字或电子签章):

年 月 日

#### 13. 其他资格证明

#### 投标承诺函

致(采购人及采购代理机构):

我公司作为本次采购项目的供应商,根据招标文件要求,现郑重承诺如下:

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件:
- (一) 具有独立承担民事责任的能力:
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件;
- (七)根据采购项目提出的特殊条件。
- 二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求,如对招标文件有异议,已 经在投标截止时间届满前依法进行维权救济,不存在对招标文件有异议的同时又参加 投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
- 三、参加本次招标采购活动,不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理 关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
- 四、参加本次招标采购活动,不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
- 五、参加本次招标采购活动,不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中,同 时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
- 六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯 罪行为。
- 七、参加本次招标采购活动,不存在联合体投标。
- 八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
- 九、如本项目评标过程中需要提供样品,则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品,我公司对提供样品的性能和质量负责,因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的,我公司愿意承担相应不利后果。(如提供样品)
- 十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理:

- (一) 投标有效期内撤销投标文件的;
- (二) 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的;
- (三)由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同;
- (四)由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金:
- (五) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标;
- (六)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (七) 投标有效期内, 供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假,我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称: (盖章)

法定代表人或其授权代表: (签字或电子签章)

#### 二、商务技术文件格式

#### 1. 投标书格式

#### 投标书

致: 采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为( ) 的公开招标公告,签字代表(全名、职务) 经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交电子投标文件一份,并对之负法 律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至\_\_\_项,商务技术文件第1至\_\_\_项。 据此函,签字代表宣布同意如下:

- 1、所附服务报价为以开标一览表为准。
- 2、如果我们的投标书被接受,我们将履行招标文件中规定的每一项要求,按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我 方的全部责任。
- 4、我方已详细审查全部招标文件,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。
  - 5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址:

电话(传真):

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签章):

投标人名称(公章):

#### 2、投标分项报价一览表

#### 投标分项报价一览表

投标人名称(公章): 项目编号:

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价(元)	小计 (元)	交货时间
1									
2									
3									
1									
1									
1									
1									

投标报价金额合计(大写):

人民币(小写):

备注:此表格需按照"采购需求"逐项严格填写,否则拒绝其投标。 法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签章):

#### 3. 技术偏差情况(适用于货物)

#### 技术规格偏离表

项目名称: 项目编号:

111 - 11			> 1 1 1 7 1 3 <b>U</b>		
序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明
			1	1	

备注:此表格需按照"采购需求"逐项严格填写,否则技术参数不得分。 投标人(公章):

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签章):

#### 4. 商务偏差表格式

#### 商务偏差表

项目名称: 项目编号:

<u> </u>	. 4	ハロ・	ייי סווע	
序号	招标文件 商务条款	投标文件商务 条款	偏差描述	结论

投标人(公章):

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或电子签章):

# 6. 主要设备技术指标及技术性能说明等证明材料 (格式自拟) 7. 供货方案 (格式自拟) 8. 产品质量保证措施 (格式自拟) 9. 安装、调试方案 (格式自拟) 10. 技术培训方案 (格式自拟) 11. 应急处理措施 (格式自拟) 12. 售后服务方案 (格式自拟)

13. 售后服务承诺

(格式自拟)

### 14. 投标人业绩

#### 11. 节能产品、环境标志产品明细表

#### 节能产品明细表

序号	设备 名称	品牌 型号	制造商名称	节字标 志认证 证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人(负责人)或被授权人(签字或盖章):

投标人(盖章):

日期: 年月日

#### 环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌 型号	制造商名称	中国环境标 志认证证书 编号	认证证书 有效截止 日期	数量	单价	总价

法定代表人(负责人)或被授权人(签字或盖章):

投标人(盖章):

#### 填报要求:

- 1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
- 2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书,否则评标委员会有权不予认可。
- 3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书,否则评委委员会有权不予认可。
- 4. 请投标人正确填写本表,所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
- 5. 没有相关产品可不提供本表。

12. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函(对于专门面向中小企业采购的项目必须提供,不专门面向的项目可选择提供)

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)的(项目名称)</u>采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业,签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_人,营业收入为\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2、<u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)行业;</u>制造商为<u>(企业名称)</u>,从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(<u>中型企业、</u>小型企业、微型企业);

•••••

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期: 年 月 日

备注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的 新成立企业可不填报。

供应商需对各分项产品的对应的制造商进行承诺,缺项或未承诺则不予认可。其中采购需求中的名称前缀"\*"无须填写。

#### 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定,本单位(请进行选择):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

#### 监狱企业声明函格式

本企业郑重声明,根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号),本企业\_\_\_\_(是、不是)监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期: 年月日

10. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

#### 附件: 大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量 单位	大型	中型	小型	微型
工业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X < 1000	20≤X < 300	X < 20
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y < 40000	300≤Y < 2000	Y < 300

#### 说明:

- 1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
- 2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带\*的项为行业组合类别,其中,工业包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业;交通运输业包括道路运输业,水上运输业,航空运输业,管道运输业,多式联运和运输代理业、装卸搬运,不包括铁路运输业;仓储业包括通用仓储,低温仓储,危险品仓储,谷物、棉花等农产品仓储,中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务,互联网和相关服务;其他未列明行业包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业,以及房地产中介服务,其他房地产业等,不包括自有房地产经营活动。
- 3. 企业划分指标以现行统计制度为准。
- (1) 从业人员,是指期末从业人员数,没有期末从业人员数的,采用全年平均人员数代替。
- (2)营业收入,工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业,采用主营业务收入;限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替;限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替;农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替;其他未设置主营业务收入的行业,采用营业收入指标。
  - (3) 资产总额,采用资产总计代替。

# 附件:

# 节能产品政府采购品目清单

品目 序号		名称		依据的标准
		★A02010104 台式计 算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
1		★A02010105 便携式 计算机		(微型计算机能效限定值及能效等级)(B 28380)
		★A02010107 平板式 微型计算机		(微型计算机能效限定值及能效等级)(B 28380)
				《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010601 打印设备		《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》(GB 21521)
9	A020106 输入 输出设备			《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》(GB 21521)
		A02010604 显示设备	★ A0201060401 液晶 显示器	(计算机显示器能效限定值及能效等级) (GB 21520)
		A02010609 图形图像 输入设备	A0201060901 #3##49	参照《复印机、打印机和传真机能 效限定值及能效等级》(GB 21521) 中打印速度为 15 页/分的针式打 印机相关要求
3	A020202 投影 仪			(投影机能效限定值及能效等级) (GB 32028)
4	A020204 多功 能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》(GB 21521)
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		(清水离心泵能效限定值及节能 评价值) (GB 19762)
6		★A02052301 制冷压 缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577),《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值 及能效等级》(GB 30721)

				《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机	多联式空调(热泵) 机组(制冷 量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限 定值及能源效率等级》(GB 21454)
		组		《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》(GB 19576)《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制 冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷 空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第 1 部分:中 小型开式冷却塔》(GB /T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第 2 部分:大 型开式冷却塔》(GB /T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压 器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇 流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》(GB 17896)
		A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》(GB 12021.2)
		20618生活★A0206180203 空调	房间空气调节器	(转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发 布后,按(房间空气调节器能效限 定值及能效等级》(GB21455-2019) 实施。
10	用电器		多联式空调(热泵) 机组(制冷量≤ 14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限 定值及能源效率等级》(GB 21454)
			(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》(GB 19576)《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》(OB 12021.4)

			★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》(GB 21519)
		A02061808 热水器	燃气热水器	(家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级) (GB 20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及 能效等级》(GB 29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》(GB 26969)
		★普通照明用双端 荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》(GB 19043)
		LED 道路/隧道照明 产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》(GB 37478)
11	设备	LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》(GB 30255)
		普通照明用非定向 自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》(GB 30255)
12		A02091001 普通电视 设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850)
13	頻设备	A02091107 视頻监控 设备	监视器	以射頻信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》(GB 24850), 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》(GB 21520)
14	A031210 饮食 炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》(GB 30531)
	★A060805 便 器	坐便器		(坐便器水效限定值及水效等级) (GB 25502)
15		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》(GB 30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB 28377)

16	★A060806 水 嘴		《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器 冲洗阀		《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》(GB 28379)
18	A060810 淋浴 器		(淋浴器用水效率限定值及用水效率等级) (GB 28378)

注: 1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本,依据国家标准中二级能效(水效)指标。

- 2. 上述产品中认证标准发生变更的,依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
  - 3. 以"★"标注的为政府强制采购产品。

# 告知函

采购单位(签字、公章):

日期: 2015年11月3日

项目名称: 唐河县农业农村局 2025 年国家级农业产业强镇(郭滩镇黑羽鸡)春华烧

鸡加工厂提升项目(一期)及标准化食品厂建设项目(一期)设备采购项目

事项	时限	要求
合同签订	中标(成交)通知 书发出之日起1个 工作日内采购人与 供应商签订政府采 购合同。	采购人应当按照采购文件要求, 拟制符合采购项目通知书特点的技术要求, 包括采购人与供应商权利义务、验收程序和要求、合同内容、交付时间、付款程序和条件、签订日期、供应商账户信息、违约赔偿和处罚程序、争议处理等内容的合同文本, 经本单位法制审查或集体决策后与供应商签订政府采购合同。
合同备案	政府采购合同签订之日起1个工作日内,合同备案并公示。	政府采购合同公告备案是法定要求,采购人应及时履行备案手续。采购人应当自政府采购合同签订之日起1个工作日内,登录河南省电子化政府采购系统"合同管理"模块,填写合同基本信息,并上传政府采购合同、中标(成交)通知书、中标结果和成交确认书。政府采购监督管理部门对采购人提交的合同基本信息及上传资料进行审核,审核通过后完成合同备案。
履约验收	采购人应该在 供应商提出验收申 请之日起3个工作 日内完成验收,验收 完成之日起2个工 作日内,合同履约验 收公示。	政府采购项目供应商履约完成后,应及时向采购人提出验收申请。验收合格的项目,采购人应在验收完成之日起2个工作日内,登录河南省电子化政府采购系统"合同管理"模块下的"合同履约验收",填写合同、验收基本情况,并上传验收报告和发票在扫描件,保存并提交。 提交合同履约验收后, 打印《唐河县政府采购资金申请表》到政府采购办理支付手续。
资金支持	验收合格具备 付款条件的项目, 采购人应在3个工作日内将资金支付 到采购合同约定的 供应商账户。	采购人持《唐河县政府采购资金申请表》,按照政府采购合同约定的支付方式、支付时间,及时支付政府采购资金。验收合格具备付款条件的项目,采购人应在3个工作日内将资金支付到采购合同约定的供应商账户

113200