

(二) 货物分项报价一览表

韩喜梅

序号	货物(设备)名称	品牌、规格/型号	生产厂家(制造商)名称	单位	数量	单价	总价	备注
1	养殖场不锈钢自动刮粪机	品牌: 恒通 规格/型号: 1. 包含3KW电机1台、 2. 电机减速机1台、 3. 2个200刮粪板(304不锈钢)厚 4. 75cm*22.5cm、 4. 215米18#绳子、 5. 倒顺开关1个	上海精益电器有限公司	套	16	8800.00元	140800.00元	无
2	棚内养殖用水线	品牌: 辰通管 1. 外形尺寸: 管径16mm 2. 材质: PP-R 3. 水压: 供水压力0.2~0.3兆帕, 配备变频泵稳定压力 4. 出水量: 乳头式饮水器出水量60~80毫升/分钟	山东临沂辰通管业有限公司	米	300	7.00元	30100.00元	无
3	棚内养殖用水线	品牌: 辰通管 1. 外形尺寸: 管径20mm 2. 材质: PP-R 3. 水压: 供水压力0.2~0.3兆帕, 配备变频泵稳定压力 4. 出水量: 乳头式饮水器出水量60~80毫升/分钟	山东临沂辰通管业有限公司	米	4300	11.00元	47300.00元	无
4	9公斤翅片散热器	品牌: 瑞宁 1. 外形尺	德州瑞宁机械有限公司	台	168	560.00元	94080.00元	无

96

		寸: 600mm*250mm*700mm 2. 箱体材质: 1.2mm厚优质冷轧钢板, 内外表面防锈漆及喷塑处理 3. 翅片管数量: 20支 4. 工作压力: 热水系统: 1.0MPa、蒸汽系统: 0.3MPa						
5	变压器	品牌: 电之源 1. 额定容量: 250KVA, 三相变压器 2. 调压方式: 无励磁调压 3. 电压等级: 10kV/0.4kV 4. 分接范围: +5% 5. 额定频率: 50Hz	河南电之源电气有限公司	台	1	44000.00元	44000.00元	无
6	养殖用料塔20吨	品牌: 隆牧 1. 料塔吨位: 20吨 2. 尺寸: 3.26m*6.7m 3. 材质: 塔体采用双面热镀锌板, 防腐性能强。爬梯、斜撑、支撑等部件采用热镀锌板折叠加工, 确保不生锈	山东隆牧农牧科技有限公司	座	1	7500.00元	7500.00元	无
7	养殖用料塔25吨	品牌: 隆牧 1. 料塔吨位: 25吨 2. 尺寸: 3.68m*6.7m 3. 材质: 塔体采用双面热镀锌板, 防腐性能强。爬梯、斜撑、支撑等部件采用热镀锌板折叠加工, 确保不生锈	山东隆牧农牧科技有限公司	座	2	8200.00元	16400.00元	无
8	料塔称重系统	品牌: 鲁月 1. 量程范围: 20T-40T	山东鲁月电子科技有限公司	套	3	2100.00元	6300.00元	无

97

		 2. 安装方式: 8个1组(8脚料塔) 3. 防护等级: 防尘防水, 适应恶劣环境 4. 工作电源: 220V/AC ±10% 5. 控制器功能: 模数转换、数字化标定、去皮、置零、零点跟踪。 6. 反接: 防过压、瞬间抑制保护							韩喜梅
9	料线	品牌: 荣生 1. 材质: PVC管 2. 直径: 75mm 3. 连接方式: 子母头连接	山东荣生养殖设备有限公司	米	1680	16.00元	26880.00元	无	
10	进口绞龙	品牌: 荣生 1. 材质: 螺旋钢制绞龙 2. 规格: 外径75mm 3. 安装方式: 水平布置 4. 输送能力: 2000kg/h 5. 物料类型: 颗粒状物料	 山东荣生养殖设备有限公司	米	1680	26.00元	43680.00元	无	
11	三项一体电机	品牌: 荣生 1. 额定功率: 1.5Kw 2. 额定电压: 380V 3. 转速: 1440 RPM 4. 极数: 2极 5. 频率: 50Hz	山东荣生养殖设备有限公司	台	24	950.00元	22800.00元	无	
12	下料副管	品牌: 荣生 1. 材质: PVC管 2. 管径: 直径50mm 3. 壁厚: 0.1mm	山东荣生养殖设备有限公司	米	1600	5.00元	8000.00元	无	
13	镀锌料斗	品牌: 荣生 1. 规格: 75cm*75cm方形料斗	山东荣生养殖设备有限公司	套	16	600.00元	9600.00元	无	

98

		2. 材质: 镀锌板, 焊缝平整, 无毛刺, 确保使用安全							韩喜梅
14	3000平方型反烧形式锅炉	品牌: 芮宁 1. 外形尺寸: 240cm*120cm*160cm 2. 材质: 铁质 3. 工作压力: 0.09Mpa 4. 供热面积: 3000m² 5. 热效率: 70% 6. 炉排结构: 双层固定炉排结构 7. 自动调节功能: 根据负荷变化自动调节, 确保在变负荷运行时保持恒定空燃比, 提高燃烧效率	德州芮宁机械有限公司	台	1	40000.00元	40000.00元	无	
15	5000平方型反烧形式锅炉	品牌: 芮宁 1. 外形尺寸: 380cm*140cm*200cm 2. 材质: 铁质 3. 工作压力: 0.09Mpa 4. 供热面积: 5000m² 5. 热效率: 70% 6. 炉排结构: 双层固定炉排结构 7. 自动调节功能: 根据负荷变化自动调节, 确保在变负荷运行时保持恒定空燃比, 提高燃烧效率	 德州芮宁机械有限公司	台	2	50000.00元	100000.00元	无	
16	锅炉配件	品牌: 正大 1. 规格: 直径65mm 2. 材质: 热镀锌管 3. 壁厚: 1mm 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 外观: 镀锌层均匀, 无脱落	邯郸正大制管集团股份有限公司	根	60	178.00元	10680.00元	无	

99

17	锅炉配件	品牌：大牧人 1. 规格：直径40mm 2. 材质：热镀锌管 3. 壁厚：1mm 4. 连接方式：螺纹连接 5. 外观：镀锌层均匀，无脱落	邯郸正大制管集团 股份有限公司	根	114	108.00元	12312.00元	无
18	国标循环泵	品牌：浙方 1. 功率：400W 2. 电源：220V/50Hz 3. 流量/扬程：2.5m³/h、35m 4. 转速：2860r/min	上海浙方机电有限 公司	台	8	850.00元	6800.00元	无
19	发电机	品牌：丰茂 1. 类型：涡轮增压 2. 额定功率：300KW 3. 额定容量：300KVA 4. 额定电压：400V 5. 额定频率：50Hz 6. 冷却方式：自带风扇水箱强 制封闭式循环水冷却	潍坊丰茂动设备 有限公司	台	1	59000.00元	59000.00元	无
20	养殖专用环控系统	品牌：智慧牧场 1. 规格型号：智禽通通用版 2. 供电要求：380V 3. 工作电流：450mA 4. 工作温度范围：0℃-100℃ 5. 湿度控制范围：0%-100% 6. 除湿能力：空间总除湿量 50kg 7. 通风与风速：风速：顶部风 机以下30厘米处风速10米/秒， 底部离地50厘米处风速5米/	青岛智慧牧场信息 科技公司	套	8	5280.00元	42240.00元	无

100

		秒。新风换气：春秋季节利用 自然新风循环除湿，降低能耗						
21	养殖用抽风机	品牌：大牧人 1. 功率：1.1KW 2. 尺寸：1.4m 3. 材质：镀锌板负压风机 4. 风量：m³/h 5. 风压：Pa 6. 转速：转/分钟	青岛大牧人机械股 份有限公司	个	112	1000.00元	112000.00元	无
22	湿帘窗	品牌：远信 1. 尺寸：2.2m*2.4m 2. 自然吸水高度：200mm/小时 3. 材质：特制原纸浆，由波纹 状的纤维纸粘接，耐腐蚀、强 度高	青州远信机械有限 公司	个	300	210.00元	63000.00元	无
23	粪道玻璃钢架排	品牌：鲁恒农业 1. 尺寸：0.5m*2.5m 2. 材质：玻璃钢 3. 承载等级：静载能力1/平方 米，动态载荷（振动频率15Hz） 4. 防腐等级：C5-M级	鲁恒农业设备有限 公司	m²	3360	40.00元	134400.00元	无
24	肉禽漏粪网	品牌：鲁恒农业 1. 网格尺寸：1.7cm孔 2. 材质：高强度、耐腐蚀、抗氧 化的聚乙烯材质 3. 承重能力：100公斤 4. 抗腐蚀性：漏粪网应具备良好 的抗腐蚀性，能够在潮湿、恶 劣的环境下长期使用而不易损 坏	鲁恒农业设备有限 公司	m²	3400	17.00元	57800.00元	无

101

25	上料滑道	品牌：慧通滑轨 1. 规格型号: 2.5cm吊轨 2. 材质: 钢型材作为基础滑动面, 内衬为钢型滑动导向板 3. 应具备良好的耐磨和耐腐蚀性能	沧县英峰五金厂	m	1340	44.00元	58960.00元	无
26	养殖专用环控系统	品牌: 智慧牧场 1. 规格型号: 智禽通简易版 2. 供电要求: 380V 3. 工作电流: 450mA 4. 工作温度范围: 0℃~100℃ 5. 湿度控制范围: 0%-100% 6. 除湿能力: 空间总除湿量50kg 7. 通风与风速: 风速: 顶部风机以下30厘米处风速10米/秒, 底部离地50厘米处风速5米/秒。新风换气: 春秋季节利用自然新风循环除湿, 降低能	青岛智慧牧场信息科技有限公司		16	3600.00元	57600.00元	无
27	养殖用水线	品牌: 华亚 1. 外形尺寸: 管径20mm 2. 材质: PP-R 3. 水压: 供水压力0.2~0.3兆帕, 配备变频泵稳定压力 4. 出水量: 乳头式饮水器出水量60~80毫升/分钟	华亚山东管业有限公司	m	1710	7.00元	11970.00元	无
28	变压器	品牌: 电之源 1. 额定容量: 315KVA, 三相变压器 2. 调压方式: 无励磁调压 3. 电压等级: 10kV/0.4kV	河南电之源电气有限公司	台	1	62000.00元	62000.00元	无

102

		4. 分接范围: +5% 5. 额定频率: 50Hz						
29	料盆	品牌: 齐鲁塑业 1. 规格型号: 40公斤 2. 材质: 塑料 3. 尺寸: 直径70cm, 高20cm	齐鲁塑业有限公司	个	420	75.00元	31500.00元	无
30	发电机	品牌: 丰茂 1. 类型: 涡轮增压 2. 额定功率: 300KW 3. 额定容量: 300KVA 4. 额定电压: 400V 5. 额定频率: 50Hz 6. 冷却方式: 自带风扇水箱强制封闭式循环水冷却	潍坊丰茂动力设备有限公司	台	1	60000.00元	60000.00元	无
31	变压器	品牌: 晨变 1. 规格型号: s13-200千瓦 2. 额定容量: 200KVA 3. 相数: 3相 4. 电压等级: 10kV/0.4kV 5. 调压方式: 五档调压 6. 调压范围: ±5% 7. 额定频率: 50Hz	浙江晨变变压器有限公司	台	1	42000.00元	42000.00元	无
32	配电柜	品牌: 晨变 1. 额定电流: 630A 2. 级数: 4P 3. 防护等级: IP40 4. 柜体结构: 采用组装式结构, 柜体板材选用强度高、耐腐蚀的材料, 前后两面内侧加龙骨筋, 提高柜体的机械强度, 柜	浙江晨变变压器有限公司	台	1	8000.00元	8000.00元	无

103

		体面漆应使用静电喷塑烤漆，提高柜体的美观性和耐腐蚀性							
33	发电机组	品牌：华昌 1. 类型：四冲程 2. 额定功率：250KW 3. 额定容量：250KVA 4. 额定电压：400V 5. 额定频率：50Hz 6. 冷却方式：自带风扇水箱强制封闭式循环水冷却	江苏兴华昌发电设备有限公司	台	1	42000.00元	42000.00元	无	
34	供暖锅炉	品牌：吉住屋 1. 规格型号：反烧水暖锅炉 2. 外形尺寸：92cm*92cm*200cm 3. 材质：铁质 4. 工作压力：0.08Mpa 5. 供热面积：2000m ² 6. 热效率：80% 7. 炉排结构：单层固定炉排结构 8. 自动调节功能：根据负荷变化自动调节，确保在变负荷运行时保持恒定空燃比，提高燃烧效率	青岛吉住屋设备有限公司	台		39000.00元	156000.00元	无	
35	50铝芯电缆	品牌：晨变 1. 横截面积：50平方毫米，单股 2. 材质：铝 3. 载流量：180A 4. 绝缘材料：聚乙烯绝缘 5. 导体结构：圆形紧压绞合结构	浙江晨变变压器有限公司	m	2000	10.00元	20000.00元	无	

104

		构							
36	35铝芯电缆	品牌：晨变 1. 横截面积：35平方毫米，单股 2. 材质：铝 3. 载流量：150A 4. 绝缘材料：聚乙烯绝缘 5. 导体结构：圆形紧压绞合结构	浙江晨变变压器有限公司	m	600	7.00元	4200.00元	无	
37	变压器	品牌：晨变 8. 规格型号：S13-200千瓦 9. 额定容量：200KVA 10. 相数：3相 11. 电压等级：10kV/0.4kV 12. 调压方式：五档调压 13. 调压范围：±5% 14. 额定频率：50Hz	浙江晨变变压器有限公司	台		42000.00元	42000.00元	无	
38	配电柜	品牌：晨变 5. 额定电流：630A 6. 级数：4P 7. 防护等级：IP40 8. 柜体结构：采用组装式结构，柜体板材选用强度高、耐腐蚀的材料，前后两面内侧加龙骨筋，提高柜体的机械强度，柜体面漆应使用静电喷塑烤漆，提高柜体的美观性和耐腐蚀性	浙江晨变变压器有限公司	台	1	8000.00元	8000.00元	无	
39	发电机组	品牌：华昌 7. 类型：四冲程 8. 额定功率：250KW	江苏兴华昌发电设备有限公司	台	1	42000.00元	42000.00元	无	

105

		9. 额定容量: 250KVA 10. 额定电压: 400V 11. 额定频率: 50Hz 12. 冷却方式: 自带风扇水箱强制封闭式循环水冷却							韩喜梅
40	供暖锅炉	品牌: 吉住屋 8. 规格型号: 反烧水暖锅炉 9. 外形尺寸: 92cm*92cm*200cm 10. 材质: 铁质 11. 工作压力: 0.08Mpa 12. 供热面积: 2000m² 13. 热效率: 80% 14. 炉排结构: 单层固定炉排结构 8. 自动调节功能: 根据负荷变化自动调节, 确保在变负荷运行时保持恒定空燃比, 提高燃烧效率	青岛吉住屋畜牧社 保有限公司		3	39000.00元	117000.00元	无	
41	50铝芯电缆	品牌: 晨变 6. 横截面积: 50平方毫米, 单股 7. 材质: 铝 8. 载流量: 180A 9. 绝缘材料: 聚乙烯 10. 导体结构: 圆形紧压绞合结构	浙江晨变变压器有 限公司	m	1700	10.00元	17000.00元	无	
42	35铝芯电缆	品牌: 晨变 5. 横截面积: 35平方毫米, 单股 6. 材质: 铝 7. 载流量: 150A 8. 绝缘材料: 聚乙烯 5. 导体结构: 圆形紧压绞合结构	浙江晨变变压器有 限公司	m	500	7.00元	3500.00元	无	

106

43	变压器	品牌: 晨变 15. 规格型号: s13-200千瓦 16. 额定容量: 200KVA 17. 相数: 3相 18. 电压等级: 10kV/0.4kV 19. 调压方式: 五档调压 20. 调压范围: ±5% 21. 额定频率: 50Hz	浙江晨变变压器有 限公司	台	1	42000.00元	42000.00元	无	韩喜梅
44	配电柜	品牌: 晨变 9. 额定电流: 630A 10. 级数: 4P 11. 防护等级: IP40 12. 柜体结构: 采用组装式结构, 柜体板材选用强度高、耐腐蚀的材料, 前后两面内侧加龙骨筋, 提高柜体的机械强度, 柜体面漆应使用静电喷塑烤漆, 提高柜体的美观性和耐腐蚀性	浙江晨变变压器有 限公司	台		7000.00元	7000.00元	无	
45	发电机组	品牌: 华昌 13. 类型: 四冲程 14. 额定功率: 250KW 15. 额定容量: 250KVA 16. 额定电压: 400V 17. 额定频率: 50Hz 18. 冷却方式: 自带风扇水箱强制封闭式循环水冷却	江苏兴华昌发电设 备有限公司	台	1	42000.00元	42000.00元	无	
46	供暖锅炉	品牌: 吉住屋 15. 规格型号: 反烧水暖锅炉 16. 外形尺寸: 92cm*92cm*200cm 17. 材质: 铁质	青岛吉住屋畜牧社 保有限公司	台	3	39000.00元	117000.00元	无	

107

		18. 工作压力: 0.08Mpa 19. 受热面积: 2000m² 20. 热效率: 80% 21. 炉排结构: 单层固定炉排结构 8. 自动调节功能: 根据负荷变化自动调节, 确保在变负荷运行时保持恒定空燃比, 提高燃烧效率							韩喜梅
47	50铝芯电缆	品牌: 晨变 11. 横截面积: 50平方毫米, 单股 12. 材质: 铝 13. 载流量: 180A 14. 绝缘材料: 聚乙烯 15. 导体结构: 圆形紧压绞合结构	浙江晨变变压器有限公司	m	1700	10.00元	17000.00元	无	
48	35铝芯电缆	品牌: 晨变 9. 横截面积: 35平方毫米, 单股 10. 材质: 铝 11. 载流量: 150A 12. 绝缘材料: 聚乙烯 5. 导体结构: 圆形紧压绞合结构	浙江晨变变压器有限公司	m	500	7.00元	3500.00元	无	
...	无	无	无	无	无	无	无	无	

说明: 1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 货物规格参数如有详细描述可另作说明。

投标人: 河南嘉宏市政工程有限公司 (盖章)

委托代理人: 韩喜梅 (签字或盖章)

2025 年 10 月 23 日