

政府采购合同

需方（甲方）：台前县消防救援大队

供方（乙方）：濮阳市中信厨房用品有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备采购项目的招标结果签订本合同。

一、货物内容

1. 供方提供的产品是全新（包括零部件）的产品，达到国家及行业质量验收标准。
2. 产品清单如下：

序号	产品名称	品牌	规格/型号	制造商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	(清单附后)							
2								
3								
总价（大写）：					（小写）：¥			

二、合同价款

本合同总金额为人民币（大写）：肆拾玖万捌仟元（¥ 498000.00 元）。该价格包含安装、货物采购、随配附件、备品备件、专用工具、厂家赠品、包装费、仓储费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、售后服务费、技术培训费、人工费、垃圾清运费、利润、税金及其他所有费用的总和。

三、安装调试

供方负责对产品免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

四、人员培训

供方免费为需方人员进行现场技术培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

五、交付

- 1、交货时间、地点：于合同生效之日起 30 日历天完成本项目的供货、安装及调试（按响应承诺时间），供方按需方指定地点将货物免费送达。需方在供方收货确认单签字盖章

，或者需方在供方的物流配送单据上予以签字或盖章，结合验收报告等作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。

3、供方应在交货时向需方提供产品使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料。

六、验收

1、供方所交的产品经安装、调试，正常使用15日后，由需方或其聘请的专业机构依据采购文件、响应文件和合同的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对产品的数量、型号、品牌、生产厂家、技术参数、是否有合格证和说明书等进行初步验收，初验合格后由供方和需方签署货物验收单并加盖公章。需方在收到产品后可以在合理期限内提出异议。

七、售后服务计划：

1、所供产品自验收合格之日起1年内免费质保，保修期内，凡正常使用过程中出现的故障，供方提供免费维修，并负担维修过程中的费用。质保期满，供方仍提供设备的维护维修服务，仅收取成本费。

八、付款方式及质量保证金：

（一）付款方式

1、成交人应于合同签订之日前，乙方向甲方提供合同总金额 / 的履约保证金（履约保证金期限届满后 60 日内甲方向乙方退还）。

2、供需双方合同签订生效后，供方将产品运送安装至需方指定地点，经过需方正式验收合格且供方向需方开具增值税专用发票后 10 日内，需方支付供方合同价货物款，¥ 498000.00 元，人民币大写：肆拾玖万捌仟元整。

3、履约保证金的提交形式：转账及法律法规规定的其他形式。

4、如乙方采用保函形式缴纳履约保证金的，则乙方提供的保函须为具有开保函资格和所届额度的信誉良好的地市级以上的国有或股份制商业银行分行或支行开具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。（如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可直接拒收该保函，乙方应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。

5、履约保证金（履约保函等）期限：提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第366天止。

6、无论履约保金、独立保函是否退还，采购人或采购人用户随时都有权对由中标人生产的在质量保证期内的装备发生的质量问题向乙方主张索赔。

（二）质量保证金

2.1. 关于是否扣留质量保证金的约定：___/___。

2.2. 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第___种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：___/___；

（2）___/___%的货物款；

（3）其他方式：___/___。

3. 质量保证金的扣留

在项目结算时一次性扣留质量保证金，质保期满后予以无息退还。

九、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，供方需以合同总金额为基数按照一年期同期贷款利率的四倍向需方支付违约金；供方逾期交货达7日的或违约达5%时，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、供方所交的产品若有型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收货物，有权单方解除合同，供方应向需方支付合同总金额的5%的违约金，违约金不足以弥补需方的实际损失时，以给需方造成的实际损失为准。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，供方应按第九条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

3、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、质保期___1___年。

十、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

2、本合同采购文件及其修改、响应文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后 方为有效。

十一、争议解决

1、因产品的质量问题的发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2、送达地址：合同各方一致确认的落款地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时各种往来商业文件信函或司法机关诉讼、仲裁文书的送达地址和联系方式。如任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前3个工作日向合同其他方送交书面变更告知书，否则对原地址的送达视为有效。

十二、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及采购文件、响应文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式 5 份，需方 4 份、供方 1 份，具有同等法律效力。

4、合同签订地为：台前县消防救援大队。

需方：台前县消防救援大队 供方：濮阳市中信厨房用品有限公司

地址：台前县中兴路29号

地址：濮阳市南海路金宇市场290号

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：张森

委托代理人：姚卡

电话：0393-2275119

电话：17761691666

开户银行：中国银行台前支行

开户银行：中国银行濮阳分行

账号：25857460698

账号：246869740721

时间：2025年8月3日

时间：2025.8.13

产品清单

序号	产品名称	品牌	规格/型号	制造商	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	门岗值班桌	广立办公	1. 贴面材料: 采用AAA级胡桃木皮饰面, 厚度为0.6mm; 2. 基材: 高密度环保板, 符合国际E1级标准; 3. 油漆: 优质环保水性油漆, 漆面平整光滑, 亮度高; 4. 五金配件: 优质五金配件, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 5. 粘合剂: 采用环保胶水; 6. 尺寸 (单位: mm): ≥1800W*1200D*1200H	清丰广立办公家具有限公司	套	1	1490	1490
2	椅子A	广立办公	1. 面料: 采用优质环保皮, 皮面光泽度好, 透气强, 柔软且富有韧性, 厚度适中, 具有冬暖夏凉的效果, 且手感良好; 2. 坐垫海绵: 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形; 3. 木架及扶手: 优选橡木, 经防潮、防腐、防虫化学处理, 采用高聚酯环保油漆, 经五底三面油漆工艺, 甲醛释放量达到国家环保E1级标准; 4. 规格 (单位: mm): ≥620W*680D*1080H	清丰广立办公家具有限公司	张	5	768	3840
3	椅子B	广立办公	1. 面料: 采用优质环保皮, 皮面光泽度好, 透气强, 柔软且富有韧性, 厚度适中, 具有冬暖夏凉的效果, 且手感良好; 2. 坐垫海绵: 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形; 3. 木架及扶手: 优选橡木, 经防潮、防腐、防虫化学处理, 采用高聚酯环保油漆, 经五底三面油漆工艺, 甲醛释放量达到国家环保E1级标准; 4. 规格 (单位: mm): ≥460W*550D*900H	清丰广立办公家具有限公司	套	42	405	17010
4	椅子C	广立办公	1. 网布面料: 采用阻燃网孔布料及布绒, 防污、阻燃、透气性强, 弹力好, 耐磨, 环保; 2. 坐垫海绵: 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形; 3. 金属弓形脚: 电镀一次成型折弯钢制弓形脚架, 管壁厚度3.0mm 以上, 防潮、防锈, 不易折断; 4. 规格 (单位: mm): ≥560W*550D*1030H	清丰广立办公家具有限公司	套	9	470	4230
5	椅子D	广立办公	1. 高分子纤维网面料, 耐磨, 柔软舒适 2. 塑胶件: 背框-扶手PP加纤材料 3. 木板: 三桉板, 防虫, 不脱皮, 绿色环保 4. 海绵: 聚氨酯高回弹定型海绵, 柔软舒适, 带座壳 5. 弓型架: 国标2.0厚弓型架, 时尚美观, 高端大气 6. 规格 (单位: mm): 560W*550D*1030H	清丰广立办公家具有限公司	套	22	465	10230
6	椅子E	广立办公	1. 网布面料: 采用阻燃网孔布料及布绒, 防污、透气性强, 弹力好, 环保耐磨; 2. 坐垫海绵: 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形; 3. 气压棒: 气压棒, 采用优质品牌气芯, 无噪音, 气动升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音, 承压能力必须符合国家标准; 4. 五星脚: 采用优质铝合金压铸五星脚, 管壁厚度 3.0mm 以上; 5. 万向轮: 尼龙材质 (带滚珠轴承), 尼龙五星脚静压可承重 1100 公斤; 6. 尺寸 (单位: mm): ≥525W*610D*1020H	清丰广立办公家具有限公司	张	2	528	1056
7	椅子F	广立办公	1. 网布面料: 采用阻燃网孔布料及布绒, 防污、透气性强, 弹力好, 环保耐磨; 2. 坐垫海绵: 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形; 3. 气压棒: 气压棒, 采用优质品牌气芯, 无噪音, 气动升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音, 承压能力必须符合国家标准; 4. 五星脚: 采用优质铝合金压铸五星脚, 管壁厚度 3.0mm 以上; 5. 万向轮: 尼龙材质 (带滚珠轴承), 尼龙五星脚静压可承重 1100 公斤; 6. 规格 (单位: mm): 550W*580D*1020-1090H	清丰广立办公家具有限公司	套	14	536	7504
8	门岗快速柜	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准; 2. 饰面: 采用AAA级三聚氢胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理; 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边; 4. 胶水: 采用环保胶黏剂; 5. 五金配件: 采用优质五金配件; 6. 尺寸 (单位: mm): ≥2000W*1400D*2000H	清丰广立办公家具有限公司	套	1	1440	1440



9	餐桌椅	广立办公	1. 采用优质橡胶木, 经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率 $\leq 8\%$, 厚度为1.6公分, 两面需平整刨光。 2. 油漆: 选用优质油漆, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 达到国家检测E1标准, 采用五底三面的八道油漆涂装工艺, 保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度 $\geq 2\text{H}$, 耐磨度高于3级。 3. 胶水: 采用环保胶水, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ (24h干燥法)。 4. 含一张桌子, 四把椅子, 桌子中间配2000瓦平面电磁炉。 5. 尺寸(单位: mm): $\geq 1500\text{W} \times 800\text{D} \times 750\text{H}$	清丰广立办公家具有限公司	套	6	2750	16500
10	会议桌	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 3200\text{W} \times 1200\text{D} \times 750\text{H}$	清丰广立办公家具有限公司	套	1	2610	2610
11	茶水柜	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 1200\text{W} \times 400\text{D} \times 800\text{H}$	清丰广立办公家具有限公司	套	1	1360	1360
12	衣柜A	广立办公	1. 采用优质橡胶木, 经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率 $\leq 8\%$ 。 2. 油漆: 选用透明底漆、亚光聚酯漆等优质油漆, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 达到国家检测E1标准, 采用五底三面的八道油漆涂装工艺, 保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度 $\geq 2\text{H}$, 耐磨度高于3级。 3. 胶水: 采用环保胶水, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ (24h干燥法)。 4. 尺寸(单位: mm): $\geq 1800\text{W} \times 600\text{D} \times 2100\text{H}$	清丰广立办公家具有限公司	套	2	3320	6640
13	衣柜B	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 800\text{W} \times 600\text{D} \times 2400\text{H}$	清丰广立办公家具有限公司	套	14	2420	33880
14	衣柜C	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 900\text{W} \times 600\text{D} \times 2400\text{H}$	清丰广立办公家具有限公司	套	24	2420	58080
15	衣柜D	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 1200\text{W} \times 500\text{D} \times 1900\text{H}$	清丰广立办公家具有限公司	套	2	1580	3160
16	衣柜E	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 800\text{W} \times 500\text{D} \times 1900\text{H}$	清丰广立办公家具有限公司	套	2	1156	2312
17	床A	广立办公	1. 采用优质橡胶木, 经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率 $\leq 8\%$, 床背高970mm, 床尾高410mm, 床杠 $2000 \times 150 \times 25\text{mm}$, 全部采用橡胶木制作, 床背床尾框架厚度不得小于30公分, 宽度不得小于10公分, 床板为橡胶木条拼板, 厚度为1.6公分, 两面需平整刨光。 2. 油漆: 选用优质油漆, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 达到国家检测E1标准, 采用五底三面的八道油漆涂装工艺, 保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度 $\geq 2\text{H}$, 耐磨度高于3级。 3. 胶水: 采用环保胶水, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ (24h干燥法)。 4. 尺寸(单位: mm): $\geq 1500\text{W} \times 2000\text{D} \times 500\text{H}$	清丰广立办公家具有限公司	张	2	1536	3072

18	床B	广立办公	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥800W*600D*2400H	清丰广立办公家具有限公司	张	25	2420	60500
19	床C	广立办公	1、采用优质橡胶木，经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率≤8%，床背高970mm，床尾高410mm，床杠2000*150*25mm，全部采用橡胶木制作，床背床尾框架厚度不得小于30公分，宽度不得小于10公分，床板为橡胶木排骨板，厚度为1.6公分，两面需平整刨光。 2、油漆：选用优质油漆，甲醛释放量≤1.5mg/L达到国家检测E1标准，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整，纹理清晰表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。 3、胶水：采用环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。 4、尺寸（单位：mm）：≥1500W*2000D*500H	清丰广立办公家具有限公司	张	2	1133	2266
20	床垫	广立办公	★针织面料： 保暖、抗菌防螨功效 ★无胶棕垫： 经过高温处理，环保，零甲醛护脊功能 ★工艺： 透视网设计，内部棕垫可视 ★软硬指数：适中 ★尺寸（单位：mm）：≥1500W*2000D	清丰广立办公家具有限公司	张	4	1002	4008
21	床头柜A	广立办公	1、采用优质橡胶木，经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率≤8%。 2、油漆：选用优质油漆，甲醛释放量≤1.5mg/L达到国家检测E1标准，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整，纹理清晰表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。 3、胶水：采用环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。 4、尺寸（单位：mm）：≥450W*400D*480H	清丰广立办公家具有限公司	套	1	247	247
22	床头柜B	广立办公	1、采用优质橡胶木实木主材，辅材实木多层板，经过高温、高压、防虫、防腐等处理，硬度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。 2、油漆采用“环保”PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，经过多道油漆工序，木纹纹理清晰。 3、五金配件：采用优质连接件，所有五金件经酸洗、磷洗做防锈、防腐处理。 产品符合国家环保要求。 4、尺寸（单位：mm）：≥450W*400D*500H	清丰广立办公家具有限公司	套	3	350	1050
23	床头柜C	广立办公	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥450W*400D*480H	清丰广立办公家具有限公司	套	25	225	5625
24	电视柜	广立办公	1、采用优质橡胶木，经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率≤8%。 2、油漆：选用优质油漆，甲醛释放量≤1.5mg/L达到国家检测E1标准，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整，纹理清晰表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。 3、胶水：采用环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。 4、尺寸（单位：mm）：≥1500/2300W*400D*500H	清丰广立办公家具有限公司	套	2	1348	2696
25	定制书柜A	广立办公	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥4200W*600D*2400H	清丰广立办公家具有限公司	套	1	4880	4880
26	定制书柜B	广立办公	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥3600W*400D*2400H	清丰广立办公家具有限公司	套	1	4000	4000

27	定制书柜C	广立办公	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥2000*4000*1200H	清丰广立办公家具有限公司	套	1	2502	2502
28	洽谈椅	广立办公	1. 面料：可选择环保面料； 2. 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计； 3. 实木架：优选橡木，符合QB/T2280国际标准，经防霉、防腐、防虫化学处理，设计依据人体工程学原理。 4. 规格：常规	清丰广立办公家具有限公司	张	4	700	2800
29	洽谈桌A	广立办公	1、基材：采用AAA级环保高密度板，PU同色白橡木纹封边，大型CNC加工75度斜边，并采用优质PE环保树脂漆经六次喷涂固封； 2、PU环保面漆经一次喷涂，漆色为柔和灰白色，烤漆工艺，坚固耐用！木材经防虫、防霉、防腐、烘干及处理； 3、金属脚采用不锈钢加大底座，不锈钢加粗支撑柱，采用拉丝工艺处理，增加美观，台脚及支撑柱隐藏式连接，坚固耐用。 4、尺寸（单位：mm）：直径≥700	清丰广立办公家具有限公司	套	1	670	670
30	洽谈桌B	广立办公	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥2400*1200*750H	清丰广立办公家具有限公司	套	3	2036	6108
31	操作台A	广立办公	1. 钢材材质：采用一级冷轧钢板； 2. 工艺结构：采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无虚焊、假焊、漏焊、夹渣等现象； 3. 表面处理：表面经抛光机进行抛光处理，经过磷化、酸洗、除脂等十二道工序处理后，采取静电粉末喷涂，喷涂层均匀，附着能力强，使产品真正环保无毒害； 4. 五金配件：经10000次开启，仍能正常使用，门铰轻松开启，带阻尼设计 5、尺寸（单位：mm）：≥750*1800*900H	清丰广立办公家具有限公司	套	1	3905	3905
32	操作台B	广立办公	1. 钢材材质：采用一级冷轧钢板； 2. 工艺结构：采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无虚焊、假焊、漏焊、夹渣等现象； 3. 表面处理：表面经抛光机进行抛光处理，经过磷化、酸洗、除脂等十二道工序处理后，采取静电粉末喷涂，喷涂层均匀，附着能力强，使产品真正环保无毒害； 4. 五金配件：经10000次开启，仍能正常使用，门铰轻松开启，带阻尼设计 5、尺寸（单位：mm）：≥750*1200*900H	清丰广立办公家具有限公司	张	1	2418	2418
33	主席台桌	广立办公	1、贴面材料：采用AAA级胡桃木皮饰面，厚度为0.6mm； 2、基材：高密度环保板，符合国际E1级标准； 3、油漆：优质环保水性油漆，漆面平整光滑，亮度高； 4、五金配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5、粘合剂材料：环保胶水。 6、尺寸（单位：mm）：≥2000*6000*760H	清丰广立办公家具有限公司	张	2	1946	3892
34	条桌	广立办公	1贴面材料：采用AAA级胡桃木皮饰面，厚度为0.6mm； 2、基材：高密度环保板，符合国际E1级标准； 3、油漆：优质环保水性油漆，漆面平整光滑，亮度高； 4、五金配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5、粘合剂材料：环保胶水。 6、尺寸（单位：mm）：≥1200*4000*760H	清丰广立办公家具有限公司	张	21	480	10080
35	办公桌A	广立办公	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氰胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、尺寸（单位：mm）：≥1500*1200*1200H	清丰广立办公家具有限公司	套	4	1345	5380

36	办公桌B	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 1200W \times 600D \times 750H$	清丰广立办公家具有限公司	套	2	536	1072
37	办公桌C	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 1400W \times 600D \times 750H$	清丰广立办公家具有限公司	套	1	652	652
38	文件柜A	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 800W \times 400D \times 2000H$	清丰广立办公家具有限公司	套	2	975	1950
39	文件柜B	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 2400W \times 400D \times 2000H$	清丰广立办公家具有限公司	套	1	2860	2860
40	沙发	广立办公	1. 面料: 采用优质西皮, 皮纹细腻, 韧性强, 厚度适中。 2. 海绵: 内采用高弹力定型海绵, 高回弹率, 压塌持久不变形。 3. 脚架: 采用高档实木脚架。 4. 脚架油漆: 采用优质PU聚酯环保漆, 漆膜采用优质PE不饱树脂环保漆, 运用5道3面的油漆工艺使漆面色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。 5. 含一个单人位、一个三人位; 尺寸(单位: mm): 单人位: $\geq 1000W \times 820D \times 850H$ 三人位: $\geq 2000W \times 820D \times 850H$	清丰广立办公家具有限公司	套	1	3701	3701
41	茶几	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 1200W \times 600D \times 450H$	清丰广立办公家具有限公司	套	1	670	670
42	休闲桌椅	广立办公	1. 面料: 可选择环保面料; 2. 坐垫海绵: 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 根据人体工程学原理设计; 3. 实木架: 优选橡木, 符合QB/T2280国际标准, 经防腐、防虫化学处理, 设计依据人体工程学原理。 4. 规格: 常规	清丰广立办公家具有限公司	套	1	1450	1450
43	收纳柜	广立办公	1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。 2. 饰面: 采用AAA级三聚氰胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。 3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。 4. 胶水: 采用环保胶黏剂。 5. 五金配件: 采用优质五金配件。 6. 尺寸(单位: mm): $\geq 1200W \times 400D \times 1200H$	清丰广立办公家具有限公司	套	3	850	2550
44	电热水器	康佳	圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, IP*4级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管, 采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙, 相当于普通电墙电阻的2倍, 安全防护系统自动断电, 防电电光面板, LED液晶显示, 变频速热提高热效率80%, 长加热管定时预热加热节能模式, 第三代塔式进水系统操作方式: 轻触式按键-遥控器加热功率: 5000W节能能效: 一级 尺寸(单位: mm): $\geq 870W \times 415D \times 400H$	深圳市康佳佳品智能	台	1	1750	1750
45	碳酸饮料机	温源	高品质防漏防滴三口出料阀门, 高精度快速精准压感出水开关, 拉丝钢化接水盒, 栅格状高效散热孔 尺寸(单位: mm): $\geq 420W \times 650D \times 720H$	杭州温源食品有限公司	台	1	5040	5040

46	长形洗碗池	利广	●整体采用SUS201不锈钢制作, 台面厚1.0mm; ●星盆斗厚0.8mm, 星盆斗尺寸: $\geq 500 \times 500 \times 280$mm, 配置提篮式不锈钢下水器; ●立柱采用直径48$\times$1.0mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚; ●横撑采用直径32$\times$1.0mm圆通; ●曲腿下水器, 不锈钢水龙头, 开孔直径22mm 尺寸(单位: mm): $\geq 2500 \times 6000 \times 800$H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	1	4310	4310
47	四层栅格货架	利广	●整体采用SUS201不锈钢制作, 厚度0.8mm; ●格栅采用38$\times$25$\times$0.8mm厚不锈钢方管; ●立柱采用38$\times$38$\times$1.0mm厚不锈钢方管; ●配不锈钢可调子弹脚。 尺寸(单位: mm): $\geq 800 \times 5000 \times 1550$ H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	1	1425	1425
48	餐具	利广	材质采用骨瓷, 包含一整套碗 $\times$ 1、碟 $\times$ 1、勺 $\times$ 1、筷 $\times$ 1等个人	山东省博兴县利广厨房设备厂	套	35	240	8400
49	自助液压长方	利广	外形尺寸: $\geq 570 \times 360 \times 250$ -容量: 9L -电压: 220V -功率: 0.75KW	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	8	2920	23360
50	自助液压暖汤	利广	容量: 8L; 不锈钢加厚内胆, 不生锈, 镜面抛光表面, 高低温下不析出有害物质, 耐腐蚀、耐冲击、不易生锈; 方便清洁; 调节控温保温营养, 三维立体循环快速加热; 侧挂式盖子节省时间、空间使用方便。 尺寸(单位: mm): $\geq 300 \times 3200 \times 360$ H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	2	1759	3518
51	多功能配餐消	利广	●电压: 220V -功率: 3400W 尺寸(单位: mm): $\geq 800 \times 4800 \times 720$ H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	6	2009	12054
52	单通上掀门荷	利广	●整体采用SUS201不锈钢制作; ●台面厚度0.8mm, 内衬15mm防水机制板并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固; ●层板、底板、侧板及门面采用0.8mm厚不锈钢板制作; ●加强筋厚度1.0mm; ●配置不锈钢可调子弹脚。 ●上掀门为双层架构。 尺寸(单位: mm): $\geq 1200 \times 6000 \times 800$ H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	1	2163	2163
53	双通上掀门荷	利广	●整体采用SUS201不锈钢制作; ●台面厚度0.8mm, 内衬15mm防水机制板并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固; ●层板、底板、侧板及门面采用0.8mm厚不锈钢板制作; ●加强筋厚度1.0mm; ●配置不锈钢可调子弹脚。 ●移门为双层架构。 尺寸(单位: mm): $\geq 1800 \times 8000 \times 800$ H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	1	1950	1950
54	单门留样柜	星星	●电压: 220V -温度: 0~8℃ -容积: 288L 尺寸(单位: mm): $\geq 600 \times 5800 \times 1950$ H	广东佛山市星星制冷	台	1	2261	2261
55	收餐柜车	利广	采用优质201不锈钢板材制作 尺寸(单位: mm): $\geq 500 \times 6000 \times 800$ H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	1	2445	2445
56	调料车	利广	●整体采用SUS201不锈钢制作, 厚度0.8mm; ●设置不锈钢推拉手, 下配两定两动静音轮; ●下层板厚度0.8mm; 尺寸(单位: mm): $\geq 500 \times 6600 \times 600$ H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	1	820	820
57	双层台面立架	利广	●整体采用SUS201不锈钢制作, 厚度0.8mm ●支撑管采用$\phi 48$mm, 1.0mm厚不锈钢圆管制作。 尺寸(单位: mm): $\geq 1500 \times 4000 \times 700$ H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	1	885	885

58	三星盐水池柜	利广	●整体采用SUS201不锈钢制作, 台面厚0.8mm; ●星架斗厚0.8mm, 星架斗尺寸: 300*500*280mm, 配置星架斗不锈钢下水管; ●背板、侧板、底板及门板厚0.8mm, 门板; ●配不锈钢可调子弹簧; 尺寸(单位: mm): ≥1500W*800D*800H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	1	2790	2290
59	平台冷柜	星星	●材质: 不锈钢 ●控温类型: 电子数字温控 ●制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a 尺寸(单位: mm): ≥1500W*800D*1980H	广东佛山市星星制冷	台	2	10200	20400
60	全自动电饼铛	新奥	额定电压: 220V 额定功率: 5kw 尺寸(单位: mm): ≥600W*722D*1019H	北京东方新奥食品机	台	1	4403	4403
61	全钢钢管立式	星星	●电源: 220V/50Hz ●功率: 340W ●门数: 2 ●容积: 910L ●制冷方式: 直冷 ●温度范围: -4~-5℃ ●制冷剂: R134a 尺寸(单位: mm): ≥710W*620D*1540H	广东佛山市星星制冷设备工程有限公司	台	1	4115	4115
62	双头单尾小炒	利广	材料: SUS201不锈钢制作, 丝纹处理, 台面厚度δ=1.5mm, 炉身、炉背厚度δ=1.0mm, 炉脚采用直径2" 不锈钢管内含铜柱, 配可调性不锈钢子弹簧, 炉头: 节能炉头, 独立带长明火种设置, 安装可靠, 炉心: 球墨铸铁, 炉膛: 高AL203重质耐火砖、瓷。 尺寸(单位: mm): ≥1500W*900D*800-450H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	1	9320	9320
63	油烟净化一体机	质胜	优质不锈钢制造; 壳体面板201, 厚度1.0mm, 加强筋1.2mm; 配双层隔油网, 隔油杯及防溅灯; 立体式油网分离, 第一重初效除油, 通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油分子, 第二重高效除油: 通过油网分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。 拼装结构, 方便用户自行拆卸维护 结构坚固, 净化效果稳定, 产品故障率低, 节省大量维护成本和人工成本。 日常清洗简便, 主要零部件寿命长; 尺寸(单位: mm): ≥3000W*1200D*930H	山东质胜环保科技有限公司	米	3	11415	34245
64	四门储物柜	利广	●整体采用SUS201不锈钢制作; ●顶板、层板、底板、侧板均采用0.8mm厚不锈钢板制作; ●面板厚度1.0mm, 并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固; ●拉门为双层结构; ●配置不锈钢可调子弹簧; 尺寸(单位: mm): ≥1200W*500D*1800H	山东省博兴县利广厨房设备厂	台	5	2480	12400
65	双温四门高身	星星	●采用201不锈钢, 内箱圆弧设计 ●机组独立模块化技术, 外挂防鼠网 ●360° 风冷无霜循环, 冷冻门板加装发热丝 ●内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 ●控温类型: 电子数字温控 ●制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a ●压缩机: 制冷稳定, 性价比 ●效率高、噪音低、故障率低, 使用寿命长 尺寸(单位: mm): ≥1220W*760D*1980H	广东佛山市星星制冷	台	4	7025	28100

总价(大写): 肆拾玖万捌仟元整 (小写): ¥ 498000