

合 同 书

供方（中标人全称）：河南运胜体育健康产业发展有限公司

需方（采购人全称）：原阳县教育体育局

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件
[项目编号：原交采2023GB38；财政编号：2023-11-21]，按照《政府采购法》、
《合同法》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：原阳县教育体育局2023年补短板全民健身器材采购项目
二标段。

二、本合同总价为人民币1748690.00元（大写：壹佰柒拾肆万捌仟陆佰玖拾元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

名称	品牌/规格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期	政府采购节能产品认证证书编号	备注
棋牌桌 (钢管)	世纪昊佳 /1750mm ×1750mm ×643mm /SJ-027D	外形尺寸：1750mm×1750mm×643mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：50mm×30mm×3.0mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、立柱部件由立柱管Φ114mm×3.0mm、法兰板等组焊。 桌面部件由钢管50mm×15mm×2mm和20mm×40mm×3mm组焊。 2、座位部件由立柱管Φ60mm×3.0mm、座板等组焊； 4、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他	件	2180	45	98100	质保期8年	无	

		所有棱边进行圆滑过渡。 5、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固							
双人漫步机 (钢管)	世纪昊佳 /2154mm ×566mm ×1201mm /SJ-003B	外形尺寸：2154mm×566mm×1201mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：Φ60mm×3.0mm 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式：直埋式 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、立柱部件由主立柱管Φ114mm×3.0mm 与扶手管Φ38mm×2.5mm、Φ35mm 承重轴、底部连接管Φ32mm×2.5mm 等零件组焊而成。 2、摆杆部件由摆管Φ60mm×3.0mm 及限位部件、踏板托管 40mm×80mm×3.0mm、脚踏板组焊而成。 3、与承重轴配合的轴承为深沟球轴承 6007，满足疲劳及载重要求； 4、摆杆部件单侧摆动幅度 60°，两侧设置减震垫不出现刚性碰撞。 5、摆杆与主立柱内侧的间距为 70mm，无卡夹危险； 6、踏板为冲压成型件，厚度 4mm，踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 32mm 的护板，脚踏部位有防滑凸台； 7、摆动部件下缘距地面或底面最小高度为 100mm，相邻运动的两踏板的间距为 124mm，踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 8、不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 9、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。	件	2660	66	175560	质保期8年	无	
健骑机 (钢	世纪昊佳 /1439mm	外形尺寸：1439mm×450mm×1240mm 主要材料：钢管	件	1970	68	133960	质保期8	无	

管)	×450mm ×1240mm /SJ-008A	主要承载立柱尺寸: Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸: Φ60mm×3.0mm 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准, 具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、立柱部件由立柱管 Φ114mm×3.0mm、连接管 Φ48mm×3.0mm、轴套 Φ60mm×6.0mm、立柱管 II Φ76mm×3.0mm、限位耳板、底连接管 Φ32mm×3.0mm 等零件组焊而成。 2、扶手部件由扶手弯管 Φ60mm×3.0mm、扶手管 Φ32mm×3.0mm、脚踏管 Φ48mm×3.0mm 等零件组焊。 3、座位部件由座板、座板支管 Φ60mm×3.0mm、耳板、限位等零件组焊。 4、连接部件由连接管 Φ42mm×3.0mm 及轴套 Φ48mm×5.0mm 组焊 5、轴承使用 6006 深沟球轴承、6205 深沟球轴承、 6、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 7、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求, 完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成, 严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷; 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固					年		
钟摆转腰器(钢管)	世纪昊佳 /1295mm ×852mm ×1224mm /SJ-009B 1	外形尺寸: 1295mm×852mm×1224mm 主要材料: 钢管 主要承载立柱尺寸: Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸: 40mm×80mm×3.0mm 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准, 具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、立柱部件由立柱管 Φ114mm×3.0mm、手扶支管 Φ42mm×2. mm、手扶管 Φ38mm×3.0mm、轴 Φ35mm、套管等零件组焊。 2、摆杆部件由摆杆管 Φ60mm×3.0mm、支撑管 40mm×80mm×3.0mm、脚踏板、限位等零件组焊。 3、与承重轴配合的轴承为深沟球轴承 6007, 满足疲劳及载重要求; 4、摆杆部件单侧摆动幅度 60°, 两侧设置减震	件	2290	68	155720	质保期8年	无	

		垫不出现刚性碰撞。 5、脚踏板两侧设置缓冲装置 6、立柱部件 II 由立柱管 II $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、$\Phi 28\text{mm}$ 轴、连接板组焊 7、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 8、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固						
划船器 (钢管)	世纪昊佳 /1195mm $\times 852\text{mm}$ $\times 1110\text{mm}$ /SJ-017A	外形尺寸: $1195\text{mm} \times 852\text{mm} \times 1110\text{mm}$ 主要材料: 钢管 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114\text{mm} \times 4.0\text{mm}$ 主要承载横梁尺寸: $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1 立柱部件由立柱管 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、底横管 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、限位耳板等零件组焊。 2、座位部件由座板、座板支撑管 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、脚踏管 $\Phi 38\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、耳板等零件组焊。 3、扶手部件由限位、手扶弯管 $\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、连接方管 $50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、轴套 $\Phi 60\text{mm} \times 6.0\text{mm}$、51 球头等零件组焊。 4、设置减震垫，不出现刚性碰撞， 5、轴承使用 6205 深沟球轴承 6、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 7、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固	件	2350	66	155100	质保 期8 年	无
双位蹬 力器 (钢管)	世纪昊佳 /2153mm $\times 380\text{mm}$ $\times 1525\text{mm}$ /SJ-006B	外形尺寸: $2153\text{mm} \times 380\text{mm} \times 1525\text{mm}$ 主要材料: 钢管 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 主要承载横梁尺寸: $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋	件	2270	65	147550	质保 期8 年	无

	3	*产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、立柱部件由立柱管 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、限位耳板、横梁管 $\Phi 76\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、脚踏管 $\Phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 等零件组焊而成。 2、吊杆焊件由限位套、L 型吊杆 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、座板组焊 3、采用三孔限位，主轴为 $\Phi 30\text{mm}$ 圆钢，限位轴 $\Phi 20\text{mm}$ 圆钢 4、轴承使用 6006 深沟球轴承，设置防水结构。 5、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 6、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固						
跷跷板 (钢管)	世纪昊佳 /2050mm $\times 388\text{mm}$ $\times 1030\text{mm}$ /SJ-023B	外形尺寸: $2050\text{mm} \times 388\text{mm} \times 1030\text{mm}$ 主要材料: 钢管 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 主要承载横梁尺寸: $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、摆杆焊件由横杆 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、支撑管 $\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、立撑 $\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、座板、把套管 $\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、限位等组焊。 5、立柱部件由立柱管 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、限位等组焊。 6、承重轴为 $\Phi 30\text{mm}$ 冷拔钢、限位轴为 $\Phi 20\text{mm}$ 冷拔钢 7、与承重轴配合的轴承为深沟球轴承 6006，满足疲劳及载重要求； 5、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 6、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面	件	2190	61	133590	质保期8年	无

		光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固						
椭圆机 (钢管)	世纪昊佳 /1103mm ×632mm ×1570mm /SJ-004C	外形尺寸: 1103mm×632mm×1570mm 主要材料: 钢管 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 主要承载横梁尺寸: 50mm×50mm×3.0mm 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准, 具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、立柱部件由立柱管 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、弯管 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、轴套 60、连接管 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、前轴 $\Phi 25$ 等零件组焊而成。 2、摆杆焊件由 51 球头、扶手管 $\Phi 38\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、轴套 $\Phi 60\text{mm} \times 6.0\text{mm}$ 、吊杆 $\Phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 组焊而成。 3、踏板焊件由踏管 50mm×50mm×3.0mm、脚踏板、轴套 $\Phi 60\text{mm} \times 6.0\text{mm}$ 、U 型座组焊而成。 4、连拐部件由轴套、连拐板、 $\Phi 32$ 轴组焊而成。 5、扶手部件与立柱部件处使用 6205 深沟球轴承, 扶手部件与踏板焊件处使用 6205 深沟球轴承, 踏板焊件与连拐部件使用 2205K 调心轴承。 6、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求, 完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成, 严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	件	2270	56	127120	质保期8年	无
举腿收腹训练器(钢管)	世纪昊佳 /1660mm ×422mm ×1713mm /SJ-062B	外形尺寸: 1660mm×422mm×1713mm 主要材料: 钢管 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 主要承载横梁尺寸: $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准, 具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、立柱部件由立柱管 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、横连接管 $\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、边框管 $\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、手扶管 $\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、靠背板等零件组焊。 2、连接部件由小立柱管 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、横支撑 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 、短管 20mm×30mm×3.0mm 等组	件	2260	48	108480	质保期8年	无

		焊。 3、塑木板厚度 18mm。 4、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 5、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固						
颈腰按摩器 (钢管)	世纪昊佳 /651mm× 1797mm× 1329mm /SJ-061B	外形尺寸：651mm×1797mm×1329mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：60mm×40mm×3.0mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：直埋 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、立柱部件由立柱管Φ114mm×3.0mm、限位耳板、顶帽等零件组焊。 2、座位部件由支撑管Φ60mm×3.0mm、座板等组焊。 3、按摩轮为工程塑料材质。 4、手扶部件由限位、短管 50mm×50mm×3.0mm、弯管Φ48mm×3.0mm、套管Φ60mm×3.0mm、手扶管Φ42mm×3.0mm 等组焊。 5、承重轴Φ30mm 圆钢，与 6006 深沟球轴承配合。三孔限位，限位轴Φ20mm。 6、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 7、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固	件	2380	41	97580	质保期8年	无
乒乓球台	世纪昊佳 /2740mm ×1567mm ×912mm /SJ-032B	外形尺寸：2740mm×1567mm×912mm 主要材料：钢管\SMC 主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm 主要承载横梁尺寸：20mm×30mm×2.0mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：预埋 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通	副	2600	36	93600	质保期8年	无

		用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、立柱部件由支撑腿$\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、弯管支撑$\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、加强弯管$\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、底脚板等组焊。 2、托架部件由$20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 矩管组焊 3、台面总长度为：2742mm，台面宽度为：1525mm，台面离地高度为：761mm，半张台面对角线之差1mm，半张台面平面度1mm，端、边线宽度20.6mm，中线宽3mm，中线对称度1mm，中线与网间距离40mm，中线与断线距离9mm。台面采用 SMC 材质，台面弹性为233mm。 4、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 5、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固						
移动式 室外篮球架	世纪昊佳 /4875mm $\times 1800\text{mm}$ $\times 3953\text{mm}$ /HJ-1007	外形尺寸：4875mm$\times$1800mm$\times$3953mm 主要材料：钢管 主要承载立柱尺寸：150mm$\times$150mm$\times$4.0mm 主要承载横梁尺寸：150mm$\times$150mm$\times$4.0mm 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式：移动式 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全 通用要求】标准，具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、箱体部件由支撑方管 50mm$\times$100mm$\times$3.0mm、框架方管 40mm$\times$40mm$\times$3.0mm、底撑 20mm$\times$40mm$\times$2.0mm、底脚 40mm$\times$40mm$\times$3.0mm 等组焊，外包覆一层 3mm 钢板。 2、立臂部件由立臂管 150mm$\times$150mm$\times$4.0mm、法兰板、耳板组焊。 3、后拉杆部件由拉管 50mm$\times$50mm$\times$3.0mm、套管$\Phi 38\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 组焊。 4、探臂部件由探臂管 150mm$\times$150mm$\times$4.0mm、连接板、套管$\Phi 38\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 等组焊。 5、上下拉杆部件由拉杆管$\Phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、自制螺母组焊 6、篮板使用 SMC 材料，规格为 1800$\times$1050$\times$50mm（翻边），整体高温模压一次成型。 7、篮圈内径 450mm，篮圈圈条直径 18mm，篮圈下	副	9280	5	46400	质保期8年	无

		沿有 12 个均分的系篮网装置, 无尖角、毛刺, 篮网均匀的悬挂在网钩上。 8、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 9、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求, 完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊接而成, 严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷; 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固						
休闲平凳	世纪昊佳 /1250mm ×390mm × 468mm/HJ SMG-030B	外形尺寸: 1250mm×390mm×468mm 主要材料: 钢管、塑木板结构 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0$mm 钢管 主要承载横梁尺寸: 40mm 塑木板 表面处理工艺: 1、脱脂-酸洗-磷化-静电喷塑 2、脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准, 具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1. 主立柱管采用 $\Phi 114 \times 3.0$mm 钢管, 2. 支撑面采用 40mm 塑木板。 3. 不存在和使用功能无关的凸出物; 4. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 5. 钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求, 完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊接而成, 严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。表面喷塑颜色可保五年不褪色、八年不脱落。器材采用直埋的安装方式, 安全使用寿命为 8 年。	件	1560	128	199680	质保期8年	无
告示牌	世纪昊佳 /114mm× 808mm× 1495mm/S J-001	外形尺寸: 114mm×808mm×1495mm 主要材料: 钢管 主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0$mm 主要承载横梁尺寸: 40mm×40mm×2.5mm 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式: 直埋式 *产品符合 GB19272-2011【室外健身器材安全通用要求】标准, 具有国家体育用品质量监督检验中心的检验报告。具有 NSCC 国体认证证书。 1、立柱管 $\Phi 114 \times 3.0$mm 与 40mm×40mm×2.5mm	件	1250	61	76250	质保期8年	无

	组焊后形成框架 2、告示牌面板材质为 304 不锈钢，厚度 0.8mm，使用铆钉固定到立柱框架上，周边无毛刺，突出。 3、使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。								
总价	小写：1748690.00元								
(人民币)	大写：壹佰柒拾肆万捌仟陆佰玖拾零元零角零分								

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：在使用单位产品出现损坏时，维修人员接到电话后立即响应，一般问题，电话指导修复；需到现场的我公司会安排人员在4小时内赶赴现场并进行修复，原则上12小时内修复完成，12小时未完成产品修复的，予以更换新部件或产品。

2. 解决问题时间：我公司会安排人员在4小时内赶赴现场并进行修复，原则上12小时内修复完成，12小时未完成产品修复的，予以更换新部件或产品。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：河南运胜体育健康产业发展有限公司、原阳县新城区陈平路北段东侧阳光新城小区6#商住楼106铺、联系方式：15836151116

4. 其他服务承诺：对所投设备进行终身免费维护。在质量保证期外：仍将负责对器材的正常维护及故障修复，并保证如需要更换部件或零配件时，有价格优惠折扣，同时不低于此次投标的价格，即只收取器材零配件的成本费用。

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起 30 日（日历日）完成。

2、按需方要求在需方指定的地点完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：业主指定地点；培训时间：安装完成后；培训方式：现场培训；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收，相关费用由供方支付。

3. 验收合格后10日内，需方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票（如需）。

2. 付款方式为：经验收合格后无任何质量问题一次性付清（以财政拨款为准）。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 $\frac{\quad}{\%}$ 的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 $\frac{\quad}{\%}$ 违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 $\frac{\quad}{\%}$ 的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 $\frac{\quad}{\%}$ 的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报区财政局备案。
3. 本合同一式六份，供需双方各持二份，其余由需方分送有关部门。

供方（公章）：

地址：原阳县新城区陈平路
北段东侧阳光新城小区
6#商住楼106铺

法定代表人或

授权委托人（签字）：

电话：15836151116

开户银行：中国工商银行原阳县支行

账号：1704022609200074364

需方（公章）：

地址：

法定代表人或

授权委托人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2023年12月28日