

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

采购编号：YZCG-DLG2024026-1

项目名称、标段：禹州市住房和城乡建设局禹州市2024年财政衔接乡村振兴采购项目（三标段）（不见面开标）二次、第三标段

单位：元

序号	产品名称	品牌、规格型号	所投产品技术参数	单位	数量	单价	合价	厂家名称、产地
1	中药材初加工设备 (一) 冻干设备	品牌：华然腾业 规格型号：JH-30 1.冻干仓 2. 真空系统 3. 加热系统 4. 冷却除霜系统 5. 电气控制系统 6. 制冷系统 (详见设备技术参数) 1. 冻干仓 总有效装料面积：30m2	1. 冻干仓 总有效装料面积：30m2 加热方式：电加热、热媒载能、接触式 冷阱形式：后置式 每仓最大装料容积：0.85m3/次 标准进料能力：300kg/仓.次 冷冻时间：4-6h 一般干燥时间：12-35h 消耗指标：	套	1	514200	514200	厂家名称：诸城市华然腾业机械科技有限公司 产地：山东省潍坊市诸城市

		<p>加热方式：电加热、热媒载能、接触式</p> <p>冷阱形式：后置式</p> <p>每仓最大装料容积：0.85m³/次</p> <p>标准进料能力：300kg/仓.次</p> <p>冷冻时间：4-6h</p> <p>一般干燥时间：12-35h</p> <p>消耗指标：</p> <p>单仓最大配用冷源（+35℃/-40℃）：32KW；</p> <p>单仓最小配用冷源（+35℃/-40℃）：10KW；</p> <p>单仓冷阱冲霜水循环量：6.5m³/h。</p> <p>1.1干燥仓仓体：</p> <p>干燥仓仓体为圆形，前端开门，仓体外壁有加强圈和底座。筒体材质为不锈钢 304 材质，筒体外的加强筋和底座为碳钢材料制成。仓体</p>	<p>单仓最大配用冷源（+35℃/-40℃）：32KW；</p> <p>单仓最小配用冷源（+35℃/-40℃）：10KW；</p> <p>单仓冷阱冲霜水循环量：6.5m³/h。</p> <p>1.1干燥仓仓体：</p> <p>干燥仓仓体为圆形，前端开门，仓体外壁有加强圈和底座。筒体材质为不锈钢 304 材质，筒体外的加强筋和底座为碳钢材料制成。仓体外表面包50mm 厚橡塑海绵保温层。外形尺寸为（长×宽 ×高）：4500×2200×2750mm。筒体内直径：1800mm，壁厚 6mm。仓体侧面有真空度测量口和测温传感器连接口。</p> <p>1.2干燥仓仓门：</p> <p>干燥仓仓门为侧开仓门。仓门材质</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

许昌市公共资源交易网
AA5A77714E

		<p>外表面包50mm 厚橡塑海绵保温层。外形尺寸为(长×宽 ×高): 4500×2200×2750mm。筒体内直径: 1800mm, 壁厚 6mm。仓体侧面有真空度测量口和测温传感器连接接口。</p> <p>1.2干燥仓仓门:</p> <p>干燥仓仓门为侧开仓门。仓门材质 304 不锈钢, 内外表面均拉丝处理。</p> <p>1.3 加热板 :</p> <p>干燥仓共 12+1 组加热排, 每组由 6 块加热板组成。加热板进出水方向合理安排, 以消除边缘效应。加热板工作温度: 0~100℃, 加热板进出水连箱采用板翅式换热器, 保证了板层温度均匀性和高辐射效率。加热板一体铸造的口琴管, 壁厚</p>	<p>304 不锈钢, 内外表面均拉丝处理。</p> <p>1.3 加热板 :</p> <p>干燥仓共 12+1 组加热排, 每组由 6 块加热板组成。加热板进出水方向合理安排, 以消除边缘效应。加热板工作温度: 0~100℃, 加热板进出水连箱采用板翅式换热器, 保证了板层温度均匀性和高辐射效率。加热板一体铸造的口琴管, 壁厚为 2mm。板层之间、板层各部分温差不得超过±1℃; 不变形、不开裂。</p> <p>1.4 冷阱:</p> <p>冷阱为管式冷阱, 水平布置在干燥仓仓体后部。冷阱后端封头底处开设冲霜水的排水口, 冲霜时手动开启, U 形冷管错排布置在冷阱内,</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>的厚度为 2mm。板层之间、板层各部分温差不超过±1℃；不变形、不开裂。</p> <p>1.4 冷阱： 冷阱为管式冷阱，水平布置在干燥仓仓体后部。冷阱后端封头底处开设冲霜水的排水口，冲霜时手动开启，U形冷管错排布置在冷阱内，由不锈钢管制成。冷阱内设分流板，气流经分流引向后部，结霜均匀。冷阱上部布置了不锈钢除霜喷淋水管，使水均匀地喷洒在冷管表面。</p> <p>1.5：物料托盘： 平开式焊接成型，食用铝合金，表面阳极氧化，不粘盘，尺寸：610L×710W×30H，一用一备。</p> <p>1.6冷阱保温：</p>	<p>由不锈钢管制成。冷阱内设分流板，气流经分流引向后部，结霜均匀。冷阱上部布置了不锈钢除霜喷淋水管，使水均匀地喷洒在冷管表面。</p> <p>1.5：物料托盘： 平开式焊接成型，食用铝合金，表面阳极氧化，不粘盘，尺寸：610L×710W×30H，一用一备。</p> <p>1.6冷阱保温： 30mm 橡塑海绵+铝箔</p> <p>2、真空系统： 自动控制。 从 1 大气压到 1Tor 的抽空时间（干燥、无负荷） ≤30min 单仓静态极限真空度（压强） ≤30Pa 单仓冷阱的最大捕水量（以纯冰为</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>30mm 橡塑海绵+铝箔</p> <p>2、真空系统： 自动控制。</p> <p>从 1 大气压到 1Tor 的抽空时间（干燥、无负荷） ≤30min</p> <p>单仓静态极限真空度（压强） ≤30Pa</p> <p>单仓冷阱的最大捕水量（以纯冰为实验对象）：400kg。</p> <p>真空机组：罗茨+水环</p> <p>真空系统用管材、型材：钢管采用不锈钢，其他型材碳钢</p> <p>真空系统用法兰、标准件等：国标，品牌产品。</p> <p>真空系统用焊条、油漆等辅料：配套</p> <p>3、加热系统： 自动控制。</p>	<p>实验对象)：400kg。</p> <p>真空机组：罗茨+水环</p> <p>真空系统用管材、型材：钢管采用不锈钢，其他型材碳钢</p> <p>真空系统用法兰、标准件等：国标，品牌产品。</p> <p>真空系统用焊条、油漆等辅料：配套</p> <p>3、加热系统： 自动控制。</p> <p>系统循环用热媒：去离子水或蒸馏水</p> <p>膨胀水罐：容积：0.35m3，不锈钢材质</p> <p>加热管：30KW</p> <p>热媒水泵：3KW</p> <p>加热系统用管材、型材：无缝钢管采用不锈钢</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

		<p>系统循环用热媒：去离子水或蒸馏水</p> <p>膨胀水罐：容积：0.35m3，不锈钢材质</p> <p>加热管：30KW</p> <p>热媒水泵：3KW</p> <p>加热系统用管材、型材：无缝钢管采用不锈钢</p> <p>管路保温材料及外保护层：橡塑海绵保温</p> <p>加热系统用法兰、标准件等：国标，品牌产品。</p> <p>加热系统用焊条、油漆等辅料：配套</p> <p>4、冷却除霜系统： 冷阱的冲霜水：软化、洁净水</p> <p>管道泵：50QW10-10-1.1</p> <p>气动球阀：DN50</p>	<p>管路保温材料及外保护层：橡塑海绵保温</p> <p>加热系统用法兰、标准件等：国标，品牌产品。</p> <p>加热系统用焊条、油漆等辅料：配套</p> <p>4、冷却除霜系统： 冷阱的冲霜水：软化、洁净水</p> <p>管道泵：50QW10-10-1.1</p> <p>气动球阀：DN50</p> <p>除霜系统用其他阀门：截止阀、过滤器</p> <p>除霜系统用管材、型材：配套</p> <p>除霜系统用保温、焊条、油漆等辅料：配套</p> <p>5、电气控制系统： 5.1主控柜及其他</p> <p>含PCL、程序、按钮、信号灯、通</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

	<p>除霜系统用其他阀门：截止阀、过滤器</p> <p>除霜系统用管材、型材：配套</p> <p>除霜系统用保温、焊条、油漆等辅料：配套</p> <p>5、电气控制系统：</p> <p>5.1主控柜及其他</p> <p>含PCL、程序、按钮、信号灯、通讯电缆、中继、开关等。</p> <p>产品要求：国标，品牌产品</p> <p>真空计：≤1000pa</p> <p>冻干控制柜：急停、控制屏、指示灯</p> <p>变送器控制：带控制程序</p> <p>一体化探头：0-120℃</p> <p>食品探头：-40-120℃</p> <p>其它测温探头：-40-120℃</p> <p>压力变送器：-100-0Kpa</p>	<p>讯电缆、中继、开关等。</p> <p>产品要求：国标，品牌产品</p> <p>真空计：≤1000pa</p> <p>冻干控制柜：急停、控制屏、指示灯</p> <p>变送器控制：带控制程序</p> <p>一体化探头：0-120℃</p> <p>食品探头：-40-120℃</p> <p>其它测温探头：-40-120℃</p> <p>压力变送器：-100-0Kpa</p> <p>电线、电缆：国标</p> <p>桥架、穿线管：喷塑</p> <p>配线附件：国标</p> <p>6、制冷系统：</p> <p>自动控制。 制冷机大小：40P</p> <p>主机形式：半封闭螺杆</p> <p>捕水器机组：HR-4</p> <p>热力膨胀阀：配套</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

	<p>电线、电缆：国标</p> <p>桥架、穿线管：喷塑</p> <p>配线附件：国标</p> <p>6、制冷系统：</p> <p>自动控制。 制冷机大小：40P</p> <p>主机形式：半封闭螺杆</p> <p>捕水器机组：HR-4</p> <p>热力膨胀阀：配套</p> <p>供液电磁阀：配套</p> <p>制冷用阀门：配套</p> <p>管材、管件：配套</p> <p>制冷用型材：碳钢</p> <p>制冷剂、冷冻油：R22</p> <p>保温及外护：橡塑海绵保温</p> <p>制冷用油漆、焊条等：配套</p> <p>制冷用标准件、辅料等：配套</p> <p>机组控制柜：配套</p> <p>电线、电缆：国标，品牌产品</p>	<p>供液电磁阀：配套</p> <p>制冷用阀门：配套</p> <p>管材、管件：配套</p> <p>制冷用型材：碳钢</p> <p>制冷剂、冷冻油：R22</p> <p>保温及外护：橡塑海绵保温</p> <p>制冷用油漆、焊条等：配套</p> <p>制冷用标准件、辅料等：配套</p> <p>机组控制柜：配套</p> <p>电线、电缆：国标，品牌产品</p> <p>桥架、穿线管等辅料：配套</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		桥架、穿线管等辅料：配套						
2	中药材初加工设备 (二) 包装机 尼龙三角包包装机	品牌：鸿旗 规格型号：KL 尼龙三角包（配 10 头称）+链斗 主机外形尺寸：1310*1470*2110 （长 x 宽 x 高，单位 mm） 适合三角包尼龙袋尺寸：120 膜 宽：50*48mm，140 膜宽：60*58mm， 160 膜宽：70*68mm 适用卷膜：尼龙膜 包装速度：35-80 包/分 主机功率：3kw（不含其他配套设施） 操作屏：7 英寸 TFT 彩色液晶，触 摸式，中文显示 操作面：面向机器正前方，左侧操 作防护等级：IP65。	尼龙三角包（配 10 头称）+链斗 主机外形尺寸：1310*1470*2110 （长 x 宽 x 高，单位 mm） 适合三角包尼龙袋尺寸：120 膜 宽：50*48mm，140 膜宽：60*58mm， 160 膜宽：70*68mm 适用卷膜：尼龙膜 包装速度：35-80 包/分 主机功率：3kw（不含其他配套设施） 操作屏：7 英寸 TFT 彩色液晶，触 摸式，中文显示 操作面：面向机器正前方，左侧操 作防护等级：IP65。 电源：单相交流电 AC 220V，频率 50/60 赫兹，4kw	台	1	117270	117270	厂家名称：河南鸿旗 自动化科技有限公 司 产地：河南省郑州市

		<p>电源：单相交流电 AC 220V，频率 50/60 赫兹，4kw</p> <p>运行环境要求：适合温度 0~40℃（无冰冻、急剧的温度变化），适合湿度 30%~85%RH（无结露或冻结）</p> <p>封口形式：超声波封口及切断</p> <p>下料装置：电子秤计量</p> <p>采用机电一体化设计，更换数据无需停/关机；</p> <p>包装能力：每小时可生产 2000-4500 袋；</p> <p>三角立体袋与四角扁平袋生产只需一键转换。</p>	<p>运行环境要求：适合温度 0~40℃（无冰冻、急剧的温度变化），适合湿度 30%~85%RH（无结露或冻结）</p> <p>封口形式：超声波封口及切断</p> <p>下料装置：电子秤计量</p> <p>采用机电一体化设计，更换数据无需停/关机；</p> <p>包装能力：每小时可生产 2000-4500 袋；</p> <p>三角立体袋与四角扁平袋生产只需一键转换。</p>					
3	<p>中药材初加工设备</p> <p>（二）包装机</p> <p>直纹包装机</p>	<p>品牌：鸿旗</p> <p>规格型号：LT300</p> <p>LT300 定制主机+架台+定制 10 头称</p>	<p>LT300 定制主机+架台+定制 10 头称</p> <p>主机外形尺寸： 1300x1000x1900（长 x 宽 x 高，单位 mm）</p>	台	1	97200	97200	<p>厂家名称：河南鸿旗自动化科技有限公司</p> <p>产地：河南省郑州市</p>

		<p>主机外形尺寸： 1300x1000x1900 (长 x 宽 x 高, 单位 mm)</p> <p>适合卷膜宽度范围： 60mm-300mm</p> <p>适用卷膜: BOPP/CPP , PET/AL/PE 等单面热封复合膜, 厚度, 0.04-0.09mm</p> <p>制袋尺寸范围: 40mm-175mm (无 色标袋子, 在范围内任意可调, 有 色标, 按色标制袋)</p> <p>包装速度: 10-30 包/分</p> <p>主机功率: 3kw (不含其他配套设 施)</p> <p>操作屏: 7 英寸 TFT 彩色液晶触 摸式, 中文显示</p> <p>操作面: 面向机器正前方, 左侧操 作防护等级: IP65</p> <p>电 源: 单相交流电 AC 220V, 频 率 50/60 赫兹, 3kw</p>	<p>适合卷膜宽度范围: 60mm-300mm</p> <p>适用卷膜: BOPP/CPP , PET/AL/PE 等单面热封复合膜, 厚度, 0.04-0.09mm</p> <p>制袋尺寸范围: 40mm-175mm (无 色标袋子, 在范围内任意可调, 有 色标, 按色标制袋)</p> <p>包装速度: 10-30 包/分</p> <p>主机功率: 3kw (不含其他配套设 施)</p> <p>操作屏: 7 英寸 TFT 彩色液晶触 摸式, 中文显示</p> <p>操作面: 面向机器正前方, 左侧操 作防护等级: IP65</p> <p>电 源: 单相交流电 AC 220V, 频 率 50/60 赫兹, 3kw</p> <p>运行环境要求: 适合温度 0~40℃ (无冰冻、急剧的温度变化)</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

		运行环境要求: 适合温度 0~40℃ (无冰冻、急剧的温度变化)						
4	中药材初加工设备 (三) 中药轧扁机	品牌: 康善 规格型号: YB-400 外形尺寸: 860*790*980mm 生产能力: 200-500kg/h; 进料口尺寸: 500*100mm; 整机功率: 2.2KW; 材质: 304 不锈钢;	外形尺寸: 860*790*980mm 生产能力: 200-500kg/h; 进料口尺寸: 500*100mm; 整机功率: 2.2KW; 材质: 304不锈钢;	台	1	22410	22410	厂家名称: 南京康善 制药设备有限公司 产地: 南京市
5	中药材初加工设备 (四) 高速万能吸尘粉碎机	品牌: 康善 规格型号: WF-30B 外形尺寸: 1120*620*1610mm 生产能力: 20-150kg/h 主轴转速: 3200r/min 进料粒度: 10mm 粉碎细度: 20-120 目 整机功率: 5.87KW 外形尺寸: 1120*620*1610mm	外形尺寸: 1120*620*1610mm 生产能力: 20-150kg/h 主轴转速: 3200r/min 进料粒度: 10mm 粉碎细度: 20-120 目 整机功率: 5.87KW 外形尺寸: 1120*620*1610mm 材质: 304不锈钢	台	1	19200	19200	厂家名称: 南京康善 制药设备有限公司 产地: 南京市

		材质：304 不锈钢						
6	中药材初加工设备 (五) 破碎机	品牌：康善 规格型号：PS-400 外形尺寸：1260*850*1200mm 生产能力：100-250kg/h 进料口尺寸：410*235mm 旋转刀片数：12 片 固定刀片数：2 片 整机功率：7.5KW； 外形尺寸：1260*850*1200mm 刀片材质：九铬硅 机架型材：Q235A 进料斗：2mm 厚 304 不锈钢 筛网材质：碳钢	外形尺寸：1260*850*1200mm 生产能力：100-250kg/h 进料口尺寸：410*235mm 旋转刀片数：12 片 固定刀片数：2 片 整机功率：7.5KW； 外形尺寸：1260*850*1200mm 刀片材质：九铬硅 机架型材：Q235A 进料斗：2mm 厚 304 不锈钢 筛网材质：碳钢	台	1	25120	25120	厂家名称：南京康善 制药设备有限公司 产地：南京市
7	中药材初加工设备 (六) 智能切片机 双机组	品牌：康善 规格型号：ZBP-200 外形尺寸：5100*2000*2000mm	外形尺寸：5100*2000*2000mm 切片厚度：0.5-5mm 生产能力：150-500kg/h	台	1	116300	116300	厂家名称：南京康善 制药设备有限公司 产地：南京市

		切片厚度：0.5-5mm 生产能力：150-500kg/h 切片频率：720次/分 整机功率：12.3KW 外形尺寸：5100*2000*2000mm 机架型材、出料斗、机架封板材质： 304 不锈钢	切片频率：720次/分 整机功率：12.3KW 外形尺寸：5100*2000*2000mm 机架型材、出料斗、机架封板材质： 304 不锈钢					
8	中药材初加工设备 (七) 数控往复式 切药机	品牌：康善 规格型号：ZQY-300 外形尺寸：1720*1050*1350mm 生产能力：60-400kg/h 截断长度：0.5-99mm 整机功率：3KW 刀门宽度：464mm 外形尺寸：1720*1050*1350mm 机架封板、机架型材材质：304 不 锈钢。	外形尺寸：1720*1050*1350mm 生产能力：60-400kg/h 截断长度：0.5-99mm 整机功率：3KW 刀门宽度：464mm 外形尺寸：1720*1050*1350mm 机架封板、机架型材材质：304 不 锈钢。	台	1	58300	58300	厂家名称：南京康善 制药设备有限公司 产地：南京市
	小计					970000	970000	

9	<p>酸辣粉设备</p> <p>(一) 方便粉丝加工设备 (核心产品)</p>	<p>品牌: 丽星</p> <p>规格型号: 6FJT-FB</p> <p>1. 螺旋制浆部分: 双螺旋搅拌制浆</p> <p>2. 真空系统部分: 抽取浆液内气泡时间为: 10-15min, 压力: -0.07MPa</p> <p>3. 上搅拌部分: 浆液暂存</p> <p>4. 铺浆部分: 浆液成型</p> <p>5. 蒸箱部分: 熟化</p> <p>6. 常温老化部分: 常温老化 7 层 单层长度 20 米</p> <p>7. 低温老化部分: 低温老化 8 层, 单层长度 20 米</p> <p>8. 切丝部分</p> <p>详见方便粉丝加工设备技术参数</p> <p>1、方便粉丝加工设备 产量: 3.5-4t/d 装机容量: 79.9kw 容霜功率: 24.3kw</p>	<p>1. 螺旋制浆部分: 双螺旋搅拌制浆</p> <p>2. 真空系统部分: 抽取浆液内气泡时间为: 10-15min, 压力: -0.07MPa</p> <p>3. 上搅拌部分: 浆液暂存</p> <p>4. 铺浆部分: 浆液成型</p> <p>5. 蒸箱部分: 熟化</p> <p>6. 常温老化部分: 常温老化 7 层 单层长度 20 米</p> <p>7. 低温老化部分: 低温老化 8 层, 单层长度 20 米</p> <p>8. 切丝部分</p> <p>详见方便粉丝加工设备技术参数</p> <p>1、方便粉丝加工设备 产量: 3.5-4t/d 装机容量: 79.9kw 容霜功率: 24.3kw 耗蒸汽量: 0.8t/h 耗蒸汽量: 4t/d</p>	套	1	970300	970300	<p>厂家名称: 开封市丽星机械设备有限公司</p> <p>产地: 河南省开封市</p>
---	---	---	--	---	---	--------	--------	--

		耗蒸汽量：0.8t/h 耗蒸汽量：4t/d 外形尺寸：41*4.8*3.6m 粉丝外形可自由调整 所需蒸汽压力：0.6-0.7Mpa 2、螺旋制浆部分 双螺旋搅拌功率：4.4kw 制浆量：400kg/一次 制浆槽：304不锈钢 热水桶：制热量为60公斤/一次， 材质为内304不锈钢，外201不锈钢 3、真空系统部分 电机功率：5.5 kW 最低压力值：-0.10Mpa 真空罐容量：450kg 真空罐304不锈钢 4、上搅拌部分 储料能力：300kg	外形尺寸：41*4.8*3.6m 粉丝外形可自由调整 所需蒸汽压力：0.6-0.7Mpa 2、螺旋制浆部分 双螺旋搅拌功率：4.4kw 制浆量：400kg/一次 制浆槽：304不锈钢 热水桶：制热量为60公斤/一次， 材质为内304不锈钢，外201不锈钢 3、真空系统部分 电机功率：5.5 kW 最低压力值：-0.10Mpa 真空罐容量：450kg 真空罐304不锈钢 4、上搅拌部分 储料能力：300kg 搅拌电机功率：0.75kw 接触食品材质304不锈钢					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>搅拌电机功率：0.75kw</p> <p>接触食品材质304不锈钢</p> <p>5、铺浆部分</p> <p>驱动功率：0.37 kW</p> <p>接触食品304不锈钢</p> <p>铺浆板材质：铝</p> <p>6、蒸箱部分</p> <p>蒸箱长度：8米</p> <p>驱动功率：0.75 kW</p> <p>钢带宽度：1200mm</p> <p>下糊电机功率：0.025kw</p> <p>接触食品304不锈钢</p> <p>7、常温老化部分</p> <p>驱动功率：1.5kw</p> <p>风扇：10*0.13kw=1.3kw</p> <p>接触食品为食品级聚酯网</p> <p>8、低温老化部分</p> <p>8P制冷压缩机3台</p>	<p>5、铺浆部分</p> <p>驱动功率：0.37 kW</p> <p>接触食品304不锈钢</p> <p>铺浆板材质：铝</p> <p>6、蒸箱部分</p> <p>蒸箱长度：8米</p> <p>驱动功率：0.75 kW</p> <p>钢带宽度：1200mm</p> <p>下糊电机功率：0.025kw</p> <p>接触食品304不锈钢</p> <p>7、常温老化部分</p> <p>驱动功率：1.5kw</p> <p>风扇：10*0.13kw=1.3kw</p> <p>接触食品为食品级聚酯网</p> <p>8、低温老化部分</p> <p>8P制冷压缩机3台</p> <p>功率：8.4kw*3=25.2kw</p> <p>接触食品为食品级聚酯网</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--

		功率：8.4kw*3=25.2kw 接触食品为食品级聚酯网 9、切丝部分 切丝驱动功率：1.5KW 切段驱动功率：0.75KW 传送功率：0.37 KW	9、切丝部分 切丝驱动功率：1.5KW 切段驱动功率：0.75KW 传送功率：0.37 KW					
10	酸辣粉设备 （二）全自动拉伸膜式真空包装机	品牌：康瑞达 规格型号：520 1. 全自动拉伸膜真空包装机：520 2. 油墨式喷码机：与设备配套 3. 螺杆式空压机：8KG/0.9m ³ /7.5kg，含储气罐 详见全自动拉伸膜式真空包装机技术参数 包装机外形尺寸： (7600mm*1200mm*1950mm) 上膜宽度/下膜宽度：496mm/522mm 包装利用有效尺寸：484*600mm	1. 全自动拉伸膜真空包装机：520 2. 油墨式喷码机：与设备配套 3. 螺杆式空压机：8KG/0.9m ³ /7.5kg，含储气罐 详见全自动拉伸膜式真空包装机技术参数 包装机外形尺寸： (7600mm*1200mm*1950mm) 上膜宽度/下膜宽度：496mm/522mm 包装利用有效尺寸：484*600mm 工作室成型温度/成型压力： 100-120℃/0.15Mpa	套	1	484700	484700	厂家名称：山东康瑞达包装机械有限责任公司 产地：山东省潍坊市

	<p>工作室成型温度/成型压力： 100-120℃/0.15Mpa</p> <p>工作室热封温度/热封压力： 125-150℃/0.15Mpa</p> <p>工作室成型时间/热封时间： 1-2S/1.5-2.5S</p> <p>真空度：≤200pa</p> <p>步进距离：步进600mm</p> <p>步进次数：约4-6次/分钟</p> <p>装机总功率：含弱电约20KW</p> <p>电源电压：380V/50Hz</p> <p>支撑主体材质：SUS304不锈钢</p> <p>工作室降温水要求：0.1— 0.15mpa，降温水中氯离子含量不 高于25mg/L</p> <p>压缩空气压力：0.6—0.8mpa</p> <p>冷却水压力：≥0.1 Mpa</p> <p>空气压缩机：≥1m³/min，压力10kg</p>	<p>工作室热封温度/热封压力： 125-150℃/0.15Mpa</p> <p>工作室成型时间/热封时间： 1-2S/1.5-2.5S</p> <p>真空度：≤200pa</p> <p>步进距离：步进600mm</p> <p>步进次数：约4-6次/分钟</p> <p>装机总功率：含弱电约20KW</p> <p>电源电压：380V/50Hz</p> <p>支撑主体材质：SUS304不锈钢</p> <p>工作室降温水要求：0.1— 0.15mpa，降温水中氯离子含量不 高于25mg/L</p> <p>压缩空气压力：0.6—0.8mpa</p> <p>冷却水压力：≥0.1 Mpa</p> <p>空气压缩机：≥1m³/min，压力10kg</p> <p>储气罐：≥1m³，压力10kg</p> <p>主控电源要求：大于380V/16KW</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--

	<p>储气罐：≥1m³，压力10kg</p> <p>主控电源要求：大于380V/16KW</p> <p>油墨式喷码机：</p> <p>喷嘴直径：60μ m</p> <p>操作界面：8英寸彩色触摸屏</p> <p>文字高度：2-20mm</p> <p>最高印字速度：2016字符/s(5*5点阵)</p> <p>喷纸行数与点阵数：</p> <p>(1-4行)：5x5\5xN；</p> <p>(1-3行)：7x8\7x5\7xN；</p> <p>(1-2行)：12x10\10x8\9x9\9x7；</p> <p>(1行)：24x24\24x18\16x16\16x12。</p> <p>登录信息数：最大999</p> <p>字符种类：字母、数字、符号、简体中文、用户定制</p> <p>号码链功能：最大9位，设定任意</p>	<p>油墨式喷码机：</p> <p>喷嘴直径：60μ m</p> <p>操作界面：8英寸彩色触摸屏</p> <p>文字高度：2-20mm</p> <p>最高印字速度：2016字符/s(5*5点阵)</p> <p>喷纸行数与点阵数：</p> <p>(1-4行)：5x5\5xN；</p> <p>(1-3行)：7x8\7x5\7xN；</p> <p>(1-2行)：12x10\10x8\9x9\9x7；</p> <p>(1行)：24x24\24x18\16x16\16x12。</p> <p>登录信息数：最大999</p> <p>字符种类：字母、数字、符号、简体中文、用户定制</p> <p>号码链功能：最大9位，设定任意初始值、递增/递减、设定位数、清零功能</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>初始值、递增/递减、设定位数、清零功能</p> <p>条形码: CODE39、CODE128、EAN13</p> <p>二维码: DataMatrix、QRcode</p> <p>外部接口: 同步器、USB、扩展io</p> <p>外形尺寸: 268*350*490mm</p> <p>使用环境: 0-40摄氏度, 10-80%RH (不结露)</p> <p>电源: AC220V 50/60Hz</p> <p>防耗材误添认证系统; 多级密码保护功能; 固定及可变文体、大小写字符; 字符加粗多达9倍; 喷印高度、宽度及延迟可调; 自动班次、日期及时间格式; 实时时钟功能, 可喷印至秒</p> <p>USB图案/资料调用、参数备份还原功能、软件系统升级</p> <p>批号和计数功能; 序列号功能, 具</p>	<p>条形码: CODE39、CODE128、EAN13</p> <p>二维码: DataMatrix、QRcode</p> <p>外部接口: 同步器、USB、扩展io</p> <p>外形尺寸: 268*350*490mm</p> <p>使用环境: 0-40摄氏度, 10-80%RH (不结露)</p> <p>电源: AC220V 50/60Hz</p> <p>防耗材误添认证系统; 多级密码保护功能; 固定及可变文体、大小写字符; 字符加粗多达9倍; 喷印高度、宽度及延迟可调; 自动班次、日期及时间格式; 实时时钟功能, 可喷印至秒</p> <p>USB图案/资料调用、参数备份还原功能、软件系统升级</p> <p>批号和计数功能; 序列号功能, 具有十六进制计数功能; 反转喷印功能; 计时资料功能</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--

