

禹州市第六实验学校课桌凳学生床及其他设备采购
项目(不见面开标)

招标编号：YZCG-G2025013

政
府
采
购
合
同

(公司名称)：河南沐锦家具有限公司

日期：2025年05月22日



政府采购合同

甲方：禹州市教育体育局（采购人全称）

乙方：河南沐锦家具有限公司（中标人全称）

根据招标编号为 YZCG-G2025013 的禹州市第六实验学校课桌凳学生床及其他设备采购项目（不见面开标）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

第一条：货物条款

序号	名称	品牌、规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	双层可升降课桌凳	品牌：莽嘉睿 规格：600mm×450mm×760mm 型号：QJR-ZL01	套	1200	203	243600
2	讲台	品牌：莽嘉睿 规格：1200mm×600mm×850mm 型号：QJR—JT03	个	40	800	32000
3	档案柜	品牌：莽嘉睿 规格：1800mm×850mm×390mm 型号：QJR-DAG01	个	100	708	70800
4	教师公寓床	品牌：莽嘉睿 规格：2000mm×1200mm×850mm 型号：QJR-GYC01	套	110	520	57200
5	学生双层床	品牌：莽嘉睿 规格：2000mm×900mm×1900mm 型号：QJR-SCC01	张	550	760	418000
6	办公桌椅	品牌：莽嘉睿 规格：1200mm×600mm×760mm 型号：QJR-BGZ06	套	100	800	80000
7	主席台桌椅	品牌：莽嘉睿 规格：1400mm×600mm×760mm 型号：QJR-ZXT08	套	5	2100	10500

8	报告厅连排椅	品牌：莽嘉睿 规格：高 1000 mm、座高 440 mm、 扶手宽 80 mm 型号：QJR-LPY05	套	600	360	216000
9	图书馆桌椅（6人位）	品牌：莽嘉睿 规格：2000mm×1000mm，基材为 25mm 型号：QJR-TSGZ012	套	36	1760	63360
10	餐桌桌椅（8人位）	品牌：莽嘉睿 规格：1800mm×600mm×750mm 型号：QJR-CZY056	套	250	705	176250
	合计					1367710

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币大写：壹佰叁拾陆万柒仟柒佰壹拾元整（¥ 1367710.00）。

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物的质量要求：执行国家相关标准
2. 货物的技术标准：按照招标文件技术参数执行。

第四条 交货

1. 交货日期：合同签订后 30 日历天内
2. 交货地点：禹州市第六实验学校内

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。
2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。
3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求。

第六条 货款支付

- 1、支付方式：财政支付，银行转账。

2、支付时间及条件：经验收合格后，收到发票后五个工作日内一次性支付。

第七条 履约保证金

根据许昌市优化政府采购营商环境要求，项目不收取履约保证金。

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定，履约验收报告应当依法依规及时在青岛市政府采购网公开发布。

6. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）

第十条 权利瑕疵担当

1. 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

2. 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

3. 乙方应保证其所出售的标的物没有侵害任何第三人的知识产权和商业秘密等权利;

4. 如甲方使用该标的物构成上述侵权的, 则由乙方承担全部责任。

第十一条 知识产权

1. 乙方保证, 甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时, 免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷, 由乙方承担一切责任; 如因此给甲方造成损失的, 乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第十二条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。

2. 负责提供工作场地, 协助乙方办理有关事宜。

3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十三条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物, 符合相关质量检测标准, 具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书, 保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务, 严格依据投标文件及相关承诺, 对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为, 否则由此产生的损失由乙方承担。

第十四条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的, 违约方应当按照合同总金额的 5 % 向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时, 每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 10 % 的滞纳金。逾期交货超过 10 日的, 甲方有权决定是否继续履行合同, 如甲方决定终止履行合同的, 乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准, 甲方有权拒收, 以及甲方收货后, 发现产品出现质量问题不能使用的, 甲方有权终止合同, 同时, 乙方向甲方支付合同总金额 10 % 的违约金, 如果违约金不足以支付甲方所受损失的, 甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题, 乙方接到通知后 1 小时进行响应, 2 小时到达, 12 小时内处理问题, 否则需提供备用机直至原设备修好为止, 否则甲方有权另请单位解决, 由此产生的费用由乙方承担, 产生的损失由乙方赔偿。

5. 甲方逾期支付资金的违约责任。

6. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的, 甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

7. 甲乙双方违背其他合同条款, 违约方赔偿对方损失。

第十五条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时, 应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由; 在取得有关主管机关证明后, 允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的, 根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十六条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密 (包括相关业务信息), 不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方 (包括乙方内部与本合同无关的任何人员), 乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务, 应按照本合同总金额的 5 % 支付违约金。

第十七条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议, 应通过协商解决。如协商不成, 可以向合同签订地法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外, 乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人 (或者授权代表) 签字并加盖单位公章, 以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式 6 份, 甲方 3 份, 市采购办、市交易中心各 1 份, 乙方 1 份。

第十九条 政府采购合同融资

1. 政府采购合同签订前开展融资业务的。中标 (成交) 供应商持政府采购中标 (成交) 通知书提前与金融机构进行合同融资商洽, 双方达成融资意向后, 中标 (成交) 供应商与采购人签订政府采购合同, 合同中供应商的银行账户要与合同融资的回款账户一致。中标 (成交) 供应商和贷款金融机构要及时将政府采购合同作为融资质押的信息告

知采购人。采购人要从严加强合同付款账户管理，未经贷款银行同意，不随意更改合同付款账户。

2. 政府采购合同签订后开展融资的账户管理。在合同履行期间，中标（成交）供应商持已签订的政府采购合同向金融机构申请合同融资，可能出现政府采购合同中供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户不一致的情形。为支持供应商通过政府采购合同成功获得银行贷款，采购人应积极协助供应商及时变更政府采购合同中的供应商收款银行账户，保障供应商收款的银行账户与拟贷款银行回款账户一致。

3. 当中标（成交）供应商成功获取银行贷款后，采购人还应根据信息公开要求，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。采购人不得未经贷款银行同意擅自更改合同账户、非法支付项目资金，造成不良后果的，将承担相应法律责任。

第二十条 本合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）。

甲方(公章)：禹州市教育体育局

法定代表人（授权代表）签字：

电 话： 0374-8880023

乙方(公章)：河南沐锦家具有限公司

法定代表人（授权代表）签字：

电 话： 15617669773

2025年05月22日

2025年05月22日

分项报价表及技术参数

附件:

序号	名称	品牌 规格型 号	技术 参数	单位	数量	单 价	总价
1	双层可升降课桌凳	品牌: 莽嘉睿 规格: 600mm×450mm×760mm 型号: QJR-ZL01	1、课桌尺寸及要求: 桌面尺寸规格 600mm×450mm×760mm采用厚度 18mm优质白橡木高密度双饰面中纤板, 注塑封边一次成型; 桌面具有环保、防水、耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击, 不变形、不起皮等性能。桌面场景贴合学生身体, 四周边缘平整圆滑, 安全坚固, 课桌面板为白橡木色, 与桌面注塑封边。 2、桌子升降片总高为 380mm; 上宽为 350mm, 下宽为 240mm。上斗高度为 180mm, 下斗高度为 200mm。两排升降孔分别为 9 个孔、孔距为 30mm, 升降孔左右间距为 90mm。升降片前端上下须卷圆边防止刚蹭。四周有加强筋, 增加侧板支撑力。桌子升降片上带有能安装铁挂钩与塑料挂钩的孔, 桌子升降侧板采用 1.0mm的冷轧钢板, 必须一次冲压成型, 不允许电焊拼接, 敲打, 耐受力。厚度允许正偏离, 其它尺寸允许正负偏离 2mm。 3、桌腿: 桌底底腿采用 20mm×50mm×1.2mm厚优质扁圆管, 底腿立柱用 20mm×50mm×1.2mm厚的优质扁圆管, 颜色为羽白色。可升降课凳 (双立柱钢木结构): 1、学生凳尺寸: 长 340mm(±2mm) ×宽 240mm×高 420mm(±2mm), 采用厚度 18mm优质白橡木高密度双饰面中纤板。注塑封边一体成型, 颜色为灰色, 四角圆弧设计, 凳面与主体采用穿透式螺丝连接, 螺母为防滑止退母。 2、脚套: 整体采用合成橡胶, 脚套顶部设有加强筋处理, 耐磨、耐老化, 脚套底部采用螺丝固定或冲压成凸型, 防止脚套不易脱落。 3、凳脚: 凳脚采用 50mm×20mm×1.2mm椭圆管, 两侧均为双竖管, 横撑 20mm×40mm×1.0mm椭圆管。配耐磨塑料脚套, 侧板采用 1.0mm厚冷轧钢板。 4、钢制部分采用二氧化碳保护焊接, 表面粉末静电喷塑, 光洁度 90%以上, 硬度达 0.4。表面平整, 色泽鲜明, 面板具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染优点, 全部采用止退螺丝帽加固。	套	1200	203	243600

			▲环保、质量要求 投标人或制造厂商提供有效期内省级以上（含省级）产品质量检验技术研究院出具的（带 CMA 标志）课桌凳检测报告，检测标准符合 QB/T4071-2021。检测项：木工要求、力学性能、硬质覆面、表面理化性能、金属喷涂层表面理化性能，甲醛释放量，表面涂层有害物质。提供合规有效的检测报告扫描件。				
2	讲台	品牌：芥嘉睿 规格：1200mm×600mm×850mm 型号：QJR-JT03	规格：1200mm×600mm×850mm 1、板材采用 18mm 双贴面密度板； 2、钢琴式造型，四周同色 PVC 封边，数控排钻精密打孔，板材之间采用三扣件连接； 3、讲桌下安装防水脚钉。 4、要求：板材甲醛含量符合国家标准；无挥发异味及有害气体；产品组装坚固、美观。	个	40	800	32000
3	档案柜	品牌：芥嘉睿 规格：1800mm×850mm×390mm 型号：QJR-DAGO 1	外观尺寸 1800mm×850mm×390mm。 柜体主材采用厚度 0.5mm 的优质冷轧钢板，高频焊接，经防锈处理；外层采用聚酯环氧粉末喷塑，颜色灰白色；焊接表面波纹均匀，保证无脱焊虚焊及焊穿等现象，焊缝打磨光滑平整无毛刺，连接牢固。 上为玻璃对开门，镶装 0.3mm 厚钢化高强玻璃，内部 2 层活层板；下为铁门对开门，内部 2 层活层板；活层板下要有强力支撑，防止下垂；上下门各配置有一把锁。 1、整体采用裸板 0.5mm 优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化，国家标准 13 工位恒温静电喷塑处理； 2、颜色为国家 RAL7047 色； 3、扣手全部采用优质不锈钢红线扣手； 4、承重：每层承重为 30KG，层板扣采用镀锌钢板模压成型设计，层板调节孔有自锁功能； 5、柜子的每个面所用钢板为优质冷轧钢板； 6、此器材储存柜结构为：上玻璃下铁门，上二下一块可调节层板，带锁。	个	100	708	70800



4	教师公寓床	品牌: 莽嘉睿 规格: 2000mm×1200mm×850mm 型号: QJR-GYCO 1 1、单人公寓床规格: 长 2000mm×宽 1200mm×高 850mm, 床头高度 850mm, 床尾高度 680mm, 床长横梁上沿离地高度 480mm。 2、边立柱 边立柱外形规格 65mm×65mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型材管, 不能使用开口管或咬口点焊封闭管, 承重力及抗扭性能更强, 外立面为弧形设计, 防棱角碰撞。 3、长横梁 前、后长横梁外形规格 80mm×38mm×1.2mm 优质高频焊接闭口型材管, 管材截面上部三面为直边平面, 内侧有圆梯形孔位, 用于插入式安装床撑, 横梁下方外凸型设计。 4、床头、床尾护栏 护栏顶部横梁采用 25mm×25mm×1.0mm 优质钢管, 下横梁 30mm×50mm×1.0mm 优质钢管。竖管采用 20mm×20mm×1.0mm, 四根均匀分布。 5、连接件 采用优质冷轧钢板经冲压成 L 型, 成型尺寸 30mm×30mm×200mm, 材料厚度 2.0mm。为保证床架整体稳定性, 连接挂齿 3 个, 挂齿由导向段和锁紧段组成, 锁紧防退设计, 连接挂件与长横梁焊接, 为保证强度, 正前方为满焊不能留缺口及缝隙。 6、床撑 采用优质钢管, 成型尺寸为 25mm×25mm1.0mm, 材料壁厚 1.0mm。床撑数量 5 根, 均匀分布, 安装后两端插入横梁内, 不能随意拆卸 7、立柱上下端胶套 采用 PP 塑料一次性注塑成型, 材料壁厚 2.5mm, 底部为外包胶套, 增强立柱底部涂层使用寿命。 8、床板采用优质松木或杉木板拼成, 厚度 15mm, 板下带 4 根木撑用圆钉固定, 结实耐用。	套	110	520	57200
---	-------	---	---	-----	-----	-------

5	学生 双层床	品牌：莽嘉睿 规格：2000mm×900mm×1900mm 型号：QJR-SCCO1 (一) 高低床总体规格：长 2000mm×宽 900mm×高 1900mm (二) 床架：长 2000mm×宽 900mm×高 1900mm 1. 立柱：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成的型钢，其立面为中空异形（须双面喷涂），为达到美观耐用效果立柱正面外角为 R15，R3 加强筋设计，防碰撞设计，增加立柱的强度，立面成型后尺寸为 65mm×65mm，材料厚度为 1.2mm。 2. 长横梁：采用 30mm×60mm×1.1mm 优质方管。 3. 床撑：采用 25mm×25mm×1.0mm 钢管制作，5 根均匀分布。 4. 床头护栏：上横梁 30mm×30mm×1.0mm 优质方管；下横梁 30mm×50mm×1.1mm 优质方管。床头护栏竖撑：采用 25mm×25mm×1.0mm 优质方管，与床框焊接固定而成。 5. 侧边护栏：采用 25mm×25mm×1.0mm 方管无内陷一次式弯管处理与护栏竖焊接而成，竖管为 20mm×20mm×1.0mm 方管，高度 250mm，美观大方坚固耐用设计合理。 6. 爬梯：采用 25mm×25mm×1.0mm 优质方管。爬梯经缩管机成型后插入式链接，开孔插接安装。 7. 卡式连接挂件：经冲床冲压成 L 型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为 30mm×30mm×200mm，材料厚度为 2.0mm。 8. 立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料（一次性注塑成型），加强筋为竖向，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。 10. 颜色：灰白色 (三) 床板 床板：采用 15mm 厚松木板，经过烘干除虫处理。规格尺寸能放置在床框内，要求板材平整干燥不变形。整体床板无板皮、无发霉、无烂疤等影响质量的缺陷。 (四)、工艺要求 1. 材质：床架采用冷轧钢材，性能符合国家相关标准，管材无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。 2. 组合结构：铁床框架连接部分采用卡式楔入式锁扣结构连接，螺丝加固（备注：立柱与长横梁连接必须采用卡式楔入式锁扣结构连接）。	张	550	760	418000
---	-----------	--	---	-----	-----	--------

			3. 焊接要求：采用二氧化碳气体保护焊，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光。 4. 表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。 5. 喷塑及颜色要求：采用优质环保产品环氧聚酯粉静电喷塑，，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 ▲（五）环保、质量要求 投标人或制造厂商提供有效期内省级以上（含省级）产品质量检验技术研究院出具的（带 CMA 标志）双层床检测报告，检测标准符合 GB/T3325-2017 、 QB/T2741-2013 、 GB/T35607-2017。检测项：金属喷漆涂层理化性能，尺寸偏差，外观性能，安全性能，双层床强度和耐久性符合 GB/T35607-2017 品质属性全项。提供合规有效的检测报告扫描件。				
6	办公桌椅	品牌：养嘉睿 规格：1200mm×600mm×760mm 型号：QJR-BGZO6	1、办公桌（1200mm×600mm×760mm） 2、基材：实木框架。基材为 E1 级优质环保中密度纤维板。经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。抗弯力强，不易变形。 3、桌面：免漆板经过防虫防腐处理，耐磨性好纹理清晰自然，木皮表面无腐料、结疤，色泽一致无色差。颜色为咖啡红色。 4、油漆：优质环保漆。无颗粒、气泡、流挂，颜色均匀。 5、桌面采用优质三胺板，基材全部采用游离甲醛释放量优质板材，台面厚度 25mm。 6、办公椅规格参数：背高 520mm，背宽 450mm，座长 460mm，扶手外径 540mm，椅总高 930mm，钢架椅身，涤纶丝网布高回弹纯棉坐垫，28mm 圆管，1.0mm 厚管壁电镀弓形架。	套	100	800	80000

7	主席台桌椅	品牌：莽嘉睿 规格：1400mm×600mm×760mm 型号：QJR-ZXT08	1、主席台（1400mm×600mm×760mm） 2、基材：实木框架。基材为 E1 级优质环保中密度纤维板。经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。抗弯力强，不易变形。 3、桌面：木皮贴面。经过防虫防腐处理，耐磨性好纹理清晰自然，木皮表面无腐料、结疤，色泽一致无色差。颜色为咖啡红色。 4、油漆：采用优质环保漆。无颗粒、气泡、流挂，颜色均匀。 5、油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，全部全封闭式油漆做法。附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 6、胶：采用无毒环保型胶水，符合国际环保标准。 7、五金配件：采用优质高档五金配件 椅子面料：优质 PU 皮，经防虫、防腐处理，磨擦色牢度 4 级，甲醛释放量符合国家质量标准。 2、泡棉：采用品牌阻燃海棉，座面密度 25kg/m³，回弹性 35%，75%压缩永久变形 8%，使用无苯胶粘剂粘接海绵。 3、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率小于 9%，不易变形；	套	5	2100	10500
8	报告厅连排椅	品牌：莽嘉睿 规格：高 1000 mm、座高 440 mm、扶手宽 80 mm 型号：QJR-LPY05	1、椅高 1000 mm、座高 440 mm、扶手宽 80 mm、座中距 580 mm、排距 1000 mm、过道 1400mm。 2、钢板采用国标冷轧板厚 2.0mm、立管 40mm×80mm×1.5mm。 3、扶手框采用优质国标冷轧钢，经磨具焊接成型，厚度为 1.2mm。 4、底脚采用国标冷轧钢一体压铸成型。美观坚固，脚板用坚固的地爆螺丝固定。 5、面料座背面料采用高级亚麻布料，抗污，防褪色。（布料颜色可任选）。 6、海绵椅座、椅背采用聚氨酯冷发一次成型，高压回弹实验达到 20 万次以上，长时间使用不变形久坐不起皱。 7、扶手采用优质橡木实木（尺寸：（长 415mm×宽 80mm×厚 25mm）带前置写字板。 8、环保、质量要求 ▲投标人或制造厂商提供有效期内省级以上	套	600	360	216000

			(含省级)产品质量检验技术研究院出具的(带CMA标志)椅子检测报告,检测标准符合GB/T3325-2017。检测项:尺寸偏差、结构安全、座面静载荷,座面冲击、跌落试验、稳定性。提供合规有效的检测报告扫描件。				
9	图书馆桌椅(6人位)	品牌: 芥嘉睿 规格: 2000mm×1000mm, 基材为 25mm 型号: QJR-TSGZ 012	阅览桌: 1. 桌面规格 2000mm×1000mm, 基材为 25mm 厚优质高密度板, 外贴防火面, 黄棕色, 两端封边为鸭舌边。 主材采用优质冷轧钢板厚度 1.2mm, 底部带优质防滑调整脚, 边框 1.2mm 厚优质冷轧钢板, CO2 保护焊机焊接而成。产品焊接牢固, 外表平整光滑, 无毛刺、焊瘤、夹渣, 无裂缝、无错位、无漏焊等缺陷。连接部位采用高强度螺栓。产品安装后牢固、美观。 3. 钢架表面处理 (1) 产品经过除锈、除油、磷化处理, 处理后符合 GB/T6870 附录 D 参考点滴法实验 1min 不泛红。 (2) 表面喷塑光滑平整, 色泽均匀一致, 无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷。 (3) 喷塑硬度 0.40, 附着力不低于二级要求。 (4) 附着力检验方法以尖锐划针横竖向间隔 1mm 交叉划线, 仅有个别方块脱落或无脱落。 (5) 颜色: 亚光灰 阅览椅: 椅面: 规格 400mm×400mm, 基材为 20mm 厚优质多层板, 外贴防火面。钢架直径 32mm 圆管厚度 1.2mm、辅材厚度 1.2mm, 底部带优质防滑橡胶套, 钢架颜色: 亚光灰白, 产品焊接牢固, 外表平整光滑, 无毛刺、焊瘤、夹渣, 无裂缝、无错位、无漏焊等缺陷。连接部位采用高强度螺栓。产品安装后牢固、美观。 钢架表面处理 (1) 产品经过除锈、除油、磷化处理, 处理后附录 D 参考点滴法实验 1min 不泛红。 (2) 表面喷塑光滑平整, 色泽均匀一致, 无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷, 颜色为亚光喷塑白。 (3) 喷塑硬度 0.40, 附着力二级要求。 (4) 附着力检验方法以尖锐划针横竖向间隔 1mm 交叉划线, 仅有个别方块脱落或无脱落。	套	36	1760	63360

10	餐桌椅 (8人位)	品牌: 莽嘉睿 规格: 1800mm×600mm×750mm 型号: QJR-CZY056	1、桌面规格为 1800mm×600mm×750mm。 2、桌面基板采用 18mm 厚的中密度板, 表面采用 0.5mm 厚不锈钢贴面, 表面平整光滑。 3、钢架部分主管采用 50mm×50mm×1.2mm 方管。托架采用 30mm×30mm×3mm 角钢, 采用二氧化碳保护焊焊接, 抛光除锈, 静电喷塑颜色为黑色, 脚帽采用 ABS 工程塑料。 4、凳面采用直径 300mm 圆形凳面, 材质为玻璃钢, 凳面离地高度 400mm, 凳子坐板可以翻折上去, 便于打扫卫生。	套	250	705	176250
	合计	大写: 壹佰叁拾陆万柒仟柒佰壹拾元整		1367710.00			