

四、符合性审查证明材料


4.1 投标分项报价表（货物类项目）

二标段（养老设备采购）


项目编号：建安政采公字〔2025〕21 号

项目名称：许昌市建安区蒋李集镇卫生院关于河南省医养结合项目一采购部分


序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
一	养老服务设备购置							
1	护理床及床头柜	河北华仁 B02-111	产品尺寸：2040mm*960mm*570mm ±10mm（含床头尾 护栏 床垫 尺寸）内径尺寸 1940mm*900mm*510mm （成品手工测量略有偏差）产品功能：背部倾斜度：0 ° —85° ±5 ° 腿部角度 0-30° ±5 ° 可灵活调节背部腿部体位升降 产品描述：1. ABS 条式双摇床由医用病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆 ABS 床头/尾等主要部分及配套件(护栏,升降点滴架孔) 组成。2. 床体可载重量≤240kg。3. 床架由碳钢金属 40×80mm 矩形管材焊接成型,坚固耐用,表面抗菌粉体喷涂,具有抗静电功能,同时达到不生锈,不变形,易擦洗消毒。4. 床面采用外框 25*25mm 矩形方管折弯与 740*170mm C 形钢一次辊压而成;表面经抛丸除锈后静电喷塑,防腐蚀、易清洁。5. 背部床板采用双支撑卸力结构 , 采用Φ 32*1.5mm 钢管 , 双支撑材料规格 : 180*51*3mm , 一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁,最大限度减少螺管受力,有效延长病床使用寿命 6. 床头/床尾采用 ABS 高级工程塑料一次吹塑成型,板锁扣式安装于病床上,暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸,流线型设计,美观大方,无卫生死角;床头床尾配有四个防撞角,能够保护床体及墙面,同时保证病人长期倚靠,不易歪斜;ABS 床尾配备医用病例卡夹,方便登记患者信息;ABS 床头/床尾方便拆卸。7. 床腿采用 40×40mm 方管	台	100	1400	140000	品牌：河北华仁 产地：河北省衡水市 厂家：河北华仁医疗设备有限公司



			焊接成型。8. 摇杆系统摇手：摇手为不锈钢折叠摇把，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部。螺杆：丝杆采用 45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能体位升降，带防尘保护装置。9. 护栏侧面护栏总长 1170mm，高度 350mm。上横管采用 D 型专用铝合金型材料，五支立柱采用不锈钢材料，下座横管为 30×30mm 方管，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。10. 床框配有输液架插孔，孔径≥20mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；11. 输液架不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm 椭圆形缩口，紧密配合不晃动。12. 床垫采用半棕半绵床垫，外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，弯折。					
2	适老化家具	锦泽森实木家具	1 个餐桌+4 把椅子+1 个换鞋凳，尺寸：140*80cm（手工测量稍有误差）原木，实木框架采用橡胶木+环保油漆，桌面厚度 2.5cm，木质细腻、具有较良好的强度性能，天然橡木指接板台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺，带有助立把手，方便老人起身。尺寸：53*57*85cm（手工测量稍有误差）全实木橡胶木，加厚大料，流线型优雅加厚扶手，表面圆润光滑，稳固椅腿，实木打造，木纹清晰。抗磨耐腐，牢固耐用。椅子背顶带有挖空把手，纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边等现象。卯榫工艺生产，环保油漆漆面丰厚、透明度高、手感细腻光滑。采用海绵，靠背海绵+坐垫海绵，回弹力好。产品工艺要求：符合适老化设计及制作工艺。	套	50	2350	117500	品牌：锦泽森 产地：山东省德州市 厂家：宁津县锦泽森实木家具销售店
3	接待办公家具	优肯	含导诊台、诊桌、化验桌。一、导诊台参数 1、台面：医用抗菌人造亚克力，专为医护人员研发，含天然抗菌元素，手感温润、滑而不凉，材料厚度 12mm，可做多种弧度造型，光滑平整，接缝凹槽少，基本可做无缝衔接、抗污染环保无毒，易清洁。2、骨架及配柜：采用 SECC 双面电解钢板制	套	3	16000	48000	品牌：优肯 产地：洛阳 厂家：洛阳优肯实验室设备有限公司



			作，骨架钢板厚度 1.5mm，配柜钢板厚度 1.0mm。电解钢板表面采用抑菌粉末静电喷涂，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层抗菌环保，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准 3、外饰面：可采用钢制、彩色医用级亚克力抗菌板、防火板等 4、T 脚线：采用 1.0mm 厚不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 30mm，高 130mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 5、铰链：通体不锈钢，不生锈。机械设计，偏心轮调节可靠性强，方便调节，飞机底座占面板，面积更大更牢固 6、滑轨：滑轨采用不锈钢板模具冲压成形，承重力强，加厚加宽防脱卡位，不脱落，双排实心钢珠设计，抽拉顺滑，平衡。 二、诊桌： 1400*600mm/1000*300mm 1、台面厚为 25mm，圆角防撞处理。基材：采用一体成型 MFC 板饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击的特性，实木颗粒板基材 2、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。3、五金：采用铰链、连接件和铝合金拉手等；4、钢架：下配 1 个边脚+横梁+档板，钢脚 Q235 碳素结构钢脚，表面采用静电粉末喷涂。三、化验桌：1、台面：12.7MM 厚实芯理化板，可抵抗 105 种酸、碱、强氧化剂腐蚀试剂，包括强酸、强碱，耐酸碱耐腐蚀；2、柜体：整体均采用一级电解钢板制作，骨架钢板厚度 1.0mm，护板钢板厚度 1.0mm。电解钢板表面采用抑菌粉末静电喷涂，有效抗大肠杆菌及金黄色葡萄球菌大于 99.99%，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准。3、柜门：焊接结构，内置加强筋，门板内部做静音处理、拉手一体折弯制作、柜门内侧装有防撞贴；4、抽屉：焊接结构，内部做静音处理，拉手一体折。					
4	电视	志高 43H2060GC	43 寸电视，金属背板。内存 1GB+8GB，分辨率 1920*1080，色域值 100%，带低蓝光护眼认证，亮度 200-300 尼特，四核 A53 中央处理器，音响功率 24W 发声单元 2 个，WIFI 频段 2.4G	台	50	1600	80000	品牌：志高 产地：广东省佛山市 厂家：佛山朗显电子科技有限公司
5	移位机	河北华仁 YWJ-01	产品描述：支架、脚轮、底座支腿、吊杆、吊兜、吊钩、控制器组件和扶手。I 类医疗器械，具有备案证，重量：净重 ≤20KG1、安全承载重量：120kg2、吊臂上	台	2	3400	6800	品牌：河北华仁 产地：河北省衡水市 厂家：河北华仁




			升范围：在 740 mm~1300 mm（±5%）范围内					仁医疗设备有限公司
6	助浴椅	河北华仁 B02-111	折叠淋浴椅新款参数（人工测量稍有误差）产品尺寸： 540*620*670mm（高度 4 档调节） 可调高度：67-76cm 产品承重 100kg 以上。坐板（U 型坐板，EVA 坐垫）：42*30*3cm 靠背板：37*20*2.5cm 坐垫和靠背垫都属于 EVA 材料，有着良好的柔软性和弹性扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重 100kg 以上	台	30	300	9000	品牌：河北华仁 产地：河北省衡水市 厂家：河北华仁医疗设备有限公司
7	洗头机	东莞爱乐 X1	电源参数：使用电源 AC220V±22V 50Hz±1Hz，洗头时使用内置电源。- 环境参数：使用环境温度 10-45℃，湿度≤90%。- 功率参数：额定功率≤680W- 工作温度：0-40 度。- 主机尺寸：44cm*24cm*23cm。- 水箱容积：净水 2.5L，污水 3L -包装尺寸：51cm*35cm*43cm - 材质：ABS、硅胶、不锈钢等。	台	5	2400	12000	品牌：爱乐产地：东莞 厂家：东莞市爱乐医疗器械有限公司
二	康复设备购置							
1	平行杠（配矫正板）	海蓝 HB-PXG-01 B-ZLM-A	规格：335×112×78cm，高度调节范围 78~122cm，宽度调节范围 34~64cm，杠杆直径 φ38mm，杠杆静载荷不小于 135kg，矫正板坡度 15° 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髌外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。 材质：不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、地毯	台	1	3000	3000	品牌：海蓝产地：青岛 厂家：青岛海蓝康复器械有限公司
2	训练阶梯（双向）	海蓝 HB-JT-01 B-XFT-A	规格：337×82×134cm，相邻台阶距离 10cm，12cm，扶手杠调节范围 0~34cm。扶手杠侧向额定载荷 70kg，阶梯额定载荷 135kg。用途：用于患者恢复日常上下楼功能 材质：不锈钢、型钢静电喷塑、复合板、地毯	台	1	2500	2500	品牌：海蓝产地：青岛 厂家：青岛海蓝康复器械有限公司
3	手功能组合训练箱	海蓝 HB-SZX	技术参数：55×40×14 cm，配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。用途：训练患者眼手协调功能，改善手指灵活性，提高手协调性、灵活性。	套	1	470	470	品牌：海蓝产地：青岛 厂家：青岛海蓝康复器械有限公司
4	上螺丝	海蓝 HB-LS	通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性，灵活性 35×21×23cm，M6X40 六角螺栓 8 个，M8X40 六角螺栓 16 个，M6 螺母 16 个，M8 螺母 32 个	套	1	210	210	品牌：海蓝产地：青岛 厂家：青岛海蓝康复器械有限公司
5	认知图形插板	海蓝 HB-REC	患者感知能力及大脑对图形的识别能力 47×37×5cm	张	2	360	720	品牌：海蓝产地：青岛 厂家：青岛海蓝




								蓝康复器械有限公司
6	木插板	海蓝 HB-MCB-01	作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调功能 38×31×12cm，规格直径 2.5×10cm，数量 20 个 24×20×11.5cm，规格直径 1.8×0.9cm，数量 20 个 20×16×10.5cm，规格直径 1.3×0.8cm，数量 20 个	套	1	180	180	品牌：海蓝产地：青岛 厂家：青岛海蓝康复器械有限公司
7	上肢协调功能练习器（手指）	海蓝 HB-SXS-01	训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力 31×25×28cm	个	2	170	340	品牌：海蓝产地：青岛 厂家：青岛海蓝康复器械有限公司
8	分指板	盛昌 SC— KF—Z— 029	防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形大 24×24×5cm，指板间距 26mm，中 22×22×4.7cm，指板间距 22.5mm，小 21×21×4.3cm，指板间距 16mm，	个	1	62	62	品牌：盛昌产地：河南省安阳市滑县 厂家：河南省盛昌医疗器械有限公司
9	股四头肌训练椅	盛昌 X018-X020	膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻肌力主动运动训练，也可进行膝关节牵引 119×115×117cm，座位高 65cm，座面高度 67cm，扶手宽度 81cm，伸缩杆调节范围 0~15cm，小腿垫调节范围 0~47cm，助力手柄调节范围 0~28cm，座位额定负载质量 135kg，靠背额定负载质量 70kg，靠背平放时额定负载质 70kg，配重块每块 1.8kg（每侧 4 块共 8 块）。	台	1	1800	1800	品牌：盛昌产地：河南省安阳市滑县 厂家：河南省盛昌医疗器械有限公司
10	液压式踏步器（踏步训练器）	海蓝 HB-YYT-01 P-YTB-A	下肢关节活动度及肌力训练。82×77×130cm，扶手杆宽 50cm，扶手杆高 95cm，额定负载 135kg，油缸阻力 12 档可调，线速度位 5cm/s，力值调节范围位：200~1500N。	台	1	1400	1400	品牌：海蓝产地：青岛 厂家：青岛海蓝康复器械有限公司
11	下肢功率车	海蓝 HB-GLC-01	用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 85*54*122cm 阻尼调节档数 8，坐垫手握心率，额定载荷：135kg。	台	1	2500	2500	品牌：海蓝产地：青岛 厂家：青岛海蓝康复器械有限公司
12	上下肢康复器	海蓝 HB-GLC-02 P-GLC-B	产品性能：118cm 坐垫调节范围 0~23cm 阻尼调节档数 8，额定荷载靠背垫 70kg，坐垫 135kg 用于上、下肢关节活动、肌力及协调功能训练产品功能 1、扫描 SCAN 每 6 秒钟按顺序显示时间、速度、距离、卡路里、总距离、心率（假如有）。2、时间 TIME 测量从开始运动至运动停止时所用的时间，测量范围 0-99 分 59 秒。3、速度 SPEED 测量的是瞬时速度，测量范围 0.0-99.9 千米/小时。4、距离 DISTANCE（DIST）测量从开始运动至运动停止时所跑的距离，测量范围 0.00-99.99 千米。5、卡路里 CALORIE（CAL）	台	1	5600	5600	品牌：海蓝产地：青岛 厂家：青岛海蓝康复器械有限公司

			测量从开始运动至运动停止时所消耗的热量（即卡路里）测量范围 0.0-999.9 千卡。6、总距离 TOTAL DISTANCE (ODO) 测量从装上电池至电池电量用完（低于 0. 伏）所运动的总距离，测量范围 0.0-999.9 千米。7、心率 PULSE（假如有）通过手握心率传感器，测量人的每分钟心跳次数，测量范围 40-240 次/分钟。8、按住操作键（MODE）2 秒，显示数值除总距离外全部清零，并回到扫描状态。9、静止 4 分钟（无信号），仪表自动关机，按操作键或踩动器械，仪器全自动显示。					
13	下肢功率车(坐式)	盛昌 SC-KF-X-019	用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 144×60×118cm，坐垫调节范围 0~23cm，阻尼调节档数 8，额定载荷，靠背垫 70kg，坐垫 135kg。	台	1	1950	1950	品牌：盛昌产地：河南省安阳市滑县 厂家：河南省盛昌医疗器械有限公司
14	划船运动器	盛昌 SC—KF—Q—001	腰背肌、屈肌群、下肢伸屈群的肌力及耐力训练。115×90×66cm，油缸力值调节，坐垫中心至脚踏板距离 70~105cm，最大承载能力 135kg。	台	1	1380	1380	品牌：盛昌产地：河南省安阳市滑县 厂家：河南省盛昌医疗器械有限公司
15	偏瘫康复器	海蓝 HB-PQ-01	用于偏瘫患者利用健侧肢体帮助患肢进行被动性训练增加关节活动度。88×48×170cm，拉环最大行程：不小于 35cm，绳索、拉环额定负载：50kg，滑轮额定负载 100kg	台	1	640	640	品牌：海蓝产地：青岛 厂家：青岛海蓝康复器械有限公司
16	中频脉冲治疗仪	盛昌 SC-PZ-3100	1、工作条件：a) 环境温度：5℃~40℃；b) 相对湿度：不大于 80%；c) 大气压力：700hPa~1060hPa；d) 电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz。2、额定输入功率：200VA。3、主机尺寸：425mm×450mm×230mm。4、重量：16kg5、中频输出 a) 输出波形：方波，占空比 50%；b) 波形输出方式：双向；c) 中频输出电流：，在 500Ω 的标准负载电阻下，最大输出电流不超过以下限值：频率≤1500Hz 不超过 80mA（r.m.s），频率>1500Hz 不超过 100mA（r.m.s）6、低频调制输出 a) 调制频率范围：0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz 取大值；b) 调制方式：连续调制、间歇调制、变频调制、交替调制。7、干扰电输出 a) 干扰电差频频率范围：0~120Hz，单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。b) 调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。c) 干扰电动态节律：6-10s。d) 干扰电差频变化周期：16-24s。9、加热输出 a) 热电极温度：38℃-55℃范围内分 6 档可	台	1	8300	8300	品牌：盛昌产地：河南省安阳市滑县 厂家：河南省盛昌医疗器械有限公司





			调, 允差 $\pm 3^{\circ}\text{C}$; b) 具有温控保护功能, 最高加热温度不超过 56°C , 超过 56°C 后热保护器动作, 切断加热电路。10、输出电流稳定度: 不同负载情况下, 输出电流变化率应不大于10%; 11、开路电压: $<500\text{V}$ 。12、定时自动处方时间由各处方规定, 手动处方时间1~99min范围内可调, 级差1min, 允差 $\pm 30\text{S}$, 治疗时间倒计时结束后, 停止输出, 并有声音提示。13、连续运行时间: 不小于4h。具有同步设定和同步输出功能。17、电极片配置多种规格的电极片及布套, 方便临床使用。18、安全分类 a) 按防电击类型分类: I类。b) 按防电击的程度分类: BF型。c) 按对进液的防护程度分类: IPX0。					
17	电针仪	苏州医疗 SDZ-II	主要技术参数: 输出脉冲波形: 非对称双向脉冲波输出脉冲路数: 六路输出输出脉冲频率: 1~100Hz 连续可调办理出电流极限: $\leq 50\text{mA}$ (500Ω 负载) 输出脉冲宽度: 0.2ms 输入功率: 5.0VA (含电流适配器) 电源: DC 9V 体积: $348 \times 222 \times 93\text{mm}$ 重量: 1kg	台	1	490	490	品牌: 华佗牌 产地: 苏州市高新区 厂家: 苏州医疗用品有限公司
18 ★	熏蒸治疗机	盛昌 SCZ-II	技术参数: 1、电源: AC220V $\pm 22\text{V}$ 50Hz $\pm 1\text{Hz}$ 2、输入功率: 2200VA 3、治疗仪尺寸: $1500\text{mm} \times 780\text{mm} \times 1300\text{mm}$ 4、具有臭氧消毒功能。5、治疗时间: 1-99min 可调 6、具有Mp3 音乐播放功能 (配备U盘)。7、环境温度: 5°C - 40°C , 相对湿度30%-80%, 大气压力700hpa-1060hpa 8、溶液量: 2L 9、煎药温度: 60°C - 90°C 可调 10、熏蒸机采用露头式全身熏蒸设计。11、坐式熏蒸, 高低可调。12、配备多功能花洒淋浴头, 可供患者洗浴, 也可清洗舱体。13、电子控制部分与蒸汽药液有效隔离, 安全稳定。14、熏蒸机设有自动控温装置, 控制范围为设定值的10%。15、熏蒸机设有防止干烧功能, 开机后如水位低于水位探针1cm时系统不工作, 运行时水位低于水位探针1cm时系统停止工作。16、熏蒸机在运行时的噪声不大于60dB(A)。	台	1	15300	15300	品牌: 盛昌 产地: 河南省安阳市滑县 厂家: 河南省盛昌医疗器械有限公司
19	中频治疗仪	盛昌 SC-ZP-3100	1、工作条件: a) 环境温度: 5°C ~ 40°C ; b) 相对湿度: 不大于80%; c) 大气压力: 700hPa~1060hPa; d) 电源: AC 220V $\pm 22\text{V}$; 50Hz $\pm 1\text{Hz}$ 。2、额定输入功率: 200VA。3、主机尺寸: $425\text{mm} \times 450\text{mm} \times 230\text{mm}$ 。4、重量: 16kg 5、中频输出 a) 输出波形: 方波, 占空比50%; b) 波形输出方式:	台	1	6900	6900	品牌: 盛昌 产地: 河南省安阳市滑县 厂家: 河南省盛昌医疗器械有限公司



			双向；c) 中频输出电流：，在 500 Ω 的标准负载电阻下，最大输出电流不超过以下限值：频率 $\leq$ 1500Hz 不超过 80mA (r.m.s)，频率 $>$ 1500Hz 不超过 100mA (r.m.s)。6、低频调制输出 a) 调制频率范围：0~150Hz，单一频率允差 $\pm$ 10%或 $\pm$ 1Hz 取大值；b) 调制方式：连续调制、间歇调制、变频调制、交替调制。7、干扰电输出 a) 干扰电差频频率范围：0~120Hz，单一频率允差 $\pm$ 10%或 $\pm$ 1Hz 取大值。b) 调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差 $\pm$ 5%。c) 干扰电动态节律：6-10s。d) 干扰电差频变化周期：16-24s。8、加热输出 a) 热电极温度：38 $^{\circ}$ C-55 $^{\circ}$ C 范围内分 6 档可调，允差 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C；b) 具有温控保护功能，最高加热温度不超过 56 $^{\circ}$ C，超过 56 $^{\circ}$ C 后热保护器动作，切断加热电路。9、输出电流稳定度：不同负载情况下，输出电流变化率应不大于 10%；10、开路电压： $<$ 500V。11、定时自动处方时间由各处方规定，手动处方时间 1~99min 范围内可调，级差 1min，允差 $\pm$ 30S，治疗时间倒计时结束后，停止输出，并有声音提示。12、连续运行时间：不小于 4h。13、功能 具有同步设定和同步输出功能。14、电极片配置多种规格的电极片及布套，方便临床使用。15、安全分类 a) 按防电击类型分类：I 类。b) 按防电击的程度分类：BF 型。c) 按对进液的防护程度分类：IPX0。					
20	艾灸理疗仪	海蓝 HL-MJ-02	一、功能介绍 1、聚热设计。确保超强渗透，金字塔形聚热设计及出热口圆形网点设计，使灸感达到最佳。2、能量裙。确保药性热量效果最大化，有利于防止药性向外挥发，而且把热量和药性聚集在穴位上，使效果发挥到极致二、配置与技术参数 1、电源电压 AC220V 50Hz 2、安全类型：II 类 B 型 2、温控范围：100-180 $^{\circ}$ C，精确度： $\pm$ 1 $^{\circ}$ C 3、灯光波长：红光波长 620~630nm；蓝白光波长 460~470nm 4、时间显示：5min-90min 可调，误差 $\pm$ 1min 可根据需意调整设定时间 6、脚轮有锁止功能，具有防倾倒功能。	台	1	16000	16000	品牌：海蓝 产地：青岛 厂家：青岛海蓝康复器械有限公司
21	多功能上肢综合康复训练系统	盛昌 SC-SZ-006	一、适用范围 本系统适用于神经系统引起的轻度感知障碍患者、脑血管意外引起的肢体功能障碍患者、骨科疾病引起的肢体异常障碍患者、整形手术导致的	台	1	89000	89000	品牌：盛昌 产地：河南省安阳市滑县 厂家：河南省盛昌医疗器械有限公司



			功能障碍患者等以上下肢体功能障碍为主的患者，还可以运用于记忆力、注意力、手眼配合等有障碍的患者。二、技术参数 1、丰富的上肢、手部等运动控制训练；扭力等肌力控制反馈训练，包含作业训练，手指精细训练，大关节活动训练，情景交互训练，虚拟现实训练，认知训练，记忆力训练，注意力训练等，具有多种组合变化；2、单侧手的认知功能训练系统；3、两上肢（双侧）控制能力和支持身体训练系统；4、手腕关节弯曲旋转功能训练；5、通过目标导向性游戏训练模式模拟日常生活场景，进行针对性训练；6、独特弹簧底座设计可以进行上肢平衡能力训练；；7、1对多传感器连接，连接稳定；8、50 种训练模式可根据使用配件进行选择使用；9、4 种测试模式，根据训练内容进行训练前的检测；10、患者进展数据管理和训练结果显示；11、软件具有评估与测试功能；12、8 种日常生活技能再学习，包括双侧平衡能力、单侧平衡能力、开车能力、开锁能力、扭把手、开水龙头、手掌支撑能力、掀起物体能力等训练；13、软件功能：患者输入，运动设置，训练报告；14、电动升降式可移动训练台；三、技术参数 1、规格：100*80*65-95cm 2、重量： 60KG 3、电动升降台高度调节范围：65-95CM					有限公司
22	智能主被动上下肢康复器	盛昌 SCK-A	1、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；2、环境温度：10℃~40℃；3、相对湿度：30%~75%；4、大气压力：700 hPa~1060 hPa；5、额定输入功率：800VA；6、外形尺寸：65 cm×75 cm×115-125cm；7、运行速度调节范围：0-60r/min；8、运行时间：2-120min 可调，级差 1min；9、痉挛力量：无、小、中、大可调；10、电机输出功率：高、中、低三档可调；11、高度调节范围：0-250mm；12、8 英寸触摸屏使设置更方便；13、显示屏调节 270 度旋转；14、微电脑控制转速、时间、并根据患者肌张力控制转向，起到痉挛保护作用；15、具备自动防肌肉痉挛控制功能；16、配有康复固定手套，便于患者手部的固定；17、有脚踏绑带，方便患者脚部放在脚踏板上固定；18、腿部支架可调，确保患者在运动训练中保持正确的姿势；19、有主动和被动两种运动模式；20、有上肢和下肢两种训练方式；21、	台	1	37100	37100	品牌：盛昌产地：河南省安阳市滑县 厂家：河南省盛昌医疗器械有限公司



			上肢训练组件可 180° 旋转。					
三	健康管理设备购置							
1	智能检测随诊箱	开云 SJ400	包含铝合金随诊箱×1、消毒套装×1、健康尺×1、红外额温枪×1、智能血压计×1、智能体脂分析仪×1、智能血糖仪×1（含 50 片血糖试纸）、智能血氧仪×1、智能心电检测仪×1、智能三合一检测仪×1（含 25 片尿酸试纸、25 片胆固醇试纸）。检测结果支持实时同步至智慧医养信息化平台及 APP 端、微信端个人档案，实现全院信息互通互联高度共享；支持医护人员在手机端 app 查看结果，医生根据检测结果给出健康管理意见。	套	2	7000	14000	品牌：开云 产地：郑州 厂家：河南开云信息技术有限公司
2	老人腕表	科强 H006	1、整机尺寸：49x40x15mm；屏幕尺寸：1.54 英寸；2、表带：亲肤类硅胶；3、防护功能：IP54，具有较强防摔防震防电磁防辐射功能，具有良好的散热功能；4、实时检测老人血压、心率、血氧、电子围栏、一键报警等指标；5、支持数据与智慧医养结合信息化平台对接，位置轨迹、位置异常、生理信息异常数据上传至医养信息化平台进行监控预警。	台	5	660	3300	品牌：科强 产地：宁波 厂家：宁波科强智能科技有限公司
3	健康检测一体机（护士站）	鼎恒 DHM-T100	1、主要检测功能：身高、体重、BMI、血压、心率、血氧、血糖、尿酸、总胆固醇、体温、心电图、人体脂肪成分（脂肪含量、水分含量、基础代谢率、体脂肪量、体水分量、体型判断等）、腰围、臀围、腰臀比、十二导心电图。2、安装移动轮，可方便移动。3、具有语音提示及屏幕画面引导检测者完成检测。4、安装双储物抽屉，可放置设备所需的零配件。5、电源插口须有电源指示灯和过载保护，电源插座可单独开、关控制整机通电。6、操作屏内置摄像头，用于拍照。7、检测报告单采用 A4 纸规格打印，报告中针对检测异常项目单独提示统计，清晰易懂。8、整机配备可折叠身高体重秤，通过 RS232 接口与主机通讯。9、测评结果支持实时同步至智慧医养信息化平台及 APP 端、微信端个人档案，实现全院信息互通互联高度共享；10、支持医护人员在手机端 app 查看结果，医生根据检测结果给出健康管理意见。	台	1	91000	91000	品牌：鼎恒 产地：郑州 厂家：郑州鼎恒电子科技有限公司



4	睡眠监测带	睡客 SASS-D-B2 F	支持在床/离床监测、体动/翻身监测、心跳频率监测、呼吸频率监测、SOS 一键报警，支持夜间睡眠监测功能，统计清醒、浅睡、深睡眠周期分布以及睡眠质量评分，支持入睡时间、睡眠时长、起夜的数据监测。支持数据上传至智慧医养信息化平台进行监控预警。	台	5	1300	6500	品牌：睡客 产地：苏州 厂家：博博科技(苏州)有限公司
5	居家安全监测套装	开云 T200	1、包含 NB 燃气报警器×1、NB 烟雾报警器×1、NB 门磁×1、NB 紧急呼叫×1、NB 人体活动探测器×1、NB 浸水传感器×12、通讯模式：NB-iot 通讯，兼容电信、移动、联通三大网络；3、支持数据上传至智慧医养信息化平台进行监控预警。	套	2	2100	4200	品牌：开云 产地：郑州 厂家：河南开云信息技术有限公司
合计		大写：柒拾贰万捌仟壹佰肆拾贰元整 小写：728142.00元						

投标人（公章）： 河南恩普医疗器械有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

