

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2025-27

项目名称：襄城县中小学教育装备采购项目

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
	小学科学实验室 (48/室)							
1	智慧黑板	厦华、XH86B01	1、要求智慧黑板采用无推拉式结构，由三块拼接而成的纯平面黑板，一体化设计，无任何外露连接线；整机尺寸：4190mm×1200mm，厚度 90mm。 2、屏幕显示尺寸：86 英寸，直下式 LED 背光源，显示比例：16:9，分辨率：3840×2160，屏体亮度 400cd/m²，对比度：4000：1。 3、产品采用贴合技术，支持任意信号通道下 20 点的书写体验，且具备抗强光干扰性能，在 220K LUX 照度的光照下保证书写功能正常。 4、设备提供支持双通道 USB×2，Type-C×1，HDMI IN×1，Touch USB×1	台	1	14380	14380	厦门厦华科技有限公司

			等 5 个前置接口。为满足日常教学需求，后置接口满足 RS232×1、RJ45×1、双通道 USB×1、Android USB×1、HDMI IN×2、Earphone out×1、Touch USB×1、同轴×1，以上均为一体机本机接口，非转接非 OPS。（提供厂家出具的产品规格书或 CNAS 标识的检测报告或可以证明其符合性的证明材料复印件） 5、整机内置 1300W 像素或以上的广角摄像头，可用于巡课等。 6、内置 Android 系统版本 Android13.0 或以上，内存 3GB，存储空间 32GB； 7、安卓白板软件支持基本教学工具，至少包含直尺、三角板、量角器、圆规等；支持分屏书写功能，可实现二/三分屏幕，各区域书写擦除互不干扰；支持快速绘制平面及立体图形。（提供国家级检测机构出具检测报告复印件） 二、OPS 电脑配置要求 1、采用 Intel 酷睿系列 i5 十一代 CPU；内存：8GB DDR4 笔记本内存。硬盘：256GB 或以上 SSD 固态硬盘。 2、具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少具备 2 个 USB3.0 接口。 3、具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI 。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			三、教学软件 1、 为方便用户，软件支持窗口化打开多种格式的素材文件;至少包含 PPT 文稿、视频、图片等；支持任意拖拽调节显示大小，并支持上下翻页，同时支持一键原文件格式打开。 2、 板中板：可在白板软件中直接调用板中板，自定义设置板中板背景，且板中板支持漫游、页码、翻页等功能，同时可一键半屏、全屏或通过拖拽自由改变板中板大小，满足老师的在同一页面下知识点更多、板书面积更大的教学需求。（提供软件说明书或功能截图复印件） 3、电路工具：提供虚拟仿真实验室，可自由选择灯泡、开关、导线、电源等实验器材进行电路搭建，搭建好的电路以动画的形式呈现电流传导过程，同时配备电压表、电流表供测量相关数值，通过虚拟的环境,减少学校教学器材成本，增强学生动手能力。（提供软件说明书或功能截图复印件） 4、当在页面中选中两个图形或图片元素时，即可进行结合、组合、相交、剪去、分割等 5 个运算；便于老师讲解图形关系及更好的处理图片元素。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	教师桌	宣飞、XF-JSZ	1、规格：全钢 2400*700*850mm(±0.5)。 2、台面：采用板厚为 12.7mm 实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。 3、柜身：柜体为落地式全钢结构。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的面接缝均为满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体主框架采用裸板实际厚度大于 1.0mm(±0.1)的优质冷轧钢板（SPCCT）经 CNC 机压成形焊接制作，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为 0.75mm）；设计的结构美观且能够增加承重性，不易变形，棚板承重可达 60kg。工艺：隧道式真空 10 道防锈前处理，表面采用环保静电粉体涂装设备无磷有机皮膜前处理，厚度 40um 左右，膜厚均匀，内外如一；滑轨采用静音、重型滑轨，承重 100kg。 4、可调脚：采用 ABS 专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为 30-50mm，且具有防滑减震的作用。 ★5、教师桌须符合 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB/T 28008-2024《家具结构安全技术规范》、	台	1	3000	3000	临沂宣飞教学设备有限公司
---	-----	-----------	--	---	---	------	------	--------------

			GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的标准。提供技术监督部门检验的检测报告复印件及监督部门官网截图进行佐证。 5.1: 金属焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 且无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象, 焊接处表面波纹应均匀。 5.2: 喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 5.3: 电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺, 且无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。 5.4: 面板、正视面板件的平整度 0.13mm 视为合格。 5.5: 实验台面抗冲击性能检测结果应满足板面无破损且压痕直径 9.4mm 视为合格。 5.6: 实验台强度、独立式实验台稳定性应满足在水平静载荷试验(力 600N, 10 次, 最大平衡载荷 100kg)和水平冲击稳定性试验(质量 50kg, 高度 40mm)时零部件无断裂或豁裂; 用手掀压应为牢固的部件应无永久性松动; 零部件应无影响使用功能的磨损或变形; 五金件连					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			接应无松动；活动部件开关应灵便；零部件应无明显位移变化等多项技术要求。 5.7：有害物质检测结果应满足甲醛 0.02mg/m³、苯 0.005mg/m³、甲苯 0.005mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)0.005mg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC) 0.05mg/m³，可迁移有害元素铅(Pb) 5mg/kg、镉(Cd) 5mg/kg、铬(Cr) 5mg/kg、汞(Hg) 5mg/kg、锑(Sb) 5mg/kg、钡(Ba) 5mg/kg、硒(Se) 5mg/kg、砷(As) 5mg/kg) 视为合格。 5.8：产品安全性能(通用结构安全——基本结构安全)应满足：①在正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应 0.5mm；②固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角。					
3	教师椅	宣飞、XF-JSY	1、椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型，不易老化，持久耐用等特点，符合人体工程学设计，使人体各部位均匀受力，让您在工作时更加轻松	张	1	248	248	临沂宣飞教学设备有限公司

			自如。 2、脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用 PU 外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 3、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 ★4、教师椅须满足 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》的标准。甲醛释放量 0.035mg/m² h 视为合格。 须提供技术监督部门检验的检测报告复印件及监督部门官网截图进行佐证。					
4	教师总控台电源装置	宣飞、XF-JSDY	1、面板规格 420*220mm，采用 2.5mm 厚绝缘板做衬板，表面贴敷 0.3mm 厚 PC 覆膜，美观耐用。设有漏电保护总开关、220V 交流输出，选用国标五孔插座。 2、低压交流电源：0-30V 可调（每档 2V），额定电流 1.5-3A（短路、过载自动保护、过载保护电流可根据实验需要进行设置，最大 5A）；轻触按键操作，数字键直接选取电压，数字表显示。 3、直流稳压电源：0-30v 额定电流 1.5-3A，调压分辨率为 0.1V，（短路、过载自动保护、过载保护电流可根据实验需要进行设置，最大 5A）；轻触按键操作，数字键直接选取电压，数字表显	个	1	1960	1960	临沂宣飞教学设备有限公司

			示。 4、直流大电流输出：9V/40A, 10 秒自动断开, LED 闪烁计时。 5、由教师控制学生实验台交流 220V 电源，每组由轻触覆膜开关控制，开关状态有对应 LED 显示, 共分四组。 6、学生端由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档 2V, 共 15 档。学生直流可以在老师给定的低压交流控制范围内微调。根据选配的学生电源，教师机应具备锁定功能, 锁定后学生不能自行调节，和教师保持同步。 7、设置密码开机定时关机功能，只有输入正确密码才能进行操作，可定时 1-9999 分钟自动关机。确保用电安全，方便管理。密码开机还应设置一组超级密码, 以方便忘记密码后能及时找回(密码开机功能为定制非必选)。					
5	学生实验台	宣飞、XF-XSZ06	1、规格：1400*1200*740mm (±0.5) ★2、台面：采用板厚为 12.7mm 实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告复印件佐证： 2.1、化学性能检测：参照 GB/T17657-2022 《人造板及饰面人造板	张	8	2980	23840	临沂宣飞教学设备有限公司

			理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等 138 项酸碱测试，测试结果为 5 级，提供耐腐蚀检验报告佐证（检测报告封面须上有 CMA、CNAS 等国家级认证标识）； 2.2、物理性能检测：参照 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力 5290N、含水率 0.1%、24h 吸水率 0.1%、密度 1.53g/cm³、表面耐龟裂性能 5 级、表面耐湿热性能五级、耐光色牢度性能>4 级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能 1200r 等 16 项物理性能测试提供物理性能检验报告（检测报告封面须上有 CMA、CNAS 等国家级认证标识）； 2.3、甲醛释放量检测：检测依据 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。（检测报告封面须上有 CMA、CNAS 等国家级认证标识）； 2.4、放射性检测，检测标准 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数 $IRa1.0$ 和外照射指数 $Iy1.3$，检测结果均为 0；（检测报告封面须上有 CMA 等国家级认证标识）； 2.5、抗菌性能检测及防霉性能检测：依据 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球菌等 13 种菌种检测，而且抗菌率 99.99%；（检测报告封面须上有 CMA、CNAS 等国家级认证标识）。依据 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等 6 种霉菌检测，而且防霉等级为 0 级；（检测报告封面须上有 CMA、CNAS 等国家级认证标识）； 2.6、抗老化性检测：检测依据 GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告。（检测报告封面须上有 CMA、CNAS 等国家级认证					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		标识)； 2.7、重金属检测：检测依据 GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。（检测报告封面须上有 CMA、CNAS 等国家级认证标识）； 2.8、燃烧性能检测：检测依据 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s120，60s 内焰尖高度：Fsmml150，60s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，检测结果达到 B1 级；产烟特性等级 S2 级，燃烧滴落物/微粒等级 d0 级。（检测报告封面须上有 CMA、CNAS 等国家级认证标识）； 2.9、环保性能检测：依据 QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率 50%（检测报告上须有 CMA、CNAS 标志认证）； 2.10、环保性能检测：依据 QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率 20%（检测报告上须有 CMA、CNAS 标志认证）。 3、台身架构：所有部件采用高分子环保 ABS 结构（整桌无木质材料），组合而					
--	--	--	--	--	--	--	--

			成，两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或R角处理。 4、台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。 5、台体结构：整个台体为六边形，采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用6根长度680mm，宽度50mm的鱼骨状连接件榫卯连接6个长边640mm，短边230mm的梯形桌架，桌架高度735mm，桌体下部宽度49，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间。搭配390mm*310mm的上开门综合使用柜。每张桌体都带有长度575mm，高度140mm，深度30mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。 ★6、ABS塑料须满足GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》的标准。有害物质限量邻苯二甲酸酯{邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）}总量0.003%，且可迁移元素满足铅（Pb）2mg/kg、镉（Cd）					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			1mg/kg、铬(Cr)1mg/kg、汞(Hg)2mg/kg、锑(Sb) 1.5mg/kg、钡(Ba) 16.5mg/kg、硒(Se) 2.5mg/kg、砷(As) 1.5mg/kg 视为合格。须提供技术监督部门检验的检测报告复印件及监督部门官网截图进行佐证。					
6	学生电源	宣飞、XF-XSDY03	材质:高密度 PP, 配备六孔 220V 交流输出电源。	个	24	45	1080	临沂宣飞教学设备有限公司
7	学生凳	宣飞、XF-XSD	1、凳面直径 300×高 (450-500) mm(±0.5) 2、凳脚材质: 4 个凳脚采用规格 20×40×1.2mm 的椭圆形无缝钢管, 经模具一次成型。全圆满焊接完成, 结构牢固, 经高温粉体烤漆处理, 长时间使用也不会产生表面烤漆剥落的现象, 螺旋升降式, 升降距离为 50mm, 最高离地距离为 500mm。 3、凳面材质: 采用聚丙烯共聚注塑, 厚度 4mm。表面细纹咬花, 防滑不发光, 凳面底部镶嵌 4 枚铜质螺纹, 采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 4、脚垫材质: 采用 PP 加耐磨纤维质塑料, 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在桌子的挂凳扣上。方便教室的打扫。 ★5、学生凳须符合 GB/T 24820-2024《实	条	48	78	3744	临沂宣飞教学设备有限公司

			验室家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的标准，金属外观部分管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，且无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象，焊接处表面波纹应均匀。圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致。喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，且无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。可迁移有害元素满足铅(Pb)5mg/kg、镉(Cd) 5mg/kg、铬(Cr) 5mg/kg、汞(Hg) 5mg/kg、锑(Sb) 5mg/kg、钡(Ba) 5mg/kg、硒(Se) 5mg/kg、砷(As) 5mg/kg 视为合格。须提供技术监督部门检验的检测报告复印件及监督部门官网截图进行佐证。					
8	室内地上、地下配电安装	淮牛、定制	按国标施工。地下采用 PVC 阻燃塑料管，内穿塑铜线，地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。	室	1	3500	3500	江苏富祥科教设备有限公司
	小计			套	19	51752	983288	
	科学仪器室							
1	仪器柜	淮牛、HN-YQG001	规格：2000*1000*500mm 1. 产品结构：	张	15	1410	21150	江苏富祥科教

			铝木框架结构。上部木框式镶装玻璃对开门，内设二层活动式隔板。柜体内安装高度升降条，至少带 8 个活动支撑座。高度升降条和支撑座应采用高级尼龙材料，模具注塑而成，具有较高耐蚀性能、耐热、耐磨损、阻燃。下部储物柜，对开木门。所有隔板采用环保型 16mm 三聚氰胺双贴面刨花板，必须有加强筋。 2. 主要材料：①柜体框架：采用外径 32mm×38mm，厚度 1.0mm，并带凹槽的方形铝合金型材制作，共 12 根/台。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，高温固化处理；耐腐蚀、耐酸碱。②柜体：板材采用环保型 16mm 三聚氰胺双贴面刨花板，断面用 PVC 封边做防水处理。③连接扣件：采用 ABS 专用铝合金连接件，ABS 板式家具专用连接件。④柜体脚垫：直径 8mm 的不锈钢螺杆与工程塑料一次注塑成型的脚垫，耐磨、防潮、耐腐蚀，高度可调，可锁紧。⑤柜门拉手：合金材质，桥型外形，机螺丝安装。。⑥封边：板材外露截面采用 2mm 厚优质 PVC 条、热熔方式封边。 3. 工艺要求：生产过程采用机器下料、钻孔、封边等工艺加工，专业人员安装。颜色：浅灰白。台体外形美观、结构牢固，经久耐					设备有限公司
--	--	--	---	--	--	--	--	--------

			用。					
	小计			套	19	21150	401850	
	小学数学教学仪器							
1	计算器	众成、JS-82MS-5	小学型计算器	台	45	18.3	823.5	惠州市迪诺电子有限公司
2	1~3 年级磁性教具	群信、30306007201	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等	套	1	346	346	宁波凯迪科教仪器有限公司
3	4~6 年级磁性教具	群信、30306007202	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量 and 图像、了解平面上两条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等	套	1	346	346	宁波凯迪科教仪器有限公司
4	数字、运算符号贴片	淮牛、30306008201	演示用，磁贴；数字 0~9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 10cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等	套	2	64.8	129.6	江苏富祥科教设备有限公司

5	数字、运算符号贴片	淮牛、 30306008202	学生用；数字 0~9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 5cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等	套	45	30.9	1390.5	江苏富祥科教设备有限公司
6	百数表	淮牛、 30306008301	演示用；100cm×100cm，每行 10 个格，共 10 行；磁贴，可写可擦	个	5	246	1230	江苏富祥科教设备有限公司
7	竖式计数器	群信、 30306003501	演示用；三档，标明“个位”“十位”“百位”	个	2	35	70	宁波凯迪科教仪器有限公司
8	竖式计数器	群信、 30306003502	演示用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位”	个	2	38.8	77.6	宁波凯迪科教仪器有限公司
9	竖式计数器	淮牛、 30306003503	学生用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位”	个	45	12.96	583.2	江苏富祥科教设备有限公司
10	计数棒	淮牛、 30306003702	演示用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；200mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径 10mm	套	4	78.5	314	江苏富祥科教设备有限公司
11	分数片	淮牛、 30306008601	演示用；由 1 个正方形底板和 12 条全长相同的长方形片组成，底板用塑料或木材制，片用塑料制；12 条长方形片每行颜色不同，分别表示 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12, 1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上	套	1	103	103	江苏富祥科教设备有限公司
12	口算练习器	群信、 30306006601	旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度 50mm	套	2	65.5	131	宁波凯迪科教仪器有限公司

13	点子图	群信、 30306008501	演示用：磁贴，60mm×80mm，每行 14 个点子，12 行	个	5	78.48	392.4	宁波凯迪科教仪器有限公司
14	计数多层积木	淮牛、 30306005201	学生用；塑料材质；积木块包括 1 个 10mm×10mm×10mm 的正方体，90mm×10mm×10mm、90mm×100mm×10mm、90mm×100mm×100mm 的长方体各 1 个；每个积木块外都应画有 10mm 的方格；配透明塑料盒	套	45	62.52	2813.4	江苏富祥科教设备有限公司
15	钟表模型	淮牛、 30406001011	演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h 表示，盘面直径应为 250mm～300mm，无透明钟面罩	套	2	20.9	41.8	江苏富祥科教设备有限公司
16	钟表模型	群信、 30406001004	学生用；两针，非联动，12h 表示，盘面直径 80mm，无透明钟面罩	套	45	9.92	446.4	宁波凯迪科教仪器有限公司
17	钟表模型	淮牛、 30406001005	学生用；三针，联动，12h/24h 表示，盘面直径 80mm，有透明钟面罩	套	45	8.48	381.6	江苏富祥科教设备有限公司
18	电子秒表	淮牛、 30203000202	专用型，全时段分辨力 0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期 1.5 年	个	12	26.6	319.2	江苏富祥科教设备有限公司
19	托盘天平	恒佳、JYT-5	演示用，500g，0.5g	台	2	75	150	常熟市佳衡天平仪器有限公司
20	简易天平	淮牛、 30202000401	等臂双吊桶非自动天平，最大载荷 200g，分度值 1g，槽码用金属制：10g16 个，5g8 个。允许误差：应分别 0.5g 和 0.3g。吊桶容积应为 200mL，可称量液体。吊桶应能自动调整方向，保持垂直与水平面	台	23	30.9	710.7	江苏富祥科教设备有限公司
21	弹簧度盘秤	群信、	指针式，最大称量 1kg，最小称量 50g，	台	2	41	82	宁波凯迪科教

		30202000901	分度值 5g					仪器有限公司
22	杠杆平衡器	淮牛、 30306008902	学生用；包含杠杆尺、支架及勾码 1 盒	套	12	30.9	370.8	江苏富祥科教设备有限公司
23	几何图形片	淮牛、 30306005002	包括正方形（50mm×100mm）、长方形（50mm×100mm）、直角三角形（直角边长 50mm、100mm）、等边三角形（边长 100mm）、等腰三角形（两腰长 100mm）、平行四边形（底边 200mm、高 100mm）、直角梯形（底边长 200mm、高 100mm）、一般梯形（下底边长 100mm）、圆形（直径 100mm）	套	45	43.92	1976.4	江苏富祥科教设备有限公司
24	几何形体模型	淮牛、 30406000111	长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等	件	23	41	943	江苏富祥科教设备有限公司
25	七巧板	淮牛、 30306005302	演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形 400mm×400mm，厚 4mm	套	2	129	258	江苏富祥科教设备有限公司
26	七巧板	淮牛、 30306005301	学生用；七种颜色，所组成的正方形 80mm×80mm，厚 1mm	套	45	5.04	226.8	江苏富祥科教设备有限公司
27	长正方体框架模型	淮牛、 30406007101	直径为 2mm 的红、黄、蓝小棒各 16 根；红色小棒长 150mm，黄色小棒长 100mm，蓝色小棒长 50mm；白色三通接口 20 个；透明收纳盒，用于收纳上述物品	套	45	23.76	1069.2	江苏富祥科教设备有限公司
28	角操作材料	群信、 30306006002	可变换角的大小，两边长度可拉伸可收缩，可在 60mm~100mm 范围内改变，宽度为 7mm~10mm	套	45	6.9	310.5	宁波凯迪科教仪器有限公司
29	钉板	淮牛、	390mm×590mm，配有橡皮筋	套	4	41	164	江苏富祥科教

		30306004001						设备有限公司
30	钉板	淮牛、 30306004003	学生用，塑料制，140mm×140mm，配有橡皮筋	套	45	5.04	226.8	江苏富祥科教设备有限公司
31	条形拼搭条	群信、 30306009101	拼搭条的宽度为 8mm，长度和颜色分别为 30mm（红色），40mm（黄色），50mm（蓝色），80mm（紫色），100mm（绿色），120mm（橙色），各 12 条；拼搭条两端分别为公母扣，便于相互拼搭	套	45	13	585	宁波凯迪科教仪器有限公司
32	直尺	淮牛、 30306002201	演示用；1m，最小分度值 1mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制	个	23	22.3	512.9	江苏富祥科教设备有限公司
33	软尺	梅花、2000mm	2000mm，最小分度值为 1mm，宽度 13mm；每厘米处应为长线，每 5mm 处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的 m、dm 或 cm 值标出	个	23	2.2	50.6	义乌市宾肯日用品厂
34	三角尺	淮牛、 30306000101	演示用；工程塑料或木制，30°、60° 直角三角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手，60° 角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应 500mm，最小分度值应为 0.5cm，字体高度应 10mm，标尺零位前不留空白	套	12	33.8	405.6	江苏富祥科教设备有限公司
35	圆规	淮牛、 30306000201	演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位）	套	4	18.7	74.8	江苏富祥科教设备有限公司

36	量角器	淮牛、 30306000602	演示用；塑料制，直角度分度线应为 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 和 $180^{\circ} \sim 0^{\circ}$ 双向标度，最小分度值应为 1° ，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1cm；半圆直径应为 500mm~510mm；厚 8mm，半圆圆心定位孔的直应在 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 线（X 轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的位置。半圆孔直径应为 10mm~12mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间	个	2	22.3	44.6	江苏富祥科教设备有限公司
37	面积测量器	群信、 30306006201	非脆性的透明塑料板，面积测量部分 100mm×100mm，其中一面印刷边长为 5mm 的方格，每 10mm 处用粗线印刷，每 5mm 处用细线印刷，粗线处标有数字	个	23	5	115	宁波凯迪科教仪器有限公司
38	探索几何图形面积计算公式材料	群信、 30306006401	非脆性的透明塑料板，由 1 个边长 30mm 的正方形、1 个边长 60mm×30mm 的长方形、1 个底边边长 60mm、高 30mm 的平行四边形，2 个底边边长 60mm、高 30mm 的直角三角形、2 个底边边长 60mm、高 30mm 的锐角三角形、2 个底边边长 60mm、高 30mm 的钝角三角形、2 个上底 20mm、下底 40mm、高 30mm 的梯形组成	套	45	3.6	162	宁波凯迪科教仪器有限公司
39	圆周率、圆面积计算公式推导演示模型	淮牛、 30406003201	应由圆面积演示器和圆周率计算公式推导模型两部分组成；圆面积演示器直径 200mm，由 15 块 $1/16$ 扇形块和 2 块 $1/32$	套	2	95	190	江苏富祥科教设备有限公司

			扇形块组成,各扇形背面应附磁性塑料;圆周率计算公式推导演示模型应有底板、圆和刻度尺组成,圆直径 100mm,刻度尺长 340mm 并固定在底板上					
40	塑料量杯	淮牛、 30605009708	透明,圆柱形,2L,标度最小分度值应为 50mL,塑料量杯的容许误差应示值的 2%	个	23	10	230	江苏富祥科教设备有限公司
41	塑料量杯	淮牛、 30605009717	透明,棱柱形,1.5L,标度最小分度值应为 50mL,塑料量杯的容许误差应示值的 2%	个	23	7.9	181.7	江苏富祥科教设备有限公司
42	塑料量杯	淮牛、 30605009726	透明,水杯形,1L,标度最小分度值应为 50mL,塑料量杯的容许误差应示值的 2%	个	23	5	115	江苏富祥科教设备有限公司
43	几何形体表面积展开模型	群信、 30406003101	演示用;长方体、正方体、圆柱体各一,三种不同颜色,长方体边长宜为 60mm×120mm×180mm,正方体边长宜为 150mm,圆柱直径宜为 90mm、高宜为 150mm;几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形	套	2	102.9	205.8	宁波凯迪科教仪器有限公司
44	几何形体表面积展开模型	淮牛、 30406003101	学生用;长方体、正方体、圆柱体各一,三种不同颜色,长方体尺寸宜为 20mm×40mm×60mm,正方体尺寸宜为 50mm,圆柱直径宜为 30mm、高宜为 50mm;几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形	套	23	32.4	745.2	江苏富祥科教设备有限公司

45	立方厘米、立方分米模型	淮牛、 30406007201	100mm×100mm×100mm 透明正方体容器 1 个，侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：100mm×100mm×90mm 白色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线）100mm×90mm×10mm 黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），90mm×10mm×10mm 黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），10mm×10mm×10mm 红色小正方体 1 个	套	4	51.8	207.2	江苏富祥科教设备有限公司
46	探索几何形体体积计算公式材料	淮牛、 30306006501	应由三部分组成，如下：长方体体积：由 18 个边长 10mm 的正方体和 1 个长方体容器构成，长方体内部尺寸 31mm×31mm×21mm；圆柱体体积：由 2 个颜色不同、截面为半圆的圆柱组成，每个半圆柱由截面为扇形的柱体构成，8 块；圆柱圆锥体积比：由无色透明的圆柱形容器和圆锥形容器组成，圆柱和圆锥均高 100mm，直径 100mm，圆柱壁应有三等分的标度线	套	45	129.6	5832	江苏富祥科教设备有限公司
47	图形变换操作材料	淮牛、 30306006101	应有 2 个平行四边形（边长 30mm，高 20mm），2 个正方形（边长 30mm），2 个三角形（底 30mm，高 20mm）和 2 个圆（直径 30mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容	套	45	5.04	226.8	江苏富祥科教设备有限公司
48	演示用转盘	淮牛、 30306004901	由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面直径 400mm，更换盘面	套	1	268	268	江苏富祥科教设备有限公司

			时应不需拆下指针，悬挂式，圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料，双面印有符号或颜色；数字盘面应印有 0~10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写					
49	数字骰子	群信、 30306004401	12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的数字，3 个	套	23	3.6	82.8	宁波凯迪科教仪器有限公司
50	空白骰子	群信、 30306004501	12mm×12mm×12mm，2 个，可用铅笔书写并可擦除	套	23	3.6	82.8	宁波凯迪科教仪器有限公司
51	塑料球	淮牛、 30306002503	五种颜色，每种颜色各 10 个，球径应 20mm，配不透明袋 2 个，袋口有伸、缩拉绳	套	23	26.5	609.5	江苏富祥科教设备有限公司
	小计			套	19	27354.7	519739.3	
	小学科学仪器							
1	计算器	众成、JS-82MS-5	简易型	个	23	18.3	420.9	惠州市迪诺电子有限公司
2	打孔器	淮牛、2002	1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用 2、有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成 3、每支空芯管长度为 100 mm，管外径分别为 6±0.1, 8.5±0.1, 10.5±0.1 4、符合 JY0001-2003《教学仪器设备》。	套	2	7	14	江苏富祥科教设备有限公司

3	打气筒	淮牛、2015	1、打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各联接部分应有良好的密封性，不漏气 2、手柄应有足够的机械强度，在 1470N 静负荷作用下不应断裂或弯曲	个	12	13.3	159.6	江苏富祥科教设备有限公司
4	生物显微镜	鲁奥、XSP-02	640 倍	台	1	324	324	泰安鲁奥光学仪器有限公司
5	生物显微演示装置	淮牛、2043	彩色，分辨率 450TV 线以上，放大倍数 40 倍~1500 倍	台	1	216	216	江苏富祥科教设备有限公司
6	学生显微镜	一昊、XSP-200	200 倍，单筒	台	12	140	1680	宁波一昊科教仪器有限公司
7	放大镜	淮牛、2051	1、产品有效通光孔径为 45-60mm，放大倍数为 3 倍的单倍数玻璃放大镜 2、其它要求应符合 JY/T0378 《手持放大镜》有关规定	个	23	3.5	80.5	江苏富祥科教设备有限公司
8	放大镜	淮牛、2052	1、产品有效通光孔径为 45-60mm，放大倍数为 5 倍的单倍数玻璃放大镜 2、其它要求应符合 JY/T0378 《手持放大镜》有关规定	个	23	3.5	80.5	江苏富祥科教设备有限公司
9	酒精喷灯	淮牛、2075	1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分； 2、壶体容积不得小于 300mL，使用时，在预燃杯中倒入约 2/3 杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约 40 秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。	个	1	53.2	53.2	江苏富祥科教设备有限公司

10	听诊器	和美、插入式 A 型	1、医用级； 2、听诊器选择杯式听头，直径在 45-50mm 之间； 3、听头零件不松动，Y 管完好无损不松动； 4、听诊器的材质为钢质。	个	12	21	252	江苏和美电子科技有限公司
11	水槽	淮牛、2129	1、产品由塑料制成或有机玻璃制 2、外表尺寸：270mm×270mm×150mm，壁厚 2mm。形状为方形。 3、应符合原教育部标准《塑料水槽技术条件》JY53—80 的要求 4、方形或圆形	个	23	11	253	江苏富祥科教设备有限公司
12	方座支架	淮牛、3002	方座支架由立杆 1 根，方形底座 1 个，烧瓶夹 1 个，大铁环 1 个，小铁环 1 个，垂直夹 2 个、平行夹 1 个，吊杆 1 根等组成。	套	23	49	1127	江苏富祥科教设备有限公司
13	三脚架	淮牛、3006	圆环，支撑脚由 $\phi 6\text{mm}$ 冷拉钢丝制成，经良好的表面处理，圆环 $\phi 80\text{mm}$ ，高为 130mm。撑脚与圆环焊接牢靠、分布均匀、焊点光滑、平衡	个	23	4.9	112.7	江苏富祥科教设备有限公司
14	试管架	淮牛、3008	1、木质（表面必须涂清漆处理）或塑料制作 2、6 孔 6 柱 3、底座上平面与上孔板面应平行，无明显偏斜，塑料底座装有配重，在工作台面上放置应稳定可靠	个	23	9	207	江苏富祥科教设备有限公司

15	旋转架	淮牛、3013	两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用	套	23	4.2	96.6	江苏富祥科教设备有限公司
16	百叶箱支架	淮牛、3021	1. 百叶箱支架高度为 1500mm，宽窄应于百叶箱配套。钢板材质。 2. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端高出地面 1200mm，埋入地下的部分，要涂防锈油漆，	个	1	171.5	171.5	江苏富祥科教设备有限公司
17	百叶箱	淮牛、3022	460mm×290mm×537mm1、应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列；2、箱内应有干湿球湿度计和最高、最低温度计盒的固定架；3、需有档雨板	个	1	480	480	江苏富祥科教设备有限公司
18	教学电源	甬凯华、4005	交流：2V~12V, 5A，每 2V 一档； 直流：1.5V~12V, 2A，分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V 共 6 档	台	1	204	204	宁波凯华教学仪器有限公司
19	电池盒	淮牛、4010	塑料材质	个	46	4.1	188.6	江苏富祥科教设备有限公司
20	直尺	宇球、10003	1、直尺全长 500mm 2、塑料或有机玻璃，厚度 3mm 3、产品参考符合 JY168-84《演示米尺》的有关规定	只	23	3.5	80.5	无锡市宇球绘图仪器厂
21	软尺	梅花、2000mm	1、软尺全长 2000mm 2、最小刻度值为 1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的 2 倍，并标有相应数字。刻线均匀、清晰 3、尺带为优质软皮制成。	个	23	2.2	50.6	义乌市宾肯日用品厂
22	托盘天平	恒佳、JYT-5	1、最大称量(max)为 500g、分度值 0.5g 2、外观的要求应符合《架盘天平》	台	12	75	900	常熟市佳衡天平仪器有限公司

			QB/T2087 标准的要求					司
23	金属钩码	恒佳、11029	50g×10 应符合原教育部标准《钩码》JY105—82 的要求	套	23	16.2	372.6	常熟市佳衡天平仪器有限公司
24	体重计	和美、RGZ-120	指针为金属铝制指针，精准，不易断。秤板上加有保护罩，规格 27.9cm*37.9cm*2.2cm。 承重板常规为 1.2mm 1.5mm 1.8MM 厚，底座秤板为 2.0mm 厚优质钢板，体重计旋转脚钉式设计，高度可调节 0-8mm，底座更平稳。物理秤抗干扰。表盘清晰明了，精准稳定灵敏。静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量 120 千克，最小分度值 0.5 千克，量度范围 700mm-1900mm，最小分度值 5mm 误差 ±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活	台	12	315	3780	江苏和美电子科技有限公司
25	电子停表	淮牛、12003	1、产品为具有石英谐振器，分辨率为 0.1S、标称电压为 DC1.5V 或 DC3.0V 的扣式电池为能源的液晶教学式石英电子停表；2、其它应符合 QB/T1908《液晶数字式石英秒表》等有关要求	块	23	26.6	611.8	江苏富祥科教设备有限公司
26	温度计	淮牛、13001	1、温度测量范围红液 0℃~100℃，分度值为 1℃	支	45	2.1	94.5	江苏富祥科教设备有限公司
27	温度计	淮牛、13002	1、感温物质：水银 2、测量范围：0℃~100℃；最小分度值：1℃。	支	1	2.5	2.5	江苏富祥科教设备有限公司

28	体温计	梅芳、13010	1、棒式，测量部位为口腔，测量范围 35℃—42℃ 体温计按国际实用温标刻度，温度最小分度值为 0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应 0.55mm	支	23	6.3	144.9	安徽方达药械股份有限公司
29	寒暑表	淮牛、13020	采用摄氏（℃）和华氏（°F）双刻度，面板标有：摄氏 -30℃~50℃；华氏 -20℃~120℃的标志	只	1	6.3	6.3	江苏富祥科教设备有限公司
30	最高温度表	淮牛、13021	1、最高温度计玻璃管上刻有-16℃~+81℃的标志 2、其它应符合 ZBY270 的有关规定	支	1	14	14	江苏富祥科教设备有限公司
31	最低温度表	淮牛、13022	1、最低温度计玻璃管上刻有-52℃~+41℃的标志 2、其它应符合 ZBY270 的有关规定	支	1	4.9	4.9	江苏富祥科教设备有限公司
32	条形盒测力计	淮牛、14002	1、本产品为压力量程 5.0N 的条形盒测力计 2、外壳：金属或塑料材质	个	23	4.5	103.5	江苏富祥科教设备有限公司
33	条形盒测力计	淮牛、14003	1、本产品为压力量程 2.5N 的条形盒测力计 2、外壳：金属或塑料材质	个	23	4.5	103.5	江苏富祥科教设备有限公司
34	条形盒测力计	淮牛、14004	1、本产品为压力量程 1.0N 的条形盒测力计。 2、外壳：金属或塑料材质	个	23	4.5	103.5	江苏富祥科教设备有限公司
35	多用电表	WG. WZ、J0411	1、2.5 级 2、指针灵活，测量准确，表面清晰，分格均匀	个	1	84	84	温州伟正电子仪表有限公司

			3、配测笔一套。可测量范围：交流电压：0-10-50-250-500V，直流电压：0-2.5-10-50-250-500V 直流电流：0-50 μ A-1-10-100-500mA 电阻：0-2K Ω -20K Ω -200K Ω -2M Ω -20M Ω 音频电平：-10~5 $\pm$ 22db					
36	湿度计	淮牛、16004	1、双金属片结构，指针式 2、直径 100mm4、可测范围：0%RH-100%RH5、测量误差：中间部位 $\pm$ 2RH、其余 $\pm$ 5RH	个	1	23.1	23.1	江苏富祥科教设备有限公司
37	指南针	淮牛、16007	1、指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合；2、塑料圆盒直径 50mm，并带有悬挂孔	个	23	4.8	110.4	江苏富祥科教设备有限公司
38	肺活量计	淮牛、16016	0.5L~5.5L，一次性吹嘴	台	8	51	408	江苏富祥科教设备有限公司
39	雨量器	淮牛、16022	1、由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成	套	1	162	162	江苏富祥科教设备有限公司
40	风杯式风速表	淮牛、16025	1、有直读装置。带有数据锁存功能，便于读数 2、风速测量范围 0~30m/s，可显示风向 0~360° 内 12 个方位，使用电源 DC3V，2 节 5 号干电池，电流小于 5mA	套	8	130	1040	江苏富祥科教设备有限公司
41	斜面	淮牛、29001	木质（表面必须涂清漆处理）	个	23	20.5	471.5	江苏富祥科教设备有限公司
42	压簧	淮牛、29002	1、本产品为金属制品 2、表面镀镍	套	23	1.9	43.7	江苏富祥科教设备有限公司

43	拉簧	淮牛、29003	1、本产品为金属制品 2、表面镀镍	套	23	1.9	43.7	江苏富祥科教设备有限公司
44	沉浮块	淮牛、29004	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体	套	23	8.3	190.9	江苏富祥科教设备有限公司
45	杠杆尺及支架	淮牛、29005	1、本仪器由杠杆尺、支撑杆，两个调平装置和四只挂钩组成。杆杆为木质或塑料。支撑为镀锌铁件。两个调平装置为镀锌铁件 2、符合教育部标准《杠杆》JY172-84要求	个	23	12.6	289.8	江苏富祥科教设备有限公司
46	滑轮组及支架	淮牛、29006	由滑轮组及支架组成 材质：塑料	套	23	12.6	289.8	江苏富祥科教设备有限公司
47	轮轴及支架	淮牛、29007	仪器由手轮、轴及支架组成 材质：塑料	套	23	12.6	289.8	江苏富祥科教设备有限公司
48	齿轮组及支架	淮牛、29008	本产品由底座一只、立杆一根、大齿轮二只、小齿轮一只、螺杆二根、M4 螺母二只、手柄一只组成 材质：塑料	套	23	12.6	289.8	江苏富祥科教设备有限公司
49	弹簧片	淮牛、29009	1、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 的相关要求 2、物体弹性振动发声实验	套	23	2.5	57.5	江苏富祥科教设备有限公司
50	小车	淮牛、29010	应符合 JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定 材质：塑料及金属	个	45	14	630	江苏富祥科教设备有限公司
51	三球仪	群信、28007	产品符合教学仪器设备产品结构、外观的一般要求。1、产品为手动和电动两用	台	1	165	165	宁波凯迪科教仪器有限公司

			模型,由太阳模型 1 个、地球模型 1 个、月球模型 1 个、四季盘 1 个、月相仪 1 个、回转组件 1 套、推柄 1 个组成。 2、太阳模型应采用塑料注塑成型,表面光滑平整,无毛刺、飞边等工艺缺陷。太阳模型直径 95mm,注塑颜色为红色。 3、地球模型应采用塑料注塑成型,表面印有可观察到的七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线。地球模型直径 55mm。 4、月球模型应采用塑料注塑成型,表面光滑平整、无毛刺、飞边等工艺缺陷。 5、月球模型直径 20mm。颜色白色,与支杆配合无松动、脱落。 6、四季盘应采用塑料注塑成型,表面光滑平整,无毛刺、飞边等工艺缺陷。四季盘直径 195mm。四季盘正面印有春、夏、秋、冬四季、二十四个节气名称、次序和日期。 7、月相盘应采用塑料注塑成型,表面光滑平整,无毛刺、飞边等工艺缺陷。月相盘直径 110mm。月相盘正面标明月相的位置和地球上的昼夜。 8、推柄应采用塑料注塑成型,表面光滑平整,无毛刺、飞边等工艺缺陷。推柄与中心管连接组装后,启动推柄使回转					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			组件均匀转动应灵活。 提供专业检测机构出具的具备 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检验合格报告复印件.					
52	太阳高度测量器	淮牛、29011	仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体座标中高度	个	23	14	322	江苏富祥科教设备有限公司
53	风的形成实验材料	淮牛、29012	1、由箱体、出风管、蜡烛、蜡烛台、燃烟杆等组成 2、由有机玻璃制的风筒、金属制的风叶组件、蜡烛组成	套	23	26	598	江苏富祥科教设备有限公司
54	组装风车材料	淮牛、29013	1、由风叶、支杆、铆钉、细铁丝组成 2、风叶为纸质或塑料薄片	套	23	4.9	112.7	江苏富祥科教设备有限公司
55	组装水轮材料	淮牛、29014	1、水轮（机）元件、部件齐全 2、符合 JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定	套	23	3.5	80.5	江苏富祥科教设备有限公司
56	太阳能的应用材料	淮牛、29015	1、仪器由太阳能电池板、小电机插件组成 2、太阳能电池板：最大开路电压 3.4V，最大短路电流 50mA 3、小电机插件：工作电压 3V，工作电流 30mA	套	23	21	483	江苏富祥科教设备有限公司
57	音叉	淮牛、22001	1、本音叉的频率为 256Hz，频率误差 0.5Hz (20℃时) 2、其余应符合 JY227 的有关要求	只	23	26.5	609.5	江苏富祥科教设备有限公司
58	小鼓	淮牛、29016	直径 150mm	个	23	19.4	446.2	江苏富祥科教设备有限公司

59	组装土电话材料	淮牛、29017	1、由塑料外套、土电话筒、薄膜、棉线等组成,导线长度可在 5-20 米之间,以免影响实验效果 2、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》	套	23	5.6	128.8	江苏富祥科教设备有限公司
60	热传导实验材料	淮牛、29018	1、由木片,金属片,塑料片,玻璃片,陶瓷片、棉花、石棉等材料组成,配有塑料箱体 2、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》	套	23	19	437	江苏富祥科教设备有限公司
61	物体热胀冷缩实验材料	淮牛、29019	1、带吊链手柄的铜球与带手柄的圆环及带柄塑料球组成,演示固体的热胀冷缩之用 2、手持式,由塑料球、金属球及实验架组成	套	23	18	414	江苏富祥科教设备有限公司
62	灯座及灯泡	淮牛、29020	1、该产品底板(电木粉)制作,螺丝口由有色金属(铜)制作。正、负由(红、黑)接线柱帽组成 2、由螺口灯座,底部电极,连接片,接线柱和底板组成 3、工作电压 36V,工作电流 2.5A,执行 JY116 标准。配 2.5V 小灯泡 1 个	个	45	3.5	157.5	江苏富祥科教设备有限公司
63	开关	淮牛、29021	1、开关的最高工作电压 36V,额定工作电流 6A 2、开关闸刀与接线柱及垫片为铜质 3、由底座,接线柱,闸刀,刀座,刀承	个	45	4.9	220.5	江苏富祥科教设备有限公司

			和绝缘手柄组成					
64	物体导电性实验材料	淮牛、29022	1、由线叉、导线、电阻、二极管、电子蜂鸣器、实验板、三极管、电容、电池盒等组成 2、可试验液体的导电性	套	23	10.1	232.3	江苏富祥科教设备有限公司
65	条形磁铁	群信、24001	D-CG-LT-180	套	1	26.6	26.6	宁波凯迪科教仪器有限公司
66	条形磁铁	群信、29025	学生用	套	23	5.7	131.1	宁波凯迪科教仪器有限公司
67	蹄形磁铁	群信、24002	D-CG-LU-80	套	1	26.6	26.6	宁波凯迪科教仪器有限公司
68	蹄形磁铁	群信、29028	学生用	套	23	10.5	241.5	宁波凯迪科教仪器有限公司
69	磁针	群信、29029	1、2405 型。翼形磁针，每套 2 支 2、应符合 JY0012 第 5 章的有关要求	套	23	4.9	112.7	宁波凯迪科教仪器有限公司
70	环形磁铁	群信、29030	1、每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示 N、S 两极 2、材质：磁钢制品 3、其余应符合 JY0012 第 5 章的有关要求	套	23	4.2	96.6	宁波凯迪科教仪器有限公司
71	电磁铁组装材料	淮牛、29031	1、由 U 形铁芯、圆柱形铁芯、线圈、指南针、衔铁、联接线、塑料盒、大头针等组成。 2、1.5V 电源, 线圈有地互助组, 每组 200 匝, 每组线圈配有 3 个接线柱, 可在 U 形铁芯和圆柱形铁芯上互换使用.	套	23	6.3	144.9	江苏富祥科教设备有限公司
72	电磁铁	淮牛、29032	1、本产品由螺线管、铁芯、轭铁、接触	套	1	26.6	26.6	江苏富祥科教

			片、接线柱等组成					设备有限公司
73	手摇发电机	淮牛、29033	1、仪器为旋转磁场式，由底座、电枢、磁块、大、小皮带轮、手柄轴、电路板等组成 2、仪器为立式结构。发光二极管显示 3、应符合原教育部标准《手摇交直流发电机技术条件》JY21-79 的要求	个	12	13.9	166.8	江苏富祥科教设备有限公司
74	激光笔	淮牛、25012	合金材料，四种不同效果镜头，三节纽扣电池，电压 4.5V。	个	23	10.5	241.5	江苏富祥科教设备有限公司
75	小孔成像装置	淮牛、29035	由于小学光学教学实验，由烟台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成	套	23	7	161	江苏富祥科教设备有限公司
76	平面镜及支架	淮牛、29036	1、由平面镜及座各二组，光屏板及座、蜡烛组成。	套	23	10.4	239.2	江苏富祥科教设备有限公司
77	透镜、棱镜及支架	淮牛、29038	1、由凸透镜、三棱镜等及支架组成 2、玻璃材料要求符合 GB903-65 《无色光学玻璃》中的规定	套	23	25	575	江苏富祥科教设备有限公司
78	成像屏及支架	淮牛、29039	纸盒装	套	23	7.7	177.1	江苏富祥科教设备有限公司
79	昆虫观察盒	淮牛、29040	1、昆虫盒放大镜直径 $\phi 64 \pm 1\text{mm}$ ，焦跑 $150 \pm 10\text{mm}$ 。放大倍数 3 倍 2、材质：有机玻璃制	个	45	7.6	342	江苏富祥科教设备有限公司
80	动物饲养笼	淮牛、29041	饲养笼用铁丝网制成	个	8	26.6	212.8	江苏富祥科教设备有限公司
81	塑料注射器	锋利、29042	1、环氧乙烷灭菌，无毒，无热源。 2、规格 30mL 3、全新塑料注射器	个	45	1.5	67.5	江阴市医疗器械有限公司

82	儿童骨骼模型	淮牛、39001	1、产品结构:产品为男性儿童骨骼模型,串制成正常直立姿势立于支架上。 J3302-1 型 PVC 塑料制品,整体高度 400mm	台	8	106.4	851.2	江苏富祥科教设备有限公司
83	儿童牙列模型	淮牛、39051	1、模型为右则下半之牙列,下颌角至冠突高,保留右半下颈骨及部分牙龈。 2、产品的性能应符合 JY0001-2003 第 4、6 章的相关规定 3、PVC 塑料制品,1 倍大	台	8	63	504	江苏富祥科教设备有限公司
84	少年人体半身模型	淮牛、39053	头部: 下列各部结构形态位置应显示正确清楚: 右侧的腮腺,腮腺导管及下合颌下腺; 颅缝、颅骨的板障、额窦及蝶窦; 颅盖、颅底的孔管沟裂; 口腔和鼻腔、咽腔等侧壁的结构。沿第一颈椎下缘横断脊髓,其连接处要吻合。整体高度 550mm, PVC 塑料制品。	台	1	189	189	江苏富祥科教设备有限公司
85	眼构造模型	淮牛、39054	1、眼构造的血管的粗细、比例、位置、走向以及分支和脂肪的关系,应正确自然,动静脉的管壁应有明显的区别。 2、该产品为放大三倍之人体眼球构造模型,可拆装,置于底座上, PVC 塑料制品。	台	1	65.1	65.1	江苏富祥科教设备有限公司
86	啄木鸟仿真模型	淮牛、39101	1、模型应为自然大小、居于一段树干上,用喙捉虫的仿真模型,整体固定在底盘上 2、模型符合 JY0001 中的规定	件	1	43.4	43.4	江苏富祥科教设备有限公司

87	猫头鹰仿真模型	淮牛、39102	1、模型应为自然大小，栖于一段树干的仿真模型，整体固定在底盘上。 2、模型符合 JY0001 中的规定	件	1	53.2	53.2	江苏富祥科教设备有限公司
88	平面政区地球仪	淮牛、34001	1、有球体和支架两部分 2、球体直径 300mm，允差 5mm，平面比例尺 1/40,000,000，地轴倾角为 66.5° 3、应符合原教育部标准《地球仪技术条件》JY58-80 的规定。	个	1	78.4	78.4	江苏富祥科教设备有限公司
89	平面地形地球仪	淮牛、34002	1、有球体和支架两部分 2、球体直径 300mm，允差 5.0mm，平面比例尺为 1/40,000,000，地轴倾角为 66.5°，并垂直于赤道面。3、应符合原教育部标准《地球仪技术条件》JY58-80 的规定。	个	6	78.4	470.4	江苏富祥科教设备有限公司
90	地球构造模型	淮牛、39152	1、球体圆度应符合相关的要求，地轴的倾角为 66.5°，并垂直与赤道面 2、产品的性能应符合 JY0001-2003 第 4、6 章的相关规定。 3、外形尺寸 300*300*310mm	件	6	133	798	江苏富祥科教设备有限公司
91	月相变化演示器	七色花、39156	1、本模型能演示月亮圆缺的各种形状。 2、机械结构和产品工艺应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。	件	1	89	89	宁波华茂文教股份有限公司
92	蟾蜍浸制标本	岩华、43050	一、材质： 1、选用大型蟾蜍制作，蟾蜍形体完整，姿态自然。无明显干瘪发黑现象。	瓶	12	33	396	栖霞市岩华教学仪器有限公司

			2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二、产品尺寸规格：75*75*30（误差±2mm）。 包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。					
93	河蚌浸制标本	岩华、43051	一、材质： 1、选用无齿蚌制作，蚌壳外形完整。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二、产品尺寸规格：75*75*30（误差±	瓶	12	31	372	栖霞市岩华教学仪器有限公司

			2mm)。 包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数疝灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。					
94	爬行类动物浸制标本	岩华、43052	一、材质： 1、选用水蛇制作，蛇形体完整，姿态自然。无明显干瘪发黑现象。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二、产品尺寸规格：164*78*20（误差±2mm）。 包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数疝灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对	瓶	12	46	552	栖霞市岩华教学仪器有限公司

			包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。					
95	蛙发育顺序标本	岩华、43053	一、材质： 1、标本应由蛙的 8 个发育期组成，④～⑧期形体完整，姿态自然。无明显干瘪发黑现象。 其他要求符合(JY 148-82)蛙发育顺序标本技术条件。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二、产品尺寸规格：140*64*18（误差±2mm）。 包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的	瓶	12	46	552	栖霞市岩华教学仪器有限公司

			含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。					
96	昆虫标本	岩华、43150	一、材质： 1、标本包括六种常见益虫和六种常见害虫。昆虫经过整姿处理。标本应形体完整、姿态自然和色泽正常，昆虫表面无泛白现象。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 3、昆虫身体表面无影响观察的泛白现象，单个昆虫泛白面积不超过其表面积的 5%。 二、产品尺寸规格：140*64*18（误差±2mm）（共 2 个）。 包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的	套	12	79	948	栖霞市岩华教学仪器有限公司

			含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。					
97	桑蚕生活史标本	岩华、43151	一、材质： 1、标本由卵、蚁蚕至四龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二、产品尺寸规格：164*78*20mm（误差±2mm）。 包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报	套	12	59	708	栖霞市岩华教学仪器有限公司

			告复印件。					
98	兔外形标本	岩华、43152	一、材质： 1、选用白色家兔制作。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 3 个。 二、产品尺寸规格：190*90*90（误差±5mm）。 包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数疝灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。	件	12	197	2364	栖霞市岩华教学仪器有限公司
99	植物种子传播方式标本	岩华、43153	一、材质： 1、标本应由四种不同的植物种子组成，代表四种不同的种子传播方式。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨	盒	12	37	444	栖霞市岩华教学仪器有限公司

			平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二、产品尺寸规格：140*64*18（误差±2mm）。 包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数疝灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。					
100	矿物标本	岩华、49005	一、材质： 1、标本由 9 种不同的矿物、岩石、化石组成。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二、产品尺寸规格：140*64*18（误差±5mm）。	套	12	49	588	栖霞市岩华教学仪器有限公司

			包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数疝灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。					
101	岩石标本	岩华、49006	一、材质： 1、标本由 9 种不同的岩石组成。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二、产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数疝灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的	套	12	49	588	栖霞市岩华教学仪器有限公司

			含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。					
102	金属矿物标本	岩华、49007	一、材质： 1、标本由 5 种不同的金属矿物组成。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。 二、产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。	套	12	43	516	栖霞市岩华教学仪器有限公司
103	土壤标本	岩华、49008	一、材质：	套	12	43	516	栖霞市岩华教

			1、标本由 5 种不同的土壤组成。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 二、产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 包埋材料在测试条件下其透光率必须 91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。					学仪器有限公司
104	矿物提炼物标本	岩华、49009	一、材质： 1、标本由石油、铝矿、铜矿、铁矿以及它们的提炼产物所组成。 2、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质，直径大于 3mm 的气泡不得超过 1 个。	套	12	39	468	栖霞市岩华教学仪器有限公司

			二、产品尺寸规格：140*64*18mm（误差±2mm）。 包埋材料在测试条件下其透光率必须91%，洛氏硬度 110R。含水率 2，黄色指数灯老化 50h0.3，甲醛含量 300。1. 提供市级（含以上）有关检测机构针对包埋标本产品性能达标的检测报告文件，安全性能的检测指标包含有标本的含水率、甲醛含量等两项；物理性能的检测指标包含有透光率、洛氏硬度、黄色指数等三项。2. 提供针对包埋标本产品进行检测且检测结果为合格的检测报告复印件。					
105	洋葱表皮装片	淮牛、43251	质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	13	2.4	31.2	江苏富祥科教设备有限公司
106	叶片横切	淮牛、43252	质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	13	2.4	31.2	江苏富祥科教设备有限公司
107	叶片气孔装片	淮牛、43253	质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	13	2.4	31.2	江苏富祥科教设备有限公司
108	动物表皮细胞装片	淮牛、43450	质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	13	2.4	31.2	江苏富祥科教设备有限公司
109	蛙卵细胞切片	淮牛、43451	质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般	片	13	2.4	31.2	江苏富祥科教

			质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求.					设备有限公司
110	骨细胞切片	淮牛、43550	质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求.	片	13	2.4	31.2	江苏富祥科教设备有限公司
111	口腔粘膜细胞装片	淮牛、43551	质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求.	片	13	2.4	31.2	江苏富祥科教设备有限公司
112	人血细胞装片	淮牛、43552	质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求.	片	13	2.4	31.2	江苏富祥科教设备有限公司
113	中国政区地图	雨林、59001	1、全开，中国地图出版社印制。2、印刷质量:符合 GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材:人民教育出版社出版。4、出版单位应符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求 5、外形尺寸: 900mm*700mm	张	1	11.2	11.2	河南雨林教育工程有限公司
114	中国地形地图	雨林、59002	1、全开，中国地图出版社印制。2、印刷质量:符合 GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材:人民教育出版社出版。4、出版单位应符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求 5、外形尺寸: 900mm*700mm	张	1	11.2	11.2	河南雨林教育工程有限公司

115	小学科学安全操作挂图	雨林、59003	1、40幅、对开（人教版）四色胶印。2、印刷质量：符合 GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材：人民教育出版社出版。4、出版单位应符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求	套	1	63	63	河南雨林教育工程有限公司
116	植物分类图谱	雨林、59008	1、大 16 开。2、印刷质量：符合 GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材：人民教育出版社出版。4、出版单位应符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求	套	12	15.4	184.8	河南雨林教育工程有限公司
117	动物分类图谱	雨林、59009	1、大 16 开、四色胶印。2、印刷质量：符合 GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材：人民教育出版社出版。4、出版单位应符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求	套	12	15.4	184.8	河南雨林教育工程有限公司
118	小学科学教学素材库	雨林、59301	新课改内容	套	1	73.5	73.5	河南雨林教育工程有限公司
119	量筒	长浦、60004	500mL	个	23	14	322	江苏联兴教学设备有限公司
120	量杯	长浦、60012	250mL	个	23	10.85	249.55	江苏联兴教学设备有限公司
121	甘油注射器	长浦、60061	30mL	个	23	8.05	185.15	江苏联兴教学设备有限公司
122	试管	长浦、61002	Φ 15mm× Φ 150mm	个	92	0.7	64.4	江苏联兴教学

								设备有限公司
123	试管	长浦、61005	$\phi 20\text{mm} \times \phi 200\text{mm}$	个	45	1.4	63	江苏联兴教学设备有限公司
124	烧杯	长浦、61021	50mL	个	45	2.1	94.5	江苏联兴教学设备有限公司
125	烧杯	长浦、61022	100mL	个	12	2.8	33.6	江苏联兴教学设备有限公司
126	烧杯	长浦、61023	250mL	个	12	4.2	50.4	江苏联兴教学设备有限公司
127	烧杯	长浦、61024	500mL	个	12	5.6	67.2	江苏联兴教学设备有限公司
128	烧瓶	长浦、61033	平、长, 250mL	个	45	5.9	265.5	江苏联兴教学设备有限公司
129	锥形瓶	长浦、61041	100mL	个	12	4.2	50.4	江苏联兴教学设备有限公司
130	酒精灯	长浦、62001	150mL	个	23	3.5	80.5	江苏联兴教学设备有限公司
131	漏斗	长浦、62031	60mm	个	45	2.8	126	江苏联兴教学设备有限公司
132	Y形管	长浦、62072	产品选用钠钙玻璃制成Y形, 用于导管分流。	个	45	1.4	63	江苏联兴教学设备有限公司
133	滴管	长浦、62073	1. 产品为90mm的直形滴管, 上部套有吸液用的橡皮头	个	45	0.7	31.5	江苏联兴教学设备有限公司
134	集气瓶	长浦、63002	125mL	个	45	2.1	94.5	江苏联兴教学设备有限公司
135	镊子	淮牛、64005	产品用铁质或不锈钢制成, 表面作镀铬	个	45	1.4	63	江苏富祥科教

			处理；总长度 120mm					设备有限公司
136	试管夹	长浦、64006	由竹质材料制成。	个	23	2.1	48.3	江苏联兴教学设备有限公司
137	石棉网	长浦、64032	产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。	个	23	2.1	48.3	江苏联兴教学设备有限公司
138	燃烧匙	长浦、64041	燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度 200mm。	个	23	2.1	48.3	江苏联兴教学设备有限公司
139	药匙	淮牛、64042	产品为塑料或金属材料制成。	个	23	0.7	16.1	江苏富祥科教设备有限公司
140	玻璃管	长浦、64051	玻璃管直径 5~6mm，壁厚 1mm。	千克	1	16.1	16.1	江苏联兴教学设备有限公司
141	玻璃棒	长浦、64054	玻璃管直径 5~6mm，壁厚 1mm。	个	45	1.4	63	江苏联兴教学设备有限公司
142	橡胶管	淮牛、64062	产品符合国标 GB1189-81《胶管外观质量》的规定。	千克	1	21	21	江苏富祥科教设备有限公司
143	橡胶塞	长浦、64065	应符合 JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。	千克	1	21	21	江苏联兴教学设备有限公司
144	试管刷	长浦、64071	产品用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发。	个	23	1.4	32.2	江苏联兴教学设备有限公司
145	烧瓶刷	长浦、64072	产品用铁丝或钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发。	个	23	1.4	32.2	江苏联兴教学设备有限公司
146	培养皿	长浦、64085	外形尺寸：盖径 $103 \pm 1.5\text{mm}$ ，盖高： $18 \pm 2\text{mm}$ ，底径： $100 \pm 1\text{mm}$ ，底高： $20 \pm 1.5\text{mm}$ ，厚度 $1.5 \pm 0.5\text{mm}$ 。有机玻璃或塑料或玻璃制品	个	45	4.2	189	江苏联兴教学设备有限公司
147	蒸发皿	长浦、64088	产品为白色瓷质材料制作。2. 外形尺	个	23	1.4	32.2	江苏联兴教学

			寸：口径 60 ± 5 mm。					设备有限公司
148	塑料量杯	淮牛、64097	规格：500ml	个	23	3.5	80.5	江苏富祥科教设备有限公司
149	PH 广范围试纸	长里百灵、72061	1~14	本	10	2.1	21	靖江市长里百灵纸制品厂
150	载玻片	羽帆、80302	规格：50 片/盒；产品为钠钙玻璃制品；产品尺寸应为 25.4×76.2 mm，厚度应为 $0.8 \sim 1.2$ mm；玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。	盒	10	4.2	42	盐城市羽帆实验器材有限公司
151	盖玻片	羽帆、80303	规格：100 片/盒。；产品为钠钙玻璃制品；产品尺寸应为 18×18 mm 或 20×20 mm，厚度应为 $0.13 \sim 0.17$ mm；玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在；符合 GB6273 要求	包	50	2.8	140	盐城市羽帆实验器材有限公司
152	测电笔	锦虎、JHCDB-150	氖泡式	个	23	8.4	193.2	临沂虎旺教学设备有限公司
153	一字螺丝刀	锦虎、JH-LSD-1	1、旋杆长度采用 45#钢，工作部硬度 HRC48。2、旋杆长度 L:75mm，直径 D:4mm 3、旋杆应经镀铬防锈处理。	个	23	6.5	149.5	临沂虎旺教学设备有限公司
154	十字螺丝刀	锦虎、JH-LSD-2	1、旋杆材料采用 45#钢，工作部长度内硬度 HRC48~54。2、旋杆长度 L:75mm，直径 D:4mm 3、旋杆应经镀铬防锈处理。	个	23	6.5	149.5	临沂虎旺教学设备有限公司
155	尖嘴钳	锦虎、JH-JZQ-7	1、技术要求按 GB6290 的规定。2、尖嘴钳的抗弯强度必须符合 GB6293-86。嘴顶缝隙：3mm 的区域内，尖嘴钳的嘴顶缝隙最大值就不超过 0.08mm.。3、其	个	12	15.4	184.8	临沂虎旺教学设备有限公司

			他技术要求应符合 GB6290-86《夹扭钳和剪切钳通用技术条件》的规定					
156	木工锯	锦虎、JH-MGJ-3	木质工字锯（表面必须涂清漆处理）	个	23	11.9	273.7	临沂虎旺教学设备有限公司
157	钢丝钳	锦虎、JH-GSQ-6	1、规格尺寸应符合 GB6295.2 表格 1 的有关要求。2、技术要求应符合 GB6295.2 的第 2 章有关要求。3、其它技术要求应符合 GB6290 夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定	个	23	19.6	450.8	临沂虎旺教学设备有限公司
158	手锤	锦虎、JH-SC-3	规格：锤体重 0.44Kg，材质：45~55 优质碳素结构钢	个	1	21	21	临沂虎旺教学设备有限公司
159	活扳手	锦虎、JH-HBS-18	规格：6 寸	个	23	19	437	临沂虎旺教学设备有限公司
160	剪刀	锦虎、JH-JD-19	1、产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度 HRC52，两片刃口对应点硬度差 HRC4。2、剪刀性能应手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形。3、剪刀前端要尖口，经钝化处理	个	23	5.6	128.8	临沂虎旺教学设备有限公司
161	花盆	锦虎、JH-HP-3	1、用环保材料制；2、高不得小于 120mm，上口直径 190mm，底部直径 110mm	个	23	5.3	121.9	临沂虎旺教学设备有限公司
162	小刀	锦虎、JH-XD-1	产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求	个	23	2.1	48.3	临沂虎旺教学设备有限公司
163	塑料桶	淮牛、81202	1、用环保材料制；2、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》；中号	个	23	6.3	144.9	江苏富祥科教设备有限公司
164	手摇铃	淮牛、81203	1、金属壳体,木质手柄（表面必须涂清漆处理）。2、产品应符合 JY0001《教	个	8	17.5	140	江苏富祥科教设备有限公司

			学仪器产品一般质量要求》					
165	手持筛子	淮牛、81204	1、直径 20cm, 深 5cm。2、产品应符合 JY0001 《教学仪器产品一般质量要求》	个	23	10.9	250.7	江苏富祥科教设备有限公司
166	喷水壶	淮牛、81205	1、喷壶为塑料制产品 2、产品应符合 JY0001 《教学仪器产品一般质量要求》	个	8	10.5	84	江苏富祥科教设备有限公司
167	吹风机	赛琦雅、A666	额定电压 220V, 50Hz	个	8	36.6	292.8	揭阳市赛琦雅电器实业有限公司
168	采集捕捞工具	淮牛、81207	标本夹用木板或胶合板组成, 捕虫网由网圈、网袋和网柄组成。网圈用 $\phi 4\text{mm}$ 镀锌铁丝卷制, 网袋角线罗纹网布或尼龙网眼纱制成; 网柄用木料制成, 水网由网圈、网袋和网杯组成。网袋为圆台形, 下底用线罗纹网布或尼龙网眼纱制成, 周围用白布制成; 网柄用塑料或木料制成	个	23	36	828	江苏富祥科教设备有限公司
169	榨汁器	酷德森、N58	电动式	个	23	91.5	2104.5	惠州市惠恒科技有限公司
	小计			套	19	46005.3	874100.7	
合计		大写：人民币贰佰柒拾柒万捌仟玖佰柒拾捌元整 小写：2778978 元						

投标人（并加盖公章）：江苏富祥科教设备有限公司