

4.1分项报价表

项目编号: YZCG-DLT2025061
项目名称: 禹州市民政局禹州市特殊困难老年人家庭适老化改造项目
单位: 元

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	生产厂家
1	一字型扶手	伊维 EV720 10 (盖外尺 480mm)	产 品 符 合 JC/T2120-2012 卫生间便器扶手执行标准： 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2.内衬龙骨：不锈钢Φ28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3.外层材料：采用直径≥35mm，壁厚≥3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS材料，外表面防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒适避免划伤； 4.盖外尺寸：480mm-880mm； 5.承重：120-150KG。	根	47	50	2350	辽宁厚嘉科技有限公司
2	L型扶手	伊维 EV720 19 (盖外尺 500*70 0mm)	产 品 符 合 JC/T2120-2012 卫生间便器扶手执行标准： 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座； 2.内衬龙骨：不锈钢Φ28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理； 3.外层材料：采用直径≥35mm，壁厚≥3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS材料，外表面防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中	根	87	50	4350	辽宁厚嘉科技有限公司

			安全舒适避免划伤; 4.盖外尺寸不低于 500*700mm; 5.承重: 120-150KG。					
3	135° 扶手	伊维 EV720 18(450 *450m m)	产 品 符 合 JC/T2120-2012 卫 生 间便器扶手执行标准 : 1.材质: 不锈钢龙骨、 不锈钢底座; 2.内衬龙骨: 不锈钢Φ 28mm管, 两头不锈钢 垫片满焊处理; 3.外层材料: 采用直径 ≥35mm, 壁厚≥3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS材料, 外表面防 滑颗粒, 并且面管两 端人工倒角, 使用中 安全舒适避免划伤。 4.尺寸不低于 450*450mm; 5.承重: 120-150KG。	根	180	50	9000	辽宁厚 嘉科技 有限公 司
4	蹲便扶 手	伊维 EV720 22 (7 20*540 *720m m)	产 品 符 合 JC/T2120-2012 卫 生 间便器扶手执行标准 : 1.材质: 不锈钢龙骨、 不锈钢底座; 2.内衬龙骨: 不锈钢Φ 28mm管, 两头不锈钢 垫片满焊处理; 3.外层材料: 采用直径 ≥35mm, 壁厚≥3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS材料, 外表面防 滑颗粒, 并且面管两 端人工倒角, 使用中 安全舒适避免划伤; 4.产品整体尺寸不低 于540*190*720mm;	根	113	50	5650	辽宁厚 嘉科技 有限公 司

			5.承重: 120-150KG。					
5	上翻扶手	伊维 EV721 62 (700 mm)	产 品 符 合 JC/T2120-2012 卫 生 间便器扶手执行标准 : 1.材质: 不锈钢龙骨、 不锈钢底座; 2.内衬龙骨: 不锈钢Φ 28mm管, 两头不锈钢 垫片满焊处理; 3.外层材料: 采用直径 ≥35mm, 壁厚≥3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS材料, 外表面防 滑颗粒, 并且面管两 端人工倒角, 使用中 安全舒适避免划伤; 4.尺寸不低于700mm; 5.承重: 120-150KG。	副	1	50	50	辽宁厚 嘉科技 有限公 司
6	上翻带 立腿扶 手	伊维 EV750 20 (60 0*700 mm)	产 品 符 合 JC/T2120-2012 卫 生 间便器扶手执行标准 : 1.材质: 不锈钢龙骨、 不锈钢底座; 2.内衬龙骨: 不锈钢Φ 28mm管, 两头不锈钢 垫片满焊处理; 3.外层材料: 采用直径 ≥35mm, 壁厚≥3.5mm 纯黄色或者纯白色 ABS材料或者其他 ABS原装环保料, 外 表面防滑颗粒, 并且 面管两端人工倒角, 使用中安全舒缓避免 划伤;	副	96	50	4800	辽宁厚 嘉科技 有限公 司

			4.尺寸不低于 600*700mm; 5.承重: 120-150KG。					
7	床边扶手	伊维 EV710 18 (700 mm,75 0mm,8 00mm, 850mm)	产 品 符 合 JC/T2120-2012 卫 生 间便器扶手执行标准 : 底座尺寸: 至少 500*600mm; 重 量$\geq$12KG; 高 度: 690-840mm , 至少四档可调; 产品特点: 1.底座厚度不少于 3.00mm, 表面烤漆, 稳固安全; 2.固定立柱套管采用 直径$\geq$42mm优质碳钢 机加工而成, 采用整 体螺丝固定的方式, 安全美观; 3.扶手可调节部分采 用不低于Φ32*1.2mm 强度不锈钢; 内衬至 少是Φ28*1.2mm不锈 钢; 外面套管采用高 强度ABS材质; 表面 采用防滑设计, 增加 了安全性和舒适度; 4.承重: 120-150KG。 (提供国家权威部门 出具的检验报告佐证)	副	579	420	243180	辽宁厚 嘉科技 有限公 司

8	助浴椅	伊维 EV750 205 (档高度可调, 宽58cm, 长53cm, 总高73-83cm, 座高39-49cm, 座深37cm, 座宽48cm; 折叠后高73cm, 宽58cm, 长15cm)	产 品 符 合 GB/T 24977-2024卫浴家具通用技术条件: 1.采用加强铝合金管材, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 表面雾银氧化工艺; 2.一体成型PE吹塑座板, 加厚可粘贴防寒垫; 3.至少5档高度可调, 宽580mm, 长530mm, 总高730-830mm, 座高390-490mm, 座宽480mm; 折叠后高730mm, 宽580mm, 长150mm, 允许误差 $\pm 5\%$; 4.一体式PE吹塑靠背; 5.高强度一体成型尼龙扶手, 双安全折叠锁扣; 6.加大盾牌形防滑脚垫, 304不锈钢螺丝; 7.一键折叠, 开箱即用免安装, 无障碍设计; 8.可拆卸便桶; 9.承重不低于150KG。 (提供国家权威部门出具的检验报告佐证)	把	240	300	72000	辽宁厚嘉科技有限公司
---	-----	--	--	---	-----	-----	-------	------------

9	坐便助浴椅	伊维 EV750 19 (总 高 92-97c m, 宽 度 ≥ 52cm, 座深≥ 43cm, 座高 53-58c m, 座 宽 ≥ 41cm)	产 品 符 合 GB/T 24977-2024卫浴家具 通用技术条件: 1.椅架采用加厚铝合 金材质, 表面雾银氧 化处理, 洗澡坐便室 内轮椅三合一; 2.10cm直径万向静音 轮, 四轮独立刹车; 3.便桶采用工程塑料, 拆装方便、易清洁, 便桶可上提可前后抽 ; 4.坐板为pu皮质球拍 型软座, 长坐更加舒 适; 5.扶手为优质ABS材 质防滑固定扶手。 6.双侧加强双横杆设 计, 稳固不摇晃。 7.防前倾脚踏, 可单个 /整体翻折。 8.PE吹塑一体乘车弧 形大靠背, 更贴合人 体; 9.不少于3档可调, 总 高910-970mm, 宽度 500mm, 座深420mm , 坐高520-580mm, 座宽400mm, 允许误 差 ± 5%; 10.承重不少于150KG 。 (提供国家权威部门 出具的检验报告佐证)	把	370	320	118400	辽宁厚 嘉科技 有限公 司
10	凳拐	煊睿 EV760 23 (总 高 73.5-8 2cm)	产 品 符 合 GB/T 19545.5-2021 《单臂 操作助行器具 要求 和试验方法 第5部分 : 带座手杖》 1.加厚航空铝合金管 材, 壁厚不少于1.5mm , 表面电镀工艺, 美 观耐用; 2.座板加大加宽尺寸	把	337	100	33700	辽宁厚 嘉科技 有限公 司

			不少于250*220mm, 座面有穴位按摩凹凸点设计, 坐姿舒适; 3. 橡胶防滑脚垫, 外置LED手电筒; 4.固定高度, 折叠后总高810mm, 总宽330mm; 展开总高670mm, 坐高470mm, 允许误差$\pm 5\%$; 5.一键折叠设计, 携带方便; 6.承重不低于125KG。					
11	四角手杖	煊睿 EV760 19(高度: 收起高度63CM 使用高度74-97CM)	产品应符合 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第4部分: 三脚或多脚手杖》 1.使用高度740-970mm; 2.脚垫直径$\geq 120\text{mm}$; 3.承重范围不低于100kg; 4.主架采用高强度铝合金管材, 管材规格: 上半段外管直径$\geq 22.2\text{mm}$, 下半段外管直径$\geq 19\text{mm}$, 壁厚不低于1.2mm; 表面精光、光滑、无啃头、创痕、横茬、逆纹、沟纹和机械损伤, 手感无毛刺; 手柄使用TPR材料。 商品特性: 1. 手柄采用人体手掌模型设计, 使用起来更舒适; 2. 高度不低于10档可调节, 适合不同身高的人群; 3. 隐藏式固定锁紧装置拧紧旋钮, 不易滑牙; 4. 加大加厚防滑脚垫;	根	138	100	13800	辽宁厚嘉科技有限公司

			5.手柄带电筒; 6.承重不低于100KG。					
合计	大写: 伍拾万柒仟贰佰捌拾元整 小写: 507280.00							

供应商名称（并加盖公章）： 河南道谷子大数据科技有限公司

日期： 2025年 10 月 16 日