

禹州市 2025 年度水预算管理试点建设项目 摸底调查与供需分析合同书

(用 ☒ 注明属于何类技术合同)

技术开发 ☐ 技术转让 ☐

技术咨询 ☐ 技术服务 ☒

签订地点：河南省禹州市

签订时间：2025年10月23日

禹州市水利局禹州市 2025 年度水预算管理试点建设项目 计量监测设施提升工程合同书

采购人（甲方）：禹州市水利局

供应商（乙方）：禹州天地仁和科技有限公司

根据项目编号：YZCG-DLG2025059、项目名称：禹州市水利局禹州市 2025 年度水预算管理试点建设项目计量监测设施提升工程的相关要求，乙方为供货方。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

一、合同货物

序号	类型	工作内容	工艺/规格	厂家、品牌、规格、型号	参数	单位	数量	单价	总价
1	DN25 型	连接 安装 附件	DN25 法 兰 及 法 兰 垫、 螺栓	厂家：禹州天地仁 和科技有限公司 品牌：禹州天地仁 和 规格型号：定制	镀锌单头螺栓：M10*45，数量： 16 套；法兰：DN25PN16，数量： 4 片；	套	101	50	5050
		伸缩 节	DN25 活 接	厂家：河南中阀管 道有限公司 品牌：华豫中阀 规格型号： VSSJA-2-DN25	双法兰限位伸缩器，DN25，PN16	套	101	140	14140
		电磁 流量 计	DN25 电 磁 流量 计	厂家：新乡市华隆 自动化设备有限 公司 品牌：贵 豫华隆 规格型号： HLD25Y16P6ARN1	产品结构：一体型 本体材质：碳钢材质； 精准度度：0.5 级 供电方式：锂电供电 电极材质：316L 电极 衬里材质：四氟/橡胶衬里 压力等级：PN16 测量介质：自来水 防护等级：IP68 测量温度：0-80℃ 环境温度：-10-50℃ 通讯接口：RS485 远传方式：4G-RTU 5 年资费流 量	套	101	4600	464600

					双向传输数据 双平台对接				
		防护箱	防护箱	厂家: 临沂鸿瑞机械设备有限公司 品牌: 鑫鸿瑞 规格型号: 定制	600mm*500mm*500mm, 带锁, 碳钢 喷塑	套	101	190	19190
2	DN32 型	连接安装附件	DN32 法兰及法兰垫、螺栓	厂家: 禹州天地仁和科技有限公司 品牌: 禹州天地仁和 规格型号: 定制	镀锌单头螺栓:M12*50, 数量: 16 套; 法兰: DN32PN16, 数量: 4 片;	套	3	70	210
		伸缩节	DN32 活接	厂家: 河南中阀管道有限公司 品牌: 华豫中阀 规格型号: VSSJA-2-DN32	双法兰限位伸缩器, DN32, PN16	套	3	150	450
		电磁流量计	DN32 电磁流量计	厂家: 新乡市华隆自动化设备有限公司 品牌: 贵豫华隆 规格型号: HLD32Y16P6ARN1	产品结构: 一体型 本体材质: 碳钢材质; 精准度: 0.5 级 供电方式: 锂电供电 电极材质: 316L 电极 衬里材质: 四氟/橡胶衬里 压力等级: PN16 测量介质: 自来水 防护等级: IP68 测量温度: 0-80℃ 环境温度: -10-50℃ 通讯接口: RS485 远传方式: 4G-RTU 5 年资费流量 双向传输数据 双平台对接	套	3	4700	14100
		防护箱	防护箱	厂家: 临沂鸿瑞机械设备有限公司 品牌: 鑫鸿瑞 规格型号: 定制	600mm*500mm*500mm, 带锁, 碳钢 喷塑	套	3	190	570
		连接安装附件	DN40 法兰及法兰垫、螺栓	厂家: 禹州天地仁和科技有限公司 品牌: 禹州天地仁和 规格型号: 定制	镀锌单头螺栓:M12*50, 数量: 16 套; 法兰: DN40PN16, 数量: 4 片;	套	18	80	1440
3	DN40 型	伸缩节	DN40 活接	厂家: 河南中阀管道有限公司 品牌: 华豫中阀 规格型号:	双法兰限位伸缩器, DN40, PN16	套	18	150	2700

				VSSJA-2-DN40					
		电磁流量计	DN40 电磁流量计	厂家：新乡市华隆自动化设备有限公司 品牌：贵豫华隆 规格型号：HLD40Y16P6ARN1	产品结构：一体型 本体材质：碳钢材质； 精准度度：0.5 级 供电方式：锂电供电 电极材质：316L 电极 衬里材质：四氟/橡胶衬里 压力等级：PN16 测量介质：自来水 防护等级：IP68 测量温度：0-80℃ 环境温度：-10-50℃ 通讯接口：RS485 远传方式：4G-RTU 5 年资费流量 双向传输数据 双平台对接	套	18	4700	84600
		防护箱	防护箱	厂家：临沂鸿瑞机械设备有限公司 品牌：鑫鸿瑞 规格型号：定制	600mm*500mm*500mm，带锁，碳钢 喷塑	套	18	190	3420
4	DN50 型	连接安装附件	DN50 法兰 及法兰垫、螺栓	厂家：禹州天地仁和科技有限公司 品牌：禹州天地仁和 规格型号：定制	镀锌单头螺栓：M16*60，数量：16 套；法兰：DN50PN16，数量：4 片；	套	154	100	15400
		伸缩节	DN50 活接	厂家：河南中阀管道有限公司 品牌：华豫中阀 规格型号：VSSJA-2-DN50	双法兰限位伸缩器，DN50, PN16	套	154	200	30800
		电磁流量计	DN50 电磁流量计	厂家：新乡市华隆自动化设备有限公司 品牌：贵豫华隆 规格型号：HLD50Y16P6ARN1	产品结构：一体型 本体材质：碳钢材质； 精准度度：0.5 级 供电方式：锂电供电 电极材质：316L 电极 衬里材质：四氟/橡胶衬里 压力等级：PN16 测量介质：自来水 防护等级：IP68 测量温度：0-80℃ 环境温度：-10-50℃ 通讯接口：RS485 远传方式：4G-RTU 5 年资费流	套	154	5150	793100

					量 双向传输数据 双平台对接				
		防护箱	防护箱	厂家: 临沂鸿瑞机械设备有限公司 品牌: 鑫鸿瑞 规格型号: 定制	600mm*500mm*500mm, 带锁, 碳钢 喷塑	套	154	190	29260
5	DN65 型	连接安装附件	DN65 法兰 及法兰垫、螺栓	厂家: 禹州天地仁和科技有限公司 品牌: 禹州天地仁和 规格型号: 定制	镀锌单头螺栓:M16*60, 数量: 32 套; 法兰: DN65PN16, 数量: 4 片;	套	4	140	560
		伸缩节	DN65 活接	厂家: 河南中阀管道有限公司 品牌: 华豫中阀 规格型号: VSSJA-2-DN65	双法兰限位伸缩器, DN65, PN16	套	4	260	1040
		电磁流量计	DN65 电磁流量计	厂家: 新乡市华隆自动化设备有限公司 品牌: 贵豫华隆 规格型号: HLD65Y16P6ARN1	产品结构: 一体型 本体材质: 碳钢材质; 精准度: 0.5 级 供电方式: 锂电供电 电极材质: 316L 电极 衬里材质: 四氟/橡胶衬里 压力等级: PN16 测量介质: 自来水 防护等级: IP68 测量温度: 0-80℃ 环境温度: -10-50℃ 通讯接口: RS485 远传方式: 4G-RTU 5 年资费流量 双向传输数据 双平台对接	套	4	5400	21600
		防护箱	防护箱	厂家: 临沂鸿瑞机械设备有限公司 品牌: 鑫鸿瑞 规格型号: 定制	600mm*500mm*500mm, 带锁, 碳钢 喷塑	套	4	190	760
6	DN80 型	连接安装附件	DN80 法兰及法兰垫、螺栓	厂家: 禹州天地仁和科技有限公司 品牌: 禹州天地仁和 规格型号: 定制	镀锌单头螺栓:M16*60, 数量: 32 套; 法兰: DN80PN16, 数量: 4 片;	套	36	170	6120
		伸缩节	DN80 活接	厂家: 河南中阀管道有限公司 品牌: 华豫中阀 规格型号:	双法兰限位伸缩器, DN80, PN16	套	36	280	10080

				VSSJA-2-DN80					
		电磁流量计	DN80 电磁流量计	厂家：新乡市华隆自动化设备有限公司 品牌：贵豫华隆 规格型号：HLD80Y16P6ARN1	产品结构：一体型 本体材质：碳钢材质； 精准度度：0.5 级 供电方式：锂电供电 电极材质：316L 电极 衬里材质：四氟/橡胶衬里 压力等级：PN16 测量介质：自来水 防护等级：IP68 测量温度：0-80℃ 环境温度：-10-50℃ 通讯接口：RS485 远传方式：4G-RTU 5 年资费流量 双向传输数据 双平台对接	套	36	5800	208800
		防护箱	防护箱	厂家：临沂鸿瑞机械设备有限公司 品牌：鑫鸿瑞 规格型号：定制	600mm*500mm*500mm，带锁，碳钢 喷塑	套	36	190	6840
7	DN100 型	连接安装附件	DN100 法兰及法兰垫、螺栓	厂家：禹州天地仁和科技有限公司 品牌：禹州天地仁和 规格型号：定制	镀锌单头螺栓：M16*65，数量：32 套；法兰：DN100PN16，数量：4 片；	套	16	200	3200
		伸缩节	DN100 活接	厂家：河南中阀管道有限公司 品牌：华豫中阀 规格型号：VSSJA-2-DN100	双法兰限位伸缩器，DN100, PN16	套	16	360	5760
		电磁流量计	DN100 电磁流量计	厂家：新乡市华隆自动化设备有限公司 品牌：贵豫华隆 规格型号：HLD100Y16P6ARN1	产品结构：一体型 本体材质：碳钢材质； 精准度度：0.5 级 供电方式：锂电供电 电极材质：316L 电极 衬里材质：四氟/橡胶衬里 压力等级：PN16 测量介质：自来水 防护等级：IP68 测量温度：0-80℃ 环境温度：-10-50℃ 通讯接口：RS485 远传方式：4G-RTU 5 年资费流	套	16	5900	94400

				量				
				双向传输数据 双平台对接				
		防护箱	防护箱	厂家：临沂鸿瑞机械设备有限公司 品牌：鑫鸿瑞 规格型号：定制	600mm*500mm*500mm，带锁，碳钢 喷塑	套	16	190
								3040
合 计：				大写：壹佰捌拾肆万壹仟贰佰叁拾元整				
				小写：1841230.00 元				

二、合同总价

合同总价为人民币大写：壹佰捌拾肆万壹仟贰佰叁拾元整，即 RMB¥1841230.00 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

三、交货期及服务期限

乙方交货期限为合同签订生效后的 90 日内，交货到甲方指定地点。

四、付款方式

乙方完成供货，甲方验收合格后七个工作日内一次性向乙方支付合同货款：人民币大写：壹佰捌拾肆万壹仟贰佰叁拾元整，即 RMB¥1841230.00 元。

五、违约责任

1、全部设备安装调试完成后，乙方应通知甲方进行最终验收。甲方应在收到通知后五个工作日内组织验收，并出具《最终验收报告》。若甲方无正当理由逾期未组织验收，则视为最终验收合格。

2、甲方无正当理由未按本合同约定期限支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项万分之三的违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权暂停履行后续义务或解除合同。

3、若乙方未在 90 日内完成供货并安装完毕（因自然灾害、疫情等不可抗力除外），每逾期一日，应向甲方支付合同总价万分之三的违约金；逾期超过 30 日的，甲方有权单方解除本合同。

4、任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，违约方应赔偿对方由此造成的全部损失。

5、任何一方违反本合同约定或法律规定，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、利息损失、以及为实现权利而支出的律师费、诉讼费、保全费、差旅费、鉴定费、公证费等全部必要费用。

六、售后服务

1、质保期为三年，质保期内免费上门服务。质保期内发生故障或质量问题，乙方在接到通知后 1 小时进行响应，4 小时到达，24 小时内处理问题，否则需提供备用机直至原设备修好为止。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式 4 份，自双方签章之日起生效。甲方 3 份，乙方 1 份。

甲方：（盖章）禹州市水利局

法定代表人或授权代表（签字）：

关永顺

签约日期：2025年10月23日

乙方：（盖章）禹州天地仁和科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

王清芳

签约日期：2025年10月23日