

合 同

需方：西华县社会体育中心

供方：江苏涛硕商贸有限公司

本合同于 2023 年 8 月 3 日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，供方参加了该项目公开招标，并接受了供方以总金额：人民币柒拾肆万贰仟贰佰元整（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

- 1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
- 2、下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释：

1) 合同条款

2) 合同条款资料表

3) 合同条款附件

附件 1 供货范围及分项价格表

附件 2 技术规格

附件 3 交货计划

4) 中标通知书

3、供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。

4、需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、合同签订后付总货款的 70%，剩余 30%验收合格后付清全部货款。

双方在上述日期签署本协议。

需方代表姓名

需方代表签字

需方名称



供方代表姓名

供方代表签字

供方名称



投标分项报价表

项目名称：西华县社会体育中心 2023 全民健身身体体育器材采购项目

序号	名称	品牌、型号	详细技术参数	产地、制造商	数量	单价	小计
1	告示牌	博越之星 BY-001	1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 2、主要支撑横梁：20×30×2.0mm； 3、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm； 4、各撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 5、没有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象。 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； 7、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。	山东 山东博越之星文体器材有限公司	30	1550.00	46500.00
2	双联漫步机	博越之星 BY-004	1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 2、安装方式：直埋式，其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； 3、易接触的零部件的，其他所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 5、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为 42mm； 6、活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离为 83mm； 7、器材部件间不存在刚性碰撞； 8、脚踏部位有防滑措施，其中站立使用的单脚防滑面面积为 47600mm ² ，站立使用的防滑面摩擦系数为 0.6 并且有限位装置； 10、踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为 31mm，长度大于踏板周长的 2/3，摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度为 60°； 11、摆动部件下缘距地面或底部高度为 103mm，且相邻运动的两踏板的间距为 140mm。 12、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。	山东 山东博越之星文体器材有限公司	30	3050.00	91500.00
3	上肢牵引器	博越之星 BY-039	1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 2、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm； 3、安装方式：直埋，埋入深度：600mm，基础坑 400×400×700mm； 4、关键特性：缓冲层为沙土层，厚度为 300mm，转动部分有限位。 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。	山东 山东博越之星文体器材有限公司	30	2850.00	85500.00

4	三角肌训练器	博越之星	BY-096	6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm; 7、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过 NSCC 认证。 1、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 2、主要承载横梁尺寸: $\Phi 48 \times 3.0\text{mm}$ 3、主要材料: 钢管 4、表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式: 直埋式 6、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过 NSCC 认证。	山东	山东博越之星文体器材有限公司	30	2700.00	81000.00
5	腿部按摩器	博越之星	BYS-024	1、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 2、主要支撑横梁尺寸: $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 3、安装方式: 直埋式, 埋入深度: 500mm, 基础坑 $400 \times 400 \times 600\text{mm}$; 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm; 5、易接触的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护; 6、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变, 其距离小于 8mm。 7、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为 32mm; 8、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过 NSCC 认证。	山东	山东博越之星文体器材有限公司	13	1750.00	22750.00
6	三位压腿架	博越之星	BY-067	1、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 2、主要支撑横梁尺寸: $\Phi 32 \times 3.0\text{mm}$, 主要材料: 钢管; 3、安装方式: 直埋式, 埋入深度: 400mm, 基础坑 $400 \times 400 \times 500\text{mm}$; 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm; 5、易接触的其他部件的棱边予以圆弧过渡。 6、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过 NSCC 认证。	山东	山东博越之星文体器材有限公司	13	1800.00	23400.00
7	骑马机	博越之星	BY-014	1、主要承载立柱尺寸: 114mm 立柱壁厚 3.0mm; 2、主要支撑横梁 $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 3、安装方式: 直埋式, 埋入深度: 500mm, 基础坑 $400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$; 4、关键特性: 有内限位; 5、易接触的其他部件的棱边予以圆弧过渡; 6、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm; 7、脚踏部位有防滑措施。 8、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过 NSCC 认证。	山东	山东博越之星文体器材有限公司	13	2300.00	29900.00
8	棋牌桌	博越之星	BY-094	1、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 2、主要支撑横梁: 不锈钢管 $20 \times 18 \times 1.5\text{mm}$;	山东	山东博越之星文体器材有限公司	30	2450.00	73500.00

				3、安装方式：直埋式，埋入深度：400mm，基础坑 400×400×500mm； 4、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 6、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。		有限公司			
9	健身车	博越之星	BY-037	1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 2、主要支撑横梁尺寸：60×3.0mm； 3、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400×400×600mm； 4、关键特性：：曲柄转动部分有阻尼； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡。 7、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。	山东	山东博越之星文体器材有限公司	13	2900.00	37700.00
10	二人蹬力器	博越之星	BY-008	1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 2、主要支撑横梁：Φ60×3.0mm 3、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400mm×400mm×600mm； 4、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 6、活动部件下底面距地面距离（净高度）为 440mm。 7、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。	山东	山东博越之星文体器材有限公司	13	3400.00	44200.00
11	腰背按摩器	博越之星	BY-022	1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 2、主要支撑横梁尺寸：40×3.0mm； 3、安装方式：直埋式，埋入深度：500mm，基础坑 400mm×400mm×600mm； 4、支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡。 6、器材符合 GB19272-2011 标准，通过 NSCC 认证。	山东	山东博越之星文体器材有限公司	13	2400.00	31200.00
12	腹肌板	博越之星	BY-032	1、主要承载立柱尺寸：Φ42×3.0mm； 2、主要支撑横梁尺寸：Φ42×3.0mm； 3、安装方式：预埋式，埋入深度：400mm，基础坑 400×400×500mm； 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护； 6、活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离小于8mm； 7、没有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象。	山东	山东博越之星文体器材有限公司	13	1700.00	22100.00

13	太极揉推器	博越之星 BY-019	8、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过 NSCC 认证。 1、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 2、主要支撑横梁尺寸: $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 3、安装方式: 直埋式, 埋入深度: 500mm, 基础坑 400mm $\times$ 400mm $\times$ 600mm; 特征: 有内设阻尼; 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm; 5、各支撑人体的表面所有零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护。 6、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护。 7、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过 NSCC 认证。	山东	山东博越之星文体器材有限公司	17	2197.00	37350.00
14	三位扭腰器	博越之星 BY-013	1、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 2、主要支撑横梁: $\Phi 32 \times 3.0\text{mm}$; 3、安装方式: 直埋式, 埋入深度: 500mm, 基础坑 400mm $\times$ 400mm $\times$ 600mm; 关键特征: 有阻尼; 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm; 5、各支撑人体的表面所有零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护。 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。 7、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过 NSCC 认证。	山东	山东博越之星文体器材有限公司	17	2300.00	39100.00
15	直埋式篮球架	博越之星 BY-053	1、立柱直径尺寸: 钢管, 165mm 立柱壁厚 4.0mm 2、主要支撑横梁: 钢管, $\Phi 165\text{mm} \times 4.0\text{mm}$ 3、安装方式: 直埋, 埋地深度: 950, 地基尺寸: 800 $\times$ 800 $\times$ 1050 4、关键特性: SMC 篮板 5、篮板长: 1800mm, 篮板宽: 1050mm, 小框宽: 590mm, 小框高: 450mm, 边框宽: 50mm 6、篮板底边距小框下沿边框上端距离为: 150mm, 篮板距立柱间距: 1850mm, 篮板上沿距地距离为: 3050mm。 7、器材符合 GB19272-2011 标准, 通过 NSCC 认证。	山东	山东博越之星文体器材有限公司	17	4500.00	76500.00
其他费用			货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、以及安装、调试、培训、保修、检验等一切费用。				包含在总报价中	包含在总报价中
合 计			大写: 柒拾肆万贰仟贰佰元整 小写: 742200.00 元					