

采购项目验收报告

项目名称： 西华县老年大学讲堂设施设备购置项目

供 应 商： 河南省烨镒商贸有限公司

采 购 方： 西华县民政局

项 目 名 称	西华县老年大学讲堂设施设备购置项目
供 应 商	河南省烨镒商贸有限公司
采 购 时 间	2024 年 12 月 5 日
项目验收时间	2024 年 12 月 30 日

项目情况：西华县老年大学讲堂设施设备购置项目，为老年大学讲台采购设施设备（具体采购清单附后）。经验收与产品要求相符，质量良好，无明显缺陷，产品符合验收要求，验收合格。

验收人员签字：

李永升
张德扬
金丽

采购方（公章）



2024 年 12 月 30 日

老年大学讲堂设施设备购置项目采购清单

物品名称	数量	备注
会议桌(主席台)	4	1.4*0.6*0.76 米 1.4 米双人高密度板材贴实木皮
椅子(主席台)	8	0.58*0.55*1.02 米 实木将军椅
演讲台	1	0.7*0.55*1.1 米 高密度板材贴实木皮
会议桌	64	1.2*0.4*0.76 米 11.2 米双人高密度板材贴实木皮
椅子	128	0.45*0.45*0.9 米 实木平头软面椅
LED 显示屏	1	室内 LED 显示屏 0.57*8 米 手机 WIFI 控制 屏像素密度 44310 点每平方米 使用寿命>50000 小时
手提电脑	1	1. 轻薄商务笔记本, 含电池重量≤1.7KG2. 处理器: 英特尔(R)酷睿™i5-8250U 处理器; 3. 内存: 4G DDR4 2400MHZ; 4. 显卡: AMD R5 M530 2GB DDR5 显存显卡; 5. 硬盘: 500G 机械硬盘+128GSSD 固态 6. 无线及通讯: 1000M 以太网卡, 原厂 802.11AC 无线网卡, 蓝牙 4.1, 可以依据随身蓝牙设备与电脑之间的距离, 动态锁定计算机, 确保数据安全; 7. 显示器: 14 寸 LED 显示器, 分辨率 1920*1080, 转轴支持 180° 开合 8. 触摸板: 多点触摸式触控板(按键与触控板一体式); 9. 接口: USB3.0*2, TYPE-C*1, HDMI 接口*1, VGA 接口*1, RJ45 接口, 6 合 1 读卡器。10. 多媒体: 集成 2.1 声道音箱, 集成 720P 摄像头带有物理保护开关 11. 操作系统及安全: 原厂正版 Windows10 系统, 每台机身均需粘贴正版 COA 标贴, 微软正版可查, 原厂同品牌一键恢复操作系统, 可保留出厂备份和用户自定义备份;
空调	2	柜机 3P、2 级能效; 制冷量 7200W; 制热量 7800W+2100W (PTC); 额定频率 50HZ; 制冷/热输入功率 2320W/2350W; 制冷/热输入电流 10.5A/10.7A; 电辅热输入功率 2100 (PTC); 最大输入功率 5500W; 最大输入电流 25.0A; 能源消耗效率 (EER) 3.10; 发, 整机及主要零部件均保修 6 年;

室内全彩 LED 显示屏	3.2768 (平方)	像素结构 SMD1515 三合一 LED 像素间距 (mm) 1.8604 模组分辨率 (W×H) 172×86=14792 模组尺寸 (mm) 320×160×12 模组重量 (kg) 0.395kg±0.01kg 模组输入电压 (V) 4.5±0.1V 模组最大电流 (A) ≤5.0 模组最大功耗 (W) ≤23 维护方式 后维护 (可定制前维护) 单点亮度校正 有 单点色度校正 有 白平衡 亮度 (nits) ≥450 色温 (K) 3000~14000 可调 视角 (水平/垂直°) 140/120 亮度/色度均匀性 ≥99% 对比度 5000:1 供电要求 AC90V-132V/ AC186V-264V, 频率 47Hz~63Hz 换帧频率 (Hz) 50&60 驱动方式 恒流驱动, 43 扫灰度级别 16384 刷新率 (Hz) 3840Hz 颜色处理位数 14bit 寿命典型值 (hrs) 100,000H 工作温/湿度范围 (°C/RH) -20°C~50°C / 10%RH~65%RH(无结露) 存储温/湿度范围 (°C/RH) -10°C~30°C / 10%RH~60%RH(无结露) 专用显示屏电源 5V40A200W
视频处理器	1	5+1 路输入接口: DVI*1、HDMI1.3*1、VGA*1、USB*1、CVBS*1; 2 路千兆网口输出: 带载 130 万、单口可 65 万像素点; 极限宽高: 最宽 3840, 最高 1920; 支持一键全屏缩放、输入截取、U 盘播放等功能; 支持快捷键屏、可内置接收卡配置文件; 支持前面板精细调节 LED 屏亮度;
三合一功放	1	具高、中、低音调节旋钮, 延时、节拍、回声调节旋钮, 专业的音效果调节, 更易于演出场合。4 路话筒输入, 话筒插口采用卡侬/直插二合一万能座, 方便接入不同类型接头的话筒, 每路话筒均具一个隐藏式音量调节旋钮。2 组辅助线路输入, 方便连接外部音源设备。1 组混合音频输出, 可连接至其它音频设备。前面板具 1 个话筒总音量控制旋钮, 2 个辅助音量控制旋钮。带+48V 幻象供电, 一个幻象开关, 可打开或关闭 4 话筒幻象电源功能。双通道信号电平指示灯, 实时显示功放工作状态。具噪声门功能, 无信号时自动关闭功放输出, 降低噪声干扰。具有完善的保护措施, 输出短路保护/直流保护/越温保护装置, 扬声器保护装置, 智能多级风扇变速控制散热。技术参数: 输出功率: 8Ω 2×300W, 4Ω 2×500W 总谐波失真: 2×<0.5% (1KHz, 1W, 16Ω) 频率响应: 320Hz-20KHz (±2dB) 转换速度: 100V/us 阻尼系数: >100: 1 输出连接: 左右通道两组功率输出信噪比: ≥71dB 动态压限: <0.05%保护电路: 软启动, 输入浪涌限制, 输出短路、直流、过载保护, 主保险丝保护, 开关机哑音保护, 射频干扰保护面板指示: 削波, 压限, 信号后面板接口: TRS/XLR 二合一头×4, XLR×4, 莲花×4, 输出: 莲花×2, 2 组专用欧姆头输出接口功率消耗 (8Ω, 一半负载时): 500W 输入灵敏度: 话筒输入: 20mV 线路输入: ≥250mV 电压: AC220V-240V50Hz 产品尺寸 (W×H×D): 430×88×350mm 重量: 10.77kg

专业阵列音柱	2	4x4.5"全频铁氧体单元,灵敏度高、中频特性好。具有频率响应宽、清晰度高、水平覆盖角度宽、辐射距离远等特点。喇叭单元采用优质材料,对人声、音乐有还原真实的放大特性。箱体表面采用持久耐用的金刚砂涂料,有良好的防潮性。技术参数:频率响应:65Hz-20KHz 灵敏度:98dB (1W/1M) 标称抗阻:4Ω 输入功率:160W (额定)/250W (峰值) 低音单元:4×4.5" 高音单元:1×3" 扩散角度:90° ×50° 连续声压级:122dB 峰值声压级:128dB 连接插座:2×Speakon NL4 箱体板材:15mm 桦木夹板
无线话筒	1	产品描述:内置3编组叠机频率,一键调取。同一频段可同时轻松叠机三套使用。具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定。四通道音量独立可调。提供4+1音频输出。四通道各音频音量输出独立可控。提供多种发射器可选。发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用。互不干扰。技术参数:率范围:610~670 MHz 调制方式:FM 可调范围:50MHz 信道数目:200 信道间隔:300KHz 频率稳定度:±0.005% 输出功率:高功率 High power 15mW; 低功率 8mW 杂散抑制:-60dB 供电:两节AA电池 使用时间:连续使用13个小时
配电柜	1	总功率 5KW, 380V 输入, 220V 电压输出, 带定时手动
安装+调试+运输		结构两侧各加5公分、上下各5公分包边

填 写 说 明

- 1、采购项目验收报告由采购单位填写。
- 2、填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。
- 3、采购项目验收报告一式四份，供应方、采购方各持二份。