

西华县教育体育局高考考点专用设备采购合同

甲方：西华县教育体育局

乙方：河南卓冠电子科技有限公司

为明确甲、乙双方的权利和义务，甲、乙双方经过平等协商，在真实、充分、平等地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就乙方向甲方销售高考考点专用监控大屏、高考考点专用广播系统设备，并提供相应的服务等事宜达成本协议，以资双方共同恪守。

一、 供货清单及价格：

编号	名称	品牌型号	单位	数量	单价
1	高考考点专用监控大屏	美景承影 CY-PJ5501	套	1	138000
2	高考考点专用广播系统设备	华宏盛 DOFAHOHPS HPS-2000A	套	1	13900
总计	大写：壹拾伍万壹仟玖佰元整				小写：¥151900 元

注：上述产品质保一年

二、 设备包装、交付、到货验收

1、 货物包装：

本合同项下的各项货物包装均需防潮、防震，适合于公路、铁路、航空运输，因包装不良而造成的损失由乙方负责。

货物的使用说明手册及其他相关资料置于包装箱内。

2、 货物交付：

乙方负责货物的运输，并承担交货前的运输等相关费用。

乙方自合同签订生效后 10 个工作日内，负责将本合同项下货物按甲方要求在甲方指定地点交货。

甲方应在收到乙方货物时对货物外观、数量进行查验、核对。当出现外包装损毁、数量不符时，甲方应第一时间通知乙方，并有权拒收货物。

3、 验收：

甲、乙双方应在货物到达交付地点后当场对货物数量、规格型号进行开箱验收。甲方对货物规格、型号、颜色有异议的应以书面形式向乙方提出。



三、付款:

1、货物验收后, 甲方向乙方一次性付清合同全款, 人民币¥: 151900 元

(大写: 壹拾伍万壹仟玖佰元整)

四、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

1、乙方所提供货物必须符合原厂产品质量标准要求。本合同项下的货物为全新的、未使用过的, 并在各方面符合招标技术文件中所规定的质量标准及规格。

2、质量保证期为一年。质量保证期内, 非甲方人为原因出现的质量问题, 由乙方免费保修。乙方负责保修、包换并承担由此产生的实际费用。质量保证期内, 如因甲方使用不当和保管不善造成的问题, 乙方有责任予以解决, 但费用有甲方负担。

五、培训

货到安装调试完成后, 乙方根据甲方要求安排技术人员进行安装培训。

六、合同生效及其他:

本合同以双方代表签字并加盖单位公章后生效。本合同壹式肆份, 甲乙双方持贰份, 具有同等的法律效力。

甲方: 西华县教育体育局

委托代理人: 

电 话:



乙方: 河南每冠电子科技有限公司

委托代理人: 

电 话: 18638617826



开户行: 中国银行股份有限公司郑州金融岛支行

帐 户: 258569950560

日期: 2025年11月27日



供货清单

1	高考考点专用监控大屏	套	1	液晶拼接屏: 品牌型号: 美景承影 CY-PJ5501 55 寸 LED, 12 台, A+面板; 采用模块化结构, 维护方便, 稳定可靠。 2.物理拼缝 1.8mm.; 分辨率 1920*1080;亮度 500cd/m²; 对比度 4500:1, 亮度均匀性≥75%, 图像重显率≥95%, 几何失真试验≤3%; 3.工作温度 0 度-50 度;工作湿度 20%-80%;供电电源 AC100-240V;工作功耗 280W;可视角度 178°; 4.控制单元信号线接口 AV 2 路, BNC 1 路, VGA 1 路, DVI 1 路, HDMI 输入 1 路, BNC 输出 1 路。 5.无需任何操作系统支持, 上电即可工作, 启动速度快、稳定性高;响应时间≤6ms; 视频制式: NTSC; PAL; SECAM; 显示色彩 8-bit,16.7M。 6.产品必须拥有良好的产品性能, 没有残影、亮点、暗点等现象。 7.能满足长时间运行, 支持 7×24 不间断工作, 系统平均无故障时间≥60,000 小时。 8.显示单元必须具有优异的噪声控制功能, 显示单元正常工作时噪声值≤15dB, 待机噪声值≤5dB; 9.液晶屏具有高分辨率, 高亮度, 高对比度, 显示清晰, 失真度小, 亮度均匀等特点; 10.产品尺寸: 1213.5mm*684.3mm; 分配器:1 进 10 出, 4K 数字高清视频分屏器 液压支架:液压前维护拼接支架采用优质无缝钢管和高硬度金属冷轧板材质, 表面喷涂黑色沙纹。伸缩主要部件液压链动杆和精密轴承等组成, 支持完全正面维护和拆卸, 具有上下, 左右, 前后调节功能。 HDMI 高清线:拼接大屏与矩阵或分配器之间的连接线 3 米, 5 米。
2	高考考点专用广播系统	套	1	品牌型号: 华宏盛 DOFAHOHPS HPS-2000A 一、调音台 带 USB 接口,蓝牙, 调音台、整块电路板采用又面 SMT 贴片技术, 使性能稳定更可靠; 8 路通道三段均衡、48V 幻像电源、内置效果器, 采用开关电源, 60MM 超高精密推拉电位器。 主要特征: 内置 DSP 处理器, 7 个低噪音麦克风输入端口, 2 段式 EQ1 个推子前监听发送, 1 个推子后效果发送以及立体声输出, 精确的 50 毫米推子主控室输出:48 伏幻相电源, 可分配磁带信号至主控室以及混音, 1/4 英寸立体声输出端口, 坚固的外形设计。 尺寸, 宽, 40, 前后, 34.高 7CM 二、功放 功率 2000W,短路提示, 温度提示, 负载功率提示 200Hz—16KHz +1/-3dB; 输出电压: 70v/100v; 总谐波失真: 200Hz—16KHz≤0.8%; 输出功率: 2000w BK1000E/1000w ; 电源范围: 220v/50Hz±10%; 输入阻抗: ≥5KΩ; 输入灵敏度: 0dB(775mv) ; 信 噪 比: ≥90dB 。 具有智能化、高可靠、全保护等特点;

			1、全自动线路检测功能 (1) 自动检测线路是否存在短路或过载（短路或过载时有声音报警，并自动进行保护—断开输出）； 2、当前功放内部温度显示，并随着内部温度的升高，会自动适度的调整输出功率，防止过热损坏。
--	--	--	--

