


三、分项报价表

投标人名称：河南鼎信实业有限公司（盖单位公章）

项目名称及标段：濮阳医学高等专科学校中药实训室项目、1包（A包）



序号	产品名称	品牌型号	详细技术参数	数量	单价	小计 (元)
1	浮雕主题 形象墙	河南鼎信、 HDX-Q01	规格尺寸：≥32.4 m² 1. 龙骨材料种类：≥75 型轻钢龙骨或木龙骨 2. 基层材料种类、规格：≥9mm 厚阻燃板基层、≥9mm 纸面石膏板罩面 3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍 4. 通过现代先进浮雕技术充分展示弘扬中医文化主题的宣传版面。浮雕所用材料环保、新型，造型逼真。 5. 浮雕版面使用≥1.2mm 玻璃钢。人工翻模、人工锻造技术，图案效果逼真。 6. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。	32.4	1650	53460
2	序厅艺术 装置造型 展示	河南鼎信、 HDX-ZS1	1. 定制艺术造型装置：规格≥半径 78cm*高 2.9m，基材使用使用≥1.2mm 玻璃钢材质，外用溜光处理人工翻模、人工锻造技术。内部主体框架采用≥40mm*40mm 防氧化角钢框架，锻造技术工艺，图案效果逼真。 2. 定制金属标题字； 3. 定制造型地台：≥长 Φ2500mm 短直径 1500mm 椭圆，采用实木骨架松木，≥16mm 厚大芯板、实木板材等搭建而成。	1	13800	13800
3	前言文化 造型墙 (含文化)	河南鼎信、 HDX-Q02	规格尺寸：≥8 m² 1. 龙骨材料种类：≥75 型轻钢龙骨或木龙骨 2. 基层材料种类、规格：≥9mm 厚阻燃板基层、≥9mm 纸面石膏板罩面 3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍 4. 展板主材使用≥10mm 厚高密度 PVC 配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及 AI 设计风格） 5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。	8	400	3200
4	杏林史诗 文化展示 造型墙 (含文化)	河南鼎信、 HDX-Q03	规格尺寸：≥31.2 m² 1. 龙骨材料种类：≥75 型轻钢龙骨或木龙骨 2. 基层材料种类、规格：≥9mm 厚阻燃板基层、≥9mm 纸面石膏板罩面 3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍 4. 展板主材使用≥10mm 厚高密度 PVC 配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计，配装。（安装前与	31.2	450	14040

			使用方确认文字内容以及 AI 设计风格) 5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。 6. 展台：主要材质采用 $\geq 16\text{mm}$ 厚实木多层板制作，上部做钢化玻璃罩。展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。			
5	四诊六治文化展示造型墙（含文化）	河南鼎信、HDX-Q04	规格尺寸： $\geq 9.52\text{ m}^2$ 1. 龙骨材料种类： ≥ 75 型轻钢龙骨或木龙骨 2. 基层材料种类、规格： $\geq 9\text{mm}$ 厚阻燃板基层、 $\geq 9\text{mm}$ 纸面石膏板罩面 3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍 4. 展板主材使用 $\geq 10\text{mm}$ 厚高密度 PVC 配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及 AI 设计风格） 5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。	9.52	450	4284
6	针灸文化造型展板（可活动）	河南鼎信、HDX-ZB1	规格尺寸： $\geq 28\text{ m}^2$ 1. 龙骨材料种类： ≥ 75 型轻钢龙骨或木龙骨 2. 基层材料种类、规格： $\geq 9\text{mm}$ 厚阻燃板基层、 $\geq 9\text{mm}$ 纸面石膏板罩面 3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍 4. 展板主材使用 $\geq 10\text{mm}$ 厚高密度 PVC 配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。 $\geq 1200*3000\text{mm}$ 两块， $\geq 1800\text{mm}*3600\text{mm}$ 一块，背景造型 $\geq 4000\text{mm}*4000\text{mm}$ 。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及 AI 设计风格） 5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。	28	630	17640
7	针灸铜人	河南鼎信、HDX-T01	仿明代针灸铜人模型、标有穴位。为了继承和发展中华民族中医针灸事业，仿古针灸铜人通过艺术造型，仿制而成，形态逼真、古色古香、以供展览和陈列。规格：高 $\geq 170\text{cm}$ ，玻璃钢树脂外涂铜色。	1	15000	15000
8	针灸铜人互动系统	河南鼎信、HDX-XJT V1.0/益商宝、ES43	一、多媒体针灸铜人模型描述： 本模型按国标常规腧穴定位定制，该系统融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体；声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息。 软件内包含：纯铜针灸铜人（带发光穴位 100 余个）常见病的辨证施治、随证选穴的查询及处方输出，软件内显示十二经脉，显示脉络属表里对经络的关系，特定穴的分布，加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合，使游客对人体经络腧穴信息有更全方位的了解，更利于加深印象与理解掌握；同时，亦可用于临床与科研参考。 该模型系统功能齐全，界面友好，易学易用，直观性强。操作简单，输入穴位代码、名称或拼音，快速查找经络腧穴信息，鼠标点击腧穴，信息检索直观明了，更可打开下拉式菜单直接选中。 模型上设置有 100 余个发光穴位指示灯，专用设备配置的光电感应笔点击穴位，电脑会语音播报该穴位名称，可在软件内选择穴位相关信息进行语音播报。电脑显示器上会自动显示当前所刺身体部位，并可	1	52500	52500

			<p>以播报该穴位名称、穴位代码、穴位经络、穴位部位等相关信息。</p> <p>二、配套硬件：</p> <p>尺寸：43 英寸卧式一体机</p> <p>最大分辨率：1920x1080</p> <p>亮度：450cd/m2</p> <p>对比度：4000:1</p> <p>响应时间：5.5ms</p> <p>色彩：1073.7M 色</p> <p>可靠性：30000h</p> <p>供电电源：100V~240VAC</p> <p>功率总消耗：182W</p> <p>触摸类型及点数：红外触摸屏</p> <p>触控显示模式：支持复制和扩展屏幕同时多触摸屏控制</p> <p>触控识别技术：智能伪点识别技术，物体形状识别，无需校正，无漂移，支持手势、1mm 笔触操作</p> <p>触控压力：0 压力</p> <p>触摸响应时间：100Hz/s，平均响应速度 10 毫秒的高速响应</p> <p>触摸屏品质性能：抗强光、经过高温、低温测试和抗振动测试</p> <p>CPU：i5 9 代以上</p> <p>内存：8G</p> <p>硬盘：256G 固态</p> <p>显卡：1050ti 或更高配置</p> <p>内置音频设备：内置功放板卡及内磁式广告机音箱小喇叭 8 欧 5 瓦</p>			
9	龙都春暖文化展示造型墙（含文化）	河南鼎信、HDX-Q05	<p>规格尺寸：≥39.2 m²</p> <p>1. 龙骨材料种类：≥75 型轻钢龙骨或木龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格：≥9mm 厚阻燃板基层、≥9mm 纸面石膏板罩面</p> <p>3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍</p> <p>4. 展板主材使用≥10mm 厚高密度 PVC 配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及 AI 设计风格）</p> <p>5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整</p>	39.2	475	18620
10	浸制标本造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G01	<p>规格尺寸：≥25000mm*2000mm*400mm，弧形</p> <p>1、主要材质：柜体≥16mm 厚实多层板制作，层板采用≥8mm 白钢化玻璃，部分展柜玻璃采用热弯工艺处理。带≥5mm 白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件。根据实际使用情况调整。</p> <p>2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。</p>	1	162500	162500



			3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。			
11	传统浸制标本	河南鼎信、HDX-B01	<p>1、包装要求：药用浸制植物标本采用透明玻璃和环保保存液封装。</p> <p>2、浸制药用植物要求：采用新鲜药用植物全株或半株，经过杀虫、固定，定型，保存在环保无异味的保存液中，装置于高度清晰透亮的圆柱体玻璃标本瓶中，保持药用植物的原有茎、叶、花、果实原型形态和红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色的色泽，便于教学观察，使学生有种亲临其境的学习环境中。</p> <p>3、密封要求：瓶口密封采用快干高品质透明度极高的蜡密封，无漏渗液体现象；造型美观。</p> <p>4、标牌要求：每种浸制药用植物均采用瓶身统一标准化透明 PVC 材质标签和独立标牌标签，内容显示植物名（种名）、拉丁名、药用部位、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合中国药典或植物志描述二维码。</p> <p>5、★浸制标本保存液不含甲醛。</p>	220	550	121000
12	树脂包埋标本	河南鼎信、HDX-B02	<p>1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边缘平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。</p> <p>2、产品尺寸规格：Φ100mm*400mm（±5mm 误差）。</p> <p>3、物理性能指标：产品为透明度较高的无色树脂，透光率 90.1%。产品有足够的硬度，其洛氏硬度 105R。投标时已提供新型包埋标本（塑化剂）第三方检测机构出具的有关氙灯老化 100h 后黄色指数变化的证明材料。</p> <p>4、植物：采用新鲜药用植物压制吸水，保持药用植物的原有茎、叶、花、果实原型形态和红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色的色泽。经严格消毒、防虫蛀、无霉变，可长期保存。立体感强，美观大方。</p>	80	1000	80000
13	电子阅览系统	河南鼎信、HDX-DZ V1./0KV、K55V1	<p>一、软件参数：</p> <p>1. 根据展区主题定制软件内容，中标后与采购人协商。</p> <p>2. 软件使用 unity 开发，开发中使用 DoTween、PopupPhotoWall 等插件。</p> <p>3. 可通过触控动作，流畅进行图文放大、缩小、移动及内容滑动操作。</p> <p>4. 点击图文或详情按钮可进入二级界面查看详细信息。</p> <p>5. 界面设计美观，动态特效炫酷有创意。</p> <p>6. 定制开发后台编辑功能，采购人可自行添加、删减、修改内容。</p> <p>二、配套硬件：</p> <p>1. 显示技术：55 英寸；</p> <p>2. OD18mm 超薄模组，整机厚度 86mm；</p> <p>3. 显示技术：D-LED 背光源，显示比例 16:9；显示响应时间≤8ms；</p> <p>4. 显示色彩：1.07 亿全真色彩；TYP72%NTSC 色域；</p> <p>5. 物理分辨率：3840*2160（4K）；</p> <p>6. 采用专业防眩光钢化玻璃表面处理工艺，减少环境光反射，显示观看更清晰</p> <p>7. 可视角度：178°；</p>	2	15000	30000

		<p>8. 亮度: $\geq 450\text{cd/m}^2$;</p> <p>9. 对比度: 1200:1;</p> <p>10. 运用自动色彩及图像增强处理器, 画质优化, 细节显示处理佳;</p> <p>11. ★系统版本为安卓 8.0, RAM 2GB DDR3, 16GB eMMC;</p> <p>12. 输入接口: Touch USB(type B)×1, RS232×1, PC AUDIO IN×1, VGA×1, RJ45×1, USB3.0(follow)×1, USB2.0(follow)×1, RJ45×1, TF×1, HDMI×2, Front USB3.0(follow)×2;</p> <p>13. ★支持 9 分屏, 支持通过软件投屏, 投屏支持电脑、手机、平板设备, 整机可插拔接收模块, 可实现外部电脑音视频信号实时传输到监视器上;</p> <p>14. 2 路 USB3.0 前置, 2 路 USB3.0 板载, 均支持随通道切换</p> <p>15. 支持 2.4GHzWi-Fi,</p> <p>16. 待机状态下, 支持 HDMI/DP/RS232 通道/网络信号输入智能唤醒</p> <p>17. 板载 2 路 TOUCH 2.0, 支持触控输出</p> <p>18. 支持 RJ45 一路给安卓本机, 一路给外部的 PC 或大屏, 无需区分网口的输入和输出, 共享有线网络, 连接更稳定</p> <p>19. 一网通设计, 支持有线双系统上网(OPS 模块不需要单独接网线即可实现上网), 安卓和 PC 都是千兆</p> <p>20. 产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光, 实现功耗降低超过 80%</p> <p>21. 支持 APP 应用开启自由窗口模式进行交互、支持移动、最小化、多个自由窗口、手势缩放;</p> <p>22. 在通道画面三指下滑, 将通道画面下移一定高度, 屏幕下移时, 通道画面内容 保持正常触摸;</p> <p>23. 0 贴合技术, 整机屏幕与屏幕保护层面低间隙, 减少显示面板与玻璃间的偏光、散射, 画面显示更加清晰通透、可视角度更广, 搭配 4mm 钢化玻璃, 书写显示更低视差, 体验更佳;</p> <p>24. 根据环境光线自动调节背光亮度, 节能护眼(该功能可关闭)</p> <p>25. 采用高精度红外触控, 书写精度可达$\pm 1\text{mm}$</p> <p>26. 支持 20 点触摸、10 点书写、2 点高精度书写(安卓和 ops 一样的)批注是 1 点, 触摸识别高度$< 3\text{mm}$, 最小识别物: 2mm</p> <p>27. 支持双笔同时书写双色显示, 搭配专用书写笔, 双色识别正确率大于 99%</p> <p>28. 整机边缘采用金属包边防护, 整机背板采用金属材质, 有效屏蔽内部电路器件辐射, 内部的温度可通过边框传导到外部, 增加整机液晶显示模组的寿命。</p> <p>★29. 屏幕触控玻璃具有符合 GB11614-2009《平板玻璃》标准中的技术要求, 通过玻璃碎片状态、弯曲度、外观质量、抗冲击、玻璃表面应力、霰弹袋冲击性能检验, 表面应力$\geq 100\text{Mpa}$。</p> <p>30. 玻璃具有防飞溅试验功能, 具有防飞溅功能, 玻璃破碎不溅出伤人。</p> <p>★31. 触控玻璃具有防飞溅试验功能, 具有防飞溅功能, 玻璃破碎不溅出伤人, 具有符合 GB11614-2009《平板玻璃》标准中的技术要求, 通过玻璃碎片状态、弯曲度、外观质量、抗冲击、玻璃表面应力、霰弹袋冲击性能检验, 表面应力$\geq 100\text{Mpa}$。</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>★32. 整机通过根据 GB/T 17626.2-2018、GB/T17626.4-2018、GB/T17626.5-2019 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗干扰度试验》标准要求，整机满足接触放电下抗扰度电平$\leq 4\text{kV}$ 且外壳、按键、屏幕三项抗扰度电平$\leq 8\text{kV}$，仍能持续工作，没有发生性能的降低。</p> <p>33. 防静电、防雷击采用电源输入线对线 3KV，线对地进行 8KV 雷击试验，功能无异常，达到浪涌 5 级。信号端子口具有抗静电干扰功能，确保外连设备间的信号稳定及设备安全。</p> <p>★34. 产品具有低蓝光护眼 LED 灯，支持手动开启或关闭低蓝光护眼模式，符合 IEC62471:2006 标准中无危害要求，检测结果数值≤ 0.48。依据 GB/T 20145-2006 国家标准整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）< 0.3，满足 IEC62778:2014 蓝光危害 RGO 级别。</p> <p>★35. 机身外壳具备防盐雾锈蚀特性，满足 GB/T 2423.17 标准中的防盐雾锈蚀要求，表面无明显腐蚀、斑点出现。</p> <p>36. 采用模块化电脑方案，标准 80 针 OPS-C 电脑接口，外部无任何连线，方便老师使用与维护。</p> <p>37. 处理器：Intel Core i5 或以上 CPU；内存规格：8G 内存；硬盘 256G 固态硬盘。</p> <p>38. 含前维护液压挂架。</p>			
14	造型书架	河南鼎信、HDX-G02	<p>规格尺寸：$\geq 2260\text{mm} \times 1400\text{mm} \times 4000\text{mm}$</p> <p>1、主要材质：柜体$\geq 16\text{mm}$ 厚实木多层板制作。</p> <p>2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。</p> <p>3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>	1	12000	12000
15	浸制标本展区造型地台	河南鼎信、HDX-DT1	<p>规格尺寸：$\geq 5000\text{mm} \times 4600\text{mm} \times 900\text{mm}$</p> <p>根据现场情况定制造型地台，采用实木骨架松木，$\geq 16\text{mm}$ 厚实木板材等搭建而成。</p>	23	370	8510
16	腊叶标本造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G03	<p>规格尺寸：$\geq 13450\text{mm} \times 4000\text{mm} \times 350\text{mm}$</p> <p>1、主要材质：柜体$\geq 16\text{mm}$ 厚实木多层板制作，层板采用$\geq 8\text{mm}$ 白钢化玻璃，带$\geq 5\text{mm}$ 白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件，含配套地柜，根据实际使用情况调整。</p> <p>2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。</p> <p>3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>	1	63550	63550
17	腊叶标本双面造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G04	<p>规格尺寸：$\geq 4500\text{mm} \times 4000\text{mm} \times 700\text{mm}$</p> <p>1、主要材质：柜体$\geq 16\text{mm}$ 厚实木多层板制作，层板采用$\geq 8\text{mm}$ 白钢化玻璃，带$\geq 5\text{mm}$ 白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件，根据实际使用情况调整。</p> <p>2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。</p> <p>3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>	1	22680	22680
18	超薄透明全包埋腊叶标本中	河南鼎信、HDX-G05	<p>规格尺寸：$\geq 4000\text{mm} \times 4000\text{mm} \times 350\text{mm}$</p> <p>1、主要材质：柜体$\geq 16\text{mm}$ 厚实木多层板制作，层板采用$\geq 8\text{mm}$ 白钢化玻璃，带$\geq 5\text{mm}$ 白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件，根据实际使用情况调整。</p>	1	15960	15960

	岛造型玻璃展柜		2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。			
19	精品保色腊叶标本	河南鼎信、HDX-B03	1、新鲜药用植物压制吸水，保持药用植物的原有茎、叶、花、果实的原型形态和红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色的色泽，经严格消毒、无虫蛀、无霉变，可长期保持植物原色。 2、采用正8开（271mm×390mm）450g白色台纸做固定，边框采用仿古全木框架。内饰卡纸，金边精工制作，立体感强。 3、标本右下角附采集记录标签，内容显示植物名（种名）、拉丁名、药用部位、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合中国药典或植物志描述二维码。	100	300	30000
20	半包埋腊叶标本	河南鼎信、HDX-B04	1、尺寸：≥400mm*500mm； 2、新鲜药用植物压制吸水，保持药用植物的原有茎、叶、花、果实的原型形态和红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色的色泽，经严格消毒、无虫蛀、无霉变。标本可保持植物原色。 3、标本包埋于安全无毒的透明树脂中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。实木装饰框，背部展板主材使用高密度PVC，含平面设计。 4、标本右下角附采集记录标签，内容显示植物名（种名）、拉丁名、药用部位、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合中国药典或植物志描述二维码。	176	360	63360
21	超薄透明全包埋腊叶标本	河南鼎信、HDX-B05	1、新鲜药用植物压制吸水，保持药用植物的原有茎、叶、花、果实的原型形态和红、黄、绿、紫、粉、橙等多种颜色的色泽，经严格消毒、无虫蛀、无霉变。标本可保持植物原色。 2、采用高透明度环保材质进行真空塑封，可双面观察标本。标本表面打磨平整，无明显伤痕，标本无气泡和杂质。标本可长期保存不变色。 3、标本右下角附采集记录标签，内容显示植物名（种名）、拉丁名、药用部位、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合中国药典或植物志描述二维码。	24	600	14400
22	中药基础知识文化展示造型墙（含文化）	河南鼎信、HDX-Q06	规格尺寸：≥4200mm*4000mm，≥16.8 m ² 1. 龙骨材料种类：≥75型轻钢龙骨或木龙骨 2. 基层材料种类、规格：≥9mm厚阻燃板基层、≥9mm纸面石膏板罩面 3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍 4. 展板主材使用≥10mm厚高密度PVC配2mm亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及AI设计风格） 5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。	16.8	475	7980
23	药典品种药材标本造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G06	规格尺寸：≥15250mm*1000mm*1500mm 1、主要材质：柜体≥15mm厚实木多层板制作，层板采用≥8mm白钢化玻璃，带≥5mm白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件，含配套展柜，根据实际使用情况调整。 2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。	1	72100	72100

24	药典品种 药材标本 中岛造型 玻璃展柜	河南鼎信、 HDX-G07	规格尺寸：≥2000mm*4000mm*350mm 1、主要材质：柜体≥16mm 厚实木多层板制作，层板采用≥8mm 白钢化玻璃，带≥5mm 白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件，根据实际使用情况调整。 2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。	1	7980	7980
25	药典品种 药材标本	河南鼎信、 HDX-B06	1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装； 2、生药要求：含植物药、动物药、矿物药、其他类，药材品质：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象； 3、密封要求：外包装使用优质透明磨砂口玻璃标本瓶装置，利于教学观察；瓶口密封采用高品质蜜蜡密封。 4、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合《中华人民共和国药典》（2020 版）描述二维码。	780	130	101400
26	药典品种 药材标本	河南鼎信、 HDX-B07	1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 2、尺寸规格：200mm*200mm*20mm（误差±5mm）。 3、★物理性能指标：产品为透明度较高的无色树脂，透光率 90.1%。产品有足够的硬度，其洛氏硬度 105R。 4、药材：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。	500	200	100000
27	真伪鉴别 标本中岛 造型玻璃 展柜	河南鼎信、 HDX-G08	规格尺寸：≥6000mm*4000mm*350mm 1、主要材质：柜体≥16mm 厚实木多层板制作，层板采用≥8mm 白钢化玻璃，带≥5mm 白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件，根据实际使用情况调整。 2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。	1	23950	23950
28	真伪鉴别 标本	河南鼎信、 HDX-B08	1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格：Φ90mm*300mm（误差±5mm）。 3、★物理性能指标：产品为透明度较高的无色树脂，透光率 90.1%。产品有足够的硬度，其洛氏硬度 105R。 4、药材：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。	170	500	85000
29	图书阅览	河南鼎信、	规格尺寸：≥21000mm*4000mm*350mm	1	73500	73500

	区造型书架	HDX-G09	1、主要材质：柜体≥16mm 厚实木多层板制作。 2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。			
30	图书阅览区配套组合设施	河南鼎信、HDX-Z01	规格尺寸：≥3000mm*1000mm*800mm 一组组合设施带八把凳子，主材为≥16mm 厚免漆板，密度较高、板内物质纤维颗粒较大。表面油漆不变色、防刮花、耐磨损。	2	6825	13650
31	豫产道地药材（含濮阳）造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G10	规格尺寸：≥4600mm*4000mm*350mm 1、主要材质：柜体≥16mm 厚实木多层板制作，层板采用≥8mm 白钢化玻璃，热弯工艺处理。带≥5mm 白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件。根据实际使用情况调整。 2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。	1	31280	31280
32	豫产道地药材（含濮阳）药材标本	河南鼎信、HDX-B09	1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格：φ90mm*300mm（误差±5mm）。 3、★物理性能指标：产品为透明度较高的无色树脂，透光率 90.1%。产品有足够的硬度，其洛氏硬度 105R。 4、药材：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。	100	500	50000
33	道地药材知识文化展示造型墙（含文化）	河南鼎信、HDX-Q07	规格尺寸：≥18.4 m² 1. 龙骨材料种类：≥75 型轻钢龙骨或木龙骨 2. 基层材料种类、规格：≥9mm 厚阻燃板基层、≥9mm 纸面石膏板罩面 3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍 4. 展板主材使用≥10mm 厚高密度 PVC 配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及 AI 设计风格） 5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。	18.4	450	8280
34	全国道地药材标本造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G11	规格尺寸：≥7100mm*4000mm*350mm 1、主要材质：柜体≥16mm 厚实木多层板制作，层板采用≥8mm 白钢化玻璃，热弯工艺处理。带≥5mm 白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件。根据实际使用情况调整。 2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。	1	48280	48280
35	全国道地药材标本	河南鼎信、HDX-B10	1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格：φ90mm*300mm（误差±5mm）。	160	500	80000

			<p>3、★物理性能指标：产品为透明度较高的无色树脂，透光率 90.1%。产品有足够的硬度，其洛氏硬度 105R。</p> <p>4、药材：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。</p>			
36	全国道地药材分布沙盘地台	河南鼎信、HDX-DT2	<p>1、含定制造型地台：≥ φ 2500mm*600mm。</p> <p>主要材质：柜体≥16mm 厚实木多层板制作。</p> <p>3、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。</p> <p>4、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>	1	3680	3680
37	全国道地药材沙盘实体沙盘	河南鼎信、HDX-SP1	<p>根据现场情况定制</p> <p>1. 模型加工深度：≥30mm</p> <p>2. DEM 数据精度：≤30 米</p> <p>3. 影像数据精度：≤0.5m</p> <p>4. 模型加工精度：≤1mm</p> <p>5. 影像模型匹配精度：≤1mm</p> <p>6. 模型拼接缝：≤2mm</p> <p>7. 材料密度要求：密度≥30kg/m²，具有防火、环保、耐高温功能；</p> <p>8. 采用数据为卫星影像数据；</p> <p>9. 图注图例等制作参考中华人民共和国国家标准 GB/T 20257.1-2017, 国家基本比例尺地图图式第 1 部分 1: 500、1: 1000、1:2000 地形图图式。</p>	1	6500	6500
38	全国道地药材沙盘互动系统	河南鼎信、HDX-ZSP V1.0/DHN、GU7300/DELL、Chengming 3901 Tower/HUAWEI、DBR-W10	<p>一、软件参数</p> <p>1. 按省份划分：安徽, 北京, 河北, 天津, 重庆, 福建, 甘肃, 广东, 广西, 贵州, 海南, 黑龙江, 河南, 湖北, 湖南, 江苏, 江西, 吉林, 辽宁, 内蒙古, 宁夏, 青海, 山东, 山西, 陕西, 上海, 四川, 台湾, 西藏, 新疆, 云南, 浙江等 32 个</p> <p>安徽: 贡菊, 亳菊, 滁菊, 亳白芍, 宣木瓜, 凤丹皮, 霍山石斛, 桔梗等</p> <p>北京: 黄芩, 柴胡, 款冬花, 酸枣仁, 苍术, 防风等</p> <p>河北: 北沙参, 知母, 紫菀, 白芷, 山药, 黄芩, 薏苡仁, 荆芥穗等</p> <p>天津: 黄芩, 山楂, 酸枣仁, 防风, 北沙参等</p> <p>重庆: 天麻, 使君子, 黄连, 山银花, 青蒿等</p> <p>福建: 建莲子, 太子参, 金钱草, 铁皮石斛, 薏苡仁, 巴戟天, 黄精, 灵芝, 绞股蓝等</p> <p>甘肃: 当归, 党参, 大黄, 羌活, 羌活, 黄芩等</p> <p>广东: 巴戟天, 何首乌, 广藿香, 广佛手, 阳春砂, 沉香, 化橘红,</p> <p>广陈皮, 高良姜, 广金钱草, 马钱子, 枇杷叶, 绿豆蔻, 山豆根, 山柰, 两面针, 龙眼肉, 广地龙, 益智, 沉香等</p> <p>广西: 肉桂, 广金钱草, 两面针, 罗汉果, 广西莪术, 八角茴香, 鸡血藤, 山豆根等</p>	1	135000	135000

		<p> 贵州:天麻,黄精,杜仲,白及,天冬,吴茱萸,重楼,天南星等 海南:槟榔,肉桂,益智,巴戟天,广藿香,沉香,降香等 黑龙江:防风,关黄柏,刺五加,苍术,北柴胡,龙胆,鹿茸等 河南:山药,怀菊,地黄,牛膝,连翘,金银花等 湖北:茯苓,湖北贝母,蜈蚣,鳖甲,龟甲,石膏,荷叶等 湖南:玉竹,莲子,黄精,朱砂,吴茱萸,栀子等 江苏:苏薄荷,茅苍术,紫苏梗,芡实,明党参,太子参等 江西:枳壳,香薷,乌鸡,栀子,车前子,蔓荆子,草珊瑚等 吉林:人参,细辛,五味子,牛蒡子,刺五加,平贝母,绵马贯众等 辽宁:细辛,龙胆,白鲜皮,五味子,关黄柏,防风,辽藁本等 内蒙古:黄芩,肉苁蓉,甘草,麻黄,黄芪,郁李仁,防风,锁阳,银柴胡等 宁夏:枸杞,黄芪,甘草,银柴胡,小茴香,秦艽等 青海:大黄,冬虫夏草,川贝母,独一味,唐古特大黄,麝香,秦艽等 山东:北沙参,桔梗,金银花,瓜蒌,柏子仁,阿胶,黄芩等 山西:远志,苦杏仁,党参,酸枣仁,连翘,黄芩等 陕西:天麻,杜仲,丹参,山茱萸,秦艽,花椒,连翘等 上海:沪地龙,西红花,薄荷,芡实,太子参,石斛等 四川:川乌,川贝母,黄连,黄柏,麦冬,川木香,川牛膝,附子,川楝子等 台湾:槟榔,大腹皮,海风藤,苏木,檀香,紫苏等 西藏:冬虫夏草,雪莲花,炉贝母,西红花,甘松,大黄,天麻等 新疆:甘草,麻黄,阿魏,紫草,肉苁蓉,鹿茸,红花等 云南:三七,木香,诃子,重楼,茯苓,荜茇,儿茶,天麻等 浙江:杭白芍,玄参,延胡索,杭菊花,杭麦冬,山茱萸,浙贝母,温厚朴,温郁金等 </p> <p>2. 药材数量 168 味</p> <p>二、硬件参数</p> <p>1、激光投影机:</p> <p>1) 亮度: 7000lm, 分辨率: 1920*1080</p> <p>2) 投影距离: 投影机吊架将投影机架设在空中, 距离地面(投影介质)的距离$\geq 2.8\text{m}$。</p> <p>3) 投影环境: 互动投影的成像区域背景色为白色或银白色, 投影面积大小不设限制。</p> <p>4) 在投影面触控时, 要求投影介质相对规则、平整, 以达到最佳的指触效果。非规则平面时, 要求雷达附近无遮蔽物即可。</p> <p>5) 显示介质可以倾斜, 但是必须是在水平面上倾斜, 不允许凹凸。</p> <p>6) 辅材: 投影机吊架、线材</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>2、工控融合主机： CPU: i5、显卡: 1050TI 或更高配置、内存: 8G、硬盘: 256G SSD、操作系统: windows10、配无线键鼠一套</p> <p>3、控制平板: 安卓终端 1 台、屏显尺寸≥ 7.9 英寸、电容屏, CPU1.3 GHz, 内存容量 4G, 硬盘容量 64G, 双核, 多点触摸。含配套支架。</p>			
39	妊娠禁忌、有毒药材标本造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G12	<p>规格尺寸: $\geq 2000\text{mm} \times 4000\text{mm} \times 350\text{mm}$</p> <p>1、主要材质: 柜体$\geq 16\text{mm}$ 厚实木多层板制作, 层板采用$\geq 8\text{mm}$ 白钢化玻璃, 带$\geq 5\text{mm}$ 白钢化玻璃推拉门, 五金锁具等配件, 根据实际使用情况调整。</p> <p>2、展柜经喷漆工艺处理, 三底两面漆面光泽均匀, 无流挂、无颗粒、易清洁, 不渗油, 不褪色。</p> <p>3、安装前与使用方确认样式及颜色, 结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>	1	9450	9450
40	妊娠禁忌标本	河南鼎信、HDX-B11	<p>1、材质: 标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观, 标本表面打磨平整, 无明显伤痕; 标本无明显气泡和杂质。</p> <p>2、产品尺寸规格: $\phi 90\text{mm} \times 300\text{mm}$ (误差$\pm 5\text{mm}$)。</p> <p>3、★物理性能指标: 产品为透明度较高的无色树脂, 透光率 90.1%。产品有足够的硬度, 其洛氏硬度 105R。</p> <p>4、药材: 正品特级选装个货或饮片, 药材部位: 入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥, 除虫杀菌处理, 保持药材的外形、色泽, 药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。</p>	32	500	16000
41	有毒药材标本	河南鼎信、HDX-B12	<p>1、材质: 标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观, 标本表面打磨平整, 无明显伤痕; 标本无明显气泡和杂质。</p> <p>2、产品尺寸规格: $\phi 90\text{mm} \times 300\text{mm}$ (误差$\pm 5\text{mm}$)。</p> <p>3、★物理性能指标: 产品为透明度较高的无色树脂, 透光率 90.1%。产品有足够的硬度, 其洛氏硬度 105R。</p> <p>4、药材: 正品特级选装个货或饮片, 药材部位: 入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥, 除虫杀菌处理, 保持药材的外形、色泽, 药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。</p>	27	500	13500
42	有毒禁忌文化展示造型墙 (含文化)	河南鼎信、HDX-Q08	<p>规格尺寸: $\geq 5.6 \text{ m}^2$</p> <p>1. 龙骨材料种类: ≥ 75 型轻钢龙骨或木龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格: $\geq 9\text{mm}$ 厚阻燃板基层、$\geq 9\text{mm}$ 纸面石膏板罩面</p> <p>3. 面层材料品种、规格: 艺术漆涂料三遍</p> <p>4. 展板主材使用$\geq 10\text{mm}$ 厚亚克力配2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计, 配装。(安装前与使用方确认文字内容以及AI 设计风格)</p> <p>5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>	5.6	450	2520
43	贵细及个货药材标	河南鼎信、HDX-T02	<p>规格尺寸: $\geq 2680\text{mm} \times 800\text{mm} \times 1300\text{mm}$</p> <p>1、主要材质: 柜体$\geq 16\text{mm}$ 厚实木多层板制作。带$\geq 1300\text{mm}$ 高玻璃罩, 玻璃罩高度$\geq 1100\text{mm}$。</p>	1	15750	15750

	本造型展台		2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。			
44	贵细及个货药材标本	河南鼎信、HDX-B13	1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格：Φ90mm*300mm（误差±5mm），大小可调整根据标本大小调整。 3、★物理性能指标：产品为透明度较高的无色树脂，透光率 90.1%。产品有足够的硬度，其洛氏硬度 105R。 4、药材：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。	20	650	13000
45	展区配套组合设施	河南鼎信、HDX-ZS2	规格尺寸：≥2400mm*800mm*800mm 一组组合设施带八把凳子，主材为≥16mm 厚免漆板，密度较高、板内物质纤维颗粒较大。表面油漆不变色、防刮花、耐磨损。	2	6000	12000
46	十八反十九畏标本造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G13	规格尺寸：≥2380mm*4000mm*350mm 1、主要材质：柜体≥16mm 厚实木多层板制作，层板采用≥8mm 白钢化玻璃，带≥5mm 白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件，根据实际使用情况调整。 2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。	1	9500	9500
47	十八反十九畏标本	河南鼎信、HDX-B14	1、材质：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格：Φ90mm*300mm（误差±5mm）。 3、★物理性能指标：产品为透明度较高的无色树脂，透光率 90.1%。产品有足够的硬度，其洛氏硬度 105R。 4、药材：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。	37	500	18500
48	十八反十九畏文化造型墙（含文化）	河南鼎信、HDX-Q09	规格尺寸：≥4.72 m² 1. 龙骨材料种类：≥75 型轻钢龙骨或木龙骨 2. 基层材料种类、规格：≥9mm 厚阻燃板基层、≥9mm 纸面石膏板罩面 3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料三遍 4. 展板主材使用≥10mm 厚亚克力配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及 AI 设计风格） 5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。	4.72	450	2124
49	炮制流程、大黄	河南鼎信、HDX-Q10	规格尺寸：≥8 m² 1. 龙骨材料种类：≥75 型轻钢龙骨或木龙骨	8	450	3600

	九蒸九晒文化展板造型墙（含文化）		2. 基层材料种类、规格:≥9mm 厚阻燃板基层、≥9mm 纸面石膏板罩面 3. 面层材料品种、规格:艺术漆涂料二遍 4. 展板主材使用≥10mm 厚高密度 PVC 配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计, 配装。(安装前与使用方确认文字内容以及 AI 设计风格) 5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。			
50	炮制器具展示造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G14	规格尺寸: ≥2000mm*4000mm*350mm 1、主要材质: 柜体≥16mm 厚实木多层板制作, 层板采用≥8mm 白钢化玻璃, 带≥5mm 白钢化玻璃推拉门, 五金锁具等配件, 根据实际使用情况调整。 2、展柜经喷漆工艺处理, 三底两面漆面光泽均匀, 无流挂、无颗粒、易清洁, 不渗油, 不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色, 结合现场实地情况根据最终图纸调整。	1	9000	9000
51	炮制器具	河南鼎信、HDX-QJ1	展品包括: 仿古铜药碾、仿古切药刀、青铜勺、仿古戥子、仿古薄荷、仿古铜药臼、仿古煎药壶、仿古青花药罐、仿白玉药瓶、黄铜药葫芦等 15 种。配标签介绍卡台。	15	500	7500
52	炮制对比标本造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G15	规格尺寸: ≥3000mm*4000mm*350mm 1、主要材质: 柜体≥16mm 厚实木多层板制作, 层板采用≥8mm 白钢化玻璃, 带≥5mm 白钢化玻璃推拉门, 五金锁具等配件, 根据实际使用情况调整。 2、展柜经喷漆工艺处理, 三底两面漆面光泽均匀, 无流挂、无颗粒。易清洁, 不渗油, 不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色, 结合现场实地情况根据最终图纸调整。	1	13500	13500
53	炮制对比标本	河南鼎信、HDX-B15	1、材质: 标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观, 标本表面打磨平整, 无明显伤痕; 标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格: 200mm*200mm*20mm (误差±5mm)。 3、★物理性能指标: 产品为透明度较高的无色树脂, 透光率 90.1%。产品有足够的硬度, 其洛氏硬度 105R。 4、药材: 正品特级选装个货或饮片, 药材部位: 入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥, 除虫杀菌处理, 保持药材的外形、色泽, 药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。	120	200	24000
54	药食同源标本展示造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G16	规格尺寸: ≥3400mm*4000mm*350mm 1、主要材质: 柜体≥16mm 厚实木多层板制作, 层板采用≥8mm 白钢化玻璃, 带≥5mm 白钢化玻璃推拉门, 五金锁具等配件, 根据实际使用情况调整。 2、展柜经喷漆工艺处理, 三底两面漆面光泽均匀, 无流挂、无颗粒。易清洁, 不渗油, 不褪色。 3、安装前与使用方确认样式及颜色, 结合现场实地情况根据最终图纸调整。	1	15300	15300
55	药食同源文化展板	河南鼎信、HDX-ZB2	规格尺寸: ≥5.2 m ² 展板主材使用≥10mm 厚高密度 PVC 配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计, 配装。(安装前与使用方确认文字内容以及 AI 设计风格)	5.2	400	2080
56	药食同源	河南鼎信、	1、材质: 标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观, 标本表面打磨平整, 无明显伤痕;	119	230	27370

	标本	HDX-B16	<p>标本无明显气泡和杂质。</p> <p>2、产品尺寸规格：100mm*240mm*40mm（误差±5mm）。</p> <p>3、★物理性能指标：产品为透明度较高的无色树脂，透光率 90.1%。产品有足够的硬度，其洛氏硬度 105R。</p> <p>4、药材：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。</p>			
57	技能考试 品种药材 标本玻璃 造型展柜	河南鼎信、 HDX-G17	<p>规格尺寸：≥8100mm*4000mm*350mm</p> <p>1、主要材质：柜体≥16mm 厚实木多层板制作，层板采用≥8mm 白钢化玻璃，带≥5mm 白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件，根据实际使用情况调整。</p> <p>2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒，易清洁，不渗油，不褪色。</p> <p>3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>	1	32500	32500
58	技能考试 品种药材 标本	河南鼎信、 HDX-B17	<p>1、包装要求：要求药材标本采用透明环保玻璃瓶封装；使用时可打开盖子。</p> <p>2、生药要求：药材量充足，药材品质：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象；</p> <p>3、标签要求：瓶身采用统一标准化标签，标签内容显示中药名、药用部位、性味归经、功效、产地、鉴定人等相关信息，配符合《中华人民共和国药典》（2020 版）描述二维码。</p>	350	130	45500
59	方剂标 本、针灸 推拿器 具、中成 药标本展 示造型展 柜	河南鼎信、 HDX-G18	<p>规格尺寸：≥5390mm*4000mm*350mm</p> <p>1、主要材质：柜体≥16mm 厚实木多层板制作，层板采用≥8mm 白钢化玻璃，带≥5mm 白钢化玻璃推拉门，五金锁具等配件，根据实际使用情况调整。</p> <p>2、展柜经喷漆工艺处理，三底两面漆面光泽均匀，无流挂、无颗粒。易清洁，不渗油，不褪色。</p> <p>3、安装前与使用方确认样式及颜色，结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>	1	21500	21500
60	方剂半包 埋标本	河南鼎信、 HDX-B18	<p>1、规格：≥400mm*500mm；</p> <p>2、药材：正品特级选装个货或饮片，药材部位：入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉、变色、走油现象。</p> <p>3、标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕；标本无明显气泡和杂质。实木装饰柜，内部层板主材使用高密度 PVC，含平面设计。</p> <p>4、标本右下角附采集记录标签，内容显示科名、别名、拉丁名、药用部位、性味归经、功能主治等相关信息。</p>	20	300	6000
61	针灸推拿 器具	河南鼎信、 HDX-QJ2	<p>包含：三棱针、针灸针一套、一次性无菌针灸针、不锈钢消毒盒，医用酒精，医用棉球，按摩狗、T 型棒、按摩梳、刮痧板、点穴笔等 20 种。</p>	20	100	2000

62	教学实践区造型墙	河南鼎信、HDX-Q11	<p>规格尺寸：≥9.8 m²</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 龙骨材料种类：≥75 型轻钢龙骨或木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm 厚阻燃板基层、9mm 纸面石膏板罩面 3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍 4. 展板主材使用≥10mm 厚高密度 PVC 配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及 AI 设计风格） 5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。 	9.8	420	4116
63	药典药材数字标本魔墙	河南鼎信、HDX-ZMQ V1.0/OKV、V86C1	<p>一、软件参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、软件使用 unity 开发，开发中使用 DoTween、PopupPhotoWall 等插件。 2、支持多点触控，允许多人同时点击 3、包含药材基原照片显示模式、药材饮片照片显示模式、药材模型显示模式、药材基原、饮片、模型三者混合显示模式四种模式。可通过切换模式按钮完成以下四个模式的顺序循环切换 4、包含不少于 300 种药材基原照片，不少于 300 种药材饮片照片，不少于 45 种药材模型。 5、图片资源分为 2048*1024 和 2048*2048 两种分辨率，模型贴图分辨率高精度 1024*1024 6、每种模式下点击图片或模型锁定该模型，可对照片或模型进行放大、缩小、移动操作。可同时锁定多个模型或图片，每个模型或图片 5 秒不进行操作会自动缩小消失。 7、点击详情按钮可进入下方界面查看药材详细信息。 8、左侧可查看基原与饮片照片，点击图片可移动、放大、缩小图片，右侧可查看药材功效、来源、性状、功能主治、性味归经等详细信息。点击左下方返回按钮，返回之前药材图片或模型滚动界面。 <p>二、配套设备</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 显示技术：86 英寸； 2. 0D18mm 超薄模组，整机厚度≤86mm； 3. 显示技术：D-LED 背光源；显示比例：16:9；显示响应时间≤8ms； 4. 显示色彩：1.07 亿全真色彩；TYP72%NTSC 色域； 5. 物理分辨率：3840*2160（4K），； 6. 采用专业防眩光钢化玻璃表面处理工艺，减少环境光反射，显示观看更清晰 7. 可视角度：178°； 8. 亮度：≥450cd/m²； 9. 对比度：1200:1； 10. 运用自动色彩及图像增强处理器，画质优化，细节显示处理佳； 11. ★系统版本为安卓 8.0，RAM 8GB DDR3，16GB eMMC； 12. 输入接口：Touch 1×1，RS485×1，PC AUDIO IN×1，VGA×1，RJ45×1，USB3.0(follow)×1，USB2.0(follow)×1，RJ45×1，TF×1，HDMI×2，Front USB3.0(follow)×2； 	1	141900	141900

		<p>13. ★支持 9 分屏，支持通过软件投屏，投屏支持电脑、手机、平板设备，整机可插拔接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到监视器上；</p> <p>14. 2 路 USB3.0 前置，2 路 USB3.0 板载，均支持随通道切换</p> <p>15. 支持 2.4GHzWi-Fi，</p> <p>16. 待机状态下，支持 HDMI/DP/RS232 通道/网络信号输入智能唤醒</p> <p>17. 板载 2 路 TOUCH 2.0，支持触控输出</p> <p>18. 支持 RJ45 一路给安卓本机，一路给外部的 PC 或大屏，无需区分网口的输入和输出，共享有线网络，连接更稳定</p> <p>19. 一网通设计，支持有线双系统上网 (OPS 模块不需要单独接网线即可实现上网)，安卓和 PC 都是千兆</p> <p>20. 产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过 80%</p> <p>21. 支持 APP 应用开启自由窗口模式进行交互、支持移动最小化、多个自由窗口、手势缩放；</p> <p>22. 在通道画面三指下滑，将通道画面下移一定高度，屏幕下移时通道画面内容保持正常触摸；</p> <p>23. 0 贴合技术，整机屏幕与屏幕保护层面低间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广，搭配 4mm 钢化玻璃，书写显示更低视差，体验更佳；</p> <p>24. 根据环境光线自动调节背光亮度，节能护眼（该功能可关闭）</p> <p>25. 采用高精度红外触控，书写精度可达±1mm</p> <p>26. 支持 20 点触摸、10 点书写、2 点高精度书写（安卓和 ops 一样的）批注是 1 点，触摸识别高度<3mm，最小识别物：2mm</p> <p>27. 支持双笔同时书写双色显示，搭配专用书写笔，双色识别正确率大于 99%</p> <p>28. 整机边缘采用金属包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射，内部的温度可通过边框传导到外部，增加整机液晶显示模组的寿命。</p> <p>★29. 屏幕触控玻璃具有符合 GB11614-2009《平板玻璃》标准中的技术要求，通过玻璃碎片状态、弯曲度、外观质量、抗冲击、玻璃表面应力、霰弹袋冲击性能检验，表面应力≥100Mpa。</p> <p>30. 玻璃具有防飞溅试验功能，具有防飞溅功能，玻璃破碎不溅出伤人。</p> <p>★31. 触控玻璃具有防飞溅试验功能，具有防飞溅功能，玻璃破碎不溅出伤人，具有符合 GB11614-2009《平板玻璃》标准中的技术要求，通过玻璃碎片状态、弯曲度、外观质量、抗冲击、玻璃表面应力、霰弹袋冲击性能检验，表面应力≥100Mpa。</p> <p>★32. 整机通过根据 GB/T 17626.2-2018、GB/T17626.4-2018、GB/T17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗干扰度试验》标准要求，整机满足接触放电下抗扰度电平≤4kv 且外壳、按键、屏幕三项抗扰度电平≤50V，仍能持续工作，没有发生性能的降低。</p> <p>33. 防静电、防雷击采用电源输入线对线 3KV 线对地进行 8KV 雷击试验，功能无异常，达到浪涌 5 级。信号端子口具有抗静电干扰功能，确保外部设备间的信号稳定及设备安全。</p> <p>★34. 产品具有低蓝光护眼 LED 灯，支持手动开启或关闭低蓝光护眼模式，符合 IEC62471:2006 标准</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>中无危害要求,检测结果数值≤ 0.48。依据 GB/T 20145-2006 国家标准整机视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度 LB)< 0.3,满足 IEC62778:2014 蓝光危害 RGO 级别。</p> <p>★35.机身外壳具备防盐雾锈蚀特性,满足 GB/T 2423.17 标准中的防盐雾锈蚀要求,表面无明显腐蚀、斑点出现。</p> <p>36.采用模块化电脑方案,标准 80 针 OPS-C 电脑接口,外部无任何连线,方便老师使用与维护。</p> <p>37.处理器: Intel Core i7; 内存规格: 8G 内存; 硬盘: 256G 固态硬盘,配独显。</p> <p>38.产品符合 RoHS 环保标准;</p> <p>39.产品通过中国无线电发射设备型号核准代码认证</p> <p>40.产品通过电池 UN\CB 国家认证</p> <p>41.产品传导发射(CE)、辐射发射(RE)符合 EN55011 Class B 标准,静电放电(ESD)符合 EN61000-4-2 接触式标准,无损人体健康。</p>			
64	多功能教室教学组合设施	河南鼎信、HDX-Z02	<p>规格尺寸: $\geq 1200\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}$</p> <p>主材为$\geq 16\text{mm}$厚实木板材,密度较高、板内物质纤维颗粒较大。表面油漆不变色、防刮花、耐磨损。每套设施配备二凳。</p>	20	600	12000
65	学生标本展示造型玻璃展柜	河南鼎信、HDX-G19	<p>规格尺寸: $\geq 2400\text{mm} \times 4000\text{mm} \times 350\text{mm}$</p> <p>1、主要材质:柜体$\geq 16\text{mm}$厚实木多层板制作,层板采用$\geq 8\text{mm}$白钢化玻璃,带$\geq 5\text{mm}$白钢化玻璃推拉门,五金锁具等配件,根据实际使用情况调整。</p> <p>2、展柜经喷漆工艺处理,三底两面漆面光泽均匀,无流挂、无颗粒。易清洁,不渗油,不褪色。</p> <p>3、安装前与使用方确认样式及颜色,结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>	1	9600	9600
66	学生标本展示可活动造型展架	河南鼎信、HDX-G20	<p>规格尺寸: $\geq 8.64\text{m}^2$</p> <p>1、主要材质:柜体$\geq 16\text{mm}$厚实木多层板制作,根据实际使用情况调整。</p> <p>2、展柜经喷漆工艺处理,三底两面漆面光泽均匀,无流挂、无颗粒。易清洁,不渗油,不褪色。</p> <p>3、安装前与使用方确认样式及颜色,结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>	8.64	525	4536
67	校友捐赠展示墙面玻璃造型展柜	河南鼎信、HDX-G21	<p>规格尺寸: $\geq 2600\text{mm} \times 4000\text{mm} \times 350\text{mm}$</p> <p>1、主要材质:柜体$\geq 16\text{mm}$厚实木多层板制作,层板采用$\geq 8\text{mm}$白钢化玻璃,带$\geq 5\text{mm}$白钢化玻璃推拉门,五金锁具等配件,根据实际使用情况调整。</p> <p>2、展柜经喷漆工艺处理,三底两面漆面光泽均匀,无流挂、无颗粒。易清洁,不渗油,不褪色。</p> <p>3、安装前与使用方确认样式及颜色,结合现场实地情况根据最终图纸调整。</p>	1	10000	10000
68	服务台背景造型墙	河南鼎信、HDX-Q12	<p>规格尺寸: $\geq 18.8\text{m}^2$</p> <p>1.龙骨材料种类: $\geq 75\text{mm}$轻钢龙骨或木龙骨</p> <p>2.基层材料种类、规格: $\geq 9\text{mm}$厚阻燃板基层 $\geq 9\text{mm}$纸面石膏板罩面</p> <p>3.面层材料品种、规格:艺术漆涂料二遍</p> <p>4.展板主材使用$\geq 10\text{mm}$厚高密度 PVC 配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计,配装。(安装前与</p>	18.8	300	5640

			使用方确认文字内容以及 AI 设计风格) 5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。			
69	造型服务台	河南鼎信、HDX-T03	主材为 $\geq 16\text{mm}$ 厚实木板材，密度较高、板内物质纤维颗粒较大。表面油漆不变色、防刮花、耐磨损。	1	4750	4750
70	校史文化展示造型墙（含文化）	河南鼎信、HDX-Q13	规格尺寸： $\geq 22.4\text{ m}^2$ 1. 龙骨材料种类： ≥ 75 型轻钢龙骨或木龙骨 2. 基层材料种类、规格： $\geq 9\text{mm}$ 厚阻燃板基层、 $\geq 9\text{mm}$ 纸面石膏板罩面 3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍 4. 展板主材使用 $\geq 10\text{mm}$ 厚高密度 PVC 配 2mm 亚克力覆膜或油画布材质。含平面设计，配装。（安装前与使用方确认文字内容以及 AI 设计风格） 5. 结合现场实地情况根据最终图纸调整。	22.4	450	10080
71	展馆主入口大门周边装饰	河南鼎信、HDX-ZX1	规格尺寸： $\geq 96.8\text{ m}^2$ 采用实木板材定制竹筒造型，含平面设计、配装，结合现场实地情况根据最终图纸调整。	96.8	500	48400
72	展馆主入口大门	河南鼎信、HDX-M01	规格尺寸： $\geq 3000\text{mm} \times 4000\text{mm}$ 1. 门类型：展馆主入口大门 2. 材料种类：定制实木门 3. 五金材料：普通合页、拉手、插销 4. 防护材料种类：框外侧刷稀柏油两遍 5. 油漆品种、刷漆遍数：刮桐油灰腻子两遍，调和漆两遍	1	6800	6800
73	展馆应急通道双开门	河南鼎信、HDX-M002	规格尺寸： $\geq 1500\text{mm} \times 2400\text{mm}$ 1. 门类型：展馆应急通道双开门 2. 材料种类：定制门 3. 五金材料：普通合页、拉手、插销 4. 防护材料种类：框外侧刷稀柏油两遍 5. 油漆品种、刷漆遍数：刮桐油灰腻子两遍，调和漆两遍	4	4200	16800
74	设备间隐形门	河南鼎信、HDX-M03	规格尺寸： $\geq 800\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 1. 门类型：暗门 2. 材料种类：定制实木门 3. 五金材料：普通合页、拉手、插销 4. 防护材料种类：框外侧刷稀柏油两遍 5. 油漆品种、刷漆遍数：刮桐油灰腻子两遍，调和漆两遍	1	1260	1260
75	序厅实木	河南鼎信、	规格尺寸： $\geq 10\text{ m}^2$	10	400	4000

	软膜造型吊定	HDX-ZX2	1. 根据现场情况定制实木软膜造型吊顶； 2. 吊顶形式：不上人型 U 型轻钢龙骨吊顶，平面。 3. 龙骨材料种类：≥75 型轻钢主龙骨； 4. 基层材料：纸面石膏板基层，用自攻螺钉龙骨固定龙骨固定。 5. 面层材料：天棚面满刮腻子两遍，刷涂料饰面。 6. 软膜材质拉伸强度≥12MPa； 7. 软膜材质断裂伸长率≥150%； 8. 直角撕裂强度≥40kN/m； 9. 材质绿色环保：不含镉、铅、乙醇等有害物质。			
76	石膏板造型局部吊顶	河南鼎信、HDX-ZX3	规格尺寸：≥350 m² 1. 吊顶形式：不上人型 U 型轻钢龙骨吊顶，平面。 2. 龙骨材料种类：≥75 型轻钢主龙骨； 3. 基层材料：纸面石膏板基层，用自攻螺钉龙骨固定龙骨固定。 4. 面层材料：天棚面满刮腻子两遍，刷涂料饰面。	350	210	73500
77	新建墙体	河南鼎信、HDX-ZX4	规格尺寸：≥96 m² 1. 龙骨材料种类：≥75 型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：≥9mm 石膏板、≥9mm 防火板 3. 面层材料品种、规格：艺术漆涂料二遍	96	150	14400
78	顶面白色乳胶漆	河南鼎信、HDX-ZX5	规格尺寸：≥680 m² 1、处理：要求干净、平整； 2、封胶：封闭 801 胶一遍； 3、找平：要求无空鼓，其凹凸差不超过 0.5 公分； 5、刮腻子：要求至少刮 3 遍腻子； 6、打磨：打磨墙面，打磨后需彻底清扫墙面； 7、涂刷底漆：要求刷底漆均匀，无不平。	680	56	38080
79	地面局部瓷砖修复	河南鼎信、HDX-ZX6	规格尺寸：≥9 m² 对展馆原有地面瓷砖进行局部修复。	9	160	1440
80	强电改造	河南鼎信、HDX-ZX7	规格尺寸：≥680 m² 包括室内导线、主线、线管、空气开关、配电箱等主要材料；漏电保护开关：2.5 或 4 或 6 平方单股铜线（根据电器总功率选择），绝缘胶带、PVC 穿线管、PVC 暗盒、主控箱、16A 或 32A 空气保护开关。严格按照室内用电需求，计算各分耗电量，严格执行强弱电施工工艺及验收标准。	680	110	74800
81	弱电改造	河南鼎信、HDX-ZX8	规格尺寸：≥680 m² 根据场地按照建筑面积计算，进行室内网线、网络接口的布置，含主料及辅料等，严格按照室内用电	680	30	20400

			需求, 计算各路耗电量, 严格执行强弱电施工工艺及验收标准;			
82	网络配套设备	TP-LINK、 TL-SF1024D/T P-LINK、 1202C-POE/TP -LINK、 TL-XDR30105/ DELL、 E2223HN/图 腾、G26622	<p>1. 交换机*1 台; 硬件指标: 24 个千兆 RJ45 端口; 包转发率: 36Mpps, 交换容量: 48Gbps 以上。</p> <p>2. 大功率千兆吸顶无线 ap*1 台; 2.4g/5g 双频, 带机量 50 台。</p> <p>3. 路由器*1 台: 千兆 POS\AC 一体化路由器, 共计 5 个 POE 口, 可管理 20 台 AP, 单口最大输出 30W, 整机输出功率 53W。</p> <p>4. 配 21.5 寸显示器, 配无线键鼠一套。</p> <p>4. 22U 标准服务器机柜。</p>	1	6292	6292
83	中控系统	河南鼎信、 HDX-ZK1/HUAW EI、DBR-W10	<p>一、主要功能:</p> <p>1. 控制展馆内区域灯光, 拼接屏, 显示器, 一体机, 电脑主机、温控调节系统、新风系统等电子设备开关</p> <p>2. 中控专用界面编程软件, 控制界面可以实现用户定制化;</p> <p>3. 图形界面支持文本, 按钮, 滑块等;</p> <p>4. 使用手持设备即可控制整馆控制。</p> <p>二、中控</p> <p>1. 全新设计的硬件架构, 自由编写控制界面, 支持 LBUS 总线接口协议;</p> <p>2. 红外发射端口: 具有 16 路独立的红外控制输出接口, 可配合红外发射棒, 输出 16 路红外控制信号用以控制相应设备;</p> <p>3. 串行接口: 具有 16 个可编程串行通选接口, 可用作双向传输 8 路 RS232 和 8 路 RS485 信号;</p> <p>4. I/O 接口: 具有 16 个 I/O 接口, 支持数字信号输入;</p> <p>5. 弱继电器接口: 具有 8 个终端, 常开型独立继电器, 额定为 1A/30V 交/直流;</p> <p>6. 支持多用户控制和优先级控制、用户权限控制;</p> <p>7. 现场开发的编程程序可由主机下载, 以提供日后维护及更改;</p> <p>三、平板接收模块: 安卓终端 1 台, 屏显尺寸≥10 英寸、IPS 电容式触摸屏, 800 万像素摄像头, CPU 最高达 2.84GHz, 内存容量 6g, 硬盘容量: 64G, 双核, 多点触摸。</p> <p>四、电脑开关卡:</p> <p>1、可通过远程或本地端控制各他设备开关, 通过手持设备或集控平台进行灯光、电脑、投影机、一体机或其它设备的控制</p> <p>2、可实现单开, 联动开启, 自定义场景模式等多种开启方式;</p> <p>3、1 路 16A 强电控制;</p> <p>4、1 路电脑控制, 可多个手拉手连级控制。</p>	1	40000	40000

			5、1 路红外遥控温控调节系统、电视等， 6、1 路以上独立可编程 232 串行控制接口：可以管理 232 设备； 五、物联网关：与智能端结合一起使用；配合各种控制器，实现智能灯光、智能插座、门禁、温控调节系统等设备开关控制；WIFI 及有线网络连接服务器；实现设备日常运行状态管理，设备开机检测、设备实时工作状态监控；智能电控管理。			
84	配套照明	河南鼎信、 HDX-ZX9	规格尺寸：≥680 m² 1. 包括照明灯、射灯等配套灯具；根据实际使用需求可进行选择。 2. 严格按照室内用电需求，计算各路耗电量，严格执行强弱电施工工艺及验收标准。	680	40	27200
85	消防应急照明灯	领凯、 LK-ZFZD-E5WA A	光源类型：5050 贴片 LED；材质：喷塑灯箱铁灯头；功率：5W；电池规格：1.2V 500mAh；工作电压：AC 220V 50Hz；防护等级：IP30；表面亮度：>50Lm；应急时间：≥90min；执行标准：GB17945-2010；转换时间：<2s；使用温度：-10℃-55℃。采用圆形铁灯头，阻燃灯罩，可 180 度前后调节。LED 贴片光源耗电量低，使用寿命长，玻璃透光照射面积广穿透力强。产品具备 CCC 认证和消防认可标识，公安部消防产品评定中心配发的认证 A 签和 B 签。	12	100	1200
86	消防疏散指示牌	领凯、 LK-BLZD-I 1LR0E2WA	额定功率：AC220V 50Hz，用于消防安全指示。	21	30	630
87	墙体拆除	河南鼎信、 HDX-ZX10	规格尺寸：≥193.6 m² 1. 拆除部位：拆除原有墙面 2. 拆除要求：保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3. 其他：综合考虑拆除料的堆放、分类归堆、清理、场内搬运至采购人指定地方放置。	193.6	30	5808
88	吊顶拆除	河南鼎信、 HDX-ZX11	规格尺寸：≥680 m² 1. 拆除部位：拆除原有顶面 2. 拆除要求：保证拆除施工不损坏原有结构，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原 3. 其他：综合考虑拆除料的堆放、分类归堆、清理、场内搬运至采购人指定地方放置。	680	20	13600
89	垃圾清运	河南鼎信、 HDX-ZX12	1、名称：废弃垃圾弃置 2、运距：运送到指定位置，含垃圾清理及运输	680	15	10200
90	温控调节系统	格力、 KFR-120TW/(1 2550S)NhCa-2	系统类型：温控调节系统 冷暖类型：冷暖 匹数：5 匹 电压/频率：380V/50Hz 制冷剂：R32 制热功率(W)：≥3900(5760)W 循环风量(m³/h)：≥1550m³/h	7	12800	89600

			制热量(W)：≥12500(14360)W 制冷功率(W)：≥3850W 制冷量(W)：≥12000W 含铜管、冷凝管、打孔、挂架等五金配件，安装调试。			
91	新风系统	氧风、 YF-HE140L	1、根据展厅面积及展区分布定制，满足通风换气需求。 2、电压频率：220V/50Hz 3、送风量：≥400-600m³ /h 4、回风量：≥260-380m³ /h 5、新风量：≥140-220m³ /h 6、排风量：0-220m³ /h 7、电机：变频电机 8、功率：1380W 9、含配套风机、管道、封口、分集封箱、五金件，含安装调试。	1	54690	54690
投标总价：大写 贰佰柒拾叁万玖仟元整					小写：2739000.00 元	
备注：此表格式可根据项目特点自行调整，此表也可根据电子化交易系统生成的电子表格填写。						

供应商名称（盖单位公章）：河南鼎信实业有限公司

法定代表人（签字或盖章）：冯辉

日期：2024 年 02 月 22 日

