

项目名称：濮阳县公安局“满天星”二期（庆祖、子岸）维保项目

五、商务和技术偏差表

序号	采购文件章节及条款号	响应文件章节及条款号	偏差说明
商务偏差			
1	第二章 供应商须知 4 服务地点：濮阳县	五、商务和技术偏差表 服务地点：濮阳县	无偏离
2	第二章 供应商须知 9. 服务期限：3 年	五、商务和技术偏差表 服务期限：3 年	无偏离
3	第二章 供应商须知 10. 质量标准：合格	五、商务和技术偏差表 质量标准：合格	无偏离
4	第二章 供应商须知 21. 磋商有效期：自投标截止之日起 60 日历天	五、商务和技术偏差表 磋商有效期：自投标截止之日起 60 日历天	无偏离
技术偏差			
第一部分：子岸乡、庆祖镇治安监控改造设备更换			
1	600W 枪式摄像机 600 万 1/2.4" CMOS 星光筒型网络摄像机 最高分辨率可达 3200×1800@20fps 支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员	600W 枪式摄像机 600 万 1/2.4" CMOS 星光筒型网络摄像机 最高分辨率可达 3200×1800@20fps 支持 Smart 侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人	无偏离

供应商名称：郑州兰盾电子有限公司

项目名称：濮阳县公安局“满天星”二期（庆祖、子岸）维保项目

聚集侦测，快速移动侦测， 音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态 1 个内置麦克风，高清拾音 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30m 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高 支持 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12V，30 mA） 支持 1 路音频输入，1 路音频输出 支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大 256 GB 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：3200×1800 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104 °，垂直视场角：55 °， 对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：78 °，垂直视场角：38 °，对角视场角：96 ° 6 mm，水平视场角：50 °，垂直视场角：26 °， 对角视场角：59 ° 8 mm，水平视场角：47°，垂	员聚集侦测，快速移动侦测， 音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态 1 个内置麦克风，高清拾音 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30m 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高 支持 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12V，30 mA） 支持 1 路音频输入，1 路音频输出 支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大 256 GB 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：3200×1800 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104 °，垂直视场角：55 °， 对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：78 °，垂直视场角：38 °，对角视场角：96 ° 6 mm，水平视场角：50 °，垂直视场角：26 °， 对角视场角：59 ° 8 mm，水平视场角：47°，垂	
---	--	--

供应商名称：郑州兰盾电子有限公司

项目名称：濮阳县公安局“满天星”二期（庆祖、子岸）维保项目

直视场角：26 ° ， 对角视场角：54 ° 12 mm，水平视场角：29 ° ， 垂直视场角：16 ° ， 对 角视场角：33° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 网络：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 音频：1 个内置麦克风 1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入 阻抗：4.7kΩ ， 接口类型：非平衡 1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出 阻抗：100Ω ， 接口类型：非平衡 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽， 最大支持 256 GB 报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V， 30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 电源输出，建议用于拾音器	垂直视场角：26 ° ， 对角视场角：54 ° 12 mm，水平视场角：29 ° ， 垂直视场角：16 ° ， 对 角视场角：33° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 网络：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 音频：1 个内置麦克风 1 路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入 阻抗：4.7kΩ ， 接口类型：非平衡 1 路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输 出阻抗：100Ω ， 接口类型：非平衡 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插 槽，最大支持 256 GB 报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V， 30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 电源输出，建议用于拾音
---	---

供应商名称：郑州兰盾电子有限公司

项目名称：濮阳县公安局“满天星”二期（庆祖、子岸）维保项目

	供电 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：610 g 带包装重量：820 g 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持 RESET 按键，支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.62 A，最大功耗：7.5 W PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：9 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS3 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 防护：IP66	器供电 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：610 g 带包装重量：820 g 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持 RESET 按键，支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.62 A，最大功耗：7.5 W PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：9 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS3 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口 防护：IP66	
2	400W 球型摄像机 1. 400 万红外网络球机，视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离不小于 150 米，支持 23 倍光学变焦 2. 支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux 3. 支持水平手控速度不小于 160°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度小于等于 0.1°，水平旋转范围	400W 球型摄像机 1. 400 万红外网络球机，视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力 1400TVL，红外距离 150 米，支持 23 倍光学变焦 2. 支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux 3. 支持水平手控速度 160°/S，垂直速度 120°/S，云	无偏离

供应商名称：郑州兰盾电子有限公司

为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15 ° ~90 ° 4. 支持不低于 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径，支持不小于 4 条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能 5. 样机可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标 6. 信噪比≥63dB，网络延时不大于 100ms 7. 动态范围不小于 106dB，照度适应范围不小于 138dB，宽动态能力综合得分不小于 140 8. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为 20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面 9. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 10. 支持区域遮盖功能，支持设置不少于 24 个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持 3D 定位、断电记忆功能；支持 IP 地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传 ftp 功能 11. 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB 12. 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准，H. 264 编	台定位精度 0.1°，水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15 ° ~90 ° 4. 支持 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成 8 条巡航路径，支持 4 条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能 5. 样机可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标 6. 信噪比 63dB，网络延时 100ms 7. 动态范围 106dB，照度适应范围 138dB，宽动态能力综合得分 140 8. 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为 20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面 9. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 10. 支持区域遮盖功能，支持设置 24 个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持 3D 定位、断电记忆功能；支持 IP 地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传 ftp 功能 11. 球机具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB	
---	---	--

项目名称：濮阳县公安局“满天星”二期（庆祖、子岸）维保项目

	码支持 Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722.1 13. 支持三码流同时输出, 主码流、第三码流同时支持 2560×1440@30fps, 2048×1536@30fps 14. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车, 并联动报警 15. 具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP67, 8kV 防浪涌, 工作温度范围可达-45℃-70℃, 具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V±30%范围内变化时, 设备可正常工作 16. 支持 BNC 输出和 RS-485 接口	12. 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准, H. 264 编码支持 Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722.1 13. 支持三码流同时输出, 主码流、第三码流同时支持 2560×1440@30fps, 2048×1536@30fps 14. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车, 并联动报警 15. 具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP67, 8kV 防浪涌, 工作温度范围可达-45℃-70℃, 具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V±30%范围内变化时, 设备可正常工作 16. 支持 BNC 输出和 RS-485 接口	
3	补光灯 白光: 5 颗 LED 常亮灯 光源类型: 原装进口大功率 LED, 单车道补光 LED 灯珠数量: 5 颗 发光角度: 40 ° 最佳补光距离: 16 米-25 米 触发方式: 光敏控制 防护等级: IP66 功率: 15W 重量: 1.26KG	补光灯 白光: 5 颗 LED 常亮灯 光源类型: 原装进口大功率 LED, 单车道补光 LED 灯珠数量: 5 颗 发光角度: 40 ° 最佳补光距离: 16 米-25 米 触发方式: 光敏控制 防护等级: IP66 功率: 15W 重量: 1.26KG	无偏离

供应商名称：郑州兰盾电子有限公司

项目名称：濮阳县公安局“满天星”二期（庆祖、子岸）维保项目

4	防雷器 二合一防雷器	防雷器 二合一防雷器	无偏离
5	抱杆箱 /	抱杆箱 满足项目要求	无偏离
6	电力线缆 Rvv2*1.5	电力线缆 Rvv2*1.5	无偏离
7	电源线 Rvv2*1.0	电源线 Rvv2*1.0	无偏离
8	网线 超五类	网线 超五类	无偏离
9	UPS 电池 12V100AH	UPS 电池 12V100AH	无偏离
10	管材 PVC20	管材 PVC20	无偏离
11	安装辅材 螺栓、水晶头、电胶布、扎带等	安装辅材 螺栓、水晶头、电胶布、扎带等	无偏离
第二部分：子岸乡、庆祖镇治安监控维保服务			
1	前端设备电费 /	前端设备电费 满足维保服务要求	无偏离
2	通信链路租赁 /	通信链路租赁 满足维保服务要求	无偏离

供应商名称：郑州兰盾电子有限公司

项目名称：濮阳县公安局“满天星”二期（庆祖、子岸）维保项目

3	借杆支臂 /	借杆支臂 满足维保服务要求	无偏离
4	LCD 拼接屏 /	LCD 拼接屏 满足维保服务要求	无偏离
5	解码器 /	解码器 满足维保服务要求	无偏离
6	UPS 主机 /	UPS 主机 满足维保服务要求	无偏离
7	电力线缆 /	电力线缆 满足维保服务要求	无偏离
第三部分：人工及辅材			
1	人工 日常巡检、维修	人工 日常巡检、维修	无偏离
2	施工车辆 登高作业、交通	施工车辆 登高作业、交通	无偏离
3	工具及辅材 /	工具及辅材 满足项目要求	无偏离

注：

1. 投标人需按磋商文件第五章“采购需求”中的设备技术参数表中的要求逐条应答，列出所投产品或服务的具体应答。偏差说明一栏

供应商名称：郑州兰盾电子有限公司

项目名称：濮阳县公安局“满天星”二期（庆祖、子岸）维保项目

中对偏差予以详细说明（“正偏离”“无偏离”或“负偏离”）。

2. 投标者可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

供应商名称(盖单位章)：郑州兰盾电子有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：2023 年 12 月 29 日



李亚玲