

甲方（采购方）：商丘医学高等专科学校

乙方（供应商）：河南祥旭建筑工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，甲乙双方经友好协商，自愿订立本合同，以便共同遵守。

一、乙方供应甲方临床医学院临床实训中心提升改造项目设备一批并负责施工安装。货品名称、数量、规格及价格后附清单。合同总金额（人民币/含税）（乙方提供增值税专用发票）：壹佰壹拾叁万柒仟肆佰伍拾玖元玖角肆分（¥1137459.94 元）。

二、乙方必须于本合同签订后 25 个日历天（不含当日）内完成施工安装调试等工作，必须严格遵守国家、地方和行业作业标准，杜绝发生安全事故，乙方负责为其施工人员参加工伤保险并投保个人意外安全保险和雇主责任险及团体意外安全保险等商业保险，并承诺如发生任何安全事故造成施工人员伤亡的，由乙方承担一切责任和费用，甲方不承担任何责任，如甲方因此受到损失，可向乙方进行追偿。

三、乙方在施工安装过程中须严格按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，不得偷工减料或使用不合格的设备 and 材料。

四、乙方施工安装完毕后，应书面通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后在合理期限内组织验收，验收标准按照本合同和附件及工程设计图纸和施工技术标准等，乙方须保证施工安装质量合格。

五、培训计划

产品安装调试完毕后、为使采购人能正常使用并简单故障排除等，乙方须对采购人组织不少于 2 次的集中

培训、培训人数 5 人、培训地点在采购人单位。详细培训计划按乙方投标本项目的投标文件执行。

六、售后服务

1. 乙方承诺本项目免费质保期为 3 年（自验收报告签字确认日起、开始进入质保期）。质保期内、每年免费维护保养 2 次。乙方接到保修请求应马上响应，如有需要 47 小时内维修人员到达现场，47 小时内无法完成维修的、提供备件供采购人使用。

2. 在 3 年免费质保期内，如果此项项目出现问题，乙方没有按照本项约定执行，甲方可以自行找第三方进行维修，因此产生的费用和一切损失，由乙方承担。并且乙方应按照本协议第八条的约定承担违约责任。

3. 其他按售后服务承诺乙方投标本项目的投标文件执行。

七、支付方式

1. 合同签订生效或提交电子预付款保函且具备实施条件后 5 个工作日内支付预付款金额：合同金额的 40%：肆拾伍万肆仟玖佰捌拾叁元玖角柒分陆厘（¥：454983.976），待乙方完成项目建设、培训到位后由甲方组织验收人员根据乙方投标本项目验收合格后支付合同价款的 60%：陆拾捌万贰仟肆佰柒拾伍元玖角陆分肆厘（¥：682475.964）。

2. 以上款项的支付应由乙方将发票交付给甲方后 15 个工作日内，甲方再将应付款项转账至乙方的基本账户。

企业名称：河南祥旭建筑工程有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司永城市东城支行

账 号：16536201040000736

八、违约责任

1. 甲方无正当理由不接受或不及时验收的，乙方有权按合同有关规定要求甲方赔偿乙方损失。

2. 乙方所供物品不符合本合同要求或违反本协议第三条、第四条约定的，经甲方确认后，乙方应偿付本合同总金额30%的违约金，同时涉及到的部分物品终止履行。

3. 如乙方逾期供货，从逾期之日起每日按本合同总金额1%的数额向甲方支付违约金；乙方逾期供货三天以上，甲方有权终止合同，乙方除按本款规定向甲方支付违约金外，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

4. 如乙方在履行合同过程中中未遵守合同第四条售后服务中的义务，因此给甲方所造成的损失，由乙方承担。

5. 因不可抗力造成违约的，可以免责。

九、合同争议

若发生争议，由双方根据《中华人民共和国民法典》有关规定进行友好解决。协商不成，由合同履行地人民法院管辖。

十、合同签订及履约地点

商丘医学高等专科学校。

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：商丘医学高等专科学校

甲方代表（签字）：



签订日期：2024年

6月28日

乙方（盖章）：河南祥旭建筑工程有限公司

乙方代表（签字）：李博



签订日期：2024年 6月 18 日

附件 1：价格及规格清单

单位：元

序号	名称	品牌、型号和规格	数量	产地	制造商名称	单价	总价	备注
1	室内全彩 2.0 全彩 LED 屏(一楼东大厅)	海峡彩亮、P2	24	福建	海峡彩亮(漳州)光电有限公司	7720	185280	节能、环境
2	室内全彩 2.0 全彩 LED 屏(二楼中医馆)	海峡彩亮、P2	8	福建	海峡彩亮(漳州)光电有限公司	7720	61760	节能、环境
3	实训室可视门牌	Meigin、MG-CM221	53	深圳	深圳美晶专显科技有限公司	1750	92750	节能
4	电子签名拍照设备	Meigin、MG-M6500	1	深圳	深圳美晶专显科技有限公司	16000	16000	节能
	信息化部分						355790	
5	大厅指引中岛台	定制国标	1	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	8720	8720	
6	大厅及过道灯具更换	定制国标	72	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	121.12	8720.64	
7	顶面灯具更换	定制国标	22	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	121.12	2664.64	
8	窗帘	定制国标	450	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	109	49050	
9	中医三皇雕像	定制国标	3	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	10900	32700	
10	中医理论文化展示展板	定制国标	20.34	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	283.4	5764.36	
11	寻医号脉场景	定制国标	9.77	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	2507	24493.39	
12	寻医号脉蜡像人	定制国标	3	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	10900	32700	
13	中医器皿展柜	定制国标	4	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	6540	26160	
14	现代医学成就及学校医学发展展板	定制国标	8.4	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	283.4	2380.56	
15	十大名医挂像	定制国标	10	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	2180	21800	
16	中医书籍博古架	定制国标	8	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	2071	16568	
17	中医书籍	定制国标	40	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	163.5	6540	
18	休闲区桌椅	定制国标	8	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	1962	15696	

	(一桌配两椅)				限公司			
19	灯具安装	定制国标	120	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	143.14	17176.8	
20	吊顶灯具	定制国标	134	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	121.12	16230.08	
21	墙面文化标识	定制国标	36	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	283.4	10202.4	
22	顶面灯具更换	定制国标	166	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	121.12	20105.92	
23	灯具部分	定制国标	1400	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	59.95	83930	
24	线路改造	定制国标	1400	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	81.75	114450	
25	开关插座	定制国标	1400	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	11.99	16786	
	货物部分						532838.79	
26	东门厅						98249.21	
	两侧墙面背景 墙	定制国标	153.48	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	246.79	37877.33	
	石材包立柱	定制国标	104.09	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	288.14	29992.49	
	二层檐口	定制国标	22.05	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	218	4806.9	
	二层展示墙面	定制国标	80	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	163.5	13080	
	正面墙面背景 墙	定制国标	30.94	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	163.5	5058.69	
	格栅墙面	定制国标	31	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	239.8	7433.8	
27	西门厅						7819.75	
	墙面木饰面	定制国标	25	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	94.79	2369.75	
	二层檐口	定制国标	25	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	218	5450	
28	实训室 1						33327.58	
	吊顶天棚	定制国标	109.8	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	168.63	18515.57	
	抹灰面油漆	定制国标	35.4	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	24.93	882.52	
	墙面装饰板	定制国标	69	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	59.26	4088.94	
	地面塑胶地板	定制国标	115	河南	河南祥旭建筑工程有	85.57	9840.55	

					限公司			
29	实训室 2						20321.84	
	吊顶天棚	定制国标	67.88	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	111.2	7548.26	
	抹灰面油漆	定制国标	6.6	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	24.93	164.54	
	墙面装饰板	定制国标	14	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	160.36	2245.04	
	墙面装饰板	定制国标	41.46	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	99.31	4117.39	
	地面塑胶地板	定制国标	73	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	85.57	6246.61	
30	实训室 3						26253.49	
	吊顶天棚	定制国标	89.6	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	111.2	9963.52	
	抹灰面油漆	定制国标	13.2	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	24.93	329.08	
	墙面装饰板	定制国标	20	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	164.78	3295.6	
	墙面装饰板	定制国标	42.23	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	99.31	4193.86	
	地面塑胶地板	定制国标	99	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	85.57	8471.43	
31	实训室 4						17559.53	
	吊顶天棚	定制国标	69.72	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	111.2	7752.86	
	抹灰面油漆	定制国标	12.54	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	24.93	312.62	
	墙面装饰板	定制国标	32.7	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	99.31	3247.44	
	地面塑胶地板	定制国标	73	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	85.57	6246.61	
32	实训室 5						31038.24	
	吊顶天棚	定制国标	81.56	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	111.2	9069.47	
	抹灰面油漆	定制国标	69.3	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	24.93	1727.65	
	墙面背景造型	定制国标	20	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	327	6540	
	墙面装饰板	定制国标	63	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	99.31	6256.53	
	地面塑胶地板	定制国标	87	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	85.57	7444.59	

33	实训室 6						23092.78	
	吊顶天棚	定制国标	92.32	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	111.2	10265.98	
	抹灰面油漆	定制国标	12.54	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	24.93	312.62	
	墙面装饰板	定制国标	41.57	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	99.31	4128.32	
	地面塑胶地板	定制国标	98	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	85.57	8385.86	
34	实训室 7						18310.75	
	吊顶天棚	定制国标	61.13	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	168.63	10308.35	
	抹灰面油漆	定制国标	47.39	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	24.93	1181.43	
	墙面装饰板	定制国标	14.4	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	99.31	1430.06	
	地面塑胶地板	定制国标	63	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	85.57	5390.91	
35	实训室 8						23082.72	
	吊顶天棚	定制国标	92.32	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	111.2	10265.98	
	抹灰面油漆	定制国标	12.54	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	24.93	312.62	
	墙面装饰板	定制国标	41.71	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	99.31	4142.22	
	地面塑胶地板	定制国标	97.72	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	85.57	8361.9	
36	实训室 9						16190.13	
	吊顶天棚	定制国标	69.72	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	111.2	7752.86	
	抹灰面油漆	定制国标	12.54	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	24.93	312.62	
	墙面装饰板	定制国标	19.29	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	99.31	1915.69	
	地面塑胶地板	定制国标	72.56	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	85.57	6208.96	
37	中医展览馆						49093.17	
	展馆形象墙	定制国标	8.45	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	196.2	1657.89	
	中医源造型墙	定制国标	15.6	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	479.6	7481.76	
	雕像背景墙	定制国标	15.67	河南	河南祥旭建筑工程有 限公司	490.5	7686.14	

	雕像地台	定制国标	0.24	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	708.5	170.04	
	LED显示屏造型墙	定制国标	10.65	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	436	4643.4	
	中医理论造型墙	定制国标	29.07	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	141.7	4119.22	
	现代医学成就及学校医学发展造型墙	定制国标	12.58	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	327	4113.66	
	柱体中式装饰	定制国标	1	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	4360	4360	
	总书记寄语及中医药相关政策造型墙及文化板	定制国标	15.78	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	327	5160.06	
	卫生间中式装饰造型	定制国标	2	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	2398	4796	
	电路铺设	定制国标	1	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	4905	4905	
38	17间实训室吊顶						74264.4	
	吊顶天棚	定制国标	1200	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	52.32	62784	
	普通灯具	定制国标	135	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	85.04	11480.4	
39	一层及二层过道区域						8227.56	
	墙面装饰板	定制国标	109.38	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	75.22	8227.56	
40	工程所需材料及人工费等						2000	
	工程所需材料及人工费等	定制国标	1	河南	河南祥旭建筑工程有限公司	2000	2000	
	装修部分						448831.15	
总计：壹佰叁拾叁万柒仟肆佰伍拾玖元玖角肆分 ¥：1337459.94 元								

附件 2：技术参数

序号	产品名称	产品技术参数
1	室内全彩 2.0 全彩 LED 屏 (一楼东大厅)	★1. 全彩LED屏系统 (P2.0, 全彩), 硬件安装调试。1. 室内全彩显示屏效果更加清晰细腻、分辨率可达到 1080P 以上; 实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率; 无残影、防“毛毛虫”、低功耗、低突波等功能; ▲2. 室内全彩显示屏主要是由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵, 再固定到塑胶套件上而成; 3. 室内全彩显示屏含有驱动芯片和输入缓冲芯片, 连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等; ▲4. 通过系统控制驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片, 可形成43980亿种颜色变换; 5. 单元板及箱体可以按水平和垂直方向任意拼接, 从而拼成不同大小的显示屏; 6. 产品特点: 优质灯管, 高效灯管亮度利用率, 同时保障灯管使用寿命和塑胶件高对比度可达到良好的显示效果重量轻易于安装、拆卸, 可进行单点、单灯维护, 成本低采用恒流方式驱动LED, 发光均匀, 功耗低 7、屏体亮度: 将屏体调成全亮状态, 在电脑上将测试软件里面的亮度有效率调到80%, 10分钟内使用光枪对屏体进行亮度测量。测量亮度要求光枪要对准屏体, 最好测量时光枪能与屏体保持水平, 确保让观察窗口黑色位置覆盖16个像素点以上, 调整焦距进行测量。8、可视角度: 测量时人站在屏体左右 140° 的位置, 屏体下视角 65° 位置观看, 要求屏体无明显黑斑、无明显暗块问题。
2	室内全彩 2.0 全彩 LED 屏 (二楼中医馆)	★1. 全彩LED屏系统 (P2.0, 全彩), 硬件安装调试。1. 室内全彩显示屏效果更加清晰细腻、分辨率可达到 1080P 以上; 实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率; 无残影、防“毛毛虫”、低功耗、低突波等功能; ▲2. 室内全彩显示屏主要是由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵, 再固定到塑胶套件上而成; 3. 室内全彩显示屏含有驱动芯片和输入缓冲芯片, 连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等; ▲4. 通过系统控制驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片, 可形成43980亿种颜色变换; 5. 单元板及箱体可以按水平和垂直方向任意拼接, 从而拼成不同大小的显示屏; 6. 产品特点: 灯管, 高效灯管亮度利用率, 同时保障灯管使用寿命和优质的塑胶件高对比度可达到良好的显示效果重量轻易于安装、拆卸, 可进行单点、单灯维护, 成本低采用恒流方式驱动LED, 发光均匀, 功耗低 7、屏体亮度: 将屏体调成全亮状态, 在电脑上将测试软件里面的亮度有效率调到80%, 10分钟内使用光枪对屏体进行亮度测量。测量亮度要求光枪要对准屏体, 最好测量时光枪能与屏体保持水平, 确保让观察窗口黑色位置覆盖16个像素点以上, 调整焦距进行测量。8、可视角度: 测量时人站在屏体左右 140° 的位置, 屏体下视角 65° 位置观看要求屏体无明显黑斑、无明显暗块问题。
3	实训室可视门牌	★1. 尺寸21.5 配置 3288 内存4G 储存16G 本系列产品机柜式外观, 全身五金冷轧钢板喷涂, 边条铝合金型材, 面板4mm专用钢化玻璃, 横竖式16:9液晶屏, 高清效果。规格参数 (系统参数可以根据实际用途升级高配系统或更换为显示系统、单机系统

		、电脑系统等系统) ▲2. 系统参数 CPU处理器 3288 运行 内存 DDR32G存储 标配16G菜单语言 默认中文, 支持英文等其他众多国家语言操作系统 安卓系统接口端口 HDMI*1 USB*4 RJ45*1音频口*1联网支持以太网支持WIFI 4G/5G选配显示参数: 显示屏尺寸21.5英寸 亮度300cd/m 分辨率 1980×1080显示区域 475.6×270.11mm视角全视角 背光类型 ELED 机身参数: 钢化玻璃 3.5mm 内置功放 2个8Ω10W 中音优质喇叭 安装方式 壁挂/K型底座可选输入电压AC200-240V适用温度环境温度-银边黑面、全黑色 储存温度适用温度 适用湿度可选色-20℃~60℃ 视频播放 支持wmv、avi、 flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等图片播放 支持BMP、JPEG、PNG、GIF
4	电子签名拍照设备	类型:65"电子签名拍照系统 机身自带高 清摄像头显示屏尺寸:65英(16:9) 输入电压:200-240V,50/60HZ; 额定功率: 240W显示屏特性: 显示屏类型:LED; 显示面积:约1428.48x803.52mm物理分辨率(4K)3840(水平)×2160(垂直) 色彩度(最大):16.7M; 亮度:400 cd/m2行频:60~73千赫兹; 场频:120Hz; 对比 度:5000:1 ; 视角(度):178° (上/下 /左/右)输入端子: 视频输入; 复合视频输入端口:两组; 15针电脑接口:二组+前置一组); 色差端子:一组 高清晰度多媒体接口(HDMI):三组+前置 一组) 音频输入(输出); SPDIF:组; 复合音频输入端口:一组; 电脑音频输入接口: 二组左/右声道YPbPr 输入: 一组输入端口:前置输入端子; 高清晰多媒体接(HDMI): 一组; PCUSB两组 电脑安卓公用 方便读取一键开机 关机输出端子: ; 视频输出; AV输出一组; 音 频输出; SPDIF一组; 耳机:一组; AV输 出一组其他特性:语言:中英文及多国语言; 电视制 式:PAL/BG、DK、I、MN解码: 3D数字梳状滤波器、3D 图像运动 降噪、3D运动自适应梳状滤波等电影 : AVI/MP4/TS/TRP/MPG/MKV/MOV/RMVB; 播放音乐: MP3/WMA/AAC图片: JPG/JPEG/BMP/PNG支持抓取开机LOGO; 喇叭: 10Wx2(前置) 红外触摸: 触摸输入: USB接口全钢化玻璃: 4mm厚全钢化玻璃; 触摸框 分辨率: 32768*32768; 触摸精度: ±2.0mm 接口: USB2.0/3.0(全速) 工作电压: 典型值+5VDC , 允许范围+4.75V ~ +5.25V; 工作电流: <400mA 防静电: ESD:触摸式放电 +8kv; 空气式 放电+15kv; 漂移: 工作温度范围内不会 产生漂移采样: 120PT/s操作系统: Windows7,Windows XP, Windows Vista, Linux, MAC OSX鼠标仿真: 点击, 拖拽, 双击, 右键单击; 多点触摸: Windows7 十点触摸; 校准方 法: 4pts; 触摸次数: 无限制触摸激活力: 不需要触摸激活力 触摸方法: 手指, 画笔, 专用笔或其他不 透光的触摸感应介质; 响应速率: 10ms; 透光率: 92%, ; 电脑; 处理器(cpu); 目前主流产品 I5; WIFI: 4G/5G(可选 配); 内存: 4G DDR3; 硬盘: 500G/固态 128G; USB:2.0/3.0; 操作 系统: Windows7附件: 保修卡,合格证,电源线, 机器内置 (说明书), 电池, 遥控器, 触摸笔, 壁挂环境因素; 操作温度:-10℃~40℃; 操作 湿度:10%~80%; 贮藏温度:-20℃~40℃; 贮藏湿度:5%~95%; 外观黑色(可选配); 裸机尺寸约: 1482.6*894.4*95.56
5	大厅指引中岛台	定制实木烤漆中岛台。材质及做法: 1、橡木面18mm厚大芯板制作。2、油漆材料: 无尘烤漆车间, 油漆房无尘和与外界隔离, 使展柜无流挂、无颗粒, 做到三底两 面保证漆面光泽均匀, 手感良好, 半哑光 面漆。 3. 长150cm, 宽60cm, 高 110cm。

6	大厅及过道灯具更换	LED嵌入式灯具。功率：30w、规格：600*600、色温：6500k、材质：PC+铝合金塑料底。
7	顶面 灯具 更换	LED嵌入式灯具。功率：30w、规格：600*600、色温：6500k、材质：PC+铝合金塑料底
8	窗帘	技术性能测试标准技术参数基本材质100%阻燃涤纶经线75D/72F消光低弹丝纬 线150D/72F黑低弹丝幅宽 (cm) 280±2cm 克重 (g/m) 812g/m±2% 织物密度根 /10cm 遮光度(级)90% 90% 缩水率 ≤2% ≤2% 光照牢度(级) ≥3 3-4 耐水色牢度 (级) 变色：≥4 沾色：≥ 3-4 阻燃等级 (级) GB/T 17591-2006 B1级国标B1级耐光色牢度 (级) ≥3.5 4-5 无甲醛标准GB/T 2912.1-2009 ≤ 300 37 耐洗色牢度 (级) GB/T2490-2007 ≥4 6 耐摩擦色牢度 (级) GB/T 3920-2008 ≥4
9	中医 三皇 雕像	真人复刻比例，人物造型逼真，栩栩如生，神态自然。高175cm，高65cm，基材使用 使用1.2mm仿紫铜玻璃钢材质，外用仿古 青铜色溜光处理人工翻模、人工锻造技 术。内部主体框架采用40*40防氧化角钢 框架，锻造技术工艺，图案效果逼真。
10	中医 理论 文化 展示 展板	展示区的整体设计方案要求与整个展馆的设计主题一致，标准优质白色亚克力长 时间放置不发黄，激光裁切，在背面文字 图案UV打印，UV平板喷绘产品可防水防 晒长时间放在户外不退色。
11	寻医 号脉 场景	场景包含中式隔断垭口、望闻问切展板、桌椅一套、(长160cm,宽100cm,高80cm) 药斗柜板面(松木制成，辅料为实木颗粒 板，密度较高、板内物质纤维颗粒较大， 更多的保留了天然木材的本质。表面油漆 不变色、防刮花、耐磨损。
12	寻医号脉 蜡像 人	产品要求：1)人物造型逼真(女：高165cm,宽55cm;男：高170cm,宽60cm)，栩栩如生，神态自然2)材质：硅胶材质，规格： 真人复刻比例；3)制作流程：蜡像作品 的惟妙惟肖必须从最基本的泥塑开始，泥 塑是雕塑师对所采集资料的立体化，一切 平面的资料及相关的数数据由雕塑师通过泥巴表现出来。精细度非常高植发、植眉、 植眼睫毛及胡须：植发、植眉、植眼睫毛 及胡子。
13	中医 器皿 展柜	1、展示柜材质：橡木面18mm厚大芯板制作。2、主要技术工艺：上下两板三层，层板 橡木面大芯板框架内嵌10mm钢化玻璃，柜体18mm厚橡木面大芯板制作，外部采 用镂空花格装饰。3、油漆材料：3C认证油漆，无尘烤漆车 间，油漆房无尘和与外界隔离，使展柜无 流挂、无颗粒，做到三底两面保证漆面光 泽均匀，手感良好，半哑光面漆。4、照明系统采用LED T5节能灯、负载额 定电压：220 (V) -50HZ,额定功率：9-13W, 额定电流：0.8A, 功率因数≥0.65。灯管 采用了特殊的保护涂层，可以保证灯管在 受到外力破坏时，不会对人或环境造成损 害。寿命长达18001小时。
14	现代 医学 成就 及学 校医 学 发展展 板	展示区的整体设计方案要求与整个展馆的设计主题一致，标准优质白色亚克力长 时间放置不发黄，激光裁切，在背面文字 图案UV打印，UV平板喷绘产品可防水防晒长时间放在户外不退色。
15	十大 名医 挂像	浮雕所用材料环保、新型，造型逼真，达 到仿铜效果的浮雕。整体设计与设计效果 图、设计方案同步。 图文版面尺寸设计 可根据实际情况进行设计。 浮雕版面使 用1.2mm仿紫铜材质，人工翻模、人工锻。造技术。主体框架采用40*40防氧化角钢 框架，边框采用中式雕花图案。锻造技术 工艺，图案效果逼真(宽40cm、高60cm)
16	中医 书籍 博古 架	1、展示架材质：橡木面18mm厚大芯板制作。2、利用场地尺布寸，根据置筒图，现场 制作或以展示柜形式展示。柜体18mm厚 橡木面大芯板制作，外部采用镂空花格装饰。3、油漆材料：油漆，无尘烤漆车 间，油 漆房无尘和与外界隔离，使展柜无流挂、 无颗粒，做到三底两面保证漆面光泽均 匀，手感良好，半哑光面漆。4、照明系统采用LED T5节能灯、负载额 定电压：220 (V) -50HZ,额定功率：9-13W, 额定电流：0.8A, 功率因数≥0.65。灯管 采用了特殊的保护涂层，可以保证灯管在 受到外力破坏时，不会对人或环

		境造成损 害。寿命长达18000小时。
17	中医 书籍	中医相关书籍
18	休闲 区桌 椅 (一 桌配 两 椅)	一桌二凳为一套(高60cm、直径65cm), 松木制成, 辅料为实木颗粒板, 密度较高、 板内物质纤维颗粒较大, 更多的保留了天 然木材的本质。表面油漆不变色、防刮花、 耐磨损。
19	灯具 安装	采用智能照明系统; 根据布置简图, 设计 效果图, 施工图纸、按照建筑面积计算、 包括导线、主线、线管、暗合、空气开关、 电箱、主要材料: 2.5、4、6、12平方单 股铜线, 绝缘胶带、PVC穿线管、PVC暗 盒、主控箱、16A、32A、64A空气保护开 关。严格按照室内用电需求, 计算各路耗 电量, 严格执行强弱电施工工艺及验收标 准; 施工工艺: 1、开凿: 开槽时尽量不 要横向开槽, 一定要注意不要切断承重墙体的受力钢筋, 防止墙体的受力结构 受到 损害。开槽时要边开槽边浇水, 进行降温, 除尘, 降噪音, 打 孔时孔深不易过大, 已 能够安装进螺丝为准。开槽深度应一致, 一般是在PVC 管直径上加10毫米即可。2、 架设穿线管: 架设穿线管 一般用金属镀锌 管或PVC的阻燃 管。根据施工工艺情况 应增加 接线盒。3、照明灯, 筒灯、斗胆 灯、应急照明灯、灯带、射灯、应分路铺 设管道, 并且使用空气开关分开控制。
20	吊顶 灯具	LED嵌入式灯具。功率: 30w、规格: 600*600、色温: 6500k、材质: PC+铝合 金塑料底。
21	墙面 文化 标识	文化标语定制(一楼到四楼) PVC板雕刻, uv打印图案。
22	顶面 灯具 更换	LED嵌入式灯具。功率: 30w、规格: 600*600、色温: 6500k、材质: PC+铝合 金塑料底。
23	灯具 部分	工程所需材料及人工费
24	线路 改造	工程所需材料及人工费
25	开关 插座	工程所需材料及人工费、(规格: 86型)
26	东门 厅	
	两侧 墙面 背景 墙	1.轻钢龙骨; 2.干挂石材 3.两侧格栅成品木格栅 4.其他详见设计图 纸及相关规范要求
	石材 包立柱	1.柱面干挂石材 2.其他详见设计图纸及相关规范要求
	二层 檐口	1.部位: 二层檐口 2. 成品烤漆木挂板 3.其他详见设计图纸及相关 规范要求
	二层 展示 墙面	1.中式画格及木饰面板做造型 2. 工厂加工, 现场安装 3.其他详见 设计图纸及相关规范要求
	正面 墙面 背景墙	1.中式画格及木饰面板做造型 2. 工厂加工, 现场安装 3.其他详见设 计图纸及相关规范要求
	格栅 墙面	1.成品烤漆木挂板 2.成品烤漆80*80木柱 3.其他详见设计图纸及相 关规范要求
27	西门 厅	

	墙面 木饰面	1. 成片烤漆木挂板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	二层 檐口	1. 部位：二层檐口 2. 成品烤漆木挂板 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
28	实训室1	
	吊顶 天棚	1. 部位：运动评估实训室 2. 轻钢龙骨 3. 铝扣板和双层石膏板吊顶 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	抹灰 面油漆	1. 刷腻子两遍、打磨，刷面两遍 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	墙面 装饰板	1. 成品吸音板挂板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	地面 塑胶 地板	1. 自流平地面； 2. 3mm厚塑胶地板 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
29	实训室2	
	吊顶 天棚	1. 部位：特色理疗实训室 2. 轻钢龙骨 3. 双层石膏板吊顶 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	抹灰 面油漆	1. 刷腻子两遍、打磨，刷面漆两遍 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	墙面 装饰板	1. 轻钢龙骨 2. 成品铝板墙面 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	墙面 装饰板	1. 成品吸音板挂板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	地面 塑胶 地板	1. 自流平地面 2. 3mm厚塑胶地板 3. 其他详见设计图 纸及相关规范要求
30	实训室3	
	吊顶 天棚	1. 部位：作业疗法 实训室 2. 轻钢龙骨 3. 双层石膏板吊顶 4. 其他详见设计图 纸及相关规范要求
	抹灰 面油漆	1. 刷腻子两遍、打磨，刷面漆两遍 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	墙面 装饰板	1. 轻钢龙骨 2. 成品铝板墙面 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	墙面 装饰板	1. 成品吸音板挂板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	地面 塑胶 地板	1. 自流平地面； 2. 3mm 厚塑胶地板 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求

31	实训室4	
	吊顶 天棚	1. 部位：精密仪器 2. 轻钢龙骨； 3. 双层石膏板吊顶 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	抹灰 面油 漆	1. 刷腻子两遍、打磨，刷面漆两遍 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	墙面 装饰 板	1. 成品吸音板挂板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	地面 塑胶 地板	1. 自流平地面； 2. 3mm厚塑胶地板 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
32	实训室5	
	吊顶 天棚	1. 部位：数字化脉 诊实训室 2. 轻钢龙骨 3. 双层石膏板吊顶 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	抹灰 面油 漆	1. 刷腻子两遍、打磨，刷面漆两遍 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	墙面 背景 造型	1. 部位：墙面背景造型：2. 1.1mm厚玫瑰金不锈钢
	墙面 装饰 板	1. 成品吸音板挂板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	地面 塑胶 地板	1. 自流平地面； 2. 3mm厚塑胶地板 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
33	实训室6	
	吊顶 天棚	1. 部位：数字针刺诊实训室 2. 轻钢骨； 3. 双层石膏板吊顶4. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	抹灰 面油 漆	1. 刷腻子两遍、打磨，刷面漆两遍 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	墙面 装饰 板	1. 成品吸音板挂板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	地面 塑胶 地板	1. 自流平地面 2. 3mm厚塑胶地板 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
34	实训室7	
	吊顶 天棚	1. 部位：模拟中药 实训室2. 轻钢龙骨3. 铝扣板和双层石膏板吊顶 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	抹灰 面油 漆	1. 刷腻子两遍、打磨，刷面漆两遍 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求

	墙面 装饰 板	1. 成品吸音板挂板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	地面 塑胶 地板	1. 自流平地面; 2. 3mm厚塑胶地板 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
35	实训 室8	
	吊顶 天棚	1. 部位: 数字推拿 诊实训室 2. 轻钢龙骨 3. 双层石膏板吊顶 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	抹灰 面油 漆	1. 刷腻子两遍、打磨, 刷面漆两遍 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	墙面 装饰 板	1. 成品吸音板挂板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	地面 塑胶 地板	1. 自流平地面; 2. 3mm厚塑胶地板 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
36	实训室9	
	吊顶 天棚	1. 部位: 精密仪器实训室2 2. 轻钢龙骨 3. 双层石膏板吊顶 4. 其他详见设计图 纸及相关规范要求
	抹灰 面油 漆	1. 刷腻子两遍、打磨, 刷面漆两遍 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	墙面 装饰 板	1. 成品吸音板挂板 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	地面 塑胶 地板	1. 自流平地面; 2. 3mm厚塑胶地板3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
37	中医 展览 馆	
	展馆 形象 墙	展馆形象墙: 1. 轻钢龙骨, 龙骨 用正宗 国标9.5mm 厚, 隔墙骨架与四 周主体结 构固定形 式为膨胀螺栓, 竖 向龙骨开口 面支撑 卡间距为400-600 mm; 2. 安装面板, 面板 用自攻螺钉固定于 龙 骨上, 夹胶板或 大芯板可以让新建 墙体 有承重的作用 , 方便后期悬挂各 种电子 产品或展板 ; 3. 有防水要求时, 隔墙龙骨安装前, 在 板的两面及周边 涂刷 防水涂料。墙 上开 洞口时, 要在 洞口四边增加加强 龙骨 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	中医 源造 型墙	中医源造型墙: 1. 木质花格2. 广告定制亚克力 展板
	雕像 背景墙	雕像背景墙: 1. 轻钢龙骨, 龙骨 用正宗国标9.5mm 厚, 隔墙骨架与四 周主体结构 固定形 式为膨胀螺栓, 竖 向龙骨开口面支撑 卡间距 为400-600 mm; 2. 安装面板, 面板 用自攻螺钉固定于 龙 骨上, 夹胶板或大芯板 可以让新建 墙体 有承重的作用 , 方便后期悬挂各 种电子产品或 展板 ; 3. 有防水要求时, 隔墙龙骨安装前, 在 板的两面及周边 涂刷 防水涂料。墙 上开洞口时, 要在 洞口四边增加加强 龙骨 4. 成品木格栅 (E \F立面图) 5. 其他详见设计图 纸及相关规范要求

	雕像 地台	1. 部位：雕像地台 2. 木作地台 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	LED 显示屏造型墙	1. 部位：LED显示屏造型墙 2. 成品烤漆板 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	中医理论造型墙	1. 部位：中医理论造型墙 2. 黄色壁布 3. 成品中式角花 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	现代医学成就及学校医学发展造型墙	1. 部位：现代医学成就及学校医学发展造型墙 2. 透明亚克力，UV打印 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	柱体 中式 装饰	1. 部位：柱体中式装饰 2. 成品圆木柱 3. 成品木雕隔断 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	总书记寄语及中医药相关政策造型墙及文化板	1. 部位：总书记寄语及中医药相关政策造型墙 2. 成品木格栅 3. 广告定制亚克力展板 4. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	卫生间中式装饰造型	1. 部位：卫生间中式装饰造型 2. 成品木雕门套 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	电路 铺设	中医馆线路铺设施工工艺： 1. 开凿：开槽时尽量不要横向开槽，一定要注意不要切断承重墙体的受力钢筋，防止墙体的受力结构受到损害。开槽时要边开槽边浇水进行降温、除尘、降噪，打孔时孔深不易过大，已能够安装进螺丝为准。开槽深度应一致，一般是在PVC管直径上加10毫米即可。架设穿线管：架设穿线管一般用金属镀锌管或PVC的阻燃管。根据施工工艺情况应增加接线盒。各种照明灯具应分路铺设管道并且使用空气开关分开控制。 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
38	17 间实训室吊顶	
	吊顶 天棚	1. 材质：轻钢龙骨； 2. 面层：1.4厚矿棉板 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
	普通 灯具	1. LED嵌入式灯具 2. 其他详见设计图纸及相关规范要求
39	一层及二层过道区域	
	墙面装饰板	1. 龙骨材质：轻钢龙骨 2. 面层：竹木纤维护墙板 3. 其他详见设计图纸及相关规范要求
40	工程所需材料及人工费等	