

序号	名称	规格型号	技术参数	数量	单价	总价
1	精饲料粉碎搅拌机组	JLHH-10	<p>1、螺旋输送机：3mm专业耐磨叶片，国标电机</p> <p>2、锤片式粉碎机：处理能力:2-3T/H</p> <p>3、缓冲仓：3mm碳钢制作、圆弧角设计，防止残留；</p> <p>4、辅料投料口：2mm碳钢制作，含栅栏。</p> <p>5、螺旋桨叶高效混合机：螺旋带、桨叶采用8/12mm优质锰板激光切割</p> <p>6、斗式提升机：粒料20T/H,粉料12T/H,机头机尾4mm碳钢板，机头顶盖为2mm碳钢板，直筒为2mm碳钢板</p> <p>7、气动闸门：气压0.3-0.4Mpa，碳钢材质，</p> <p>8、镀锌料塔：径：2.45米/高度：5.8米；层数：2层；容量：13.5立方；桶体厚度：1.0mm 上下椎体厚度：1.2mm；镀锌层厚度：275克，立柱板厚度：2.75mm；支撑、拉撑：热镀锌；螺丝：镀锌；腿数：6</p> <p>支拉杆；观察窗：有机透明；</p> <p>9、电器控制系统。</p> <p>10、成品散装系统斗提检修平台。</p>	1套	225800元	225800元
2	21立方米固定式TMR	21立方固定立式TMR搅拌机	<p>1、搅龙减速机：主减速机输出转速 EQ430转/分 生产效率11000 (kg/h)</p> <p>2、配套动力：75kw+1.5kw液压电机</p> <p>3、搅龙数量 2个x搅龙材质 Q355B锰板，搅龙转速 24转/分，叶片厚度 16mm，刀片材质 碳化钨涂层，刀片数量 16大，刀片厚度 EQ10mm，刀片使用寿命 EQ1500小时，箱体厚度及材质 8mm/Q355B锰板 底板厚度及材质 20mm/Q355B锰板</p>	2台	182000元	364000元



李九州

2	21立方米固定式TMR	21立方固定立式TMR搅拌机	<p>2、配套动力：75kw+1.5kw液压电机</p> <p>3、搅龙数量 9个，搅龙材质 Q355B锰板，搅龙转速 24转/分，叶片厚度 16mm，刀片材质 碳化钨涂层，刀片数量 16大，刀片厚度 E 10mm，刀片使用寿命 E R1500小时，箱体厚度及材质 8mm/Q355B锰板，底板厚度及材质 20mm/Q355B锰板，整机尺寸 5900*2550*2800 mm</p> <p>4、独立不锈钢配电箱+软启动组合</p> <p>5、配套称重系统</p>	2台	182000元	364000元
---	-------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	---------

李九州




3	牛只转运车	东风多利卡、玉柴190	<p>1、中卡、后桥最大承载14t</p> <p>2、货箱尺寸5.20x2.45x0.60</p> <p>3、轮胎8.25R20,ABS后下部防护、电动空调、多功能方向盘+定速巡航+MP3(蓝牙)、电动门窗+遥控中控门锁、排气制动、后视镜电加热、流媒体内后视镜带倒车影像、200L铝合金柴油箱、前下防护、防飞涨挡泥板、普通座椅全钢丝轮胎(有内)、长换油(变速器10万公里,后桥30万公里)</p> <p>4、边护栏加高1.5米</p>	1台	155100元	155100元
4	可移动上下牛车	高度1米,长度2.8米,宽度1.5米	<p>1、高度1米,长度2.8米,宽度1.5米</p> <p>2、护栏高度0.8米</p> <p>3、镀锌钢方管</p> <p>4、6mm厚花纹钢板</p> <p>5、轮胎4套</p>	1台	9500元	9500元

4	可移动上下牛车	高度1米, 长度2.8米, 宽度1.5米	1、高度1米, 长度2.8米, 宽度1.5米 2、护栏高度0.8米 3、镀锌钢方管 4、6mm厚花纹钢板 5、轮胎4套 6、根据尺寸定制	1台	9500元	9500元
5	消毒车	半封闭结构三轮车	1、16千瓦(22马力)三轮车 2、3000L消毒水箱 3、喷幅宽度15米	1台	22600元	22600元
6	撒料车	(长*宽*高) 5800*2000*2500	1、底盘部分: 车辆型号 轻卡, 配套动力 95马力/70KW, 排放标准 国二排放, 刹车模式 断气刹, 档位形式 530变速箱带高低速, 驱动形式 4轮2驱, 7、轮胎数量及型号 6/700R16 2、撒料装置: 传动形式 液压传动、出料 方式 刮板链条输送, 皮 带出料、主传送马达型号 BM4-490、出料 马达型号 BM1-160、油泵 型号 KST25/25、撒料效率 E R60 米/分、外尺寸 6400*2200*2700mm、整机重量 E R3570kg	2辆	120000元	240000元
7	饲草破碎机	80-11	1、容积3.1m ³ 2、生产效率: 3-6.5t/h 3、滚筒转速额定每分钟7-20转, 物料粉碎长度2-6毫米, 特制锰钢刀片, 电机驱动电压380v, 电流为50Hz	1台	56000元	56000元



李九州




李九州

8	饲草装载机	山东重工958工程铲	卸载3.5米 2、无刃铲斗、铲斗容量2立方米，重量2吨 3、液压助力转向系统、轮边气刹 4、轮胎16/70-24	2台	85000元	170000元
9	发电机组	osg-250	1、柴油机：标定功率?9300KW;启动方式：电启动；润滑方式：压力润滑 2、全铜无刷发电机组，输出功率?9250(KW)额定电流450(A)	1台	46600元	46600元
10	青储取草机	4米取料机	1、动力部分：扒料动力 7.5kw电机立式、液压动力 5.5kw立式电机 2、生产效率 25立方/h 3、输送方式 刮板链条 4、刀片数量 94片、刀片材质 65锰、刮板型号 镀锌4*4角铁、刮板数量 25根、轮胎数量 4个、轮胎型号 5.00-8/6.00-13、液压油泵型号 KST16/16、驱动行走马达型号 BM4-490、刮板马达型号 BM4-400 链条型号 2082、多路阀型号 ZT-L12-AW0、配电箱 304不锈钢材质、减速机型号 x7-9-11、	1台	41800元	41800元
11	精饲料储存筒仓	镀锌料塔	1、直径：2.45米/高度：5.8米，容量：13.5立方； 2、桶体厚度：1.0mm上下椎体厚度：1.2m； 3、镀锌层厚度：275g/m ² 4、立柱板厚度：2.75mm；支撑、拉撑：热浸镀锌； 5、螺栓：镀锌； 6、腿数：6支拉杆； 7、观察窗：有机透明	3套	15600元	46800元
12	专用输送带系统	(长*宽*高) 6000*100	1、电机功率?30KW, B60 尼龙输送带 2、输送距离6米 3、可移动支撑架	2套	8800元	17600元



李九州



12	专用输送带系统	(长*宽*高) 6000*1000*35	1、电机功率3.2KW, B600 尼龙输送带 2、输送距离6米 3、可移动支撑架	2套	8800元	17600元
----	---------	-------------------------	-------------------------------------------------	----	-------	--------

李九州



13	抓草机	山东重工 938加长臂抓木机	1、发动机功率不小于50KW, 举高4.3米, 卸载3.35米 2、液压助力转向系统、轮边气刹 3、轮胎16/70-20.5 4、铲斗、铲斗容量1.2立方米, 重量2吨 5、上四路抓草爪	1台	45800元	45800元
合计: 1441600元						

李九州



供应商: 民利土地农业机械销售有限公司 (盖章)

法定代表人或授权签字人: 李九州 (签字或盖章)



13	抓草机	山东重工 938加长 臂抓木机	1、发动机功率不小于50KW，举高4.3米， 卸载3.35米 2、液压助力转向系统、轮边气刹 3、轮胎16/70-20.5 4、铲斗、铲斗容量1.2立方米，重量2 5、上四下二抓草爪	1台	45800元	45800元
李九州 合计：1441600元						



供应商：民和土地农业机械销售有限公司（盖章）

法定代表人或授权人：李九州（签字或盖章）

日期：2023年12月22日



8	饲草装载机	山东重工958工程铲	卸载3.5米 2、无刃铲斗、铲斗容量2立方米，重量2吨 3、液压助力转向系统、轮边气刹 4、轮胎16/70-24	2台	85000元	170000元
9	发电机组	osg-250	1、柴油机：标定功率?9300KW;启动方式：电启动；润滑方式：压力润滑 2、全铜无刷发电机组，输出功率?9250(KW)额定电流450(A)	1台	46600元	46600元
10	青储取草机	4米取料机	1、动力部分：扒料动力 7.5kw电机立式、液压动力 5.5kw立式电机 2、生产效率 25立方/h 3、输送方式 刮板链条 4、刀片数量 94片、刀片材质 65锰、刮板型号 镀锌4*4角铁、刮板数量 25根、轮胎数量 4个、轮胎型号 5.00-8/6.00-13、液压油泵型号 KST16/16、驱动行走马达型号 BM4-490、刮板马达型号 BM4-400 链条型号 2082、多路阀型号 ZT-L12-AW0、配电箱 304不锈钢材质、减速机型号 x7-9-11、	1台	41800元	41800元
11	精饲料储存筒仓	镀锌料塔	1、直径：2.45米/高度：5.8米，容量：13.5立方； 2、桶体厚度：1.0mm上下椎体厚度：1.2m； 3、镀锌层厚度：275g/m ² 4、立柱板厚度：2.75mm；支撑、拉撑：热浸镀锌； 5、螺栓：镀锌； 6、腿数：6支拉杆； 7、观察窗：有机透明	3套	15600元	46800元
12	专用输送带系统	(长*宽*高) 6000*100	1、电机功率?30KW,B60 2、输送距离6米 3、可移动支撑架	2套	8800元	17600元



李九州

