

附：报价清单

单位：元

序号	产品名称	产品型号	单位	技术参数及要求	数量	单价	合计	备注
1	无人机	大疆 m3t	PCS	1、最大起飞重量：1050 克 2、最大水平飞行速度（海平面附近无风）：15 米/秒（普通挡） 3、最大抗风速度：12 米/秒 4、最长飞行时间（无风环境）：45 分钟 5、最长悬停时间（无风环境）：38 分钟 6、最大续航里程：32 公里 7、广角相机：DJI Mavic 3T：1/2" CMOS，有效像素 4800 万 8、长焦相机：1/2" CMOS，有效像素 1200 万，数字变焦 8 倍（混合变焦 56 倍） 9、热成像相机：视频分辨率 640×512@30fps，数字变焦 28 倍 10、感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器 11、图传：DJI O3 图传行业版 12、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：15 公里	1	56000	56000	/
2	粉尘快速测定仪	PC-3 A	PCS	1) 可吸入颗粒物浓度测量范围：0.001~10mg/ m3 2) 可吸入颗粒物分辨率：0.3 μm~10 μm 3) 可吸入颗粒物检测灵敏度：0.001mg/ 4) 时间周期设定：2 分钟、5 分钟 5) 颗粒物计数浓度范围：350~999999 粒/升 6) 湿度修正范围：90~85%、85~75%、75~60%、60%以下 7) 场合选择：居室、室外、公共场合 8) 开机噪声：≤15dB 9) 辅助功能：数据存储及打印 10) 修正系数：0.1~9.9 11) 工作电源：5V 内置可供连续 4 小时运行的可充电电池。 接电源适配器，可直接使用 220V,50Hz 交流电源。	3	68000	204000	/



3	多参数气体检测仪	RC-S T820 0	PCS	检测气体： H2S/CO/NO₂/SO₂/HF/Cl₂/PM2.5/PM10/NH3/Cl₂ 检测原理：激光/PID 光离子/电化学/红外 气体类型：H2S: 0-10、50、100、200ppm 量程选择一个 CO: 0-500、1000、2000ppm 量程选择一个 NO: 0-20、50、100、200ppm 量程选择一个 NO₂: 0-20、50、100、200ppm 量程选择一个 SO₂: 0-20、50、100ppm 量程选择一个 HCl: 0-10、20、50、200ppm 量程选择一个 HF: 0-10.000、10.00、50ppm 量程选择一个 Cl₂: 0-2000、5000、50000ppm、20、50、100%Vol 量程选择一个 PM10/PM2.5: PM2.5 0-500、1000ug/m³, PM10: 0-500、1000ug/m³ NH3: 0-100、1000、5000ppm 量程选择一个 Cl₂: 0-10、20、50、200ppm 量程选择一个 采样方式：泵吸式 采样流量：800ml/min 精度：±1%FS 重复性：≤±1% 线性度：≤±1% 响应时间：T90≤20S 显示方式：3.5 寸, 320X240 分辨率的大屏幕高清彩屏显示 显示语言：中英文 显示内容：6 组气体显示，单组大字气体显示及单组曲线图形显示可转换 单位：浓度单位自由切换，零点自动跟踪，浓度多级校准 传感器：传感器寿命到期提醒，下次浓度校准时间提醒功能 电池容量：10000mAh 聚合物充电电池 充电器：USB 充电器 数据存储：10 万条数据容量，支持 16G 或更大容量的 SD 卡存储 数据通讯：USB 数据接口或选 RS232 接口 打印机：可选配红外无线打印机 防护等级：IP66 防爆等级：Ex ia II CT4	1	5 6 0 0 0 0 0 0	5 6 0 0 0 0 0 0	/
---	----------	-------------------	-----	---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	---

				工作温度: -40℃~70℃ 工作湿度: 0~95%RH 尺寸重量: 235mm×206mm×124mm 2.5kg 标准配置: 仪器箱、主机、USB充电器(含数据线)、鳄鱼夹、水尘过滤器、通讯光盘、40cm 不锈钢采样手柄(1米软管)、合格证、保修卡、说明书				
4	手持式光离子化检测仪(PID)	(PID) RC-0910	PCS	1. 固定污染源传感器量程 0~20000ppm, 分辨率: 0.1 ppm, 传感器美国 baseline; 大气环境传感器量程 0~50ppm, 分辨率: 0.001 ppm, 传感器英国离子。常规传感器量程 0~2000ppm/0~5000ppm/8000ppm, 分辨率: 0.01 ppm。 2. 传感器类型: PID 传感器 10.6eV。 3. 响应时间: (T90) <2s。 4. 误差: ≤±3% (异丁烯标定点), 能通过 1~50 ppm 等浓度的第三方检定(国家标准 10%)。 5. 内置 740 种修正系数, 可以在仪器上通过 CASNO、中文名称、英文名称查询指定气体的修正值。 6. 实时曲线图: 可显示整个检测期间的浓度曲线图, 方便分析整体浓度。 7. 数据记录内容: 至少包括时间、受检地点、受检位置、VOC 气体浓度。 8. 检测地点记录: 可输入受检地点的中文名称热持环保、位置等 2 个信息, 以便查阅和导出。 9. 检测信息备注: 可在仪器上对检测地点位置进行文字备注、录音备注、拍照和视频备注, 并能调出查看。 10. 数据存储能力: 1 亿条, 每秒存储一次, 每天工作 8 小时, 可以存储 1 年以上数据。 11. 数据导出: 可通过蓝牙和 USB 导出, 无需安装驱动和软件, 可直接导出成 excel 格式。 12. 报警提醒方式: 支持浓度值变色、曲线图阈值线、红色 LED 闪烁、警报声音、震动等提醒模式。 13. 数据查询: 可在仪器上通过表格和曲线图显示检测结果。 14. 数据对比: 可以选择多条历史数据进行对比。 15. GPS 地图轨迹染色: 可以通过对轨迹进行染色判断不同区域的污染度。 16. 防护等级: IP66, 防尘, 防水; 17. 温度: -20℃ ~ 60℃, 湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无	3	2 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0	8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/

				冷凝) ; 18. 采样方式：泵吸；内置无刷气泵 19. 电池：配备 2 块可充电锂离子电池（1 块作为备用），4.2V/2800mAh，可连续工作 8~12 小时以上（视工作环境和 使用频率）；锂电池充电时间不超过 4 小时。 20. 配置：VOC 检测仪主机 1 台、手提式仪器箱 1 个、充电器 1 套、锂电池 2 块、特氟龙采样管 2 根、硅胶排气管 1 根、特氟龙粉尘过滤器 10 个、转接头 2 个、氯化钙过滤器 1 套、PID 紫外灯清洁布 1 块、高温辅助检测管 1 根、挂绳一根				
5	微风 风速 仪	Ex-J DM1	PCS	1.防爆不低于 Ex IaIIC T6 Ga 2.最大风速/最小风速/平均风速/当前风速选择： 3.可测量风速和风量： 4.五种风速单位选择：M/s, Km/h, ft/min, Knots, mph 5.数据保持： 6.LCD 背光显示： 7.手动/自动关机： 8.蒲福风力等级： 9.风寒提示： 10. 低电显示： 11. 可伸缩拉杆探头： 12. 风速测量：0~45m/s(米/ 秒) 13. 准确度：±3% ±0.1dgt/s 14. 分辨率：0.1m/s 15. 风量测量：0℃~+45℃；32° F~113° F 16. 分辨率：0.2℃ 17. 准确度：±2℃/±3.6° F 18. °C/°F温度单位选择： 19. 制造厂商应提供风速测定的软件著作权证书 20. 制造厂商应通过 ISO9000、ISO14000、ISO18000 管理 体系认证	3	2 8 4 0 0 · 0 0 0	8 4 0 0 / 	
6	手持 式水 质检 测仪	GAZC D/GA -110 0	PCS	本仪器可快速准确测定地表水、地下水、市政污水及工业 废水中余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、 亚硝酸盐、铬、铁、锰、色度、浊度、悬浮物等多项指标， 浓度直读；可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及 制药行业等部门。仪器是由固定波长的单色光源做比色测	1	3 7 8 0	3 7 8 / 0	

			6: 氨氮: 0.00~30.00mg/L, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 7: 悬浮物: 1.00~200.00ppm, 分辨率: 1 ppm, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 8: 悬浮物: 0.0~1000.0ppm, 分辨率: 1 ppm, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 9: DPD 余氯: 0.00~2.50mg/L/0.00~5.00mg/L, 对应试剂: DPD 余氯试剂, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 10: DPD 总氯: 0.00~2.50mg/L/0.00~5.00mg/L, 对应试剂: I、II, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 11: 二氧化氯: 0.00~2.00mg/L, 对应试剂: I、II, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 12: 臭氧: 0.00~2.50mg/L, 对应试剂: 臭氧试剂, 分辨率: 0.01 mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 13: 高锰酸盐指数 (CODMn): 0.00~5.00mg/L, 对应试剂: I、II、III, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 14: 氟化物: 0.00~2.00mg/L, 对应试剂: I、II, 分辨率: 0.01 mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 15: 磷酸盐: 0.00~2.00mg/L, 对应试剂: I、II、III, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 16: 硝酸盐氮: 0.00~20.00mg/L, 对应试剂: I、II、III, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 17: 亚硝酸盐氮: 0.00~0.30mg/L, 对应试剂: I、II, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 18: 硫酸盐: 0.00~300.00mg/L, 对应试剂: I、II、III, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 19: 溶解氧: 0.00~12.00mg/L, 对应试剂: I、II、III, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 20: 镍: 0.00~1.00mg/L, 对应试剂: I、II、III, 分辨率: 0.01 mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 21: 镍: 0.00~2.00mg/L, 对应试剂: I、II、III, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 22: 铁: 0.00~5.00mg/L, 对应试剂: I、II、III, 分辨率: 0.01 mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 23: 铁: 0.00~0.80mg/L, 对应试剂: I、II、III, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\%F \cdot S$ 24: 锰: 0.00~1.00mg/L, 对应试剂: I、II、III, 分			
--	--	--	---	--	--	--

				分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\% \cdot S$ 25: 锰: 0.00~0.50mg/L, 对应试剂: : I、II、III, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\% \cdot S$ 26: 铜: 0.00~3.00mg/L, 对应试剂: : I、II, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\% \cdot S$ 27: 铬: 0.00~0.50mg/L, 对应试剂: : I、II、III, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\% \cdot S$ 28: 锌: 0.00~3.00mg/L, 对应试剂: : I、II, 分辨率: 0.01mg/L, 示值误差: $\pm 5\% \cdot S$ 29: pH: 0.0~14.0, 对应试剂: 无, 分辨率: 0.01PH, 示值误差: $\pm 0.2pH$ 30: TDS: 1~999ppm, 对应试剂: 无, 分辨率: 1ppm, 示值误差: $\pm 1\%$			
7	执法终端	华为 navo 11	PCS	主要参数 电池容量 4500mAh 后置摄像头 5000 万像素超感知摄像头、800 万像素超广角微距摄像头 前置摄像头 6000 万像素 4k 超广角追焦摄像头 屏幕尺寸 6.7 英寸 OLED 直屏 内存版本 256GB 分辨率 FHD+ 2412*1084 防抖模式 AIS 充电器 66W 快充支持 (最大 11V/6A 超级快充) 数据线接口 Type-C 产品工作温度 0℃~35℃ 产品存储温度 -20℃~+45℃ 整机充放电温度范围: -20℃~60℃, 充电: 0℃~50℃ 备注: 电池单体规格书中充电温度范围为 0℃~60℃	2 8 0 0 8	2 8 4 0 0 0 0 0 0	7 8 4 0 0 /
8	总价			小写: 338600.00元 大写: 叁拾叁万捌仟陆佰元			