

合同协议书

甲方：禹州市住房和城乡建设局

乙方：禹州市同道实业有限公司

根据采购编号为 YZCG-DLG2024026-1 的禹州市住房和城乡建设局禹州市 2024年财政衔接乡村振兴采购项目（四标段）（不见面开标）二次、第四标段 项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

- 1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
 - 1.1合同条款；
 - 1.2招标文件、乙方的投标文件；
 - 1.3其他文件或材料：☒无。☐（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
- 2、合同标的

第四标段： 鸠山镇魏井村购置冻干成套设备1套； 鸠山镇闵庄村购置罐头加工设备生产线1套。

- 3、合同总金额
 - 3.1 合同总金额为人民币大写： 壹佰陆拾叁万贰仟元整（¥1632000.00）。
- 4、合同标的交付时间、地点和条件
 - 4.1 交付时间： 自合同签订后 3 个月
 - 4.2交付地点： 采购方指定的送货地点并安装到位
 - 4.3交付条件： 按采购人要求。
- 5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

第四标段 设备采购清单

序号	产品名称		品牌、规格型号	所投产品技术参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）	厂家名称
1	罐头加工	（一）提升机	诚立德 2500*900*1500mm	输送带：304 不锈钢网丝； 电机功率：0.75KW； 电源：380V/50HZ； 运行速度：可调。	台	1	20000	20000	诸城市诚立德机械有限公司



2	设备	(二) 分瓣人工去核机	诚立德 4200*1700*900mm	材质: 304 不锈钢;	台	1	115000	115000	诸城市诚立德机械有限公司
3		(三) 提升机	诚立德 3500*1000*1500mm	输送带: 304 不锈钢网丝; 网带宽度: 1000mm; 电机功率: 0.75KW; 电源: 380V/50HZ; 运行速度: 可调。	台	1	31000	31000	诸城市诚立德机械有限公司
4		(四) 翻瓣机	诚立德 3000*1000*1600mm	侧板采用 3mm304 板折成槽钢形, 机架采用 60×40×2mm 方管焊接而成, 除减速机、毛刷辊、传动链条外, 其余均为 304 材质制作, 进口高配提升机, 出口高配淋碱机。整机功率: 1.47kw	台	1	41000	41000	诸城市诚立德机械有限公司
5		(五) 人工挑选输送带	诚立德 4000*900*1000mm	挑选输送带架体材质: SUS304 不锈钢; 输送带材质: 食品级 PVC 输送带宽度: 900mm 运行速度可调。 电机功率: 0.55KW; 电压: 三相 380V, 50Hz;	台	1	28000	28000	诸城市诚立德机械有限公司
6		(六) 淋碱机	诚立德 5000*1100*1780mm	长 5m, 其中机架支脚为 40×80×2mm 方管; 输送用不锈钢网带, 网带中心距宽 1100mm; 进口端设有人工翻果段, 长度 1400mm; 瀑布式喷淋, 共有 12 个淋碱箱, 淋碱箱尺寸为: 1915×682×100mm, 淋碱箱板厚为 δ 2.5mm; 整机容量: 9.5kw, 减速机变频调速; 淋碱机加四面保温, 保温厚度 30mm。	台	1	158000	158000	诸城市诚立德机械有限公司
7		(七) 滚筒去皮机	诚立德 3500*1000*1600mm	滚筒直径 φ 1000mm、长 3200mm, 用 2mm 不锈钢板制作, 滚筒上均有 φ 16mm 孔; 箱体采用 2mm 不锈钢板制作, 支脚用 40×60×2mm 不	台	1	45000	45000	诸城市诚立德机械有限公司

			锈钢方管制作; 电机功率 1.1KW, 变频调速。					
8	(八) 酸碱中和机	诚立德 5000*1450*2000mm	长度 5000mm, 箱体采用 δ 2.5mm 不锈钢板制作, 箱体高 700mm; 机架用 40×60×2mm 不锈钢方管, 输送采用节距 38.1mm 不锈钢大滚珠链板; 网带中心距 900mm, 箱体内设有鼓泡装置, 风机功率 1.5kw, 电机功率 1.1kw, 速度变频可调。	台	1	56000	56000	诸城市诚立德机械有限公司
9	(九) 漂烫机	诚立德 5000*1550*2100mm	材质: 食品级 304 不锈钢; 设备采用全自动温度传感器, 自动控温; 具备蒸汽自动调节阀和手动控制阀微调控制两种控制方式; 蒸煮池槽体三面均设有 50mm 厚硅酸铝保温层; 电机功率: 2.2kw 循环水泵: 2.2kw 运行速度: 变频可调 电源: 380V/50HZ	台	1	57000	57000	诸城市诚立德机械有限公司
10	(十) 冷却机	诚立德 5000*1480*2000mm	材质: 优质 304 不锈钢; 冷却机由架体、电机、电控箱、气泵等各部分组成 电机功率: 1.5kw 气泵功率: 2.2kw 电源: 380V/50HZ 运行速度: 变频可调	台	1	53000	53000	诸城市诚立德机械有限公司
11	(十一) 自动装瓶机 (核心产品)	诚立德 ZP1500 型	电流: 5KWA 电压: 380V 重量: 500KG 自动化程度: 全自动 速度: 60-150 操作: 连续 材质: 不锈钢	台	1	210000	210000	诸城市诚立德机械有限公司

12	(十二) 灌汤机	诚立德 GT1500 型	灌装精度: $\pm 1.0\text{mm}\%$ 电 压: 220V 适用瓶径: 50-250mm 灌装量: 200-5000ml 灌装头数: 1--12 头 灌装精度: 99% 材质: 不锈钢	台	1	26000	26000	诸城市 诚立德 机械有 限公司
13	(十三) 封口 旋盖机	诚立德 FX500 型	额定电压 220V 外壳材质 304 不锈钢 额定频率 50Hz 产品尺寸 650(长) $\times$ 750(宽) $\times$ 1600(高)mm 额定功率 1.5kw 旋盖速度 10-15 瓶/分钟	台	1	44000	44000	诸城市 诚立德 机械有 限公司
14	(十四) 巴氏 杀菌 冷却机	诚立德 14000* 2000*1 600mm	电源: 380V /50Hz 网带有效宽度: 1500mm 总功率: 5.25kw 杀菌时间: 20min--30min 杀菌温度: 50℃- 99℃可调 运行速度: 无级调速 加热方式: 蒸汽加热 线速度: 326.88mm/min 水泵: BK400, 扬程 7.5m----17.5m, 流量: 6m ³ --- 66m ³ , 3.0KW	台	1	155000	155000	诸城市 诚立德 机械有 限公司
15	(十五) 吹干机	诚立德 1000 型	功率: 0.75kW 种类: 风刀吹干机 风机压力: 30-200Kpa 包装类型: 玻璃、聚酯瓶 风量: 130m/s 性能描述: 调节率高、高风 速、噪音低、维护	台	1	37000	37000	诸城市 诚立德 机械有 限公司
16	(十六) 贴标机	诚立德 1500 型	贴标精度: $\pm$ 精度可达 $\pm 1\text{mm}$ 标签最大宽度: 15-110 (mm) 功率: 800w	台	1	52000	52000	诸城市 诚立德 机械有 限公司
17	(十七) 包装 平台	诚立德 2000*1 000*90 0mm	框架支撑材质: 2mm 厚不锈 钢 平台材质: 不锈钢。	台	1	8000	8000	诸城市 诚立德 机械有 限公司

18	冻干成套设备	(一) 冻干设备	诚立德加工定制 总有效装料面积：25m² 加热方式：电加热、热媒载能、接触式 冷阱形式：后置式 每仓最大装料容积：0.6m³/次 标准进料能力：250kg/仓.次 冷冻时间：4-6h 一般干燥时间：12-35h 干燥仓仓体：干燥仓仓体为圆形，前端开门，仓体外壁有加强圈和底座。筒体材质为不锈钢材质，筒体外加加强筋和底座为碳钢材料制成。仓体外表面包 30mm 厚橡塑海绵保温层。外形尺寸为（长×宽×高）：约 4500×2100×2650mm 筒体内直径：1700mm，壁厚 5mm。仓体侧面有真空度测量口和测温传感器连接口。 干燥仓仓门：干燥仓仓门为侧开仓门。仓门不锈钢材质，内外表面均拉丝处理。 加热板：干燥仓共 10+1 组加热排，每组由 4 块加热板组成。加热板进出水方向合理安排，以消除边缘效应。 加热板工作温度：0~95℃，加热板一体铸造。板层之间、板层各部分温差±1℃；不变形、不开裂。 冷阱：管式冷阱，水平布置在干燥仓仓体后部。冷阱后端封头底处开设冲霜水的排水口，冲霜时手动开启，U形冷管错排布置在冷阱内，由不锈钢管制成。冷阱上部布置了不锈钢除霜喷淋水管，使水均匀地喷洒在冷管表面。 物料托盘：一体冲压成型，食用铝合金，表面阳极氧化，	套	1	170000	170000	诸城市诚立德机械有限公司
----	--------	----------	--	---	---	--------	--------	--------------

				不粘盘，尺寸：610L×710W×35H，一用一备，60 个/套。 冷阱保温：30mm 橡塑海绵+5mm 铝箔					
19	(二) 真空系统	诚立德 加工定制	自动控制 从 1 大气压到 1Tor 的抽空时间（干燥、无负荷） ≤30min; 单仓静态极限真空度(压强) ≤30Pa; 单仓冷阱的最大捕水量（以纯冰为实验对象）：350kg。 真空机组：罗茨+水环 真空系统用管材、型材：钢管采用不锈钢，其他型材碳钢 真空系统用法兰、标准件等：国标，品牌产品。 真空系统用焊条、油漆等辅料：配套	套	1	40000	40000	诸城市 诚立德 机械有 限公司	
20	(三) 加热系统	诚立德 加工定制	自动控制 系统循环用热媒：去离子水或蒸馏水 膨胀水罐：容积：0.3m3，不锈钢材质 加热管：25KW 热媒水泵：2.2KW 加热系统用管材、型材：无缝钢管采用不锈钢 管路保温材料及外保护层：橡塑海绵保温 加热系统用法兰、标准件等：国标，品牌产品。 加热系统用焊条、油漆等辅料：配套	套	1	30000	30000	诸城市 诚立德 机械有 限公司	
21	(四) 冷却除霜系统	诚立德 加工定制	冷阱的冲霜水：软化、洁净水 管道泵：50QW10-10-1.1 气动球阀：DN50 除霜系统用其他阀门：截止	套	1	16000	16000	诸城市 诚立德 机械有 限公司	

			阀、过滤器 除霜系统用管材、型材：配套 除霜系统用保温、焊条、油漆等辅料：配套					
22	(五) 电气控制系统	诚立德加工定制	主控柜：含 PCL、程序、按钮、信号灯、通讯电缆、中继、开关等， 产品要求：品牌产品。 真空计：≤1000pa 冻干控制柜：急停、控制屏、指示灯 变送器控制：带控制程序 一体化探头：0-120℃ 食品探头：-40-120℃ 其它测温探头：-40-120℃ 压力变送器：-100-0Kpa 电线、电缆：国标 桥架、穿线管：喷塑 配线附件：国标	套	1	80000	80000	诸城市诚立德机械有限公司
23	(六) 制冷系统	诚立德加工定制	自动控制 制冷机大小：40P 半封闭螺杆 捕水器机组：HR-4 热力膨胀阀：配套 供液电磁阀：配套 制冷用阀门：配套 管材、管件：配套 制冷用型材：碳钢 制冷剂、冷冻油：R22 保温及外护：橡塑海绵保温 制冷用油漆、焊条等：配套 制冷用标准件、辅料等：配套 机组控制柜：配套 电线、电缆：国标，品牌产品 桥架、穿线管等辅料：配套	套	1	160000	160000	诸城市诚立德机械有限公司
总计	大写：壹佰陆拾叁万贰仟元整 小写：1632000 元							

1) 本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离。

2) 核心产品:

第四标段: 自动装瓶机:

6、验收

6.1 验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行, 具体如下:

(1) 由采购人成立验收小组, 按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时, 按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后, 出具验收书, 列明各项标准的验收情况及项目总体评价, 由验收双方共同签署。

(2) 本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准; 行业技术规范标准; 环保节能标准; 强制认证相关标准。

(3) 符合招标文件要求和投标文件承诺。

(4) 本项目验收如需要第三方验收, 中标方将承担所有产生的费用。

6.2 本项目是否邀请其他投标人参与验收:

☒不邀请。☐邀请, 具体如下: (按照招标文件规定填写)。

7、合同款项的支付应按照规定进行, 具体如下:

合同签订后甲方支付乙方预付款不高于合同价30%, 设备调试验收合格后支付至合同价100% (扣除预付款)。

8、履约担保

☒无。☐有, 具体如下: (按照招标文件规定填写)

9、合同有效期

90天 (自提交投标文件的截止之日起算); 中标人投标有效期延至合同验收之日, 中标人全部合同义务履行完毕为止。

10、违约责任

1、乙方所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准, 甲方有权拒收。同时, 乙方向甲方支付合同总金额1%的违约金

2、乙方不能交付服务成果时, 乙方向甲方支付合同总金额1%的违约金。

3、乙方逾期交付服务成果时。每逾一日乙方向甲方支付合同总金额1‰的滞纳金, 累计出超过合同总金额的3%

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律法规的规定且非假冒伪劣产品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而招致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

√提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件

第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式伍份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，送禹州市政府采购监督管理办公室备案壹份，具有同等效力。

15.5其他：☒无。☐（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。



甲方：

住所：

法定代表人（单位负责人）：

联系方式：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期：2024年7月1日



乙方：禹州市同道实业有限公司

住所：禹州市颍川街道大同路

号街20号

法定代表人（单位负责人）：

联系方式：17527172728

开户银行：禹州市农村信用合

作联社城关信用社

账号：13123001200000190

