

4.1 投标分项报价表

项目编号: ZFCG-G2024022 号

项目名称: 许昌幼儿师范学校职教园区综合馆空调多联机采购项目(不见面开标)

序号	名称	厂家、品牌、规格、型号	单位	数量	单价	总价
空调系统						
1	空调器: 全热交换器	厂家: 河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌: 仕强 规格型号: XHBQ-60	台	5	10600	53000
2	空调器: 全热交换器	厂家: 河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌: 仕强 规格型号: XHBQ-30	台	2	6600	13200
3	空调器: 风管式室内机 SNJ125	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 规格型号: MDV-D125T3/BP3N1-EF(B)	台	54	6000	324000
4	空调器: 风管式室内机 SNJ90	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 规格型号: MDV-D90T3/BP3N1-EF(B)	台	1	5300	5300
5	空调器: 风管式室内机 SNJ80	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 规格型号: MDV-D80T3/BP3N1-EF(B)	台	2	5000	10000
6	空调器: 风管式室内机 SNJ71	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 规格型号: MDV-D71T3/BP3N1-D2F(B)	台	4	4000	16000
7	空调器: 风管式室内机 SNJ50	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 规格型号: MDV-D50T3/BP3N1-D2F(B)	台	6	3000	18000
8	空调器: 风管式室内机 SNJ36	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 规格型号: MDV-D36T3/BP3N1-D2F(B)	台	4	2000	8000
9	空调器: 风管式室内机 SNJ252/多联式室外机 SWJ252	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 风管式室内机 SNJ252 规格型号: MDV-D252T3/BP3N1-EF(B) 多联式室外机 SWJ252 规格型号: MDV-252W/D2SN1-8U3(I)	台	20	36000	720000
10	管道支架	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的, 规格型号: 定制	kg	1425	10	14250
11	静压箱	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的, 规格型号: 定制	个	20	100	2000

12	静压箱	厂家:广东美的暖通设备有限公司 品牌:美的 规格:800*630*400	个	4	100	400
13	空调器:室外机 SR1010	厂家:广东美的暖通设备有限公司 品牌:美的 规格型号:MDV-1010W/D2SN-83C(I)	台	4	82000	328000
14	空调器:室外机 SR1170	厂家:广东美的暖通设备有限公司 品牌:美的 规格型号:MDV-1170W/D2SN-83C(I)	台	2	98000	196000
15	空调器:室外机 SR1450	厂家:广东美的暖通设备有限公司 品牌:美的 规格型号:MDV-1450W/D2SN-83C(I)	台	2	39000	78000
16	设备基础	厂家:许昌鼎泰三电商场有限公司 品牌:三电 规格型号:定制	m3	8.75	300	2625
17	空调器:3匹分体空调	厂家:广东美的制冷设备有限公司 品牌:美的 规格型号:KFR-72LW/SDSN-8A401(2)A	台	1	7000	7000
18	通风工程检测、调试	厂家:许昌鼎泰三电商场有限公司 品牌:三电 规格型号:检测、调试	系统	1	1000	1000
风管						
1	复合型风管	厂家:河南恒净科技有限公司 品牌:恒净 1.名称:单面彩钢复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长630mm 4.燃烧性能为不燃A1级,厚度20mm 5.风管支架除锈油漆 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m2	901.45	60	54087
2	复合型风管	厂家:河南恒净科技有限公司 品牌:恒净 1.名称:单面彩钢复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长630mm(超高) 4.燃烧性能为不燃A1级,厚度20mm 5.风管支架除锈油漆 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m2	285.33	60	17131.8
3	复合型风管	厂家:河南恒净科技有限公司 品牌:恒净 1.名称:单面彩钢复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长1000mm 4.燃烧性能为不燃A1级,厚度20mm	m2	469.16	60	40149.6

- 15 -

		5.风管支架除锈油漆 6.未尽之处详见图纸设计及要求				
4	复合型风管	厂家:河南恒净科技有限公司 品牌:恒净 1.名称:单面彩钢复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长1000mm(超高) 4.燃烧性能为不燃A1级,厚度20mm 5.风管支架除锈油漆 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m2	230.16	60	13809.6
5	复合型风管	厂家:河南恒净科技有限公司 品牌:恒净 1.名称:单面彩钢复合风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长300mm 4.燃烧性能为不燃A1级,厚度20mm 5.风管支架除锈油漆 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m2	259.45	60	15567
6	复合型风管	厂家:河南恒净科技有限公司 品牌:恒净 1.名称:单面彩钢复合风管 2.形状:圆形 3.规格:直径300mm(超高) 4.燃烧性能为不燃A1级,厚度20mm 5.风管支架除锈油漆 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m2	54.8	60	3288
7	柔性接口	厂家:河南恒净科技有限公司 品牌:恒净 规格:定制 1.名称:帆布软连接 2.未尽之处详见图纸设计及要求	m2	114.57	10	1145.7
8	柔性接口	厂家:河南恒净科技有限公司 品牌:恒净 规格:定制 1.名称:导流叶片 2.未尽之处详见图纸设计及要求	m2	17.28	10	172.8
9	通风工程检测、调试	厂家:许昌鼎泰三电商场有限公司 品牌:三电 规格型号:检测、调试	系统	1	1000	1000
风口及风阀						
1	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:方形散流器 2.规格:320*320 mm	个	50	20	1000

- 16 -

		3.类型:带风量调节阀 4.未尽之处详见图纸设计及要求				
2	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 mm 3.类型:带风量调节阀 4.未尽之处详见图纸设计及要求	个	84	20	1680
3	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:旋流风口 2.规格:Φ 400 3.带风量调节阀 4.未尽之处详见图纸设计及要求	个	6	40	240
4	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:旋流风口(超高) 2.规格:Φ 400 3.带风量调节阀 4.未尽之处详见图纸设计及要求	个	54	40	2160
5	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:可调百叶风口 2.规格:630*400 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	9	50	450
6	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:单层百叶风口 2.规格:700*300 mm 3.安装位置:超高 4.未尽之处详见图纸设计及要求	个	2	50	100
7	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:单层百叶风口 2.规格:700*300 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	2	50	100
8	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:250*250 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	10	16	160

- 17 -

9	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:350*350 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	5	26	130
10	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 mm 3.安装位置:超高 4.未尽之处详见图纸设计及要求	个	6	30	180
11	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:双层活动百叶风口 2.规格:250*250 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	10	16	160
12	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:双层活动百叶风口 2.规格:350*350 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	5	26	130
13	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400*400 mm 3.安装位置:超高 4.未尽之处详见图纸设计及要求	个	6	30	180
14	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:双层百叶风口 2.规格:700*300 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	2	50	100
15	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:双层百叶风口 2.规格:700*300 mm 3.安装位置:超高 4.未尽之处详见图纸设计及要求	个	2	50	100
16	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家:河南双鑫消防设备制造股份有限公司 品牌:仕强 1.名称:门板式风口(带过滤网) 2.规格:600*250 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	4	40	160

- 18 -

17	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 门式回风口(带过滤网) 2.规格: 800 mm*250 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	6	50	300
18	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 门式回风口(带过滤网) 2.规格: 1000 mm*250 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	7	60	420
19	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 门式回风口(带过滤网) 2.规格: 1300 mm*250 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	54	70	3780
20	碳钢风口、散流器、百叶窗	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 门式回风口(带过滤网) 2.规格: 1350 mm*250 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	20	70	1400
21	铝及铝合金风口、散流器	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 铝合金百叶风口 2.规格: 1000 mm*420 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	1	60	60
22	铝及铝合金风口、散流器	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 铝合金百叶风口 2.规格: 500 mm*210 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	4	50	200
23	铝及铝合金风口、散流器	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 铝合金百叶风口 2.规格: 800 mm*210 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	1	60	60
24	碳钢网门	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 70° C 防火门 2.规格: 1000 mm*210 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	2	150	300
25	碳钢网门	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 70° C 防火门 2.规格: 1000 mm*230 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	1	150	150

26	碳钢网门	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 70° C 防火门 2.规格: 500 mm*210 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	4	100	400
27	碳钢网门	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 70° C 防火门 2.规格: 630 mm*200 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	2	100	200
28	碳钢网门	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 70° C 防火门 2.规格: 630 mm*210 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	2	100	200
29	碳钢网门	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 70° C 防火门 2.规格: 800 mm*210 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	2	120	240
30	碳钢网门	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.规格: 1000 mm*420 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	1	200	200
31	碳钢网门	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.规格: 800 mm*210 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	1	180	180
32	碳钢网门	厂家: 河南双鑫消防设备制造有限公司 品牌: 仕强 1.名称: 电动对开多叶调节阀 2.规格: 500 mm*210 mm 3.未尽之处详见图纸设计及要求	个	4	150	600
33	通风工程检测、调试	厂家: 许昌市第三家电路场有限公司 品牌: 三家电, 规格型号: 检测、调试	系统	1	1000	1000

冷媒管

1	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1.安装部位: 室内(超高) 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: 脱氧无缝碳钢管Φ 6.4 4.连接形式: 铜-铜焊接 5.气压试验及空气吹扫 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m	36.13	40	1445.2
2	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1.安装部位: 室内 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: 脱氧无缝碳钢管Φ 9.52 4.连接形式: 铜-铜焊接 5.气压试验及空气吹扫 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m	738.6	50	36931.5
3	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1.安装部位: 室内(超高) 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: 脱氧无缝碳钢管Φ 9.52 4.连接形式: 铜-铜焊接 5.气压试验及空气吹扫 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m	368.9	50	18445.5
4	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1.安装部位: 室内 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: 脱氧无缝碳钢管Φ 12.7 4.连接形式: 铜-铜焊接 5.气压试验及空气吹扫 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m	10.38	60	622.8
5	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1.安装部位: 室内(超高) 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: 脱氧无缝碳钢管Φ 12.7 4.连接形式: 铜-铜焊接 5.气压试验及空气吹扫 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m	77.7	60	4662
6	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1.安装部位: 室内 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: 脱氧无缝碳钢管Φ 19.1 4.连接形式: 铜-铜焊接 5.气压试验及空气吹扫 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m	88.83	70	6218.1

7	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1.安装部位: 室内(超高) 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: 脱氧无缝碳钢管Φ 15.9 4.连接形式: 铜-铜焊接 5.气压试验及空气吹扫 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m	368.7	70	25813.2
8	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1.安装部位: 室内 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: 脱氧无缝碳钢管Φ 22.2 4.连接形式: 铜-铜焊接 5.气压试验及空气吹扫 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m	836.5	80	66925.6
9	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1.安装部位: 室内(超高) 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: 脱氧无缝碳钢管Φ 22.2 4.连接形式: 铜-铜焊接 5.气压试验及空气吹扫 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m	176.5	80	14124
10	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1.安装部位: 室内 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: 脱氧无缝碳钢管Φ 19.1 4.连接形式: 铜-铜焊接 5.气压试验及空气吹扫 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m	9.29	75	696.75
11	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1.安装部位: 室内(超高) 2.介质: 冷媒 3.规格、压力等级: 脱氧无缝碳钢管Φ 19.1 4.连接形式: 铜-铜焊接 5.气压试验及空气吹扫 6.未尽之处详见图纸设计及要求	m	47.02	75	3526.5

12	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: 氟氧亚磷无缝钢管Φ28.6 4. 连接形式: 铜-铜焊接 5. 气压试验及空气吹扫 6. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	43.72	110	4809.2
13	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1. 安装部位: 室内(超高层) 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: 氟氧亚磷无缝钢管Φ28.6 4. 连接形式: 铜-铜焊接 5. 气压试验及空气吹扫 6. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	148.49	110	16333.9
14	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: 氟氧亚磷无缝钢管Φ31.8 4. 连接形式: 铜-铜焊接 5. 气压试验及空气吹扫 6. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	9.29	150	1393.5
15	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1. 安装部位: 室内(超高层) 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: 氟氧亚磷无缝钢管Φ31.8 4. 连接形式: 铜-铜焊接 5. 气压试验及空气吹扫 6. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	40.92	150	6138
16	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷媒 3. 规格、压力等级: 氟氧亚磷无缝钢管Φ38.1 4. 连接形式: 铜-铜焊接 5. 气压试验及空气吹扫 6. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	153.86	150	23079
17	钢管	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 1. 安装部位: 室内(超高层) 2. 介质: 冷媒	m	78.14	150	11271

18	管道绝热	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 规格: 定制 1. 绝热材料品种: 保温材料采用橡塑海绵(燃烧B1级) 2. 绝热厚度: 25mm 3. 未尽之处详见图纸设计及要求	m ³	11.51	1600	18416
19	防潮层、保护层	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 规格: 定制 1. 材料: 室外空调冷媒管保温后应用0.8mm的铝合金薄板做保护外壳	m ²	108.02	120	12962.4
20	低压不锈钢管件	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 规格: 定制 1. 材质: 分枝管 2. 未尽之处详见图纸设计及要求	个	63	90	5670
21	开孔(打洞)	厂家: 许昌市第三家电商场有限公司 品牌: 三菱电 规格型号: 定制 1. 部位: 铜墙打洞	个	42	50	2100
22	管道支架	厂家: 许昌市第三家电商场有限公司 品牌: 三菱电 规格型号: 定制 1. 管道支架 2. 镀锌 3. 防锈底漆两遍, 银粉漆两遍 4. 未尽之处详见图纸设计及要求	kg	44.64	10	646.4
冷媒管						
1	塑料管	厂家: 河南金桥管业有限公司 品牌: 金桥 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 塑料管UPVC25 4. 连接形式: 粘接 5. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	64.52	2	129.04
2	塑料管	厂家: 河南金桥管业有限公司 品牌: 金桥 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 塑料管UPVC25 4. 连接形式: 粘接(超高层) 5. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	337.57	2	675.14

3	塑料管	厂家: 河南金桥管业有限公司 品牌: 金桥 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 塑料管UPVC32 4. 连接形式: 粘接 5. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	33.79	2.5	84.48
4	塑料管	厂家: 河南金桥管业有限公司 品牌: 金桥 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 塑料管UPVC32 4. 连接形式: 粘接(超高层) 5. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	141.81	2.5	354.53
5	塑料管	厂家: 河南金桥管业有限公司 品牌: 金桥 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 塑料管UPVC40 4. 连接形式: 粘接 5. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	27.1	3	81.3
6	塑料管	厂家: 河南金桥管业有限公司 品牌: 金桥 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 塑料管UPVC40 4. 连接形式: 粘接(超高层) 5. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	128.87	3	386.61
7	塑料管	厂家: 河南金桥管业有限公司 品牌: 金桥 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 塑料管UPVC50 4. 连接形式: 粘接 5. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	26.98	4	107.92
8	塑料管	厂家: 河南金桥管业有限公司 品牌: 金桥 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷凝水 3. 材质、规格: 塑料管UPVC50 4. 连接形式: 粘接(超高层) 5. 未尽之处详见图纸设计及要求	m	93.62	4	372.08

9	管道绝热	厂家: 广东美的暖通设备有限公司 品牌: 美的 规格: 定制 1. 绝热材料品种: 保温材料采用橡塑海绵(燃烧B1级) 2. 绝热厚度: 10mm 3. 未尽之处详见图纸设计及要求	m ³	1.44	1600	2304
10	空调水工程系统调试	厂家: 许昌市第三家电商场有限公司 品牌: 三菱电 规格型号: 系统调试 内机调试、主机调试、内外机通讯、冷凝水调试、风口调试	系统	1	1000	1000
合计		大写: 人民币贰佰贰拾伍万叁仟叁佰柒拾贰元	小写: 2233372			

投标人(非加盖公章): 许昌市第三家电商场有限公司

