

开标一览表

项目编号: JZFCG-G2024025号

项目名称: 许昌经济技术开发区体育公园建设(二期)设备项目
单位: 元(人民币)

标段	项目名称	投标报价	交付日期(天)	备注
/	许昌经济技术开发区体育公园建设(二期)设备项目	大写: 捌佰零肆万伍仟捌佰贰拾叁元伍角 小写: 8045823.5	自合同生效之日起90日历天内交货、完成安装调试并具备验收条件。	/
...				

投标人名称: 许昌经发供应链管理有限公司(公章):

投标人法定代表人(或授权代表)签字: 李园

日期: 2024年 7 月 19 日

注: 交付日期指完成该项目的最终时间(日历天)。

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号: JZFCG-G2024025号

项目名称: 许昌经济技术开发区体育公园建设(二期)设备项目

序号	名称	品牌及规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	标志牌	鑫亿康, XYK-001	运动人物元素展示主立柱≥1500mm 高, 壁厚≥2.5mm 厚镀锌钢板运动人物造型 含基础(基础详见图)	个	10	24000	240000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
2	标志牌	鑫亿康, XYK-002	运动标语展示牌外形规格: ≥1000mm×11600mm, 主立柱壁厚≥3.0mm 厚镀锌钢板;	个	4	30000	120000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
3	防腐木座椅	鑫亿康, XYK-003	防腐木座椅 1. 规格: ≥1500mm×450mm×750mm 2. 主要材料: 铸钢防腐木条 3. 主要承载立柱: 立柱尺寸≥48mm×38mm, 承重: ≥5t, 材料: 铸铝 4. 主要承载横梁尺寸≥35mm×75mm (红檀实木防腐处理) 5. 木条横有8木螺丝, 与座椅连接采用8不锈钢内六角螺栓, 连杆连接采用M12不锈钢螺栓; 6. 两立柱间距≤1477mm, 座椅表面距地面≥422mm, 座椅宽度≥522mm;	套	10	6000	60000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
4	垃圾箱	鑫亿康, XYK-004	不锈钢三分类垃圾箱 规格尺寸: ≥1000mm×400mm×1000mm 材质: 不锈钢或头高温塑钢, 要求观察采用≥2.0mm 厚不锈钢制作开口方式: 掀开式	个	4	1600	6400	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
5	双臂训练器	鑫亿康, XYK-005	外形尺寸: ≥1300mm×1515mm×1297mm 主要功能: 锻炼背阔肌和肱二头肌, 增强上肢肌群力量, 改善人体的肘关节、肩关节柔韧性和灵活性。 主体框架由≥φ76×3.0mm 钢管, ≥40mm×80mm×2mm 平钢圆管组焊, 座板及靠板为18mm高密度PE材质。 活动部件由125限位及≥φ60×3.0mm、φ32×3.0mm 钢管组焊。 配重托架采用≥φ25 和≥φ50SUS304 不锈钢组焊, 活动部件使用深沟球轴承005, 活动主、副轴为φ25, 限位轴≥φ20, 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径≤3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 表面采用静电喷涂。	套	2	2800	5600	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
6	坐姿划船训练器	鑫亿康, XYK-006	外形尺寸: ≥1570mm×1240mm×1159mm 主要功能: 锻炼背阔肌和肱二头肌, 加强人体肘关节和肩关节的功能锻炼。 能锻炼, 主体框架由≥φ76×3.0mm 钢管, ≥40mm×80mm×2mm 平钢圆管, ≥φ60×3.0mm 钢管组焊, 座板及靠板为18mm高密度PE材质。 活动部件由125限位及≥φ48×3.0mm 钢管组焊, 座板为18mm高密度PE材质。 配重托架采用≥φ25和≥φ50SUS304 不锈钢组焊, 活动部件使用深沟球轴承005, 活动主、副轴为φ25, 限位轴≥φ20, 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径≤3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	3200	6400	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
7	高拉训练器	鑫亿康, XYK-007	外形尺寸: ≥1943mm×1610mm×1684mm 主要功能: 锻炼背阔肌和肱二头肌, 加强人体的肘关节和肩关节的功能锻炼。 主体框架由≥φ76×3.0mm 钢管≥40mm×80mm×2mm 平钢圆管 组焊, 座板为18mm高密度PE材质。 活动部件由125限位及≥φ60×3.0mm、≥φ48×3.0mm、≥φ32×3.0mm 钢管组焊。 配重托架采用≥φ25和≥φ50SUS304 不锈钢组焊, 活动部件使用深沟球轴承005, 活动主、副轴为φ25, 限位轴≥φ20, 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径≤3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	25000	52000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
8	按摩揉推器	鑫亿康, XYK-008	外形尺寸(长×宽×高): ≥541mm×320mm×1541mm 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: ≥130mm×120mm 钢、铝、塑木结构, 钢管≥120mm×50mm×3.0mm。 主要承载横梁尺寸: ≥φ60×3.0mm 表面处理工艺: 1、脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 2、脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式: 直埋式 埋地坑尺寸: ≥500mm×500mm×600mm 埋地深度: ≥500mm 1. 主立柱管采用≥120mm×80mm×3.0mm 钢管, 2. 支撑管采用≥φ60×3.0mm 钢管, 3. 短支撑管为≥φ60×3.0mm 钢管, 4. 把手管采用≥φ32×3mm 钢管。 5. 按摩轮为 ABS 材质。 6. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂 纹等缺陷, 表面采用静电喷涂, 光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	27000	54000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司

9	转腰器	鑫亿康: XYK-009	外形尺寸: $\geq 1446\text{mm} \times 1303\text{mm} \times 1217\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$, 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管 2. 手扶管为 $\geq \Phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 钢管; 3. 转动部件支撑管为 $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管, 踏板表面有防滑凸台; 4. 转动部件内设置尼龙垫圈; 5. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷塑, 光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	32000	64000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
10	跷跷板	鑫亿康: XYK-010	主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$, 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 89 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 横梁采用 $\geq \Phi 89 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 3. 手扶管采用 $\geq \Phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 花纹管, 活动部位有限位装置; 4. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷塑, 光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	24000	48000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
11	腰背按摩器	鑫亿康: XYK-011	外形尺寸: $\geq 1250\text{mm} \times 808\text{mm} \times 1345\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$, 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 48 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构; 2. 连接接管采用 $\geq 100\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管; 3. 连接管为 $\geq \Phi 42 \times 2.0\text{mm}$ 钢管; 4. 把手管采用 $\geq \Phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 花纹管; 5. 按摩轮为包胶材质; 6. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷塑, 光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	30000	60000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
12	漫步机	鑫亿康: XYK-012	外形尺寸: $\geq 2100\text{mm} \times 560\text{mm} \times 1220\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$, 主要承载横梁尺寸: $\geq 10\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 底座接管为 $10\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 优质钢管; 3. 扶手管为 $\geq \Phi 42 \times 2.5\text{mm}$ 钢管; 4. 摆杆为 $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 5. 摆动部件限位采用优质铸钢内限位, 单侧摆动幅度 $\geq 60^\circ$ 且无弹性碰撞; 6. 摆杆与主立柱内筒的最小间距为 70mm , 无卡夹危险; 7. 踏板为冲压成型件, 厚度 $\geq 4\text{mm}$, 踏板的主运动方向与地面平行, 板下方设置高度为 32mm 的护板, 脚踏部位有防滑凸台。	套	2	22000	44000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
13	肩关节康复器	鑫亿康: XYK-013	外形尺寸: $\geq 1447\text{mm} \times 1249\text{mm} \times 1414\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$, 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管 2. 支撑管采用 $\geq \Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管 3. 弯管支撑管为 $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 4. 转动部件内设置尼龙垫圈, 防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害; 5. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷塑, 光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	24000	48000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司

14	推举训练器	鑫亿康, XYK-014	外形尺寸: $\geq 1421\text{mm} \times 1528\text{mm} \times 1234\text{mm}$ 主要功能: 锻炼三角肌和肱二头肌, 加强人体肘关节, 肘关节的力量。 主体结构由 $\geq \phi 76 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 $\geq 10\text{mm} \times 80\text{mm} \times 2\text{mm}$ 平钢板组成, 座板及支撑板为 $\geq 18\text{mm}$ 高密度E材料。 活动部件由125限位及 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 、 $\geq \phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 钢管组成。 配重托架采用 $\geq \phi 25$ 和 $\geq \phi 50\text{mm}$ S304 不锈钢组焊, 活动部件使用圆球轴承 6005, 活动主轴为 $\geq \phi 25$, 限位轴 $\geq \phi 20$, 器材各支撑人体的表面所有锐边和尖角半径 $\geq 3.0\text{mm}$, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有锐边进行圆滑过渡。 焊接件焊接牢固, 焊缝美观, 表面采用静电喷塑, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	22000	44000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
15	健骑机	鑫亿康, XYK-015	外形尺寸: $\geq 1526\text{mm} \times 450\text{mm} \times 1195\text{mm}$ 主要材料: 钢管, 塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构。 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$, 主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 连接管采用 $\geq 80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 优质钢管; 3. 手扶管与座板支撑管为 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管, 脚踏管表面有防滑纹路; 4. 限位采用优质铸钢内限位; 5. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有锐边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷塑, 光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	21000	42000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
16	钟摆扭腰器	鑫亿康, XYK-016	外形尺寸: $\geq 1295\text{mm} \times 865\text{mm} \times 1175\text{mm}$ 主要材料: 钢管, 塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构。 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 手扶管采用 $\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管; 3. 手扶管为 $\geq \phi 38 \times 3.0\text{mm}$ 优质花紋钢管; 4. 活动部件支撑管为 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 5. 活动部件限位采用优质铸钢内限位; 6. 脚踏部位有防滑凸台, 踏板左右采取防止使用者三者缓冲措施; 7. 转动部件支撑管为 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管, 踏板、圆木防滑凸台; 8. 转动部件内设置限位装置; 9. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有锐边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷塑, 光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	1050	10500	10500	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
17	标志牌	鑫亿康, XYK-001	运动人物元素展示 主立柱 $\geq 1.5\text{m}$ 高, 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚镀锌钢板运动人物造型	个	4	24000	96000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
18	标志牌	鑫亿康, XYK-002	运动标语展示牌 外形规格: $\geq 1.6\text{m} \times 1.6\text{m}$, 主立柱壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚镀锌钢板	个	2	30000	60000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
19	防腐木座椅	鑫亿康, XYK-003	防腐木座椅 1. 规格: $\geq 1500\text{mm} \times 450\text{mm} \times 750\text{mm}$ 2. 主要材料: 铸钢腿 防腐木条; 3. 主要承载立柱 立柱尺寸 $\geq 40\text{mm} \times 38\text{mm}$ 承重: $\geq 5\text{t}$ 材质: 铸铝 4. 主要承载横梁尺寸 $\geq 35\text{mm} \times 75\text{mm}$ (红檀实木防腐处理); 5. 木条横有 8 木螺栓, 与座板连接采用 8 不锈钢内六角螺栓, 连杆连接采用 M12 不锈钢螺栓; 6. 两立柱间距 $\leq 1477\text{mm}$, 座椅表面距地面 $\geq 422\text{mm}$, 座椅宽度 $\geq 523\text{mm}$ 。	个	6	6000	36000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
20	垃圾箱	鑫亿康, XYK-004	不锈钢三分类垃圾箱 规格尺寸: $\geq 1000\text{mm} \times 400\text{mm} \times 1000\text{mm}$ 材质: 不锈钢/浅灰色高质感喷塑, 要求顶盖采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚不锈钢制作 开口方式: 掀开式	套	4	1600	6400	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司

21	双臂训练器	鑫亿康: XYK-005	外形尺寸: $\geq 1308\text{mm} \times 1515\text{mm} \times 1297\text{mm}$ 主要功能: 锻炼背阔肌和肱二头肌, 增强上肢肌群力量, 改善人体的肘关节、肩关节柔韧性和灵活性。 主体结构由 $\geq \phi 76 \times 3.0\text{mm}$ 钢管和 $\geq 10\text{mm} \times 80\text{mm} \times 2\text{mm}$ 平钢板、管组焊, 座板及靠板为 $T=18\text{mm}$ 高密度 PE 材质。 活动部件由 129 限位及 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 、 $\geq \phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 钢管组焊。 配重托架采用 $\geq \phi 25$ 和 $\geq \phi 50\text{SUS304}$ 不锈钢组焊; 活动部件使用深沟球轴承 6005, 活动主轴为 $\geq \phi 25$, 限位轴 $\geq \phi 20$ 。器材各支撑人体的表面所有锐边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$ 。使用者或第三者易接触的零件的其他所有锐边进行圆滑过渡。 焊接件焊接牢固, 焊缝美观, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	个	2	28000	56000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
22	坐姿划船训练器	鑫亿康: XYK-006	外形尺寸: $\geq 1570\text{mm} \times 1240\text{mm} \times 1155\text{mm}$ 主要功能: 锻炼背阔肌和头肌, 加强人体躯干关节的功能锻炼。 主体结构由 $\geq \phi 76 \times 3.0\text{mm}$ 钢管、 $\geq 10\text{mm} \times 80\text{mm} \times 2\text{mm}$ 平钢板、管组焊, 座板及靠板为 $T=18\text{mm}$ 高密度 PE 材质。 活动部件由 129 限位及 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 、 $\geq \phi 48 \times 3.0\text{mm}$ 钢管组焊。 配重托架采用 $\geq \phi 25$ 和 $\geq \phi 50\text{SUS304}$ 不锈钢组焊; 活动部件使用深沟球轴承 6005, 活动主轴为 $\geq \phi 25$, 限位轴 $\geq \phi 20$ 。器材各支撑人体的表面所有锐边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$ 。使用者或第三者易接触的零件的其他所有锐边进行圆滑过渡。 焊接件焊接牢固, 焊缝美观, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	32000	64000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
23	高拉训练器	鑫亿康: XYK-007	外形尺寸: $\geq 1943\text{mm} \times 1610\text{mm} \times 1684\text{mm}$ 主体结构由 $\geq \phi 76 \times 3.0\text{mm}$ 和钢管 $\geq 10\text{mm} \times 80\text{mm} \times 2\text{mm}$ 平钢板、管组焊, 座板为 $T=18\text{mm}$ 高密度 PE 材质。 活动部件由 129 限位及 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 、 $\geq \phi 48 \times 3.0\text{mm}$ 、 $\geq \phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 钢管组焊。 配重托架采用 $\geq \phi 25$ 和 $\geq \phi 50\text{SUS304}$ 不锈钢组焊; 活动部件使用深沟球轴承 6005, 活动主轴为 $\geq \phi 25$, 限位轴 $\geq \phi 20$ 。器材各支撑人体的表面所有锐边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$ 。使用者或第三者易接触的零件的其他所有锐边进行圆滑过渡。 焊接件焊接牢固, 焊缝美观, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	26000	52000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
24	按摩揉推器	鑫亿康: XYK-008	外形尺寸(长×宽×高): $\geq 541\text{mm} \times 320\text{mm} \times 1341\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、塑木结构。钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 。 主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 表面处理工艺: 1、脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 安装方式: 直立式 地埋坑尺寸: $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ 地埋深度: $\geq 500\text{mm}$ 产品符合下列要求: 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 支撑杆采用 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 3. 短支撑管为 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 4. 把手管采用 $\geq \phi 32 \times 3\text{mm}$ 钢管; 5. 按摩轮为 ABS 材质; 6. 使用者或第三者易接触零件的其他所有锐边进行圆滑过渡。焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	27000	54000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
25	转腰器	鑫亿康: XYK-009	外形尺寸: $\geq 1446\text{mm} \times 1303\text{mm} \times 1217\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、塑木结构。钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 。 主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 钢管表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷涂 安装方式: 直立式 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管 2. 手扶管为 $\geq \phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 钢管; 3. 转动部件支撑管为 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管, 踏板表面有防滑凸台; 4. 转动部件内设阻尼器。 5. 使用者或第三者易接触零件的其他所有锐边进行圆滑过渡。焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	32000	64000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
26	跷跷板	鑫亿康: XYK-010	主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、塑木结构。钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 。 主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 89 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷涂 安装方式: 直立式 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 横管采用 $\geq \phi 89 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 3. 手扶管采用 $\geq \phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 花纹管, 活动部位有限位装置, 防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害。 4. 使用者或第三者易接触零件的其他所有锐边进行圆滑过渡。焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	24000	48000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司

27	腰背按摩器	鑫亿康: XYK-011	外形尺寸: $\geq 1250\text{mm} \times 800\text{mm} \times 1345\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 。 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 48 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 横接管采用 $\geq 100\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管; 3. 连接管为 $\geq \Phi 42 \times 2.0\text{mm}$ 钢管; 4. 把手管采用 $\geq \Phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 花纹管; 5. 按摩轮为包胶材质; 6. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	20000	40000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
28	漫步机	鑫亿康: XYK-012	主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 。 主要承载横梁尺寸: $\geq 100\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 材料要求: 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 连接管 $\geq 100\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 优质钢管; 3. 把手管为 $\geq \Phi 42 \times 2.5\text{mm}$ 钢管; 4. 摆杆为 $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 5. 摆动部件限位采用优质铸钢内限位, 单侧摆动幅度 $\geq 65^\circ$; 6. 摆杆与主立柱内侧的最小间距为 70mm , 无卡夹危险; 7. 踏板为冲压成型件, 厚度 $\geq 4\text{mm}$, 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 32mm 的护板, 脚踏部位有助滑凸台; 8. 摆动部件下缘距地面或底座最小高度为 55mm , 相邻运动的 两踏板的间距为 $\geq 120\text{mm}$, 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 9. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	22000	44000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
29	肩关节康复器	鑫亿康: XYK-013	主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 。 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 支撑管采用 $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 3. 臂管支撑管为 $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 4. 转动部件内设有限位器; 5. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	24000	48000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
30	推举训练器	鑫亿康: XYK-014	外形尺寸: $\geq 1421\text{mm} \times 1528\text{mm} \times 1234\text{mm}$ 主要功能: 锻炼三角肌和肱二头肌, 加强人体肘关节、肩关节的力量。 主体结构由 $\geq \Phi 76 \times 3.0$ 钢管 $4 \geq 80 \times 80 \times 2$ 平椭圆管组成, 座板及靠背板为厚度 $\geq 18\text{mm}$ 高密度 PE 材质。 摆动部件由 129 限位及 $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 、 $\geq \Phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 组成。 配重托架采用 $\geq \Phi 25$ 和 $\geq \Phi 50\text{SUS304}$ 不锈钢组成; 活动部件 使用深沟球轴承 6005; 活动主轴为 $\geq \Phi 25$, 限位轴 $\geq \Phi 20$, 不存在和使用功能无关的凸出物; 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$ 。使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 焊接件焊接牢固, 焊缝美观, 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	22000	44000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
31	健臂机	鑫亿康: XYK-015	外形尺寸: $\geq 1520\text{mm} \times 450\text{mm} \times 1195\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 。 主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 连接管采用 $\geq 80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 优质钢管; 3. 把手管与座椅支撑管为 $\geq \Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管, 脚踏管表面有 防滑纹; 4. 限位采用优质铸钢内限位; 5. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷塑, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	21000	42000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司

32	钟摆扭腰器	鑫亿康: YX-016	外形尺寸: $\geq 1250\text{mm} \times 805\text{mm} \times 1175\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$, 主要承载横足尺寸: $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 扶手连接管采用 $\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管; 3. 手扶支管为 $\geq \phi 38 \times 3.0\text{mm}$ 优质花纹钢管 4. 摆动部件支撑管为 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 5. 摆动部件限位采用优质铸钢内限位 6. 脚踏部位有防滑凸台, 踏板左右采取防止碰撞第三者的缓冲措施 7. 转动部件支撑管为 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管, 踏板表面有防滑凸台 8. 转动部件内设置限位器 9. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有锐边进行圆滑过渡, 焊缝件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷, 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	10500	21000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
33	标志牌	鑫亿康: YX-001	运动人物元素展示 立柱 $\geq 1500\text{mm}$ 高, 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚镀锌钢板面运动人物造型	个	2	24000	48000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
34	标志牌	鑫亿康: YX-002	运动标准展示牌 外形规格: $\geq 1600\text{mm} \times 1600\text{mm}$, 主立柱壁厚 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚镀锌钢板面	个	1	30000	30000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
35	垃圾箱	鑫亿康: YX-003	不锈钢三分类垃圾箱 规格尺寸: $\geq 1000\text{mm} \times 400\text{mm} \times 1000\text{mm}$ 材质: 不锈钢或耐高温塑料, 要求喷塑采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚不锈钢制作 开口方式: 掀开式	个	2	1600	3200	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
36	防腐木座椅	鑫亿康: YX-004	防腐木座椅 1. 规格: $\geq 1.5\text{m} \times 0.45\text{m} \times 0.75\text{m}$; 2. 主要材料: 防腐木、铸铁腿 3. 主要承载立柱: 立柱尺寸 $\geq 45\text{mm} \times 38\text{mm}$ 承重: 5t 材质: 铸铝 4. 主要承载横梁尺寸 $\geq 35\text{mm} \times 75\text{mm}$ (红松、杉木防腐处理) 5. 木条横有 18 木螺栓, 与座椅连接采用 M12 不锈钢六角螺栓, 连接连接采用 M12 不锈钢螺栓 6. 两立柱间距 $\leq 1477\text{mm}$, 座椅表面距地面 $\geq 422\text{mm}$, 座椅宽度 $\geq 522\text{mm}$ 。	套	2	1600	3200	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
37	双臂训练器	鑫亿康: YX-005	外形尺寸: $\geq 1308\text{mm} \times 1515\text{mm} \times 1297\text{mm}$ 主体结构由 $\geq \phi 76 \times 3.0\text{mm}$ 钢管和 $\geq 40\text{mm} \times 80\text{mm} \times 2\text{mm}$ 平椭圆管组焊, 座板及踏板为 18mm 高密度 PE 材质。 摆动部件由 129 限位及 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 、 $\geq \phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 钢管组焊。 配重托架采用 $\geq \phi 25$ 和 $\geq \phi 50\text{mm}$ 304 不锈钢组焊; 活动部件使用深沟球轴承 6005, 活动主轴为 $\geq \phi 25$, 限位轴 $\geq \phi 20$ 。器材各支撑人体的表面所有锐边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$ 。使用者或第三者易接触的零部件的其他所有锐边进行圆滑过渡, 焊缝件严密牢固, 焊缝美观, 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	28000	56000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
38	坐姿腿脚训练器	鑫亿康: YX-006	外形尺寸: $\geq 1570\text{mm} \times 1240\text{mm} \times 1150\text{mm}$ 主体结构由 $\geq \phi 76 \times 3.0\text{mm}$ 钢管、 $\geq 40\text{mm} \times 80\text{mm} \times 2\text{mm}$ 平椭圆管、 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管组焊, 座板及靠背板为 18mm 高密度 PE 材质。 摆动部件由 129 限位及 $\geq \phi 48 \times 3.0\text{mm}$ 钢管组焊。 配重托架采用 $\geq \phi 25$ 和 $\geq \phi 50\text{mm}$ 304 不锈钢组焊; 活动部件使用深沟球轴承 6005, 活动主轴为 $\geq \phi 25$, 限位轴 $\geq \phi 20$ 。器材各支撑人体的表面所有锐边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$ 。使用者或第三者易接触的零部件的其他所有锐边进行圆滑过渡, 焊缝件严密牢固, 焊缝美观, 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	32000	64000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
39	高拉训练器	鑫亿康: YX-007	外形尺寸: $\geq 1943\text{mm} \times 1610\text{mm} \times 1084\text{mm}$ 主体结构由 $\geq \phi 76 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 $\geq 40\text{mm} \times 80\text{mm} \times 2\text{mm}$ 平椭圆管组焊, 座板为厚度 $\geq 18\text{mm}$ 高密度 PE 材质。 摆动部件由 129 限位及 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 、 $\geq \phi 48 \times 3.0\text{mm}$ 、 $\geq \phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 钢管组焊。 配重托架采用 $\geq \phi 25$ 和 $\geq \phi 50\text{mm}$ 304 不锈钢组焊; 活动部件使用深沟球轴承 6005, 活动主轴为 $\geq \phi 25$, 限位轴 $\geq \phi 20$ 。器材各支撑人体的表面所有锐边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$ 。使用者或第三者易接触的零部件的其他所有锐边进行圆滑过渡, 焊缝件严密牢固, 焊缝美观, 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	26000	52000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司

40	按摩揉推器	鑫亿康: XYK-008	外形尺寸(长×宽×高): ≥541mm×320mm×1541mm 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: ≥130mm×120mm 钢、铝、塑木结构, 钢管≥120mm×80mm×3.0mm, 主要承载横梁尺寸: ≥60×3.0mm 表面处理工艺: 2. 脱脂-抛丸-静电喷涂 安装方式: 直埋式 地理坑尺寸: ≥500mm×500mm×600mm 埋设深度: ≥500mm 器材要求: 1. 主立柱管采用≥120mm×80mm×3.0mm 钢管; 2. 短支撑管为≥60×3.0mm 钢管; 3. 短支撑管为≥60×3.0mm 钢管; 4. 把手管采用≥42×3mm 钢管; 5. 按摩轮为 ABS 材质; 6. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂 纹等缺陷, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	27000	54000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
41	转腰器	鑫亿康: XYK-009	外形尺寸: ≥1446mm×1300mm×1217mm 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: ≥130mm×120mm 钢、铝、塑木结构, 钢管≥120mm×80mm×3.0mm, 主要承载横梁尺寸: ≥42×2.5mm 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷涂 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用≥120mm×80mm×3.0mm 钢管; 2. 手扶管为≥42×2.5mm 钢管; 3. 转动部件支撑管为≥60×3.0mm 钢管, 踏板表面有防滑凸点; 4. 转动部件内设置限位装置; 5. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂 纹等缺陷, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	32000	64000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
42	跷跷板	鑫亿康: XYK-010	外形尺寸: ≥2050mm×388mm×1038mm 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: ≥130mm×120mm 钢、铝、塑木结构, 钢管≥120mm×80mm×3.0mm, 主要承载横梁尺寸: ≥80mm×3.0mm 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷涂 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用≥120mm×80mm×3.0mm 钢管; 2. 横管采用≥42×2.5mm 钢管; 3. 手扶管采用≥42×2.5mm 花扶管, 活动 限位装置; 4. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂 纹等缺陷, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2400	24000	96000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
43	腰背按摩器	鑫亿康: XYK-011	外形尺寸: ≥1250mm×808mm×1345mm 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: ≥130mm×120mm 钢、铝、塑木结构, 钢管≥120mm×80mm×3.0mm, 主要承载横梁尺寸: ≥42×2.5mm 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷涂 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用≥120mm×80mm×3.0mm 钢管; 2. 前连接管采用≥100mm×50mm×3.0mm 优质钢管; 3. 连接管为≥42×2.5mm 钢管; 4. 把手管采用≥42×3.0mm 花扶管; 5. 按摩轮为包胶材质; 6. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂 纹等缺陷, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	20000	40000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
44	漫步机	鑫亿康: XYK-012	外形尺寸: ≥2100mm×568mm×1220mm 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: ≥130mm×120mm 钢、铝、塑木结构, 钢管≥120mm×80mm×3.0mm, 主要承载横梁尺寸: ≥40mm×80mm×3mm 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷涂 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用≥120mm×80mm×3.0mm 钢管; 2. 后连接管≥40mm×40mm×2.5mm 优质钢管; 3. 扶杆管为≥42×2.5mm 钢管; 4. 摆杆为≥60×3.0mm 钢管; 5. 摆动部件限位采用优质铸钢内限位 单侧摆动幅度≤6°; 6. 摆杆与主立柱内圈的最小间距为70mm, 无卡夹危险; 7. 踏板为冲压成型件, 厚度≥4mm, 踏板的主运动方向为易滑 脱方向设置高度≥32mm 的护板, 脚踏部位有防滑凸点; 8. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度为55mm, 相邻运动的 两踏板的间距为 120mm, 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 9. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊接件严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂 纹等缺陷, 表面采用静电喷涂, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	22000	44000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司

45	肘关节康复器	鑫亿康: XYK-013	外形尺寸: $\geq 1147\text{mm} \times 1249\text{mm} \times 1414\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 。 主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 支撑管采用 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 3. 钢管支撑管为 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 4. 转动部件内设阻尼装置; 5. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊缝件焊缝美观, 无虚焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	24000	48000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
46	推拿训练器	鑫亿康: XYK-014	外形尺寸: $\geq 1421\text{mm} \times 1528\text{mm} \times 1234\text{mm}$ 主体结构由 $\geq \phi 76 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 $\geq 140\text{mm} \times 80\text{mm} \times 2\text{mm}$ 平焊钢管 组成, 座板及靠背板为 $\geq 18\text{mm}$ 高密度 PE 材质。 滑动部件由 129 限位及 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 、 $\geq \phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 组成。 配重托架采用 $\geq \phi 25$ 和 $\geq \phi 50$ SUS304 不锈钢制成, 活动部件 使用国内球轴承 6005, 活动主轴为 $\geq \phi 25$, 限位轴 $\geq \phi 20$ 。器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 $\geq 3.0\text{mm}$ 。使用者或 第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊缝件焊缝美观, 无虚焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	22000	44000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
47	健臂机	鑫亿康: XYK-015	外形尺寸: $\geq 1520\text{mm} \times 450\text{mm} \times 1195\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 。 主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 底座接管采用 $\geq 80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 优质钢管; 把手接管 采用 $\geq \phi 48 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 3. 手柄管与座板支撑管为 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 踏板表面有 防滑纹处理; 4. 限位采用优质铸钢内限位; 5. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊缝件严密牢固, 焊缝美观, 无虚焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	21000	42000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
48	钟摆扭腰器	鑫亿康: XYK-016	外形尺寸: $\geq 1295\text{mm} \times 865\text{mm} \times 1175\text{mm}$ 主要材料: 钢管、塑木结构 主要承载立柱尺寸: $\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$ 钢、铝、塑木结构, 钢管 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 。 主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 表面处理工艺: 脱脂-电动抛丸-静电喷塑 安装方式: 直埋 1. 主立柱管采用 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管; 2. 扶手接管采用 $\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管; 3. 手柄接管为 $\geq \phi 38 \times 3.0\text{mm}$ 优质花纹钢管; 4. 转动部件支撑管为 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 5. 转动部件限位采用优质铸钢内限位; 6. 脚踏部位有防滑凸台, 踏板左右采取防止碰撞第三者 的缓冲措施; 7. 转动部件支撑管为 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 钢管, 踏板表面有防滑凸 台; 8. 转动部件内设阻尼装置; 9. 使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡, 焊缝件严密牢固, 焊缝美观, 无虚焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑, 表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。	套	2	10500	21000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
49	隔离护栏	鑫亿康: XYK-019	PE 包塑围网 (高度 ≥ 2 米, 从挡墙顶至顶部横梁顶) 1. 立柱: $\geq \phi 76 \times 4.0\text{mm}$ 材质: 优质钢管 2. 横梁: 横梁 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 材质: 优质钢管 3. 围网: PE 包塑围网片, 勾花网孔 $\leq 45\text{mm} \times 45\text{mm}$ 网丝内径 $\geq 2.3\text{mm}$, 外径 $\geq 3.0\text{mm}$ 4. 压边条: $\geq 20\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 镀锌扁铁 5. 钢制扣件 6. 门: 门框: $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 材质: 优质方管, 优质四 槽管 7. 表面处理: 表面聚酯粉末喷涂, 颜色为墨绿色 8. 钢构件均做除锈, 涂刷防腐环氧富锌底漆 9. 具体详见图纸设计	m ²	190.8	525	100170	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
50	隔离护栏	鑫亿康: XYK-020	PE 包塑围网 (高度 ≥ 4 米, 从挡墙顶至顶部横梁顶) 1. 立柱: $\geq \phi 76 \times 4.0\text{mm}$ 材质: 优质钢管 2. 横梁: 横梁 $\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 材质: 优质钢管 3. 围网: PE 包塑围网片, 勾花网孔 $\leq 45\text{mm} \times 45\text{mm}$ 网丝内径 $\geq 2.3\text{mm}$, 外径 $\geq 3.0\text{mm}$ 4. 压边条: $\geq 20\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 镀锌扁铁 5. 钢制扣件 6. 门: 门框: $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 2\text{mm}$ 材质: 优质方管, 优质四 槽管 7. 表面处理: 表面聚酯粉末喷涂, 颜色为墨绿色 8. 钢构件均做除锈, 涂刷防腐环氧富锌底漆 9. 具体详见图纸设计	m ²	1054.4	495	521928	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司

51	弹性面层	鑫亿康, XYK-051	EPDM 塑胶地面(环保型具有弹性), 面层厚度 13mm	m ²	1185.31	450	533389.5	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
52	块料面层	铭精英, MZ-008	逐条连接拼装地板 产品规格: $\geq 340\text{mm} \times 340\text{mm} \times 15.8\text{mm}$ 产品颜色: 红、草绿、墨绿、海蓝, 根据场地自行搭配 产品材料: 高性能改性聚丙烯内嵌面层: 磨砂处理米字面层, 增加运动摩擦力有效防滑 稳定层: 钢板连接双层骨架支撑设计, 板体稳固耐冲击 软连接组合: 增强地面黏合性, 弹性稳定球体回弹方向精准; 底板层: 加焊“十字”立柱悬空支撑设计; “强弓”型弹性横扣: 确保连接稳固结实, 防止断裂	m ²	2397.56	600	1438536	河北石家庄--河北铭精英新材料科技有限公司
53	常视照明灯	凯阳, SKRY-005	1.名称: 单向 LED 灯 (白色) 2.灯杆材质、高度: $\geq 6\text{m}$ 高竖向立柱: $\geq \phi 114\text{mm} \times 6\text{mm}$ 3.光源数量: (2 $\times$ 200) WLED 投光灯、色温为 6500K, IP 不小于 54 详见图纸设计	套	46	12000	552000	山东省临沂市兰山区--山东凯阳照明有限公司
54	落地式配电箱	凯阳, SKRY-009	1.名称: AL2 配电箱 (成套) 2.非标 防腐型 安装在基础上 3.型号: $\geq 500\text{mm} \times 400\text{mm} \times 300\text{mm}$ 4.详见图纸设计	台	1	48000	48000	山东省临沂市兰山区--山东凯阳照明有限公司
55	落地式配电箱	凯阳, SKRY-010	1.名称: AL1 配电箱 (成套) 2.非标 防腐型 安装在基础上 3.型号: $\geq 500\text{mm} \times 400\text{mm} \times 300\text{mm}$ 4.详见图纸设计	台	1	57000	57000	山东省临沂市兰山区--山东凯阳照明有限公司
56	落地式配电箱	凯阳, SKRY-011	1.名称: AL2 配电箱 (成套) 2.非标防腐型 安装在基础上 3.型号: $\geq 500\text{mm} \times 400\text{mm} \times 300\text{mm}$ 4.详见图纸设计	台	1	63000	63000	山东省临沂市兰山区--山东凯阳照明有限公司
57	等电位端子箱	凯阳, SKRY-012	1.名称: 总等电位联结端子箱 2.规格: TD-28 柜地 $\geq 0.4\text{m}$ 3.详见图纸设计	台	1	93000	93000	山东省临沂市兰山区--山东凯阳照明有限公司
58	垃圾箱	鑫亿康, XYK-052	1.垃圾箱材质: 三分类垃圾箱 材质: 镀锌板, 表面喷漆 2.详见图纸设计				10500	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
59	立式告示牌	鑫亿康, XYK-053	立式告示牌 1.规格: $\geq 1055\text{mm} \times 125\text{mm} \times 1510\text{mm}$ 直杆式 立柱采用 $\geq 80\text{mm} \times 120\text{mm}$, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 的标准无缝管, 立柱两端采用圆头 按组合型材搭配型材料 立柱整体外形尺寸 $\geq 1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$ 2.横梁采用规格 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm}$, 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ 国标方管; 3.说明牌采用 304 不锈钢腐蚀, 尺寸 $\geq 600\text{mm} \times 800\text{mm}$, 内含二维码; 4.详见图纸设计	套	1125	11250	12500	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
60	警示宣传牌	鑫亿康, XYK-054	不锈钢警示宣传牌 规格尺寸: $\geq 1000\text{mm} \times 750\text{mm} \times 2\text{mm}$ 详见图纸设计			11700	117000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
61	防腐木座椅	鑫亿康, XYK-055	防腐木座椅 1.规格: $\geq 1515\text{mm} \times 535\text{mm} \times 745\text{mm}$ 2.主要材料: 铸铝、红榉实木; 3.主要承载立柱 立柱尺寸: $\geq 8\text{mm} \times 28\text{mm}$ 承重: $\geq 5\text{t}$ 材质: 铸铝 4.主要承载横梁尺寸 $\geq 35\text{mm} \times 75\text{mm}$ (红榉实木防腐处理); 5.木条横有 88 木螺栓, 与座椅连接采用 88 不锈钢内六角螺栓, 连杆连接采用 M12 不锈钢螺栓; 6.两立柱间距 $\leq 1477\text{mm}$, 座椅表面距地面 $\geq 422\text{mm}$, 座椅宽度 $\geq 523\text{mm}$. 详见图纸设计	套	30	6000	180000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
62	移动式排球网	鑫亿康, XYK-056	成品排球网 规格: $\geq 1931\text{mm} \times 676\text{mm} \times 2120\text{mm}$ 移动式, 主立柱采用 $\geq \phi 88 \times 3\text{mm}$ 的国标钢管, 箱体方管采用 $\geq 80\text{mm} \times 140\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的方管, 箱体板厚度为 $\geq 3\text{mm}$, 后拉杆采用 $\geq \phi 27 \times 5\text{mm}$ 的国标钢管, 与主立柱、箱体采用螺栓连接 详见图纸设计	套	3	7800	23400	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
63	方柱篮球架	鑫亿康, XYK-057	标准独立式篮球架 (2 个一套) 规格 $\geq 3113\text{mm} \times 1800\text{mm} \times 3948\text{mm}$ 预埋式, 主立柱、上横梁采用规格 $\geq 180\text{mm} \times 180\text{mm} \times 4\text{mm}$ 钢管, 底座采用 $\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 4\text{mm}$ 钢管, 篮板上、下拉杆采用 $\geq 48\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管, 后拉杆采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 方管; 篮板采用 SMC 篮板, 篮板板尺寸: $\geq 1800\text{mm} \times 1050\text{mm} \times 50\text{mm}$, 通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度 通过调节下拉杆, 可调节篮板与地面的平行度 通过调节篮板与底座连接部位, 可微调篮板垂直和平行度 篮板与主梁连接采用单点支撑, 篮板采用弹性篮网, 篮网采用 $\geq 15\text{mm}$ 的实心钢制杆, 篮网直径 $\geq 168\text{mm}$. 详见图纸设计	套	2	14550	29100	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司

64	室外乒乓球台	鑫亿康, XYK-058	室外乒乓球台: 规格: $\geq 2745\text{mm} \times 1570\text{mm} \times 910\text{mm}$; 采用桁架设计结构, 弯管采用 $\geq 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的钢管, 台面尺寸规格 $\geq 2740\text{mm} \times 1525\text{mm}$, 配置钢板球网, 高 $\geq 1500\text{mm}$, 长 $\geq 1570\text{mm}$, 台面下面增加“井”字型托架, 托架管材料 $\geq 20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 2\text{mm}$ 的矩形钢管, 与板面 12 点连接, 均采用不 锈钢防腐蚀。 详见图纸设计	套	8	6450	51600	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
65	棋牌桌	鑫亿康, XYK-059	棋牌桌: 规格: $\geq 1760\text{mm} \times 1760\text{mm} \times 801\text{mm}$; 桌体主要承载立柱采用 $\geq 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管, 座椅承载立柱采用 $\geq \phi 76 \times 3\text{mm}$ 钢管; 主要承载横梁 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 2\text{mm}$ 的钢管; 坐椅采用直径 $\geq 300\text{mm}$, 高度 $\geq 220\text{mm}$, 厚度 $\geq 4\text{mm}$ 的冷板冲压成型, 周围倒角 R2, 避免划伤危险; 棋牌桌面采用 E 板, 尺寸 $\geq 580\text{mm} \times 580\text{mm}$, 板面留出棋子移动的轨迹, 棋子直径 $\geq 38\text{mm}$, 材质为 尼龙合金结构, 棋子底料与轨道配合并沿轨道移动。 详见图纸设计	套	6	5100	30600	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
66	划船训练器	鑫亿康, XYK-060	划船训练器: 1. 主要承载立柱尺寸应采用 $\geq 140\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的国标钢管; 2. 主要承载横梁尺寸应采用 $\geq 110\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的国标钢管; 3. 器材关键特性: 内限位结构, 带配重调节; 4. 配重块采用导轨形式, 导轨材质为不锈钢; 5. 手把套采用硫化橡胶材料, 另设有防滑措施; 6. 座板采用 ABS 材质模具整体压铸成型, 背部与 $\geq 3\text{mm}$ 厚钢板 防腐蚀连接; 7. 整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处; 8. 器材为单站式运动位, 外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高) $\geq 1300\text{mm} \times 1100\text{mm} \times 1000\text{mm}$; 9. 详见图纸设计	套	1	6450	6450	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
67	蹬力训练器	鑫亿康, XYK-061	蹬力训练器: 1. 主要承载立柱尺寸: 采用 $\geq 140\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的国标钢管; 2. 主要承载横梁尺寸: 采用 $\geq 110\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的国标钢管; 3. 器材关键特性: 内限位结构, 带配重调节; 4. 配重块采用导轨形式, 导轨材质为不锈钢; 5. 手把套采用硫化橡胶材料, 另设有防滑措施; 6. 座板采用 ABS 材质模具整体压铸成型, 背部与 $\geq 3\text{mm}$ 厚钢板 防腐蚀连接; 7. 整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处; 8. 器材为单站式运动位, 外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高) $\geq 1300\text{mm} \times 1150\text{mm} \times 1200\text{mm}$; 9. 详见图纸设计	套	1	6300	6300	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
68	下拉训练器	鑫亿康, XYK-062	下拉训练器: 1. 主要承载立柱尺寸: 采用 $\geq 140\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的国标钢管; 2. 主要承载横梁尺寸: 采用 $\geq 110\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的国标钢管; 3. 器材关键特性: 内限位结构, 带配重调节; 4. 配重块采用导轨形式, 导轨材质为不锈钢; 5. 手把套采用硫化橡胶材料, 另设有防滑措施; 6. 座板采用 ABS 材质模具整体压铸成型, 背部与 $\geq 3\text{mm}$ 厚钢板 防腐蚀连接; 7. 整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处; 8. 器材为单站式运动位, 外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高) $\geq 2100\text{mm} \times 1500\text{mm} \times 1550\text{mm}$; 9. 详见图纸设计	套	1	6150	6150	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
69	推举训练器	鑫亿康, XYK-063	推举训练器: 1. 主要承载立柱尺寸: 采用 $\geq 140\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的国标钢管; 2. 主要承载横梁尺寸: 采用 $\geq 110\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的国标钢管; 3. 器材关键特性: 内限位结构, 带配重调节; 4. 配重块采用导轨形式, 导轨材质为不锈钢; 5. 手把套采用硫化橡胶材料, 另设有防滑措施; 6. 座板采用 ABS 材质模具整体压铸成型, 背部与 $\geq 3\text{mm}$ 厚钢板 防腐蚀连接; 7. 整机无勾挂, 无挤压点, 无剪切点, 无卡夹处; 8. 器材为单站式运动位, 外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高) $\geq 1250\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 1290\text{mm}$; 9. 详见图纸设计	套	1	6000	6000	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司
70	蹲起训练器	鑫亿康, XYK-064	蹲起训练器: 1. 主要承载立柱尺寸: 采用 $\geq 140\text{mm} \times 100\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的国标钢管; 2. 主要承载横梁尺寸: 采用 $\geq 10\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的国标钢管; 3. 器材关键特性: 内限位结构, 带配重调节; 4. 配重块采用导轨形式, 导轨材质为不锈钢; 5. 手把套采用硫化橡胶材料, 另设有防滑措施; 6. 座板采用 ABS 材质模具整体压铸成型, 背部与 $\geq 3\text{mm}$ 厚钢板 防腐蚀连接; 7. 器材为单站式运动位, 外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高) $\geq 1500\text{mm} \times 890\text{mm} \times 1450\text{mm}$; 8. 详见图纸设计	套	1	5250	5250	河北沧州盐山—沧州鑫亿康体育用品有限公司

71	腿部按摩器	鑫亿康: XYK-065	腿部按摩器 规格: $\geq 670\text{mm} \times 125\text{mm} \times 127\text{mm}$ 主要材料: 钢管、铝型材、塑木复合结构。 主要承载立柱: 采用 $\geq 80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的矩形管。 主要承载横梁: 采用 $\geq 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管。 技术参数: 立柱两侧采用插接合金型材搭配塑木型材, 立柱整体外形尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm}$ 。按摩轮采用尼龙合金材料。按摩轮分为高低两个按摩单位。 详见图纸设计。	套	1	8550	8550	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
72	健臂机	鑫亿康: XYK-066	健臂机 1.规格: $\geq 1445\text{mm} \times 500\text{mm} \times 905\text{mm}$ 2.主要材料: 钢管、铝型材、塑木复合结构。 主要承载立柱: 采用 $\geq 80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的矩形管。 主要承载横梁: 采用 $\geq 88\text{mm} \times 4\text{mm}$ 钢管。 3.技术参数: 立柱两侧采用插接合金型材搭配塑木型材, 立柱整体外形尺寸不小于 $120\text{mm} \times 120\text{mm}$ 。采用全铸钢三面 撞击式内限位, 限位管采用直径 $\geq 16\text{mm}$, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 的国标 钢管, 整机轴承防水圈采用特制骨黄油防水圈。 4.详见图纸设计。	套	1	9300	9300	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
73	肩关节康复器	鑫亿康: XYK-067	肩关节康复器 1.规格: $\geq 1273\text{mm} \times 1170\text{mm} \times 1379\text{mm}$ 主要材料: 钢管、铝型材、塑木复合结构。 主要承载立柱: 采用 $\geq 80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的矩形管。 主要 承载横梁: 采用 $\geq 40 \times 3\text{mm}$ 钢管。 2.技术参数: 立柱两侧采用插接合金型材搭配塑木型材, 立柱整体外形尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm}$ 。转盘采用全封闭式外圈 直径 $\geq 450\text{mm}$ 壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 钢板一次冲压成型, 内部采用耐磨尼龙尼龙结构, 整机轴承防水圈采用特制骨黄油防水圈。 3.详见图纸设计。	套	1	8850	8850	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
74	转腰部	鑫亿康: XYK-068	转腰部 1.规格: $\geq 1447\text{mm} \times 1294\text{mm} \times 1019\text{mm}$ 主要材料: 钢管、铝型材、塑木复合结构。 主要承载立柱: 采用 $\geq 80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的矩形管。 主要承载横梁: 采用 $\geq 32 \times 3\text{mm}$ 钢管。 2.技术指标: 立柱两侧采用插接合金型材搭配塑木型材, 立柱整体外形尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm}$ 。转腰部采用全封闭式外圈 直径 $\geq 450\text{mm}$ 壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 钢板一次冲压成型, 内部采用耐磨尼龙尼龙结构, 整机轴承防水圈采用特制骨黄油防水圈。 3.详见图纸设计。	套	1	7200	7200	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
75	上肢牵引器	鑫亿康: XYK-069	上肢牵引器 规格: $\geq 782\text{mm} \times 850\text{mm} \times 2410\text{mm}$ 主要材料: 钢管、铝型材、塑木复合结构。 主要承载立柱: 采用 $\geq 80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的矩形管。 主要承载横梁: 采用 $\geq 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管。 技术参数: 立柱两侧采用插接合金型材搭配塑木型材, 立柱整体外形尺寸不小于 $120\text{mm} \times 120\text{mm}$ 。立柱横梁采用直径 $\geq 60\text{mm}$, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 的国标钢管, 主要弯管采用直径 $\geq 48\text{mm}$, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 的钢管, 采用铸钢型内限位结构, 整机轴承防水圈采用特制骨黄油防水圈。手把重量不超过 200g (不含本体 部件), 另设有防撞措施。 详见图纸设计。	套	1	6750	6750	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
76	钟摆扭腰器	鑫亿康: XYK-070	钟摆扭腰器 1.规格: $\geq 1344\text{mm} \times 902\text{mm} \times 1210\text{mm}$ 2.主要材料: 钢管、铝型材、塑木复合结构。 主要承载立柱: 采用 $\geq 80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的矩形管。 主要 承载横梁: 采用直径 $\geq 1025\text{mm}$ 钢管。 3.技术参数: 立柱两侧采用插接合金型材搭配塑木型材, 立柱整体外形尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm}$ 。转腰部为 $\geq 2\text{m}$ 厚冷板冲 压表面凹凸防滑, 转腰内部采用阻尼结构, 控制转动速度。 限位限位采用铸钢型内限位结构, 限位板采用20mm 厚钢板, 以 脚踏限位处设有防撞装置, 整机轴承防水圈采用特制骨黄油防水圈。 4.详见图纸设计。	套	1	9600	9600	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
77	漫步机	鑫亿康: XYK-071	漫步机 1.规格: $\geq 2165\text{mm} \times 566\text{mm} \times 1096\text{mm}$ 主要材料: 钢管、铝型材、塑木复合结构。 主要承载立柱: 采用 $\geq 80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的矩形管。 主要承载横梁: 采用直径 $\geq 102\text{mm} \times 5\text{mm}$ 钢管。 2.技术参数: 立柱两侧采用插接合金型材搭配塑木型材, 立柱整体外形尺寸不小于 $120\text{mm} \times 120\text{mm}$ 。采用铸钢型内限位结构, 摆臂管采用直径 $\geq 60\text{mm}$, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 的钢管, 踏板 为 $\geq 4\text{mm}$ 厚冷板冲压, 扶手管采用直径 $\geq 32\text{mm}$, 壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 的 钢管, 整机轴承防水圈采用特制骨黄油防水圈。 3.详见图纸设计。	套	1	9750	9750	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司

78	腰背按摩器	鑫亿康, XYK-072	腰背按摩器 1.规格:≥1100mm×761mm×1408mm, 主要材料: 钢管、铝型材、实木复合结构; 2.主要承载立柱: 采用≥80mm×120mm×3mm 的标准矩形管; 3.主要承载横梁: 采用直径≥60mm×3mm 钢管; 4.技术参数: 立柱两侧采用拼接合金型材搭配塑木型材; 5.立柱整体外形尺寸:≥1200mm×120mm, 按摩轴采用直径≥27mm, 钢管焊接加工而成, 与按摩轴配合紧密, 转动流畅; 按摩棒 采用 PVC 材质, 表面硬度适中, 长度≥181mm, 直径≥75mm, 按摩点直径≥12mm, 按摩点高度≥4.5mm, 符合人体按摩使用要求。 6.详见图纸设计	套	1	5250	5250	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
79	老年脚踏训练器	鑫亿康, XYK-073	老年趣味--脚踏训练器 1.主要承载立柱尺寸: 采用≥1140mm×279mm, 方管组合; 内 衬 ≥30mm×30mm×3mm 的国标钢管; 2.主要承载横梁尺寸: 采用≥38mm×335mm×12mm 的国标钢板; 3.脚踏防滑板采用模具压铸成型 材质为 ABS; 4.器材为单站式运动位; 外形尺寸(长×宽×高) ≥885mm× 645mm×1335mm; 5.外壳采用ABS 注塑成型 6.详见图纸设计	套	1	120000	120000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
80	老年趣味--骑行联动训练器	鑫亿康, XYK-074	老年趣味--骑行联动训练器 1.主要承载立柱尺寸: 详见图纸, 材质: 国标钢管 2.主要承载横梁尺寸: 采用≥32mm×2.5mm 的国标钢管; 3.器材铭牌外框整体压铸成型, 外框材质为ABS; 4.脚踏防滑板采用模具压铸成型 材质为 ABS; 5.器材为两站式运动位; 外形尺寸 ≥1415mm×520mm×1520mm 6.外壳采用ABS 注塑成型 7.详见图纸设计	套	1	112000	112000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
81	老年趣味--卧式联动训练器	鑫亿康, XYK-075	老年趣味--卧式联动训练器 1.主要承载立柱尺寸: 详见图纸, 材质: 国标钢管 2.主要承载横梁尺寸: 采用≥32mm×2.5mm 的国标钢管; 3.器材铭牌外框整体压铸成型, 外框材质为ABS; 4.脚踏防滑板采用模具压铸成型 材质为 ABS; 5.器材为两站式运动位; 外形尺寸(长×宽×高) ≥1385mm ×1360mm×1520mm; 6.外壳采用ABS 注塑成型 7.详见图纸设计	套	1	111500	111500	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
82	老年趣味--脚踏背部按摩器	鑫亿康, XYK-076	老年趣味--脚踏背部按摩器 1.主要承载立柱尺寸: 详见图纸, 材质: 国标钢管; 2.主要承载横梁尺寸: 采用≥10mm×2.5mm 的国标钢管; 3.器材铭牌外框整体压铸成型, 外框材质为ABS; 4.按摩组采用尼龙材料, 座板和靠背材质为ABS; 5.脚踏 为铸钢材质; 6.器材为两站式运动位; 外形尺寸(长×宽×高) ≥1640mm ×670mm×1080mm; 7.外壳采用ABS 注塑成型 8.详见图纸设计	套	1	111500	111500	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
83	老年趣味--前关节震动训练器	鑫亿康, XYK-077	老年趣味--前关节震动训练器 1.主要承载立柱尺寸: 采用≥1140mm×279mm, 方管组合; 内 衬 ≥30mm×30mm×3mm 的国标钢管; 2.主要承载横梁尺寸: 采用≥40mm×80mm×3mm 的国标钢板; 3.脚踏防滑板采用模具压铸成型 材质为ABS; 4.器材为单站式运动位; 外形尺寸(长×宽×高) ≥1010mm× 520mm×1518mm; 5.外壳采用ABS 注塑成型 6.详见图纸设计	套	1	111500	111500	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
84	城堡滑梯	睿奕博康, BKH-006	城堡滑梯 1.规格: ≥14240mm×12200mm×7600mm 2.设备组成: 四个平台, 两条不锈钢滑梯和一条爬梯, ≥18 根立柱, 三条网梯, 一组爬网, 一组走梯, 一组攀爬板组合 组成; 3.主要材料: 主立柱为直径≥114mm×25mm 镀锌管立柱, 平台 为镀锌管框架, 表面铺专业定制防滑板材料; 爬梯: 爬梯板为镀锌板和木板切割拼接; 网梯 6 股钢丝绳网绳和分三大, 橡胶板, 踏板: 踏板为 304 不锈钢, 板厚≥3mm, 表面处理: 以上所有 铁件均需经过焊后, 打磨抛丸等工艺, 表面喷涂一抛富锌底 粉, 一抛汽车面漆。 4.详见图纸设计	套	1	523000	523000	河北沧州盐山--河北博康教学设备有限公司
85	摇椅乐	鑫亿康, XYK-079	摇椅乐 1.规格: ≥730mm×380mm×850mm 2.材质: 主弹簧直径≥150mm, 丝径≥20mm 高强度锰钢弹簧; 两侧造型板板厚为≥16mm 食品级 PE 板; 横撑为直径≥32mm 镀锌管; 3.详见图纸设计	套	10	6000	60000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司

86	爱斯基摩雪屋	鑫亿康: XYK-080	爱斯基摩雪屋 1.规格: ≥4040mm×4040mm×2200mm 2.塑胶件采用优质工程塑料,经注塑工艺加工成型。 3.平台走梯采用冷板加工成型,经防锈处理,表面再被覆缓冲层。 4.立柱及附件采用优质碳素钢定制管材,加工成型后空腔埋地,进行封闭处理,表面全部采用低污染的优质地氟粉末涂饰。5.专用紧固件采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中均不生锈的不锈钢材质。 6.整套设施结构稳固,各连接部位安全可靠,液塑件表面无毛边、无尖点和凹痕,钢制部件棱角均采用圆滑过渡,更具有安全性,设施和基础连接牢固稳定性好。	套	3	133000	399000	河北沧州盐山--沧州鑫亿康体育用品有限公司
合计	大写金额: 叁拾玖万玖仟叁佰玖拾玖元玖角						8045823.5	



投标人(公章): 河北鑫亿康体育用品有限公司

法定代表人(或单位负责人)签字或盖章:

李国



公共资源交易网 投标专用
2CB49917786B44B9B...059951