

1 9	教室课桌椅	豫真	YZ-KZ650	<p>课桌:</p> <p>1. 桌面桌斗一体注塑成型, 桌面平整设计, 不得有笔槽水杯槽挡书条, 材质采用 PP 一级耐冲击纯原塑料, 桌斗两侧有可拆卸书包挂钩护板; 桌面板防护罩采用 ABS 一级耐冲击纯原料, 尺寸长 656mm×宽 456mm×高 20mm±3mm, 防护罩无需使用工具可拆卸, 面罩带有 355*15mm 笔槽及三面防掉落挡书条。</p> <p>2. 桌面尺寸: 长 650mm×宽 450mm×厚 9mm。靠胸前处有一内弧造型设计, 弧长为 430mm±3mm。面板底部有强化承重之设计。镶入两根 15mm*30mm*1.2mm 规格方钢管, 并与面板底部平齐。</p> <p>3. 桌斗尺寸: 外径 600mm*370mm*145mm, 内径 475mm*365mm*130mm, 书箱底部有加强筋和弧形排水槽缝设计。</p> <p>4. 书包挂钩: 桌斗两侧加书包挂钩盖板, 采用 PP 耐冲击塑料一次注射成型, 尺寸: 90*30*25mm。</p> <p>5. 工字形桌钢架材质及形状: 椭圆型和矩形钢管采用组合焊接而成, 各部位皆为满焊。桌脚贴地椭圆钢管规格为 30mm×60mm×厚 1.5mm; 桌脚上部固定立管椭圆钢管规格为 30mm×60mm×厚 1.2mm; 桌脚上部活动立管椭圆钢管规格为 25mm×50mm×厚 1.2mm; 链接书箱 T 型支架钢管规格为: 25mm×50mm×厚 1.2mm 矩形方管。表面涂装: 焊接完成钢管架, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉末喷涂, 附着力特强, 不脱漆。</p> <p>6. 功能: 左右脚架内置螺丝调节升降高度, 调节桌高可从桌高 680mm 至桌高 780mm。</p> <p>7. 脚垫: 采用 PP 塑料一级新料一体射出成型, 用 1 支螺丝固定在钢管上。桌子脚垫配 1 个水平调节螺丝, 当地面有斜度时, 可透过水平调节螺丝, 保持桌面水平。</p> <p>课椅:</p> <p>1. 靠背: 材质采用 PP 原生新料一体射出成型, 尺寸 400mm×350mm±3mm。横条勾缝最宽处宽度不大于 5mm, 靠背与钢管结合方式, 采用直插式, 靠背有一弧形造型设计。具有凸形顶腰和提手, 方便学生纠正座椅和座椅移动。</p> <p>2. 坐垫材质: 材质采用 PP 原生新料一体射出成型, 尺寸 400mm×370mm±3mm。坐垫前端有两下凹设计, 坐垫需有六条通气散热细缝, 每条细缝宽度不大于 5mm。</p> <p>3. 钢架: 椭圆形钢管焊接而成, 焊接全为满焊。椅架贴地椭圆钢管规格为 30mm×60mm×1.5mm, 椅子横杆椭圆钢管规格为</p>	套	150	320	48000	郑州、河南豫真家具有限公司
--------	-------	----	----------	--	---	-----	-----	-------	---------------